

**EASY WELD**

Referencja: 10956

**1. Opis produktu**

Bezwonny preparat przeciwdziałający przywieraniu odprysków spawalniczych, na bazie olej biodegradowalny. Nie zawiera silikonów, umożliwia bezproblemową obróbkę powierzchni po spawaniu (użyj CRC Bio Weld w przypadku problemów z cynkowaniem). Skraca czas czyszczenia po spawaniu zapobiegając przywieraniu odprysków do urządzeń spawalniczych, spawanych części, powierzchni i uchwytów.

**2. Właściwości**

- Ekonomiczny w użyciu ze względu na tworzenie cienkiej warstwy.
- Wydłuża żywotność dyszy i zwiększa stabilność łuku, zapewnia swobodny przepływ gazu.
- Nie zawiera silikonów.
- Nie korozyjny.
- Chroni metale i stopy.
- Bezpieczny na wszystkich powierzchniach metalowych, nie plami.
- Wygodny zawór 360° (do góry dnem) dla aerozoli.

**3. Zastosowania**

- Urządzenia spawalnicze.
- Ręczne, półautomatyczne urządzenia spawalnicze oraz roboty spawalnicze.

**4. Sposób użycia**

**EASY WELD**

Referencja: 10956

- Nakładać cienką równomierną warstwę.
- Odpryski można usunąć za pomocą szczotki drucianej.
- W przypadku późniejszego cynkowania ogniowego postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia z cynkowni lub z federacji cynkowniczej (informacje z International Zinc Association: [www.iza.com](http://www.iza.com))
- Chronić aerozol przed źródłami ciepła, odpryskami spawalniczymi, itp..
- Stosować wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.
- Aby usunąć pozostałości lub nadmiar produktu, użyć jednego ze zmywaczy CRC.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

**5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)**

Appearance	Ciecz
Color	bezbarwny
Odour	Charakterystyczny zapach
Density	0.875 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C
Density active product	0.92 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
Flash point active product	250 °C
Typical coat weight	2 - 5 μ

**6. Opakowania**

Aerozol	12x400 ML
	12x500 ML

**7. Uwagi**

**Produkt jest skrajnie łatwopalny. Przechowywać aerozol z dala od wszelkich źródeł zapłonu.**

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.

Wersja	CRC_GREEN-ANTI_SPATTER_F-20090626
Data	26/06/2009



## EASY WELD

Referencja: 10956

---



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

