



## 1. Descrizione generale

Grasso sintetico al litio per applicazioni ad altissima velocità, anche a basse temperature.



## 2. Caratteristiche

- Designed for application with a high speed factor.
- Densità di valore estremamente elevato.
- Bassa coppia alla partenza.
- Possibilità di accelerazione rapida.
- Consente di ottenere tempi di risposta rapidi.
- Facilita l'avviamento a temperature estremamente basse.
- Eccellente resistenza all'acqua.
- Non corrosivo.

## 3. Applicazioni

- Cuscinetti a rulli ad alta velocità.
- Cuscinetti per mandrino.
- Cuscinetti lineari a rulli.
- Ventole.
- Pompe.
- Montaggio di guarnizioni.

## 4. Istruzioni

- Agitare bene prima dell'uso.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.
- Non utilizzare su apparecchiature sotto tensione.
- Applicare su una superficie pulita e asciutta.
- Applicare secondo le dosi indicate dal fabbricante della macchina.
- Non mischiare con altri prodotti.
- Per eliminare residui o eccessi di prodotto, utilizzare uno dei detergenti CRC.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





- Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.

### 5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)

Appearance	Grasso.
Colore	Beige.
Odore	Odore caratteristico.
Density active product	Non disponibile.
NLGI class	2
Operating temperature active product	-60 --> 130 °C
Carenze (ASTM D 97)	>200 °C
Corrosione del rame (DIN 51 759)	1a
4-ball weld load active product	2100 N
4-ball wear active product	0.6 mm <sup>2</sup>

### 6. Imballaggio

Aerosol	12x500 ML	Ref. : 32142
---------	-----------	--------------

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate.

Versione CRC\_GREEN-HIGH\_SPEED\_GREASE-20140822

Data



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

