



1. Yleiskuvaus

Matalaviskoosinen öljy liukupintojen ja laakerien voiteluun.

2. Ominaisuudet

- Matala viskositeetti.
- Soveltuu hyvin kaikille metalleille.
- Erinomainen vedenkestävyys.
- Vähentää kiinnijuuttumista.
- Koville kuormituksille
- Ohut, kestävä voitelukalvo.

3. Käyttökohteet

- Ohjauskiskot.
- Akselikäyttöiset säätömekanismit.
- Pallonivelet.
- Kiertyvien asemointilaitteiden pintoihin.

4. Käyttöohjeet

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Annostele laitteen valmistajan ohjeistuksen mukaisesti.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman punneainetta)

Ulkomuoto ja väri
Väri

Neste.
Kellanruskea.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Tuoksu	Ominainen haju.
Tiheys	0.823
Dynamic viscosity active product	9.9 mPa.s (@ 40°C).
4-ball weld load active product	330 kg
4-ball wear active product	0.2 mm
Operating temperature active product	-50 --> 120 °C
salt spray resistance active product	24 h

6. Pakkaus

Aerosoli 12x500 ML Ref. : 32146

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lains

Versio CRC_GREEN-SLIDEWAY_OIL-20140115

Päiväys



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

