

GALVACOLOR

Referência: 10678-10725

1. Descrição geral

Revestimento de protecção de zinco-fosfato. Ideal para identificar condutores eléctricos. Revestimento primário e de acabamento num só produto. Curto tempo de secagem. Cores de identificação oficiais de RAL conforme a classe de protecção C3 (ISO 12944-2).



2. Características

- Sem solventes clorados.
- Sem qualquer resíduo de chumbo e cromato.
- Protege metais e ligas.
- ISO 12944-2 protect category C3

3. Aplicações

- Protecção prolongada contra corrosão.

4. Instruções

- Agitar até que a bola agitador se move livremente na lata.
- Utilizar apenas com ventilação suficiente.
- Remove a maioria da sujidade solta com uma escova de arame.
- Temperatura mínima de aplicação: 10 °C
- Aplicar numa superfície limpa e seca.
- Pulverizar com uma distância de aprox. 20 - 30 cm.
- Aplicar uma película fina e uniforme.
- Obterá os melhores resultados com 2 revestimentos finas em vez de uma camada grossa. Após 15 - 20 minutos podem ser aplicadas camadas adicionais.
- Limpar a válvula de aerossol invertendo a lata e continuando pulverizar até sair apenas agente propulsor.
- **Para todos os produtos de CRC encontra-se disponível uma ficha técnica de segurança (MSDS), conforme a norma Europeia nº. 1907/2006, art. 31, e os respectivas adjudicações.**

5. Dados técnicos do produto (sem agente propulsor)

**GALVACOLOR**

Referência: 10678-10725

Aparência	Líquido.
Peso específico	1.08 g/cm ³ (@ 20°C).
Ponto de inflamação	15 °C (Closed Cup)
Tempo de secagem de produto activo	30µm = 20 min
Resistência a névoa salina de produto activo	> 240 h
Espessura de película (uma capa)	30 µm

6. Embalagem

Aerosol 12x500 ML

Todas as declarações incluídas nesta publicação baseiam-se em experiências de serviço e/ou testes laboratoriais. Devido à ampla variedade de equipamentos e condições, bem como aos imprevisíveis factores humanos envolvidos, recomendamos que, antes da utilização, os seus produtos sejam testados relativamente a tarefa em questão. Todas as informações são prestadas de boa fé, no entanto, sem garantia expressa ou implícita. Por motivos de legislação, disponibilidade de componentes ou conhecimentos actualmente adquiridos, esta ficha de dados técnicos pode ser submetida a uma revisão, a qualquer momento. A versão mais recente e unicamente em vigor desta ficha de dados técnicos ser-lhe-á enviada ao seu pedido ou pode ser encontrada na nossa página de Internet: www.crcind.com Recomendamos que se registe na nossa página de Internet para este produto, para poder receber automaticamente, de futuro, qualquer versão actualizada.

Versão: CRC_GREEN-GALVACOLOR-20100518

Data: 18/05/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

