

TECHNISCHES DATENBLATT

338 MONTAGEBAND

Hochwertiges Montageband für diverse Anwendungen.

EIGENSCHAFTEN

- Doppelseitig klebendes Montageband aus PE-Schaum
- Feuchtigkeitsbeständig und hohe Temperaturbeständigkeit

EINSATZGEBIET

- Zur dauerhaften Befestigung von Spiegeln und anderen flachen Gegenständen in der Möbelindustrie, Laden- und Messebau, sowie im Sanitärbereich
- Dauerhafte Verklebung im Außenbereich von Aluminium- und Glasplatten bei der Produktion von Solarpanels
- Zur Fertigung von LKW-Kofferaufbauten und Containern, beim Montieren der Stahl-, GFK- und Aluminiumaußenhaut
- Für die Befestigung von Blenden und Haltern in der Haushaltsgeräte- und Elektroindustrie

TECHNISCHE DATEN

- Träger: PE-Schaum
- Stärke: 0,95 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 6,4 N / 10 mm



permanent



permanent



-40 bis 90°C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.