



1. Overordnet beskrivelse

Fremmer uforarbejdet træs glideevne på arbejdsborde på træbearbejdningsmaskiner. Farveløs. Indeholder ikke silikone.

2. Funktioner

- Producerer meget lav friktionskoefficient.
- Indeholder ikke silikone.
- Suitable for all wood types.
- Kan anvendes til alle metaloverflader, uden at efterlade pletter.

3. Anvendelsesformål

- Plastikdrev og glidemekanismer.
- Styreskinner.
- Working and positioning tables of all wood working machines.

4. Anvisninger

- Ryst grundigt før brug.
- Må kun anvendes med passende ventilering.
- Skal testes før brug på følsomme materialer.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Skal sprøjtes på i en afstand på 20 - 30 cm.
- Påfør en tynd ensartet film.
- Gentag om nødvendigt.
- Lad det tørre helt før genaktivering.
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**

5. Normale produktdata (uden drivmiddel)



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



