

TECHNISCHES DATENBLATT

303

HOCHKREPP

Ideal zum abkleben von Rundungen.

EIGENSCHAFTEN

- Stark gekreppt
- Exzellente Dehnfähigkeit

EINSATZGEBIET

- Ideal zum Abkleben von engen Kurven, Rundungen, Fenster- und Türgriffen, Armaturen und ähnlichem
- Hauptsächlich für glatte Untergründe
- Haftet auch auf leicht rauen Untergründen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Hochkrepp, geleimt
- Stärke: 0,34 mm
- Kleber: Kautschuck
- Klebkraft Stahl: 1,8 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 18 N / 10 mm
- Reißdehnung: 30%



1 TAG



80 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**[®]

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.