



Pro Strip™

Decapante de pisos para servicio pesado

El Removedor de uso industrial para pisos Pro Strip™ es un removedor de intensidad profesional diseñado para la remoción de acabados y selladores “difíciles de remover”

Características y Beneficios

- Su fórmula está preparada para remover eficazmente la primera vez, sin que sea necesario realizar remociones adicionales
- Rápida penetración en acumulación de acabados y capas de sellador, y con una fórmula especial para penetrar y emulsionar los acabados pulidos UHS más resistentes
- Solución redituable con tasas variables de dilución en agua tibia
- Agradable fragancia de cerezas y almendras que reduce las quejas con respecto a los olores producidos al remover pisos

Aplicaciones

- Ha sido diseñado para remover el acabado de pisos hechos con baldosas de compuesto vinílico (VCT), terrazo y concreto
- Antes de usar en los pisos de asfalto, haga una prueba para ver si los ablanda o decolora





Instrucciones de uso

- Use un equipo de protección personal adecuado. Diluya el producto de la siguiente manera:

Acumulación liviana de acabados para pisos: Diluya el producto entre 1:8 (16 fl. oz. / gal.) y 1:10 (13 fl. oz. / gal.) con agua fría

Acumulación pesada de acabados para pisos: Diluya el producto entre 1:4 (32 fl. oz. / gal.) y 1:16 (24 fl. oz. / gal.) con agua fría

Acumulación pesada de selladores de cemento: Diluya el producto en 1:2 (64 fl. oz. / gal.) con agua fría

- Bloquee las áreas que desea decapar. Los pisos estarán muy resbalosos cuando se aplique el decapante. Tenga mucha precaución.
- Con un trapeador, aplique una cantidad generosa de la solución uniformemente al piso. Comience con los bordes para proporcionar más tiempo de humedad. Si hay salpicaduras, repase las superficies con un trapo limpio mojado con agua.
- Permita que la solución decapante humedezca de 10 a 15 minutos. Trapee y agite para aflojar el acabado o el sellador. Vuelva a humedecer según resulte necesario. No permita que el decapante se seque sobre el piso. Pueden resultar necesarios tiempos de humedad más extensos si hay acumulaciones extremas.
- Friegue a mano o a máquina con una almohadilla negra o con un cepillo decapante
- Recolecte toda la solución con un trapeador limpio, una aspiradora húmeda o una máquina fregadora
- Trapee cualquier "pista" que dejen las aspiradoras húmedas o las máquinas fregadoras antes de que se sequen. Enjuague bien el piso con agua limpia; use un trapeador y un balde.
- Deje secar completamente el piso antes de aplicar el sellador o el acabado marca Diversey recomendado.

Importante: No utilizar sobre madera, linóleo, goma, mármol, superficies pintadas o de color ni en pisos de cemento con colorantes ácidos ya que este producto podría dañar esas superficies. En los pisos asfaltados, pruébelo antes de utilizar en caso de que se ablanden o se destiñan los colores.

Datos técnicos	Pro Strip™ Decapante de pisos para servicio pesado
Color/Forma	Líquido transparente
pH	13
Aroma	Cereza y almendras
Tiempo de conservación	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Pro Strip™ Decapante de pisos para servicio pesado	4 recipientes de 3.78 L / 1 galón	1:2–1:10	95032351 
Pro Strip™ Decapante de pisos para servicio pesado	1 Envirobox™/MC de 18.9 L / 5 galones	1:2–1:10	95032360 

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, para información actualizada del estado del envío.