



Con el Kube, surge el poder innegable de los bajos para transformar la experiencia sonora. Ya sea en los inmersivos reinos de la música o en el cine en casa, esta gama de potentes subwoofers te permite explorar nuevas profundidades de sonido, transportándote al corazón de cada actuación. Mejorado por Music Integrity Engine® (MIE), el conjunto de algoritmos DSP patentados de KEF, Kube ofrece un rendimiento optimizado que trasciende lo ordinario y produce profundidades dinámicas sin precedentes. Una gama de cuatro potentes subwoofers, desde el engañosamente diminuto Kube 8 MIE hasta el gigante Kube 15 MIE, ofrece opciones para cualquier tamaño de habitación y requisitos de sistema. Las múltiples opciones de conectividad y configuraciones de ecualizador de sala facilitan la instalación y configuración. Kube promete un viaje épico a las profundidades, donde cada momento es una experiencia de cuerpo completo.

Music Integrity Engine® (MIE): el algoritmo de DSP patentado de KEF

Cuando se trata de altavoces, la precisión lo es todo. Gracias al Music Integrity Engine patentado de KEF, Kube tiene una mayor profundidad, un mejor rendimiento y un dinamismo más potente que nunca.

El Music Integrity Engine de KEF es un conjunto de algoritmos de DSP (procesamiento digital de señales) patentados que son la mente maestra detrás del sonido minucioso y preciso característico de nuestros altavoces y subwoofers inalámbricos. Diseñado para cada modelo, esto garantiza que cada componente funcione en perfecta armonía a un nivel aún más alto de lo que sería posible de otro modo. Habiendo aprendido del desarrollo de LS60 Wireless y KC62, para Kube hemos podido mejorar aún más la precisión, especialmente en niveles de salida altos.

Extensión inteligente de bajos iBX

La extensión inteligente de bajos iBX, que forma parte de Music Integrity Engine, crea una profundidad extendida que libera todo el potencial del controlador personalizado. Al analizar la señal de entrada y realizar multitud de pequeños ajustes a cada segundo, iBX permite que el subwoofer suene más alto y siga siendo dinámico con cualquier nivel de sonido. Junto con los avances del algoritmo MIE, la nueva versión del iBX reduce aún más la distorsión. El resultado final es una precisión simplemente notable.

Siente la potencia

Kube cuenta con un controlador frontal de gran potencia que produce un rendimiento más alto a frecuencias más bajas. Este enfoque crea una sensación de potencia directa en la sala, produciendo así una experiencia de bajos tangible, presurizada y poderosa. Gracias al nivel de presión sonora (SPL) y la extensión de frecuencia baja, Kube reproduce con total fidelidad los octavos más bajos tanto en las películas como en la música, lo que garantiza un entorno sonoro envolvente e impactante.

Amplificador RMS clase D de 300 W

Diseñado óptimamente para el controlador y el volumen acústico disponible, el amplificador RMS clase D de Kube funciona con eficacia y excelencia y brinda una amplia potencia al subwoofer. Reproduce bajos y ruidos sordos profundos de manera precisa y dinámica, aportándole intensidad y realismo a la experiencia sonora.

Resumen de características

- Music Integrity Engine® (MIE), algoritmo propio de KEF que optimiza el rendimiento de cada modelo
- Tres opciones de ubicación
- Amplificación RMS de clase D de 300 W.
- Entradas inteligentes del sistema SmartConnect de KEF para detectar automáticamente el sonido mono o estéreo y ajustar el volumen del subwoofer de manera acorde
- Controles versátiles para una integración fácil con cualquier altavoz y en cualquier entorno
- Sellado para una mayor precisión, al tiempo que permite colocar el equipo en una caja acústica
- Disponible en cuatro tamaños para una adaptación flexible: Kube 15 MIE, Kube 12 MIE, Kube 10 MIE y Kube 8 MIE



Conectividad versátil

Gracias a la gran variedad de conexiones, Kube se adapta fácilmente a una amplia gama de sistemas de audio. Cuenta con entradas de nivel de línea y nivel de altavoz y se puede conectar a cualquier amplificador. El sistema SmartConnect de KEF determina automáticamente si se está usando una entrada mono o estéreo y optimiza la ganancia para un rendimiento óptimo. Además, Kube es compatible con el kit adaptador de subwoofer inalámbrico KW1 para lograr una integración inalámbrica simple.

3 configuraciones predeterminadas para una integración fácil

Gracias al Music Integrity Engine, Kube cuenta con una sección de ecualización según la ubicación que se puede ajustar fácilmente para maximizar el rendimiento en la sala. Tiene tres opciones de colocación y encaja en cualquier lugar, garantizando así un rendimiento constante sin importar dónde se encuentre, ya sea en una caja acústica, contra una pared o en un rincón.

Una potencia a medida

Kube cuenta con una selección flexible de modos de funcionamiento diseñados para los requisitos de tu sistema. Tiene un sensor para salir del modo de espera al detectar señales de sonido, un modo “siempre encendido” para estar disponible rápidamente” y un activador de 12 V para un único botón de encendido en un sistema de mando integrado.

Una elegancia impecable y un diseño bien pensado

Además de funcionar acústicamente con la sala, la estructura sellada de Kube está diseñada para un posicionamiento fácil. Gracias al diseño minimalista y contemporáneo, los subwoofers Kube se adaptan fácilmente a cualquier interior. El equipo viene en cuatro tamaños: controlador de 15, 12, 10 y 8 pulgadas, que se ajusta a cualquier sala o uso, como música, home theater y juegos.



Especificaciones



Modelo	Kube 8 MIE	Kube 10 MIE	Kube 12 MIE	Kube 15 MIE
Diseño	Subwoofer potente (sellado)	Subwoofer potente (sellado)	Subwoofer potente (sellado)	Subwoofer potente (sellado)
Unidades de Accionamiento	1 x 200 mm (8 pulgadas)	1 x 250 mm (10 pulgadas)	1 x 300 mm (12 pulgadas)	1 x 380 mm (15 pulgadas)
Respuesta de frecuencia	34Hz - 140Hz (-6dB)	24Hz - 140Hz (±3dB)	22Hz - 140Hz (±3dB)	20Hz - 140Hz (±3dB)
Salida máxima	105dB	111dB	114dB	116dB
Tipo de amplificador	Clase D	Clase D	Clase D	Clase D
Potencia del amplificador	300W RMS	300W RMS	300W RMS	300W RMS
Filtro de paso bajo variable	40Hz – 140Hz, LFE	40Hz – 140Hz, LFE	40Hz – 140Hz, LFE	40Hz – 140Hz, LFE
Aporte	Tomas de fono RCA Entradas de nivel de altavoz Puerto de expansión para KW1	Tomas de fono RCA Entradas de nivel de altavoz Puerto de expansión para KW1	Tomas de fono RCA Entradas de nivel de altavoz Puerto de expansión para KW1	Tomas de fono RCA Entradas de nivel de altavoz Puerto de expansión para KW1
Requerimientos de energía	100 - 240V, 50/60 Hz	100 - 240V, 50/60 Hz	100 - 240V, 50/60 Hz	100 - 240V, 50/60 Hz
El consumo de energía	300VA	300VA	300VA	300VA
Dimensión (alto x ancho x profundidad) con panel trasero y patas	293 x 293 x 310 mm (11,5 x 11,5 x 12,2 pulgadas)	370 x 353 x 370 mm (14,6 x 13,9 x 14,6 pulgadas)	410 x 393 x 410 mm (16,1 x 15,5 x 16,1 pulgadas)	519 x 500 x 515 mm (20,4 x 19,7 x 20,3 pulgadas)
Peso	9,4 kg	15,4 kg	18,6 kg	27,5 kg