

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Segùn el Reglamento de produco de construccìon n.º305/2011

n. 47514605

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Series "MATIC"

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Sistema CISA Series "MATIC"

Series "FAST PUSH": 1.59607-10-0-xx-xx, 1.59617-12-0-xx-xx,

MATIC cerradura antipánico: 1.4PY10-xx-0-xx-zz, 1.4PY30-xx-0-xx-zz, 1.1PY10-xx-0-xx-zz, 1.1PY30-xx-0-xx-zz,

Y=0,1,2,3,4; xx=0,1,2,3,4,5.

Bars: 1.07007-xx-0

Comando externo: 1.07070-xx-0.

Accesorio: 1.06463-xx-0-xx, 1.06465-xx-0-xx, 1.06461-xx-0-xx, 1.06460-05-0-xx, 1.07076-71-0-xx.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :

Norma armonizada : EN1125:2008

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:
Sistema 1

y expedido el certificado de conformidad: 0425 – CPR - 004529

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

NA

9. Rendimiento declarado:

Características esenciales	Rendimiento	Especificacion tecnicas armonizada
Capacidad de liberacion		
Funcion de liberacion	≤ 1 s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Colocation del cierre para puerta antipánico	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.3
Bordes y esquinas que sobresalen	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Puerta de dos hojas	NA	EN1125:2008 par. 4.1.7
Montage de la barra de accionamento	$Z \leq 150$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Longitud de la barra de accionamento	≥ 60 % de la puerta	EN1125:2008 par. 4.1.10
Resalto de la barra de accionamento	$W < 100$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Fin de la barra de accionamento	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.12

Superficie de accionamiento de la barra de conexion	V>18 mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Varilla de control	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.14
Espacio libre de la superficie de la hoja de la puerta	R>25 mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Espacio accesible	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.16
Movimiento libre de la puerta	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.17
Tornillo vertical superior	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.18
Pieza contrapuerta de bloqueo	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.20
Melida de la pieza contrapuerta de bloqueo	H <= 15 mm M <=45° P <= 3 mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Melida y dimension de la puerta	Clase 6	EN1125:2008 par.4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Dispositivo de acceso exterior	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Fuerzas de liberacion	<= 80 N y <= 220N	EN1125:2008 par.4.2.2 6.3.2
Requisitos de seguridad	Clase 2	EN1125:2008 par. 6.3.7
Durabilidad de la capacidad para liberar		
Resistencia a la corrosion	Clase 4	EN1125:2008 par. 4.1.4, 4.2.9
Rango de temperatura	< 50 %	EN1125:2008 par. 4.1.3
Cubiertas para barras verticales	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubricacion	20000 ciclos	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Fuerza de cierre	<= 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Capacidad de funcionamiento permanente	Clase 7; 200000 ciclos	EN1125:2008 par.4.2.4 6.3.4
Resistencia de la barra de accionamiento contra el uso indebido – barra horizontal	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Resistencia de la barra de accionamiento contra el uso indebido –Barra vertical	NA	EN1125:2008 par. 4.2.6
Capacidad de funcionamiento en cuanto a la capacidad de cerrarse automaticamente C, frente a envejecimiento y perdida de calidad		
Fuerza de cierre	<= 50 N	EN1125:2008 par. 6.3.3
Capacidad de funcionamiento permanente	Clase 7, 200000 ciclos	EN1125:2008 par. 6.3.4
Fuerza de cierre	<= 50 N	EN1125:2008 par. 6.3.3
Resistencia al fuego E (cierre de espacios) e I (aislamiento termico)		



CISA S.p.A. a socio unico (single shareholder plc)
Via G. Oberdan 42 48018 Faenza (RA) Italy
Ph +39 0546 677111 Fax +39 0546 677150
P.O. Box 72 cisa.com allegion.com
Cap. Soc. Euro 11.471.968,56 i.v. R.E.A. RA 166664
Reg. Imprese e Cod. Fisc. 08396850151
Part. IVA 03664620378

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di:
(subject to the coordinating authority of)
Allegion plc

Idoneidad de los cierres para puertas antipanico para su empleo en puertas cortafuegos – requisitos adicionales	Clase A	EN1125:2008 Annex B
Control sustancias perigosas	Aprobado	EN1125:2008 par. 4.1.25

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

CISA Legal Representative

.....Faenza (RA) 15/11/2021.....
(lugar y fecha de emisión)

(firma)