

1. Generell beskrivelse

Sink og aluminium partikler, anti korrosjon tilsetning stoffer og en gjennomsiktig syntetisk harpiks, gir en optimal beskyttelse mot korrosjon. Den værmessige nedbrytning er lik den man har på galvaniserte deler og det gjør Galva Brite til en førsteklasses oppfrisker av deler med galvaniseringskader.



2. Egenskaper

- Utmerket oppfrisking for galvaniserte overflater.
- Langtids korrosjonsbeskyttelse.
- Helt uten bly og kromat.
- Inneholder ikke klorerte løsningsmidler.
- Unik kombinasjon av fleksibilitet og hardhet gir en utmerket heftevne til metalloverflaten.

3. Bruksområder

- Mekaniske deler.
- Håndtering av utstyr.
- Kjeder.
- Jernbaneutstyr.
- Landbruks utstyr.
- Langtids utendørs korrosjonsbeskyttelse.
- Korrosjonsbeskyttelse av alle jernmaterialer.
- Oppfrisking av galvanisert utstyr etter reparasjon.
- Oppfrisking av deler etter varmgalvanisering.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

4. Bruksanvisning

- Ristes godt før bruk.
- Rist til omrørerkulen beveger seg fritt i boksen.
- Påføres på ren, tørr overflate.
- Påfør en tynn, jevn film.
- Beste resultater oppnås med 2 tynnere lag heller enn 1 tykt lag. Ytterligere lag kan påføres etter 15 - 20 minutter.
- Må ikke brukes på strømførende utstyr.
- Må ikke brukes på sensitivt elektronisk utstyr.
- Rengjør aerosolventilen ved å snu boksen opp ned til det bare kommer ut drivstoff.
- **Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig for alle CRC-produkter.**

5. Typiske produktdata (uten drivstoff)

Utseende	Væske.
Farge	Grå.
Lukt	Løsemiddel.
Tetthet	0.969 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	< 0 °C
Drying time active product	240 min
Typisk vekt på sjikt	30 - 40 µm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
Motstansdyktighet mot salttåke	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C

6. Emballasje


Aerosolbeholdere	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423

Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å registrere deg på nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.

Utgave CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20150717

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

