



## 1. Allmän beskrivning

Glidskenor & spindlar. Lågviskositetsolja för smörjning av höghastighetsspindlar och glidskenor.

## 2. Egenskaper

- Låg viskositet.
- God affinitet för metaller.
- Utmärkt vattenbeständighet.
- Minskar problem med vidhäftning och glidning.
- Hög lastkapacitet.
- Tunn tålig smörjande film.

## 3. Användningsområden

- Styrskenor.
- Spindel driven justeringsmekanismer.
- Kulleterna.
- Roterande positioneringsytor.

## 4. Anvisningar

- Skaka ordentligt före användning.
- Får bara användas med god ventilation.
- Använd inte på spänningssatt utrustning.
- Applicera på ren, torr yta.
- Applicera den kvantitet som beskrivs av maskintillverkaren.
- Blanda inte med andra produkter.
- Använd något av CRC-rengöringsmedlen för att avlägsna rester eller överskott av produkten.
- **Säkerhetsdatablad i enlighet med EG:s förordning 1907/2006 art. 31 och efterföljande tillägg finns för alla CRC-produkter.**

## 5. Typiska produktdata (utan drivgas)

Utseende

Vätska.

Färg

Bärnstensfärgad / Bärnstensfärgat / Bärnstensfärgade.



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**www.crcind.com**



