



1. Descrizione generale

Favorisce lo scorrimento di semilavorati di legno grezzo sui tavoli da lavoro dei macchinari per la lavorazione del legno. Incolore. Non contiene siliceni.

2. Caratteristiche

- Bassissimo coefficiente di frizione.
- Non contiene siliceni.
- Suitable for all wood types.
- Sicuro su tutte le superfici di metallo, non macchia.

3. Applicazioni

- Dispositivi di trasmissione in plastica e meccanismi scorrevoli.
- Guide.
- Working and positioning tables of all wood working machines.

4. Istruzioni

- Agitare bene prima dell'uso.
- Usare solo in ambienti ben ventilati.
- Effettuare una prova prima di usare su materiali sensibili.
- Non utilizzare su apparecchiature sotto tensione.
- Applicare su una superficie pulita e asciutta.
- Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm.
- Applicare uno strato sottile e omogeneo.
- Ripetere l'applicazione se necessario.
- Attendere la completa essiccazione prima di riattivare.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**

5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1



