


1 1/2" MANUAL CLOSET FLUSH VALVE

**ROBINET DE CHASSE MANUELLE
DE TOILETTE DE 1 1/2 PO**





Model No. N° de modèle	Description	Description
8310M16	Closet Solid brass construction 1.6 gpf (6.0 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine-resistant face seal	Toilette Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 6,0 lpc (1,6 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine
8310M35	3.5 gpf (13.2 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 13,2 lpc (3,5 gpc) avec filtre auto-nettoyant
8310M128 	1.28 gpf (4.8 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 4,8 lpc (1,28 gpc) avec filtre auto-nettoyant



3/4" MANUAL URINAL FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE MANUELLE D'URINOIR DE 3/4 PO




Model No. N° de modèle	Description	Description
8312M10	Urinal Solid brass construction 1.0 gpf (3.8 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine-resistant face seal	Urinoir Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 3,8 lpc (1,0 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine
8312M05 	0.5 gpf (1.9 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 1,9 lpc (0,5 gpc) avec filtre auto-nettoyant
8312M0125 	0.125 gpf (0.5 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter	Technologie à piston AccuSet™ de 0,5 lpc (0,125 gpc) avec filtre auto-nettoyant



1 1/4" MANUAL URINAL FLUSH VALVE

ROBINET DE CHASSE MANUELLE D'URINOIR DE 1 1/4 PO



Model No. N° de modèle	Description	Description
8314M10 	Urinal Solid brass construction 1.0 gpf (3.8 lpf) AccuSet™ piston technology with self cleaning filter ADA-compliant non-hold open handle with dual o-ring seals 15–120 psi operating range All brass shut-off with chloramine-resistant face seal	Urinoir Fabrication en laiton massif Technologie à piston AccuSet™ de 3,8 lpc (1,0 gpc) avec filtre auto-nettoyant Poignée conforme à l'ADA avec joints toriques doubles Plage de fonctionnements de 15 à 120 psi Tous les robinets d'arrêt en laiton sont dotés de joints résistant à la chloramine



Intended for use with matching flow rates as specified by the fixture manufacturer.
Usage prévu pour des taux de débit correspondants, tels qu'ils sont précisés par le fabricant du produit.

 ADA-Compliant
Conforme aux normes de l'ADA

 Water Savings
Économie d'eau