



自 1961 年以來，KEF 始終引領聲學創新，不斷突破極限以呈現忠於藝術家創作初衷的真正音效。無線音響系統 LS LUXE，正是這份承諾的完美體現。LS LUXE 搭載最新 KEF 技術，包括配備吸音技術 MAT® 的 Uni-Q® 同軸共點單元、速度控制技術（VECO）以及 Music Integrity Engine®（MIE）。所有技術協同運作，創造令人屏息的沉浸式音效，將任何聆聽環境瞬間升華。

由工業設計名師 Ross Lovegrove 操刀設計，LS LUXE 擁有與 Ross Lovegrove 系列其他產品一般的雕塑外型及鮮明視覺語言，展現別樹一幟的設計美學。LS LUXE 重新定義家居音響的奢華標準，完美融合頂級聲學表現、精緻外觀設計與以用家為本的創新理念，專為追求卓越工藝與尖端科技的鑑賞家打造。

## Ross Lovegrove 匠心設計

Ross Lovegrove 以創新理念與流暢的雕塑造型享譽國際，為聲音藝術開創嶄新維度。透過兼具美學與科技智慧的設計，Ross Lovegrove 與 KEF 的持續合作，展現了美學與工程技術之間的卓越平衡。在 LS LUXE 中，聲學成為設計藍圖，造型直接源於聲音原理。此設計超越 LS 無線系列的框架，化身為一件雕塑藝術作品，以有機形態及相輔相成的幾何結構，交織出獨特且標誌性的存在——視覺上兼具睿智、優雅與永恆美感。

LS LUXE 提供三款配色：月蝕黑、暮鈦與礦石白。

## 尖端技術成就無與倫比的聲學表現

LS LUXE 採用搭載 MAT® 技術的第 12 代 6.5 吋 Uni-Q® 同軸共點單元，這一標誌性技術實現真正的單點音源配置，高音單元精準置於低音單元的聲學中心，確保聲音在整個空間中均勻擴散。同時，MAT® 技術猶如聲學黑洞，吸收高音單元後方 99% 不必要的雜訊，減少干擾，帶來更乾淨、更純粹的聲音。

Uni-Q® 同軸共點單元透過機械解耦技術與箱體分離，有效抑制因面板震動而產生的聲音失真。其內置的專屬彈性解耦底座結構，能分離並抑制中低頻（LMF）摩打產生的震動，防止震動干擾箱體表現，讓聲音更純淨自然。

綜合多項創新技術與精準調校，帶來廣闊的最佳聆聽區域，呈現自然的聲音質感，實現幾乎不可察覺的極低失真。

速度控制技術（VECO）——這項 KEF 專利聲音校正技術，最初應用於 XIO soundbar，如今亦應用於 LS LUXE。VECO 採用閉環反饋放大系統，結合 KEF 專利速度感測器及專屬電流驅動擴音機，於主副揚聲器中同步運作。速度感測器即時測量振膜運動，將數據回饋至擴音機，即時修正輸入訊號與振膜運動間的偏差。透過即時監測與負回饋機制確保傳遞至驅動單元音圈的訊號，同時包含原始音樂訊號與必要修正值，大幅降低失真與壓縮現象，呈現純淨通透的音效及更線性、精準的低頻表現。

為進一步提升表現，KEF 的 Music Integrity Engine®（MIE）——專屬的 DSP 演算法核心——特別為 LS LUXE 調校，強化聲音的完整性、細節呈現與精準度。這一方案專為 LS LUXE 的聲學與電子系統量身打造，提供卓越動態控制力，確保無論播放音量高低或聆聽時間長短，音色始終保持一致穩定。

LS LUXE 每部揚聲器均搭載高度優化的 100W AB 類與 280W D 類電流驅動擴音機，分別透過調節高音單元與中低頻（LMF）驅動單元音圈的電流輸出，直接控制振膜的運動。此設計有效降低失真，呈現更純淨的聲音表現。

## 特點概要

- 由工業設計名師 Ross Lovegrove 操刀設計
- 採用吸音技術 Metamaterial Absorption Technology（MAT®），呈現純淨自然的音效
- 搭載 MAT® 的第 12 代 6.5 吋 Uni-Q® 同軸共點單元，實現卓越聲學精準度
- 彈性解耦底座有效抑制面板震動，杜絕聲音失真
- 速度控制技術（VECO）輸出純淨無失真低音
- Music Integrity Engine®（MIE）帶來出色的聲音完整度、細節表現與精準度
- 電流驅動擴音機直接控制振膜運動，降低失真並提升聲音純淨度
- 系統功率：中低頻 280W D 類擴音機，高音單元 100W A/B 類擴音機，最大聲壓級 110dB
- 流線低衍射圓弧箱體設計，實現最佳聲學表現
- 極致耐用箱體材質，在緊湊體積中提供最大聲學容積
- 支援主要音樂串流平台服務及常見音訊格式
- 無線支援：音源串流及揚聲器連接均可無線操作，使用更靈活
- 透過 AirPlay 及 Google Cast 實現多房間串流
- 全面的應用與連接功能：HDMI eARC、類比、光纖及同軸輸入
- 主副揚聲器均配備超重低音揚聲器專用輸出口
- 用 KEF Connect App 打造個人化聆聽體驗
- 提供三種選色：月蝕黑、暮鈦、礦石白
- 兼容 S-LUXE 腳架、K-Stream 揚聲器連接線及 KW1 超重低音無線連接器（需另行選購）



## 設計成就卓越性能

LS LUXE 箱體採用高度耐用且堅實的材質打造，大幅減少內部支撐結構的需求，在緊湊體積中實現最大聲學容積。其流暢的低衍射圓弧箱體設計進一步優化聲學表現，確保非凡的聆聽體驗。

## 快速連接，流暢串流

LS LUXE 採用驅動 LS 無線系列的領先級 W2 無線平台，讓您無縫使用多種音樂串流服務，包含 Tidal、Amazon Music、Qobuz、Deezer 等。您亦可透過原有應用程式如 Spotify Connect、Tidal Connect、Qobuz Connect 及 QPlay 直接串流播放，確保聆聽體驗的完整保真度。使用 Airplay 或 Google Cast 時，可將音樂傳輸至多組揚聲器，實現空間全覆蓋播放。

LS LUXE 配備有線連接口，可連接電視、CD 機及遊戲主機，支援 HDMI eARC、類比、光纖及同軸輸入。每組揚聲器皆配備專用輸出口，可連接一至兩部 KEF 超重低音揚聲器。此外，LS LUXE 支援主副揚聲器之間有線或無線連接，實現靈活擺放配置。系統能從相容的 NAS 儲存設備或音樂伺服器播放個人音樂收藏。發燒友必定欣賞其全面的檔案支援，可完美播放最高 24bit/384kHz（PCM）及 DSD 無損音訊，滿足對音效的極致追求。

## 輕鬆掌控，盡在指尖

KEF Connect App 將引導您完成系統控制設置及播放操作，配合直觀易用的音效設定，讓 LS LUXE 完美適配您的房間。透過 Room EQ DSP 技術，LS LUXE 可根據您的房間環境與個人喜好進行精準調校，無需具備聲學工程背景亦能輕鬆駕馭。「Normal mode」以清晰易懂的問題一步步引導並完成設定——所需工具或許只是一把捲尺。追求更高階操控的用戶可選用「Expert mode」，精準設置 EQ 參數，實現更精細的聲音微調。Room EQ 亦內置超重低音揚聲器預設值，方便 KEF 超重低音揚聲器與 LS LUXE 的整合，確保系統發揮極致效能。

LS LUXE 更配備多項以用戶為本的功能，包含音量設定、靈敏度調整、開機喚醒音源選擇等，讓日常使用更輕鬆自在。

## 系統提升，全新體驗

LS LUXE 可搭配多款配件，進一步提升整體體驗。專屬的 S-LUXE 腳架內置線材管理系統，可隱藏線材，並配備穩固的揚聲器安裝結構，打造出理想的性能平台。K-Stream 揚聲器連接線確保主副揚聲器間的高解析度訊號傳輸，8 米長度相較標準揚聲器連接線提供更靈活的空間佈置。此外，KW1 超重低音無線連接器可實現 KEF 超重低音揚聲器與 LS LUXE 的無縫連接，徹底擺脫線材束縛，讓聲音體驗更純粹。

## 產品包裝

- LS LUXE
- 電源線
- 揚聲器連接線
- HDMI 連接線
- 遙控器
- AAA 電池
- 快速啟用指南、保養和安全資訊





月蝕黑                      暮鈦                      礦石白

規格

| 型號                     | LS LUXE                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 驅動單元（每部揚聲器）            | Uni-Q 同軸共點單元：<br>高音：25 毫米 (1 吋) MAT* 透氣鋁製圓頂<br>低音/中音：165 毫米 (6.5 吋) 鋁製錐體                                                                                                   |  |
| 於 85dB/1m 的響應範圍（-6dB）  | 35 Hz - 47 kHz<br>*視 EQ 設定而不同                                                                                                                                              |  |
| 於 85dB/1m 的響應範圍（±3dB）  | 42 Hz - 28 kHz<br>*視 EQ 設定而不同                                                                                                                                              |  |
| 擴音機輸出功率 (每部揚聲器)        | 低音：280W<br>高音：100W                                                                                                                                                         |  |
| 擴音機類別 (每部揚聲器)          | 低音：D 類<br>高音：AB 類                                                                                                                                                          |  |
| 於 1 米處最大 SPL           | 110 dB                                                                                                                                                                     |  |
| 無線串流功能                 | AirPlay<br>Google Chromecast<br>Roon Ready (預計2027年啟用)<br>相容 UPnP<br>藍牙 5.3<br>兼容 Audirvana 播放                                                                             |  |
| 串流服務                   | Spotify（透過 Spotify Connect）<br>Tidal（透過 Tidal Connect）<br>Qobuz（透過 Qobuz Connect）<br>Amazon Music<br>Deezer<br>QQ Music（透過 QPlay）<br>網絡電台<br>Podcast<br>*服務供應情況視乎不同國家／地區而定 |  |
| 輸入音源解析度                | 網絡最高達 384kHz/24bit<br>光纖最高達 96kHz/24bit<br>同軸最高達 192kHz/24bit<br>HDMI eARC 最高達 192kHz/24bit<br>*視音源解析度而不同                                                                  |  |
| 揚聲器互連                  | DSD、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、AAC、WMA、MP3、M4A、LPCM 和 Ogg Vorbis                                                                                                                   |  |
| 尺寸規格（每部揚聲器之高寬深）        | 336 × 223 × 298 毫米 (13.2 × 8.8 × 11.7 吋)                                                                                                                                   |  |
| 重量（整組）                 | 20 公斤（44.1磅）                                                                                                                                                               |  |
| 產品外部尺寸（含地釘）（高 × 寬 × 深） | 1399 x 288 x 288 毫米 (55.1 x 11.3 x 11.3 吋)                                                                                                                                 |  |
| 電源輸入                   | 100 – 240VAC 50 / 60Hz 200W                                                                                                                                                |  |
| 安全及法規標準                | 200W（運作功率）<br><2.0W（待機功率）                                                                                                                                                  |  |

|            | 主揚聲器                                                                                                         | 副揚聲器              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 輸入         | HDMI eARC<br>TOSLINK 光纖<br>Digital Coaxial<br>Analog 3.5 mm Auxiliary<br>RJ45 乙太網絡線（網絡）<br>RJ45 乙太網絡線（揚聲器互連） | RJ45 乙太網絡線（揚聲器互連） |
| 輸出         | RCA 超低音輸出<br>USB Type C (供電輸出最高 5V/2A)                                                                       | RCA 超低音輸出         |
| Wi-Fi 網絡標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax<br>IPv4, IPv6                                                                       | -                 |
| Wi-Fi 網絡頻段 | 雙頻 2.4 GHz / 5 GHz                                                                                           | -                 |

查看更多關於 KEF 及產品資訊，請參考 KEF.com。  
KEF 保留根據持續研究與開發修改或更改規格的權利。E&OE。  
\*MAT (Metamaterial Absorption Technology) 是與 Acoustic Metamaterials Group 聯合研發的一項技術