

POLYMER REMOVER

Tekninen tietolomake

Tuotenimi: Polymer Remover

Kehitetty: 08/05/2019

Versio: 1.0

Korvaa: 0.0

1: Yleiskuvaus

Liutonseos kovettuneiden ja hiiltyneiden polymeerijäänteiden liuottamiseen ja pehmentämiseen.

2: Ominaisuudet

- Liuottaa hankalimmat polymeerijäänteet muottien pinnoilta
- Vaahtomainen aine, joka tarttuu hyvin pintaan ja takaa pysyvän kosketuksen liuotettavaan jäänteeseen
- Pehmentää kovettuneet polymeerit
- Sopii hyvin muottien puhdistukseen ennen säilytystä

3: Käyttökohteet

Perusteelliseen muottien pintojen puhdistamiseen.

Poistaa polymeeritiivisteiden jäänteet.

4: Käyttöohjeet

- Ravista hyvin ennen käyttöä
- Sumuta paksu kerros 25 cm etäisyydeltä
- Anna vaikuttaa 10 - 15 minuuttia
- Poista jäänteet harjalla, muovilastalla tai vesisuihkulla
- Puhdista muotti puhtaaksi
- Suojaa pinnat korroosiolta jos muotti varastoidaan

Käyttöturv tiedote (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Atr.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

5: Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Olomuoto:	Paksu vaahtomainen
Väri:	Samea
Tiheys:	1,2 g/cm ³
KB arvo:	130
Viskositeetti:	120 mPa.s



6: Pakkaus

Aerosoli :

12x400 ML

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydetessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com