
Braklube Plus Pro

1. Beskrivelse

CRC Braklube Plus Pro er førsteklasses metalfrit bremsefedt, der er ideelt til smøring af bevægelige dele på bremsecallipere og i tromlebremsesystemer ved samling, montering og reovering. Det forlænger levetiden af bremseklodser og -callipere samt forebygger bremsehyl. Bremsefedtet har en velafbalanceret viskositet, så det ikke løber, heller ikke fra bremsen opvarmet til høje temperaturer.

CRC Braklube Plus Pro er metal- og partikelfrit, og det er foreneligt med alle materialer i bremseområdet (gælder også ABS- og aluminiumbremsecallipere). Det er modstandsdygtigt over for vand og høje temperaturer.

CRC Braklube Plus Pro bremsefedt leveres i en innovativ doseringstube, der gør det nemt påføre fedtet uden spild eller tilsmudsning. Med doseringsregulatoren kan der vælges den ønskede mængde til økonomisk brug. Der medfølger en pensel til hver tube, alt efter hvordan fedtet skal påføres: penslen bruges til større overflader, og fedtet påføres uden pensel, hvor der er brug for præcis påføring.

Må ikke påføres bremseklodser og på friktionsiden af bremseklodser.



2. Produktegenskaber

- Velafbalanceret viskositet: Drypper ikke af bremsecallipere og tromlebremsesystemer.
- Høj vand- og varmebestandighed
- Rustbeskyttende
- Metal- og partikelfrit (foreneligt med ABS- og aluminiumbremsecallipere)
- Foreneligt med alle materialer i bremseområdet (sikkert at bruge på de fleste typer af gummi, plast og belægninger)
- Sikkert at bruge på metaloverflader; pletter ikke
- Innovativ doseringsregulator: Vælg den ønskede mængde til økonomisk brug
- Medfølgende pensel: Bruges til påføring på større overflader, til præcis påføring påføres uden pensel
- Innovativt doseringssystem: Ingen restmængde tilbage i doseringstuben
- Beskyttelseshætte: Hindrer, at produktet udtørrer

Braklube Plus Pro

3. Anvendelse

CRC Braklube Plus Pro smører de bevægelige dele i bremsesystemer ved samling, montering eller reovering. Fedtet forlænger bremsens levetid og forebygger bremsehyl.

4. Anvisninger

- Påføres rene og tørre overflader.
- Påfør en tynd, jævn film.
- Til alle CRC-produkter er der sikkerhedsdatablad (MSDS) i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, art. 31, inkl. ændringer.

! Pas på ikke at påføre Braklube Plus Pro på bremseklodser eller friktionsoverfladen på bremseklodser.

5. Typiske produktdata (uden drivmiddel)

NLGI-klasse:	2
Farve:	Ravgul
Lugt:	Karakteristisk lugt
Driftstemperatur:	-30° C → +240° C
Antændelsepunkt:	240° C
Dråbepunkt (ASTM D 217):	Drypper ikke
Konusgennemtrængelighed (ASTM D 217):	275-290 l/10 mm
SKF Emtor Test IP 220/85	Korrosionsklasse 0/0
Type af baseolie:	Semisyntetisk
Baseoliens viskositet ved 40° C (ASTM D 445):	+/-375 mm ² /s
Baseoliens viskositet ved 100° C (ASTM D 445):	+/-32 mm ² /s
4-kugletest, svejsebelastning (DIN 51 350-04):	2200 N
Vægtfylde ved 25° (DIN 51 757):	0,9 g/ml

Braklube Plus Pro

6. Emballage

Doseringstube: 12 x 200 ml

Alle erklæringer i denne brochure er baseret på anvendelseserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af de mange forskellige typer af udstyr, forhold og uforudsigelige menneskelige faktorer i denne sammenhæng anbefaler vi at afprøve vores produkter, inden de tages i brug. Alle oplysninger fremsættes i god tro, men uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan i forvejen været ændret på grund bl.a. lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nyvundne erfaringer. Vi kan fremsende den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad på opfordring. Det kan desuden findes på vores websted: www.crcind.com.

Vi anbefaler, at vores kunder registrerer sig på webstedet for dette produkt og automatisk få tilsendt opdaterede versioner fremover.

Dato: 24. august, 2020