

## RUBAN DUCTPRO® TRANSPARENT



### DESCRIPTION

Ce ruban est fabriqué d'un film de polyéthylène résistant aux ultraviolets, laminé à une toile de polyester et enduit d'un adhésif caoutchouc butyle/tripolymer. Ce ruban est conçu pour application extérieure à long terme.

### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Adhésif d'une formulation unique offrant un contact solide.
- Pouvoir de maintien supérieur et durable.
- Excellente résistante aux ultraviolets et intempéries.
- Résiste à l'eau et l'humidité.
- Résiste aux solvants.
- Presque transparent une fois appliqué.

### APPLICATIONS

- Joindre, soutenir, rapiécier et réparer une large variété de surfaces.
- Rencontre les exigences pour application long terme.
- Excellent pour application extérieure.

**RÉSISTANCE AUX UV**

**ADHÉSIF DE LONGUE DURÉE**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur .....	Clair
Endos .....	Film de polyéthylène résistant aux ultraviolets laminé à une toile polyester
Adhésif .....	Composé de caoutchouc butyle/tripolymer
Épaisseur .....	8.5 mil
Adhérence .....	75 oz/po
Résistance à la traction .....	25 lb/po
Élongation .....	25%
Résistance à la température .....	Jusqu'à 50°C (122°F)

**Note:**

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.