MECHANIX WEAR

SPEEDKNIT™
S2EC33

USA
(800) 222-4296

Spain
+34 93 628 22 00

Canada
(877) 278-5822

Australia
1 300-731 336

Japan
03 4590 0066

MECHANIX WEAR LLC
www.mechanix.com

GUANTES RECUBIERTOS RESISTENTES A CORTES

Nuestros guantes SpeedKnit™ S2EC33 resistentes a los cortes ofrecen protección a otro nivel. Con la máxima resistencia a los cortes y un alto nivel de destreza, protegen las manos de los usuarios con resistencia a los cortes conforme a la norma ANSI A5. Utilizamos una mezcla de polietileno de altas prestaciones (HPPE) y acero para crear un guante de calibre 18 que ofrece un alto nivel de destreza y sensibilidad. El lado de uso de los guantes lleva un revestimiento ecológico de uretano a base de agua que permite el uso de pantallas táctiles y garantiza un buen agarre en condiciones secas y húmedas.

CARACTERÍSTICAS

1. El tejido de calibre 18 compuesto por polietileno de altas prestaciones (HPPE) y acero protege la piel frente a posibles heridas y abrasiones a la vez que ofrece un alto nivel de destreza.
2. El cómodo puño de compresión sin silicona proporciona un ajuste seguro en la muñeca.
3. El revestimiento de uretano a base de agua de la palma es extremadamente táctil y ofrece un buen agarre incluso en condiciones de trabajo secas y húmedas.
4. El nivel de rendimiento del guante en materia de cortes es conforme a la norma ANSI A5.
5. Permite el uso de pantallas táctiles para que el usuario esté siempre seguro y conectado.
6. Sin DMF, vidrio ni silicona.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

REACH COMPLIANCE

LAVABLE A MÁQUINA

APTOS PARA EL USO DE PANTALLAS TÁCTILES

360° CUT — CORTE DE 360° RESISTENCIA

DMF — SIN DMF*

USOS PREVISTOS

- Mantenimiento y reparaciones
- Construcción
- Metalurgia
- Carpintería
- Fabricación
- Petróleo y gas
- Minería

CERTIFICACIONES

EN 388 — 3X41D
ANSI 4 — ABR
ANSI A5 — CUT

**El recubrimiento de uretano a base de agua no contiene DMF ni silicona y proporciona los mismos beneficios del recubrimiento de poliuretano tradicional sin el riesgo de exposición química al usuario.*

TAMAÑO	**P**-007	**M**-008	**G**-009	**XG**-010	**XXG**-011
COLOR	**S2EC-33** CELESTE				

Producto importado