

GALVACOLOR

Referentie: 10678-10725

1. Algemene beschrijving

Beschermende zink-fosfaat coating.
Ideaal voor de identificatie van
leidingen voor nutsvoorzieningen.
Grond- en toplaag in één. Korte
droogtijd. Officiële RAL identificatie
kleuren volgens ISO 12944-2 C3.



2. Kenmerken

- Bevat geen gechloreerde solventen.
- Vrij van lood en chromaten.
- Beschermt metalen en legeringen.
- ISO 12944-2 beschermingscategorie C3

3. Toepassingen

- Langdurige bescherming tegen corrosie.

4. Instructies

- Schud tot de mengkogel vrij beweegt in de spuitbus.
- Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie.
- Neem het meeste loszittende vuil weg met een draadborstel.
- Minimale temperatuur voor toepassing = 10 °C
- Breng aan op een schoon en droog oppervlak.
- Spuit vanop een afstand van 20 à 30 cm.
- Breng een gelijkmatige dunne film aan.
- Het beste resultaat wordt verkregen, eerder door twee dunne dan één dikke laag. Extra lagen kunnen worden aangebracht na 15 à 20 min.
- Reinig het ventiel door de bus ondersteboven te houden en te spuiten tot enkel drijfgas ontsnapt.
- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**

5. Karakteristieke productgegevens (zonder drijfgas)

**GALVACOLOR**

Referentie: 10678-10725

Voorkomen	Vloeistof.
Dichtheid	1.08 g/cm ³ (@ 20°C).
Vlampunt	15 °C (Closed Cup)
Drying time active product	30µm = 20 min
Weerstand zoutnevel actief product	> 240 u
Typische laagdikte	30 µm

6. Verpakking

Aerosol 12x500 ML

Alle vermeldingen in deze publicatie zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in werktuigen, gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten worden getest in de praktijkomstandigheden, voorafgaand aan het eigenlijke gebruik. Alle informatie wordt in vertrouwen maar zonder enige vorm van garantie, gegeven. Dit technische gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek of kan worden geraadpleegd op onze website: www.crcind.com. Wij raden u aan u voor dit product te laten registreren op onze website zodat toekomstige versies van dit gegevensblad u automatisch kunnen toegestuurd worden.

Versie CRC_GREEN-GALVACOLOR-20100518
Datum 18/05/2010



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

