

TECHNISCHES DATENBLATT

353

FLEX-MASK®

**STUFENLOS AUSZIEHBARE FOLIE ZUM SCHNELLEN ABDECKEN
UND SCHÜTZEN VON FENSTER- UND TÜRFLÄCHEN.**

EIGENSCHAFTEN

- Ausziehbar auf alle gängigen Fensterbreiten- und höhen
- Selbstklebende Streifen an Ober- und Unterkante zum exakten Positionieren
- Haftende Mittelzone zum Fixieren der Folie am Fensterglas

EINSATZGEBIET

- Für den Außen- und Innenbereich geeignet
- Großflächiges Abkleben/Abdecken
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: PVC/PE
- Klebkraft Stahl: 2,4 N / 10 mm
- Reißdehnung: 200%
- Folienstärke: 40 µ



3 WOCHEN



3 WOCHEN



40 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

**Krip**

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.