



CRC POWER STICK
Starkt, permanent lim
Ref. : 10117

1. ALLMÄN BESKRIVNING

CRC Power Stick är ett starkt lim utan diklormetan (metylenklorid) eller andra klorerade lösningsmedel.

2. EGENSKAPER

- Stark vidhäftande sammansättning.
- Längre härdningstid – större ytor kan täckas innan filmen torkar .
- Ekonomisk, bra täckning.
- Fri från klorerade lösningsmedel.

3. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Power Stick spraylim ger starka limfogar på många olika material:

- Spånskivor och betong.
- Isolationsmaterial och mattor.
- Segelduk och läder.
- Papper, trä och kork.
- Metall, plast och gummi.

4. ANVISNINGAR

- Applicera ett jämnt lager från 25–30 cm avstånd på bägge ytorna som ska sammanfogas.
- Vänta tills limmet inte klibbar.
- Foga samman ytorna med ett fast tryck.
- Vänd burken upp och ned och spraya för att rensa munstycket så att det inte täpps igen.

OBS! Kan påverka vissa plastmaterial. Testa alltid på en liten yta innan användning.

Säkerhetsdatablad (MSDS) i enlighet med EU-direktiv 91/155/EEG och tillägg finns för alla CRC-produkter.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC POWER STICK
Starkt, permanent lim

Ref. : 10117

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: Färglös, genomskinlig vätska
Lukt	: Aceton
Densitet vid 25 °C	: 0,68
Polymer	: Styren-isopren-kopolymer
Fixeringstid	: Cirka 1–5 minuter
Härdningstid	: Maximal vidhäftning efter 12/24 timmar
Temperaturområde	: Upp till 50 °C (torr film)
Löslighet	: Löslig i vissa lösningsmedel,
Rekommenderade lösningsmedel	: CRC Industrial Degreasers

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol : 12 x 500 ml

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laborietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida uppdaterade versioner skickade till dig automatiskt.

Version : 10117 08 1106 00
Date : 15-03-2023



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

