



Attac[®]

Décapant

Attac[®] Stripper est un décapant de puissance professionnelle conçu pour enlever les finis et les scellants récalcitrants.

Caractéristiques et Avantages

- Formulé pour décaper efficacement après une application, réduisant le besoin de décapages supplémentaires
- Pénétration rapide de couches de finis et de scellants accumulées. Spécialement formulé pour pénétrer et émulsifier les finis et les scellants tenaces
- Solution rentable avec différents taux de dilution à l'eau froide
- Parfum plaisant de cerise et amande, réduisant les plaintes concernant les odeurs de décapant à plancher

Applications

- Conçu pour le décapage du fini de plancher de VCT, terrazzo et béton
- Effectuez un test de ramollissement ou de colorisation sur les planchers en asphalte avant l'utilisation



**Mode d'emploi**

- Porter une tenue de protection individuelle appropriée. Diluer le produit comme suit:

Accumulation légère de finition pour sol: Diluer du produit entre 1:8 (16 fl. oz. / gal.) et 1:10 (13 fl. oz. / gal.) avec de l'eau tiède

Accumulation épaisse de finition pour sol: Diluer du produit entre 1:4 (32 fl. oz. / gal.) et 1:6 (24 fl. oz. / gal.) avec de l'eau tiède


Accumulation épaisse de produit d'étanchéité pour béton: Diluer le produit au taux de 1:2 (64 fl. oz. / gal.) avec de l'eau tiède

- Bloquer l'accès aux zones à décaper. Les sols peuvent être très glissants quand du décapant y est appliqué. Faire attention.
- Appliquer une bonne quantité de solution uniformément sur le sol avec une vadrouille. Commencer par les bords pour leur laisser plus de temps de trempage. En cas d'éclaboussures, essuyer les surfaces touchées avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- Laisser la solution décapante agir pendant 10-15 minutes. Agiter à la vadrouille pour détacher la finition ou le produit d'étanchéité. Mouiller de nouveau si nécessaire, ne pas laisser la solution décapante sécher sur le sol. Des durées de trempage plus longues peuvent être nécessaires en cas de très gros dépôts.
- Main ou machine gommage à fond en utilisant des tampons de décapage appropriées ou brosse décapage
- Récupérer toute la solution sale de décapant et de résidus de finition avec une vadrouille propre, un aspirateur pour liquides, ou une autolaveuse
- Passer la vadrouille sur toutes les traînées laissées par les aspirateurs de liquide ou les autolaveuses avant leur séchage. Rincer soigneusement le sol deux fois à l'eau claire, à l'aide d'un seau et d'une vadrouille.
- Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer un produit de marque Diversey recommandée pour l'étanchéité ou la finition

Important

- À ne pas utiliser sur du bois, du linoléum, du caoutchouc, du marbre, des surfaces peintes, des sols en bétons à surface colorée ou teintée à l'acide, car ce produit peut abîmer ce type de surfaces. Tester pour résultats ou effets sur les couleurs sur les sols en asphalte avant l'utilisation.

Données techniques	Attac® Décapant
Couleur/Forme	Liquide transparent
pH	13
Parfum	Amande de cerise
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Attac® Décapant	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	1:2, 1:10	95032386 

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour