

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 3819 PE-SCHUTZBAND

**Standard PE-Band, gut abrollbar.**

### EIGENSCHAFTEN

- Schutzband aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie in Standardqualität
- Leicht abroll- und abreibar
- Gute Abrollbarkeit

### EINSATZGEBIET

- Bestens geeignet fr Kunststoffuntergrnde (PVC, wie z.B. Fenster), durch gute Weichmacherbestndigkeit
- Nicht fr eloxiertes Aluminium geeignet!

### TECHNISCHE DATEN

- Trger: PE-Folie, glatt
- Strke: 0,12 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,72 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 6 N / 10 mm
- Reißdehnung: 150%



3 WOCHEN



3 WOCHEN



40 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Auen	●●●
Sensible Oberflchen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen porse Untergrnde wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgefhrten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie fr Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte knnen leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt fr einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.