



1. Descrição geral

Sela assentos de válvulas em ambientes agressivos. Permite a montagem fácil de guarnições e vedantes elastoméricos.

2. Características

- Cria uma película incolor que não endurece, eliminando ruídos, colagens e aderências.
- Funciona numa ampla faixa de temperatura.
- Protege metais e ligas.
- Protege plásticos e borracha.
- Produz um coeficiente de fricção muito baixo.

3. Aplicações

- Mecanismos de accionamento e deslize, de plástico.
- Ferramentas pneumáticas.
- Válvulas.
- Protecção anti-congelação de borrachas.
- Protecção e manutenção de borrachas.

4. Instruções

- Agitar bem antes da utilização.
- Utilizar apenas em equipamento sem tensão.
- Aplicar numa superfície limpa e seca.
- Aplicar uma película fina e uniforme.
- Não misturar com outros produtos.
- Para remover resíduos ou produto em excesso, utilize um dos produtos removedores de CRC.
- **Para todos os produtos de CRC encontra-se disponível uma ficha técnica de segurança (MSDS), conforme a norma Europeia nº. 1907/2006, art. 31, e os respectivas adjudicações.**

5. Dados técnicos do produto (sem agente propulsor)

Aparência	Pasta.
Cor	Incolor.
Odor	Solvente.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Peso específico	0.72 g/cm ³ (@ 20°C).
NLGI class	2
Dynamic viscosity active product	basic oil 350 mPa.s (@ 20°C).
Surface tension active product	19.9 mN/m
Dielectric strenght active product	16 kV

6. Embalagem

Aerosol	12x400 ML	Ref. : 30724
Bulk	5 KG	Ref. : 31400
TU	12x100 ML	Ref. : 32243

Todas as declarações incluídas nesta publicação baseiam-se em experiências de serviço e/ou testes laboratoriais. Devido à ampla variedade de equipamentos e condições, bem como aos imprevisíveis factores humanos envolvidos, recomendamos que, antes da utilização, os seus produtos sejam testados relativamente a tarefa em questão. Todas as informações são prestadas de boa fé, no entanto, sem garantia expressa ou implícita. Por motivos de legislação, disponibilidade de componentes ou conhecimentos actualmente adquiridos, esta ficha de dados técnicos pode ser submetida a uma revisão, a qualquer momento. A versão mais recente e unicamente em vigor desta ficha de dados técnicos ser-lhe-á enviada ao seu pedido ou pode ser encontrada na nossa página de Internet: www.crcind.com Recomendamos que se registre na nossa página de Internet para este produto, para poder receber automaticamente, de futuro, qualquer versão actualizada.

Versão: CRC_GREEN-SILICONE_GREASE-20140716

Data:



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

