
Acrylic Varnish

1. Overordnet beskrivelse

Hurtigtørrende, krystallklar lak, som giver ekstra beskyttelse på overflader, der er malet med **CRC Acrylic Paint**. God beskyttelse mod ridser, slag og lys. Vejr- og UV-bestandig. Beskytter desuden alle metaller mod oxidering. Til indendørs og udendørs brug.

3-trinssystem til maling: Brug i kombination med **CRC Acrylic Primer** og **CRC Acrylic Paint** for at opnå det bedste resultat og den ultimative beskyttelse.

2. Egenskaber

- Tørret hurtigt
- Beskyttende lag til CRC Acrylic Paint
- Rigtig god beskyttelse mod korrosion
- Fremragende vedhæftning
- Blank finish eller satinfinish
- Ridsefast og UV-bestandig
- Vejrbestandig
- Velegnet til både indendørs og udendørs brug

3. Anvendelse

CRC Acrylic Varnish er en lak, som vi anbefaler, at man påfører oven på topcoaten for at beskytte mod korrosion, ridser og alle vejrforhold.

4. Vejledning

- Overfladen skal være ren, tør og fri for rust, støv og fedt.
- Inden brug skal dåsen rystes omhyggeligt, indtil blandekuglen bevæger sig frit (2-3 minutter).
- Påfør flere tynde, jævne lag med 1-2 minutters mellemrum. Påfør fra en afstand på cirka 25-30 cm.
- Rens efterfølgende sprayventilen ved at vende dåsen på hovedet og trykke på knappen, indtil der kun kommer drivgas ud.
- I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 artikel 31 og efterfølgende ændringer foreligger der et sikkerhedsdatablad (MSDS) for alle CRC-produkter.

Acrylic Varnish

Bemærkninger:

- Lav en spraytest på et sted, der ikke er synligt. □
- Påfør ikke på overflader, som er malet med syntetisk harpiks!

5. Typiske produktdata (uden drivgas)

Bindemiddel:	Acrylatcopolymer
Farve:	Transparent
Størrelse:	400 ml aerosoldåse
Glansgrad:	Blankhed: 80 til 90 glansenheder Mathed: 15 til 20 glansenheder
Dækkeevne:	400 ml rækker til cirka 1-2 m ² (afhængigt af overfladens konsistens og farve)
Tørretid (ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed):	Støvtør: Cirka 10 minutter Berøringstør: Cirka 50 minutter Hærdet: Cirka 24 timer
Temperaturbestandig:	Op til 80 °C

Alle udsagn i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laborietests. På grund af den store variation i udstyr og forhold samt uforudsigelige menneskelige faktorer anbefaler vi, at vores produkter testes på det pågældende sted før brug. Alle informationer formidles i god tro, men uden nogen udtrykkelige eller underforståede garantier.

Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret på baggrund af juridiske forhold, indholdsstoffernes tilgængelighed og nye erfaringer. Du kan anmode om at få tilsendt den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad eller finde det på vores website: www.crcind.com.

Vi anbefaler, at du registrerer dig på websitet, så du automatisk modtager eventuelle opdaterede versioner af det tekniske datablad for dette produkt.

Dato: 3. juni 2019