



CRC Evapo-Rust

1. Beskrivelse:

Evapo-Rust® er en kraftigt virkende, ugiftig rustfjerner til hurtig og effektiv istandsættelse. Dette specialudviklede produkt fjerner rust uden at skure eller slibe. Det fungerer nemt og praktisk ved hjælp af iblødlægning. Evapo-Rust® er ikke blot yderst effektivt til at fjerne rust, det er også sikkert at bruge og miljøvenligt, fordi det er et vandbaseret, bionedbrydeligt produkt.

2. Produktegenskaber:

- Kraftigt virkende produktsammensætning til at fjerne den sværeste rust.
- Brugervenlig:
 - RTU (ready-to-use): Klar til brug.
 - Kræver hverken skuring eller slibning.
 - Læg i blød, og lad produktet virke.
- Sikker at bruge:
 - Ugiftigt og ikke-ætsende.
 - Afgiver ikke dampe eller dårlig lugt, flammefrit, uden flygtige, organiske forbindelser.
 - Skader ikke urustet stål, sikker at bruge på andre metaller (kobber, aluminium, rustfrit stål m.fl.).
 - Påvirker ikke plast (PVC, PU, PS, PC, ABS og HDPE), PVC, gummi, vinyl, tekstil, Viton og de fleste lak- og malingstyper.
- Miljøvenligt:
 - Nemt bionedbrydeligt (68,9%) ifølge OECD 301B.
 - Vandbaseret.
 - Genanvendeligt: Produktet kan genanvendes op til 5 gange afhængigt af mængden af rust.

3. Anvendelse:

Evapo-Rust® er en kraftigt virkende rustfjerner til mange forskellige formål. Det rustede metal skal lægges i blød i rustfjernervæsken. Med rust overalt omkring os kan produktet anvendes inden for industri, i bilbranchen og på forbrugermarkedet.

- Fjerner rust på:
 - Værktøjer,
 - hardware,
 - bildele,
 - Køkkengrej,
 - Støbejern, ...
 - Ikke til brug på magnesium eller magnesiumlegeringer



CRC Evapo-Rust

4. Anvisninger:

1. Rens emnet først, hvis det er tilsmudset eller fedtet.
2. Skyl emnet godt, og nedsænk det helt i Evapo-Rust®.
3. Lad emnet ligge i blød, indtil al rust er fjernet; stærkt rustede emner kræver længere iblødlægning. Afhængigt af hvor tilrustet emnet er, anbefales det lægge det rustede emne i blød i 6-24 timer.
4. Når al rust er fjernet, skal emnet skylles med vand og tørres.
5. Der opnås optimale resultater ved at beskytte emnet med et rustbeskyttende CRC-produkt eller rustbeskyttende lak.

5. Bemærkninger:

- Evapo-Rust® kan anvendes ved temperaturer under 15° C, men rustfjernelsen tager længere tid.
- Ved højere temperaturer (op til 50° C) fjernes rust mere effektivt.
- Opbevares tørt og køligt (over 0° C).
- Rustfjernelse i alt = 1 l fjerner ca. 50 g tørret rust.
- Alt brugt (og ubrugt) produkt bør anses for at være ufarligt spildevand. Overhold de gældende miljøregler for bortskaffelse via kloak.

6. Typiske produktdata:

• Base	:	Vandbaseret, neutralt middel
• Farve	:	Klar til gul
• pH	:	5 - 6
• Flammepunkt	:	Intet flammepunkt

7. Emballage:

Buldpakning:	1 l
Buldpakning:	5 l
Buldpakning:	20 l



CRC Evapo-Rust

Alle erklæringer i denne brochure er baseret på anvendelseserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af de mange forskellige typer af udstyr, forhold og uforudsigelige menneskelige faktorer i denne sammenhæng anbefaler vi at afprøve vores produkter, inden de tages i brug. Alle oplysninger fremsættes i god tro, men uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan i forvejen været ændret på grund af bl.a. lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nyvundne erfaringer. Vi kan fremsende den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad på opfordring. Det kan desuden findes på vores websted: crcind.com.

Vi anbefaler, at vores kunder registrerer sig på webstedet for dette produkt og for automatisk at få tilsendt opdaterede versioner fremover.

Dato: 15/01/2024

Version: 2.0