



Nunca ha habido un mejor momento para descubrir la alegría de poder escuchar todos los detalles de sus canciones favoritas. Las seis décadas de experiencia en la excelencia acústica de KEF, combinada con la innovación constante y el desarrollo de la tecnología inalámbrica, dio como resultado a la creación del LSX II; un sistema HiFi inalámbrico compacto que ofrece un sonido puro y preciso, pero con la compatibilidad y la comodidad de la mejor tecnología inalámbrica.

Mucho más que una simple actualización del galardonado original, el LSX II combina un sonido líder en su clase con la plataforma inalámbrica W2 integral de LS50 Wireless II. Las opciones de conectividad mejoran aún más con la incorporación de HDMI y USB-C, lo que lo convierte en un compañero ideal para sistemas de televisión y ordenadoras de mesa.

El LSX II ofrece un sonido natural y preciso de cualquier fuente gracias al conocimiento y la experiencia de los talentosos ingenieros de KEF y la icónica matriz de controladores Uni-Q. Además, cuenta con un diseño contemporáneo cortesía del famoso diseñador industrial Michael Young, y está disponible en una selección de seis elegantes acabados.

CONECTIVIDAD

Reproduzca toda la música del mundo

En el corazón digital del LSX II se encuentra la misma plataforma inalámbrica W2 de última generación que controla el poderoso LS50 Wireless II. Esto garantiza que, independientemente de cómo le guste escuchar música, podrá hacerlo con el mínimo de complicaciones y con una calidad de sonido impecable.

La aplicación KEF Connect le permite reproducir Amazon Music, Qobuz, Tidal, Deezer, estaciones de radio por Internet y podcasts. Apple AirPlay 2 y Google Chromecast transmiten sin problemas el audio de los dispositivos compatibles, mientras que el Bluetooth amplía las opciones aún más. Puedes utilizar aplicaciones nativas para transmitir directamente desde Spotify Connect, Tidal y QPlay, y es Roon Ready. Si utiliza Airplay 2, Chromecast o Roon puede transmitir a varios altavoces, para que pueda reproducir música en toda la casa.

Como si no fuera suficiente, el LSX II también puede reproducir su propia lista de música privada desde una unidad NAS o un servidor de música compatible. Además, los audiófilos están cubiertos con una amplia compatibilidad con archivos de hasta 24 bit/384 kHz (PCM), DSD, y procesamiento MQA completo.

Conecte y reproduzca en TV o computadora portátil

Además de WiFi y Bluetooth, el LSX II también cuenta con una amplia colección de conexiones por cable. Estas incluyen HDMI ARC para un control perfecto con el mando a distancia del televisor y una entrada USB-C de alta calidad que convierte a LSX II en el sistema de mesa perfecto con su computadora. También tiene conexiones para su tocadiscos, reproductor de CD, consola de juegos y muchos otros dispositivos. Y, si prefiere que sus películas y su música vengan con un poco más de fondo, hay una salida dedicada para que pueda conectar un subwoofer KEF para obtener los bajos que desea.

Resumen de las características

- Reproduce los principales servicios de música y es compatible con los principales formatos de audio
- DSD, MQA y PCM de hasta 24 bit/384 kHz
- Conectividad integral para su televisor, computadora portátil y cualquier otro equipo: USB-C, HDMI ARC, entrada analógica, salida de subwoofer
- Matriz de controladores Uni-Q de 11ª generación para obtener un sonido preciso y puro
- Music Integrity Engine para un sonido nítido y de calidad
- Potencia de sistema: LF 70W de clase D, alta frecuencia de 30 W de clase D, SPL: 102 dB
- Instalación intuitiva con funciones centradas en el usuario
- Experiencia auditiva personalizada a través de la aplicación KEF Connect
- Diseño de Michael Young
- Diseño de caja optimizado para el mejor rendimiento acústico
- Piezas de montura de seguridad en la alfombrilla para escritorio P1, el soporte de piso S1 o soporte de pared B1
- Disponible en 6 acabados: Negro Carbón, Blanco Mineral, Azul Cobalto, Verde oliva, Rojo Lava y la edición Soundwave por Terence Conran



RENDIMIENTO

Sonido de alta fidelidad

La belleza de la iniciativa de esta caja con dos altavoces es que la música tiene espacio para respirar y desarrollarse, por lo que crea un escenario sonoro tridimensional. Los altavoces parecen desaparecer, y le permiten disfrutar de la inmersión que se desarrolla frente a usted, atrayéndole a la experiencia.

Cada altavoz LSX II utiliza una versión de la 11ª generación de la matriz de controladores Uni-Q de KEF, especialmente diseñada para este altavoz. Esta distintiva tecnología actúa como un origen de la fuente, donde el tweeter se coloca en el centro acústico preciso del woofer y esto recrea un sonido de forma natural. Este diseño elimina el tradicional y diminuto "punto óptimo", y en su lugar ofrece un sonido preciso e impecable a todos los oyentes.

El LSX II tiene una potencia de sistema combinada de 200 vatios. Tanto el tweeter como el woofer están alimentados por su propio amplificador dedicado para ofrecer un sonido que llena la sala en cajas compactas.

El rendimiento se ha mejorado con respecto al galardonado original gracias al Music Integrity Engine. La vanguardista colección de algoritmos de procesamiento de señales digitales fue actualizada recientemente. Optimizado para el controlador UniQ, el Music Integrity Engine le permite al LSX II ofrecer un rendimiento perfectamente sincronizado para una mayor claridad y un sonido más hermético y preciso.



CENTRADO EN EL USUARIO

Experiencia centrada en el usuario

La aplicación KEF Connect le muestra la configuración y controla la navegación del sistema y la reproducción, con ajustes de sonido intuitivos para que pueda ajustar el LSX II y adaptarlo mejor a su habitación.

Con su potente ecualizador de sala DSP, el LSX II puede ajustarse a su sala y a su gusto personal sin necesidad de tener un título en Ingeniería Acústica. El modo "normal" está diseñado para mostrarle el proceso con preguntas sencillas: todo lo que podría necesitar es una cinta métrica. Para una fácil integración de un subwoofer KEF con el LSX II, Room EQ incluye preajustes de subwoofer para el mejor rendimiento posible del sistema.

El LSX II también viene con una serie de otras características de fácil uso, como la configuración del volumen, los ajustes de sensibilidad y la posibilidad de seleccionar una fuente para despertarlo cuando se encienda.

Puede elegir conectar los altavoces de forma inalámbrica con una resolución de 24 bit/48 kHz para una configuración sin cables, o con el cable suministrado para una resolución de 24 bit/96 kHz.

DISEÑO

Sonido de KEF. Diseño de Michael Young.

El diseño estético de LSX II es cortesía de Michael Young, uno de los líderes en el mundo del diseño industrial. Famoso por su sofisticado sentido del minimalismo, el estilo característico de Young se basa en una estética inteligente y reducida que se adapta perfectamente a la demanda del LSX II de ofrecer un sonido impecable y preciso al mismo tiempo que ofrece un aspecto increíble. Cada uno de los aspectos de LSX II está cuidadosamente considerado, con un elegante panel de control trasero y sutiles acentos de diseño como los acabados de color que combinan con el controlador Uni-Q y los puertos. El LSX II también cuenta con inserciones de montaje, para una colocación segura en la alfombrilla para escritorio P1, el soporte de piso S1 o soporte de pared B1.



Acabados de impacto

El LSX II está disponible en una variedad de seis acabados: Los modelos Blanco mineral y Rojo lava con un acabado en aerosol satinado y brillante, mientras que Negro carbón, Azul cobalto y Verde oliva están recubiertos con una tela especialmente diseñada por un diseñador textil contemporáneo danés, Kvadrat.

EN LA CAJA

- LSX II
- Cables de corriente
- Cable de altavoces
- Control remoto
- Guía de inicio rápido, información de garantía y seguridad





Negro carbón Blanco mineral Azul cobalto Rojo lava Edición Soundwave por Terence Conran Verde oliva

Especificaciones

Modelo	LSX II	
Unidades de control (por altavoz)	Matriz de controladores Uni-Q: HF: 19 mm (0.75 in.) cubierta de aluminio LF/MF: 115 mm (4.5 in.) cono de alineación de magnesio y aluminio	
Rango de frecuencia (-6 dB medido a 85 dB/1 m)	49 Hz – 47 kHz *Depende de la configuración EQ	
Rango de frecuencia (±3 dB medido a 85 dB/1 m)	54 Hz – 28 kHz *Depende de la configuración EQ	
Potencia de salida del amplificador (por altavoz)	LF: 70 W HF: 30 W	
Tipo de amplificador (por altavoz)	LF: de clase D HF: de clase D	
SPL máximo medido a 1 m	102 dB	
Funciones de transmisión inalámbrica	AirPlay 2 Google Chromecast ROON Ready UPnP Compatible Bluetooth 5.0 Plays with Audirvāna	
Servicios de transmisión	Spotify via Spotify Connect Tidal via Tidal Connect Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music via QPlay Internet Radio Podcast *Depende de los servidores disponibles en los diferentes países	
Resolución de la fuente	Red de hasta 384 kHz/24 bit Óptica de hasta 96 kHz/24 bit USB Tipo C de hasta 192kHz/24bit HDMI de hasta 1.411Mbps PCM *Depende de la resolución de la fuente	
Conexión entre altavoces	Inalámbrico: todas las fuentes remuestradas a 48 kHz/24 bit PCM Cableado: todas las fuentes remuestradas a 96k Hz/24 bit PCM	
Formato soportado (red)	MQA, DSD, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM y Ogg Vorbis	
Dimensiones (altura x anchura x profundidad por altavoz)	240 × 155 × 180 mm (9.5 × 6.1 × 7.1 in.)	
Peso (por equipo)	7.2 kg (15.6 lbs)	
Entrada de energía	100 – 240 VAC 50/60 Hz	
Consumo de energía	200W (energía de funcionamiento) <2.0W (energía de reserva)	

	Altavoz principal	Altavoz secundario
Entradas	HDMI ARC TOSLINK óptico USB tipo C Auxiliar analógico 3.5 mm RJ45 Ethernet (red) RJ45 Ethernet (en altavoz)	RJ45 Ethernet (en altavoz)
Salida	Salida RCA para Subwoofer	-
Red WiFi estándar	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6	-
Banda de frecuencia de la red WiFi	Banda dual 2.4 GHz / 5 GHz	-