

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Segùn el Reglamento de produco de construcción n.º305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

n. 38-1125-2013

1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Series “Fast Touch”

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Panic exit device series “FAST TOUCH” mod. 1.59711.11.0.xx.xx.FR,
1.59711.10.0.xx.xx.FR.

Internal roses 1-07176-66-0-xx, 1-07176-63-0-xx

Panic safe locks series “SICUR PANIC” mod. 1.43620-xx-0-xx-xx-xx, 1.43630-xx-0-xx-xx-xx, 1.43631-xx-0-xx-xx-x, 1.43632-xx-0-xx-xx-xx, 1.43650-xx-0-xx-xx-xx, 1.43660-xx-0-xx-xx-xx, 1-43661-xx-0-xx-xx-xx, 1-43662-xx-0-xx-xx-xx.

Panic safe strike locks series “SICUR PANIC” mod. 1.43690-xx-0-xx-xx-xx

Accessories

mod. 1.07088.03.0.xx.xx.xxx, 1.07089.50.0.xx.xx.xx, 1.06142.8x.0.xx.xx.xx,
1.06461.xx.0.xx.xx

Outside access device

mod. 1.07074.6x.0.xx.xx.xx, 1.07074.71.0.xx.xx.xxx

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

5. En su caso, nombre y direction de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

N/A

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :

Norma armonizada : EN1125:2008

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:
 Sistema 1

y expedido el certificado de conformidad: 2424 CPD 2012

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

NA

9. Rendimiento declarado:

Essential Characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Capacita' di apertura (for porte bloccate su vie di fuga) / Ability to release (for locked doors on escape routes)		
Release function	≤ 1 s	EN1125:2008 par. 4.1.2
Panic exit device mounting	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.3
Exposed edges and corners	$\geq 0,5$ mm	EN1125:2008 par. 4.1.5
Double doorset	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.7

Bar installation	Z $\leq$ 150 mm	EN1125:2008 par. 4.1.9
Bar length	$\geq$ 60 % of the door width	EN1125:2008 par. 4.1.10
Bar projection	W = 74 mm	EN1125:2008 par. 4.1.11
Bar end	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.12
Operating bar face	V = 41 mm	EN1125:2008 par. 4.1.13
Test rod	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.14
Door face gap	R = $\geq$ 25 mm	EN1125:2008 par. 4.1.15
Accessible gap	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.16
Door free movement	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.17
Top vertical bolt	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.18
Keepers	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.20
Keepers dimensions	H $\leq$ 15 mm M $\leq$ 45° P $\leq$ 3 mm	EN1125:2008 par. 4.1.21
Door mass and dimensions	Grade 7	EN1125:2008 par. 4.1.23 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.8
Outside access device	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.24 6.3.2
Release forces	$\leq$ 80 N e/and $\leq$ 220N under pressure	EN1125:2008 par. 4.2.2 6.3.2
Security requirement	Grade 2	EN1125:2008 par. 6.3.7
Durability of ability to release (for locked doors on escape routes)		
Corrosion resistance	Grade 4; 240h salt spray fog	EN1125:2008 par. 6.2.3
Temperature range	50 % in excess	EN1125:2008 par. 6.2.2
Covers for vertical rods	500 N	EN1125:2008 par. 4.1.19 6.3.6
Lubrication	20 000 cycles	EN1125:2008 par. 4.1.22 6.3.4
Re-engagement force	$\leq$ 50 N	EN1125:2008 par. 4.2.3 6.3.3
Durability	Grade 7; 200000cycles	EN1125:2008 par. 4.2.4 6.3.4
Abuse resistance – Horizontal bar	1000 N	EN1125:2008 par. 4.2.5 6.3.5
Barra verticale/ Abuse resistance – Vertical rod	500 N	EN1125:2008 par. 6.3.6 or 4.1.19 4.2.6
Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Re-engagement force	Threshold ($\leq$ 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3
Durability of Self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)		
Durability	Grade 7, 200000cycles	EN1125:2008 par. 6.3.4
Re-engagement force	Threshold ($\leq$ 50 N)	EN1125:2008 par. 6.3.3

Resistance to fire E (integrity) and I(insulation)(for use on fire doors)		
Suitability of panic exit devices for use on fire resisting doorsets assemblies - - Additional requirements	Suitable for use on fire door assemblies	EN1125:2008 Annex B
Dangerous substances		
Control of dangerous substances	Pass	EN1125:2008 par. 4.1.25


10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Fausto Fustini - Manager Locks and Key Systems

.....Faenza (RA) 14/12/2016.....
 (lugar y fecha de emisión)


 (firma)