
Acrylic effect – Chrome

1. Generell beskrivelse

Hurtigtørkende, høyglans kromspray av høykvalitetsakryl. **CRC Acrylic Chrome Paint** gir en langvarig og dekorativ, glatt kromfinish. Vannbestandig. Bruk **CRC Acrylic Primer** på absorberende overflater for optimalt resultat.

Kan brukes på alle glatte overflater:

- Metall
- Lakkerbar plast
- Tre
- Glass
- ...

2. Egenskaper

- Hurtigtørkende
- Svært god dekning
- Utmerket hefteevne
- Langvarig utseende som tilsvarer polert krom
- Høykvalitetsakryl
- Bestandig mot vann og vanlige husholdningsrengjøringsmidler

3. Anvendelser

CRC Acrylic Chrome Paint anbefales som en spray med høyglanseffekt som gir et langvarig utseende som tilsvarer polert krom.

4. Bruksanvisning

- Overflaten må være ren, tørr og fri for rust, støv og fett.
- Absorberende overflater må grunnes med **CRC Acrylic Primer**.
- Før bruk, rist godt inntil blandekulen beveger seg fritt i boksen (i +/- 3 minutter).
- Spray flere tynne strøk med intervaller på 2 minutter. Spray fra en avstand på 20 til 30 cm.

Acrylic effect – Chrome

- Rist boksen godt av og til under påføringen. Dette vil fordele pigmentene jevnt i boksen.
- Bruk av klarlakk anbefales ikke fordi det vil etse bort kromeffekten. Den eneste muligheten til å fornye glansen er å påføre et nytt strøk med effektspray.
- Når sprayboksen er tom, rengjøres ventilen ved å snu boksen opp ned og trykke inn dysen inntil det kun kommer drivgass ut.
- Et sikkerhetsdatablad (MSDS) i henhold til EF-forordning nr. 1907/2006 art. 31 og endringer er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

Merknader:

- Testspray på et sted der det ikke synes.
- Ikke værbestandig.
- Glanseffekten kan endres ved intens skuring eller avtørking, så produktet er ikke egnet for gjenstander som er i bruk daglig.
- Spray ikke over syntetisk lakk!

5. Typiske produktdata (uten drivgass)

Bindemiddelbase:	Akrylkopolymerer
Farge:	Krom
Størrelse:	400 ml sprayboks
Glansnivå:	> 100
Forbruk:	400 ml er tilstrekkelig for +/- 1,2 m ² (avhengig av overflatens konsistens og farge)
Tørketid (ved 20 °C, 50 % relativ luftfuktighet):	Støvtørr: +/- 10 minutter Berøringstørr: +/- 60 minutter Fullstendig herdet: +/- 24 timer
Temperaturbestandighet:	Opptil 80 °C



Acrylic effect – Chrome

All informasjon i denne publikasjonen er basert på brukserfaring og/eller laborietester. Som følge av stor variasjon i utstyr og forhold og uforutsigbare menneskelige faktorer anbefaler vi at våre produkter testes på arbeidsstedet før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten verken uttrykte eller underforståtte garantier.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert som følge av årsaker som endret lovgivning, tilgjengelighet av komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet kan sendes til deg på forespørsel, eller du kan finne den på nettstedet vårt: www.crcind.com.

Vi anbefaler at du registrerer deg på dette nettstedet for produktet, for da vil du motta eventuelle fremtidige oppdaterte versjoner av databladet automatisk.

Dato: 3. juni 2019