



1. Descrizione generale

Pulizia professionale di superfici metalliche nude e smaltate rovinate da ruggine, ossido di calcio, alghe, oli e catrame.



2. Caratteristiche

- Takes rust and rust stains on painted or plastic surfaces away.
- Effective against a wide range of scales.
- Will quickly remove numerous different types of soiling and contamination.
- Utilizzabile sulla maggior parte delle superfici. Verificare preventivamente la compatibilità.
- Slightly foaming for better contact and economic product consumption.
- Evita il danneggiamento della superficie originale dovuto ad abrasione, sabbiatura o altra forma di rimozione meccanica.
- Non flammable.
- Composed of > 90% anorganic components and biodegradable organic components.
- Not classified as dangerous for the aquatic environment.

3. Applicazioni

- All outdoor, painted steel constructions.
- Struttura in acciaio.
- Riparazioni navali.
- Apparecchiature agricole.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Oil rigs and related off shore equipment.

4. Istruzioni

- Mescolare o miscelare bene i prodotti sfusi prima dell'uso.
- Effettuare una prova prima di usare su materiali sensibili.
- Non utilizzare su apparecchiature sotto tensione.
- Non mischiare con altri prodotti.
- Apply directly, in concentrated form.
- Strofinare energicamente con una spazzola di naylon a setole corte e rigide.
- Lasciare agire da 15 minuti.
- Rinse with cold water after application.
- Ripetere l'applicazione se necessario.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**

5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)

Appearance	Non disponibile.
Colore	Da incolore a giallo.
Odore	Odore caratteristico.
Density	1.228 g/cm ³ (@ 20°C).
pH	< 2

6. Imballaggio

Bulk	20 KG
	2x5 KG

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito web: www.crcind.com Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate.


Versione CRC_GREEN-FERROKLEEN_PRO-20120403

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Scheda dati tecnici
FERROKLEEN PRO

Riferimenti 30199 - 30089



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

