

## RUBAN DOUBLE FACE EN PVC RIGIDE



**RÉSISTANCE AUX RAYONS UV**

**FORTE ADHÉRENCE**

### DESCRIPTION

Film de 2,0 mils enduit sur les deux faces d'un adhésif acrylique sensible à la pression. Caractérisé par une résistance au cisaillement exceptionnelle, une bonne adhérence et une adhésion initiale élevée, il colle instantanément et de façon permanente une variété de surfaces, dont le métal, le bois, le verre, le ciment et les plastiques. Doublure de 3 mils en papier cristal (doré) facile à détacher.

### UTILISATIONS

- Pour fixer les plaques signalétiques, trophées, étiquettes de bagage, moulures en bois, panneaux, etc.
- Pour fixer les moulures décoratives (p. ex. profilés en PVC, pièces en acier ou en plastique) et pour toute autre application nécessitant d'assembler deux surfaces.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur .....	Blanc
Endos .....	PVC rigide, 2 mils (50,8µ)
Adhésif .....	Acrylique solvant
Adhérence à l'acier.....	88 oz/po (2,5 kg/25 mm)
Élongation .....	150 % (MD) / 120 % (CD)
Épaisseur (sans la doublure) .....	8,3 mils
Résistance au cisaillement sur l'acier .....	>72 heures (1 po x1 po x1 kg à 77 °F / 25 °C)
Température de fonctionnement (court terme).....	-22 °F à 194 °F (-30 °C à 90 °C)

#### Remarque :

Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les renseignements figurant ici ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie d'exactitude et d'exhaustivité.

L'utilisateur doit, au moyen d'essais ou autrement, établir l'adéquation à cet usage. Il n'existe aucune garantie d'adéquation à un usage particulier. Nos conditions de vente générales s'appliquent exclusivement à toutes les commandes, et toute responsabilité pour des dommages de quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, dont le coût excède le prix d'achat, est exclue.

Personne n'a reçu d'autorisation de notre part de donner des garanties verbales. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements sans préavis.