



## Description générale

## Caractéristiques

- Excellent pour faire des retouches sur surfaces galvanisées
- N'attaque pas la couche ozone.
- Totalement exempt de plomb et de chromate.
- Garde sa couleur et sa brillance pour une longue durée.
- Protège les métaux et les alliages.

## Applications

- Retouches de pièces après galvanisation à chaud.
- Opérations de coupe standard.

## Mode d'emploi

- Appliquer sur une surface propre et sèche.
- Agiter jusqu'au dégagement de la bille dans l'aérosol.
- Répéter fréquemment durant l'application
- A utiliser uniquement avec une ventilation adéquate.
- Vaporiser à une distance de 20 à 30 cm environ.
- Laisser sécher complètement avant de remettre en route.
- Pour enlever les résidus ou les excès de produit, utiliser un nettoyant CRC.
- Purger l'aérosol en le retournant tête en bas et en appuyant sur le diffuseur jusqu'à ce que le gaz propulseur sorte seul.
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**


## Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Aspect	Liquide.
Couleur	Gris.
Densité	1.431 g/cm <sup>3</sup> (à 20°C).
Point éclair	< 0 °C



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
**www.crcind.com**





Application temperature	Non connu.
Horizontal spread active product	Non connu.
Temps de séchage du produit actif	40 min
Résistance au brouillard salin du produit actif	350 h

### Conditionnement

Aérosol	12x500 ML	Ref. : 30712
	20x500 ML	Ref. : 30712
	80x500 ML	Ref. : 30712

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co

Version CRC\_GREEN-ALU\_ZINC-20150127

Date



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

