

DIESEL ANTI PARAFFIN

1. Descrizione generale

2. Caratteristiche

- Senza ceneri.
- Migliora lo scorrimento a bassa temperatura.
- Garantisce un migliore punto di intasamento CFPP e un punto di congelamento inferiore.
- Riduce la necessità di diluire il cherosene

3. Applicazioni

- Con tutti i valori di ottani del gasolio.

4. Istruzioni

- Store the additive in a well ventilated place, above 9°C. Add the additive to the diesel only when the temperature of the diesel and the additive are above 9°C.
- Montare il beccuccio sulla confezione.
- Versare il contenuto dell'intera confezione nel serbatoio del carburante precedentemente scaricato.
- Riempire il serbatoio del carburante.
- **Per tutti i prodotti CRC è disponibile una scheda dati di sicurezza (MSDS) conforme al Regolamento CE N° 1907/2006 Art. 31 ed emendamenti.**

5. Dati tipici del prodotto (senza propellente)

Appearance	E Liquido.
Colore	Ambrato.
Odore	Odore caratteristico.
Densità	0.884 g/cm ³ (@ 20°C).
Punto di infiammabilità	> 62 °C

Commenti

Tutte le dichiarazioni contenute nella presente pubblicazione si basano sull'esperienza d'uso e/o sui dati dei test condotti in laboratorio. A causa della vasta gamma di apparecchiature e condizioni diverse e dell'imprevedibilità dei fattori umani coinvolti, si raccomanda di provare i nostri prodotti prima dell'uso. Tutte le informazioni sono fornite in buona fede ma senza garanzia espressa né implicita. La presente Scheda dati potrebbe essere già stata revisionata per motivi di legge, disponibilità di componenti e acquisizione di nuove esperienze. La versione più recente, nonché l'unica valida, della presente Scheda dati sarà inviata su richiesta, oppure può essere consultata sul nostro sito web: www.crcind.com Si raccomanda di registrarsi su questo sito in modo da poter ricevere automaticamente eventuali versioni aggiornate.



Technical Data Sheet

DIESEL ANTI PARAFFIN

Versione
Data

CRC_RED-DIESEL_ANTI_PARAFFINE_ADD_II-20181018
18/10/2018