MSA V-TEC® SRLs

Ficha técnica

*Los **cordones autorretráctiles V-TEC (SRL)** están disponibles en materiales para línea de vida de acero galvanizado, acero inoxidable o cuerda sintética y están destinados a formar un elemento de conexión completo entre el arnés del usuario y un anclaje superior.*



Características principales

- El absorbedor de energía interno reduce las fuerzas de detención y elimina la necesidad de un absorbedor de energía externo de banda textil menos duradera.
- Fabricado con materiales resistentes a la corrosión.
- El dispositivo de amortiguación de retracción reduce la velocidad de retracción de la línea de vida, preservando así la vida útil de la unidad.
- La carcasa reforzada está diseñada para resistir daños por impacto y proteger los componentes internos.
- La carcasa transparente permite la inspección visual de los mecanismos internos del dispositivo.

Especificaciones del producto

Material	
CARCASA	Policarbonato
TRABAS	Acero inoxidable endurecido
CHASIS	Acero inoxidable
SUJETADORES	Acero inoxidable
MUELLE DE RETRACCIÓN	Acero inoxidable
MÓDULO DEL TAMBOR	Mezcla de policarbonato / ABS
LÍNEA DE VIDA	acero galvanizado, acero inoxidable o cuerda sintética
MECANISMO DE BLOQUEO	Núcleo de acero inoxidable y bronce de manganeso
CONECTORES	Acero forjado cincado/acero inoxidable con indicador de carga

Especificaciones técnicas		
	Cable	Cuerda sintética
LONGITUD	6 m, 10 m, 15 m	7 m, 10 m, 15 m
TIPO DE LÍNEA DE VIDA	cable galvanizado o de acero inoxidable de 5 mm (7x19)	polietileno de alto módulo de 5 mm
TAMAÑO	6 m: 190 x 175 x 110 mm (alto x ancho x fondo) 10 m: 220 x 115 x 220 mm (alto x ancho x fondo) 15 m: 220 x 115 x 220 mm (Al x An x Pr)	70m: 220 x 115 x 220 mm (alto x ancho x fondo) 10 m: 220 x 115 x 220 mm (alto x ancho x fondo) 15 m: 220 x 115 x 220 mm (Al x An x Pr)
PESO NETO	6 m: 4 kg 10 m: 7 kg 15 m: 7,6 kg	70m: 6,2 kg 10 m: 6,4 kg 15 m: 6,6 kg
RANGO DE PESO DEL USUARIO	60 – 140 kg, incluidas las herramientas	60 – 140 kg, incluidas las herramientas
RANGO DE TEMPERATURA	Entre -40 °C y 60 °C Entre -40 °F y 140 °F	Entre -40 °C y 60 °C Entre -40 °F y 140 °F
CERTIFICACIONES	EN 360	EN 360

Información para pedidos

Número de referencia	longitud del cable	Tipo de cable		
		Galvanizado	*Acero inoxidable*	*Sintético*
63206-00AEU	6 m	■		
63210-00AEU	10 m	■		
63215-00AEU	15 m	■		
63306-00AEU	6 m		■	
63310-00AEU	10 m		■	
63315-00AEU	15 m		■	
VTOHR-071-ME-E	7 m			■
VTOHR-101-ME-E	10 m			■
VTOHR-151-ME-E	15 m			■

Nuestra misión

La misión de MSA consiste en velar por que hombres y mujeres puedan trabajar de manera segura, y que tanto ellos como sus familias y comunidades vivan de forma saludable en todo el mundo.

MSA: WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

Nota: Este folleto contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Si bien se describen de forma general los usos y funciones de los productos, estos no deben ser empleados bajo ningún concepto por personas sin la formación o cualificación pertinentes y sin haber leído y entendido en su totalidad las instrucciones/el manual de uso y mantenimiento de los productos, que contienen información detallada relativa al uso y al cuidado correctos de estos productos, incluidas las indicaciones de advertencia y precaución proporcionadas. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. MSA es una marca comercial registrada de MSA Technology, LLC en los EE. UU., Europa y otros países. Para consultar el resto de marcas comerciales registradas, visite https://us.msasafety.com/Trademarks.

MSA está presente en más de 40 países de todo el mundo. Para buscar una oficina de MSA en su zona, visite ***MSAsafety.com/offices***.

2000-031-EU / 11.2025
© MSA 2025