



Die PTM ist eine Plattformwaage mit niedrigem Profil, welche speziell für Fässer oder Rollstühle geeignet ist. Durch Rampen auf beiden Seiten können diese problemlos vom Boden auf die Wiegefläche gerollt bzw. geschoben werden. Die geriffelte Oberfläche bietet guten Halt und eine große solide Wiegefläche. Die PTM ist mit Rädern und Griffen ausgestattet, um Mobilität im Lager oder in medizinischen Einrichtungen zu erleichtern. Die PTM können wahlweise mit den Anzeigeeinheiten GK oder AE 403 geliefert werden, so dass eine Reihe verschiedener Ausstattungen und Funktionen zur Verfügung stehen.

**Wägebrücke mit niedrigem Profil und integrierten Rampen für einfaches Beladen. Besonders gut für Rollstühle geeignet**



## Merkmale und Funktionen

- Höhenverstellbare hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Integrierte Rampen auf beiden Seiten ermöglichen leichtes Auffahren und Beladen
- Geriffelte Oberfläche für zusätzlichen Halt
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Handgriffe und integrierte Räder für einfaches Manövrieren
- Drei Meter Wägezellenkabel
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- #No value#

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen



AE 403 Anzeigegeräte



GK Anzeigegeräte

## Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	PTM 500	PTM 500 [GK]	PTM 500 [AE403]
<b>Kapazität</b>	500kg	500kg	500kg
<b>Ablesbarkeit</b>	0.1kg	0.1kg	0.1kg
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.1kg	0.1kg	0.1kg
<b>Linearität (+/-)</b>	0.2kg	0.2kg	0.2kg
<b>Speisespannung Wägezellen</b>	5 to 10V		
<b>Kabellänge</b>	4		
<b>Größe Wägeplatte</b>	760x580mm		
<b>Wägeeinheiten</b>	k.A.	kg, lb, lb:oz, oz, N	g, kg, lb, lb:oz, oz, N, benutzerdefinierte Einheit
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2		
<b>Schnittstelle</b>	k.A.	RS-232	
<b>Kalibrierung</b>	k.A.	Extern	
<b>Anzeige</b>	k.A.	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe	Hinterleuchtete LCD mit 40mm Ziffernhöhe
<b>Stromversorgung</b>	k.A.	Netzkabel / Interner Akku	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C		
<b>Gehäuse</b>	Stahlkonstruktion		
<b>Kabellänge</b>	3M		
<b>Gesamtabmessungen</b>	1020x803x75mm (BxTxH)		
<b>Nettogewicht</b>	35.5kg		

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
700400103	RS-232-Kabel
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
700660288	Adam Kalibrierschein für IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
2050013351	Bodenstativ für Anzeigergeräte

## Nützliches Zubehör



**ATP Thermodrucker**  
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



**Adam DU - Datensammelprogramm**  
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.

## Bestellen