

Estimated clips required per 100 ft²



Quantité estimée de clips requis par 9.2 m²

Cantidad estimada requerida de anclas por 9.2 m²

Tile Length (in inches)	4"	6"	8"	10"	12"	16"	18"	20"	22"	24"	30"	32"	35"	40"	48"	L"	W"
4"	1980																
6"	1317	876															
8"	495	328	490														
10"	396	263	391	312													
12"	660	438	488	389	431												
16"	495	328	365	291	322	240											
18"	440	292	324	258	285	213	189										
20"	396	263	291	232	256	191	169	152									
22"	360	239	264	211	232	173	154	138	125								
24"	330	219	242	193	212	158	141	126	114	105							
30"	396	263	258	206	212	158	140	126	114	104	99						
32"	371	246	241	192	198	148	131	117	107	97	93	87					
35"	330	219	214	171	176	131	116	104	94	86	82	77	68				
40"	297	197	192	153	157	117	104	93	84	77	73	68	61	54			
48"	330	219	200	160	157	117	104	93	84	77	71	66	59	52	49		
	4	6	8	10	12	16	18	20	22	24	30	32	35	40	48"		
Tile Width (in inches)																	

Clip quantities may vary by tile size and installation pattern.

Les quantités de clips peuvent varier selon la taille des carreaux et le schéma d'installation.

La cantidad de anclas variará dependiendo del tamaño de la loseta y del patrón de instalación.



1001 Broken Sound Parkway, NW | Suite A
Boca Raton, Florida 33487

qep.com
qepcorporate.com
For more information call 866-435-8665
Se habla español

SCAN HERE FOR
PRODUCT INFO



Y3124-12354
XLSBROCHURE

Tile Leveling System

Système de nivellement des carreaux

Sistema para nivelar losetas



XTREME
PRO-SERIES

The QEP® Xtreme™ Tile Leveling System is designed for all tile types, up to $\frac{1}{2}$ " thick. It provides the desired grout spacing while aligning the surface of the neighboring tiles – preventing tile lippage.

Le système de nivellation des carreaux QEP® Xtreme™ est conçu pour tous les types de carreaux, jusqu'à $\frac{1}{2}$ " d'épaisseur. Il permet de réaliser l'espacement de coulis désiré tout en alignant la surface des carreaux voisins - ce qui empêche le chevauchement des carreaux.

El sistema para nivelar losetas Xtreme™ de QEP® está diseñado para todos los tipos de losetas, con un grosor de hasta 13 mm ($\frac{1}{2}$ "). Proporciona el espaciado deseado para el rejuntado y a la vez alinea la superficie de las losetas contiguas evitando que queden rebordes desnivelados.

4 Simple Steps 4 Étapes Simples 4 Pasos Simples

1



Clean excess thinset
along tile edge
Nettoyer l'excédent de colle
le long du bord du carreau
limpie el exceso de mortero a lo
largo del borde de la losa

2



Insert Clip
Insérez le clip
Inserte el ancla

3



Secure wedge
Attachez la cale
Asegure la cuña

4



Once the mortar sets, remove in direction
of grout line within 24 hours
Une fois le mortier pris, retirer en direction
de la ligne de coulis dans les 24 heures
Una vez que el mortero fragüe, retírelo en la dirección
de la línea del rejuntado dentro de las 24 horas

Available in four popular grout widths

Disponible en quatre largeurs de coulis populaires

Disponible en cuatro tipos de ancho populares para rejuntado

Type	Item #	Quantity
A 1/32"	99751 99771 99871 99776	100/Bag (8/case) 500/Box (8/case) 1000/Box 2000/Box
A 1/16"	99761 99861 99772 99872 99777	100/Bag (8/case) 300/Box (4/case) 500/Box (8/case) 1000/Box 2000/Box
A 1/8"	99769 99869 99773 99873 99778	100/Bag (8/case) 300/Box (4/case) 500/Box (8/case) 1000/Box 2000/Box
A 3/16"	99774 99779	500/Box (8/case) 2000/Box
B Wedges	99762 99862 99775 99780	100/Bag (8/case) 300/Box (4/case) 500/Box (8/case) 2000/Box