



## ROULEAUX DE SOUS-COUCHE EN LIÈGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 110650

### ISOLATION

Réduit la transmission thermique, augmentant l'efficacité des systèmes de chauffage par rayonnement à partir du plancher

**Valeur « R »  
de 0,74**

### SUPPRESSION DES FISSURES

Agit comme une membrane d'isolation des fissures résistante au transfert des fissures de contrainte du sous-plancher aux surfaces de revêtement de sol

### ABSORPTION ACOUSTIQUE

Réduit la transmission sonore de la surface d'un sol et celle à travers le sol vers les espaces de vie situés en dessous

### INSTALLATION FACILE

En pose par collage ou en pose libre\*\*

### POLYVALENCE

À utiliser sous les carreaux de céramique, la pierre, le marbre, les revêtements de sol en bois collés et les systèmes de planchers flottants



**IIC STC Δ**  
**74\* | 70\* | 22**

\*Carrelage en céramique sur une dalle de béton de 6 pouces avec un plafond suspendu

\*\*Pour obtenir une liste des adhésifs recommandés pour les poses par collage, rendez-vous à l'adresse [capitolflooringproducts.com](http://capitolflooringproducts.com) ou composez le 866-435-8665.

NO D'ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ	TAILLE	COUVERTURE
110650	Rouleau 1/4 po (6 mm)	1 Rouleau	48"x25'	100 pi² / rouleau (9 m²)

Nos produits en liège de qualité supérieure peuvent contribuer à des crédits en vertu du programme de construction écologique LEED® dans les domaines suivants :

MR 4.1 – Contenu recyclé à 5 % dans l'ensemble des matériaux de construction (post-consommation + ½ des matériaux postindustriels)

MR 4.2 – Contenu recyclé à 10 % dans l'ensemble des matériaux de construction (post-consommation + ½ des matériaux postindustriels)

MR 6 – Utilisation de matériaux de construction rapidement renouvelables pour 5 % de l'ensemble des matériaux de construction

QE 4.1 – Adhésifs et produits d'étanchéité à faible émission (Adhésifs spécifiés conformes à la règle 1168 du SCAQMD)

