

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD PELÍCULA DE POLIETILENO DE 6 MIL (0.15 MM)

Para usar con pisos vinílicos, laminados, compuestos de polímeros y madera, compuestos de polímeros y piedra y de madera de ingeniería

70-115
70-116
70-117
70-118

TIRA ADHESIVA

Impide la entrada de humedad para proteger los pisos

PROTECTORA

Barrera contra la humedad de Clase 1 que impide que la humedad del subsuelo llegue al piso terminado

COBERTURA

El rollo se despliega para cubrir una superficie extragrande Consulte las dimensiones individuales de los rollos más abajo



INSTALACIÓN SENCILLA



PROTECCIÓN CONTRA MOHO Y HONGOS



DE POR VIDA
GARANTÍA LIMITADA

made in
USA

ESPECIFICACIONES

N.º DE ARTÍCULO	70-115	70-116	70-117	70-118
UNIDAD DE MEDIDA	112 rollos por paquete	6 rollos por paquete	1 rollo por paquete	1 rollo por paquete
COBERTURA	120 ft2 (11.15 m2)/rollo 1140 ft2 (105.91 m2)/rollo	300 ft2 (27.87 m2)/rollo 1800 ft2 (167.23 m2)/rollo	600 ft2 (55.74 m2)/rollo	1000 ft2 (92.9 m2)/rollo
ANCHO DEL ROLLO	10 ft. (3.05 m) (120"/304.8 cm)	12 ft. (3.66 m) (144"/365.76 cm)	12 ft. (3.66 m) (144"/365.76 cm)	12 ft. (3.66 m) (144"/365.76 cm)
LARGO DEL ROLLO	12 ft. (3.66 m) (144"/365.76 cm)	25 ft. (7.62 m) (300"/762 cm)	50 ft. (15.24 m) (600"/1524 cm)	83.5 ft. (25.45 m) (1002"/2540 cm)
GROSOR	6 mil (0.15 mm)	6 mil (0.15 mm)	6 mil (0.15 mm)	6 mil (0.15 mm)
PESO DEL ROLLO	2.7 lb. (1.22 kg)	7.8 lb. (3.58 kg)	15 lb. (6.8 kg)	23 lb. (10.43 kg)
DIÁMETRO DEL ROLLO	2 1/4" (5.72 cm)	3 3/4" (9.53 cm)	4 1/2" (11.43 cm)	6 1/2" (16.51 cm)

Escaneé aquí para
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO



La barrera antihumedad ROBERTS® está diseñada para usarse con pisos vinílicos, laminados, compuestos de polímeros y madera, compuestos de polímeros y piedra y de madera de ingeniería para proteger los pisos terminados del daño por humedad. Recomendada por la Asociación Estadounidense de Pisos de Madera (National Wood Flooring Association, NWFA), esta película de polietileno de 6 mil (0.15 mm) de espesor es una barrera contra la humedad de Clase 1 que se coloca sobre subsuelos de concretos para proteger y prolongar su vida útil. También puede utilizarse con contrapisos estándar como capa adicional de protección contra la humedad.