

BLACK JACK®

FLOATING FLOOR CUSHION UNDERLAYMENT

70-026
70-026-XL

Capa base para pisos laminados flotantes, de bambú y de madera de ingeniería

COMODIDAD

La espuma de 2.5 mm de grosor proporciona una amortiguación óptima para el piso

PROTECCIÓN

Incluye una tira adhesiva para facilitar la instalación y una solapa de 3" (7.62 cm) para impedir la entrada de humedad

AISLAMIENTO TÉRMICO

Ideal para pisos de calefacción radiante

PROTECCIÓN CONTRA EL MOHO

La estructura densa ofrece una protección contra el moho y los hongos

LARGA VIDA ÚTIL

Tecnología antiplastamiento para amortiguar los golpes y prolongar la vida útil



IIC	STC	Δ IIC	Valor R
70	66	21	0.425



MOISTURE VAPOR RESISTANT



MOLD & MILDEW DEFENSE



SOUND CONTROL



RADIANT HEAT



CUSHIONING & LEVELING

Las pruebas IIC y STC miden la transferencia de sonido de una habitación de nivel superior a otra de nivel inferior. La prueba IIC mide sonidos como el movimiento de muebles y el caminar; la STC mide sonidos como las voces y la televisión. El Código de Construcción Internacional exige un mínimo de 50 para IIC y STC. La clasificación Delta es la única medida real de reducción acústica de un producto (no un equipo para colocación de pisos) de la industria.

La capa base Black Jack® Floating Floor Cushion Underlayment es una capa base de espuma densa que ayuda a absorber el ruido diario de la habitación bajo pisos laminados flotantes, de bambú y de madera de ingeniería.

La capa de espuma de 2.5 mm de grosor proporciona una amortiguación y una absorción acústica óptimas, y es ideal para usar con pisos de calefacción radiante. El diseño de espuma de celdas cerradas proporciona una excelente resistencia al vapor de humedad y ayuda a combatir el moho y los hongos. Para mayor conveniencia y ahorro de tiempo, Black Jack incluye una solapa de 3" (7.62 cm) y una tira adhesiva para unir piezas y ayudar a impedir la entrada de humedad.

Escaneé aquí para INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



SPECIFICATIONS

N.º DE ARTÍCULO	70-026	70-026-XL
UNIDAD DE MEDIDA	12 rollos/paquete	2 rollos/paquete
COBERTURA	100 ft² (9.29 m²)/ rollo 1200 ft² (111.48 m²)/paquete	600 ft² (55.74 m²)/ rollo 1200 ft² (111.48 m²)/paquete
ANCHO DEL ROLLO	43" (1.09 m)	43" (1.09 m)
LARGO DEL ROLLO	28 ft. (8.53 m)	167.5 ft (51.05 m)
GROSOR	2.5 mm	2.5 mm
PESO DEL ROLLO	1.95 lb (884.50 g)	11 lb (4.99 kg)
DIÁMETRO DEL ROLLO	6.75" (17.14 cm)	16" (40.64 cm)