


License Plate Bracket for ND-BC011

Installation Instructions

Bracket Assembly



a. If not already completed, remove the backing from the supplied adhesive strips and affix them to the back of the mounting bracket. Position one each on the back of the bracket between each license plate eyelet and the center hole on the bracket.



b. On the camera, remove the universal mounting bracket by removing the screw that holds it to the camera. (A hex wrench is provided for this purpose.)



c. Attach the camera to the license plate bracket by lining up the (4) bracket eyelets with the corresponding holes at the base of the camera. (Ensure that the arrow on the top of the camera is facing up.) Apply washers to the two long screws provided with the bracket kit.

d. With the front of the bracket facing you, insert the screws into the bracket holes on the right side of the camera and tighten with the hex wrench.

Bracket Installation

e. Remove license plate. Align bracket with license plate holes, then align license plate with the bracket.



f. Put screws back in securely with the license plate on top of the bracket.

* Refer to included camera instructions for cable routing and installation.

Bracket Adjustment

g. In most cases, the camera angle will not need to be adjusted. However, if adjustments are necessary, remove the camera from the mount and use pliers to carefully bend the bracket to the desired angle. Replace the camera.



Warning

Do not install the bracket or camera in a position that obstructs or impairs the reading, detection, or recognition of license plate content and information, including the name of the issuing state or jurisdiction, identifying license plate numbers and/or letters, and proof of vehicle registration, where applicable.

Support de caméra ND-BC011 pour plaque d'immatriculation

Instructions d'installation

Assemblage du support



- a. En tout premier lieu, retirez le film protecteur des bandes adhésives incluses et collez celles-ci à l'arrière du support de fixation. Positionnez une bande à l'arrière du support, entre chaque œillet de la plaque d'immatriculation et l'orifice central du support.
- b. Sur la caméra, retirez le support universel en retirant la vis le fixant à la caméra. (Une clé Allen est incluse.)
- c. Fixez la caméra au support de plaque d'immatriculation en alignant les (4) œillets du support avec les orifices correspondants à la base de la caméra. (Assurez-vous que la flèche imprimée sur la caméra soit positionnée vers le haut.) Utilisez des rondelles sur les deux vis longues incluses dans la trousse de support.
- d. En prenant soin d'orienter la section frontale du support vers vous, insérez les vis dans les orifices du support situés sur le côté droit de la caméra et serrez celles-ci L'aide de la clé Allen.



Installation du support

- e. Retirez la plaque d'immatriculation. Alignez le support avec les orifices de la plaque d'immatriculation, puis alignez la plaque d'immatriculation avec le support.
- f. Sécurisez fermement la plaque d'immatriculation sur le support à l'aide des vis.

* Veuillez consulter les instructions incluses avec la caméra pour l'installation des câbles.



Réglage du support

- g. Dans la plupart des situations, l'angle de la caméra n'aura pas besoin d'ajustements. Cependant, si ces derniers sont nécessaires, vous pouvez utiliser une pince afin de soigneusement plier le support à l'angle désiré après avoir retiré temporairement la caméra de son support.



Avertissement

Ne pas installer le support ou la caméra dans une position pouvant bloquer ou altérer la lecture, la détection ou la reconnaissance du contenu et des informations de la plaque d'immatriculation, y compris le nom de l'État ou de la juridiction d'émission, les numéros et/ou lettres d'identification de la plaque d'immatriculation et la preuve d'immatriculation du véhicule, le cas échéant.