

Protection plates are recommended when using Tile Leveling Systems to protect soft tile and marble surfaces from possible scratches caused by trapped residual mortar during tightening.

Il est recommandé d'utiliser des plaques protectrices lors de l'utilisation des systèmes de nivellement de carreaux afin de protéger les surfaces en carreaux souples et en marbre des éventuelles rayures causées par le mortier résiduel piégé lors du serrage.

Cuando se utilicen sistemas de nivelación de losetas, se recomienda usar placas de protección para proteger las superficies delicadas de mármol y de loseta de posibles marcas causadas por el mortero residual que queda atrapado durante el ajuste.



1001 Broken Sound Parkway, NW | Suite A
Boca Raton, Florida 33487

qep.com
qepcorporate.com
For more information call 866-435-8665
Se habla español

D2225-00279
360BROCHURE



LASH 360®
LEVEL ALIGN SPACE HOLD



Tile Leveling System
**Système de nivellement
des carreaux**
Sistema para nivelar losetas

The QEP® LASH 360® Tile Leveling System is designed for all tile types, up to 19 mm (3/4") thick. It provides the desired grout spacing while aligning the surface of the neighboring tiles – preventing tile lippage.

Le système de nivellement des carreaux QEP® LASH 360® est conçu pour tous les types de carreaux, jusqu'à 3/4" (19 mm) d'épaisseur. Il permet de réaliser l'espacement de coulis désiré tout en alignant la surface des carreaux voisins - ce qui empêche le chevauchement des carreaux.

El sistema para nivelar losetas LASH 360® de QEP® está diseñado para todos los tipos de losetas, con un grosor de hasta 19 mm (3/4"). Proporciona el espaciado deseado para el rejuntado y a la vez alinea la superficie de las losetas contiguas evitando que queden rebordes desnivelados.


4 Simple Steps
4 Étapes Simples
4 Pasos Simples




Clean excess thinset along tile edge.
Nettoyer l'excédent de colle le long du bord du carreau.
Limpiar el exceso de mortero a lo largo del borde de la losa.



Insert post approximately 2" from each end of the tile.
Insérer le support à environ 2 po (50,8 mm) de chaque extrémité du carreau.
Inserte el poste aproximadamente a 2" (5.08 cm) de cada extremo de la loseta.



Move tiles so sides are aligned and pushed tightly against post. Place Tile Leveling Cap on Tile Leveling Post and spin all the way down to the surface of the tile. Tighten until tiles are snug against the bottom of the cap. Over tightening will cause post to break.
Déplacez les carreaux de façon à ce que les côtés soient alignés et poussés fermement contre le poteau. Placez le capuchon de nivellement de carreaux sur le montant de nivellement de carreaux et tournez-le jusqu'à la surface du carreau. Serrez-le jusqu'à ce que les carreaux soient bien ajustés contre la partie inférieure du capuchon. Un serrage excessif entraînera la rupture du capuchon.



Once the mortar sets, break-off in the direction of the grout line within 24 hours. Unscrew cap and reuse.
Une fois que le mortier a durci, le briser dans le sens de la ligne de joint dans les 24 heures. Dévissez le dispositif et utilisez-le à nouveau.
Una vez fraguado el mortero, rómpalas en el sentido de la línea de lechada dentro de las 24 horas. Desenrosque la tapa para reutilizarla.



Available in four popular grout widths
Disponible en quatre largeurs de coulis populaires
Disponible en cuatro tipos de ancho populares para rejuntado

Type	Item #	Quantity
 1/32" 1 MM	99738	100 Posts per Bag 8 Bags per Case
	99843	300 Posts per Box
	99838	1000 Posts per Box
 1/16" 1.5 MM	99735	100 Posts per Bag 8 Bags per Case
	99835	300 Posts per Box
	99837	1000 Posts per Box
 1/8" 3 MM	99739	100 Posts per Bag 8 Bags per Case
	99812	300 Posts per Box
	99839	1000 Posts per Box
 3/16" 5 MM	99712	100 Posts per Bag 8 Bags per Case
	99844	300 Posts per Box
	99840	1000 Posts per Box
 Caps	99742	100 Caps per Bag 8 Bags per Case
	99842	300 Caps per Box
	99841	1000 Caps per Box