

SR90

NUEVO

ESCALERAS Y REPARACIONES

Adhesivo multiusos de alto rendimiento

1. DESCRIPCIÓN

El adhesivo multiusos de alto rendimiento de ROBERTS® SR90 ESCALERAS Y REPARACIONES es un adhesivo para la construcción de un solo componente formulado de manera única para la colocación del recubrimiento de peldaños y contrahuellas en escaleras, así como para proyectos de reparación comunes. Fácil de aplicar con pistola de cartuchos, el adhesivo ROBERTS SR90 Escaleras y reparaciones ofrece un excelente agarre inicial y se seca rápidamente para garantizar una fuerza de adhesión superior. Una vez completamente curado, el adhesivo ROBERTS SR90 Escaleras y reparaciones mantiene una sujeción firme pero flexible para minimizar los chirridos y reducir el sonido de las pisadas en las escaleras.

Características y beneficios

- Adhesión de alta resistencia con excelente agarre inicial
- Propiedades elastoméricas y de elongación superiores
- Ayuda a eliminar chirridos y reducir el sonido de las pisadas Para aplicaciones comerciales y residenciales

Usos aprobados

Peldaños de escalera

Narices de escalones

Contrahuellas

Molduras de paredes

Tiras de púas

Madera

Proyectos con adhesión asistida

Tipos de peldaños aprobados

Madera

Vinilol

Laminado

Caucho

Sustratos aprobados

Losas de concreto

Madera contrachapada

Tableros de virutas orientadas (OSB)

Yeso correctamente imprimado

Peldaños de madera maciza existentes

Para pisos y sustratos no listados, comuníquese con Servicios Técnicos al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.



REPARACIÓN
DE PISOS



INSTALACIÓN
EN ESCALERAS



100%
CONTENIDO DE SÓLIDOS

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo de producto:	Uretano
Consistencia:	Líquido cremoso
Color:	Blanco hueso
Cobertura:	Hasta 225 pies lineales – Varía según el uso del producto (tipo de material, sustratos, condiciones ambientales, etc.).
Contenido de sólidos:	100%
Densidad:	1.27 g/cm ³
Condiciones de almacenamiento	40 to 95° F
Tiempo de trabajo:	45 minutos
Método de curado:	Curado en humedad
Tiempo de curado:	24 horas
Tránsito:	Ligero: 12 horas Regular (pesado): 24 horas
Vida útil:	1 año desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. Proteger del congelamiento. .
Almacenamiento:	Proteger del congelamiento
COV:	<35 g / L.

3. INSTRUCCIONES

Limitaciones

- **No exponer a esfuerzos mecánicos hasta que el adhesivo esté completamente curado.**
- **No recomendado para inmersión en agua u otros líquidos.**
- **No instalar sobre vinilo / VCT.**
- **Instalar solo cuando la temperatura del sustrato esté entre 50 y 95 °F (10 a 35 °C). Las bajas temperaturas y la baja humedad prolongarán los tiempos de curado.**
- **Antes de instalar, elimine completamente todos los residuos de adhesivo y otros contaminantes de la superficie del peldaño mediante lijado. Lea y siga las instrucciones detalladas para cada tipo de instalación (peldaños, adhesión asistida, etc.).**

Indicaciones de uso

Consulte las normas de la industria y las guías del fabricante de los revestimientos de escaleras para obtener recomendaciones específicas antes de la instalación. Siga las recomendaciones de aclimatación, diseño, distribución y aplicación del material para pisos de madera. Si las condiciones del lugar de trabajo son diferentes a las recomendadas por el fabricante, tome las medidas correctivas necesarias. Si debe reposicionar algún material, hágalo dentro de los 15 minutos posteriores a la colocación para evitar que el adhesivo comience a curar.

Preparación

El subsuelo debe revisarse de acuerdo con las directrices de la asociación industrial. Asegúrese de que el subsuelo sea sólido y liso desde el punto de vista estructural y de que esté limpio, seco y libre de huecos, proyecciones y materiales sueltos. Se debe lijar la superficie para remover cualquier acabado, aceite, grasa, sellador, cera y cualquier otro contaminante hasta llegar a la madera desnuda.

Instalación

Presente todas las piezas en seco antes de aplicar el adhesivo para garantizar un ajuste correcto. Antes de usar, corte la punta de la boquilla del cartucho de adhesivo ROBERTS ESCALERAS Y REPARACIONES en un ángulo de 45 grados para producir una gota de adhesivo de entre 1/4" (0.64 cm) y 3/8" (0.95 cm) de diámetro. Perfore el sello de aluminio dentro de la boquilla..

Para instalar contrahuellas: Cargue el adhesivo en una pistola de cartucho y aplíquelo en la parte posterior de la contrahuella aproximadamente a 1" (2.5 cm) del borde alrededor de todo el perímetro, luego presione firmemente en su lugar y proceda a la fijación con algunos clavos tipo brad alrededor del perímetro

Para instalar revestimientos de peldaños: Aplique el adhesivo en la parte posterior del revestimiento del peldaño, aproximadamente a 1" (2.5 cm) del borde alrededor de todo el perímetro, luego aplique un patrón serpenteante repitiendo cada 3" (7.62 cm) a 6" (15.24 cm) entre las gotas perimetrales. Aplique una gota adicional a lo largo de la esquina de la moldura frontal. Asegúrese de que el peldaño no se deslice ni se mueva antes de que el adhesivo esté completamente curado. Evite el tránsito durante 24 horas.

Para adhesión asistida y reparaciones: Este adhesivo de uretano está diseñado para usarse como adhesión asistida para mejorar la fuerza de sujeción y reducir el movimiento en sistemas de pisos flotantes o fijados mecánicamente. Es adecuado para usar con productos de pisos de madera y resistentes, salvo que el fabricante indique lo contrario.

Para adhesión asistida con clavado/grapado: plique un cordón continuo en patrón serpenteante a lo largo de la línea de viguetas o la trayectoria del patrón de clavos. Coloque la tabla sobre el adhesivo y luego clave o engrape inmediatamente. Aplique presión firme para asentar la tabla y lograr un contacto total con el adhesivo.

Limpieza: Retire el adhesivo de la superficie del piso lo antes posible antes de que se seque. Use un paño suave y alcohol mineral con cuidado para no dañar el acabado. Limpie inmediatamente todas las herramientas y equipos antes de que el material cure.

DISPONIBILIDAD

USA**

SR90-29C Cartucho de fibra 28.7C SR90-29C UPC 075378001157

4. GARANTÍA

Roberts Consolidated Inc. ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala conforme a las especificaciones impresas. Visite robertsconsolidated.com o llame al (866) 435-8665 para conocer más sobre la garantía.

5. SERVICIO TÉCNICO

Para recibir soporte técnico, o en caso de tener preguntas sobre la instalación que este documento no haya cubierto, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico al (706) 277-5294 en los Estados Unidos.



made in
USA

ROBERTS® y el logotipo e® son marcas registradas de Roberts Consolidated Industries, Inc. • QEP® es una marca registrada de Q.E.P. Co., Inc.
LEED® y su logotipo correspondiente es una marca registrada propiedad de Green Building Council® de los Estados Unidos

Escaneé aquí para
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO



F1926-00225



Roberts Consolidated Industries, Inc.
300 Cross Plains Blvd, Dalton, GA 30721
Customer Service: (866) 435-8665
Technical Support: (706) 277-5294
robertsconsolidated.com

marcas de calidad de
QEP