



Tornillos para paneles de refuerzo

99604, 99609, 99610
99611, 99612, 99613



INCLUYE PUNTA CUADRADA DE ACERO S2

CABEZA CUADRADA

Engancha la punta y se reduce el deslizamiento

ROSCAS DE DOBLE ALTURA (HI-LO)

Para un agarre rápido y fuerte



PUNTA AFILADA TIPO 17

Evita la perforación previa

Producto #	Descripción	Tamaño Del Envase	Cantidad Por Caja
99604	Tornillos de 1-1/4" (3.17 cm) para placas de refuerzo	200	4
99609	Tornillos de 1-1/4" (3.17 cm) para placas de refuerzo	800	4
99610	Tornillos de 1-1/2" (3.81 cm) para placas de refuerzo	200	4
99611	Tornillos de 1-1/2" (3.81 cm) para placas de refuerzo	800	4
99612	Tornillos de 1-5/8" (4.12 cm) para placas de refuerzo	200	4
99613	Tornillos de 1-5/8" (4.12 cm) para placas de refuerzo	700	4



ESCANEE AQUÍ
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO



Los tornillos para placas de refuerzo QEP® son una solución de fijación de primera calidad diseñada para la instalación segura de placas de refuerzo de cemento en estructuras de madera o metal. Estos tornillos están fabricados en acero endurecido. Tienen una punta autorroscante afilada para una penetración rápida y roscas de doble altura (Hi-Lo) diseñadas para garantizar una gran fuerza de sujeción y reducir, al mismo tiempo, el desplazamiento del material durante la instalación. Un recubrimiento duradero y resistente a la corrosión evita que el óxido penetre en las juntas, lo que convierte a estos tornillos en la opción ideal. Los tornillos para placas de refuerzo QEP están disponibles en tres tamaños diferentes: 1-1/4" (3.17 cm), 1-1/2" (3.81 cm) y 1-5/8" (4.12 cm), y vienen en un frasco práctico para su almacenamiento.

Herramientas profesionales. Resultados profesionales.

qep.com