

PY30

LIBRE DE SOLVENTES

ADHESIVO PARA MÚLTIPLES TIPOS DE TABLAROCA Y PANELES

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Adhesivo de múltiple adhesión para placas de yeso y paneles LIBRE DE SOLVENTES PY30 de Capitol®

2. FABRICANTE

Capitol® Flooring Products
Dalton, GA 30720
capitolflooringproducts.com
866-435-8665

3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo PY30 es un adhesivo de alcohol polivinílico (PVA) libre de solventes y no inflamable para instalar placas de yeso tabla roca, paneles de madera dura y láminas de madera. Cumple con las normas ASTM E72 y ASTM C557.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Agarre fuerte e inmediato para facilitar la instalación.
- Proporciona una unión permanente para minimizar el clavado y que se salgan clavos.
- Aplicación suave y sencilla con la pistola de cartuchos.
- Limpieza rápida y sin esfuerzo con agua.
- Cumple los estándares de pruebas de las normas ASTM E72 y ASTM C557.
- Libre de solventes y conforme a las especificaciones LEED®; COV <1 g/l; cumple con la norma 1168 del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).

USOS

Para la instalación de placas de yeso, paneles de madera dura y paneles de madera común, sobre superficies limpias, secas, parejas y de estructura fuerte de concreto, yeso madera, madera contrachapada y ladrillo.

COBERTURA

Tira de 3/8" (9.5 mm). Hasta 40 pies (12 m) lineales por 30 onzas (887 ml).

SUBSTRATOS

Concreto (seco), tablero de virutas orientadas (OSB), tablero de partículas, madera contrachapada, paneles, placa de yeso y ladrillo.

LIMITACIONES

- No se recomienda para tableros con recubrimiento vinílico.
- No es para aplicaciones en exteriores.
- No es para usar sobre superficies no porosas.
- No es adecuado para áreas que tengan contacto con agua.
- Usar en un lugar bien ventilado.
- Los materiales deben aclimatarse según las instrucciones del fabricante.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, las hojas de datos del producto, capitolflooringproducts.com, los estándares industriales y los consejos del fabricante del revestimiento antes de comenzar la instalación

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Acetato de polivinilo
Color:	Bronceado
Olor:	Muy suave, no ofensivo
Tiempo de trabajo:	Hasta 30 minutos
COV:	<1 g/l
Vida en la estantería:	2 años en envase original sin abrir
Almacenaje:	Proteger del congelamiento





PY30

LIBRE DE SOLVENTES

ADHESIVO PARA MÚLTIPLES TIPOS DE TABLAROCA Y PANELES

5. INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN

La superficie debe estar seca, lisa, suave y libre de grietas, pintura floja, componentes de sellado, agentes para curado, capas vinílicas y cualquier otro contaminante. Vuelva ásperas las superficies brillantes para una mejor adhesión. El lugar de instalación y los materiales deben estar a al menos 65 °F (18 °C) y con una humedad relativa no mayor del 65 % durante 48 horas antes de la instalación. Mantenga una temperatura y un nivel de humedad estables antes, durante y después de la instalación.

INSTALACIÓN

Aplique una tira pareja de 3/8" (9.5 mm) en los montantes o las superficies estructurales. En las juntas de paneles, aplique dos tiras de 3/8" (9.5 mm) con una distancia de 1/2" (12.7 mm) entre sí. No aplique sobre un área más amplia de lo que pueda cubrir en 30 minutos para evitar que el adhesivo se levante en capas. Retire el adhesivo y vuelva a aplicar si se formó una capa. Siempre siga las pautas de ajuste según el estándar de la industria.

CURADO: 8-10 horas. Una temperatura alta y una humedad baja causarán que el adhesivo se seque antes.

LIMPIEZA: *Adhesivo fresco:* con agua tibia con jabón. *Adhesivo seco:* raspe el adhesivo en exceso. Use moderadamente solventes minerales con un trapo de algodón limpio y blanco.

VIDA EN LA ESTANTERÍA: 2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido. Protéjalo contra el congelamiento.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque
PY30 (cartucho de 30 onzas [887 ml] 024043162532)

7. LIMITED WARRANTY

Capitol Flooring Products garantiza que este producto esté libre de defectos de fábrica por 12 meses desde la fecha de fabricación cuando se aplica conforme a las instrucciones de Capitol y los estándares de la industria. La única responsabilidad de Capitol es suministrar un nuevo producto o reembolsar el precio de compra original. **Esta garantía limitada excluye todas las demás garantías expresas, incluidas las garantías de comerciabilidad para un uso o propósito particular. Todas las garantías implícitas que surjan de la aplicación de la ley se limitan a un año.** Capitol no será responsable de daños incidentales o consecuentes.

Visite capitolflooringproducts.com para obtener la información completa de la garantía.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Para asistencia técnica o preguntas sobre la instalación no cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al 706-277-5294 o visite capitolflooringproducts.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9



Adhesivo fabricado en EE. UU. - envase de origen nacional e internacional.