

Downlight LTLRX

Serie LTLRX

CLIENTE: _____

Proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Modelo _____

El luminario **serie LTLRX** es la nueva opción para proyectos de remodelaciones, instalaciones de actualización de iluminación o de nuevas construcciones. Incluye un tubo flexible tubular con caja de conexión para una instalación más segura y sencilla. La serie LTLRX le ofrece una nueva fuente de alimentación intergrada con 50,000 horas de vida útil y 5 años de garantía limitada.

CONSTRUCCIÓN Y ACABADO

Carcasa:	Aluminio
Reflector:	PC
Pintura:	Blanca
Peso:	0.70 – 1.29 kg

CONTROLES

Atenuación Estándar: 0 – 10 V

Atenuación Mínima: Hasta el 10%

SISTEMA ÓPTICO

Lúmenes:	2,000 – 4,000 lm
Distribución:	90°
Eficacia:	100 – 111 lm/W
TCC:	4,000 K
IRC:	80 / 90

CLASIFICACIONES Y TEMPERATURAS

Temp. Ambiente de Funcionamiento: -20 °C a 40°C

Temp. Ambiente de Almacenamiento: -30 °C a 70 °C

Clasificación: Apta para lugares secos

MONTAJE

Montaje Típico: Empotrado

ELÉCTRICO

Voltaje de Entrada:	120 – 277 V ~
Frecuencia de Entrada:	50 / 60 Hz
Potencia:	18 – 40 W
Atenuación Estándar:	0 – 10 V
Factor de Potencia (PF):	0.9
Distorsión Armónica Total (THD):	< 20%

VIDA DE DISEÑO Y GARANTÍA

Vida Útil:	50,000 hrs @ L70
Garantía Limitada:	5 años

NOM

Downlight LTLRX

Serie LTLRX

Información sobre Pedidos
y Dimensiones

CLIENTE: _____

Proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Modelo _____

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGO

LTLRX

R

40

MD

SERIE	FORMA	DIMENSIONES	POTENCIA	IRC	TCC	ATENUACIÓN
LTLRX = Latam LRX	R = Redonda	8 = 8 pulg 10 = 10 pulg	18 ¹ = 18 W 20 ² = 20 W 37 ¹ = 37 W 40 ² = 40 W	8 = 80 9 = 90	40 = 4,000 K	MD = 0 – 10V

Notas:

1. Disponible para IRC 80
2. Disponible para IRC 90

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VOLTAJE	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICACIA	DISTRIBUCIÓN	IRC	TCC	COLOR	ATENUABLE
		(V AC)	(W)	(lm)	(LPW)	(K)				
93158870	LTLRXR818840MD	120 – 277	18	2,000	111	90 °	80	4,000	Blanco	0 – 10V
93158901	LTLRXR1037840MD		37	4,000	108		90			
93158902	LTLRXR820940MD		20	2,000	100					
93158903	LTLRXR1040940MD		40	4,000	100					

DIMENSIONES

TAMAÑO	DIMENSIONES		PESO
8 in	A	9.75 in (247.6 mm)	0.70 kg
	B	5.15 in (130.7 mm)	
	C	7.5 in (190.4 mm)	
	D	24 in (609.6 mm)	
	E	6 in (152.4 mm)	
10 in	A	12 in (305 mm)	1.29 kg
	B	5.93 in (150.7 mm)	
	C	9.76 in (248.0 mm)	
	D	24 in (609.6 mm)	
	E	6 in (152.4 mm)	

