

LED Roadway

Luminaria Garden Serie GRG

Current ©



Características del producto

La Luminaria Garden es un producto modular de iluminación urbana con la nueva generación de chips de LED de alto rendimiento y un diseño único para reducir la inversión de retrofit de HID, mientras que mantiene grande vida útil con la estabilidad de los productos de iluminación al aire libre, la luminaria ayuda a pensar ecológicamente con GE.

Aplicaciones

- Plazas y áreas urbanas.

Especificaciones

- Diseño modular para una plataforma de soluciones completas de LED para aplicaciones urbanas.
- Rango de Flujo luminoso de 4,200 – 14,000 lms.
- Eficiencia luminosa de hasta 140 lm/W
- Índice de Reproducido de color de 70
- Protección IP68 en la óptica y IP66 en luminario
- Resistencia a impactos IK08.
- Vida útil >80,000h L70 at 35°C
- Tensión de operación de 120V a 277V
- Dimerización Analógica estándar 0-10V
- Protección contra sobretensión de 10kV/5kA
- Componentes eléctricos con la calidad y la confiabilidad de la marca GE Lighting.
- Instalación vertical en poste de ϕ 60-70mm.

Descripción para ordenar

| LÓGICA DEL SISTEMA PARA PEDIDOS | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|--|------------------------------|-----------------------|--|---------------|---|
| GRG1 | U | H5 | CC | 60W | H | 7 | G | R1-L5 |
| IDENTIFICACION DEL PRODUCTO | DRIVER | DISTRIBUICION | TEMP. DE COLOR | POTENCIA | LPW | CONTROLES | COLOR | OPCIONES |
| GR = GERoadway | U = GE Driver | H5 = Simétrica | WW = 2700K W = 3000k N = 4000k C = 5000k CC =5700K | 030W 060W 080W 100W | H = hasta 140 lm/W | 7 = 7 pines con tapa shorting cap * | G = Gris * | R1 = Protección contra sobretensión adicional 10KV/5KA serie L5 = 5050 |

* Póngase en contacto con Current para más opciones de modelos y especificaciones.