



ROLLOS PARA CAPA BASE

CORCHO PREMIUM

110650

ELIMINACIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana aislante de grietas que resiste la transferencia de grietas por tensión del contrapiso hasta las superficies del piso

AISLAMIENTO

Reduce la transmisión térmica y aumenta la eficacia de los sistemas de calefacción por suelo radiante

**Valor R
de 0,74**



ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión del sonido tanto desde la superficie del piso como a través de él hacia los espacios habitables situados debajo

FÁCIL DE INSTALAR

Tanto en configuraciones con adhesivo como de encaje**



IIC STC Δ
74* | 70* | 22

* Azulejo de cerámica sobre una losa de concreto de 6" con techo suspendido

VERSÁTIL

Para usar con losetas de cerámica, piedra, mármol, pisos de madera encolada y sistemas de pisos flotantes

** Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para instalaciones encoladas, visite capitolflooringproducts.com o llame al 866-435-8665.

N.º DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAMAÑO	COBERTURA
110650	Rollo de 1/4" (6 mm)	1 Rollo	48"x25'	100 ft2 (9.29 m2) por rollo

Nuestros productos de corcho premium pueden contribuir a la obtención de créditos del Programa de construcción ecológica LEED® en las siguientes áreas:

MR 4.1 - 5 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + ½ de postindustrial)

MR 4.2 - 10 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + ½ de postindustrial)

MR 6 - Especificar materiales de construcción rápidamente renovables para el 5 % del total de materiales de construcción.

EQ 4.1 - Materiales de baja emisión - Adhesivos y selladores (Los adhesivos especificados cumplen la norma 1168 del SCAQMD)



CERTIFIED BY
SCS Global Services