VOLUME 1 DE 2

WALTER
Atteindre l'excellence[MC]

SOLUTIONS CONÇUES POUR AIDER À MIEUX TRAVAILLER



TRAVAIL DES MÉTAUX



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

AIDER LES MÉTALLURGISTES À ATTEINDRE L'EXCELLENCE


WALTER a été créée grâce à la volonté d'un homme d'aider. Walter Somers, un ingénieur en mécanique originaire d'Allemagne, est arrivé au Canada en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale. Après avoir observé l'outillage et la formation limités des travailleurs canadiens, il a vu l'occasion de contribuer à un plus grand succès industriel.

En 1952, WALTER Technologies pour surfaces a été fondée — animée par la détermination d'améliorer la productivité. L'équipe WALTER rendait visite aux utilisateurs finaux un par un pour les aider à mieux travailler. Cette approche unique, centrée sur le client, a permis d'obtenir des améliorations significatives et mesurables du rendement des métallurgistes et a permis à WALTER de se démarquer.

Chez WALTER, nous croyons que tout le monde a le potentiel de créer, fabriquer, construire, finir et ériger de grands projets. Nous offrons les moyens d'atteindre l'excellence grâce à trois piliers : la productivité, la sécurité et l'expérience client. Avec des outils sécuritaires, des consommables de haute performance et des recommandations d'experts, les travailleurs sont en mesure de faire un meilleur travail.

Nous aidons nos clients à atteindre l'excellence en nous posant chaque jour la question : Comment pouvons-nous les aider à mieux travailler ? C'est la seule question qui compte et la raison pour laquelle nous existons.

Chez WALTER, nous aidons nos clients à Atteindre l'excellence[MC].



NOS SOLUTIONS
EN UN COUP D'ŒIL

TRAVAIL DES MÉTAUX p. 13

01 SOUDURE 19
02 COUPE 41
03 MEULAGE 61
04 FINITION 79
05 BROSSAGE 129
06 OUTILS ÉLECTRIQUES 145
07 FLUIDES DE COUPE ET LUBRIFIANTS 175
08 PRODUITS CHIMIQUES DE MRO 191
09 SOLUTIONS DE DÉGRAISSAGE HAUTE PERFORMANCE 199
ACCESSOIRES 231
PROGRAMME DE DISTRIBUTION WALTER 238

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ p. 245

01 PROTECTION RESPIRATOIRE 249
02 PROTECTION DE LA TÊTE ET DU VISAGE 327
03 ERGONOMIE 347
04 PROTECTION OCULAIRE 359
05 ÉCHANTILLONNAGE 367
06 VENTILATION 369
07 ÉQUIPEMENT POUR ESPACES CLOS 403
08 ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 409
09 BOÎTIERS MURAUX 413

LISTE NUMÉRIQUE DES PRODUITS p. 419

NOUVEAUX PRODUITS



PAGE 21

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE SOUDURES SURFOX^MC

Systèmes de nettoyage de soudures les plus rapides, les plus sécuritaires et les plus faciles à utiliser du marché

Toutes les unités ont un rendement accru pour nettoyer les soudures plus rapidement que jamais et certaines incluent même des capacités d'utilisation double afin que plusieurs utilisateurs puissent travailler avec la même machine. Toutes les unités offrent également des fonctionnalités améliorées telles qu'un affichage numérique et plusieurs paramètres de langue.



PAGE 72

MEULE FLEXCUT^MC XX

Enlèvement rapide et efficace de matériaux souples sur l'acier et l'acier inoxydable

FLEXCUT™ XX est conçu pour assurer un enlèvement de matière ultrarapide sur l'acier et l'acier inoxydable et est efficace pour éliminer la calamine. Le mélange de grains avancé, combiné avec la technologie SMART RESIN™, garantit que les grains frais sont exposés au moment optimal, ce qui permet d'atteindre l'équilibre parfait entre le tranchant et la durée de vie prolongée de la meule.



PAGE 91

XTRACUT XX^MC

Disque céramique auto-affûtant avec des taux d'enlèvement exceptionnels

XTRACUT^MC XX est conçu pour offrir un enlèvement de matière inégalé et une durée de vie prolongée du produit, ce qui en fait le choix idéal pour travailler l'acier, l'acier inoxydable et les alliages durs. Ses grains triangulaires auto-affûtant offrent un enlèvement de matière agressif, tandis que sa technologie de support V-Strong^MC et son revêtement spécial renforcent sa durabilité et sa longévité, même dans les applications les plus exigeantes



PAGE 116

DISQUE À FEUILLET BLENDEX^MC

La plus longue durée de vie et le plus grand enlèvement de matière

Les disques à feuillets Blendex^MC de WALTER combinent l'enlèvement agressif du matériau d'un disque à feuillets avec la finition lisse et la polyvalence d'un disque de conditionnement de surface. Cela permet d'obtenir des résultats plus constants tout en réduisant le temps d'arrêt de l'opérateur pour changer de disque.



PAGE 150

BIG 6 PLUS

Meuleuse d'angle à vitesse variable

Le BIG 6^MC PLUS offre un couple inégalé grâce à un puissant moteur de 1700 W et un rapport de réduction élevé. Sa large plage de contrôle de vitesse en fait l'outil le plus polyvalent du marché. Parfait pour le brossage de grands diamètres en réduisant l'évasement et en améliorant les performances, pour le ponçage et l'ébavurage en améliorant la finition de surface et en prolongeant la durée de vie du disque. La capacité de 6 pouce combiné au couple élevé maintiennent la vitesse sous charge, que ce soit pour la coupe, le meulage ou la finition. Cet outil est une solution polyvalente qui allie puissance et précision pour maximiser la productivité dans les environnements industriels difficiles.



PAGE 151

MEULEUSES SANS BALAIS

Haute puissance et sans entretien

Grâce à leur technologie de moteur sans balais, les meuleuses SUPER 5 PS^MC BRUSHLESS et BIG 6 PS^MC BRUSHLESS sont conçues pour les tâches difficiles qui exigent une puissance et une durabilité extrêmes. Elles sont idéales pour les environnements industriels où la performance, la fiabilité et les longues heures de fonctionnement sont cruciales.

PAGE 218



SC 400MC FAIBLE EN COV

Dégraissant à haute résistance à base d'agrumes

Lorsque vous avez besoin d'un dégraissant puissant pour les travaux les plus difficiles, la SC 400MC FAIBLE EN COV est la solution sur laquelle vous pouvez compter. Formulé avec des extraits d'écorces d'agrumes, ce nettoyant puissant élimine efficacement le goudron, le bitume, la graisse, les lubrifiants et les huiles. Le taux d'évaporation lent garantit un temps de contact prolongé, permettant une élimination complète des contaminants avec un minimum de liquide de nettoyage nécessaire.

PAGE 205



AF-PLMC FAIBLE EN COV

L'Air Force AF-PL FAIBLE EN COV est un dégraissant industriel conçu pour éliminer efficacement la graisse, l'huile et la saleté sans laisser de résidus. Il est adapté aux métaux, aux plastiques et aux caoutchoucs, tout en éliminant l'humidité, ce qui le rend idéal pour les applications électroniques et mécaniques. Son faible taux de COV en fait une solution de nettoyage écologique, tout en assurant des performances exceptionnelles dans les environnements industriels les plus exigeants.

PAGE 206



ALLSTEEL NETTOYANT À FREINS

Le nettoyant à freins ALLSTEEL est un nettoyant à base de solvant qui s'évapore rapidement et qui est conçu pour éliminer la graisse, l'huile et la saleté au contact. Cet aérosol est transparent, ne laisse aucun résidu et a une formule à faible teneur en COV pour assurer une performance fiable sur les freins. Conçu pour sécher rapidement et ne pas laisser de film.

PAGE 335



SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE PIPEFITTER

Le masque de soudure WALTER PIPEFITTER combine un mélange unique de fibre de verre pour une durabilité inégalée avec une lentille auto-assombrissante (ADF) SINGLES ou SUPER SINGLES, le choix optimal pour maximiser la protection oculaire et la performance.

PAGE 257



MASQUES DE MEULAGE ET DE SOUDAGE APRAA

Fournit un approvisionnement constant et abondant en air purifié et propre

Les masques MAXSHIELDMD et DEFENDERMD offrent une protection complète des voies respiratoires, des yeux et du visage contre les contaminants atmosphériques dangereux et les projections de débris. Disponibles en configurations haute et basse pression et sous forme de systèmes complets pour un ou deux travailleurs. De nombreuses options de personnalisation sont disponibles, notamment un casque intégré pour une protection supplémentaire contre les chocs et des modèles à visière relevable adaptés aux applications de soudage, équipés d'un filtre à assombrissement automatique (teinte 5-14).

PAGE 305



SYSTÈME APR PEAKAIRMD

Pour le meulage intensif, le soudage et les environnements en haute altitude

Les systèmes PAPR PEAKAIRMD offrent une solution complète pour la protection respiratoire, oculaire et faciale. Le ventilateur PEAKAIR alimenté par batterie maintient le confort et le débit d'air dans les environnements raréfiés, même à des altitudes pouvant atteindre 8 500 pieds. Les systèmes sont disponibles avec un choix de masques de soudage compatibles avec les filtres ADF 5x4 et comprennent un écran de protection pour une protection respiratoire continue. Le masque DEFENDERMD Meulage/Soudage est équipé d'un casque de sécurité intégré pour plus de sécurité, tandis que le MAXSHIELDMD Meulage/Soudage offre une alternative légère qui réduit l'encombrement et améliore le confort sans compromettre la protection.

PRODUITS **VEDETTES**

SOLUTIONS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX

PAGE 45



ZIPCUT[MC]

La référence pour les meules à tronçonner

Pour des coupes plus rapides, plus froides et sans effort. Fortement renforcée pour assurer davantage de sécurité, la ZIPCUT[MC] est souple et résiste à la déformation et à la torsion, permettant ainsi des coupes droites et précises en tout temps. Le résultat final est une meule qui améliore la sécurité des travailleurs tout en offrant une valeur inégalée.

PAGE 64




XCAVATOR XX[MC]

Enlèvement de matière ultra rapide et confort supérieur

Avec son mélange unique de grains de céramique et sa technologie SMART RESIN[MC], qui permet à la meule d'exposer les grains frais au moment optimal pour maximiser la longévité et le tranchant, la meule non-ferreuse XCAVATOR XX[MC] est la meule la plus productive pour le meulage intensif sur acier et acier inoxydable.

PAGE 91



XTRACUT[MC]

Le disque à sabler en acier le plus performant

Les grains céramiques auto-affûtants optimisés permettent des performances constantes et élevées, ce qui en fait le disque à sabler le plus productif pour l'acier. De plus, le support exclusif V-STRONG[MC], qui comporte 14 % de couches de fibres vulcanisées en plus, offre une durabilité et une résistance accrues à l'usure, permettant au disque de résister à une action abrasive à grande vitesse dans les applications les plus exigeantes.

PAGE 80



FAMILLE DE DISQUES À FEUILLETS ENDURO-FLEX[TM]

La durée de vie la plus longue et l'enlèvement de matière le plus élevé de l'industrie

Assemblée avec la colle durcie à froid MAX LIFE[MC], qui maintient les niveaux d'humidité de l'abrasif, les disques feuillets ENDURO-FLEX[MC] durent plus longtemps et offrent des performances plus constantes que les disques à feuillets concurrents. Cette colle exclusive empêche l'exposition à une chaleur excessive lors de la fabrication, évitant les microfissures et le dessèchement, vous garantissant ainsi l'abrasif le plus frais et le plus productif possible.

PAGE 33



E-WELD 3[MC]

Solution deux en un pour nettoyer et protéger les pièces contre l'adhérence des éclaboussures

E-WELD 3[MC] est une solution anti-adhérente unique à haute performance qui nettoie et protège les pièces contre l'adhérence des éclaboussures de soudure et élimine les opérations coûteuses. Il est idéal pour l'utilisation sur l'acier inoxydable.

PAGE 207



CB 100[MC]

Nettoyant et dégraissant pour pièces de puissance industrielle

Alimenté par notre formule exclusive Nature Boost[MC], CB 100[MC] est inégalé dans sa capacité à éliminer les contaminants industriels les plus tenaces.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

PAGE 321



SYSTÈME APR VISION[MD] **BFFVX**

Respirez facilement avec des solutions de protection respiratoire accessibles

Soudez et respirez facilement avec cet appareil de protection respiratoire (APR) qui dispose d'un champ de vision de 17 pouces carrés en plus d'un contrôle du débit d'air à 8 réglages et d'une batterie longue durée. Il est équipé d'un nouveau tuyau respiratoire flexible, d'un préfiltre et d'un pare-étincelles.

PAGE 329



LENTILLE DE SOUDAGE SINGLES[MD]

Améliorez votre vision avec la meilleure clarté optique de l'industrie

Équipez votre masque de soudage d'une clarté optique supérieure avec une lentille SINGLES[MD]. Améliorez votre expérience de soudage ainsi que la qualité de votre travail, tout en protégeant vos yeux.

PAGE 355



VESTE DE REFROIDISSEMENT ET DE RÉCHAUFFEMENT VORTEX

Fraicheur ou chaleur constante pour un confort maximal

Source de fraîcheur ou de chaleur constante et réglable, la veste VORTEX est particulièrement populaire auprès de ceux qui travaillent dans des espaces restreints ou qui effectuent des travaux de fonderie, de production d'acier, d'élimination d'amiante et de cuisson de peinture. Cette veste de PVC préserve la liberté de mouvement et peut être portée sous des vêtements de protection.

PAGE 373



VENTILATEUR AXIAL À CA DE 8 PO EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT D'AIR

La cartouche compacte la plus légère et la plus courte du marché

Garde les travailleurs confortables et en sécurité. Ventilateur léger, portable, compact, durable et silencieux. Fabriqué à partir de polyéthylène de couleur « orange de sécurité » résistant à la corrosion, aux UV et aux produits chimiques pour une haute visibilité.

PAGE 404



SOULÈVE-COUVERCLE MAGNÉTIQUE POUR TROU D'HOMME

Vous permet de retirer et replacer rapidement les couvercles de trous d'homme en toute sécurité par vous-même

Il minimise les tensions et la pression sur le dos et le corps, tout en éliminant le besoin de leviers. En outre, il se plie pour faciliter son rangement et son transport.

SOLUTIONS D'OUTILLAGE

BURINS CARBURÉS

Enlèvement rapide du matériel et longue durée de vie

Ces burins carburés à haut rendement faits de carbure de tungstène de première qualité sont fabriqués avec le plus haut degré de précision pour une concentricité et un équilibre parfaits.



FORETS NITRO[MD]

Forets courts à haut rendement avec fini noir et or

Leur construction robuste d'acier rapide augmente la durée de vie et les performances de l'outil. Offre un meilleur rendement avec de nombreux matériaux, même les plus difficiles à usiner comme l'acier inoxydable.



PERCEUSE MAGNÉTIQUE ICECUT MINI[MC]

Perceuse magnétique à profil bas pour les espaces restreints



Mesurant seulement 7 pouces de hauteur, la ICECUT MINI[MC] est la perceuse magnétique à profil bas par excellence pour percer tout ce qui se trouve dans des espaces restreints : de la poutre en H au châssis de camion.



ALÉSOIRS DE CONSTRUCTION NITRO[MD]

Conçus pour éviter les dangers que pourrait représenter leur chute

Parfaits pour les outils à air compressé, deux aimants NE040 sont opposés à 180° dans l'écrou hexagonal pour réduire le risque que l'alésoir ne sorte de la douille pendant son utilisation.

SCIES-CLOCHES

Dents extrêmement dures

Faites de carbure de tungstène de première qualité, elles sont la solution la plus rentable aux scies-cloches bimétalliques. Parfaites pour le perçage de trous de grand diamètre dans les matériaux ferreux et non ferreux. Son excellente performance et portabilité en font l'outil idéal pour les professionnels.



WALTER propose la gamme la plus complète d'outils de coupe du secteur, disponible dans une grande variété de tailles, de substrats et de revêtements. **Consultez nos catalogues électroniques pour découvrir notre offre complète.**

WALTER
AUTOMATISATION & ROBOTIQUE

L'automatisation est devenue cruciale pour améliorer la productivité et garantir une qualité constante dans les opérations de travail des métaux. Les solutions d'automatisation de WALTER rationalisent les tâches à forte intensité de main-d'œuvre telles que le meulage, l'ébavurage, le perçage et bien d'autres, ce qui permet d'accélérer les cycles de production tout en réduisant la nécessité d'une intervention manuelle.

Réservez dès maintenant votre consultation sur l'automatisation





Pourquoi WALTER ?

- **Conseils d'experts :** notre équipe offre une assistance globale pour l'évaluation et l'optimisation de vos tâches d'enlèvement de matière, que vous cherchiez à automatiser des processus existants ou que vous envisagiez de nouvelles solutions.
- **Des solutions complètes :** WALTER offre une gamme complète de solutions abrasives et d'outillage de haute performance pour augmenter la productivité des processus automatisés. Maintenant, avec l'ajout de PUSHCORP, vous pouvez combiner les solutions WALTER avec des dispositifs de contrôle de la force, des broches et d'autres solutions de fin de bras pour maximiser les performances.
- **Tests personnalisés :** dans nos laboratoires de démonstration, nous démontrons ce qui est possible pour vos pièces en créant une preuve de concept pour vous aider à obtenir la finition, la cohérence ou la validation souhaitées de ce que vous pourriez réellement réaliser de manière robotique.

Minimiser l'incertitude associée aux processus automatisés

Chez WALTER, nous nous engageons à vous aider à trouver la solution d'automatisation qui correspond le mieux à vos opérations. Nos trois nouveaux laboratoires de démonstration de l'automatisation — un situé à Montréal et deux à Dallas — vous montrent ce qui est possible avec vos pièces réelles, en utilisant les abrasifs, l'outillage et les solutions d'enlèvement de matière appropriés, combinés à un équipement robotique adapté à vos besoins. En effectuant des essais directement sur vos pièces, nous concevons un processus personnalisé qui inclut le choix des abrasifs les plus appropriés, l'ajustement des paramètres de fonctionnement idéaux et l'optimisation de l'équipement pour atteindre les meilleures performances.

DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS AUTOMATISÉES POSSIBLES POUR VOS OPÉRATIONS!

PARLEZ À NOTRE ÉQUIPE AUJOURD'HUI ET VOYEZ CE QUE LE LABORATOIRE DE DÉMO DE WALTER PEUT FAIRE POUR VOUS !



AMENER L'INDUSTRIE DES MÉTAUX VERS UN AVENIR PLUS DURABLE

Pour vous aider à mieux travailler en réduisant votre empreinte environnementale, en respectant les normes sur les COV, en diminuant la consommation d'énergie, en réduisant les déchets, tout en améliorant la santé et la sécurité des travailleurs.

WALTER relève le défi de la durabilité avec des produits respectueux de l'environnement, productifs et durables qui surpassent la concurrence tout en étant moins nocifs et en aidant à réduire la consommation d'énergie et les déchets. Au sein de WALTER, nous sommes résolus à promouvoir un environnement de travail sécuritaire, éthique et respectueux de l'environnement.

ICÔNES	INITIATIVE	CE QUE NOUS FAISONS CHEZ WALTER
Sans COV FAIBLE COV	**Solutions chimiques plus sûres**	• Fournir des produits qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients avec le moins d'impact possible sur l'environnement, par exemple grâce à des produits chimiques à faible teneur en COV ou sans COV. • Fournir aux utilisateurs finaux et aux distributeurs les outils leur permettant d'effectuer des remplacements lorsqu'ils recherchent des solutions écologiques. • Diminuer la quantité d'emballages, les rendre réutilisables ou en trouver des alternatifs recyclables afin de minimiser les déchets.
	Déchets de fabrication	• Diminuer la production de déchets pendant la production • Minimiser l'élimination des matières dangereuses en recyclant les ressources et en les distribuant efficacement - Nos forets fabriqués aux États-Unis utilisent des pièces brutes composées de plus de 90 % d'acier rapide (HSS) recyclé et de plus de 80 % d'acier au cobalt recyclé. - Nos fournisseurs réutilisent au moins 15 % de nos boîtes pour les expéditions sortantes, et 45 à 50 % du carton de nos boîtes d'expédition est fabriqué à partir de fibres recyclées.
CO_2	**Réduction des émissions de GES (gaz à effet de serre)**	• Se concentrer d'abord sur les opérations ayant un impact plus important, comme la consolidation de nos expéditions sortantes pour livrer les produits de manière responsable, réduire les couts et aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions.
Soutien ECO-TRIM	**Réduire les déchets**	• Maximiser la longévité de nos produits • Offrir un service de réparation après-vente pour nos outils électriques. Ces mesures permettent de prolonger la durée de vie du produit et de réduire la quantité de déchets mis en décharge. • Prolonger la durée de vie des produits par la conception: - Nos brosses SURFOX[MC] peuvent être taillées pour révéler de nouveaux poils. - Nos disques à feuillets ENDURO-FLEX[MC] peuvent également être taillés pour exposer des feuillets plus abrasifs

NOTRE ÉTHIQUE

Nous faisons continuellement la promotion des valeurs et des principes éthiques au sein de l'entreprise. Ces principes visent à mettre les autres en priorité par rapport aux intérêts personnels de l'entreprise et à démontrer un fort sens du devoir moral de la part de nos dirigeants et de nos employés. Nous nous assurons que nos employés s'engagent, représentent et incarnent les valeurs de notre entreprise. Pour y arriver, ils doivent aligner leurs actions avec les nombreuses initiatives, objectifs et procédures par le biais de la formation.

PARTENAIRES POUR OPTIMISER **VOTRE PRODUCTIVITÉ**

WALTER SHOP

Approche à 360 degrés pour améliorer la productivité

Le programme WALTER Shop est spécialement conçu pour vous aider à maximiser l'efficacité dans tous les secteurs de votre entreprise de travail des métaux. Ce programme adopte une approche à 360 degrés et propose des améliorations de processus qui correspondent à votre environnement commercial actuel et aux mesures de réussite identifiées. Grâce à des visites d'atelier et à l'évaluation des processus, notre équipe fournira des recommandations concrètes avec des évaluations du retour sur investissement, en plus d'effectuer un calcul de productivité.

ÉVALUATION DES BESOINS EN PRODUITS CHIMIQUES ET OPTIMISATION DES PROCÉDÉS

Productivité et niveau de sécurité accrus grâce à des évaluations professionnelles



Les techniciens WALTER analysent vos contaminants et vos procédés de nettoyage et font des recommandations pour améliorer l'efficacité et la productivité. Nous fournissons un rapport détaillé d'analyse des coûts pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Nos représentants font des suggestions et des démonstrations de produits, puis vous laissent constater par vous-mêmes à quel point nos produits fonctionnent bien. Les évaluations des besoins en produits chimiques aident à optimiser les stocks et à regrouper les achats.

SÉMINAIRES SUR LA SÉCURITÉ ET FORMATION INDUSTRIELLE

Parce que la santé et la sécurité sont des priorités absolues



En plus des services à valeur ajoutée de WALTER, nous offrons des séminaires GRATUITS sur la sécurité afin de promouvoir un environnement de travail plus sécuritaire. Que vous soyez intéressés par un séminaire sur la sécurité des abrasifs ou sur la sécurité des produits chimiques, nous travaillons avec vous pour mettre sur pied une formation sur mesure qui conviendra parfaitement à votre équipe. Nous offrons des formations pratiques à nos installations, pour que votre équipe puisse innover et travailler en toute sécurité.

DÉMONSTRATION DE PRODUITS



Notre équipe est formée pour être à votre écoute et pour vous offrir des solutions novatrices qui répondront à vos besoins. L'équipe WALTER peut facilement vous rencontrer sur place à votre usine et contribuer à rendre le processus de fabrication et de finition plus efficace, réduisant à la fois les dépenses en abrasifs et les coûts de production globaux.

PROGRAMME DE SEAUX

Évaluation du potentiel d'économies et amélioration de la sécurité des travailleurs



Grâce à notre programme de seaux, nous pourrons vous aider à réduire vos coûts, en analysant votre utilisation d'abrasifs et d'outillages et votre processus de travail. Après avoir fait notre analyse, nous pourrons vous fournir des recommandations qui vous aideront à améliorer votre efficacité, à réduire les coûts associés à l'utilisation d'abrasifs, à améliorer votre productivité et à encourager des habitudes de travail plus sécuritaires, le tout afin de mettre à profit chaque dollar investi dans l'achat de produits de consommation.

RAPPORTS DE PRODUCTIVITÉ

Pour des répercussions positives sur votre entreprise



En fonction de l'analyse produite dans le cadre de notre programme de seaux de récupération, nous vous fournirons un rapport de productivité détaillé. Ce rapport comparera les produits WALTER et les produits concurrents en ce qui concerne l'utilisation annuelle, le taux d'enlèvement, le temps de travail et le coût de la main-d'oeuvre, la durabilité et le coût du produit. L'objectif de ce rapport de productivité est de vous présenter les faits afin que vous puissiez optimiser votre productivité et apporter les ajustements qui auront des répercussions positives sur votre entreprise.

PROGRAMME POUR ÉCOLE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Aider les instructeurs et fournir les bons outils aux futurs soudeurs



Transformez une portion de vos dépenses ainsi que les achats de vos étudiants en bourses d'études grâce à notre programme de récompense. Nos instructeurs qualifiés vous proposent des séminaires de formation personnalisés et interactifs pour aider les instructeurs et leurs étudiants. WALTER propose un assortiment complet de vidéos éducatives, d'applications mobiles, d'affiches et de guides techniques pour aider à soutenir la communauté des soudeurs.

NOTRE GARANTIE DE RENTABILITÉ

La garantie de rentabilité de WALTER vous certifie que les produits WALTER sont conçus, fabriqués et vendus dans le but de vous faire gagner du temps, d'être plus durables et de générer des profits. Votre satisfaction totale est de la plus grande importance pour nous, c'est pourquoi nous vous rembourserons le prix initial de votre achat* si ces objectifs ne sont pas atteints. Voilà notre garantie.

** WALTER vous remboursera jusqu'à 1000 $ en produits gratuits si vous n'êtes pas complètement satisfaits de votre achat.*

VIDÉOS YOUTUBE

Accédez à des formations et des présentations de produits, n'importe où, n'importe quand :

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

Notre nouveau catalogue d'outillage rassemble des marques reconnues dans le secteur, dont Chicago-Latrobe, Cle-Line, Cleveland et Drillco, dans une offre complète regroupée sous la marque WALTER.

Grâce à **un choix inégalé de dimensions, de matériaux et de revêtements**, il n'a jamais été aussi facile de trouver l'outil parfait pour chaque application !

La gamme d'outillage la plus complète du marché.

NOUVEAU

CATALOGUE ÉLARGI D'OUTILLAGE

- Forets
- Tarauds
- Filières
- Fraises à fileter
- Fraises en bout
- Burins
- Fraises annulaires
- Scies-cloches
- Perceuses magnétiques
- Alésoirs
- Forets conique
- Fraises à aléser
- Scies
- Embouts d'outils
- Fluides de coupe et lubrifiants



Chicago-Latrobe | CLE-LINE | CLEVELAND | DRILLCO | WALTER



SOLUTIONS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX

SOUDURE

COUPE

MEULAGE

FINITION

BROSSAGE

OUTILS ÉLECTRIQUES

FLUIDES DE COUPE ET LUBRIFIANTS

PRODUITS CHIMIQUES DE MRO

SOLUTIONS DE DÉGRAISSAGE HAUTE PERFORMANCE

ACCESSOIRES

PROGRAMME DE DISTRIBUTION WALTER

WALTER

LA **SÉCURITÉ** D'ABORD !

Conseils pratiques sur l'utilisation sécuritaire et efficace des abrasifs et outils électriques*



- Débrancher l'outil électrique avant de changer l'abrasif.
- S'assurer que l'abrasif n'est pas endommagé. En changer si c'est le cas.
- Vérifier le RPM MAX sur l'étiquette de l'abrasif et vérifier la vitesse de l'arbre de l'outil électrique. Ne jamais utiliser un abrasif à une vitesse supérieure à son RPM MAX ou M.R.S. (*Maximum Rated Speed*).
- Montage : N'utiliser que des pièces de montage approuvées pour l'abrasif utilisé. Les pièces de serrage doivent avant tout, centrer l'abrasif de façon sécuritaire et fournir le soutien nécessaire à l'abrasif.
- Les abrasifs ne doivent être utilisés qu'une fois les dispositifs de protection en place, tel qu'indiqué sur l'étiquette. Ajuster les dispositifs pour protéger l'utilisateur.
- Toujours porter des lunettes de sécurité, un protecteur facial, un protège-corps, des protège-oreilles et un masque anti-poussière au besoin.
- Pratiquer des méthodes de travail sécuritaires : Bien fixer la pièce à travailler et tenir l'outil fermement. Éviter les aires de travail en désordre et mal éclairées.
- Veiller à la sécurité des autres travailleurs à proximité.
- Ne pas utiliser des abrasifs et des outils électriques au-delà de leur puissance nominale ; suivre les instructions du fabricant.
- Faire l'entretien régulier des outils électriques et suivre les instructions du fabricant pour les garder en bon état et ainsi maintenir leur performance. Ne pas utiliser si endommagés.

*Les abrasifs WALTER sont conçus pour être utilisés comme il est prescrit dans tous les codes de sécurité pertinents, tels les codes de la CSA, du SIMDUT, de l'ANSI, de l'OSHA et autres organismes de réglementation. Tous les travaux doivent être exécutés conformément aux règles et règlements applicables.

MÉTHODES DE TRAVAIL **SÉCURITAIRES** ET **EFFICACES**



MEULAGE
Les meules à rectifier à centre incurvé de type 27 sont conçues pour être utilisées à un angle de travail de 15° à 20°.



FLEXCUT
Les meules flexibles FLEXCUT sont conçues pour être utilisées à un angle de travail efficace de 10° à 15°.



DISQUES À FEUILLETS
Ces disques sont conçus pour être utilisés à un angle de travail de 4° à 10°. Ne jamais les utiliser à plat.



DISQUES À SABLER
Ces disques renforcés de fibres sont à leur efficacité maximale à un angle de travail de 4° à 10°. Ils doivent être utilisés avec un tampon de soutien pleine grandeur.



MEULES À TRONÇONNER
Choisir le sens de la coupe de façon à présenter la section transversale la plus étroite du matériau à la meule. Tronçonner les grosses pièces massives avec un léger mouvement de balancement à l'outil électrique. Éviter de déformer la meule dans la coupe. Ne pas utiliser une meule à tronçonner pour des travaux d'ébarbage ou de meulage latéral.



ROUES À FEUILLETS
Exercer une pression modérée sur l'outil électrique muni d'une roue à feuillets — laisser le bout des feuillets faire le travail.



BROSSES MÉTALLIQUES
Travailler avec la face de la brosse. Exercer une pression modérée sur l'outil électrique pour que le bout des fils métalliques fasse le travail, tout en évitant la torsion excessive des fils.

CONSEILS PRATIQUES D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS ABRASIFS

- Conserver les abrasifs dans leur emballage d'origine, les protéger de l'eau et d'une chaleur excessive, les ranger à plat et éviter tout dommage mécanique.
- Les abrasifs enduits tels que les disques renforcés de fibres, les disques à feuillets et les courroies de tambour en toile assurent une meilleure performance lorsqu'ils sont entreposés dans un endroit où la température est de 22 °C (70 °F) et l'humidité à 50 %.

SÉMINAIRE DE SÉCURITÉ

WALTER offre des séminaires gratuits sur l'utilisation sécuritaire de nos produits et outils électriques. Il suffit de composer sans frais le **1 888 592-5837. Pour plus d'information, visitez walter.com/sécurité**

IMPORTANT

SOLUTIONS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX
TABLE DES MATIÈRES

Produits		Page
	La sécurité d'abord!	14
	Légende des icônes WALTER	18
01	**SOUDURE**	**19**
SYSTÈME DE NETTOYAGE SURFOX		
	Pourquoi la passivation est-elle importante?	20
	Sélecteur d'unités SURFOX	21
UNITÉS DE SYSTÈME DE NETTOYAGE		
54D	SURFOX 306	22
54D	SURFOX 206	22
54D	SURFOX MAX	23
54D	SURFOX MINI	23
54D	SURFOX TURBO	24
54B	Kit pour nettoyage par trempage pour surfaces larges	24
54B	Kit de nettoyage par trempage standard	24
SOLUTIONS SURFOX		
54A	Solutions SURFOX-G, SURFOX-T et SURFOX-N	25
54A	Nettoyants et protecteurs SURFOX Pre-Weld, SURFOX Renew et SURFOX Shine	29
54B	Accessoires et consommables SURFOX	26, 27, 28
TROUSSES DE MARQUAGE ET GRAVURE		
54B	Trousses de marquage standard et Pro	28
54A/54B	Accessoires pour trousses de marquage	29
TESTEUR DE PASSIVATION		
54T	Testeur de passivation SURFOX	28
SOLUTIONS ANTI-ADHÉRENTES		
	Pourquoi utiliser des produits anti-adhérents?	31
	Sélecteur de produits	31
53F	Émulsion anti-adhérents SPATTER BLOCK	32
53F	Solution anti-projections de soudure SPATTER BLOCK HT	32
53F	Solution anti-adhérents E-WELD 3	33
53F	Anti-adhérents haut de gamme E-WELD 4	33
53L	Vaporisateur industriel réutilisable	34
53L	Vaporisateur à gâchette réutilisable	34
SYSTÈMES AIR FORCE		
	Avantages	35
57D	Ensembles de démarrage pour SPATTER BLOCK, SPATTER BLOCK HT, E-WELD 3, E-WELD 4	36
PROTECTION POUR TABLES DE DÉCOUPE		
53F	E-WELD Plasma	37
PROTECTION POUR BUSES		
53F	E-WELD Nozzle	38
53F	SPATTER BLOCK Gel	38
53F	Buses pré-enduites E-WELD	40
02	**COUPE**	**41**
	Les produits ZIP en un coup d'œil	42, 43
MEULES À TRONÇONNER POUR MEULEUSES ANGULAIRES		
11T	ZIP ONE	44
11T	ZIPCUT	45
11T	ZIPCUT SPIN-ON	46
30B	Gants de travail WALTER	46
11X	ZIP XX	47
11T	ZIP+ XTRA	48
11R	TOUGHCUT	48

Produits		Page
MEULES DE COUPE ET ÉBARBAGE POUR MEULEUSES ANGULAIRES		
11T	COMBO ZIP	49
MEULES DE COUPE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES:		
11F	ZIP STAINLESS	50
11U	ZIP ALU	50
11H	ZIP TITAN	51
MEULES À TRONÇONNER POUR MEULEUSES RECTILIGNES		
11L	ZIP	52, 53
11U	ZIP ALU	53
MEULES DE COUPE POUR SCIE À TRONÇONNER		
10H/10L/ 10P/10Q	CHOPCUT	54
MEULES DE COUPE POUR TRONÇONNEUSES FIXES		
10A/10B/10C	RIPCUT	55
MEULES À TRONÇONNER POUR SCIES À ESSENCE		
11A/11D	PORTACUT	56
MEULES À TRONÇONNER POUR SCIES À RAILS		
11V	RAILCUT II	57
ALLSTEEL		
11W	Meules à tronçonner et mini meules à tronçonner ALLSTEEL	58
11W	Meules pour scies portatives ALLSTEEL	59
11W	Meules pour scies à essence ALLSTEEL	59
03	**MEULAGE**	**61**
	Les produits de meulage en un coup d'œil	62, 63
MEULES POUR MEULEUSES ANGULAIRES		
08X	XCAVATOR XX	64
08P	XCAVATOR	65
08B	1/4" HP	66
08B	1/8" HP COMBO	67
08H/08K	HP XX	68
08F	STAINLESS	69
08L	ALU	70
08D/08E	CONCRETE	70
15L	FLEXCUT	71
15L	FLEXCUT MILL SCALE	72
15L	FLEXCUT XX	72
08N	PIPEFITTER	73
MEULES À BOISSEAU		
12A/12B	Meules à boisseau HP	74
MEULES CONIQUES, CYLINDRIQUES ET MEULES MONTÉES		
12C	Meules coniques et cylindriques	75
12D	Meules montées	75, 76
MEULAGE D'ÉTABLI		
12E	Meules à rectifier pour meuleuses d'établi (bench)	77
ALLSTEEL		
08W	Meules à rectifier ALLSTEEL	78
04	**FINITION**	**79**
	Les produits de rectification en un coup d'œil	80, 81
DISQUES À FEUILLETS		
06B	ENDURO-FLEX	82
06A	ENDURO-FLEX TURBO	83
06F/15Q	ENDURO-FLEX STAINLESS	84
06U/15U	ENDURO-FLEX ALU	85

Produits		Page
15I	ENDURO-FLEX 2-in-1	86
15I	ENDURO-FLEX 2-in-1 TURBO	86
ALLSTEEL		
06W/15W	Disques à feuillets ALLSTEEL	88
06Y/15Y	ALLSTEEL TURBO	89
	Les produits de sablage en un coup d'œil	90
DISQUES DE FIBRES		
15N	XTRACUT XX	91
15A	XTRACUT	91
15X	COOLCUT XX	92
15A	XTRACUT QUICK-CHANGE	93
15X	COOLCUT XX QUICK-CHANGE	93
15T	ERGOFLEX	94
ALLSTEEL		
15P	TOPCUT	95
15C	COOLCUT	95
15D/15M	Tampons de soutien	96, 97
ROUES À FEUILLETS		
15E	TWO-IN-ONE	98
15F	COOLCUT	98, 99
ABRASIFS POUR FINITION À LA MAIN		
07A/07B	Abrasifs pour finition à la main BLENDEX	100
14A/14C	Rouleaux d'atelier et feuilles COOLCUT	101
SYSTÈME DE FINITION LINÉAIRE		102
07J	Tambours à feuillets abrasifs COOLCUT	103
07K	Tambours TWO-IN-ONE, tambours TWO-IN-ONE TURBO drums et tambours ALLSTEEL TWO-IN-ONE	103
07M/07T	Tambours BLENDEX, tambours ALLSTEEL BLENDEX, tambours en mousse BLENDEX et tambours de polissage	104
07T	Ruban Inox	104
07T	Courroies HIGH POLISH	104
07F/07H	Tambours pneumatiques et tambour d'expansion	105
07T	Courroies INSTANT POLISH	106
07H/07T	Courroies BLENDEX fermeture en «T» et courroies de polissage	106
07H	Trousse de finition pour tubulaires	106
07L/ 13M	Tambours FX FLEX et linéaires à fils crêpés	107
30A	Trousse LINE-MATE III	107
30A	RAIL-MATE	108
14X	Courroies COOLCUT XX RAIL-MATE	109
07D	Courroies BLENDEX	109
07T	Courroies de polissage et pâtes à polir	109
14B/14D/07D	Courroies abrasives avec revêtements et non-tissées	110
FINITION CIRCULAIRE SYSTÈME QUICK-STEP		111
07Q	Système QUICK-STEP de finition de surfaces métalliques et tampons de soutien	112
07Q/07X/04A	Disques de nettoyage de surfaces QUICK-STEP FX, QUICK-STEP FLEX et QUICK-STEP XTRACUT	113
15V/07Q	Disques à sabler QUICK-STEP XX et tampons intermédiaires	114
07T	Pâtes à polir	114
07R/07T	Disques de conditionnement de surfaces QUICK-STEP BLENDEX	115
07R	Boucle et crochet BLENDEX	116
15I	Disques à feuillets BLENDEX	116
07U	Disques, roues et meules montées BLENDEX U	118
07T	Disques à feuillets INSTANT POLISH	119
07T	Disques à feuillets ULTIMATE SHINE	119
07T	Disques de feutre	119
07T	Pâtes à polir	119
07X	Abrasifs de nettoyage FX et accessoires	120
07X	FX STAINLESS	121
07U	BLENDEX U Turbo	121
07Q	Trousse de départ QUICK-STEP	121
30A	Système de finition ULTI-MATE	122

Produits		Page
SYSTÈME DE FINITION DE SURFACES TWIST		
04X	Tampons de soutien TWIST	123
04X	Disques à feuillets TWIST	123
04F	TWIST FX STAINLESS	123
04C	Disques à sabler TWIST COOLCUT XX	124
04D	Disques à sabler TWIST TOPCUT	124
04G	Disques de conditionnement TWIST BLENDEX	124
04U	Disques TWIST BLENDEX U	125
04T	Disques feutrés TWIST et pâtes à polir	125
04L	Disques de nettoyage FX SURFACE	125
04Z	Trousses de départ TWIST	125
ALLSTEEL		
09X/09A/ 09D/09G	Système ALLSTEEL SPINLOCK, tampons de soutien, disques à feuillets, disques d'oxyde d'aluminium, zirconium et disque de conditionnement de surface	126, 127
09Z	Trousses de départ SPINLOCK	127
05 BROSSAGE		**129**
	Introduction et sélecteur de brosse	130, 131
13D/13E/ 13F/13G	Brosses boisseaux	132, 133
13J/13K/13L	Brosses à fils métalliques	134
13K	Brosses en laiton	135
13H	Brosses en forme de soucoupe	136
13C	Brosses à fils métalliques montées	137, 138
13M	Brosse linéaire à fils crêpés	138
13B	Brosses à fils métalliques pour meuleuses d'établi	139
13S	Brosses métalliques manuelles	140
ALLSTEEL		
13W	Brosses métalliques ALLSTEEL	141
13W/09C	Brosses métalliques et montées ALLSTEEL	142, 143
06 OUTILS ÉLECTRIQUES		**145**
	Caractéristiques	146, 147
MEULEUSES ANGULAIRES		
30A	4.5" MINI - MINI PS - MINI PLUS	148
30A	5" SUPER 5 - SUPER 5 PS - PRO 5	149
30A	6" BIG 6 - BIG 6 PS - BIG 6 PLUS	150
30A	SUPER 5 PS BRUSHLESS - BIG 6 PS BRUSHLESS	151
30A	IRONMAN - IRONMAN PS	152
30A	MAXI 7", MAXI 9"	153
30G	Accessoire magnétique Grinder Grip	154
MEULEUSE RECTILIGNE		
30A	STRAIGHT-MATE	155
OUTILS DE FINITION		
30A	QUICK-STEP FINISHER	156
30A	QUICK-STEP BIG BUFF III	157
30A	ULTI-MATE	158
30A	RAIL-MATE	159
30A	QUICK-STEP LINE-MATE III	160
30A	DIALSPEED 6141	161
30A	DIALSPEED 6145	162
PERCEUSES MAGNÉTIQUES		
39D	ICECUT MINI™	166
39D	ICECUT 100™	167
39D	ICECUT 200™	168
39D	ICECUT 200PM™	168
39D	ICECUT 200 AUTO™	169
39D	ICECUT 250™	170, 171
39D	ICECUT 250P™	170, 171
39D	ICECUT 300™	172, 173
39D	ICECUT 400™	172, 173

Produits		Page
07	**FLUIDES DE COUPE ET LUBRIFIANTS**	**175**
LUBRIFIANTS HAUTE PERFORMANCE		
53B	COOLCUT™	178
53B	STAINLESSCUT™	179
53B	ALUCUT™	179
53A	TAPCUT™	180
53C	ICECUT™	180
LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS MISCIBLES AVEC L'EAU		
58A	COOLCUT™ 150	182
58A	COOLCUT™ 250	183
58A	COOLCUT™ 20 BF	183
58A	COOLCUT™ 400 U	184
53C	COOLCUT™ S-30	185
53C	COOLCUT™ S-50	185
58A	COOLCUT™ SYN 400 BF	186
58A	COOLCUT™ SYN GRIND	186
HUILES DE COUPE NON MISCIBLE		
53B	COOLCUT™	187
58B	COOLCUT™ NEO AP	188
58B	COOLCUT™ NEO 3724 N	188
58B	COOLCUT™ SYN NEO HP	189
HUILE POUR GLISSIÈRE		
58C	COOLCUT™ PROTEC	189
ACCESSOIRES		
	COOLCUT™ CUTTING FLUIDS PROPORTIONING SYSTEM	190
53C	SB 30 SYSTEM BOOSTER	190
58C	COOLCUT™ SYSTEM CLEANER	190
08	**PRODUITS CHIMIQUES DE MRO**	**191**
	Les solutions chimiques de MRO	192
LUBRIFIANTS CHAÎNES ET ENGRENAGES		
53D	CHAIN GANG	193
53E	OPEN GEAR	193
LUBRIFIANTS POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE		
53D	FOOD ZONE	194
53D	FOOD ZONE V	194
LUBRIFIANT ADHÉSIF		
53D	HANG-ON	195
LUBRIFIANT ANTIGRIPPANT		
53D	ROCK'N ROLL	195
PÉNÉTRANTS		
53D	BOLT-OUT	196
AEM, FLM	MX-EP	196
PROTECTION ANTI-CORROSION		
53H	ZINC 100	197
53H	ZINC 200	197
53H	SHIELD PRO	197
NETTOYAGE, LUBRIFICATION ET PROTECTION TEMPORAIRE		
53X	OMNI	198
09	**SOLUTIONS DE DÉGRAISSAGE HAUTE PERFORMANCE**	**199**
	Formats liquides disponibles	200
	Caractéristiques des nettoyants	201
	Tableau de sélection de nettoyants et dégraissants à base d'eau	202, 203
DÉGRAISSANTS À ÉVAPORATION RAPIDE		
53C	SLAP SHOT FAIBLE EN COV	204
53C	SLAP SHOT PL FAIBLE EN COV	204
53C	AF-PL FAIBLE EN COV	205
53M	Système de remplissage AIR FORCE AF-PL	205

Produits		Page
NETTOYANT À FREINS À ÉVAPORATION RAPIDE		
53C	ALLSTEEL NETTOYANT À FREINSMC FAIBLE EN COV	206
NETTOYANT POUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE		
53C	CONTACT CLEAN	206
SOLUTIONS POUR LE LAVAGE DES PIÈCES		
53G	CB-100	207
53G	CB-100 ALU	208
SOLUTIONS DE BIO-RÉMÉDIATION POUR LAVAGE DE PIÈCES		
55A	BIO-CIRCLE L	209
55A	BIO-CIRCLE ULTRA	210
55A	BIO-CIRCLE AERO	210
MACHINE DE NETTOYAGE ET ENSEMBLES		
53D	BIO-CIRCLE MAXI	211
53D	Ensemble de démarrage CB 100	211
53D	Ensemble de démarrage BIO-CIRCLE	211
NETTOYAGE AUTOMATISÉ		
53G	STAR 200	212
53G	ALUSTAR 200	213
53G	ALUSTAR 300	213
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS À USAGES MULTIPLES		
53G	UNO S	214
53G	UNO SF	214
53G	Additif anti-corrosion pour produits STAR et UNO	215
53G	Additif anti-mousse pour produits STAR et UNO	215
53L	Trousse de titrage pour STAR et UNO	215
53L	Système de dosage pour produits en vrac	215
53G	Nettoyant dégraissant et désinfectant ultra-puissant	216
53G	GOLD MATRIX READY	216
53G	Serviettes désincrustantes, désinfectantes et dégraissantes	216
NETTOYAGE, LUBRIFICATION ET PROTECTION TEMPORAIRE		
53X	OMNI	217
PRODUITS POUR ENLEVER LE GOUDRON ET LE BITUME		
53G	SC 400 FAIBLE EN COV	218
53G	Dégraissant ultra-puissant aux agrumes	218
53G	ALL-SEASON	219
PRODUITS POUR ENLEVER ENCRE ET PEINTURE		
53G	SC 400 FOAM	220
53G	PRO-CLEAN	220
NETTOYANT POUR SURFACES DE VERRE		
53G	FT 100	221
PRODUITS POUR ENLEVER LA ROUILLE		
53G	POWER CLEANER 100	222
53G	BIO-RUST	223
NETTOYANT POUR LA PRÉPARATION DES SURFACES		
53G	FT 200	224
SOLUTIONS DE NETTOYAGE POUR L'ACIER INOXYDABLE		
53G	FT 100	225
53G	E-NOX CLEAN	225
53G	E-NOX SHINE	226
53G	Nettoyant acier inoxydable	226
AÉROSOLS RECHARGEABLES		
53M	AIR FORCE OMNI	227
53M	AIR FORCE AF-PL	227
57D	AIR FORCE CB 100	227
53M	ACCESSOIRES	227
DÉSINFECTANTS DE SURFACES		
53G	Désinfectant, nettoyant,dégraissant concentré	228
53G	Lingettes désinfectantes de surface	228
ACCESSOIRES		**231**
PROGRAMME DE DISTRIBUTION DE WALTER		**238**


LÉGENDE DES ICÔNES WALTER

Matériaux

Rouge pour l'acier et l'acier à outil



Bleu pour l'acier inoxydable et les alliages de nickel



Vert pour l'aluminium et les métaux non-ferreux



Or pour le laiton et le cuivre




Noir pour le plastique



Violet pour la fonte



Gris pour le ciment et le métal ductile



Gris charbon pour le carbure



Titane



Gris foncé pour la calamine



Gris pâle pour métaux durs



Angle de travail

Le seul angle à utiliser avec les meules à tronçonner est de 90° du matériel (Type 1 (EN 41) – plat)



Type 27 / (EN 42) – meule à centre incurvé



L'angle idéal de la meule de Type 27 (combinant coupage et meulage) est de 90° ou 20°



L'angle idéal de la meule de Type 27 peut varier de 15° à 30°



L'angle idéal de la meule de Type 28 est inférieur à 10°



L'angle idéal de la meule de Type 29 est de 10°





Système de numérotation simple

Il est facile d'identifier le numéro de réapprovisionnement. Le numéro est positionné au centre des meules et disques, de façon à être encore visible même quand ces derniers sont usés.

Vitesse maximale

RPM (rotations par minute) et **m/s** (mètres par seconde)

Conformité

Produits fabriqués conformément aux normes européennes EN 12413 et américaines ANSI B7.1

Traçabilité

Nos produits comportent des numéros de lot qui gardent la trace de toutes les étapes de leur production, pour plus de sécurité.

Grade de meule

Type de grain, taille, type d'agglomérant et de renforcement

Mise en garde

Lors de l'utilisation du système de montage rapide SPIN-ON

Dimensions

Diamètre du trou de l'arbre, épaisseur

Plus d'informations

Consultez le site Web de WALTER pour obtenir des renseignements complets sur la sécurité
www.walter.com/safety

Restrictions

NE PAS utiliser si endommagé



NE convient pas aux meuleuses portatives



NE convient pas au meulage



NE PAS utiliser pour le meulage ou le tronçonnage humide



Sécurité

Protection des yeux, du visage, de l'ouïe et des poumons



Protection des mains



Toujours utiliser un dispositif de sécurité



Systèmes de nettoyage de soudure SURFOX - Légende



Icône MIG
Nettoie les soudures MIG



Icône TIG et par points
Nettoie les soudures TIG et par points

Produits WALTER - Légende



Approuvé pour l'utilisation dans les usines de transformation des aliments
Les produits affichant ce logo sont approuvés pour être utilisés dans les usines de transformation alimentaire à l'intérieur des frontières canadiennes.



Programme pour composés chimiques non alimentaires
L'industrie alimentaire utilise des composés chimiques non alimentaires pour le traitement, la manipulation et l'entreposage des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les composés non alimentaires comprennent des substances telles que des agents nettoyants, des désinfectants, des composés de traitement de l'eau des bouilloires et des lubrifiants.



Faibles composés organiques volatils (COV)
Les COV sont des produits comportant potentiellement des éléments toxiques et/ou dangereux pour la santé et l'environnement. Les peintures, teintures et vernis ont depuis longtemps contribué de façon considérable à répandre des COV. Le logo Faible COV sur un produit vous garantit qu'il ne contient peu ou ne contient pas de COV.



01
SOUDURE

Plus sécuritaires et efficaces

- Les électrolytes SURFOX[MC] sont homologués NSF pour être utilisés dans les usines alimentaires.
- Sans COV et sans risque pour la santé des opérateurs.
- Aucun ÉPI respiratoire n'est requis.
- Toutes les unités sont vérifiées par un tiers pour répondre aux normes ASTM et garantir une passivation appropriée des pièces pour des résultats optimaux.

Plus rapides

- Toutes les unités SURFOX[MC] offrent un rendement de nettoyage accru pour garantir un nettoyage et une passivation encore plus rapides et uniformes.
- Le SURFOX[MC] 306 et SURFOX[MC] MAX incluent également une fonctionnalité de double utilisateur afin que deux utilisateurs puissent nettoyer les soudures en utilisant le même système SURFOX[MC].



Plus faciles à utiliser

- SURFOX[MC] est le seul système de nettoyage de soudures à offrir un réservoir et une pompe de distribution intégrés qui délivrent automatiquement l'électrolyte de nettoyage pour garantir l'absence d'interruption dans le processus de nettoyage.
- La technologie Dynamic Flow garantit que la bonne quantité de solution de nettoyage est libérée au contact (SURFOX[MC] 206 & 306).
- La gamme comprend des unités légères et portables, mais puissantes (SURFOX[MC] TURBO, MINI, MAX) conçues pour le travail sur le terrain et les travaux sur site.
- La nouvelle génération est également dotée d'écrans LCD avec affichage multilingue et de fonctionnalités plus précises pour un travail de soudure sans faille.

Pourquoi la passivation est-elle importante?

L'acier inoxydable résiste à la corrosion grâce à une couche passive d'oxyde de chrome qui se forme à sa surface. La formation de cette couche protectrice s'appelle la passivation.

La passivation se produit quand le chrome contenu dans l'acier inoxydable entre en contact avec l'oxygène de l'air. Cette réaction chimique forme une couche passive d'oxyde de chrome, qui protège la surface de l'acier inoxydable.

L'abrasion mécanique, le traitement thermique, la soudure, le sel, les acides forts et la contamination galvanique détruisent cette couche protectrice et exposent le métal à la corrosion. Pour rétablir pleinement la résistance à la corrosion de l'acier inoxydable et éviter toute interférence dans le processus de passivation, la coloration de recuit ainsi que d'autres contaminants de surface doivent être éliminés.

DÉCOUVREZ LES SYTÈMES DE NETTOYAGE DE SOUDURES SURFOX^MC

Les systèmes de nettoyage électrochimique des soudures SURFOX^MC, la méthode la plus efficace d'enlever la teinte thermique des aciers inoxydables soudés (TIG, par points, au bâton et MIG), sans altérer la surface du matériau de base.

Découvrez le système de soudage SURFOX^MC en action

Quelle unité SURFOX^MC convient le mieux à votre application ?

Usage	**Travail sur le terrain**			**Travaux robustes/industriels**	
Processus	**Nettoyage de soudures** 	**Nettoyage, marquage, gravure** 	**Nettoyage, marquage, gravure** 	**Nettoyage, marquage, gravure**  	
	SURFOX^MC TURBO	**SURFOX^MC MINI**	**SURFOX^MC MAX**	**SURFOX^MC 206**	**SURFOX^MC 306**
Application	• Nettoie les soudures TIG et par points et les MIG légères.	• Nettoie les soudures TIG, par points et MIG légères. • Excellent pour les réparations, les retouches et les petits travaux.	• Soudures au bâton, MIG, TIG et par points. • Nettoyage intensif des soudures. • Plus d'un utilisateur.	• Nettoie les soudures TIG, par points et MIG.	• Soudures au bâton, MIG, TIG et par points. • Nettoyage intensif. • Plus d'un utilisateur.
Caractéristiques	• Puissant et compact. • Nettoyage des soudures par trempage. • Simple à utiliser. • CA uniquement (nettoyage).	• Utilise des cartouches rechargeables; compatible avec le kit de trempage. • Option AC/DC pour le marquage et la gravure. • Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises.	• Capacités de double utilisateur. • Nettoyage des soudures par trempage. • Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises. • Portable pour le travail sur le terrain. • Option AC/DC pour le marquage et la gravure. • Unité la plus versatile de sa catégorie.	• Système d'élimination des fumées intégré (nécessite une conduite d'air comprimé). • Option AC/DC pour le marquage et la gravure. • Réservoir intégré avec Dynamic Flow pour une dispersion précise du liquide. • Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises.	• Système d'élimination des fumées intégré (nécessite une conduite d'air comprimé). • Option AC/DC pour le marquage et la gravure. • Réservoir intégré avec Dynamic Flow pour une dispersion précise du liquide. • Capacités de double utilisateur • Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises. • Unité la plus puissante de sa catégorie
Marquage et gravure	N/A	Acier inoxydable, aluminium, titane	Acier inoxydable, aluminium, titane	Acier inoxydable, aluminium, titane	Acier inoxydable, aluminium, titane



TRAVAUX ROBUSTES/INDUSTRIELS

SURFOX MC 306

Notre unité la plus puissante

La SURFOX[MC] 306 est l'unité de nettoyage électrochimique de soudures la plus puissante sur le marché et l'unité de production la plus puissante de WALTER pour le nettoyage et la passivation des soudures en acier inoxydable. La 306 peut nettoyer les soudures par points, TIG et même les soudures MIG et au bâton les plus sales. Cette unité est équipée d'un réservoir à débit continu et de la technologie Dynamic Flow, une nouvelle fonctionnalité qui garantit que la bonne quantité de liquide de nettoyage est dispersée sur la pièce de travail dès le contact avec la pièce. Cette unité comprend également un port pour le nettoyage des soudures par trempage, ce qui permet à deux utilisateurs de travailler en utilisant le même SURFOX[MC].



Caractéristiques et avantages

- *2550W de pouvoir maximale de nettoyage*
- *Inclut des fonctionnalités double utilisateur afin que deux utilisateurs puissent travailler avec la même machine*
- *Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises*
- *Système de brosse filetée pour changer facilement les accessoires et réduire les temps d'arrêt*
- *Possibilité de nettoyer des zones plus grandes et difficiles d'accès grâce à sa compatibilité avec nos nombreux accessoires.*
- *Le réservoir intégré réduit le risque de contamination ou de déversement de la solution électrolytique*
- *La technologie Dynamic Flow garantit que la bonne quantité de liquide de nettoyage est dispersée sur la pièce de travail dès le contact*
- *Compatible avec les kits de marquage et de gravure*
- *Système de dispersion de vapeur intégré*

MIG · Inox. · Alu. · TIG et par point

Modèle	N° de comm.	Électricité		Dimensions			Double utilisateur	Capacité du rés.	Long. du tuyau	Poids
		Entrée	Sortie	Longueur	Largeur	Hauteur				
306	54D316	120 V - 50/60 Hz, 10 A	3-30V AC/DC 85 A Max	19"	10"	15"	OUI	64.2 oz	20'	47 lb

Chaque unité inclut : *1 x brosse en fibre de carbone SURFOX[MC] 306 (54B606), 1 x adaptateur pour brosse (54B149), 1 x câble de terre (48R136), 1 x guide d'utilisation, 1 x mallette de transport, clé 1x10mm*

SURFOX MC 206

Unité de production durable pour une utilisation quotidienne

La SURFOX[MC] 206 est très performante en termes de rendement de nettoyage et c'est l'unité la plus puissante de son segment. Cette unité nettoie les soudures par points, TIG et les soudures MIG légères sur l'acier inoxydable. La 206 est équipée d'un réservoir à flux continu ainsi que de la technologie Dynamic Flow.



Caractéristiques et avantages

- *1500 Watts de pouvoir de nettoyage maximale*
- *Système d'élimination des fumées intégré (nécessite une conduite d'air comprimé)*
- *Compatible avec les kits de marquage et de gravure*
- *Le réservoir intégré réduit le risque de contamination ou de renversement de la solution électrolytique*
- *Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises*
- *Dynamic Flow permet une dispersion précise du liquide en libérant la solution au contact de la pièce*

MIG · Alu. · TIG et par point · Inox.

Modèle	N° de comm.	Électricité		Dimensions			Double utilisateur	Capacité du rés.	Long. du tuyau	Weight Poids
		Entrée	Sortie	Longueur	Largeur	Hauteur				
206	54D216	120 V - 50/60 Hz, 5,5 A	3-30V AC/DC 50A Max	19"	10"	15"	NON	64.2 oz	13'	44 lb

Chaque unité inclut : *1 x brosse en fibre de carbone (54B601), 1 x adaptateur de brosse (54B149), 1 x câble de terre (48R136), 1 x guide de l'utilisateur, 1 x mallette de transport*

SURFOX^{MC} MAX

Polyvalent et puissant, pour un nettoyage intensif

La SURFOX^{MC} MAX est l'unité de nettoyage de soudures la plus polyvalente de l'industrie. Elle est suffisamment puissante pour s'attaquer aux soudures par points, TIG, MIG et même au bâton sur l'acier inoxydable, et c'est l'unité de production la plus légère du marché, ce qui la rend idéale pour les travaux difficiles sur le terrain et les utilisations industrielles intensives. Cet appareil est équipé de deux ports de trempage, ce qui permet à deux utilisateurs de nettoyer des soudures avec la même machine pour maximiser l'efficacité.



Caractéristiques et avantages

- *2550 Watts de pouvoir de nettoyage maximale*
- *Inclut des fonctionnalités double utilisateur afin que deux utilisateurs puissent travailler avec la même machine*
- *Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises*
- *Compatible avec les kits de marquage et de gravure*
- *Légère et portable*

MIG Inox. Alu. TIG et par point

Modèle	N° de comm.	Électricité		Dimensions			Double utilisateur	Capacité du rés.	Long. du tuyau	Weight Poids
		Entrée	Sortie	Longueur	Largeur	Hauteur				
MAX	54D096	120 V, 50/60 Hz, 10.0 A	3-30V CA/CC 85 A Max	16"	6"	11"	OUI	-------	11'	22 lb

Chaque unité inclut : *1 x brosse en fibre de carbone D&Wh (54B604), 1 x manche de brosse D&W (54B605) 1 x adaptateur pour brosse (54B149), 1 x câble de terre (48R136), 1 x guide d'utilisation, 1 x mallette de transport*

TRAVAIL SUR LE TERRAIN

SURFOX^{MC} MINI

L'unité idéale pour les travaux ou les réparations sur le terrain

Ultra légère et portable, la SURFOX^{MC} MINI est conçue pour le nettoyage, le marquage et la gravure des soudures sur le terrain. Elle s'agit de l'unité de travail sur le terrain la plus puissante avec des fonctionnalités de marquage et de gravure qui nettoie les soudures par points, TIG et les soudures MIG légères.



Caractéristiques et avantages

- *900 Watts de pouvoir de nettoyage maximale*
- *Utilisé avec la lance SURFOXMC à cartouches rechargeables*
- *Compatible avec le kit de trempage*
- *Compatible avec les kits de marquage et de gravure*
- *Pèse seulement 16 lbs*
- *Panneau LCD avec fonctionnalités multilingues et précises*

MIG Alu. TIG et par point Inox.

Modèle	N° de comm.	Électricité		Dimensions			Double utilisateur	Capacité du rés.	Long. du tuyau	Weight Poids
		Entrée	Sortie	Longueur	Largeur	Hauteur				
MINI	54D076	120 V - 50/60 Hz, 5.5 A	3-30V CA/CC, 30A Max	16"	6"	11"	NON	-------	-------	16 lb

Chaque unité inclut : *1 x brosse en fibre de carbone (54B601), 1 x câble de terre (48R136), 1 x guide d'utilisation, 1 x mallette de transport*

SURFOX^{MC} TURBO

Puissant, compact et fiable. Notre unité la plus légère.

La SURFOX^{MC} TURBO est le modèle le plus simple à utiliser, en plus d'être le plus léger et le plus portable pour une facilité supplémentaire sur le terrain. Idéal pour nettoyer les soudures TIG, par points et aussi les MIG légères sur l'acier inoxidable, cet appareil offre un nettoyage rapide et efficace grâce à sa méthode de trempage et design simplifié.



Caractéristiques et avantages

- ***Puissant et compact***
- ***Nettoyage des soudures par trempage***
- ***Simple à utiliser***
- ***CA uniquement (nettoyage)***
- ***Léger et portable***

MIG Inox. TIG et par point

Modèle	N° de comm.	Électricité		Dimensions			Double utilisateur	Capacité du rés.	Long. du tuyau	Weight Poids
		Entrée	Sortie	Longueur	Largeur	Hauteur				
TURBO	54D066	120 V - 50/60 Hz, 4 A	12V AC, 25A MAX	12”	5”	9”	NON	-------	-------	15 lb

Chaque unité inclut : *1 x brosse en fibre de carbone SURFOX^{MC} D&W (54B601), 1 x manchon de brosse D&W (54B603), 1 x adaptateur pour brosse (54B150), 1 x câble de terre (48R136), 1 x guide d'utilisation, 1 x mallette de transport*

KIT POUR NETTOYAGE PAR TREMPAGE POUR SURFACES LARGES

Nettoyer les grandes surfaces plus rapidement

Le kit pour le nettoyage par trempage pour larges surfaces est conçu pour s'attaquer aux surfaces plus grandes et plus élevées. Ce kit comprend un insert de 300 mm avec poignées ainsi qu'une lance télescopique pour les zones hors de portée. Compatible uniquement avec les modèles SURFOX™ 306 et SURFOX™ MAX.
* L'image montre un assemblage possible.

N° de comm. 54B611

Comprend une lance télescopique, un grand insert, une poignée et un câble.



KIT DE NETTOYAGE PAR TREMPAGE STANDARD

Conçu pour la versatilité et le nettoyage rapide

Le kit de nettoyage par trempage est l'accessoire SURFOX^{MC} idéal pour rendre le travail plus rapide ou pour quand un deuxième utilisateur travaille sur la même machine. Cet ensemble est vendu séparément et est compatible avec les machines SURFOX^{MC} 306, MINI, MAX et la TURBO.

N° de comm. 54B610



SOLUTIONS SURFOX[MC]

SURFOX-G[MC]

Solution éctrolyte avec pH neutre

Peut être utilisé avec les tampons à haute conductivité et brosses de fibres de carbone. Spécialement conçu pour une utilisation dans les usines de traitement de l'eau.
NSF catégorie A3, enregistrement #146974

Idéale pour le nettoyage des soudages MIG et TIG ou par points sur l'acier et l'acier inoxydable

- ***pH neutre, non acide***
- ***Alternative sécuritaire aux pâtes de décapage et aux acides forts***
- ***Non-corrosif***
- ***Compatible avec tous les systèmes SURFOX[MC]***
- ***Faible impact environnemental***



Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Tube	100 ml	3.4 oz	54A061	S-10F	1 (Pqt de 6)
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	54A063	S-10F	12
Liquide	1.5 L	51 oz	54A065	S-10F	1
Liquide	5 L	1.3 gal	54A066	S-10F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54A067	S-10F	1
Liquide	208 L	55 gal	54A068	S-10F	1

Couleur : Transparent

SURFOX-T[MC]

Formule haute performance

Nettoie plus rapidement et efficacement les soudures TIG.
NSF catégorie A3, enregistrement #142984

Solution plus puissante pour nettoyer les soudures MIG et TIG les plus récalcitrantes sur l'acier ou l'aluminium

- ***Alternative sécuritaire aux pâtes de décapage et aux acides forts***
- ***Conforme à SCAQMD***



Truc technique !
Utilisez avec la pompe pour baril 54B106

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Tube	100 ml	3.4 oz	54A001	S-01F	1 (Pqt de 6)
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	54A003	S-01F	12
Liquide	1.5 L	51 oz	54A005	S-01F	1
Liquide	5 L	1.3 gal	54A006	S-01F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54A007	S-01F	1
Liquide	208 L	55 gal	54A008	S-01F	1

Couleur : Transparent

SURFOX-N[MC]

Formule nettoyante et neutralisante
NSF catégorie A1, enregistrement #142985

- ***À être utilisée pour nettoyer et neutraliser les solutions électrolytes***
- ***Conforme à SCAQMD***
- ***Prévient la formation de dépôts de sel (décoloration blanche d'aspect flou) autour des soudures nettoyées avec SURFOX[MC]***




Description	Dimension		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	54A023	S-03F	12
Liquide	3.78 L	1 gal	54A025	S-03F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54A027	S-03F	1
Liquide	208 L	55 gal	54A028	S-03F	1

Couleur : Transparent

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES SURFOX[MC]

Les accessoires SURFOX[MC] sont spécialement conçus pour les applications de nettoyage de soudures et d'électropolissage les plus difficiles. En fonction de votre application, vous pouvez choisir parmi une variété de tailles de tampons de nettoyage ou de brosses en fibre de carbone.

N° de comm.	Produit	Description	SURFOX[MC] 306	SURFOX[MC] 206	SURFOX[MC] MAX	SURFOX[MC] TURBO	SURFOX[MC] MINI
54B143		Embout en tungstène 90°	✔	✔	✔		✔*
54B026		Tampon de nettoyage standard	✔	✔	✔		✔*
54B002		Bague de serrage pour tampon de nettoyage, paquet de 10	✔	✔	✔		✔*
54B009		Embout en graphite grand, 45mm	✔	✔	✔		✔*
54B043		Grand tampon pour large embout de graphite avec joint torique, paquet de 10	✔	✔	✔		✔*
54B180		Joint torique pour embout 54B009	✔	✔	✔		✔*
54B038		Embout étroit en tungstène					✔
54B028		Tampon de nettoyage étroit avec joint					✔
54B020		Bagues de serrage étroites pour tampons de nettoyage, paquet de 10					✔
54B150		Adaptateur brosse de rechange pour microapplicateur					✔
54B149		Adaptateur de brosse réutilisable pour grand applicateur	✔	✔	✔	✔	✔*
54B048		Embout en graphite large pour microapplicateur					✔
48R294		Pailles pour électrolytes	✔	✔	✔	✔	✔

**Pour les applications "Dip & Work"*

N° de comm.	Produit	Description	SURFOX^{MC} 306	SURFOX^{MC} 206	SURFOX^{MC} MAX	SURFOX^{MC} TURBO	SURFOX^{MC} MINI
54B051		Tampon pour embout en graphite large avec joint torique, paquet de 10					✔
54B092		Pompe pour recharge de cartouches					✔
54B601		Brosse ronde filetée		✔			✔
54B602		Pinceau D&W sans manchon, paquet de 5				✔	✔*
54B603		Manchon D&W				✔	✔*
54B604		Pinceau D&W sans manchon, paquet de 5	✔		✔		
54B605		Manchon D&W	✔		✔		
54B606		Brosse ronde filetée, paquet de 5	✔				
54B607		Embout en graphite, 100mm/4”	✔	✔	✔		
54B608		Tampon pour embout en graphite, 100mm/4’	✔	✔	✔		
54B609		Joint torique pour embout en graphite, 100mm/4”	✔	✔	✔		
54B614		Embout large D&W, 300mm/12”	✔		✔		
54B615		Coussin pour embout large, 300mm/12”	✔		✔		
54B618		Outil pour extraction de la brosse	✔		✔	✔	✔
54B619		DEW fil de terre doublé			✔		

**Pour les applications “Dip & Work”*

ALLEZ, FAITES VOTRE MARQUE !

Les trousses de marquage et de gravure SURFOX[MC] facilitent la réalisation de logos d'entreprise, de numéros de pièces, de numéros de série, de numéros de lots et de codes QR et bien d'autres choses encore, grâce à un processus électrochimique simple et rapide.

Demandez à votre responsable de territoire de vous parler sur notre gamme complète et sur la liste complète des UGS.





Regardez ici comment fonctionne le marquage SURFOX[MC]

TROUSSES DE MARQUAGE

Trousse de marquage standard
N° de commande : 54B080



- Idéale pour le marquage répétitif (logo de l'entreprise)
- Requiert des pochoirs permanents disponibles auprès de WALTER, chacun pouvant être utilisé des centaines de fois

Trousse de marquage PRO
N° de commande : 54B081



- Idéale pour le marquage diversifié (numéros de pièces, codes QR, codes à barres)
- Imprimante incluse pour créer des pochoirs jetables

TESTEUR DE PASSIVATION **SURFOX™**

Certifiez rapidement et facilement la passivation de l'acier inoxydable!

Le testeur de passivation SURFOX[MC] est un appareil de test simple, compact et portable qui permet de s'assurer rapidement et facilement de la passivation de l'acier inoxydable partout et à tout moment – même sur les chantiers!





- Minimise les temps d'arrêt coûteux causés par la reprise de pièces
- Fournit une lecture instantanée pour vérifier la qualité de la couche protectrice

N° de comm.: 54T012

Accessoires	**N° de comm.**
Cartouche de remplacement	54A050
Tampon blanc pour testeur (5 par pqt.)	54B046

ACCESSOIRES POUR TROUSSE DE MARQUAGE

Pour le marquage de l'acier inoxydable et le titane

Solution SURFOX-M[MC]

Bouteille de 100 ml
NSF catégorie P1,
enregistrement #146175
N° de comm.: 54A031
Disponible en format 5L
N° de comm.: 54A036



Pour le marquage de l'aluminium

Solution SURFOX-M ALU[MC]
Bouteille de 100 ml
N° de comm.: 54A131

Aussi disponible en format de 5 L
N° de comm.: 54A136



Pour graver l'acier inoxydable

Solution de gravure SURFOX-E[MC]

Bouteille compressible
de 100 ml
N° de comm.: 54A041



Tampons de marquage
Paquet de 20
N° de comm.: 54B083



Câble d'alimentation
N° de comm.: 54B063



Embout de marquage en graphite
N° de comm.: 54B088





Joints toriques
Paquet de 5
N° de comm.: 54B089

Baguette de marquage
N° de comm.: 54B082



Papier à pochoir
100 mm x 20 m
N° de comm.: 54B086
100 mm x 50 m
N° de comm.: 54B087



SURFOX™ PRÉ-NETTOYAGE ET BRILLANCE

SURFOX[MC] PRE-WELD

Nettoyant de surface à séchage rapide

Formulé pour la préparation et le dégraissage de surfaces métalliques avant la soudure.

Avantages

- *Réduction du contenu de COV comparé aux nettoyants de surface à base de solvant*
- *Prêt à l'usage*

Caractéristiques

- *Remplace les solvants de préparation de surface, dont l'acétone*



Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	54A073	S-13F	12
Liquide	3.78 L	1 gal	54A076	S-13F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54A077	S-13F	1
Liquide	208 L	55 gal	54A078	S-13F	1

Couleur : Orange

SURFOX[MC] SHINE

Nettoyant et protecteur de surfaces en acier inoxydable

Un produit innovateur et sécuritaire qui enlève les contaminants légers de l'acier inoxydable en une seule étape facile.

NSF catégorie A7, C1, enregistrement # 152509

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	54A093	S-12F	12
Liquide	3.78 L	1 gal	54A095	S-12F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54A097	S-12F	1
Liquide	208 L	55 gal	54A098	S-12F	1

Couleur : Blanc

SURFOX[MC] RENEW

Nettoyant extra-puissant pour l'acier inoxydable

Formule gel très concentrée pour éliminer la rouille et les dépôts minéraux sur l'acier inoxydable. Enlève les contaminants sans attaquer le matériau de base.

Avantages

- *Permet au produit d'adhérer aux surfaces verticales et inclinées*
- *Exempt de COV, de solvant, ininflammable, surfactants biodégradables*
- *Enlève la rouille, l'oxydation, les dépôts minéraux et la graisse légère*

Caractéristiques

- *Formule concentrée – peut être diluée jusqu'à 1:40 avec de l'eau*
- *Nettoie l'équipement de transformation des aliments et l'équipement pharmaceutique*



Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	54A083	S-11F	12
Liquide	3.78 L	1 gal	54A085	S-11F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54A087	S-11F	1
Liquide	208 L	55 gal	54A088	S-11F	1

Couleur : Orange pâle

Avantages

- *Enlève la poussière, la saleté, les empreintes digitales, les huiles et les marques de doigts*
- *Donne un fini uniforme sans stries*
- *Avive et protège les surfaces en acier inoxydable*
- *Non contrôlé par le SIMDUT ou OSHA*

Caractéristiques

- *Prêt à l'usage*
- *Sans silicone, sans COV, sans solvant, ininflammable, sans phosphate, biodégradable*
- *Nettoie l'équipement pharmaceutique et de transformation des aliments*





IMPECCABLE

ANDREW OVERING

CONTREMAÎTRE ET SUPERVISEUR TECHNIQUE





> « L'acier inoxydable est un matériau très difficile à travailler. Il est essentiel de travailler avec les bons outils pour s'assurer que toutes nos citernes sortent d'ici impeccables. »

Andrew a toujours été une personne très curieuse. Dès son plus jeune âge, il a été fasciné par la façon dont les choses sont assemblées. Il n'est pas surprenant que ses jouets préférés aient été les Legos et les K'nex.

Un jour, il a rencontré un soudeur. Il a immédiatement trouvé sa vocation en regardant le travailleur former, couper et assembler. Moins de trois semaines plus tard, il s'est inscrit au centre de formation local. Après avoir terminé le programme, il a accepté un emploi de soudeur chez un constructeur de camions-citernes nouvellement ouvert, et il y travaille depuis.

Seize ans plus tard, Andrew a appris et maîtrisé tous les processus de l'industrie des camions-citernes. Il est la personne à contacter pour obtenir une assistance technique. Il aime « enseigner aux autres diverses méthodes, ainsi que partager des trucs et conseils qu'on n'a peut-être pas appris à l'école. Je suis toujours prêt à aider les gens ».

Il est maintenant le contremaître. Il aime son travail, et cela se voit. Il n'est pas question pour lui de prendre des raccourcis. « L'acier inoxydable est un matériau très difficile à travailler. Il est essentiel de travailler avec les bons outils pour s'assurer que toutes nos citernes sortent d'ici impeccables ». Il est également responsable de la signature finale suite à l'inspection de chacune des citernes. « Je me considère comme un perfectionniste. J'essaie toujours de surpasser ma dernière citerne et je m'assure que tous ceux qui travaillent avec moi ont le même désir de faire mieux à chaque fois ».

Sa devise est « Je peux réparer à peu près tout ce qui est cassé ». Cela s'applique également à ses loisirs en dehors du travail. Il a rénové sa maison lui-même et n'a pas payé de mécanicien pour réparer ses voitures depuis plus de dix ans.

Obtenir un fini impeccable sur des citernes n'est pas simple ni facile. Selon Andrew, il est essentiel d'utiliser les bons outils : « Lorsqu'il s'agit de tâches avec des abrasifs, vous voulez faire le moins de travail manuel possible. Une longue journée de ponçage peut être dure pour vos mains et votre dos. Plus votre outil est performant, plus vous enlèverez rapidement de la matière et plus votre produit sera de qualité ». Andrew veut continuer à réparer et à construire des citernes. « C'est un secteur tellement gratifiant que je ne m'imagine pas ailleurs ».

Une nouvelle génération de constructeurs de citernes est peut-être en train de naître. Son fils de 3 ans est toujours à l'affût des grandes citernes lorsqu'il est en voiture avec son père. Andrew s'assure toujours de dire « papa a construit ça ! » lorsqu'il voit une citerne sur la route. C'est dire à quel point Andrew Overing est fier de ce qu'il fait. Pour lui, ce sont plus que de simples citernes, ce sont des œuvres d'art.


WALTER

Atteindre l'excellence[MC]

SOLUTIONS **ANTI-ADHÉRENTES**

Pourquoi utiliser des produits anti-adhérents ?

Quand de petits morceaux de métal fondus sont projetés de l'arc de soudure, des éclaboussures ou des scories atterrissent sur la surface autour de la soudure. Elles peuvent devenir difficiles à enlever lorsqu'elles refroidissent et durcissent, puisqu'on veut éviter d'endommager la surface métallique bien lisse. Des produits abrasifs seront alors nécessaires pour retirer les éclaboussures de métal afin de conserver une surface lisse. Par contre, en utilisant un produit anti-adhérents avant de commencer à souder, vous pouvez éliminer la perte de temps et les coûts générés par l'utilisation d'abrasifs nécessaires pour enlever les éclaboussures.



Sans E-WELD^{MC} ou SPATTER BLOCK^{MC}

Avec E-WELD^{MC} ou SPATTER BLOCK^{MC}

Pourquoi utiliser les solutions anti-adhérentes E-WELD^{MC} et SPATTER BLOCK^{MC} ?

Constamment à la recherche de solutions pour augmenter votre productivité tout en réduisant vos coûts, WALTER a développé **une gamme de produits anti-adhérents sécuritaires et meilleurs pour la santé** qui préviendront l'adhérence des éclaboussures à la surface. Nos produits anti-adhérents sont **biodégradables, ininflammables et non toxiques**.

PROTECTION REQUISE	PROTECTION DES BUSES			ANTI-ÉCLABOUSSURES				PROTECTION DE LA TABLE DE COUPE
APPLICATION	APPLICATION D'IMMERSION	VAPORISATEUR DE PROTECTION DE 8 HEURES	REVÊTEMENT PERMANENT	USAGE GÉNÉRAL		HAUTE PERFORMANCE		PROTECTION DE LA TABLE DE COUPE
					APPLICATIONS À CHALEUR/ AMPÉRAGE ÉLEVÉS DE SOUDAGE MULTI-PASSES		MEILLEURE OPTION POUR L'ADHÉRENCE DE LA PEINTURE	
								
PRODUIT	SPATTER BLOCK GEL^{MC}	E-WELD NOZZLE^{MC}	E-WELD^{MC} PRE-COATED NOZZLES	SPATTER BLOCK^{MC}	SPATTER BLOCK HT^{MC}	E-WELD 3^{MC}	E-WELD 4^{MC}	E-WELD PLASMA^{MC}
CARACTÉ-RISTIQUES	Distributeur magnétique pratique de gel anti-éclaboussures	Protège les buses de soudage jusqu'à 8 heures	Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que les buses de soudage standard	Protection temporaire contre la corrosion	Pour les applications à haute température	Dégraissant/ anti-éclaboussures 2 en 1	Technologie spéciale de dissipation de la chaleur garantie ne pas causer de porosité	Empêche l'adhérence des scories aux lattes des tables de coupe
CERTIFICATIONS				Sans COV	FAIBLE COV	FAIBLE COV, NSF	FAIBLE COV	

SPATTER BLOCK MC

Émulsion anti-adhérente

SPATTER BLOCK[MC] est une solution sécurisée qui protège les pièces de travail, l'équipement de soudure et élimine le long travail pour déloger les éclaboussures.



Caractéristiques

- *Aucune étape additionnelle requise pour la préparation avant peinture*
- *Sans COV, sans solvants, sans silicone, biodégradable et ininflammable*
- *Sans odeur*
- *Contient des inhibiteurs de corrosion temporaires*
- *Jusqu'à 225 ampères*

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.55 oz	53F002	L-10	12
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	53F203	L-21	12
Liquide	3.78 L	1 gal	53F205	L-21	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53F207	L-21	1
Liquide	208 L	55 gal	53F208	L-21	1

Couleur : Vert pâle

SPATTER BLOCK HT MC

Solution anti-projections de soudure

SPATTER BLOCK HT[MC] est une solution anti-adhérente unique à haute performance résistante aux hautes températures qui protège les pièces contre l'adhérence des éclaboussures de soudure et élimine les opérations d'enlèvement des éclaboussures coûteuses.



Caractéristiques


- *Sans COV, sans solvants, sans silicone et biodégradable*
- *Sans odeur*

Avantages

- *Permet la soudure multi-passes*
- *Aucune étape additionnelle requise pour la préparation avant peinture*
- *Contribue à un environnement de travail plus sécuritaire*

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.55 oz	53F222	L-61	12
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	53F223	L-136	12
Liquide	3.78 L	1 gal	53F225	L-136	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53F227	L-136	1
Liquide	208 L	55 gal	53F228	L-136	1

Couleur : Clair/Ambre





Truc technique !

Utilisez E-WELD 3 pour nettoyer et protéger les pièces contre l'adhérence des éclaboussures.

E-WELD 3 MC

Pour les applications à haute température, peut être utilisé comme dégraissant

E-WELD 3MC est une solution anti-adhérente unique à haute performance qui protège les pièces contre l'adhérence des éclaboussures de soudure et élimine les opérations d'enlèvement des éclaboussures coûteuses.

NSF catégorie P1, enregistrement #145451

Avantages

- *Nettoie et dégraisse la pièce à souder*
- *Permet la soudure multi-passes*
- *Aucune étape additionnelle requise pour la préparation avant peinture*
- *Réduisez les coûts de consommables avec une solution deux en un*
- *Contribue à un environnement de travail plus sécuritaire*

Caractéristiques

- *La résistance à la chaleur élevée permet de souder à des ampérages supérieurs*
- *Tensioactifs pour nettoyer la surface avant le soudage sans affecter la qualité de la soudure*
- *Inhibiteurs de corrosion*

FAIBLE COV NSF

Description	Format		N° de comm.	FDS	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.55 oz	53F252	L-176	12
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	53F253	L-46	12
Liquide	3.78 L	1 gal	53F255	L-46	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53F257	L-46	1
Liquide	208 L	55 gal	53F258	L-46	1

Couleur : Bleu clair



Truc technique !

Le meilleur choix pour le soudage sur des surfaces en aluminium.

E-WELD 4 MC

Anti-adhérents haut de gamme

E-WELD 4MC est un anti-adhérents hors pair qui protège les pièces d'équipement des projections de soudure. Grâce à l'ajout d'ingrédients spéciaux et naturels, E-WELD 4MC se rétracte en présence de chaleur laissant l'aire de soudure propre et sans liquide.

Avantages

- *Aucun craquement de soudure*
- *Résistant à la corrosion*
- *Aucune étape additionnelle requise pour la préparation avant peinture*
- *Contribue à un environnement de travail plus sécuritaire*

Caractéristiques

- *Protection en cas de fonctionnement jusqu'à 225 ampères*
- *Ne contribue pas à la porosité des soudures, c'est garanti !*

FAIBLE COV

Description	Format		N° de comm.	FDS	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.55 oz	53F402	L-177	12
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	53F403	L-147	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53F405	L-147	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53F407	L-147	1
Liquide	208 L	55 gal.	53F408	L-147	1

Couleur : Blanc



VAPORISATEUR INDUSTRIEL RÉUTILISABLE



Vaporisateurs résistants et pratiques conçus pour vaporiser efficacement une variété d'anti-adhérents. Le jet peut facilement être ajusté d'un jet droit pour une distribution précise à un jet large pour couvrir rapidement une grande surface. Ces bouteilles résistantes en polyéthylène à parois épaisses sont dotées d'un goulot large pour une multitude de remplissages faciles et sont conformes aux réglementations applicables. Fourni avec les étiquettes de SPATTER BLOCK[MC], E-WELD 3[MC] et E-WELD 4[MC].

Description	Format		N° de comm.	Pqt Std
	Métrique	Gallon US		
Anti-adhérents	900 ml	30.4 oz	53L108	1

VAPORISATEUR À GÂCHETTE RÉUTILISABLE



Le vaporisateur est muni d'un mécanisme de distribution précis, qui garantit un jet minimal et constant, sans dégoutter. Clairement identifié avec une étiquette spécifique de produit, l'information SIMDUT, les directives d'utilisation et sont conformes aux réglementations WHMIS 2012.

Description	Format		N° de comm.	Pqt Std
	Métrique	Gallon US		
Spatter Block	500 ml	16.9 oz	53L321	1
Spatter Block HT	500 ml	16.9 oz	53L308	1
E-WELD 3	500 ml	16.9 oz	53L320	1
E-WELD 4	500 ml	16.9 oz	53L338	1

SYSTÈMES **AIR FORCE**

POUR SPATTER BLOCK[MC], SPATTER BLOCK HT[MC], E-WELD 3[MC] ET E-WELD 4[MC]

La station de remplissage de canettes aérosol AIR FORCE offre la facilité de l'utilisation des canettes aérosol avec la rentabilité de l'achat d'emballages en vrac.





La station AIR FORCE rempli automatiquement les solutions SPATTER BLOCK[MC], SPATTER BLOCK HT[MC], E-WELD 3[MC] et E-WELD 4[MC] et de l'air comprimé dans des bombes aérosols rechargeables, ce qui vous aide à réduire les coûts associés à l'élimination des bombes aérosol ainsi que votre impact environnemental.

1X 208L BARIL = 520 CANETTES

Avantages

- ***Élimine les coûts de traitement des aérosols vides***
- ***Impact réduit sur l'environnement***
- ***Un meilleur rapport qualité/prix***



Bouteilles réutilisables AIR FORCE

Fait d'aluminium durable et léger, le vaporisateur AIR FORCE est fourni avec une étiquette spécifique afin d'identifier clairement le contenu.

Plus besoin de se départir d'aérosols nocifs



AIR FORCE
ENSEMBLES DE DÉMARRAGE

AIR FORCE SPATTER BLOCK MC
208 L / 55 gal.

Nº de comm.
57D018

L'ensemble de départ comprend:

- 1 x baril de 53F208 SPATTER BLOCK 208 L / 55 gal.
- 1 x 57D000 station de remplissage orange AIR FORCE
- 4 x bouteilles réutilisables 57B101





AIR FORCE SPATTER BLOCK HT MC
208 L / 55 gal.

Nº de comm.
57D028

L'ensemble de départ comprend:

- 1 x baril de 53F228 SPATTER BLOCK HT 208 L / 55 gal.
- 1 x 57D000 station de remplissage orange AIR FORCE
- 4 x bouteilles réutilisables 57B102

AIR FORCE E-WELD 3 MC
208 L / 55 gal.

Nº de comm.
57D038

L'ensemble de départ comprend:

- 1 x baril de 53F258 E-WELD 3 208 L / 55 gal.
- 1 x 57D000 station de remplissage orange AIR FORCE
- 4 x bouteilles réutilisables 57B103



Station de remplissage
Nº de comm.: 53M010

Accessoires	Nº de comm.
Station de remplissage	53M010
Ensemble de pièces de rechange pour valve (inclus 2 valves et 2 buses)	57B000
Anneau en laiton	53M037
Adaptatuer pour baril	53M038

AIR FORCE E-WELD 4 MC
208 L / 55 gal.

Nº de comm.
57D048

L'ensemble de départ comprend:

- 1 x baril de 53F408 E-WELD 4 208 L / 55 gal.
- 1 x 57D000 station de remplissage orange AIR FORCE
- 4 x bouteilles réutilisables 57B104

PROTECTION POUR TABLES DE DÉCOUPE





E-WELD PLASMA MC

Protection de longue durée pour tables de découpe au plasma et au laser

E-WELD PLASMA MC est une solution anti-adhérente à base de céramique, à appliquer sur des tables de découpe au plasma et au laser afin de réduire l'accumulation de métal en fusion. En utilisant notre applicateur ergonomique, vous pourrez couvrir de larges surfaces rapidement et facilement.

Cette étape simple aide à prévenir l'accumulation de métal refroidi sur les lattes des tables de découpe. Ceci permet de réduire de manière significative le temps perdu à nettoyer les dépôts de métal sur ces tables, vous faisant gagner en temps et en argent.

Nouvelle formulation aussi compatible avec les tables de découpe à l'eau.

Description	Format		No de comm.	FDS	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Liquide	500 ml	16.9 oz	53F603	L-142	12
Vaporisateur réutilisable	1400 ml	34 oz	53L126		1
Liquide	10 kg	22 lb	53F605	L-142	1
Liquide (Baril)	272 kg	600 lb	53F608	L-142	1

Couleur : Blanc

Truc technique !

Placez plusieurs tables de découpe l'une après l'autre en les décalant légèrement de façon à ce que les lattes de chaque table soient exposées. Cette opération vous permettra d'enduire plusieurs tables à la fois et d'économiser du temps.

Avantages

- ***Réduit grandement le temps requis pour enlever l'accumulation de métal refroidi sur les tables de découpe***
- ***Permet de passer moins de temps sur la maintenance des tables et plus de temps sur la production***
- ***Peut aussi être appliquée sur tout autre équipement de production sujet aux éclaboussures de métal en fusion***
- ***Le pistolet vaporisateur distribue une couche mince et régulière pour prévenir le gaspillage***
- ***Peut être appliquée sur des tables de découpe à l'eau ou à sec***

Caractéristiques

- ***Cette formule à base de céramique offre une protection durable qui résiste à la chaleur extrême***
- ***Fusil vaporisateur ergonomique permettant de couvrir de larges surfaces rapidement et facilement***
- ***Un contenant de 10 kg fournit assez d'anti-adhérent pour couvrir de 50 à 100 m² (538 à 1076 pi²)***
- ***E-WELD PLASMA MC peut être étendu manuellement ou vaporisé avec un applicateur; il faut simplement agiter la solution avant de l'utiliser***
- ***Utilisez un dégraissant comme le SURFOX MC PRE-WELD Pour nettoyer les lattes au préalable afin de permettre la création d'un revêtement adhésif solide***

PROTECTION POUR BUSES



E-WELD NOZZLE MC

Vaporisateur à base de céramique pour une protection jusqu'à 8 heures

Augmentez la durée de vie des buses de pistolets à souder avec E-WELD Nozzle MC et son applicateur exclusif. Cette formule ultra concentrée recouvre de façon uniforme la surface extérieure et intérieure de votre buse de pistolet à souder pour éviter que des éclaboussures n'y adhèrent et prévient ainsi l'obstruction, permettant une circulation constante et fluide du gaz pour une meilleure qualité de soudure. C'est une solution très économique, car seule une mince couche de produit est nécessaire pour fournir une protection jusqu'à 8 heures. Le E-WELD Nozzle MC peut supporter de hautes températures et peut être utilisé pendant la découpe au laser ou plasma, ce qui en fait la solution idéale pour le soudage MIG.

- ***Pas de contamination de soudure***
- ***Pas de soudure poreuse***
- ***Pas de temps perdu à se débarrasser d'un revêtement visqueux sur les pièces avant de commencer à souder***
- ***Améliore la qualité des soudures et réduit le nombre de rejets***
- ***Seule une mince couche est requise***
- ***Plus de solution par canette que les produits concurrents et durée de vie supérieure***





Buse avec E-WELD Nozzle



Buse complètement bouchée (sans E-WELD Nozzle)

Description	Dimension		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 fl. oz.	53F212	L-156F	6
Applicateur			53L121		1
Aérosol et applicateur	400 ml	13.5 fl. oz.	53F912	L-156F	1

Couleur : Orange

YouTube
Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

SPATTER BLOCK GEL MC

Gel anti-adhérents

Un anti-adhérent supérieur pour protéger les buses et les becs des pistolets de soudure.





Avantages

- ***Augmente la durée de vie des torches à souder***
- ***Nettoyage plus rapide et plus facile des buses et des becs de pistolets de soudure***

Caractéristiques

- ***Sans composés chlorés et sans silicone, inodore***
- ***Protection de l'intérieur et de l'extérieur des buses et des becs de pistolets de soudure***

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt Std
	Métrique	Gallon US			
Boîte de métal	200 g	7.0 oz	53F103	L-12	12

Couleur : Transparent

La boîte de métal aimantée « colle » sur les tables de travail et les surfaces verticales


E-WELD NOZZLE[MC]

Jusqu'à **8 heures de protection totale** de la buse !

- **L'APPLICATEUR UNIQUE** distribue une couche mince parfaite à chaque fois.
- Prolonge la vie des buses.
- Conçu pour tout type de soudures, résiste à des températures jusqu'à **1000 °C.**



Des éclaboussures fusionnent avec la buse et obstruent la circulation du gaz. Résultat : une soudure de qualité inégale.



Une mince couche de E-WELD NOZZLE[MC] permet la libre circulation du gaz et assure une soudure de grande qualité.

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork



BUSES PRÉ-ENDUITES E-WELD MC

Maintient la buse à des températures plus basses, pour une meilleure protection

Le revêtement céramique spécial à base d'eau empêche les projections d'adhérer à la buse et permet au gaz de circuler librement, ce qui permet d'obtenir une soudure de meilleure qualité. Uniques sur le marché, les BUSES PRÉ-ENDUITES E-WELD[MC] réduiront les coûts de vos opérations de soudage.

Caractéristiques

- ***Réduit les temps d'arrêt pour racler les éclaboussures ou remplacer les buses MIG***
- ***Durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue que les buses standard OEM***
- ***Solution sûre et ininflammable à l'accumulation d'éclaboussures par les buses***
- ***Empêche les obstructions, ce qui permet d'obtenir une soudure de meilleure qualité***



Conseil

Utilisez l'émulsion anti-adhérente haut de gamme E-WELD 4[MC] pour protéger efficacement les pièces à souder, les gabarits de soudage ainsi que les tables des éclaboussures de soudure.

Marque compatible	Modèle compatible	Diamètre (po)	Type	N° de comm.	Pqt Std
Lincoln style	KP3075-1-38S	3/8"	Stick out 1/4	54C001	2
	KP3075-1-38F		Flush	54C003	2
	KP3075-1-50S	1/2"	Stick out 1/4	54C011	2
	KP3075-1-50F		Flush	54C013	2
	KP2742-1-38S	3/8"	Stick out 1/8	54C021	2
	KP2742-1-38R		Recess 1/8	54C022	2
	KP2742-1-38F		Flush	54C023	2
	KP2742-1-50S	1/2"	Stick out 1/8	54C031	2
	KP2742-1-50R		Recess 1/8	54C032	2
	KP2742-1-50F		Flush	54C033	2
	KP2742-1-62S	5/8"	Stick out 1/8	54C041	2
	KP2742-1-62R		Recess 1/8	54C042	2
	KP2742-1-62F		Flush	54C043	2
Miller style	169715	1/2"	Flush	54C113	2
	169724	1/2"	Recess 1/8	54C132	2
	200258		Flush	54C133	2
	169727	5/8"	Stick out 1/8	54C141	2
	169725		Recess 1/8	54C142	2
	169726		Flush	54C143	2
Tregaskiss style	401-4-50	1/2"	Recess 1/8	54C232	2
	401-4-62	5/8"	Recess 1/8	54C242	2
Bernard style	4491	3/4"	Flush	54C301	2
	4492	9/16"	Flush	54C302	2
	N-3418-C	3/4"	Recess 1/4	54C311	2
	N-5814-C	5/8"	Recess 1/4	54C312	2
	4393	5/8"	Flush	54C321	2



02
COUPE

ZIPCUT
CARACTÉRISTIQUES

Pourquoi les disques à tronçonner WALTER sont-ils les meilleurs sur le marché ?

NOUVEAU

TECHNOLOGIE SMART RESIN[MC]

Technologie Smart Resin[MC]

La technologie exclusive SMART RESIN[MC] de WALTER expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule.
Pour Zip XX seulement



Bandes courbes

Repérez les bandes courbes pour vous assurer de bien vous procurer des produits authentiques de WALTER Technologies pour surfaces. Tout comme l'orange caractéristique de WALTER, les bandes courbes permettent d'identifier nos meules.

LES PRODUITS ZIP EN UN COUP D'ŒIL

Meules	ZIP ONE[MC]	ZIPCUT[MC]	ZIP+ XTRA[MC]	ZIP[MC] XX	
					
Besoins	Pour la coupe de tôles fines en acier et en acier inoxydable. Meilleure meule à utiliser avec une meuleuse d'angle à batterie	Pour un équilibre optimal entre vitesse et durabilité dans l'acier et l'acier inoxydable	Pour une coupe performante dans l'acier épais et l'acier inoxydable, avec un accent sur la durabilité	Pour une coupe plus rapide, plus durable et plus efficace dans l'acier et l'acier inoxydable	
Smart Resin[MC]				✓	
Durabilité	•	• •	• • •	• • • •	
Vitesse de coupe	• • • • •	• • •	• •	• • •	
Confort	• • •	• • • •	• • •	• • • •	
Épaisseur de la roue	1/32"	3/64"	1/16"	1/16"	
Type de grains	Zirconium (ZA)	Oxyde d'aluminium (AO)	Oxyde d'aluminium (AO)	Céramique	
Caractéristiques	• Roue la plus mince pour des coupes rapides sans surchauffer • Fe-S-Cl < 0,1% • Couronne étroite avec revêtement métallique	• La plus polyvalente axée sur la vitesse • Système de montage SPIN-ON • Couronne étroite avec revêtement	• Meule polyvalente axée sur la durabilité • Couronne étroite avec revêtement	• Technologie SMART RESIN[MC] optimise l'équilibre entre le tranchant et la durée de la vie de la meule • Mélange de grains céramiques autoaffûtant • Renforcements de qualité supérieure pour plus de sécurité	

Emballage exclusif

Les disques à tronçonner WALTER sont vendus dans un contenant en plastique unique, pratique et réutilisable, qui permet de conserver leurs propriétés physiques intactes et par conséquent de rehausser leur performance, leur durabilité et leur sûreté.





Couronne étroite de type 27 et revêtement métallique

Technologie brevetée exclusive : le moyeu central est recouvert d'un revêtement métallique qui le rend plus sécuritaire. Elle permet aussi des coupes plus profondes, prolongeant ainsi la durée de vie de la meule à tronçonner.

Montage facile des meules avec Spin-On

Avec ce système, le changement sécuritaire de meule à tronçonner devient facile et rapide, ce qui permet de minimiser les temps d'arrêt tout en augmentant la productivité.




LES PRODUITS ZIP EN UN COUP D'ŒIL

			Spécifique au matériau		
	TOUGHCUT[MC]	**COMBO ZIP**[MC]	**ZIP STAINLESS**[MC]	**ZIP ALU**[MC]	**ZIP**[MC] **TiTan**
					
	Pour les applications de coupe les plus difficiles et les plus exigeantes dans l'acier et l'acier inoxydable	Pour une coupe et un meulage rapides et sécurisés avec une seule meule, à utiliser sur l'acier et l'acier inoxydable	Pour des coupes précises et nettes dans l'acier inoxydable sans contamination	Pour une coupe rapide et libre de l'aluminium et des métaux non ferreux, sans encrassement	Pour une coupe optimale du titane et du laiton, sans surchauffe
• • • •	• • • •	• • •	•	• • •	
•	•	• • • •	• • • •	• •	
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	
3/32"	5/64"	3/64"	3/64"	3/64"	
Oxyde d'aluminium (AO)	Oxyde d'aluminium (AO)	Oxyde d'aluminium (AO)	Oxyde d'aluminium (AO)	Carbure de silicium (C)	
• Renforts très résistants	• Coupez et meuleuz avec le même disque	• Moyeu à revêtement métallique exclusif pour plus de robustesse • Fe-S-Cl < 0,1%	• Durabilité excellente • Coupes super rapides dans l'aluminium	• Solution optimale pour la coupe de matériaux en titane et en laiton • Dure longtemps et préserve les propriétés mécaniques et l'intégrité de la surface de la pièce	

MEULES À TRONÇONNER
POUR MEULEUSES ANGULAIRES



Recommendé: 8 ga (3/16") (4 mm)



Coupe optimale à
<14 ga (5/64") (2mm)

- ***Coupes nettes pour une finition parfaite, donc moins de reprises***
- ***Coupes froides, moins de décoloration et de déformation des matériaux***
- ***Ne contient pas de fer – ne contaminera donc pas l'acier inoxydable***
- ***Parfaite pour les coupes affleurantes***
- ***Meilleure meule à tronçonner à utiliser avec les meuleuses d'angle à batterie***



ZIP ONE MC

Disque à tronçonner haute performance pour métaux de faible épaisseur et meuleuses d'angle à batterie

Cette meule à tronçonner de haute performance extramince de 1 mm (1/32") est conçue à l'aide d'une technologie exclusive à WALTER pour couper de la tôle mince (<8 ga ou 4 mm). Sa durée de vie dépassera celle de toutes les autres meules comparables ! Zip One MC permet des coupes précises dans toute tôle mince, rapidement et sans bavure, sans surchauffer la pièce à travailler. Avec Zip One MC, vous pouvez vous attendre à expérimenter les mêmes coupes froides, et une longue durée de vie que vous appréciez avec les Zipcut MC de WALTER. Meilleure meule à tronçonner à utiliser avec les meuleuses d'angle à batterie.

ZIP ONE MC ultra mince

Le disque à tronçonner le plus mince de WALTER, avec une épaisseur de 1/32'', est conçu pour faire des coupes avec une précision maximale. Grâce à une technologie innovatrice exclusive à WALTER, le disque ZIP ONE MC est non seulement durable, il vous permet aussi de tronçonner le métal de façon plus précise sans créer de bavures.

TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	1/32" (.035)	7/8"	11T542	ZA-60	13,300	25	400
5"	1/32" (.035)	7/8"	11T552	ZA-60	12,200	25	400

TYPE 27



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	1/32" (.032")	7/8"	11T642	ZA-60	13,300	25	400
5"	1/32" (.032")	7/8"	11T652	ZA-60	12,200	25	400
6"	1/32" (.035")	7/8"	11T662	ZA-60	10,200	25	200
7"	3/64" (.045")	7/8"	11T672	ZA-60	8,600	25	100





ZIPCUT MC

La référence pour les meules à tronçonner

Vous remarquerez des coupes plus rapides, plus froides et sans effort. Fortement renforcée pour assurer davantage de sécurité, ZIPCUT MC est souple, résiste à la déformation et à la torsion, permettant ainsi des coupes droites et précises en tout temps.

- ***Considérablement plus de coupes que la compétition****
- ***Moins de friction et coupes plus rapides***

** Par rapport aux meules à tronçonner comparables en oxyde d'aluminium de 5" x 3/64".*



TYPE 1

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	7/8"	11T042	A-60	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11T052	A-60	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11T062	A-60	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11T072	A-30	8,600	25	100
9"	* 5/64" (.078")	7/8"	11T092	A-30	6,600	25	100

** Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" no 30B022 (référence: ANSI B7.1)*

TYPE 1

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
7"	1/16" (.062")	5/8"	11T070	A-30	8,600	25	100
8"	1/16" (.062")	5/8"	11T080	A-30	7,600	25	100

TYPE 27

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	7/8"	11T142	A-60	13,300	25	200
5"	3/64" (.045")	7/8"	11T152	A-60	12,200	25	200
6"	3/64" (.045")	7/8"	11T162	A-60	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11T172	A-30	8,600	25	100
9"	5/64" (.078")	7/8"	11T192	A-30	6,600	25	100

LA MEULE LA PLUS RÉPUTÉE DE L'INDUSTRIE

Accessoires pour montage

Jeu complet pour un montage exposant au minimum l'arbre au-delà de l'écrou de serrage. Pour meuleuses d'autres marques avec: Arbres 5/8"–11

30B021




Rondelles de soutien épaisses pour montage aligné laissant peu dépasser l'arbre de l'écrou de serrage. Pour meuleuses WALTER avec: Arbres 5/8"–11

30B017

Rondelles de soutien épaisses pour montage aligné laissant peu dépasser l'arbre de l'écrou de serrage. Pour meuleuses WALTER avec: Arbres M14×2.0

30B022



Accessoire

Description	N° de comm.
Douille de réduction 7/8" à 5/8"	10A984

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

ZIPCUT[MC] SPIN-ON

Coupe à rendement élevé avec système SPIN-ON

Nos meules à tronçonner ZIPCUT qui dominent l'industrie sont également disponibles avec le système exclusif de montage SPIN-ON pour vous offrir un niveau de productivité supérieur.

- ***Une meule parfaitement centrée pour le confort total de l'opérateur***
- ***Assure un tronçonnage sans vibration pour obtenir une productivité optimale***



TYPE 27S — **SPIN-ON**

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	5/8"–11	11T342	A-60	13,300	25	100
5"	3/64" (.045")	5/8"–11	11T352	A-60	12,200	25	100
6"	3/64" (.045")	5/8"–11	11T362	A-60	10,200	25	100

DES CHANGEMENTS DE MEULES **RAPIDES ET FACILES** POUR MINIMISER LES TEMPS D'ARRÊT



GANTS DE TRAVAIL WALTER

Gants protecteurs de conception soignée et de coupe ajustée pour plus de confort. Les gants de travail ultimes de WALTER, complètement redessinés, sont conçus pour résister aux utilisations les plus rudes. Ils sont faits entièrement de cuir de chèvre noir, avec une incrustation en néoprène qui sert à réduire les vibrations. Un empiècement de Kevlar[MC] (un tissu naturellement antidérapant) se trouve à la base du pouce. En résumé, ces gants sont les plus résistants et les plus confortables: parfaits pour vous aider à faire votre travail.

Large	**N° de comm.:** 30B093
Extra-Large	**N° de comm.:** 30B095



ZIP[MC] XX

Meule à tronçonner en céramique pour une durée de vie exceptionnelle et des coupes plus rapides



Obtenez le gain ultime de productivité et de confort avec la nouvelle meule à tronçonner ZIP[MC] XX. Fabriquée à partir d'un grain céramique unique et de la nouvelle technologie SMART RESIN[MC], elle offre le plus grand nombre de coupes sans compromettre la vitesse et la sécurité. Non seulement elle coupe jusqu'à 10 % plus vite que les meules en oxyde d'aluminium, elle dure au moins 30 % plus longtemps que les meules en céramique concurrentes. Utilisez ZIP[MC] XX pour augmenter votre productivité et réduire votre coût global.

- ***La technologie SMART RESIN[MC] expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule***
- ***Une coupe plus rapide, plus douce et plus sécuritaire***
- ***Maximisez la productivité tout en réduisant les changements de meules***
- ***Mélange de grains céramiques auto-affûtants***
- ***Renforcements de qualité supérieure pour plus de sécurité***
- ***Conçu pour dépasser les normes de sécurité les plus strictes de l'industrie***


TECHNOLOGIE SMART RESIN[MC]

TYPE 1

Steel Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM max	Pqt std	Caisse std
4 ½”	1/16” (.062”)	7/8”	11X242	CA-46	13,300	25	400
5”	1/16” (.062”)	7/8”	11X252	CA-46	12,200	25	400
6”	1/16” (.062”)	7/8”	11X262	CA-46	10,200	25	200
7”	5/64” (.078”)	7/8”	11X272	CA-46	8,600	25	100

LE PLUS GRAND NOMBRE DE COUPES
PAR MEULE DISPONIBLE AUJOURD'HUI



Réalisé sur une barre plate en acier doux ¼” x 2”

ZIP+ XTRA[MC]

Pour les coupes de matériaux plus épais

Les meules ZIP+ XTRA[MC] sont spécialement formulées pour les applications de coupes les plus exigeantes. Elles sont utilisées quotidiennement par des manufacturiers du métal, départements d'entretien, d'usines de feuilles de métal, d'usines de soudage, d'entrepreneurs mécaniques, de manufacturiers d'équipement, d'usines de véhicules à moteur, etc.



TYPE 1

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	1/16" (.062")	7/8"	11T242	A-36	13,300	25	400
5"	1/16" (.062")	7/8"	11T252	A-36	12,200	25	400
6"	1/16" (.062")	7/8"	11T262	A-36	10,200	25	200
7"	5/64" (.078")	7/8"	11T272	A-36	8,600	25	100
9" *	3/32" (.094")	7/8"	11T292	A-36	6,600	25	100

** Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" No 30B022 (référence: ANSI B7.1)*

TYPE 27

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	1/16" (.062")	7/8"	11T453	A-36	13,300	25	200
5"	1/16" (.062")	7/8"	11T503	A-36	12,200	25	200
6"	1/16" (.062")	7/8"	11T603	A-36	10,200	25	200

CHOISISSEZ ZIP+ XTRA[MC] POUR LES PROJETS LES PLUS EXIGEANTS !

- ***Excellente performance pour la coupe de matériaux de 1/8" et plus***
- ***Le Type 27 est équipé d'un moyeu à revêtement métallique pour plus de robustesse, contrôle et sécurité***
- ***La meule de choix pour les coupes affleurantes dans les espaces restreints***

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

TOUGHCUT[MC]

Coupe efficace avec meuleuses angulaires et scies circulaires

Ces meules minces s'adaptant aux meuleuses angulaires et scies circulaires assurent une coupe rapide et nette sans grippage, ce qui réduit la charge sur l'outil et maintient une vitesse élevée. Il en résulte des coupes propres et d'une efficacité à toute épreuve.



TYPE 1

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/32"	7/8"	11R042	A-30	13,300	25	200
5"	3/32"	7/8"	11R052	A-30	12,200	25	200
6"	3/32"	7/8"	11R062	A-30	10,200	25	200
7"	3/32"	7/8"	11R072	A-30	8,600	25	100
9" *	3/32"	7/8"	11R092	A-30	6,600	25	100

** Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" No 30B022 (référence: ANSI B7.1)*



Accessoire

Description	N° de comm.
Douille de réduction 7/8" à 5/8"	10A984

MEULES DE COUPE ET ÉBARBAGE
POUR MEULEUSES ANGULAIRES



COMBO ZIP

Coupes et ébarbage rapides et sécuritaires

Des coupes et un meulage léger avec la même meule. COMBO ZIP[MC] est parfaite pour l'encochage, le nettoyage des passes de fond, le chanfreinage et bien plus. Avec une épaisseur de seulement 5⁄64", cette meule à tronçonner résiste à la pression latérale et permet ainsi aux utilisateurs d'effectuer un meulage léger et de l'ébarbage en toute sécurité.

- ***Coupes et ébarbage sont combinés, ce qui permet de faire moins de changements de meules et offre une meilleure productivité***
- ***Renforcée comme une meule à rectifier pour une meilleure sécurité de l'opérateur***
- ***Les composants de la ZIP assurent un temps de coupes plus rapide et une longue durée de vie***
- ***Munie d'un moyeu protecteur de métal pour plus de rigidité, de contrôle et de sécurité***

TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	5⁄64" (.078")	7⁄8"	11T842	A-60	13,300	25	400
5"	5⁄64" (.078")	7⁄8"	11T852	A-60	12,200	25	200
6"	5⁄64" (.078")	7⁄8"	11T862	A-60	10,200	25	200



COMBO ZIP[MC] à renfort triple

Ce disque à tronçonner est doté de trois couches de renfort et d'un moyeu revêtu de métal, ce qui renforce au maximum son aspect sécuritaire. Cette caractéristique fait que le disque à tronçonner peut supporter une force de pression latérale et permet à l'utilisateur de meuler/ébavurer légèrement de façon sécuritaire.





SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

MEULES DE COUPE
POUR APPLICATIONS SPÉCIALES



ZIP STAINLESS MC

Coupes supérieures de l'acier inoxydable ou alliages de nickel

Le disque ZIP STAINLESS MC en version améliorée est mieux que jamais. Ce disque à tronçonner ne contient pas de fer, de soufre, ni de chlore, ce qui garantit qu'il ne contaminera pas l'acier inoxydable ou les autres alliages de nickel. Il produit des coupes libres et froides et offre la meilleure performance globale avec les alliages de nickel.

- ***Sans fer, soufre ni chlore afin de ne pas contaminer l'acier inoxydable***
- ***Le Type 27 permet des coupes dans des endroits restreints***
- ***Moyeu à revêtement métallique exclusif pour plus de robustesse ainsi qu'un meilleur contrôle et une sécurité accrue***

TYPE 1

Fe-S-Cl <0.1% Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	7/8"	11F042	A-60	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11F052	A-60	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11F062	A-60	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11F072	A-46	8,600	25	100
9"	5/64" (.078")	7/8"	11F092	A-46*	6,600	25	100

** Doit être utilisée avec des rondelles de serrage d'un diamètre de 3" No 30B022 (référence: ANSI B7.1)*

TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	7/8"	11F142	A-60	13,300	25	200
5"	3/64" (.045")	7/8"	11F152	A-60	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11F162	A-60	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11F172	A-46	8,600	25	100
9"	5/64" (.078")	7/8"	11F192	A-46	6,600	25	100



- ***La meilleure durée d'utilisation avec des coupes super rapides dans l'aluminium***

ZIP ALU MC

Permet des coupes super rapides sans s'encrasser

Cette meule à tronçonner mince est conçue spécialement pour couper une grande variété d'aluminium, d'alliages d'aluminium et de métaux non ferreux sans s'encrasser.

TYPE 1

Alu. + métaux n.f.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	7/8"	11U042	A-60-ZIP-ALU	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11U052	A-60-ZIP-ALU	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11U062	A-60-ZIP-ALU	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11U072	A-30-ZIP-ALU	8,600	25	100

TYPE 27

Alu. + métaux n.f.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	7/8"	11U142	A-60-ZIP-ALU	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11U152	A-60-ZIP-ALU	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11U162	A-60-ZIP-ALU	10,200	25	200
7"	1/16" (.062")	7/8"	11U172	A-30-ZIP-ALU	8,600	25	100

ZIP TiTAN MC

La meilleure solution pour couper le titane et le laiton

Lorsque vous travaillez avec du titane ou du laiton, faites confiance à la meule à tronçonner ZIP TiTAN MC pour obtenir une performance optimale, car elle est spécialement conçue pour offrir une efficacité de coupe exceptionnelle dans ces matériaux. La meule ZIP TiTAN MC coupe les métaux sans les faire surchauffer, en préservant leurs propriétés mécaniques et l'intégrité de leur surface.



- ***Durée de vie plus longue et performance de coupe optimale sur le titane et le laiton***
- ***Formulation unique qui empêche la surchauffe du métal à 100%***

TYPE 1

Ti Titane · Laiton · Ductile · Fonte

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	3/64" (.045")	7/8"	11H042	C-60	13,300	25	400
5"	3/64" (.045")	7/8"	11H052	C-60	12,200	25	400
6"	3/64" (.045")	7/8"	11H062	C-36	10,200	25	200



MEULES À TRONÇONNER
POUR MEULEUSES RECTILIGNES



EXCELLENTE
DURÉE DE VIE

- ***Coupes rapides, nettes et sans friction permettant à l'opérateur de mieux contrôler son outil en exerçant une pression minimale***
- ***Durée de vie et vitesse de coupe supérieures à celles des meules concurrentes***
- ***Meules de grain 24 pour des vitesses de coupe plus rapides***
- ***Meules de grain 60 pour une durée de vie plus longue***

ZIP MC

Tronçonnage et meulage efficaces avec l'utilisation de meuleuses droites

Ces meules sont conçues pour assurer un grand rendement dans les travaux de coupes. Elles sont fabriquées de matériaux sélectionnés qui ne contaminent pas l'acier inoxydable. Pour les applications d'entaillage, vous pouvez utiliser une meule d'épaisseur ≥⅛". Coupes rapides, nettes et sans friction de meulage, ≥½".

2" TYPE 1

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
2"	1/32"	1/4"	11L202	A-24	30,600	25	200
2"	1/32"	3/8"	11L203	A-60	30,600	25	200
2"	1/16"	5/16"	11L211	A-24	30,600	25	200
2"	1/16"	1/4"	11L212	A-24	30,600	25	200
2"	1/16"	3/8"	11L213	A-24	30,600	25	200
2"	1/8"	5/16"	11L221	A-24	30,600	25	200
2"	1/8"	3/8"	11L223	A-24	30,600	25	200
2"	1/4"	5/16"	11L231	A-24	30,600	25	200
2"	1/4"	3/8"	11L233	A-24	30,600	25	200
2"	1/2"	5/16"	11L251	A-24	30,600	25	200
2"	1/2"	3/8"	11L253	A-24	30,600	25	200

2 ½" TYPE 1

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
2 1/2"	1/16"	3/8"	11L263	A-24	30,350	25	200



3" TYPE 1

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
3"	1/32"	1/4"	11L302	A-60	25,470	25	200
3"	1/16"	1/4"	11L312	A-24	25,470	25	200
3"	1/8"	1/4"	11L322	A-24	25,470	25	200
3"	1/32"	3/8"	11L303	A-60	25,470	25	200
3"	1/16"	3/8"	11L317	A-60	25,470	25	200
3"	1/16"	3/8"	11L313	A-24	25,470	25	200
3"	1/8"	3/8"	11L323	A-24	25,470	25	200
3"	1/4"	3/8"	11L333	A-24	25,470	25	100
3"	1/2"	3/8"	11L353	A-24	25,470	25	100

4” TYPE 1

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4”	1/32”	3/8”	11L403	A-60	19,100	25	200
4”	1/16”	3/8”	11L413	A-24	19,100	25	200
4”	1/16”	3/8”	11L417	A-60	19,100	25	200
4”	1/8”	3/8”	11L423	A-24	19,100	25	200
4”	1/4”	3/8”	11L433	A-24	19,100	25	100
4”	1/2”	3/8”	11L453	A-24	19,100	25	75
4”	1/32”	5/8”	11L405	A-60	19,100	25	200
4”	1/16”	5/8”	11L415	A-24	19,100	25	200

3” et 4” TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.		Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
3”	1/32”	3/8”	11L308	*	A-60	25,470	25	200
4”	1/32”	3/8”	11L408	**	A-60	19,100	25	200

** Utiliser avec un mandrin de 1/4” 11L007*
*** Utiliser avec un mandrin de 1/4” 11L003*

- *Idéale pour les coupes affleurantes*
- *Munie d’un moyeu à revêtement métallique exclusif pour plus de robustesse ainsi qu’une sécurité accrue*



ZIP ALU MC

Permet des coupes super rapides sans s’encrasser

Cette meule à tronçonner mince est conçue spécialement pour couper une grande variété d’aluminium, d’alliages d’aluminium et de métaux non ferreux sans s’encrasser.

TYPE 1

Alu. + métaux n.f.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
3”	1/32”	3/8”	11U303	A-60	25,470	25	200
4”	1/32”	3/8”	11U403	A-60	19,100	25	200



- *La meilleure durée d’utilisation avec des coupes super rapides dans l’aluminium*

Accessoires pour montage

Arbres pour montage aligné - tige de 1/4” Pour meules jusqu’à 1/8” d’épaisseur	
Pour meules 2”et 3”, arbres 1/4” et 3/8”	**11L007**
Pour meules 2”, arbre 5/16”	**11L001**
Pour meules 3” et 4”, arbre 1/4”	**11L006**
Pour meules 3” et 4”, arbre 3/8”	**11L003**
Arbres universels avec tige 1/4” Pour meules jusqu’à 1/2” d’épaisseur	
Pour meules 2”, arbre 3/8”	**11L008**
Pour meules 2”, arbre 5/16”	**11L002**
Pour meules 3” et 4”, arbre 3/8”	**11L004**




COUPE EXTRA RAPIDE
DE L’ ALUMINIUM SANS S’ENCRASSER


MEULES DE COUPE
POUR SCIE À TRONÇONNER



LA MEULE DE CHOIX
POUR LES SOLIDES ET TUBULURES EN INOX



- *Renfort central unique pour augmenter la vitesse de coupe*
- *Meule spécialement conçue pour s'adapter aux scies à tronçonner à faible puissance, réduit la charge sur l'outil et crée moins de bavures*
- *La meule de choix pour les pièces massives et les tuyaux d'acier inoxydable*



- *Double renforcement externe*
- *Meule par excellence pour les tubulures et les profilés*
- *Durée de vie plus longue pour les applications exigeantes*



- *Coupes rapides et nettes dans tous les types d'aluminium et métaux non ferreux*
- *À l'épreuve de l'encrassement grâce à sa conception unique*



- *Coupe optimale dans le titane et le laiton*
- *Pour les scies à tronçonner portatives et les scies stationnaires*

CHOPCUT MC

Coupes efficaces avec scies à tronçonner portatives

Cette meule est expressément conçue pour être utilisée avec des scies à tronçonner portatives. Elle transmet une charge minimale au moteur, ce qui facilite le travail de l'opérateur et exige moins d'efforts de la scie.



CHOPCUT
Usage général — TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
12"	3/32"	1"	10Q123	A-30	5,100	10	50
14"	3/32"	1"	10Q143	A-30	4,400	10	50
16"	7/64"	1"	10Q163	A-30	3,800	10	30

CHOPCUT II
Haute performance — TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
12"	3/32"	1"	10P123	A-30	5,100	10	50
14"	3/32"	1"	10P143	A-30	4,400	10	50
16"	7/64"	1"	10P163	A-30	3,800	10	30

CHOPCUT ALU
ALU — TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
12"	3/32"	1"	10L123	A-30	5,100	10	50
14"	3/32"	1"	10L143	A-30	4,400	10	50

CHOPCUT TITAN
Titane — TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
14"	1/8" (.125")	1"	10H143	C-30	4,400	10	50
16"	9/64" (.125")	1"	10H163	C-30	3,800	10	30

MEULES DE COUPE
POUR TRONÇONNEUSES FIXES

RIPCUT MC

Coupe à haut rendement pour machines fixes

Cette meule est conçue pour s'adapter aux tronçonneuses fixes et permet d'effectuer plus de coupe plus rapidement tout en garantissant le coût le plus bas par coupe.



RIPCUT
Usage général **TYPE 1**



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
12"	1/8"	1"	10B123	A-24	5,100	10	50
14"	1/8"	1"	10B143	A-24	4,400	10	30
16"	5/32"	1"	10B163	A-24	3,800	10	30
18"	3/16"	1"	10B183	A-24	3,400	10	20
20"	3/16"	1"	10B203	A-24	3,000	5	10

- *Meule la plus polyvalente*
- *Pour coupes de profilés à paroi mince ou de pièces massives*
- *Meule par excellence pour les tronçonneuses à faible puissance (moins de 10 C.V.)*

RIPCUT II
Haute performance **TYPE 1**



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
12"	1/8"	1"	10A123	A-24	5,100	10	50
14"	1/8"	1"	10A143	A-24	4,400	10	30
16"	5/32"	1"	10A163	A-24	3,800	10	30
18"	3/16"	1"	10A183	A-24	3,400	10	20
20"	3/16"	1"	10A203	A-24	3,000	5	10

LE COÛT LE PLUS BAS PAR COUPE

- *Surclasse toutes les autres meules en efficacité et durabilité*
- *Coupe pratiquement tout, des profilés à paroi mince jusqu'aux barres pleines*
- *Pour utilisation avec les tronçonneuses à haute puissance*

RIPCUT STAINLESS
Inoxydable **TYPE 1**



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
14"	1/8"	1"	10C143	A-36	4,400	10	30

- *Meule conçue expressément pour couper tous les types d'acier inoxydable et alliages*
- *Coupes rapides et froides qui réduisent les bavures et la décoloration*



Accessoires

Douilles de réduction

De	À	N° de comm.	De	À	N° de comm.
40 mm	1 1/2"	10A992	1"	3/4"	10A987
40 mm	1"	10A990	1"	5/8"	10A986
1"	20 mm	10A989	1"	1/2"	10A985
1"	7/8"	10A988			

MEULES À TRONÇONNER
POUR SCIES À ESSENCE





- ***Tronçonnages divers dans l'acier et la fonte***
- ***Meule conçue pour couper béton, pierre, asphalte, etc.***
- ***Tronçonnage divers de tuyaux de béton armé, fonte ductile, PVC et autres tuyaux de plastique***

PORTACUT MC

Tronçonnage haute vitesse avec scies électriques et à essence

Cette meule à tronçonner de qualité supérieure est la plus fiable sur le marché pour tous les travaux de coupes sur place. Étant renforcée, elle offre une sécurité accrue et sa conception assure un rapport optimal entre la vitesse de coupes et la durabilité de la meule.

TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
12”	⅛”	20 mm STIHL	11A121	A-24	6,300	10	50
12”	⅛”	⅞” PARTNER	11A122	A-24	6,300	10	50
12”	⅛”	1”	11A123	A-24	6,300	10	50
14”	⅛”	20 mm STIHL	11A141	A-24	5,400	10	30
14”	⅛”	⅞” PARTNER	11A142	A-24	5,400	10	30
14”	⅛”	1”	11A143	A-24	5,400	10	30

TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
12”	⅛”	20 mm STIHL	11D121	C-24	6,300	10	50
12”	⅛”	1”	11D123	C-24	6,300	10	50
14”	⅛”	20 mm STIHL	11D141	C-24	5,400	10	30
14”	⅛”	1”	11D143	C-24	5,400	10	30

MEULES À TRONÇONNER
POUR SCIES À RAILS



RAILCUT II MC

Tronçonnage de haute performance pour rails à l'aide de scies portatives électriques ou à essence

RAILCUT II MC est spécialement conçue pour couper rapidement tous les types de rails sans lustrer. Elle est solidement renforcée pour couper en toute sécurité et en douceur.

- ***Nouvelle formule d'abrasifs et de résine haute performance***
- ***Extrarenforcée pour un maximum de sécurité et de facilité de coupe***
- ***RAILCUT II Long Life procure une grande durabilité sur les rails mous (nouveaux rails) - Idéal pour scies hydrauliques***
- ***RAILCUT II Fast Cut procure une coupe rapide et une déflexion minimale sur le rail dur (rail usagé) - Idéal pour scie à essence***

RAILCUT II LONG LIFE

TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
14"	5/32"	1"	11V143	ZA-24	5,400	10	30
16"	5/32"	1"	11V163	ZA-24	4,700	10	30

RAILCUT II FAST CUT

TYPE 1



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
14"	5/32"	1"	11V145	ZA-24	5,400	10	30
16"	5/32"	1"	11V165	ZA-24	4,700	10	30

Accessoires

Douilles de réduction

De	À	N° de comm.
1"	20 mm	10A989
1"	7/8"	10A988



ALLSTEEL[MC]

Nouvelle formule améliorée pour 20 % plus de coupes

MEULES À TRONÇONNER ALLSTEEL[MC]

Les meules à tronçonner haute performance ALLSTEEL[MC] sont spécialement conçues pour offrir une coupe rapide et donc, un rapport rendement-prix supérieur. Comme ils sont exempts de fer, de soufre et de chlore, ils ne contaminent pas l'acier inoxydable ni les alliages d'acier au nickel.



- *Le choix idéal pour l'acier et l'acier inoxydable*
- *Excellent rendement général*
- *Exempt de fer, de soufre et de chlore pour éviter de contaminer l'acier inoxydable*
- *Le Type 1 assure une plus longue durée de vie*
- *Le Type 27 permet des coupes dans des endroits restreints*
- *Certification OSA*

TYPE 1

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

N° de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
11W042	4-1/2''	3/64'' (.045)	7/8''	A-30	13,300	25	400
11W052	5''	3/64'' (.045)	7/8''	A-30	12,250	25	400
11W062	6''	1/16'' (.062)	7/8''	A-30	10,200	25	200
11W072	7''	5/64'' (.078)	7/8''	A-30	8,500	25	100

TYPE 27

N° de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
11W142	4-1/2''	3/64'' (.045)	7/8''	A-30	13,300	25	400
11W152	5''	3/64'' (.045)	7/8''	A-30	12,250	25	400
11W162	6''	1/16'' (.062)	7/8''	A-30	10,200	25	200
11W172	7''	5/64'' (.078)	7/8''	A-30	8,500	25	100

MINI MEULES À TRONÇONNER ALLSTEEL[MC]

Faites de grains d'oxyde d'aluminium agglomérés, les petites meules à tronçonner ALLSTEEL[MC] offrent un rendement exceptionnel avec les meuleuses à arbre droit ou à rectifier, qu'elles soient électriques ou pneumatiques.



- *Coupe rapide*
- *Parfait pour l'acier et l'acier inoxydable*
- *Exempt de fer, de soufre et de chlore pour éviter de contaminer l'acier inoxydable*

TYPE 1

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

N° de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
11W303	3''	1/32''	3/8''	A-46	25,470	25	150
11W312	3''	1/16''	1/4''	A-46	25,470	25	150
11W313	3''	1/16''	3/8''	A-46	25,470	25	150
11W403	4''	1/32''	3/8''	A-46	19,100	25	150
11W413	4''	1/16''	3/8''	A-46	19,100	25	150
11W423	4''	1/8''	3/8''	A-46	19,100	25	150

MEULES POUR SCIES PORTATIVES ALLSTEEL[MC]

Les meules ALLSTEEL[MC] pour scie à tronçonner offrent un taux de coupe exceptionnel. Rigides et polyvalentes, elles sont conçues pour être utilisées avec les scies à tronçonner portatives.



- ***Coupe rapide de sections transversales, de tuyaux et de profilés creux d'acier de construction***
- ***Rendement exceptionnel – excellent contrôle pour une sécurité accrue***
- ***Durable – un choix économique***
- ***Certification OSA***

TYPE 1

Acier Inox.

N° de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
10W123	12''	7/64''	1''	A-30	5,100	10	50
10W143	14''	1/8''	1''	A-30	4,400	10	30



MEULES POUR SCIES À ESSENCE ALLSTEEL[MC]

Les meules ALLSTEEL[MC] pour scie à essence sont conçues pour couper tous les métaux, dont l'acier et l'acier inoxydable, de façon rapide et efficace. Ces meules haute performance sont hautement renforcées pour assurer la sécurité de l'opérateur. Durables, elles offrent de parfaites coupes froides.



- ***Parfait pour l'acier et l'acier inoxydable***
- ***Permet une coupe propre et froide***
- ***Excellent contrôle pour une sécurité maximale***

TYPE 1

Acier Inox.

N° de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
11W321	12''	1/8''	20 mm (STIHL)	A-24	6,300	10	50
11W341	14''	1/8''	20 mm (STIHL)	A-24	5,400	10	30

PROGRAMME DE **SEAUX**

Regardez plus loin. Prenez une longueur d'avance.





Face à l'environnement concurrentiel actuel, il est essentiel pour les entreprises de s'adapter aux réalités et d'évaluer les façons dont elles peuvent améliorer leur performance, la productivité, la sécurité et effectuer des opérations journalières à moindres coûts.

En tant que leader de l'industrie des technologies pour le traitement de surface, WALTER a développé la garantie d'un mois du programme de seaux, pour vous aider à atteindre ces objectifs dans vos opérations de meulage, coupe, finition et brossage.

Réalisé dans VOTRE atelier, basé sur VOS défis.

FONCTIONNEMENT

- **ÉTAPE 1:**
  Évaluation et collecte de données du processus actuel
- **ÉTAPE 2:**
  Nouveau processus d'évaluation, mais en utilisant que des produits WALTER
- **RÉSULTATS:**
  Rapport documenté de réduction des coûts et recommandations

---



Nous ne pouvons vous faire réaliser des économies? Nous vous créditerons la différence sans compromis!

Contactez votre représentant ou distributeur WALTER et demandez-lui comment vous pouvez participer au programme de seaux.



03
MEULAGE

LES PRODUITS DE MEULAGE EN UN COUP D'ŒIL

NOUVEAU

TECHNOLOGIE SMART RESIN[MC]

Technologie Smart Resin[MC]

La technologie SMART RESIN™ expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule. Disponible exclusivement sur les meules XCAVATOR XX™ et FLEXCUT XX™.

Spécifique au matériau

	HP[MC]	HP XX[MC]	XCAVATOR[MC]	XCAVATOR XX[MC]	STAINLESS[MC]
					
Besoins	Pour les applications générales de meulage nécessitant des performances et un contrôle constants sur l'acier et l'acier inoxydable	Pour les travaux de meulage intensifs nécessitant une durée de vie maximale des meules et un enlèvement de matière supérieur sur l'acier et l'acier inoxydable	Pour un taux d'enlèvement élevé sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux durs avec un minimum de vibrations	Pour un enlèvement de matière ultrarapide et une réduction du stress de l'opérateur lors du meulage intensif de l'acier et de l'acier inoxydable	Pour le meulage de l'acier inoxydable sans contamination
SMART RESIN[MC]				✔	
Durabilité	• •	• • •	• • •	• • • •	• • •
Taux d'enlèvement	• •	• •	• • •	• • • •	• • •
Confort	• • • •	• • •	• • • •	• • •	• • •
Type de grains	Oyxde d'aluminium (AO)	Oxyde d'aluminium + Zirconium (AO + ZA)	Zirconium (ZA)	Céramique (CA)	Aluminum Oxide (AO)
Caractéristiques	• Rendement élevé qui enlève le métal rapidement • Durée de vie confortable des roues	• Durée de vie la plus longue • Technologie améliorée au niveau des agglomérant et de la fabrication	• Technologie COMFORT MAX • Conception perfectionnée prévient la friabilité du bord • Fe-S-Cl < 0,1%	• Meulage sans effort • Taux d'enlèvement le plus élevé Durée de vie la plus longue • Fe-S-Cl < 0,1%	• Durabilité exceptionnelle dans les applications en acier inoxydable • Ne contamine pas l'acier inoxydable • Fe-S-Cl < 0,1%

EXCLUSIF
À WALTER

PRATIQUE ET SÉCURITAIRE!

Système de montage rapide SPIN-ON

- Arbre fileté intégré ultrarésistant pour un changement de meule rapide et facile tout en assurant une sécurité optimale de l'opérateur
- La sécurité et le confort d'une meule avec un moyeu métallique 5/8"-11, à une fraction du prix



Spécifique au matériau		Spécifique à l'application			
ALU[MC]	**CONCRETE**[MC]	**FLEXCUT**[MC]	**FLEXCUT XX**[MC]	**FLEXCUT MILL SCALE**[MC]	**PIPEFITTER**[MC]
					
Pour le meulage des surfaces en aluminium avec une action de coupe froide afin d'éviter l'encrassement	Pour le meulage efficace des surfaces en béton afin d'obtenir une finition propre et lisse	Pour des applications de meulage polyvalentes offrant une excellente flexibilité et maniabilité sur divers matériaux, notamment l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les métaux non ferreux	Pour un enlèvement ultrarapide de l'acier, de l'acier inoxydable et des couches de calamine tenaces, offrant des résultats constants et propres sur des surfaces planes ou courbées	Pour éliminer efficacement la calamine, l'aluminium, la rouille et les peintures	Pour des performances supérieures en matière de construction de canalisations, garantissant des taux d'enlèvement élevés et une grande durabilité sur l'acier et l'acier inoxydable
			✔		
• • •	• • •	• •	• • • •	• •	•
• •	• •	• • •	• • • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •
Aluminum Oxide (AO)	Céramique (CA)	Aluminum Oxide (AO)	Céramique (CA)	Aluminum Oxide (AO)	Aluminum Oxide (AO)
• Coupe nette et rapide sans encrassement • Conçue pour couper mais peut aussi être utilisée pour des travaux de meulage léger • Exempt de cires et de lubrifiants	• Taux d'enlèvement rapide sur le béton, la maçonnerie, la pierre, etc • Grains abrasifs au carbure de silicium extrêmement dur assurant un enlèvement rapide de la matière et une durée de vie prolongée	• Enlèvement supérieur de tous les métaux ferreux et non ferreux sans encrassement • Surface à losanges Diamond-Cut™ pour une plus grande flexibilité et une meilleure maniabilité	• Enlèvement supérieur de tous les métaux ferreux et non ferreux sans encrassement • Surface à losanges Diamond-Cut[MC] pour une plus grande flexibilité et une meilleure maniabilité	• Motif de coupe diamant exclusif qui empêche l'encrassement • Performance extrêmement efficace sur les plaques très rouillées, l'aluminium et le métal galvanisé	• Garantit une coupe et un rainurage rapides et nets • Fe-S-Cl < 0,1% • Essentiel à la fabrication de tuyaux et de canalisations • Plusieurs épaisseurs disponibles

MEULES POUR MEULEUSES ANGULAIRES

XCAVATOR XX MC

Meuler en moins de temps sans sacrifier son confort

La meule XCAVATOR[MC] XX offre un rendement inégalable. Ainsi, l'opérateur peut enlever plus de matière en moins de temps sans sacrifier son confort. Son mélange de grains unique permet un taux d'enlèvement extrêmement élevé tout en réduisant la tension pour l'opérateur. Sa durabilité contribue à réduire les changements de meules. La puissante XCAVATOR[MC] XX est la meule la plus productive pour les travaux de meulage intenses de l'acier et de l'acier inoxydable. Travaillez mieux, travaillez moins.



TAUX D'ENLÈVEMENT EXTRÊMEMENT ÉLEVÉ

TECHNOLOGIE SMART RESIN[MC]

- *La technologie exclusive SMART RESIN[MC] de WALTER expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule*
- *Taux d'enlèvement ultra élevé*
- *Équilibre optimisé pour plus de confort et de sécurité*
- *Formule non ferreuse (ne contamine pas l'acier inoxydable)*

1/8" TYPE 27



Fe-S-Cl <0.1%

Acier Inox. Dur

Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Grade	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	1/8"	7/8"	08X452	CA-24	13,300	10	40
5"	1/8"	7/8"	08X502	CA-24	12,250	10	40
6"	1/8"	7/8"	08X602	CA-24	10,200	10	40
7"	1/8"	7/8"	08X702	CA-24	8,600	10	40
9"	1/8"	7/8"	08X902	CA-24	6,650	10	40

1/4" TYPE 27



Fe-S-Cl <0.1%

Acier Inox. Dur

Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Grade	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	1/4"	7/8"	08X450	CA-24	13,300	10	40
5"	1/4"	7/8"	08X500	CA-24	12,250	10	40
6"	1/4"	7/8"	08X600	CA-24	10,200	10	40
7"	1/4"	7/8"	08X700	CA-24	8,600	10	40
9"	1/4"	7/8"	08X900	CA-24	6,650	10	40



XCAVATOR[MC]

AVEC LA TECHNOLOGIE COMFORT MAX[MC]

COMFORT MAX™ TECHNOLOGY

Haut taux d'enlèvement sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux durs

XCAVATOR[MC] a été remaniée afin d'intégrer la toute dernière innovation pour les meules à centre incurvé (type 27). La technologie COMFORT MAX[MC], située dans le moyeu de la roue, contribue à minimiser les vibrations, fournissant ainsi à l'opérateur une expérience confortable et ergonomique sans pour autant sacrifier la productivité. XCAVATOR[MC] offre des performances de première qualité, notamment avec son taux d'enlèvement ultra élevé dans l'acier et l'acier inoxydable. Il peut également être utilisé avec les métaux les plus durs de l'industrie, tels que le carbure de tungstène et l'acier trempé. Éliminez les goulots d'étranglement dans votre production et réduisez le temps de meulage en utilisant XCAVATOR[MC] avec la technologie COMFORT MAX[MC], exclusive à WALTER.



¼" TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% — Acier — Inox. — Dur

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅞"	08P460	ZA-16	13,300	25	100
5"	¼"	⅞"	08P510	ZA-16	12,200	25	100
6"	¼"	⅞"	08P600	ZA-16	10,200	25	100
7"	¼"	⅞"	08P700	ZA-16	8,600	25	50
9"	¼"	⅞"	08P900	ZA-16	6,600	25	50

¼" TYPE 27S SPIN-ON

Fe-S-Cl <0.1% — Acier — Inox. — Dur

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅝"-11	08P450	ZA-16	13,300	20	80
5"	¼"	⅝"-11	08P500	ZA-16	12,200	20	80

Toujours utiliser la bride 30B057.

UN MEULAGE CONFORTABLE, PEU IMPORTE L'APPLICATION

- ***La technologie COMFORT MAX[MC] procure une expérience de meulage plus confortable sans sacrifier la productivité***
- ***La conception perfectionnée prévient la friabilité du bord (sécurité accrue)***
- ***Transfert de puissance optimal de l'opérateur à la surface de travail***
- ***Exempt de fer, garantie de ne pas contaminer l'acier inoxydable***



SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork



MEULAGE DOUX
AVEC UN MORDANT AGRESSIF MAIS CONTRÔLÉ

- ***Changements des meules rapides et faciles pour moins de temps d'arrêt***
- ***Meule parfaitement centrée pour une meilleure performance***



HP MC

Rendement élevé et confort exceptionnel pour les travaux quotidiens de meulage

La meule HP[MC] est désormais l'exemple à suivre en matière de meulage général de l'acier et de l'acier inoxydable. Forte d'un mélange de grains conçu pour offrir une plus grande dureté et une meilleure résistance à l'usure, la meule HP[MC] enlève le métal en un tour de main, faisant d'elle l'une des meneuses de sa catégorie.

¼" TYPE 27S — SPIN-ON

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	Nº de comm.	Grain	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅝"-11	08B450	A-30	13,300	20	80
5"	¼"	⅝"-11	08B500	A-30	12,200	20	80
6"	¼"	⅝"-11	08B630	A-24	10,200	20	80

Toujours utiliser les meules ¼" avec la bride 30B057.

¼" TYPE 28S — SPIN-ON

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	Nº de comm.	Grain	RPM max.	Pqt std	Caisse std
5"	¼"	⅝"-11	08B501	A-30	12,200	20	80

Toujours utiliser les meules ¼" avec la bride 30B057.

¼" TYPE 27

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	Nº de comm.	Grain	RPM max.	Pqt std	Caisse std
3"	¼"	⅜"	08B310	A-30	20,000	25	100
4"	¼"	⅜"	08B410	A-30	15,300	25	100
4"	¼"	⅝"	08B400	A-30	15,300	25	100
4 ½"	¼"	⅞"	08B460	A-30	13,300	25	100
5"	¼"	⅞"	08B510	A-30	12,200	25	100
6"	¼"	⅞"	08B600	A-24	10,200	25	100
7"	¼"	⅞"	08B710	A-24	8,600	25	50
9"	¼"	⅞"	08B910	A-24	6,600	25	50

¼" TYPE 28

Acier Inox.

Dia.	Épais.	Arbre	Nº de comm.	Grain	RPM max.	Pqt std	Caisse std
7"	¼"	⅞"	08B701	A-24	8,600	25	50
9"	¼"	⅞"	08B901	A-24	6,600	25	50

DOUBLEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS ROUES HP LORSQU'ELLES SONT COMBINÉES AVEC LA MINI PLUS ! Voir la page 148.



HP COMBO MC

Tronçonnage et meulage de haute performance

Cette meule de ⅛" établit de nouvelles normes de performance pour les meuleuses angulaires portatives équipées de meules combinées à centre incurvé. Elle est spécialement renforcée pour résister aux exigences du tronçonnage avec des outils portatifs. Que ce soit pour le tronçonnage, l'encochement, le rainurage ou le meulage léger, cette meule vous assure de toujours offrir la durée de vie la plus longue, l'enlèvement le plus rapide et la sécurité maximale.



⅛" TYPE 27S — SPIN-ON



Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	No de comm.	Grain	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	⅛"	⅝"-11	08B452	A-30	13,300	25	200
5"	⅛"	⅝"-11	08B502	A-30	12,200	25	200
6"	⅛"	⅝"-11	08B632	A-24	10,200	25	100

Toujours utiliser les meules de ⅛" avec la bride 30B017 ou 30B057.

⅛" TYPE 27



Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt std	Caisse std
3"	⅛"	⅜"	08B312	A-24	20,000	25	200
4"	⅛"	⅜"	08B412	A-24	15,300	25	200
4"	⅛"	⅝"	08B402	A-24	15,300	25	200
4 ½"	⅛"	⅞"	08B462	A-30	13,300	25	200
5"	⅛"	⅞"	08B512	A-30	12,200	25	200
6"	⅛"	⅞"	08B602	A-30	10,200	25	100
7"	⅛"	⅞"	08B712	A-30	8,600	25	100
9"	⅛"	⅞"	08B912	A-30	6,600	25	100

IDÉALE POUR LE TRONÇONNAGE ET LE MEULAGE

- ***Changements de meules rapides et faciles pour moins de temps d'arrêt***
- ***Meule parfaitement centrée pour une meilleure performance***



SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork



HP XX[MC]

Meulage de performance supérieure

La meule à rectifier HP XX[MC] est à la fine pointe de la technologie tant par ses composantes abrasives et agglomérantes que par son mode de fabrication pour réduire considérablement vos coûts de meulage. Utilisez-la pour vos travaux les plus exigeants. Lorsqu'on tient compte de l'ensemble des coûts, la meule HP XX[MC] est celle qui permet le meulage au coût le plus bas.

- *Durée de vie la plus longue*
- *La technologie améliorée au niveau des agglomérants et le procédé de fabrication automatisé produisent une durée de vie sans égal pour atteindre de nouveaux sommets de productivité*

Avantages de la technologie SPIN-ON

- *Arbre fileté intégré ultrarésistant qui assure un minimum de vibration pour un confort maximal de l'opérateur*
- *Pas besoin de clé de serrage*

1/8" TYPE 27

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 1/2"	1/8"	7/8"	08H452	ZA-24	13,300	25	200
5"	1/8"	7/8"	08H502	ZA-24	12,200	25	200
6"	1/8"	7/8"	08H602	ZA-24	10,200	25	200

1/4" TYPE 27S SPIN-ON

Acier

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 1/2"	1/4"	5/8"–11	08K450	ZA-20	13,300	20	80
5"	1/4"	5/8"–11	08K500	ZA-20	12,200	20	80

Toujours utiliser avec la bride 30B057 (p. 233).

1/4" TYPE 27

Acier Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 1/2"	1/4"	7/8"	08H450	ZA-24	13,300	25	100
5"	1/4"	7/8"	08H500	ZA-24	12,200	25	100
6"	1/4"	7/8"	08H600	ZA-24	10,200	25	100
9"	1/4"	7/8"	08H900	ZA-24	6,600	25	50

1/4" TYPE 28

Acier

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
7"	1/4"	7/8"	08K701	ZA-24-HPS	8,600	25	50
9"	1/4"	7/8"	08K901	ZA-24-HPS	6,600	25	50



DOUBLEZ LA DURÉE DE VIE DE VOS DISQUES HP XX EN LES UTILISANT AVEC LA PRO 5!
Voir la page 149.

Toutes les meules à centre incurvé de 7" × 1/8", 7" × 1/4", 9" × 1/8" et 9" × 1/4" sont disponibles avec un moyeu fileté de 5/8"–11 monté.

Additionnez le chiffre «5» au numéro de commande régulier.

Par exemple:
08B712 + 5 = 08B717 = 7" × 1/8" × 5/8"–11 A-30-COMBO meule à rectifier/tronçonner
Paquet de 10.



STAINLESS MC

Meulage et tronçonnage de qualité supérieure

Cette meule est excellente pour les gros travaux difficiles à exécuter dans les aciers avec alliages de nickel. Elle colle à la pièce à usiner pour un minimum de rebondissements et un meulage contrôlé et produit un fini lisse de haute qualité. Elle est fabriquée de matériaux très raffinés qui ne contaminent pas l'acier inoxydable.

⅛" Coupe et meulage :

- ***Meule combinée de haute performance pour la coupe et le meulage léger***
- ***Conserve son tranchant très longtemps***



¼" meulage :

- ***Changements de meules rapides et faciles pour moins de temps d'arrêt***
- ***Rendement supérieur et excellent contrôle dans les travaux de meulage les plus difficiles***

NE CONTAMINERA PAS
L'ACIER INOXIDABLE

- ***Enlèvement net et rapide de la matière***
- ***Rendement supérieur et excellent contrôle dans les travaux de meulage les plus difficiles***

⅛" TYPE 27S — SPIN-ON — Fe-S-Cl <0.1% — Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅛"	⅝"-11	08F452	A-30	13,300	25	100
5"	⅛"	⅝"-11	08F502	A-30	12,200	25	100

⅛" TYPE 27 — Fe-S-Cl <0.1% — Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅛"	⅞"	08F462	A-30	13,300	25	200
5"	⅛"	⅞"	08F512	A-30	12,200	25	200
6"	⅛"	⅞"	08F602	A-30	10,200	25	100
7"	⅛"	⅞"	08F702	A-30	8,600	25	100

Toujours utiliser les meules ⅛" avec la bride 30B057.

¼" TYPE 27S — SPIN-ON — Fe-S-Cl <0.1% — Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅝"-11	08F450	A-30	13,300	20	80
5"	¼"	⅝"-11	08F500	A-30	12,200	20	80

¼" TYPE 27 — Fe-S-Cl <0.1% — Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅞"	08F460	A-30	13,300	25	100
5"	¼"	⅞"	08F510	A-30	12,200	25	100
6"	¼"	⅞"	08F600	A-30	10,200	25	100
7"	¼"	⅞"	08F700	A-30	8,600	25	50

¼" TYPE 28S — SPIN-ON — Fe-S-Cl <0.1% — Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅝"-11	08F451	A-30	13,300	10	80

Toujours utiliser les meules ¼" avec la bride 30B057.



AUCUN ENCRASSAGE
DANS TOUS TYPES D'ALUMINIUM

⅛" Coupe et meulage :

- *Meule conçue pour couper mais peut aussi être utilisée pour des travaux de meulage léger*
- *Coupes rapides et nettes*

¼" meulage :

- *Enlèvement rapide de la matière et longue durée de vie*
- *Exempt de cire et de lubrifiant*

ALU MC

Meulage et coupes efficaces dans les métaux tendres

Cette meule rectifie avec aisance tous les types d'aluminium et de métaux non ferreux à des taux d'enlèvement sans précédent. Le liant spécialement imprégné de cette meule résiste à la charge même pour meuler l'aluminium très mou ou pur. Elle ne contient pas de cire ni de lubrifiant et ne contamine pas le matériau à travailler — les surfaces meulées sont donc propres et prêtes pour la soudure sans besoin de nettoyage additionnel.

⅛" TYPE 27



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅛"	⅞"	08L452	A-24	13,300	25	200
5"	⅛"	⅞"	08L502	A-24	12,200	25	200
6"	⅛"	⅞"	08L602	A-24	10,200	25	100
7"	⅛"	⅞"	08L702	A-24	8,600	25	100
9"	⅛"	⅞"	08L902	A-24	6,600	25	100

¼" TYPE 27



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅞"	08L450	A-24	13,300	25	100
5"	¼"	⅞"	08L500	A-24	12,200	25	100
6"	¼"	⅞"	08L600	A-24	10,200	25	100
7"	¼"	⅞"	08L700	A-24	8,600	25	50



- *Coupes rapides et nettes*
- *Conçue pour couper, mais peut aussi servir à l'occasion pour des travaux de meulage léger*


- *Excellent contrôle dans les travaux intensifs*
- *Grains abrasifs au carbure de silicium extrêmement dur assurant un enlèvement rapide de la matière et une durée de vie prolongée*
- *Performance supérieure sur le surfaçage dur et la fonte*

CONCRETE MC

Coupes et meulage efficaces dans le béton

Cette meule est dotée de renforts multiples très résistants pour assurer une sécurité additionnelle dans les applications de meulage et de coupe difficiles. Elle est conçue pour un enlèvement rapide du matériau ainsi que pour un meulage et une coupe douce dans le béton, maçonnerie, pierre et matériaux de construction similaires.

⅛" TYPE 27



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅛"	⅞"	08D452	C-24	13,300	25	200
5"	⅛"	⅞"	08D502	C-24	12,200	25	200

¼" TYPE 27



Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¼"	⅞"	08E450	C-24	13,300	25	100
5"	¼"	⅞"	08E500	C-24	12,200	25	100

FLEXCUT MC

Meule flexible ultra performante sur surfaces inégales

La meilleure meule à rectifier flexible sur le marché depuis 25 ans, spécialement formulée pour offrir un rendement supérieur dans tous les métaux ferreux et non ferreux.



TYPE 29

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.		RPM max.	Pqt Std	Caisse std
3”	⅜”	A-36-X-FLEX	15L303	*	20,400	25	200
4 ½”	⅞”	A-36-X-FLEX	15L463		13,300	25	200
5”	⅞”	A-36-X-FLEX	15L513		12,200	25	200
5”	⅞”	A-60-X-FLEX	15L516		12,200	25	200
7”	⅞”	A-24-X-FLEX	15L702		8,600	25	100
7”	⅞”	A-36-X-FLEX	15L703		8,600	25	100
7”	⅞”	A-60-X-FLEX	15L706		8,600	25	100

**Toujours utiliser avec la bride 11L007. Toujours utiliser les meules SPIN-ON avec la bride 330B057.*

La surface à losanges Diamond-Cut MC et la formule optimisée offrent :

- ***Plus de flexibilité***
- ***Une meilleure maniabilité sur les surfaces planes et cour bées***
- ***Un meulage plus froid***
- ***Un enlèvement de matière accru de l’acier, de l’aluminium et de l’acier inoxydable***

TYPE 29S

SPIN-ON | Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½”	⅝”–11	A-36-X-FLEX	15L453	13,300	25	100
4 ½”	⅝”–11	A-60-X-FLEX	15L456	13,300	25	100
4 ½”	⅝”–11	A-100-X-FLEX	15L460	13,300	25	200
5”	⅝”–11	A-36-X-FLEX	15L503	12,200	25	100
5”	⅝”–11	A-60-X-FLEX	15L506	12,200	25	100
5”	⅝”–11	A-100-X-FLEX	15L510	12,200	25	200
6”	⅝”–11	A-24-X-FLEX	15L602	10,200	25	200
6”	⅝”–11	A-36-X-FLEX	15L603	10,200	25	200
6”	⅝”–11	A-60-X-FLEX	15L606	10,200	25	200

Toujours utiliser les meules SPIN-ON avec la bride 30B057.

MEULE DE FAÇONNAGE PARFAITE DES SURFACES INÉGALES ET NE S’ENCRASSE JAMAIS SUR L’ALUMINIUM

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

FLEXCUT[MC] MILL SCALE

Enlèvement sans tracas de la calamine

Vos problèmes d'élimination de la calamine sont maintenant résolus grâce à la FLEXCUT[MC] MILL SCALE. Plus d'encrassement, simplement l'élimination facile de la calamine, laissant une surface propre et uniforme. Dans l'industrie, la mince couche d'oxyde de fer qui recouvre la surface de la tôle, des feuilles et des profils d'acier laminés à chaud est connue sous le nom de calamine ou écaille de laminage. Elle est difficile à enlever, car la plupart des abrasifs s'encrasseront. La fine poussière produite par le meulage se dépose entre les grains abrasifs et obstrue la meule. Grâce au mélange unique de particules abrasives friables et hautement raffinées de WALTER combiné au motif de coupe diamant exclusif, la meule FLEXCUT[MC] MILL SCALE s'ajuste par elle-même.



- ***Mélange unique d'abrasifs hautement raffinés permettant l'élimination rapide de la calamine, sans encrassement***
- ***Motif de coupe diamant exclusif qui empêche l'encrassement***
- ***Extrêmement efficace pour les plaques très rouillées, l'aluminium et le métal galvanisé***
- ***Ne contient pas de fer – ne contaminera donc pas l'aluminium***
- ***Coupes froides***

LE FAVORI DE L'INDUSTRIE
POUR L'ÉLIMINATION DU CALAMINE

TYPE 29S — SPIN-ON — Fe-S-Cl <0.1% — Calamine — Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"-11	15L843	A-36-FLEX	13,300	25	100
5"	⅝"-11	15L853	A-36-FLEX	12,200	25	200
6"	⅝"-11	15L863	A-36-FLEX	10,200	25	100

Toujours utiliser les meules SPIN-ON avec la bride 30B057.

TYPE 29 — Fe-S-Cl <0.1% — Calamine — Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
7"	⅞"	15L873	A-36-FLEX	8,600	25	100

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

FLEXCUT™ XX

Enlèvement rapide et efficace de matériaux souples sur l'acier et l'acier inoxydable

FLEXCUT™ XX est conçu pour assurer un enlèvement de matière ultrarapide sur l'acier et l'acier inoxydable et est efficace pour éliminer la calamine. Le mélange de grains avancé, combiné avec la technologie SMART RESIN™, garantit que les grains frais sont exposés au moment optimal, ce qui permet d'atteindre l'équilibre parfait entre le tranchant et la durée de vie prolongée de la meule. Que ce soit pour travailler sur des surfaces planes ou courbes, FLEXCUT™ XX offre des résultats constants, avec un renfort de première qualité pour une sécurité accrue et une finition propre à chaque fois.



- ***Motif de coupe diamant exclusif qui empêche l'encrassement pour une performance plus douce et plus durable.***
- ***Renforts de qualité supérieure améliorent la durabilité et la sécurité lors de l'utilisation.***
- ***Mélange de grains céramiques auto-affûtants permet un enlèvement de matière plus rapide.***
- ***Technologie exclusive SMART RESIN[MC] de WALTER expose les grains frais au moment optimal afin d'optimiser l'équilibre entre le tranchant et la durée de vie de la meule.***
- ***Design exclusif pour une utilisation sur des surfaces planes et incurvées***
- ***Contient moins de 0,1 % de fer, de soufre et de chlore (Fe, S, Cl) pour garantir l'absence de contamination de l'acier inoxydable.***

TECHNOLOGIE SMART RESIN[MC]

TYPE 29 — Fe-S-Cl <0.1% — Acier — Inox. — Calamine

Dia.	Arbre	No. de comm.	Grade	RPM Max	Pqt std	Caisse std
4 ½"	7/8"	15L743	CA-36	13,300	25	200
5"	7/8"	15L753	CA-36	12,200	25	200
6"	7/8"	15L763	CA-36	10,200	25	100
7"	7/8"	15L773	CA-36	8,600	25	100



PIPEFITTER MC

Rendement sans égal pour les travaux de construction de canalisations

Cette meule est fabriquée et renforcée expressément pour rectifier les soudures à rapprochement entre les passes dans les travaux de construction de canalisations et de fabrication de tuyaux. Elle ne contient pas de fer, de soufre, ni de chlore (Fe, S, Cl) et ne contamine pas l'acier inoxydable.

- *La meule qui garantit une coupe et un rainurage rapides et nets*
- *Conçu pour le meulage des soudures de tuyaux*



3/32" TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	3/32"	7/8"	08N453	A-36	13,300	25	200
5"	3/32"	7/8"	08N503	A-36	12,200	25	200
6"	3/32"	7/8"	08N603	A-36	10,200	25	100
7"	3/32"	7/8"	08N703	A-36	8,600	25	100

1/8" TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	1/8"	7/8"	08N452	A-36	13,300	25	200
5"	1/8"	7/8"	08N502	A-36	12,200	25	200
6"	1/8"	7/8"	08N602	A-24	10,200	25	100
7"	1/8"	7/8"	08N702	A-24	8,600	25	100

5/32" TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	5/32"	7/8"	08N454	A-36	13,300	25	200
5"	5/32"	7/8"	08N504	A-36	12,200	25	200
6"	5/32"	7/8"	08N604	A-20	10,200	25	100
7"	5/32"	7/8"	08N704	A-20	8,600	25	100
9"	5/32"	7/8"	08N904	A-20	6,600	25	100

TYPE 27S SPIN-ON

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox.

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
5"	3/32"	5/8"–11	08N533	A-36	12,200	25	200
6"	3/32"	5/8"–11	08N633	A-36	10,200	25	100
6"	5/32"	5/8"–11	08N634	A-20	10,200	25	100

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

MEULES À BOISSEAU

MEULES À BOISSEAU HP MC

La meule à boisseau HP de WALTER est grandement utilisée pour les travaux de meulage grossier ou d'ébarbage dans le béton et l'acier. Elle comporte un moyeu en acier profondément ancré garantissant une sécurité maximale et une durée de vie supérieure. Le moyeu de ⅝"–11 en facilite le montage.



TYPE 11 



Acier

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4"	⅝"–11	A-16	12A004	9,100	1	10
5"	⅝"–11	A-16	12A005	7,260	1	10
6"	⅝"–11	A-16	12A006	6,050	1	10

TYPE 11 



Béton

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4"	⅝"–11	C-16	12B004	9,100	1	10
5"	⅝"–11	C-16	12B005	7,260	1	10
6"	⅝"–11	C-16	12B006	6,050	1	10

- ***Pour un meulage intensif***
- ***Excellente durée de vie de la meule***
- ***Moyeu métallique de protection pour une sécurité maximale de l'opérateur***



MEULES CONIQUES, CYLINDRIQUES ET **MEULES MONTÉES**



Ces meules coniques et cylindriques sont largement utilisées dans les fonderies, aciéries et ateliers de fabrication pour enlever les matières denses dans des endroits difficiles d'accès. Elles sont munies d'un moyeu fileté qui permet de les monter directement sur la meuleuse.

- ***Pour le meulage, façonnage, nettoyage, rectification et ébarbage des surfaces à courbures intérieure ou extérieure***
- ***Enlèvement rapide de la matière, longue durée de vie***

Acier Inox.

Forme	Dia.	Long.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
16	1 ½"	2 ½"	⅜"-24	ZA16	12C101	24,200	10	10
16	1 ½"	3"	⅝"-11	ZA16	12C111	24,200	10	10
16	2"	3"	⅝"-11	ZA16	12C121	18,100	10	10
17	1 ½"	3"	⅝"-11	ZA16	12C401	24,200	10	10
17	2"	4"	⅝"-11	ZA16	12C421	18,100	10	10
18	1"	2"	⅜"-24	ZA16	12C301	36,200	10	10
18	1 ½"	3"	⅝"-11	ZA16	12C311	24,200	10	10
18	2"	3"	⅝"-11	ZA16	12C321	18,100	10	10
18R	1 ½"	3"	⅝"-11	ZA16	12C201	24,200	10	10
18R	2"	3"	⅝"-11	ZA16	12C211	18,100	10	10
18R	3"	4"	⅝"-11	ZA16	12C221	12,100	10	10

MEULES MONTÉES


L'outil idéal pour ajuster, façonner et agrandir

- ***Pour les travaux d'ajustement, de façonnage, d'agrandissement de trous et de finition effectués dans des espaces réduits***
- ***S'adaptent aux meuleuses à matrices, meuleuses à pointes, machines à arbre flexible, etc.***
- ***Elles vous offrent un enlèvement plus rapide ET sont plus durables***

Ces meules montées sont idéales pour les travaux de finition dans des espaces réduits. Cette gamme polyvalente est composée de meules montées fabriquées à partir de grains abrasifs de la meilleure qualité. Elles sont parfaitement équilibrées pour éliminer la vibration.

Gris bleu pour l'acier doux et la fonte
Orange pour l'acier à outil et à haute résistance
Liant à base de résine pour l'acier inoxydable





GRIS BLEU



Type	Dia.	Longueur	Tige	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
A-1	¾"	2 ½"	¼"	12D002	A36	19,800	10	10
A-3	1"	2 ¾"	¼"	12D012	A36	16,100	10	10
A-5	¾"	1 ⅛"	¼"	12D022	A36	45,000	10	10
A-11	⅞"	2"	¼"	12D032	A36	19,800	10	10
A-12	1 1/16"	1 ¼"	¼"	12D037	A36	48,000	10	10
A-14	1 1/16"	⅞"	¼"	12D047	A36	48,000	10	10
A-21	1"	1"	¼"	12D057	A36	34,500	10	10
A-25	1"	1"	¼"	12D077	A36	35,600	10	10
A-32	1"	⅝"	¼"	12D092	A36	38,200	10	10
A-38	1"	1"	¼"	12D122	A36	34,500	10	10
B-52	⅜"	¾"	⅛"	12D232	A36	45,370	10	10
B-52	⅜"	¾"	¼"	12D242	A36	45,370	10	10
W-179	⅜"	1 ¼"	¼"	12D592	A36	45,750	10	10
W-197	⅝"	2"	¼"	12D677	A36	21,000	10	10
W-205	¾"	1"	¼"	12D722	A36	34,500	10	10
W-217	1"	⅜"	¼"	12D782	A36	38,200	10	10
W-220	1"	1"	¼"	12D797	A36	25,500	10	10
W-222	1"	2"	¼"	12D807	A36	15,900	10	10
W-225	1 ¼"	¼"	¼"	12D822	A36	30,560	10	10

ORANGE



Type	Dia.	Longueur	Tige	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
A-1	¾"	2 ½"	¼"	12D001	A60	19,800	10	10
A-3	1"	2 ¾"	¼"	12D011	A60	16,100	10	10
A-5	¾"	1 ⅛"	¼"	12D021	A60	45,000	10	10
A-11	⅞"	2"	¼"	12D031	A60	19,800	10	10
A-12	1 1/16"	1 ¼"	¼"	12D036	A60	48,000	10	10
A-14	1 1/16"	⅞"	¼"	12D046	A60	48,000	10	10
A-21	1"	1"	¼"	12D056	A60	34,500	10	10
A-25	1"	1"	¼"	12D076	A60	35,600	10	10
A-32	1"	⅝"	¼"	12D091	A60	38,200	10	10
A-37	1 ¼"	¼"	¼"	12D116	A60	30,560	10	10
A-38	1"	1"	¼"	12D121	A60	34,500	10	10
W-179	⅜"	1 ¼"	¼"	12D591	A60	45,750	10	10
W-197	⅝"	2"	¼"	12D676	A60	21,000	10	10
W-205	¾"	1"	¼"	12D721	A60	34,500	10	10
W-217	1"	⅜"	¼"	12D781	A60	38,200	10	10
W-220	1"	1"	¼"	12D796	A60	25,500	10	10
W-222	1"	2"	¼"	12D806	A60	15,900	10	10
W-225	1 ¼"	¼"	¼"	12D821	A60	30,560	10	10

LIANT À BASE DE RÉSINE



Type	Dia.	Longueur	Tige	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
A-1	¾"	2 ½"	¼"	12D003	A36	19,800	10	10
A-3	1"	2 ¾"	¼"	12D013	A36	16,100	10	10
A-5	¾"	1 ⅛"	¼"	12D023	A36	45,000	10	10
A-11	⅞"	2"	¼"	12D033	A36	19,800	10	10
A-12	1 1/16"	1 ¼"	¼"	12D038	A36	48,000	10	10
A-21	1"	1"	¼"	12D058	A36	34,500	10	10
A-25	1"	1"	¼"	12D078	A36	35,600	10	10
W-179	⅜"	1 ¼"	¼"	12D593	A36	45,750	10	10
W-197	⅝"	2"	¼"	12D678	A36	21,000	10	10
W-205	¾"	1"	¼"	12D723	A36	34,500	10	10
W-207	¾"	1 ½"	¼"	12D729	A36	24,000	10	10
W-217	1"	⅜"	¼"	12D783	A36	38,200	10	10
W-220	1"	1"	¼"	12D798	A36	25,500	10	10
W-222	1"	2"	¼"	12D808	A36	15,900	10	10
W-236	1 ½"	½"	¼"	12D843	A36	25,470	10	10

Truc technique !

Utilisez les pierres d'apprêt afin de prolonger la vie et permettre aux meules montées ou aux meules d'établi de meuler plus rapidement et d'obtenir un meilleur fini de surface.


Accessoires

Pierres d'apprêt

1" x **1**" x **6**"	12D900	1	10
1" x **1**" x **8**"	12D901	1	10



** Le RPM maximum indiqué est valide pour un arbre libre de 1⁄2".*



MEULAGE D'ÉTABLI

MEULES À RECTIFIER POUR MEULEUSES D'ÉTABLI (BENCH)

Procurant une longue durée de vie et une grande fiabilité, nos meules d'établi sont parfaites pour l'affûtage, la mise en forme ou l'ébavurage sur des meuleuses d'établi.
Toutes sont munies d'une douille de réduction s'adaptant aux arbres 1", ¾", ⅝" et ½".





TYPE 1

Acier

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
6"	¾"	1"	12E324	36 grossier	4,100	1	1
6"	¾"	1"	12E325	46 moyen	4,100	1	1
6"	¾"	1"	12E328	80 fin	4,100	1	1
6"	1"	1"	12E344	36 grossier	4,100	1	1
6"	1"	1"	12E345	46 moyen	4,100	1	1
6"	1"	1"	12E348	80 fin	4,100	1	1
7"	1"	1"	12E444	36 grossier	3,600	1	1
7"	1"	1"	12E447	60 fin	3,600	1	1
8"	⅞"	1"	12E533	24 grossier	3,600	1	1
8"	⅞"	1"	12E537	60 fin	3,600	1	1
8"	1"	1"	12E543	24 grossier	3,600	1	1
8"	1"	1"	12E545	46 moyen	3,600	1	1
8"	1"	1"	12E547	60 fin	3,600	1	1
8"	1 ¼"	1"	12E553	24 grossier	3,600	1	1
8"	1 ¼"	1"	12E557	60 fin	3,600	1	1
10"	1"	1"	12E643	24 grossier	2,500	1	1
10"	1"	1"	12E647	60 fin	2,500	1	1
10"	1 ¼"	1"	12E657	60 fin	2,500	1	1

TYPE 1

Carbure

Dia.	Épaiss.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
6"	¾"	1"	12E329	80 fin	4,100	1	1
7"	1"	1"	12E449	80 fin	3,600	1	1
8"	1"	1"	12E549	80 fin	3,600	1	1
10"	1"	1"	12E649	80 fin	2,500	1	1

ALLSTEEL[MC]

MEULES À RECTIFIER ALLSTEEL[MC]

Les meules ALLSTEEL[MC] offrent un taux d'enlèvement élevé sur l'acier et l'acier inoxydable. Puissants, leurs grains assurent une action abrasive durable et efficace tout en demandant un minimum d'effort, ce qui facilite même les tâches les plus exigeantes.



- ***Parfait pour l'acier et l'acier inoxydable***
- ***Excellent taux d'enlèvement***
- ***Meules hautement renforcées pour une sécurité accrue lors des applications les plus exigeantes***
- ***Meulage facile demandant peu d'effort***
- ***Gougeage de la surface réduit***

1/8'' TYPE 27

Acier Inox.

Nº de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
08W452	4-1/2''	1/8''	7/8''	A-30	13,300	25	200
08W502	5''	1/8''	7/8''	A-30	12,200	25	200
08W602	6''	1/8''	7/8''	A-30	10,200	25	100
08W702	7''	1/8''	7/8''	A-30	8,600	25	100
08W902	9''	1/8''	7/8''	A-30	6,800	25	100



1/4'' TYPE 27

Acier Inox.

Nº de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
08W450	4-1/2''	1/4''	7/8''	A-30	13,300	25	100
08W500	5''	1/4''	7/8''	A-30	12,200	25	100
08W600	6''	1/4''	7/8''	A-30	10,200	25	100
08W700	7''	1/4''	7/8''	A-30	8,600	25	50
08W900	9''	1/4''	7/8''	A-30	6,800	25	50



1/8'' TYPE 27

Acier Inox.

Nº de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
08W457	4-1/2''	1/8''	5/8"-11 Moyeu en acier	A-30	13,300	10	80

1/4'' TYPE 27

Acier Inox.

Nº de comm.	Dia.	Épaiss.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
08W455	4-1/2''	1/4''	5/8"-11 Moyeu en acier	A-30	13,300	10	80




04
FINITION

PRODUITS DE RECTIFICATION
EN UN COUP D'ŒIL

La colle MAX LIFE[MC] à durcissement à froid de WALTER garantit les abrasifs les plus frais possibles en éliminant la nécessité d'appliquer de la chaleur sur le disque pendant le processus de fabrication. Ceci évite ainsi les microfissures et le dessèchement, ce qui améliore l'uniformité et maximise la durée de vie du disque.



DISQUE COLLÉ À CHAUD



DISQUE COLLÉ À FROID

RECTIFICATION

Spécifique au matériau

	ENDURO-FLEX[MC]	ENDURO-FLEX TURBO[MC]	ENDURO-FLEX[MC] STAINLESS	ENDURO-FLEX ALU[MC]	ALLSTEEL[MC]	ALLSTEEL TURBO[MC]
						
Besoins	Usage général pour l'enlèvement de matière, la rectification et la finition de surfaces, l'ébavurage et l'élimination d'arêtes.	Enlèvement ultrarapide du métal. Pour le meulage intensif, la rectification des soudures et l'élimination des arêtes.	Offre une excellente finition de surface. Pour la rectification de l'acier inoxydable, des alliages durs et des métaux sensibles à la chaleur.	Pour la rectification de l'aluminium ou d'autres métaux doux et non ferreux. Ne s'encrasse pas dans les alliages doux.	Usage général pour les outils de faible puissance pour les rectifications légères.	Enlèvement rapide des métaux, adapté à tous les niveaux de compétence pour la rectification.
Colle MAX-LIFE[MC]	✔	✔	✔	✔		
Matériau de support	ECO-TRIM[MC]	Nylon	ECO-TRIM[MC]	ECO-TRIM[MC]	ECO-TRIM[MC]	Nylon
Durabilité	• • • •	• • •	• • •	• • •	• •	•
Puissance de l'outil	Moyen à élevé	Élevé	Moyen à élevé	Moyen à élevé	Faible à moyen	Faible à moyen
Métaux	• Acier	• Acier • Acier inoxydable	• Acier inoxydable • Alliages durs	• Aluminium • Alliages doux	• Acier • Acier inoxydable • Aluminium	• Acier • Acier inoxydable
Diamètre	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 6"

PRODUITS DE RECTIFICATION
EN UN COUP D'ŒIL

Soutien ECO-TRIM

Enlevez les soudures et finissez les surfaces en une étape; ENDURO-FLEX[MC] vous aide à gagner du temps et économiser de l'argent. Si le surplomb des feuillets est usé jusqu'au soutien, il suffit de les tailler jusqu'au soutien ECO-TRIM[MC] pour restaurer le rendement supérieur de votre disque. Soyez novateurs. Soyez efficaces. Choisissez ENDURO-FLEX[MC] et ENDURO-FLEX[MC] STAINLESS avec soutien ECO-TRIM[MC].



Nouveau disque*



Après 35 min.*



Après 100 min.*

** Basé sur une moyenne d'enlèvement du matériau acier.*

** Taillé 1 fois*

**Taillé 2 fois*

FINITION DE SURFACE

	ENDURO-FLEX 2-IN-1[MC]	ENDURO-FLEX 2-IN-1[MC] TURBO	BLENDEX[MC]	INSTANT POLISH[MC]	ULTIMATE SHINE[MC]
					
Besoins	Rectifier les soudures TIG, éliminer les arêtes, rectifier et éliminer les imperfections, l'oxydation et la décoloration. Mélange de ponçage céramique et de lamelles BLENDEX[MC].	Rectifiez les soudures MIG et obtenez la finition souhaitée en une seule étape. Mélange de ponçage céramique et de lamelles BLENDEX[MC].	Disque à feuillets BLENDEX[MC] en céramique pour un meilleur enlèvement de matière avec une finition de surface constante. Disponible en différents grains	Pour les applications de polissage et de finition des miroirs. Permet d'obtenir la finition souhaitée en une seule étape.	Conçu pour les travaux de polissage et de finition des miroirs. Permet d'obtenir la finition souhaitée en une seule étape.
Colle MAX-LIFE[MC]			✔	✔	✔
Matériau de support	Nylon	Nylon	ECO-TRIM[MC]	ECO-TRIM[MC]	ECO-TRIM[MC]
Durabilité	• • •	• • •	• •	•	•
Puissance de l'outil	Faible à moyen	Moyen	Faible à moyen	Faible à moyen	Faible à moyen
Métaux	• Acier • Acie r inoxydable • Aluminium	• Acier • Acie r inoxydable • Aluminium	• Acier • Acie r inoxydable • Aluminium	• Acier • Acie r inoxydable • Aluminium	• Acier • Acie r inoxydable • Aluminium
Diamètre	• 4 ½" • 5"	• 4 ½" • 5"	• 4 ½" • 5"	• 4 ½" • 5"	• 4 ½" • 5"

DISQUES **À FEUILLETS**



ENDURO-FLEX[MC]

La productivité par disque la plus élevée de l'industrie

Notre disque de finition en une étape permet non seulement de relever les défis quotidiens de l'industrie de fabrication et de finition du métal, mais il permet également de les surpasser. Lors de tests comparatifs, ENDURO-FLEX[MC] a surclassé la concurrence, établissant la norme en matière de durabilité et d'enlèvement de la matière. Si le surplomb des feuillets est usé jusqu'au soutien, il suffit de les tailler jusqu'au soutien ECO-TRIM[MC] pour restaurer le rendement supérieur de votre disque.

COLLE MAX LIFE™

Soutien ECO-TRIM



LE DISQUE À FEUILLETS **LE PLUS DURABLE SUR LE MARCHÉ**

- ▷ *Soutien ECO-TRIM[MC]; plus facile à tailler et écologique*
- ▷ *Enlève les soudures et finit les surfaces en une seule étape*
- ▷ *Taillage plus sécuritaire et plus précis*
- ▷ *Meulage silencieux et sans vibration*
- ▷ *Grain de zirconium autoaffûtant*
- ▷ *Léger*

TYPE 27S — SPIN-ON

Acier Inox.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	40	06B454	13,300	10	40
4 ½"	⅝"–11	60	06B456	13,300	10	40
4 ½"	⅝"–11	80	06B458	13,300	10	40
4 ½"	⅝"–11	120	06B462	13,300	10	40
5"	⅝"–11	40	06B504	12,200	10	40
5"	⅝"–11	60	06B506	12,200	10	40
5"	⅝"–11	80	06B508	12,200	10	40
5"	⅝"–11	120	06B512	12,200	10	40
6"	⅝"–11	40	06B604	10,200	10	40
6"	⅝"–11	60	06B606	10,200	10	40
6"	⅝"–11	80	06B608	10,200	10	40
6"	⅝"–11	120	06B612	10,200	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

TYPE 27

Acier Inox.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅞"	40	15R454	13,300	10	40
4 ½"	⅞"	60	15R456	13,300	10	40
4 ½"	⅞"	80	15R458	13,300	10	40
4 ½"	⅞"	120	15R462	13,300	10	40
5"	⅞"	40	15R504	12,200	10	40
5"	⅞"	60	15R506	12,200	10	40
5"	⅞"	80	15R508	12,200	10	40
5"	⅞"	120	15R512	12,200	10	40
6"	⅞"	40	15R604	10,200	10	40
6"	⅞"	60	15R606	10,200	10	40
6"	⅞"	80	15R608	10,200	10	40
6"	⅞"	120	15R612	10,200	10	40
7"	⅞"	40	15R704	8,600	10	40
7"	⅞"	60	15R706	8,600	10	40
7"	⅞"	80	15R708	8,600	10	40
7"	⅞"	120	15R712	8,600	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

AMÉLIOREZ VOTRE TAUX D'ENLÈVEMENT DE 25 % EN COMBINANT VOS DISQUES ENDURO-FLEX[MC] AVEC LA MEULEUSE PRO 5 OU BIG 6 !
Voir pages 149 et 150.



SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork



- *Technologie Cyclone^MC*
- *Configuration de feuillets de conception inédite pour une coupe ultra rapide*
- *Le refroidissement Turbofan^MC garde la pièce à travailler plus froide*
- *Économies garanties !*

COLLE **MAX LIFE**^MC AMÉLIORE L'UNIFORMITÉ ET MAXIMISE LA DURÉE DE VIE DU DISQUE

AUGMENTEZ VOTRE TAUX D'ENLÈVEMENT D'AU MOINS 30 % EN COMBINANT ENDURO-FLEX TURBO^MC ET LA MEULEUSE PRO 5 OU BIG 6 !
Voir pages 149 et 150.



SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube
Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

ENDURO-FLEX TURBO^MC

Le disque à feuillets le plus rapide sur le marché

WALTER a poussé son ENDURO-FLEX TURBO^MC à fond ! Ce disque offre l'enlèvement le plus rapide des soudures, des rebords et autres applications. ENDURO-FLEX TURBO^MC permet un enlèvement extrêmement rapide grâce à un mélange unique de grains à autoaffûtage de grande densité. Sa technologie Cyclone^MC intégrée et sa configuration de feuillets de conception inédite lui permettent d'offrir un taux d'enlèvement d'un grain 36 avec le fini d'un grain 60.

TAUX D'ENLÈVEMENT
LE PLUS ÉLEVÉ DE L'INDUSTRIE

TYPE 27S — SPIN-ON



Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	⅝"–11	06A452	36/60	13,300	10	40
4 ½"	**⅝"–11 moyeu de métal**	**06A457**	**36/60**	**13,300**	**10**	**40**
4 ½"	⅝"–11	06A458	80	13,300	10	40
5"	⅝"–11	06A502	36/60	12,200	10	40
5"	⅝"–11	06A508	80	12,200	10	40
6"	⅝"–11	06A602	36/60	10,200	10	40
7"	**⅝"–11 moyeu de métal**	**06A707**	**36/60**	**8,600**	**10**	**40**

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

TYPE 27



Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	⅞"	06A462	36/60	13,300	10	40
5"	⅞"	06A512	36/60	12,200	10	40
7"	⅞"	06A712	36/60	8,600	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

TYPE 29




Dia.	Arbre	N° de comm.	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
4 ½"	⅞"	06A482	36/60	13,300	10	40
N 4 ½"	**⅝"–11 moyeu de métal**	06A487	36/60	13,300	10	40
N 5"	⅞"	06A532	36/60	12,200	10	40
N 5"	**⅝"–11 moyeu de métal**	06A537	36/60	12,200	10	40

N *Toujours utiliser avec la bride 30B057.*

ENDURO-FLEX TURBO^MC Tests comparatifs entre disques à feuillets de 5 po.

Tests effectués avec la meuleuse PRO 5. **Quantité de grammes enlevés dans l'acier - gr. (oz.)/min.**



ENDURO-FLEX^{MC} STAINLESS

Ne contaminera pas l'acier inoxydable, c'est garanti

Que vous travailliez l'acier inoxydable, l'aluminium ou n'importe quel autre alliage, le disque à feuillets ENDURO-FLEX^{MC} STAINLESS remplacera les meules à rectifier et les disques à sabler en plus de fournir des économies exceptionnelles, une productivité plus élevée et une finition de surfaces plus constante.



FINITION CONSTANTE
SANS DÉCOLORATION

COLLE MAX LIFE™

Soutien ECO-TRIM

Truc technique !

ENDURO-FLEX STAINLESS offre une finition de surface supérieure à celle d'ENDRO-FLEX TURBO, mais à un taux d'enlèvement inférieur.

- ***Sécuritaire pour l'environnement***
- ***Rendement supérieur sur tous les métaux sensibles à la chaleur***
- ***Ne s'encrassera pas et ne glacera pas ; surpassera n'importe quel autre disque sur l'aluminium***
- ***Les coupes les plus froides sur l'acier inoxydable***
- ***Les coupes les plus rapides sur l'aluminium***
- ***100% céramique et lubrifiant pour un meilleur enlèvement dans l'acier inoxydable et les alliages durs***

TYPE 27S SPIN-ON Fe-S-Cl <0.1% Inox. Dur

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	40	06F454	13,300	10	40
4 ½"	⅝"–11	60	06F456	13,300	10	40
4 ½"	⅝"–11	80	06F458	13,300	10	40
4 ½"	⅝"–11	120	06F462	13,300	10	40
5"	⅝"–11	40	06F504	12,200	10	40
5"	⅝"–11	60	06F506	12,200	10	40
5"	⅝"–11	80	06F508	12,200	10	40
5"	⅝"–11	120	06F512	12,200	10	40
6"	⅝"–11	40	06F604	10,200	10	40
6"	⅝"–11	60	06F606	10,200	10	40
6"	⅝"–11	80	06F608	10,200	10	40
6"	⅝"–11	120	06F612	10,200	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

TYPE 27 Fe-S-Cl <0.1% Inox. Dur

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅞"	40	15Q454	13,300	10	40
4 ½"	⅞"	60	15Q456	13,300	10	40
4 ½"	⅞"	80	15Q458	13,300	10	40
4 ½"	⅞"	120	15Q462	13,300	10	40
5"	⅞"	40	15Q504	12,200	10	40
5"	⅞"	60	15Q506	12,200	10	40
5"	⅞"	80	15Q508	12,200	10	40
5"	⅞"	120	15Q512	12,200	10	40
7"	⅞"	40	15Q704	8,600	10	40
7"	⅞"	60	15Q706	8,600	10	40
7"	⅞"	80	15Q708	8,600	10	40
7"	⅞"	120	15Q712	8,600	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.




Pour des solutions de finition fine, voir les pages 115-120

ENDURO-FLEX ALU[MC]

Disque à feuillets à haute performance conçu pour l'aluminium

Le disque à feuillets ENDURO-FLEX ALU[MC] est fabriqué avec un mélange de grains à base de zirconium exempt de fer, de soufre et de chlore pour obtenir des résultats optimaux sur des surfaces en aluminium. Il est construit en utilisant un revêtement spécial anti-bourrage pour offrir la durée de vie la plus longue sur le marché. Grâce à ses taux d'enlèvement élevés et sa résistance au bourrage, ENDURO-FLEX ALU[MC] est le choix le plus rentable pour les opérateurs cherchant à améliorer à la fois la qualité et la productivité lorsqu'ils travaillent avec de l'aluminium ou d'autres métaux sensibles à la chaleur.



- ***Conçu pour performance et productivité supérieures sur l'aluminium***
- ***Revêtement spécial empêchant l'accumulation de résidus et le glaçage pour une durée de vie prolongée du disque***
- ***Soutien ECO-TRIM[MC] plus facile à tailler et plus écologique***

COLLE MAX LIFE™

Soutien ECO-TRIM

SPIN-ON

TYPE 27S





Fe-S-Cl <0.1%

Alu. Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	Max. RPM	Pqt Std	Caisse std
4-½"	⅝"–11	40	06U454	13,300	10	40
4-½"	⅝"–11	60	06U456	13,300	10	40
4-½"	⅝"–11	80	06U458	13,300	10	40
5"	⅝"–11	40	06U504	12,200	10	40
5"	⅝"–11	60	06U506	12,200	10	40
5"	⅝"–11	80	06U508	12,200	10	40
6"	⅝"–11	40	06U604	10,200	10	40
6"	⅝"–11	60	06U606	10,200	10	40
6"	⅝"–11	80	06U608	10,200	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

TYPE 27





Fe-S-Cl <0.1%

Alu. Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	Max. RPM	Pqt Std	Caisse std
7"	⅞"	40	15U704	8,600	10	40
7"	⅞"	60	15U706	8,600	10	40
7"	⅞"	80	15U708	8,600	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.





DISQUES DE FINITION ENDURO-FLEX[MC] « 2 EN 1 »

Finition en une étape

Le disque à feuillets ENDURO-FLEX[MC] « 2 en 1 » enlèvera les soudures TIG et finira la surface en une seule étape, réduisant substantiellement vos coûts de finition. Changer d'un disque à sabler à un disque non tissé pour la rectification de soudures et la finition de surfaces est maintenant chose du passé.

Durable

Conçu pour rectifier les soudures TIG, arrondir les coins, rectifier et enlever les imperfections de surface, l'oxydation, la décoloration, etc. Un disque ENDURO-FLEX[MC] « 2 en 1 » fera le même travail que 20 disques traditionnels tout en procurant une finition lisse et constante.

- ***Permet aux utilisateurs d'atteindre une finition de grade alimentaire***

Truc technique !

VITESSE *Vitesse optimale de 4,000 à 6,000 RPM afin d'optimiser la vie et la performance du produit.*

PRESSION *Augmenter la pression appliquée pour maximiser le taux d'enlèvement ; diminuer la pression pour améliorer le fini de surface.*

ANGLE DE TRAVAIL *Pour une meilleure performance, toujours utiliser à un angle de 4˚ à 10˚. Ne jamais utiliser à plat.*

TYPE 27S — **SPIN-ON**

Acier · Inox. · Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	15I453	13,300	4,000 à 6,000	10	40
5"	⅝"–11	15I503	12,200	4,000 à 6,000	10	40



ENDURO-FLEX[MC] « 2 EN 1 » TURBO

Le disque de finition le plus polyvalent et le plus rapide sur le marché

Avec l'ENDURO-FLEX[MC] « 2 EN 1 » TURBO, vous tirerez profit d'une plus grande rapidité d'enlèvement et obtiendrez le fini que vous voulez en moins d'étapes. Conçu pour l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium, le disque ENDURO-FLEX[MC] « 2 EN 1 » TURBO vous offre un nombre de possibilités sans égal. Ce disque à feuillets est offert en format 4-½" et 5". Intégrant la technologie Cyclone[MC] de WALTER et la haute technologie BLENDEX[MC], le disque produit une finition bien lisse, et sa durée de vie est tout simplement inégalée.

Feuillets de sablage

- ***Enduit spécial générant moins de chaleur***
- ***Ne s'encrasse pas***
- ***Taux d'enlèvement élevé***



Feuillets BLENDEX[MC]

- ***Une combinaison offrant d'excellentes performances sur l'aluminium***
- ***Matériau non tissé, ne tachera pas et ne contaminera pas la pièce à travailler***
- ***Résistants à la déchirure pour une plus longue durée de vie***

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

TYPE 27S — **SPIN-ON**

Acier · Inox. · Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	15I451	13,300	4,000 à 6,000	10	40
5"	⅝"–11	15I501	12,200	4,000 à 6,000	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.


WALTER

ALLSTEEL[MC]

DISQUES À FEUILLETS ALLSTEEL[MC]

Les abrasifs ALLSTEEL[MC], offrant un taux d'enlèvement élevé lorsque combinés à une meuleuse angulaire, intègrent un mélange unique de grains de zirconium qui s'autoaffûtent avec moins de pression. Il s'agit d'une solution économique pour les opérateurs à la recherche de disques à feuillets de qualité industrielle supérieure pour un éventail d'applications.



- ***Mélange spécial de grains abrasifs de zirconium qui s'autoaffûtent avec moins de pression***
- ***Taux d'enlèvement élevé sur l'acier***
- ***Soutien à tailler pour prolonger la vie du disque***
- ***Le choix économique pour la rectification de coins coupants et de soudures en angle ainsi que pour l'ébarbage intensif***
- ***La meilleure option pour les meuleuses d'angle de faible puissance***

TYPE 27S

SPIN-ON

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.

ECO-TRIM Backing

Nº de comm.	Dia.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
06W454	4-1/2"	5/8"-11	40	13,300	10	40
06W456	4-1/2"	5/8"-11	60	13,300	10	40
06W458	4-1/2"	5/8"-11	80	13,300	10	40
06W462	4-1/2"	5/8"-11	120	13,300	10	40
06W504	5"	5/8"-11	40	12,200	10	40
06W506	5"	5/8"-11	60	12,200	10	40
06W508	5"	5/8"-11	80	12,200	10	40
06W512	5"	5/8"-11	120	12,200	10	40

TYPE 27

Fe-S-Cl <0.1% Acier Inox.



Nº de comm.	Dia.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
15W454	4-1/2"	7/8"	40	13,300	10	40
15W456	4-1/2"	7/8"	60	13,300	10	40
15W458	4-1/2"	7/8"	80	13,300	10	40
15W462	4-1/2"	7/8"	120	13,300	10	40
15W504	5"	7/8"	40	12,200	10	40
15W506	5"	7/8"	60	12,200	10	40
15W508	5"	7/8"	80	12,200	10	40
15W512	5"	7/8"	120	12,200	10	40
15W604	6"	7/8"	40	10,200	10	40
15W606	6"	7/8"	60	10,200	10	40
15W608	6"	7/8"	80	10,200	10	40
15W612	6"	7/8"	120	10,200	10	40
15W704	7"	7/8"	40	8,600	10	40
15W706	7"	7/8"	60	8,600	10	40
15W708	7"	7/8"	80	8,600	10	40
15W712	7"	7/8"	120	8,600	10	40

ALLSTEEL TURBO[MC]

Le ALLSTEEL[MC] TURBO combine un mélange de grains abrasifs en zirconium autoaffûtants et une configuration optimale des feuillets pour maximiser le taux d'enlèvement.
Le ALLSTEEL[MC] TURBO est une solution économique pour les opérateurs qui ont besoin d'un disque à feuillets de qualité industrielle capable d'effectuer le travail rapidement et en toute sécurité.

- ***Polyvalent, adapté à une large gamme d'applications d'enlèvement et de niveaux de compétence***
- ***Configuration des feuillets conçue pour un enlèvement agressif***
- ***Support en nylon de haute qualité***
- ***Formulation sans fer***



TYPE 27



Fe-S-Cl <0.1%

Acier Inox.

N° de comm.	Dia.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
15Y454	4-½"	⅞"	40	13,300	10	40
15Y456	4-½"	⅞"	60	13,300	10	40
15Y458	4-½"	⅞"	80	13,300	10	40
15Y504	5"	⅞"	40	12,200	10	40
15Y506	5"	⅞"	60	12,200	10	40
15Y508	5"	⅞"	80	12,200	10	40
15Y604	6"	⅞"	40	10,200	10	40
15Y606	6"	⅞"	60	10,200	10	40
15Y608	6"	⅞"	80	10,200	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

TYPE 27S

SPIN-ON



Fe-S-Cl <0.1%

Acier Inox.

N° de comm.	Dia.	Arbre	Grain	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
06Y454	4-½"	⅝"–11	40	13,300	10	40
06Y456	4-½"	⅝"–11	60	13,300	10	40
06Y458	4-½"	⅝"–11	80	13,300	10	40
06Y504	5"	⅝"–11	40	12,200	10	40
06Y506	5"	⅝"–11	60	12,200	10	40
06Y508	5"	⅝"–11	80	12,200	10	40

Toujours utiliser avec la bride 30B057.

Truc technique !

Pour obtenir le taux d'enlèvement le plus rapide, demandez à votre représentant WALTER de vous parler d'ENDURO-FLEX[MC] TURBO. Un disque à feuillets avec un mélange unique de grains céramiques 36/60 qui enlève rapidement la matière et laisse un fini prêt à peindre.

PRODUITS DE SABLAGE
EN UN COUP D'ŒIL



Un emballage unique

- Meilleure préservation des disques à sable grâce à son contrôle de l'humidité
- Emballés sous film plastique en paquet de 25 pour que les disques conservent parfaitement leur forme
- Garantit la meilleure durée de vie, le taux d'enlèvement le plus agressif et la meilleure performance globale

TECHNOLOGIE DE SUPPORT V-STRONG[MC]

La technologie exclusive V-STRONG[MC] de WALTER améliore la durabilité pour les applications les plus exigeantes. Avec des couches de fibre vulcanisée plus avancées, nos disques à sabler XTRACUT[MC] et COOLCUT XX[MC] sont les plus résistants et durables disponibles.

	XTRACUT XX[MC]	XTRACUT[MC]	COOLCUT XX[MC]	TOPCUT[MC]	COOLCUT[MC]
					
Besoins	Permet un enlèvement de matière haute efficacité et durable sur l'acier, l'acier inoxydable et les alliages durs.	Usage général pour l'enlèvement de matière, la rectification et la finition de surfaces, l'ébavurage et l'élimination d'arêtes	Rectifier les soudures TIG, éliminer les arêtes, rectifier et éliminer les imperfections, l'oxydation et la décoloration.	Rectifiez les soudures MIG et obtenez la finition souhaitée en une seule étape	Enlèvement ultrarapide du métal. Pour le meulage intensif, la rectification des soudures et l'élimination des arêtes
Soutien V-STRONG[MC]	✔	✔	✔		
Type de grain	Céramique en grains triangulaire	Céramique premium	Oxyde d'aluminium (AO)	Zircone alumine	Céramique
Puissance de l'outil	Élevé	Élevé	Faible à moyen	Faible à moyen	Moyen à élevé
Métaux	• Acier • Acier inoxydable • Alliages durs • Aluminium	• Acier • Acier inoxydable • Alliages durs	• Acier • Acier inoxydable • Aluminium	• Acier • Acier inoxydable	• Acier
Diamètre	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 6" • 7"	• 4 ½" • 5" • 7"	• 4 ½" • 5" • 7"

DISQUES **DE FIBRES**



XTRACUT^{MC} XX

Disque céramique auto-affûtant avec des taux d'enlèvement exceptionnels

XTRACUT™ XX est conçu pour offrir un enlèvement de matière inégalé et une durée de vie prolongée, ce qui en fait le choix idéal pour travailler l'acier, l'acier inoxydable et les alliages durs. Sa forme triangulaire optimisée et ses grains auto-affûtants assurent un enlèvement de matière homogène et efficace tout au long de son utilisation.



	Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
N	4"	5/8"	36+	15N403	15,300	25	250
	4 ½"	7/8"	36+	15N453	13,300	25	250
	4 ½"	7/8"	60+	15N456	13,300	25	250
	4 ½"	7/8"	80+	15N458	13,300	25	250
	5"	7/8"	36+	15N503	12,200	25	250
	5"	7/8"	60+	15N506	12,200	25	250
	5"	7/8"	80+	15N508	12,200	25	250
	6"	7/8"	36+	15N603	10,200	25	250
	6"	7/8"	60+	15N606	10,200	25	250
	6"	7/8"	80+	15N608	10,200	25	250
	7"	7/8"	36+	15N703	8,600	25	250
	7"	7/8"	60+	15N706	8,600	25	250
	7"	7/8"	80+	15N708	8,600	25	250

Truc technique !

XTRACUT XX se combine parfaitement avec les nouvelles meuleuses à moteur sans balais WALTER. Pour en savoir plus, consultez la page 151.

- ***Disque abrasif à taux d'enlèvement élevé et à longue durée de vie pour tous les alliages***
- ***La forme triangulaire optimisée et les grains en céramique auto-affûtants permettent un enlèvement de matière extrêmement élevé***
- ***Contient des agents de refroidissement qui assurent une coupe à froid pour prévenir les brûlures et les déformations, augmentant ainsi la durabilité du produit***
- ***Le support exclusif V-STRONG^{MC} utilise des fibres vulcanisées pour améliorer la durabilité du disque.***
- ***Économies garanties pour l'acier, l'acier inoxydable et les alliages durs***


XTRACUT^{MC}

Disque à sabler le plus efficace sur l'acier

Le nouveau XTRACUT ^{MC} offre les meilleures performances dans l'acier, vous permet d'améliorer votre productivité avec un grain de céramique autoaffûtant et un agent de refroidissement qui garantit que votre métal ne surchauffera pas. Maintenant avec l'attachement Quick-Change pour encore plus d'efficacité.



Dia.	Arbre	Grain	Équivalent du grain	N° de comm.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	7/8"	Extra grossier	36+	15A453	25	250
4 ½"	7/8"	Grossier	60+	15A456	25	250
4 ½"	7/8"	Moyen	80+	15A458	25	250
5"	7/8"	Extra grossier	36+	15A503	25	250
5"	7/8"	Grossier	60+	15A506	25	250
5"	7/8"	Moyen	80+	15A508	25	250
6"	7/8"	Extra grossier	36+	15A603	25	250
6"	7/8"	Grossier	60+	15A606	25	250
6"	7/8"	Moyen	80+	15A608	25	250
7"	7/8"	Extra grossier	36+	15A703	25	250
7"	7/8"	Grossier	60+	15A706	25	250
7"	7/8"	Moyen	80+	15A708	25	250



- ***Disque à sabler le plus rapide sur l'acier***
- ***Son grain de céramique optimisé s'autoaffûte pour offrir un taux d'enlèvement extrêmement élevé sur l'acier***
- ***Économies garanties sur l'acier***
- ***Durée de vie extrêmement longue***
- ***Les agents de refroidissement assurent une coupe froide pour empêcher les brûlures et la déformation***

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

TECHNOLOGIE DE SUPPORT V-STRONG^{MC}

La technologie exclusive V-STRONG^{MC} de WALTER améliore la durabilité pour les applications les plus exigeantes. Doté de plus de couches de fibres vulcanisées, nos disques à sabler XTRACUT^{MC} et COOLCUT XX^{MC} sont les plus résistants et durables disponibles.



- ***6 fois plus d'enlèvement qu'un disque à sabler standard***
- ***Coupe 2 fois plus rapidement qu'un disque à sabler standard***
- ***Enlève plus de matériel en moins de temps, même en comparaison avec les meules à rectifier***
- ***Procure un fini de surface identique, disque après disque***
- ***Les agents de refroidissement assurent des coupes à chaleur réduite afin de prévenir la surchauffe et la déformation***

Truc technique !


Utilisez le soutien Turbo pour une performance maximale

Emballage exclusif !

COOLCUT XX[MC]
Paquet de 50

Un emballage bien pensé

Les disques COOLCUT XX[MC] sont aussi offerts dans un élégant emballage à humidité contrôlée de 50 disques, conçu pour que les disques à sabler demeurent en parfaite condition jusqu'à ce qu'ils soient utilisés et puissent fournir leur meilleure performance.





SCANNEZ
POUR
REGARDER LA
VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

COOLCUT XX[MC]

Les disques à sabler les plus agressifs et les plus durables

Les disques à sabler COOLCUT XX[MC] sont dotés de notre technologie Cyclone[MC], un mélange exclusif de grains abrasifs qui leur procure un taux d'enlèvement très agressif ainsi que la plus longue durée de vie de l'industrie. Ces disques vous permettent d'enlever plus de matériel plus rapidement tout en étant plus durables que les disques à sabler traditionnels à base d'oxyde d'aluminium ou de zirconium ; ils sont donc parfaits pour être utilisés dans un contexte de production.

TECHNOLOGIE DE SUPPORT V-STRONG[MC]



Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅞"	24	15X452	25	250
4 ½"	⅞"	36	15X453	25	250
4 ½"	⅞"	50	15X455	25	250
4 ½"	⅞"	60	15X456	25	250
4 ½"	⅞"	80	15X458	25	250
4 ½"	⅞"	100	15X460	25	250
4 ½"	⅞"	120	15X462	25	250
5"	⅞"	24	15X502	25	250
5"	⅞"	36	15X503	25	250
5"	⅞"	50	15X505	25	250
5"	⅞"	60	15X506	25	250
5"	⅞"	80	15X508	25	250
5"	⅞"	100	15X510	25	250
5"	⅞"	120	15X512	25	250
6"	⅞"	24	15X602	25	250
6"	⅞"	36	15X603	25	250
6"	⅞"	50	15X605	25	250
6"	⅞"	60	15X606	25	250
6"	⅞"	80	15X608	25	250
6"	⅞"	100	15X610	25	250
6"	⅞"	120	15X612	25	250
7"	⅞"	24	15X702	25	250
7"	⅞"	36	15X703	25	250
7"	⅞"	50	15X705	25	250
7"	⅞"	60	15X706	25	250
7"	⅞"	80	15X708	25	250
7"	⅞"	100	15X710	25	250
7"	⅞"	120	15X712	25	250

COOLCUT XX[MC]
Paquet de 50




Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅞"	36	15X453B	50	400
4 ½"	⅞"	50	15X455B	50	400
4 ½"	⅞"	60	15X456B	50	400
4 ½"	⅞"	80	15X458B	50	400
5"	⅞"	36	15X503B	50	400
5"	⅞"	50	15X505B	50	400
5"	⅞"	60	15X506B	50	400
5"	⅞"	80	15X508B	50	400

XTRACUT^{MC} QUICK-CHANGE

Pour un changement de disques plus rapide

Nos disques de sablage XTRACUT^{MC} sont maintenant offerts en format Quick-Change pour un montage et un changement de disques plus rapide. À utiliser avec le nouveau tampon de soutien de caoutchouc pour de meilleurs résultats.

Le nouveau format Quick-Change vous permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent lors de vos remplacements de disques !



SPIN-ON



Acier Inox. Dur

Dia.	Arbre	Grain	Équivalent du grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	Extra grossier	36+	15A473	13,000	25	250
4 ½"	⅝"–11	Grossier	60+	15A476	13,000	25	250
4 ½"	⅝"–11	Moyen	80+	15A478	13,000	25	250
5"	⅝"–11	Extra grossier	36+	15A523	12,200	25	250
5"	⅝"–11	Grossier	60+	15A526	12,200	25	250
5"	⅝"–11	Moyen	80+	15A528	12,200	25	250
6"	⅝"–11	Extra grossier	36+	15A623	10,200	25	250
7"	⅝"–11	Extra grossier	36+	15A723	8,600	25	250
7"	⅝"–11	Grossier	60+	15A726	8,600	25	250
7"	⅝"–11	Moyen	80+	15A728	8,600	25	250

TECHNOLOGIE DE SUPPORT V-STRONG^{MC}

- *Taux d'enlèvement ultra élevé*
- *Longue durabilité*
- *Productivité élevée*
- *Attachement Quick-Change*
- *Formule non ferreuse (ne contamine pas l'acier inoxydable)*
- *La technologie de support V-STRONG^{MC} améliore la durabilité pour les applications les plus exigeantes.*

COOLCUT XX^{MC} QUICK-CHANGE

Avec SPIN-ON^{MC}

Nos disques de sablage COOLCUT XX^{MC} sont offerts en format Quick-Change^{MC} pour un montage et un changement de disques plus rapide. À utiliser avec le nouveau tampon de soutien en caoutchouc pour de meilleurs résultats.



SPIN-ON



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	36	15X473	13,300	25	250
4 ½"	⅝"–11	50	15X475	13,300	25	250
4 ½"	⅝"–11	60	15X476	13,300	25	250
4 ½"	⅝"–11	80	15X478	13,300	25	250
4 ½"	⅝"–11	120	15X482	13,300	25	250
5"	⅝"–11	36	15X523	12,200	25	250
5"	⅝"–11	50	15X525	12,200	25	250
5"	⅝"–11	60	15X526	12,200	25	250
5"	⅝"–11	80	15X528	12,200	25	250
5"	⅝"–11	120	15X532	12,200	25	250
7"	⅝"–11	36	15X723	8,600	25	250
7"	⅝"–11	60	15X726	8,600	25	250
7"	⅝"–11	80	15X728	8,600	25	250
7"	⅝"–11	120	15X732	8,600	25	250

Le format Quick-Change vous permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent lors de vos remplacements de disques !

TECHNOLOGIE DE SUPPORT V-STRONG^{MC}

Truc technique !

Utilisez avec les tampons de soutien en caoutchouc pour arbre ⅝"-11

MONTAGE **PLUS FACILE** ET **PLUS RAPIDE**

ERGOFLEX[MC]

Lorsque la sécurité et l'ergonomie de l'opérateur sont au sommet des priorités

ERGOFLEX[MC] est un disque abrasif qui combine notre populaire mélange exclusif de grains munis de la Technologie Cyclone[MC] avec une conception de disque de Type 29 pour fournir une solution professionnelle qui maximise la sécurité au travail et l'ergonomie sans sacrifier la productivité. Ces roues permettent un angle de travail plus confortable que les meules à centre incurvé (Type 27) tout en minimisant la quantité de bruit et de poussière créée lors des opérations de meulage.
Le mélange agressif de grains abrasifs de grosseur 36 élimine également rapidement le matériau, vous permettant de trouver un équilibre parfait entre le confort, la sécurité et la productivité.

- ***Mélange exclusif de grains munis de la Technologie Cyclone[MC] qui permet un enlèvement rapide qui améliore la productivité***
- ***Conçu pour un meulage extrêmement confortable sur les surfaces planes et/ou courbées***
- ***Réduction de 95 % de la poussière générée comparativement aux meules conventionnelles***
- ***Réduction de 50 % du niveau de bruit engendré par les meules conventionnelles***
- ***Moins de risque de creuser dans le matériel comparativement aux meules conventionnelles***





TYPE 29



Fe-S-Cl <0.1%

Acier Inox.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅞"	36	15T453	13,300	25	200
4 ½"	⅞"	60	15T456	13,300	25	200
4 ½"	⅞"	80	15T458	13,300	25	200
5"	⅞"	36	15T503	12,200	25	200
5"	⅞"	60	15T506	12,200	25	200
5"	⅞"	80	15T508	12,200	25	200
6"	⅞"	36	15T603	10,200	25	100
6"	⅞"	60	15T606	10,200	25	100
6"	⅞"	80	15T608	10,200	25	100
7"	⅞"	36	15T703	8,600	25	100
7"	⅞"	60	15T706	8,600	25	100
7"	⅞"	80	15T708	8,600	25	100

Toujours utiliser avec la bride 30B030.

Truc technique !

Utilisez la bague de soutien arrière 30B030 pour de meilleurs résultats (une bague de soutien arrière est fournie dans chaque boîte de 25)





30B030




30B031

Accessoires

Ens. de brides **N° de comm.** 30B030
Ergoflange ¼" (6 mm)
Paquet de 5 **N° de comm.** 30B031

ALLSTEEL[MC]



- *Disque à sabler avec zirconium de très haute performance*
- *Plus haut taux d'enlèvement de l'industrie pour un disque avec zirconium*
- *Plus haute rapidité d'enlèvement avec coupe froide pour réduire la production de chaleur et préserver le métal*
- *Haute résistance au sablage sur métaux sensibles à la chaleur*

TOPCUT[MC]

Disques haut de gamme pour applications de finition

Les disques à sabler TOPCUT[MC] sont dorénavant 50 % plus rapides ; leur durée de vie prolongée vous aidera à maximiser l'efficacité de votre processus de sablage. Composés de grains abrasifs avec une plus grande longévité, les disques TOPCUT[MC] conviennent très bien aux applications de finition sur l'acier inoxydable et peuvent vous aider à maximiser le taux d'enlèvement par application. Un sablage plus froid garantit également que votre métal ne surchauffera pas; son état sera donc mieux préservé, de façon à produire un superbe produit fini.



Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅞"	24	15P452	25	250
4 ½"	⅞"	36	15P453	25	250
4 ½"	⅞"	60	15P456	25	250
4 ½"	⅞"	80	15P458	25	250
5"	⅞"	24	15P502	25	250
5"	⅞"	36	15P503	25	250
5"	⅞"	60	15P506	25	250
5"	⅞"	80	15P508	25	250
7"	⅞"	24	15P702	25	250
7"	⅞"	36	15P703	25	250
7"	⅞"	60	15P706	25	250
7"	⅞"	80	15P708	25	250



- *Mélange de grains d'oxyde d'aluminium de première qualité*
- *Taux élevé d'enlèvement de la matière, coupe froide*
- *Le choix le plus économique pour les applications de finition sur l'acier*
- *La plus grande sélection de grains de tous les disques à sabler WALTER*

COOLCUT[MC]

Pour les travaux courants de sablage

COOLCUT[MC] est une solution économique pour rectifier les soudures et faire la finition de surfaces de métal.



Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅞"	24	15C452	25	250
4 ½"	⅞"	36	15C453	25	250
4 ½"	⅞"	40	15C454	25	250
4 ½"	⅞"	50	15C455	25	250
4 ½"	⅞"	60	15C456	25	250
4 ½"	⅞"	80	15C458	25	250
4 ½"	⅞"	100	15C460	25	250
4 ½"	⅞"	120	15C462	25	250
5"	⅞"	24	15C502	25	250
5"	⅞"	36	15C503	25	250
5"	⅞"	40	15C504	25	250
5"	⅞"	50	15C505	25	250
5"	⅞"	60	15C506	25	250
5"	⅞"	80	15C508	25	250
5"	⅞"	100	15C510	25	250
5"	⅞"	120	15C512	25	250
7"	⅞"	24	15C702	25	250
7"	⅞"	36	15C703	25	250
7"	⅞"	40	15C704	25	250
7"	⅞"	50	15C705	25	250
7"	⅞"	60	15C706	25	250
7"	⅞"	80	15C708	25	250
7"	⅞"	100	15C710	25	250
7"	⅞"	120	15C712	25	250

Truc technique !

Utilisez les disques COOLCUT[MC] sur un soutien orange WALTER afin d'arriver à un fini de surface le plus régulier possible.

TAMPONS DE SOUTIEN






Tampons de soutien	Assemblages de tampons de soutien –Tampons de soutien orange	Tampons de soutien TURBO - Blanc	Tampons de soutien en caoutchouc	Tampons de soutien TURBO - Noir
Besoins	Tampon de soutien à usage général. Il offre un grand confort et une grande flexibilité grâce à la haute qualité du plastique utilisé, qui est également très résistant.	Tampon de couleur blanche, doux et souple, adapté aux surfaces de contact plus étendues. Il présente une durée de vie prolongée et convient aux grains de papier les plus fins, soit 60 et au-delà.	Tampon en caoutchouc orangé hautement résistant, idéal pour des usages intensifs. Il offre une grande souplesse, une résistance accrue à l'abrasion et à la déchirure, ainsi qu'une durée de vie prolongée.	Tampon noir dur pour la rectification des soudures et l'enlèvement d'une grande quantité de matière. Il offre une durée de vie plus longue et est recommandé pour les grains 50 et plus grossier.
Durabilité	•	• •	• • •	• • • •
Flexibilité	• • • •	• • •	• •	•
Diamètre	• 4“ • 4 ½“ • 5” • 6” • 7”	• 4 ½“ • 5” • 6” • 7”	• 4 ½“ • 5” • 6” • 7”	• 4 ½“ • 5” • 6” • 7”
Fonctionne mieux avec	COOLCUT XX[MC], TOPCUT[MC], COOLCUT[MC]	Tous les disques de fibre	XTRACUT XX[MC], XTRACUT[MC], COOLCUT XX[MC] *Le seul tampon de soutien compatible avec Quick-Change.*	XTRACUT XX[MC], XTRACUT[MC], COOLCUT XX[MC]



▷ ***En plastique de première qualité, résistant aux chocs pour une FLEXIBILITÉ maximale***

ASSEMBLAGES DE TAMPONS DE SOUTIEN

Le choix économique pour les travaux légers et une flexibilité maximale



Dia.	Arbre	Dureté	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4”	M10 × 1.25	Doux	15D030	15,000	1	10
4”	⅜”–24	Doux	15D035	15,000	1	10
4 ½”	⅝”–11	Doux	15D044	13,300	1	10
5”	⅝”–11	Doux	15D054	12,200	1	10
6”	⅝”–11	Doux	15D064	10,200	1	10
7”	⅝”–11	Doux	15D027	8,600	1	10

Accessoires

Écrous de serrage pour ensemble tampon de soutien

Pour tampons de support de 4”
M10 x 1.25
Nº de comm. 15D010
3/8”-24
Nº de comm. 15D015

Pour tampons de support de 4-½” et 5”
Nº de comm. 15D014

Pour tampons de support de 6” and 7”
Nº de comm. 15M014

Clef a molette
Nº de comm. 48Z148

TAMPONS DE SOUTIEN



TAMPONS DE SOUTIEN TURBO (Noir et blanc)

Ce tampon de soutien spécial en forme de soucoupe comporte des nervures à l'endos qui assurent un mouvement d'air continu entre le tampon et le disque. Il garantit ainsi une coupe froide et prolonge la durée de vie du disque. Le choix idéal pour XTRACUT[MC] et COOLCUT XX[MC].

- *Tampon noir dur, pour la rectification et un taux d'enlèvement élevé*
- *Une excellente caractéristique de dispersion de la chaleur pour une plus longue durée de vie*
- *Recommandé pour les grains 50 et plus grossiers*





Dia.	Arbre	Dureté	Couleur	N° de comm.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	Dur	Noir	15M044	13,300	1	10
4 ½"	⅝"–11	Medium	Blanc	15M045	13,300	1	10
5"	⅝"–11	Dur	Noir	15M054	12,200	1	10
5"	⅝"–11	Medium	Blanc	15M055	12,200	1	10
6"	⅝"–11	Dur	Noir	15M064	10,200	1	10
6"	⅝"–11	Medium	Blanc	15M065	10,200	1	10
7"	⅝"–11	Dur	Noir	15M007	8,600	1	10
7"	⅝"–11	Medium	Blanc	15M008	8,600	1	10

Truc technique !

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un tampon de support noir avec une meuleuse à moteur sans balais et un disque abrasif XTRACUT XX.

Accessoires

Écrou de serrage TURBO pour assemblage de tampon de support
N° de comm. 15M014

Clef a molette
N° de comm. 48Z148

- *Tampon souple ultra-flexible blanc pour les finitions nécessitant une plus grande surface de contact*
- *Excellente dispersion de la chaleur pour une durée de vie accrue*
- *Recommandé pour les grains 60 ou plus fins*
- *Nouvel écrou - plus facile à serrer à la main*
- *Le soutien le plus durable avec une flexibilité moyenne*

TAMPONS DE SOUTIEN EN CAOUTCHOUC HAUTE PERFORMANCE

Tampons de soutien haute performance faits de caoutchouc pouvant supporter une pression élevée tout en offrant une flexibilité supérieure. Ce tampon de soutien peut être utilisé avec les disques à sabler à trou de 7/8" ainsi qu'avec les disques à sabler Quick-Change COOLCUT XX[MC], XTRACUT[MC] ET XTRACUT XX[MC].





Dia.	Arbre	Dureté	N° de comm.	RPM max.	Pqt std	Caisse std.
4 ½"	⅝"–11	Medium	15D144	13,300	1	10
5"	⅝"–11	Medium	15D154	12,200	1	10
6"	⅝"–11	Medium	15D164	10,200	1	10
7"	⅝"–11	Medium	15D127	8,600	1	10

- *Flexibilité optimale*
- *Résiste à la pression élevée*

Accessoires

Écrous de serrage pour tampons de soutien en caoutchouc

Pour tampons de 4 ½", 5", et 6"
N° de comm. 15D024

Pour tampons de 7"
N° de comm. 15H025

Clef à molette pour tampons de soutien en caoutchouc
N° de comm. 48Z149


ROUES À FEUILLETS



ROUES DE FINITION TWO-IN-ONE^MC

Combinent deux étapes de finition en une seule. Elles enlèvent la matière pratiquement aussi vite qu'une roue à feuillets abrasifs tout en laissant un fini satiné uniforme.

GRAIN - ÉQUIVALENCE FEPA	
Moyen	150
Fin	180
Extra fin	220
Extra fin, flexible	220
Fin, polissage	360



Acier Inox. Alu. + métaux n.f. Laiton

Dia.	Largeur	Tige	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std
2"	1"	¼"	Fin	15E124	12,000	8,400	10
2"	1"	¼"	Extra fin	15E126	12,000	8,400	10
3"	1 ¾"	¼"	Moyen	15E162	8,000	5,600	10
3"	1 ¾"	¼"	Fin	15E164	8,000	5,600	10
3"	1 ¾"	¼"	Extra fin	15E166	8,000	5,600	10
3"	1 ¾"	¼"	Extra fin, flex.	15E167	8,000	5,600	10
3"	1 ¾"	¼" *	Polissage	15E168	8,000	5,600	10

** Uniquement matériau non tissé BLENDEX^MC.*

Accessoires

Douille de réduction
1" de large, de 1 ¼" à 1", ¾", ⅝", ½".
N° de comm.: 12E010




Arbre pour roues de finition
Plastique, tige 8 mm, à serrage automatique, montage aligné pour roues 1" d'épaisseur
N° de comm.: 07C003





Acier Inox. Alu. + métaux n.f. Laiton

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std
6"	1"	1 ¼"	Fin	15E295	3,600	2,500	10
6"	1"	1 ¼"	Extra fin	15E296	3,600	2,500	10



ROUE À FEUILLETS ABRASIFS COOLCUT^MC

Excellente pour la rectification des soudures et les travaux courants de finition. Toutes les roues sont munies d'une paire de rondelles s'adaptant aux meuleuses à arbre droit ou aux meuleuses d'établi.



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
6 ½"	1"	1"	60	15G206	5,200	1	10
6 ½"	1"	1"	80	15G208	5,200	1	10
6 ½"	1"	1"	120	15G212	5,200	1	10
6 ½"	2"	1"	60	15G306	5,200	1	10
6 ½"	2"	1"	80	15G308	5,200	1	10
6 ½"	2"	1"	120	15G312	5,200	1	10

Accessoires

Rondelles en acier
Pour meuleuses avec arbre 1" à ⅝"
N° de comm.: 15G962



ROUES À FEUILLETS ABRASIFS COOLCUT^MC

Un fini supérieur d'une qualité industrielle supérieure

Cette roue à feuillets abrasifs est fabriquée d'une toile abrasive de qualité industrielle supérieure et comporte un nombre optimal de feuillets qui sont solidement ancrés et répartis de façon équilibrée autour du moyeu pour produire un fini supérieur. Elle convient particulièrement aux travaux courants de rectification, de façonnage et d'ébarbage. Elle donne rapidement un fini satiné à grainage uniforme de qualité constante.

ARBRE 1⁄8"



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
5⁄8"	3⁄4"	60	15F016	30,000	15,000	10	100
5⁄8"	3⁄4"	80	15F018	30,000	15,000	10	100
5⁄8"	3⁄4"	120	15F022	30,000	15,000	10	100
3⁄4"	3⁄4"	180	15F028	30,000	15,000	10	100



Accessoires

Replacement Collet
Pour arbres de 1/8" compatibles avec les outils électriques WALTER (6141 et 6145)
N° de comm.: 30B047



ARBRE 1⁄4"



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.


Dia.	Largeur	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
1"	3⁄8"	40	15F054	30,000	15,000	10	100
1"	3⁄8"	60	15F056	30,000	15,000	10	100
1"	3⁄8"	80	15F058	30,000	15,000	10	100
1"	3⁄8"	120	15F062	30,000	15,000	10	100
1"	1"	40	15F154	30,000	15,000	10	100
1"	1"	60	15F156	30,000	15,000	10	100
1"	1"	80	15F158	30,000	15,000	10	100
1"	1"	120	15F162	30,000	15,000	10	100
1 1⁄2"	3⁄8"	40	15F004	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	3⁄8"	60	15F006	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	3⁄8"	80	15F008	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	3⁄8"	120	15F012	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	1"	40	15F104	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	1"	60	15F106	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	1"	80	15F108	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	1"	120	15F112	25,000	13,000	10	100
1 1⁄2"	1"	240	15F124	25,000	13,000	10	100
2 1⁄2"	1 1⁄2"	40	15F504	20,000	11,000	10	100
2 1⁄2"	1 1⁄2"	60	15F506	20,000	11,000	10	100
2 1⁄2"	1 1⁄2"	80	15F508	20,000	11,000	10	100
2 1⁄2"	1 1⁄2"	120	15F512	20,000	11,000	10	100
2 1⁄2"	1 1⁄2"	240	15F524	20,000	11,000	10	100
2"	3⁄8"	40	15F204	25,000	13,000	10	100
2"	3⁄8"	60	15F206	25,000	13,000	10	100
2"	3⁄8"	80	15F208	25,000	13,000	10	100
2"	3⁄8"	120	15F212	25,000	13,000	10	100
2"	1"	40	15F304	25,000	13,000	10	100
2"	1"	60	15F306	25,000	13,000	10	100
2"	1"	80	15F308	25,000	13,000	10	100
2"	1"	120	15F312	25,000	13,000	10	100
2"	1"	80	15F313	25,000	13,000	10	100
2"	1"	240	15F324	25,000	13,000	10	100
3"	1"	40	15F704	20,000	11,000	10	100
3"	1"	60	15F706	20,000	11,000	10	100
3"	1"	80	15F708	20,000	11,000	10	100
3"	1"	40	15F709	20,000	11,000	10	100
3"	1"	60	15F711	20,000	11,000	10	100
3"	1"	120	15F712	20,000	11,000	10	100
3"	1"	60	15F713	20,000	11,000	10	100
3"	1 1⁄2"	40	15F804	20,000	11,000	10	100
3"	1 1⁄2"	60	15F806	20,000	11,000	10	100
3"	1 1⁄2"	80	15F808	20,000	11,000	10	100
3"	1 1⁄2"	120	15F812	20,000	11,000	10	100
3"	1 1⁄2"	240	15F824	20,000	11,000	10	100
3"	2"	40	15F904	20,000	11,000	10	100
3"	2"	60	15F906	20,000	11,000	10	100
3"	2"	80	15F908	20,000	11,000	10	100
3"	2"	120	15F912	20,000	11,000	10	100

ABRASIFS POUR **FINITION À LA MAIN**



ABRASIFS POUR FINITION À LA MAIN BLENDEX^{MC}

Rouleau et feuillet flexible, pour des travaux de sablage, d'ébarbage, de nettoyage de surfaces et de finition. Ils s'adaptent facilement aux surfaces complexes, ce qui les rend indispensables pour les applications de réparation ou d'entretien.



Feuilles BLENDEX^{MC}:

- *Feuilles lavables et réutilisables*
- *Remplacent la laine d'acier tout en éliminant la rouille, les échardes et les risques de contamination sur la pièce à usiner*

FEUILLES BLENDEX^{MC}

Fe-S-Cl <0.1% — Inox. — Alu. + métaux n.f. — Laiton

Formats	N° de comm.	Couleur	Type	Pqt Std
6" × 9"	07A100	Marron	Rectification	60
6" × 9"	07A200	Gris	Finition/Polissage	60
6" × 9"	07A300	Beige	Travaux durs	60
6" × 9"	07A400	Vert	Usage général	60
6" × 9"	07A500	Blanc	Nettoyage	60
6" × 9"	07A600	Noir	Finition/Préparation de surface	60


Accessoire

Soutien de feuilles

Muni d'une poignée pratique et de petits crochets moulés pour retenir solidement les feuilles

3" × 6"

N° de comm.: 07A001





Rouleaux:

- *Facile à tailler en bandes de la longueur désirée*
- *Pour travaux manuels ou à la machine*
- *Excellent pour enlever rouille et corrosion*

ROULEAUX

Fe-S-Cl <0.1% — Inox. — Alu. + métaux n.f. — Laiton

Largeur	Longueur	N° de comm.	Couleur	Type	Pqt Std	Caisse std
4"	30'	07B104	Marron	Rectification	1	10
4"	30'	07B204	Gris	Finition/Polissage	1	10
4"	30'	07B304	Beige	Travaux durs	1	10
4"	30'	07B404	Vert	Usage général	1	10
4"	30'	07B504	Blanc	Nettoyage	1	10

Truc technique !

Utilisez un tampon blanc (07A500) ou un rouleau (07B504) avec SURFOX^{MC} PRE-WELD pour nettoyer une surface contaminée.



SURFOX^{MC} PRE-WELD
N° de comm.: 54A083

ROULEAUX D'ATELIER ET FEUILLES COOLCUT[MC]

Les abrasifs de toile COOLCUT[MC] sont faits de grains d'oxyde d'aluminium à action rapide soudés par un liant résineux à un support de toile de coton de grande qualité, ce qui assure une coupe efficace sans surchauffe et une résistance maximale à l'usure. Pour les travaux courants de sablage, les travaux légers d'enlèvement de la matière et d'ébarbage, le nettoyage et la finition des surfaces.



ROULEAUX D'ATELIER

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f. | Laiton

Largeur	Longueur	Grain	N° de comm.	Pqt std	Caisse std
1"	50 verges	60	14C106	1	10
1"	50 verges	80	14C108	1	10
1"	50 verges	100	14C110	1	10
1"	50 verges	120	14C112	1	10
1"	50 verges	180	14C118	1	10
1"	50 verges	240	14C124	1	10
1"	50 verges	320	14C132	1	10
1 ½"	50 verges	60	14C206	1	10
1 ½"	50 verges	80	14C208	1	10
1 ½"	50 verges	100	14C210	1	10
1 ½"	50 verges	120	14C212	1	10
1 ½"	50 verges	180	14C218	1	10
1 ½"	50 verges	240	14C224	1	10
1 ½"	50 verges	320	14C232	1	10
2"	50 verges	60	14C306	1	10
2"	50 verges	80	14C308	1	10
2"	50 verges	100	14C310	1	10
2"	50 verges	120	14C312	1	10
2"	50 verges	180	14C318	1	10
2"	50 verges	240	14C324	1	10
2"	50 verges	320	14C332	1	10



- *Endos de type «J» de première qualité pour une longue durée de vie et une meilleure flexibilité*
- *Idéal pour une utilisation dans les ateliers d'entretien, ateliers d'usinage, usines de fabrication et plus*
- *Compatible avec tous les métaux*

FEUILLES

Fe-S-Cl <0.1% | Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f. | Laiton

Dimensions	Grain	No de comm.	Pqt std	Caisse std
9" x 11"	40	14A904	25	250
9" x 11"	40	14A904A	5	250
9" x 11"	60	14A906	25	250
9" x 11"	60	14A906A	5	250
9" x 11"	80	14A908	25	250
9" x 11"	80	14A908A	5	250
9" x 11"	100	14A910	25	250
9" x 11"	100	14A910A	5	250
9" x 11"	120	14A912	25	250
9" x 11"	120	14A912A	5	250
9" x 11"	180	14A918	25	250
9" x 11"	180	14A918A	5	250
9" x 11"	240	14A924	25	250
9" x 11"	240	14A924A	25	250
9" x 11"	320	14A932	25	250
9" x 11"	320	14A932A	5	250

** 2 x 14A932, 2 x 14A918, 1 x 14A906*



- *Endos tissé ultra robuste, mais facile à tailler aux dimensions désirées*
- *Longue durée de vie, coupes froides*

SYSTÈME DE FINITION LINÉAIRE



Le système de finition linéaire LINE-MATE est le système le plus polyvalent vous permettant d'obtenir un fini linéaire sur vos surfaces métalliques. Le système comprend une gamme complète d'abrasifs innovateurs qui vous permettront d'obtenir tous les types de finitions linéaires, tout en réduisant vos coûts de finition. Que vous travailliez l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le cuivre ou tout autre alliage, vous pourrez obtenir une finition linéaire rapidement et sans effort.

Fini obtenu sur chaque produit lorsqu'utilisé sur une surface 2B d'acier inoxydable.



			Type de finis	Pré-fini	Fini grossier	Brossé sanitaire	Pharma	Semi-réfléchissant	Fini miroir
Produit	Application	Catégorie de produits	Ra	(>60 µin)	(60-50 µin)	(40-25 µin)	(16-12 µin)	(8-4 µin)	(4-1 µin)
			Taille du grain						
TAMBOURS									
FX[MC] Tambours @2000 RPM	Nettoyage	07-L	Grossier						
COOLCUT[MC] Tambours à feuillets @2000 RPM	Sablage	07-J	40						
			60						
			80						
			120						
BLENDEX[MC] Tambours @2000 RPM	Fini linéaire	07-M	Grossier						
			Moyen						
			Fin						
			Super fin						
			Ultra fin						
Tambours 2-en-1 TURBO @2000 RPM	Sablage	07-K	60						
Tambours 2-en-1 @2000 RPM	Fini linéaire	07-K	80						
Tambours de polissage et pâtes à polir @2000 RPM	Fini miroir	07T+ pâte	Instant Polish 1000-1500						
		07T+ pâte	Ultimate Shine 2000-2500						
COURROIES									
Courroies de tambours en toile @2000 RPM	Pour enlever les égratignures profondes (Enlèvement de matière)	07-F	40						
			60						
			80						
			120						
Courroies de tambours @2000 RPM	Grainage et fini miroir	07-H	Grossier						
			Moyen						
			Fin						
			Super fin						
Courroies de polissage en feutre, courroies *Instant Polish* et pâtes à polir	Fini miroir	07T+ pâte	Instant Polish 1000-1500						
		07T+ pâte	Ultimate Shine 2000-2500						

SYSTÈME DE FINITION LINÉAIRE LINE-MATE

Le choix professionnel pour la finition linéaire

Que ce soit pour meuler, sabler, nettoyer ou polir une surface métallique, ce système offre la gamme la plus complète de produits qui sauront reproduire toutes les finitions linéaires désirées pour vos applications.
Pour entreprendre le processus de finition le plus rapide et le plus réussi que vous puissiez accomplir, vous n'avez qu'à enfiler l'un des adaptateurs sur la ponceuse, et voilà !



Rouleau d'entraînement et courroies T-LOCK[MC] : pour les tuyauteries, les tubes et les rampes

Ponceuse à tambours LINE-MATE III[MC] haute efficacité

Tambour pneumatique et courroies

Tambours

Voir page 160 pour les détails




- *Pour créer un grainage et enlever le métal léger, et agit comme la première étape du processus de finition*
- *Finition constante et uniforme*
- *Ne s'encrasse pas et ne glace pas*

TAMBOURS À FEUILLETS ABRASIFS COOLCUT[MC]

Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ¼"	2"	⅝"–11	40	07J424	3,800	1	10
4 ¼"	2"	⅝"–11	60	07J426	3,800	1	10
4 ¼"	2"	⅝"–11	80	07J428	3,800	1	10
4 ¼"	2"	⅝"–11	120	07J432	3,800	1	10
4 ¼"	4"	⅝"–11	40	07J444	3,800	1	10
4 ¼"	4"	⅝"–11	60	07J446	3,800	1	10
4 ¼"	4"	⅝"–11	80	07J448	3,800	1	10
4 ¼"	4"	⅝"–11	120	07J452	3,800	1	10



- *Combine deux étapes de finition en une; la toile enduite d'abrasifs coupe agressivement pendant que les feuillets intercalés BLENDEX[MC] produisent un fini satiné ligné*

TAMBOURS TWO-IN-ONE[MC]

Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	2"	⅝"–11	80	07K422	3,800	1	10
4 ½"	4"	⅝"–11	80	07K442	3,800	1	10



- *Obtenez le taux d'enlèvement d'une courroie abrasive, alors que les feuillets BLENDEX[MC] intercalés produisent un fini n° 3*

TAMBOURS ALLSTEEL TWO-IN-ONE[MC]

Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ¼"	2"	⅝"-11	80	07K322	3,800	1	10
4 ¼"	4"	⅝"–11	80	07K342	3,800	1	10

TAMBOURS TURBO TWO-IN-ONE[MC]

Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	2"	⅝"–11	60	07K421	3,800	1	10
4 ½"	4"	⅝"–11	60	07K441	3,800	1	10

TAMBOURS ALLSTEEL^MC BLENDEX^MC

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ¼”	2”	⅝"-11	Grossier	07M322	3,800	1	10
4 ¼”	2”	⅝"-11	Moyen	07M323	3,800	1	10
4 ¼”	2”	⅝"-11	Fin	07M324	3,800	1	10
4 ¼”	4”	⅝"-11	Grossier	07M342	3,800	1	10
4 ¼”	4”	⅝"-11	Moyen	07M343	3,800	1	10
4 ¼”	4”	⅝"-11	Fin	07M344	3,800	1	10



- *Utile pour polir, brunir, finir, ébavurer et nettoyer l’acier inoxydable, l’aluminium, le laiton, le cuivre et autres alliages pour redonner de la brillance à tous ces métaux*
- *Non-tissés de haute qualité*
- *Densité élevée des feuillets grâce à une forte compression au cours du processus de fabrication*

TAMBOURS BLENDEX^MC

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.		RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½”	2”	⅝”–11	Grossier	07M422		3,800	1	10
4 ½”	2”	⅝”–11	Moyen	07M423		3,800	1	10
4 ½”	2”	⅝”–11	Fin	07M424		3,800	1	10
4 ½”	2”	⅝”–11	Super fin	07M425		3,800	1	10
4 ½”	4”	⅝”–11	Grossier	07M441	*	3,800	1	10
4 ½”	4”	⅝”–11	Grossier	07M442	*	3,800	1	10
4 ½”	4”	⅝”–11	Moyen	07M443	*	3,800	1	10
4 ½”	4”	⅝”–11	Fin	07M444		3,800	1	10
4 ½”	4”	⅝”–11	Super fin	07M445		3,800	1	10
4 ½”	4”	⅝”–11	Ultra fin	07M446	**	3,800	1	10

** 07M442 et 07M443 : Grâce à la* **technologie du parfait fini brossé** *exclusive à WALTER, le fini est mis en valeur en effaçant tout reflet possible du tambour sur les grandes surfaces dès le début du travail.*

*** Les tambours Ultra-Fins HG sont idéals pour faire briller encore plus les finis, enlever les taches sur le métal et lustrer les surfaces de métal.*



- *L’imprégnation de mousse rend les tambours plus denses et plus durables.*
- *Peut être utilisé dans l’eau*
- *Pour les applications à haute densité telles que les ébarbages*

TAMBOURS EN MOUSSE BLENDEX^MC

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½”	2”	⅝”–11	Grossier	07M411	3,800	1	10
4 ½”	4”	⅝”–11	Super fin	07P445	3,800	1	10

- *Ruban d’acier inoxydable mince avec bande adhésive*
- *Pour usage sur surfaces froides uniquement*



RUBAN INOX

Excellent pour un fini parfait des coins

Longueur	Largeur	Épaiss.	N° de comm.	Pqt Std
16’	1 ⅝”	.005”	07T100	1
30’	¾”	1/100”	07T105	1



Plus dur, multi-plis



Plus doux, plié

TAMBOURS DE POLISSAGE

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ¾”	2”	⅝”–11	coton multi-plis	07T425	3,800	1,700 à 2,200	1	10
4 ¾”	2”	⅝”–11	coton plié	07T427	3,800	1,700 à 2,200	1	10

Utiliser avec pâte à polir.

- *Convient particulièrement pour accentuer et lustrer les finis existants, en enlevant les taches sur le métal et en redonnant une nouvelle brillance aux surfaces usinées*
- *Utiliser avec des pâtes à polir pour un fini miroir*


- *Pour les applications les plus courantes comme le rehaussement d’un fini #4, le polissage à un fini conforme aux normes alimentaires, la réparation d’égratignures mineures, etc.*



COURROIES HIGH POLISH^MC

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Dia.	Couleur	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
5 ⅜”	11 ⅝”	3 ½”	Blanc	07T530	1	10
5 ⅜”	11 ⅝”	3 ½”	Jaune	07T534	1	10



Ajoutez un coussin d'air entre vos abrasifs pour :

- *Éliminer toutes traces d'abrasifs*
- *Augmenter la durée de vie du papier à sabler en réduisant l'excès de chaleur*
- *Permettre plus de flexibilité – convient aux surfaces concaves et convexes*



- *Élimine le besoin d'avoir accès à une conduite d'air*
- *Améliore la productivité avec 3 insertions pour permettre un changement facile de la courroie du tambour*
- *Plus longue durée de vie grâce à son matériau en caoutchouc de qualité supérieure*
- *Avec arbre à visser en métal – 5/8"-11**



- *Mélange de grains abrasifs céramiques de qualité supérieure Technologie CYCLONE pour une élimination ultra-rapide et une durée de vie inégalée dans l'industrie*
- *Pour créer ou restaurer les finis linéaires, aplanir les petites soudures, arrondir les coins, faire disparaître les rayures profondes, etc.*
- *Courroie avec joint abouté qui assure une durabilité prolongée et un taux d'enlèvement supérieur de la matière*



- ***Grossier:** Pour faire de gros travaux de nettoyage, enlever la rouille et les rayures mineures*
- ***Moyen:** Pour conditionner les surfaces et faire disparaître les imperfections superficielles*
- ***Fin:** Pour obtenir divers finis raffinés*
- ***Super fin:** Dernière étape avant la finition miroir ou pour produire des motifs décoratifs*

TAMBOURS PNEUMATIQUES

Accessoires

Photo	Larg.	Dia.	Arbre	RPM max.	Nº de comm.
A	3 ½"	5"	⅝"–11	3,800	07F037*
B	5 ⅜"	3 ½"	⅝"–11	3,800	07F051
*DOIT utiliser une extension pour le tambour pneumatique A					08B009
Ensembles de rechange de gaines en caoutchouc					
3 ½" x 5" (pour tambour A)					07F093
5 ⅜" x 3 ½" (pour tambour B)					07F095
Gonfleur de tambour					07F014
Piston de valve pour tambour					07F013

TAMBOUR D'EXPANSION

Accessoire

Largeur	Dia.	Arbre	RPM max.	Nº de comm.
5 ⅜"	3 ½"	⅝"–11	3,800	07F061

COURROIES DE TAMBOUR EN TOILE COOLCUT XX^MC

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Dia.	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
3 ½"	15 ½"	5"	40	07F364	5	100
3 ½"	15 ½"	5"	60	07F366	5	100
3 ½"	15 ½"	5"	80	07F368	5	100
3 ½"	15 ½"	5"	120	07F371	5	100
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	40	07F504	5	100
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	60	07F506	5	100
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	80	07F508	5	100
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	120	07F511	5	100

COURROIES DE TAMBOUR BLENDEX^MC

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Dia.	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
3 ½"	15 ½"	5"	Grossier	07H362	1	10
3 ½"	15 ½"	5"	Moyen	07H363	1	10
3 ½"	15 ½"	5"	Fin	07H364	1	10
3 ½"	15 ½"	5"	Super fin	07H365	1	10
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	Grossier	07H502	1	10
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	Moyen	07H503	1	10
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	Fin	07H504	1	10
5 ⅜"	11 ⅝"	3 ½"	Super fin	07H505	1	10



COURROIES INSTANT POLISH^MC

Solution en une étape pour obtenir un fini miroir #8

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Dia.	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
5 3/8"	11 5/8"	3 1/2"	07T536	1	10

- *Obtenez un fini miroir # 8 en une étape*
- *La pâte à polir est incorporée dans le feutre*
- *Emballé dans un sac refermable qui préserve la pâte de séchage et de contaminants*



COURROIES BLENDEX^MC FERMETURE EN « T »



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Grain	Couleur	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
1 3/16"	24"	Grossier	Beige	07H242	3	48
1 3/16"	24"	Moyen	Marron	07H243	3	48
1 3/16"	24"	Fin	Bleu	07H244	3	48
1 3/16"	24"	Super fin	Gris	07H245	3	48

- *Idéal pour nettoyer ou finir les tuyauteries, tubulures et rampes*
- *Pour donner un nouveau reflet aux tuyaux ternis*
- *La boucle de fermeture en « T » permet un travail facile et rapide pour la finition de pièces en boucle fermée*



COURROIE DE POLISSAGE FERMETURE EN « T »




Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Couleur	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
1 3/16"	24"	Blanc	07T225	3	48

Utiliser avec pâte à polir.

Accessoire

Rouleau d'entraînement
3 1/4" x 2 3/4" x 5/8"-11
N° de comm.: 07F002





- *Permet d'utiliser les courroies de fermeture en « T » avec le Line-Mate III pour la finition des tuyaux, tubes et rampes d'escalier*



TROUSSE DE FINITION POUR TUBULAIRES

N° de comm. 07H992

Comprend :

- 1 rouleau d'entraînement (07F002)
- 4 courroies BLENDEX^MC :
  - 1 grossier (07H242),
  - 1 moyen (07H243),
  - 1 fin (07H244),
  - 1 super fin (07H245).

TAMBOURS FX[MC] FLEX

L'outil idéal pour nettoyer les soudures et obtenir la finition désirée

Nettoyez votre surface tout en obtenant une finition ! Tirez profit du tambour FX[MC] FLEX et nettoyez facilement les soudures TIG et MIG, tout en obtenant un fini #4 parfaitement uniforme sur vos surfaces métalliques. C'est le produit idéal lorsque vous avez besoin de faire plus qu'un nettoyage de surface ; il est aussi excellent pour nettoyer les surfaces inégales comme les plaques antidérapantes.



Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	2"	⅝"–11	Flex grossier	07L422	3,800	1	10
4 ½"	4"	⅝"–11	Flex grossier	07L442	3,800	1	10



- ▷ *Matériau flexible non tissé : nettoie n'importe quels types de surfaces inégales*
- ▷ *Nettoie les soudures TIG et MIG et laisse un fini #4*
- ▷ *Excellent pour l'acier inoxydable*

TAMBOURS FX[MC]



Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	2"	⅝"–11	Grossier	07L420	3,800	1	10
4 ½"	4"	⅝"–11	Grossier	07L440	3,800	1	10



- ▷ *Matériau non tissé plus flexible : nettoie n'importe quel type de surfaces inégales*
- ▷ *Nettoie les soudures TIG et MIG et laisse un fini #4*
- ▷ *Excellent pour l'acier inoxydable*

TAMBOURS FX[MC] RÉVERSIBLES



Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	4"	⅝"–11	Grossier	07L441	3,800	1	10



- ▷ *Réversible pour une usure uniforme sur les surfaces inégales*

LINÉAIRE À FILS CRÊPÉS



Dia.	Largeur	Arbre	Fil	Type de fil	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	2"	⅝"–11	.01"	Acier	13M454	4,000	1	10



- ▷ *Idéal pour atteindre un fini prêt à peindre*
- ▷ *Nettoie de larges surfaces rapidement*
- ▷ *Donne un fini linéaire lisse*
- ▷ *Idéal pour le nettoyage des surfaces non uniformes*

LINÉAIRE À FILS CRÊPÉS



Dia.	Largeur	Arbre	Fil	Type de fil	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	2"	⅝"–11	.01"	S/S 304	13M464	4,000	1	10

- ▷ *Suit la direction du grain*
- ▷ *Permet le nettoyage rapide de soudures décolorées et oxydées*

TROUSSE LINE-MATE III[MC]

Le choix professionnel pour la finition linéaire

Le LINE-MATE III[MC] est un outil polyvalent qui vous permet d'obtenir un fini linéaire sur vos surfaces métalliques. Son moteur puissant vous aidera à exécuter les travaux les plus durs avec aisance. La puissance du moteur demeurera constante, même sous pression, afin de fournir un fini uniforme et constant. Découvrez la gamme de produits la plus complète pour combler vos besoins en matière de finition linéaire.

Comprend :

- 1 LINE-MATE III[MC] avec équipement standard plus 1 coffret avec ses accessoires :
- 1 tambour d'expansion (N° 07F061)
- 6 courroies de tambour en toile (2 de chaque grain : 60, N° 07F506, 80, N° 07F508 et 120, N° 07F511)
- 2 courroies de tambour BLENDEX[MC] (Grossier, N° 07H502, Moyen, N° 07H503)
- 1 tambour TWO-IN-ONE[MC] (4 ¼" x 4", N° 07K342)
- 1 tambour BLENDEX[MC] (4 ¼" × 4" Moyen, N° 07M343)

Modèle	N° de comm.	RPM	Filets	Moteur	Amp	Poids
6268 KIT	30A269	1,000 –3,800	⅝"–11	120V A.C. seulement	12.4 A	16 lb



Numérisez le code QR pour découvrir comment le Line-Mate MC III peut vous aider à obtenir une finition linéaire uniforme.

FINITION DES TUYAUX, TUBES ET RAMPES D'ESCALIER

RAIL-MATE[MC]

Enlève les joints de soudure et permet la finition rapide des tuyaux, tubes et rampes d'escalier

Le RAIL-MATE[MC] vous permet d'utiliser nos produits abrasifs de qualité supérieure en un nouveau format, une courroie conçue pour la finition de tuyaux, tubes et rampes d'escalier. Ce puissant outil de finition est doté de vitesses variables pour que vous puissiez entreprendre n'importe quel type de travail, de la rectification de soudures et de l'enlèvement de matières denses, jusqu'au polissage et à la finition de surfaces. Obtenez facilement un fini linéaire sur la circonférence de tuyaux, tubes et rampes grâce à RAIL-MATE[MC].

Voir page 159 pour plus de détails.



CONÇU POUR TOUTE APPLICATION DE L'ENLÈVEMENT À LA FINITION

Avantages

- ***Permet de passer rapidement d'un abrasif à l'autre***
- ***Outil robuste et durable pour répondre aux besoins de vos applications***
- ***Conçu pour répondre aux normes de sécurité, pour une utilisation en toute sécurité***

Caractéristiques

- ***Le contrôle de vitesse Dialspeed™ vous permet d'ajuster la vitesse de 1,600 à 3,200 RPM pour toute application, de l'enlèvement à la finition***
- ***Moteur puissant de 1,200 W équipé du contrôle de vitesse électronique Dynamax[MC] pour maintenir la vitesse sous pression***
- ***La technologie Soft Start[MC] pour un démarrage progressif***

Truc technique !

Respecter les vitesses recommandées pour chaque courroie de l'enlèvement à la finition

Fini (Rugosité moyenne) obtenu sur chaque produit lorsqu'utilisé sur une surface 2B d'acier inoxydable.



			Type de fini	Pré-fini	Fini épais	Brossé sanitaire	Pharma	Semi-réfléchissant	Fini miroir
Produit	Application	Catégorie de produit	Ra	(>60 µin)	(60-50 µin)	(40-25 µin)	(16-12 µin)	(8-4 µin)	(4-1 µin)
			Taille de grain						
Tambours COOLCUT XX[MC]	Rectification	14-X	40	■					
			60	■					
			80	■					
			120		■				
Courroies BLENDEX[MC]	Préparation de surface	07-D	Grossier			■			
			Moyen				■		
			Fin					■	
Courroies de polissage	Fini miroir	07T+ pâte	Instant Polish 1000-1500						■
		07T+ pâte	Ultimate Shine 2000-2500						■

COURROIES COOLCUT XX[MC]

Pour l'enlèvement de matières denses

Ces courroies abrasives enduites sont dotées de la technologie Cyclone[MC], avec un mélange de grains abrasifs en céramique de qualité supérieure qui offre un taux d'enlèvement extrêmement agressif et une longue durée de vie utile. Cela signifie que vous pourrez nettoyer un cordon de soudure et exécuter la finition de surface plus rapidement, ce qui réduira votre temps de cycle, et éliminera donc du temps de travail et des coûts de production.

COURROIES COOLCUT XX RAIL-MATE

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
1 ½"	30"	40	14X154	3,200	2,900	5	100
1 ½"	30"	60	14X156	3,200	2,900	5	100
1 ½"	30"	80	14X158	3,200	2,900	5	100
1 ½"	30"	120	14X162	3,200	2,900	5	100



Avantages

- *Réduit le taux élevé d'enlèvement*
- *La longue vie permet le remplacement minimal de la courroie*
- *Enlèvement et fini de surface consistant*

Caractéristiques

- *Grains exclusifs de la Technologie Cyclone[MC]*
- *Toile flexible permet de s'adapter à la surface*
- *Matériel sans risque de contamination pour l'acier inoxydable (sans FE-S-Cl)*

COURROIES BLENDEX[MC]

Pour le conditionnement de surface

Nos courroies non tissées BLENDEX[MC] donnent un fini de surface uniforme grâce à son enlèvement consistant. Ces courroies permettent l'enlèvement de rayures, de corrosion et d'oxydation sur les tubes cylindriques en acier inoxydable ou aluminium.

COURROIES DE CONDITIONNEMENT BLENDEX[MC]

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
1 ½"	30"	Grossier	07D152	3,200	2,500	5	100
1 ½"	30"	Moyen	07D153	3,200	2,500	5	100
1 ½"	30"	Fin	07D154	3,200	2,500	5	100



Avantages

- *Conçu pour durer longtemps*
- *Efficace pour restaurer un fini sur les tubes ternis*
- *Adéquat sur tous les métaux communs et alliages*

Caractéristiques

- *Une matrice non tissée assure une performance consistante de longue durée*
- *Mélange de grains abrasifs exclusifs pour une performance maximale*

COURROIES DE POLISSAGE

Pour obtenir un fini miroir

Cette courroie de polissage est composée du matériel HIGH POLISH[MC] qui permet d'obtenir un fini miroir #8 avec l'utilisation des pâtes de polissage.

COURROIES DE POLISSAGE RAIL-MATE

Inox. Alu. + métaux n.f.

Largeur	Longueur	Couleur	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
1 ½"	30"	Jaune	07T220	3,200	1,600	5	20



Caractéristiques

- *Courroie de polissage de longue durée*
- *Extrêmement flexible pour un fini de surface sans pareil*

PÂTES À POLIR

Utilisez avec les disques feutrés, High Polish et Instant Polish

NSF catégorie A7, enregistrement #152698 (Instant Polish)
NSF catégorie A7, enregistrement #154489 (Ultimate Shine)

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Nom	N° de comm.	Poids	Grain	Pqt Std	Caisse std
Pâte blanche	07T901	600 g	1200-1500	1	10
Pâte bleue	07T905	650 g	2000	1	10
Pâte Instant Polish	07T907	1200 g	1000-1500	1	5
Pâte Ultimate Shine[MC]	07T909	1300 g	2000-2500	1	5



COURROIES ABRASIVES AVEC REVÊTEMENTS

WALTER offre un assortiment complet de courroies abrasives tout-usage pour aplanir les petites soudures, nettoyer les surfaces, rectifier, ébavurer ou pour la finition de formes complexes. Leur endos extrêmement résistant en polyester de type «Y» comporte un joint abouté et une colle spéciale qui assure une durée de vie plus longue même dans des conditions extrêmes.

- ***Faites à partir de grains de première qualité pour un enlèvement de matière rapide sur tous les métaux***
- ***Faites pour des applications de sablage et de découpe sur des formes qui exigent flexibilité et résistance à l'effilochage***



TOPCUT+ *INOX+*

- ***Faites à partir de grains de première qualité pour un sablage et une finition rapide dans l'acier inoxydable***
- ***Donnent un fini lisse et brillant***

Accessoire

Bâtonnet de nettoyage en caoutchouc
Prolonge la durée de vie des courroies en les décrassant
Nº de comm.: 14E001



COURROIES TOPCUT+



Largeur	Longueur	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
½"	18"	36	14D033	25	200
½"	18"	60	14D036	25	200
½"	18"	80	14D038	25	200
½"	24"	36	14D053	25	200
½"	24"	60	14D056	25	200
½"	24"	80	14D058	25	200
¾"	18"	36	14D103	25	200
¾"	18"	60	14D106	25	200
¾"	18"	80	14D108	25	200

COURROIES INOX+



Largeur	Longueur	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
½"	18"	36	14B033	25	200
½"	18"	60	14B036	25	200
½"	18"	80	14B038	25	200
½"	18"	120	14B042	25	200
½"	24"	36	14B053	25	200
½"	24"	60	14B056	25	200
½"	24"	80	14B058	25	200
½"	24"	120	14B062	25	200
¾"	18"	36	14B103	25	200
¾"	18"	60	14B106	25	200
¾"	18"	80	14B108	25	200
¾"	18"	120	14B112	25	200

COURROIES ABRASIVES NON TISSÉES

Assortiment de courroies abrasives non tissées composées de nylon renforcé et de grains abrasifs spéciaux pour réaliser une finition constante et uniforme. Elle épouse les surfaces irrégulières donc cause moins de marques et de décolorations sur la pièce.



- ***N'encrassera pas ni ne brûlera les surfaces***
- ***Spécialement formulée pour résister aux charges et à l'accumulation de chaleur***
- ***Très flexible et appropriée pour la finition des rebords***
- ***La qualité des joints emboutés élimine la cassure***

COURROIES BLENDEX+ MC



Largeur	Longueur	Grain	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
½"	18"	Grossier	07D032	10	50
½"	18"	Moyen	07D033	10	50
½"	18"	Très fin	07D034	10	50
½"	24"	Grossier	07D052	10	50
½"	24"	Moyen	07D053	10	50
½"	24"	Très fin	07D054	10	50
¾"	18"	Grossier	07D102	10	50
¾"	18"	Moyen	07D103	10	50
¾"	18"	Très fin	07D104	10	50

FINITION CIRCULAIRE
SYSTÈME QUICK-STEP^MC

YouTube
Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

Pour tous vos besoins en matière de finition de surface

Qu'il s'agisse de nettoyer les soudures, de nettoyer les surfaces, de raffiner, d'améliorer des finis existants ou d'obtenir un fini miroir sur l'acier inoxydable, l'acier, l'aluminium ou tout autre métal ferreux ou non ferreux, WALTER fournit les outils nécessaires pour pratiquer l'art du travail des métaux !

Fini obtenu sur chaque produit lorsqu'utilisé sur une surface 2B d'acier inoxydable.



			Type de fini	Pré-fini	Fini épais	Brossé sanitaire	Pharma	Semi-réfléchissant	Fini miroir
Produit	Application	Catégorie de produit	Ra	(>60 µin)	(60-50 µin)	(40-25 µin)	(16-12 µin)	(8-4 µin)	(4-1 µin)
			Taille du grain						
Quick-Step FX@5000 RPM	Nettoyage	07-X	Grossier						
Quick-Step Flex@7000 RPM	Rectification	07-Q	40						
			60						
			80						
			120						
Quick-Step XX@5000 RPM	Rectification et préparation de surface	15-V	120						
			180						
			240						
Quick-Step Blendex@5000 RPM	Préparation de surface	07-R	X-tra gros						
			Grossier						
			Moyen						
			Fin						
			Super fin						
Quick-Step Felt et Quick-Step High Polish avec pâtes à polir@2000 RPM	Fini miroir	07T+ pâte	Instant Polish 1000-1500						
		07T+ pâte	Ultimate Shine 2000-2500						



Visionnez nos vidéos en ligne pour réussir des finis impeccables sur :

www.youtube.com/thewalternetwork

QUICK-STEP^{MC} SYSTÈME DE FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES

QUICK-STEP^{MC}, le nom synonyme d'efficacité ! Réduisez le nombre de produits requis pour atteindre la finition parfaite. De l'industrie sanitaire à l'industrie pharmaceutique, d'un fini semi-réfléchissant à un fini miroir, QUICK-STEP^{MC} vous aidera à obtenir efficacement le fini que vous recherchez.




Ponceuse/polisseuse
haute efficacité QUICK-STEP^{MC}

Voir page 157 pour plus de détails



Changez rapidement de disque entre les étapes de finition

Alignez tout simplement le pivot de centrage au centre du tampon de soutien et montez le disque QUICK-STEP^{MC}



QUICK-STEP^{MC} TAMPONS DE SOUTIEN

Ce tampon de soutien est la base du système QUICK-STEP^{MC}. Il est conçu d'un nylon extrarésistant qui garantit force et flexibilité même sous des températures élevées. Il permet de changer les disques en quelques secondes.

TAMPON DE SOUTIEN QUICK-STEP MG

Pour une adhérence maximale à haute vitesse, utilisez ce tampon de soutien avec le disque de conditionnement de surfaces BLENDEX^{MC}.


Tam. dia.	Disque dia.	Filets	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	4 ½"	⅝"-11	07Q149	1	10
5"	5"	⅝"-11	07Q154	1	10
6"	6"	⅝"-11	07Q164	1	10
7"	7"	⅝"-11	07Q174	1	10

TAMPONS DE SOUTIEN QUICK-STEP^{MC}

Tam. dia.	Disque dia.	Filets	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
3"	3"	¼"-20	04X334*	10	100
3"	3"	¼"-20	04X335	10	100
4"	4 ½"	⅝"-11	07Q044**	1	10
4 ½"	4 ½"	⅝"-11	07Q049	1	10
5"	5"	⅝"-11	07Q054	1	10
6"	6"	⅝"-11	07Q064	1	10
7"	7"	⅝"-11	07Q074	1	10

** Avec trou de 3/4" ** Le disque à feuillets QUICK-STEP^{MC} et le disque de nettoyage FX^{MC} peuvent être utilisés avec un tampon de soutien d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre du disque pour accroître la flexibilité, atteindre les coins et utiliser le disque au maximum.*

QUICK-STEP^{MC} SYSTÈME DE FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES





COLLE MAX LIFE

QUICK-STEP^{MC} FLEX

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	40	07Q454	11,000	8,000	10	40
4 ½"	60	07Q456	11,000	8,000	10	40
4 ½"	80	07Q458	11,000	8,000	10	40
4 ½"	120	07Q462	11,000	8,000	10	40
5"	40	07Q504	10,000	7,300	10	40
5"	60	07Q506	10,000	7,300	10	40
5"	80	07Q508	10,000	7,300	10	40
5"	120	07Q512	10,000	7,300	10	40
6"	40	07Q604	8,600	6,500	10	40
6"	60	07Q606	8,600	6,500	10	40
6"	80	07Q608	8,600	6,500	10	40
6"	120	07Q612	8,600	6,500	10	40

- *Pour aplanir les soudures légères; ébarber, éliminer les arêtes et arrondir les coins*
- *Disques agressifs, coupe à froid et fini uniforme de qualité constante*
- *Les disques sont fixés sur un endos flexible, facilitant ainsi le travail des surfaces incurvées*

Truc technique !

Utilisez un tampon de soutien d'un diamètre un peu plus petit que le diamètre du disque pour obtenir encore plus de flexibilité !



COLLE MAX LIFE

QUICK-STEP^{MC} FX

DISQUES DE NETTOYAGE DE SURFACES QUICK-STEP^{MC} FX

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	07X845	6,000	2,000 à 3,000	5	40
6"	07X860	6,000	2,000 à 3,000	5	40

- *En nylon ultra-robuste, il est excellent pour enlever peinture épaisse, garnitures de joints, composés d'étanchéité, rouille et écaillage des métaux*
- *Nettoie sans rayer et endommager la surface*

TECHNOLOGIE DE SUPPORT V-STRONG

COLLE MAX LIFE

QUICK-STEP XTRACUT

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

	Dia.	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
N	3"	40	04A324	20,000	16,000	20	100
N	3"	60	04A326	20,000	16,000	20	100
N	3"	80	04A328	20,000	16,000	20	100
N	3"	120	04A330	20,000	16,000	20	100
N	5"	40	04A524	12,000	8,000	25	250
N	5"	60	04A526	12,000	8,000	25	250
N	5"	80	04A528	12,000	8,000	25	250
N	5"	120	04A530	12,000	8,000	25	250



QUICK-STEP XX[MC] DISQUES À SABLER

Le QUICK-STEP XX[MC] est le plus récent membre de la famille QUICK-STEP[MC]. Le QUICK-STEP XX[MC] utilise notre technologie exclusive Cyclone, un mélange de grains abrasifs haute technologie, combiné à un agent de refroidissement spécial qui vous permet de finir plus de pièces et améliorer votre productivité. Utilisé avec un tampon intermédiaire, ce disque à sabler permet plus de flexibilité, ce qui est idéal pour les surfaces courbes.

- *Taux d'enlèvement ultra élevé – Deux fois plus rapide que les disques à sabler velcro ou ASP (adhésifs sensibles à la pression)*
- *Grains à autoaffûtage – Permet un haut taux d'enlèvement constant sur toute la durée de vie*
- *Agent refroidissant – Assure une action de coupe froide pour prévenir la surchauffe et la distorsion*
- *Un support de toile très résistant – Par opposition aux disques de papier, il ne se déchire pas lorsque l'outil s'accroche sur un coin*
- *Durée de vie très longue – Plus de 6x l'enlèvement total des disques à sabler réguliers*

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	120	15V412	7,400	5,000	25	250
4 ½"	180	15V418	7,400	5,000	25	250
5"	120	15V512	6,150	4,000	25	250
5"	180	15V518	6,150	4,000	25	250
6"	120	15V612	5,100	3,000	25	250
6"	180	15V618	5,100	3,000	25	250
6"	600	15V660	5,100	3,000	100	500



TAMPONS INTERMÉDIAIRES QUICK-STEP[MC]

Parfait pour les travaux sur une surface courbée ou lorsqu'une flexibilité accrue est nécessaire. Le coussinet en mousse augmente la flexibilité et permet de produire un plus beau fini sans rayer la surface.



Dia.	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	07Q045	1	10
5"	07Q050	1	10
6"	07Q060	1	10
7"	07-Q070	1	10

RONDELLES D'ESPACEMENT

Pour meuleuses avec : arbre ⅝"–1	07Q001
Pour meuleuses avec : arbre M14×2.0	07Z005

- *Offertes dans un tube refermable pratique afin de protéger les pâtes contre les contaminants*
- *Convenable pour une utilisation dans les industries de transformation des aliments*



- *Obtenez un fini miroir avec seulement une pâte*
- *Offertes dans un sac refermable afin d'empêcher le tube de sécher*



PÂTES À POLIR

Utilisez avec les disques feutrés, High Polish et Instant Polish

NSF catégorie A7, enregistrement #152698 (Instant Polish)
NSF catégorie A7, enregistrement #154489 (Ultimate Shine)

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Nom	N° de comm.	Poids	Grain	Pqt Std	Caisse std
Pâte blanche	07T901	600 g	1200-1500	1	10
Pâte bleue	07T905	650 g	2000	1	10
Pâte Instant Polish	07T907	1200 g	1000-1500	1	5
Pâte Ultimate Shine [MC]	07T909	1300 g	2000-2500	1	5

QUICK-STEP^{MC} BLENDEX^{MC}

DISQUES DE CONDITIONNEMENT DE SURFACES



Dia.	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	X-TRA GROSSIER, brun	07R450	11,000	4,000 à 6,500	10	100
4 ½"	GROSSIER, beige	07R452	11,000	4,000 à 6,500	10	100
4 ½"	MOYEN, marron	07R453	11,000	4,000 à 6,500	10	100
4 ½"	FIN, bleu	07R454	11,000	4,000 à 6,500	10	100
4 ½"	SUPER FIN, gris	07R455	11,000	4,000 à 6,500	10	100
5"	X-TRA GROSSIER, brun	07R500	11,000	3,000 à 6,500	10	100
5"	GROSSIER, beige	07R502	11,000	3,000 à 6,500	10	100
5"	MOYEN, marron	07R503	11,000	3,000 à 6,500	10	100
5"	FIN, bleu	07R504	11,000	3,000 à 6,500	10	100
6"	X-TRA GROSSIER, brun	07R600	8,600	3,000 à 6,500	10	100
6"	GROSSIER, beige	07R602	8,600	3,000 à 6,500	10	100
6"	MOYEN, marron	07R603	8,600	3,000 à 6,500	10	100
6"	FIN, bleu	07R604	8,600	3,000 à 6,500	10	100
7"	X-TRA GROSSIER, brun	07R700	6,800	2,500 à 5,000	10	100
7"	GROSSIER, beige	07R702	6,800	2,500 à 5,000	10	100
7"	MOYEN, marron	07R703	6,800	2,500 à 5,000	10	100
7"	FIN, bleu	07R704	6,800	2,500 à 5,000	10	100

X-TRA GROSSIER: *Pour rectifier*

GROSSIER: *Pour enlever les rayures*

MOYEN: *Pour nettoyer et éliminer les imperfections superficielles*

FIN: *Pour les finis striés fins*

SUPER FIN: *Dernière étape avant la finition miroir ou la production de motifs décoratifs*

DISQUES FEUTRÉS QUICK-STEP^{MC}

Dia.	N° de comm.		RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	07T450		2,000 à 3,000	5	40
6"	07T600		2,000 à 3,000	5	40
6"	07T602	*	2,000 à 3,000	5	40
7"	07T700		2,000 à 3,000	5	40

** Utilisez avec la polisseuse ULTI-MATE^{MC} (page 158)*

▷ ***Disques feutrés***
Merino haute densité pour les travaux de finition et de polissage

DISQUES DE POLISSAGE QUICK-STEP^{MC}

Dia.	N° de comm.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	07T454	2,000 à 3,000	10	100
5"	07T504	2,000 à 3,000	10	100
6"	07T604	2,000 à 3,000	10	100
7"	07T704	2,000 à 3,000	10	100

▷ ***Disques souples de polissage***
pour produire des finis éclatants et miroirs plus rapidement



DISQUES QUICK-STEP ^{MC}INSTANT POLISH^{MC}

Solution en 1 étape pour atteindre un fini miroir #8

Dia.	N° de comm.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	07T456	2,000 à 3,000	10	100
4 ½"	07T457	2,000 à 3,000	2	20
5"	07T506	2,000 à 3,000	10	100
5"	07T507	2,000 à 3,000	2	20

▷ *Obtenez un fini miroir #8 en une seule étape*
▷ *La pâte à polir est incorporée dans le produit*
▷ *Offertes dans un sac refermable afin d'empêcher les disques de sécher*



BOUCLE ET CROCHETS BLENDEX^{MC}

Ce disque de conditionement de surfaces à structure ouverte offre une finition moins agressive, idéale pour les finitions fines et le polissage des métaux doux, tout en préservant le profil de surface d'origine. Parfait pour une utilisation sur meuleuses d'angle et adapté aux processus automatisés.



Dia.	Grain	No. de comm.	Équivalent du grain	RPM max.	RPM optimal	Pqt std	Caisse std
6"	MOYEN, noir	07R613	320	8,600	3,000 - 5,500	20	100
6"	FIN, marron	07R614	600	8,600	3,000 - 5,500	20	100
6"	SUPER FIN, gris	07R615	1000	8,600	3,000 - 5,500	20	100

- ***Doit être utilisé avec des tampons d'interface***
- ***Structure ouverte : Résiste à l'encrassement et permet un fonctionnement plus frais***
- ***Finition et polissage : idéal pour obtenir une finition plus fine sur les métaux doux***
- ***Moins agressif : prévient le surbroyage par rapport aux disques de conditionnement de surface***
- ***Maintient le profil original : convient pour les tâches où il est essentiel de préserver le profil de la surface d'origine***
- ***Utiliser avec une meuleuse angulaire à la Vitesse appropriée***
- ***Peut être utilisé dans les processus d'automatisation***

DISQUES À FEUILLETS BLENDEX^{MC}

Les disques à feuillets BLENDEX^{MC} de WALTER combinent l'enlèvement agressif du matériau d'un disque à feuillets avec la finition lisse et la polyvalence d'un disque de conditionnement de surface. Cela permet d'obtenir des résultats plus constants tout en réduisant le temps d'arrêt de l'opérateur pour changer de disque. Ces disques à feuillets sont dotés du soutien ECO-TRIM^{MC} de WALTER, qui prolonge la durée de vie du produit jusqu'à trois fois, ainsi que de la colle durcie à froid MAX LIFE^{MC} de WALTER pour garantir les abrasifs les plus frais possibles.



Dia.	Arbre	Grain	Code de couleur	Équivalent du grain	No. de comm.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4.5"	7/8"	X-grossier		40	15I454	13,300	10	40
4.5"	7/8"	Grossier		80	15I458	13,300	10	40
4.5"	7/8"	Moyen		180	15I468	13,300	10	40
4.5"	7/8"	Fin		280	15I478	13,300	10	40
5"	7/8"	X-grossier		40	15I504	12,200	10	40
5"	7/8"	Grossier		80	15I508	12,200	10	40
5"	7/8"	Moyen		180	15I518	12,200	10	40
5"	7/8"	Fin		280	15I528	12,200	10	40

COLLE MAX LIFE™

Soutien ECO-TRIM



- ***Combine le nylon tissé avec des mélanges de grains agressifs pour obtenir les meilleurs résultats***
- ***Soutin ECO-TRIM^{MC} prolonge la durée de vie du produit jusqu'à trois fois***
- ***Endos flexible pour un meilleur confort de l'opérateur***
- ***La colle MAX-LIFE^{MC} à durcissement à froid garantit des abrasifs les plus frais possibles, ce qui évite les microfissures et le dessèchement. Cela améliore la consistance et peut prolonger la durée de vie des disques jusqu'à 25 %.***


WALTER

DISQUES BLENDEX U^MC

L'outil de finition par excellence!

La technologie unifiée BLENDEX^MC sert à l'ébarbage, au nettoyage, à la rectification et à la finition de tout genre de métaux, notamment l'acier inoxydable, le titane, l'aluminium, les alliages et même le plastique et la fibre de verre. Ces abrasifs polyvalents sont durables et peuvent remplacer plusieurs types d'abrasifs traditionnels, ce qui vous permet d'éliminer des étapes dans le processus de finition et donc de réduire votre temps de cycle.



- ***Durable :*** *Son incroyable résistance lui confère une productivité optimale lorsqu'utilisé sur des rebords coupants.*
- ***Fini superbe :*** *Constant et uniforme, aussi près que possible d'un fini miroir sans l'utilisation de pâtes.*
- ***Résiste à l'encrassement :*** *La structure Blendex offre une grande résistance à l'encrassement, ce qui minimise la surchauffe et prolonge la durée de vie du disque.*
- ***Flexible :*** *Choix de densité ; mou avec un niveau de confort élevé ou dur pour plus d'agressivité. Chaque densité peut facilement être polie.*

DISQUES BLENDEX U^MC

SPIN-ON



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	3SF	07U451	10,500	6,000	5	20
5"	⅝"–11	3SF	07U501	9,600	6,000	5	20



Soutien ECO-TRIM


ROUES BLENDEX U^MC



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
3"	¼"	⅜"	2SF	07U321	15,100	20	200
3"	¼"	⅜"	6SF	07U322	18,100	20	200
3"	¼"	⅜"	6AM	07U323	18,100	20	200
6"	¼"	1"	2SF	07U621	5,000	5	40
6"	¼"	1"	6SF	07U622	7,500	5	40
6"	¼"	1"	6AM	07U623	7,500	5	40
6"	½"	1"	2SF	07U651	5,000	4	36
6"	½"	1"	6SF	07U652	7,500	4	36
6"	½"	1"	6AM	07U653	7,500	4	36
6"	1"	1"	2SF	07U611	5,000	2	16
6"	1"	1"	6SF	07U612	7,500	2	16
6"	1"	1"	6AM	07U613	7,500	2	16

Voir douilles de réduction (page 206)



- *Conçue pour les machines portatives ou stationnaires*
- *Peut être utilisée sur le rebord ou d'un côté ou de l'autre de la meule*

Accessoire

Brossage réducteur
pour roues à arbre de 1" pour réduire à 7/8"
N° de comm.: 12E008

MEULES MONTÉES BLENDEX U^MC



Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Grain	Couleur	N° de comm.	RPM max.	Caisse std
⅜"	1 ¼"	2SF	Orange	07U101	37,210	5
⅜"	1 ¼"	6SF	Rouge	07U102	37,210	5
⅜"	1 ¼"	6AM	Noir	07U103	37,210	5

Voir aussi les disques TWIST BLENDEX U^MC (page 125)



- *Cette meule est fabriquée de grains BLENDEX U^MC de la meilleure qualité pour rectifier, nettoyer et polir dans les endroits difficiles à atteindre. Arbre ¼"*

DISQUES DE POLISSAGE À FEUILLETS

Disques à feuillets de haute performance optimisés pour les applications de polissage et de finition de type miroir

Obtenez efficacement un fini brillant d'allure professionnelle tout en bénéficiant de la polyvalence d'un disque à feuillets. Un taux d'enlèvement élevé et une capacité de finition améliorée vous garantissent une finition de surface uniforme à chaque fois.


COLLE MAX LIFE™

Soutien ECO-TRIM



DISQUES À FEUILLETS INSTANT POLISH


Dia.	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	07T452	8,300	2,000	5	20
5"	07T502	7,600	2,000	5	20



- *Pour obtenir un fini miroir en une seule étape*
- *Utiliser avec une meuleuse angulaire à la vitesse appropriée*
- *Grain 1000-1500 ; équivalent à la pâte Instant Polish (07T907)*

DISQUE À FEUILLETS ULTIMATE SHINE

Dia.	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	07T453	8,300	2,000	5	20
5"	07T503	7,600	2,000	5	20



- *Une deuxième étape pour obtenir le fini miroir le plus parfait*
- *Utiliser avec une meuleuse angulaire à la vitesse appropriée*
- *Grain 2000-2500 ; équivalent à la pâte Ultimate Shine (07T909)*

DISQUE DE FEUTRE

Disque de feutre dur pour les applications de polissage

SPIN-ON

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
5"	½"	⅝"–11	07T505	10,500	2,000-4,000	5	20



- *À utiliser avec les pâtes à polir*
- *Utiliser avec une meuleuse angulaire à la vitesse appropriée*

PÂTES À POLIR

Utilisez avec les disques feutrés, High Polish et Instant Polish

NSF catégorie A7, enregistrement #152698 (INSTANT POLISH)
NSF catégorie A7, enregistrement #154489 (ULTIMATE SHINE)

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Nom	N° de comm.	Poids	Grain	Pqt Std	Caisse std
Pâte blanche	07T901	600 g	1200-1500	1	10
Pâte bleue	07T905	650 g	2000	1	10
Pâte Instant Polish	07T907	1200 g	1000-1500	1	5
Pâte Ultimate Shine MC	07T909	1300 g	2000-2500	1	5



- *Offertes dans un tube refermable pratique afin de protéger les pâtes contre les contaminants*
- *Convenables pour une utilisation dans les industries de transformation des aliments*



- *Obtenez un fini miroir avec seulement une pâte*
- *Offertes dans un sac refermable afin d'empêcher le tube de sécher*

ABRASIFS DE NETTOYAGE FX[MC]

Pour un nettoyage de surface efficace sur tous les métaux

Les abrasifs FX[MC] possèdent une structure à mailles ouvertes de nylon non tissé de haute densité qui est imprégnée de grains abrasifs. Ils sont particulièrement efficaces pour enlever la peinture et les enduits, faire disparaître les marques de chaleur, la rouille, l'écaillage, les joints d'étanchéité, etc. Ils peuvent même remplacer les brosses métalliques dans plusieurs cas.

DISQUES FX SPIN-ON



Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	¾"	⅝"–11	07X450	10,500	3,000	5	20
5"	¾"	⅝"–11	07X505	9,600	3,000	5	20

DISQUES FX INOXYDABLES SPIN-ON



Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4.5"	½"	⅝"–11	07X452	10,000	4,000	5	20
5"	½"	⅝"–11	07X502	8,000	4,000	5	20

ROUES MONTÉES



Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
2"	1"	¼"	07X120	11,000	6,000	1	10

ROUES DE NETTOYAGE



Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
4"	½"	½"	07X640	6,000	3,500 à 4,000	10	40
6"	½"	½"	07X660	4,000	2,400 à 2,700	10	40

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

Accessoires

Accessoires de montage des roues FX 4"

Arbres s'adaptant aux perceuses et aux meuleuses à arbre droit

Tige ¼" — **N° de comm.:** 07X004

Tige 8 mm — **N° de comm.:** 07X003



Accessoires de montage des roues FX 6"

Arbres s'adaptant aux perceuses et aux meuleuses à arbre droit

Tige ¼" (arbre ½") — **N° de comm.:** 07X006

Tige ¼" (arbre ⅞") — **N° de comm.:** 07X008

Tige 8 mm (arbre ½") — **N° de comm.:** 07X005



Arbres de rallonge s'adaptant aux meuleuses angulaires

Filet M14 — **N° de comm.:** 07C005

Filet M14 ⅝"-11 — **N° de comm.:** 07C006



COLLE MAX LIFE™ — Soutien ECO-TRIM



- *La fabrication innovatrice de la meule lui assure une longue durée d'utilisation et une performance exceptionnelle*
- *S'adapte aux meuleuses angulaires avec une vitesse de rotation appropriée*
- *Aucun tampon de soutien requis*



- *Excellentes pour travailler dans les espaces restreints*





- *Utilisez sur les rebords pour une surface de contact étroite et un maximum de pression*
- *Excellentes pour nettoyer les soudures et décaper les surfaces*





FX^{MC} STAINLESS

Pour le nettoyage de soudures sur acier inoxydable

Les abrasifs non tissés spécialement formulés permettent l'enlèvement de la décoloration due à la chaleur sur l'acier inoxydable, tout en procurant un fini brossé #4 simultanément. Elles peuvent remplacer les brosses d'acier pour plusieurs applications et sont sans risque pour l'acier inoxydable et l'aluminium.

Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
6"	½"	⅞"	07X661	4,000	2,400 à 2,700	5	20
6"	¼"	⅞"	07X662	4,000	2,400 à 2,700	5	20
6"	1"	⅞"	07X663	4,000	2,400 à 2,700	5	20
6"	½"	½"	07X664	4,000	2,400 à 2,700	5	20
8"	1"	⅞"	07X683	4,000	2,400 à 2,700	5	20

Caractéristiques

- ***Mélange de grains abrasifs de première qualité empêchant une contamination de l'acier inoxydable***
- ***Convient parfaitement aux surfaces inégales telles que les soudures***
- ***Le design exclusif des roues FX^{MC} assure une performance consistante durant toute sa vie utile***

Avantages

- ***Enlève la décoloration et permet d'achever le fini en une seule et unique étape***
- ***Les grands diamètres permettent de rejoindre les endroits difficiles d'accès***
- ***Plus sécuritaire que l'utilisation des brosses d'acier conventionnelles***



BLENDEX U^{MC} TURBO

Pour l'enlèvement et l'ébavurage dans les endroits restreints

L'ingénierie des roues BLENDEX U^{MC} Turbo procure la versatilité et la performance des roues BLENDEX U^{MC} conventionnelles tout en procurant une agressivité supplémentaire grâce aux designs de grains abrasifs spécialement conçus pour plus d'enlèvements. Il en résulte une roue parfaite pour l'ébavurage et l'enlèvement efficace d'endroits restreints tout en laissant un fini uniforme. Arrêtez de gaspiller vos disques à feuillets et utilisez l'outil approprié lorsque vous êtes confrontés à des soudures difficiles d'accès et endroits restreints.

Truc technique !
Utiliser avec le système ULTI-MATE pour un meilleur succès

Dia.	Largeur	Arbre	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
6"	⅛"	⅞"	7ZC	07U615	8,000	5,500	6	60
6"	¼"	⅞"	7ZC	07U625	8,000	5,500	4	200

Caractéristiques

- ***Mélange de grains abrasifs unifiés de haute qualité pour une performance ultime***
- ***Peut être formé pour s'adapter à l'application désirée***
- ***Produit un fini de surface uniforme et consistant***

Avantages

- ***La configuration de grains unifiés permet l'utilisation de la roue dans n'importe quel angle, pour une grande variété d'applications***



TROUSSE DE DÉPART QUICK-STEP^{MC}

Comprend :

- 1 tampon de soutien QUICK-STEP^{MC} (07Q049)
- 1 QUICK-STEP^{MC} FLEX grain 120 (07Q462)
- 1 tampon intermédiaire QUICK-STEP^{MC} (07Q045)
- 2 QUICK-STEP^{MC} XX grain 180 (15V418)
- 2 QUICK-STEP^{MC} BLENDEX^{MC} grossier (07R452)
- 2 QUICK-STEP^{MC} BLENDEX^{MC} medium (07R453)
- 2 QUICK-STEP^{MC} BLENDEX^{MC} fin (07R454)
- 1 QUICK-STEP^{MC} feutre (07T450)
- 1 QUICK-STEP^{MC} de polissage (07T454)

Dia.	Arbre	N° de comm.	Pqt Std	Caisse std
4 ½"	⅝"–11	07Q953	1	5

Caractéristiques

- ***La réponse à tous vos besoins de finition de métal, rectification des soudures jusqu'au fini miroir #8***

SYSTÈME ULTI-MATE^MC

Meuleuse à vitesse variable pour soudures en coins intérieurs

ULTI-MATE^MC est une meuleuse à vitesse variable pour soudures situées dans les coins intérieurs qui sont hors d'atteinte pour les meuleuses traditionnelles. L'utilisation de nos abrasifs sur cet outil de dernière génération vous permettra de passer d'une soudure grossière à un fini miroir en quelques minutes seulement.

Voir page 158 pour plus de détails.



DISQUE FEUTRÉ QUICK-STEP À UTILISER AVEC LE SYSTÈME ULTI-MATE
6" Nº **07T602**

Nº de comm.: 30A287

Comprend:
- Outil de finition Ulti-Mate (non vendu séparément)
- 1 ENDURO-FLEX^MC 2-IN-1 TURBO (15I451)
- 1 ENDURO-FLEX^MC 2-IN-1 (15I453)
- 1 BLENDEX U^MC TURBO, largeur 1/4" (07U625)
- 1 BLENDEX U^MC TURBO, largeur 1/6" (07U615)
- 1 BLENDEX U^MC 2SF, largeur 1/4" (07U621)
- 1 disque FX^MC Stainless, largeur 1/4" (07X662)

Avantages

- ***Changement rapide d'un abrasif à un autre***
- ***Outil de qualité exceptionnelle conçu pour durer, contrairement à la concurrence***
- ***Conception excédant tous les standards de sécurité, créant un environnement de travail plus sécuritaire***

Caractéristiques

- ***Contrôle de vitesse électronique entre 2500-8750 RPM, s'ajustant parfaitement aux besoins de polissage***
- ***Puissance féroce de 1450 W avec contrôle d'ampérage permettant une vitesse RPM stable même sous pression***
- ***Technologie de démarrage progressif Soft-Start^MC***

Fini (Rugosité moyenne) obtenu sur chaque produit lorsqu'utilisé sur une surface 2B d'acier inoxydable.



	Produit	Application	Catégorie de produit	Type de fini / Ra / Taille du grain	Pré-fini (>60 µin)	Fini épais (60-50 µin)	Brossé sanitaire (40-25 µin)	Pharma (16-12 µin)	Semi-réfléchissant (8-4 µin)	Fini miroir (4-1 µin)
DISQUES	ENDURO-FLEX^MC 2-EN-1 TURBO	Rectification	15-I	36/60 + coarse		■				
	ENDURO-FLEX^MC 2-EN-1	Rectification	15-I	80 + moyen				■		
	BLENDEX U^MC cup	Préparation de surface	07-U	3SF					■	
	FX^MC cup	Nettoyage	07-K	60			■			
MEULES	BLENDEX U^MC Turbo	Rectification	07-U	7ZC	■					
	BLENDEX U^MC	Préparation de surface	07-H	6AM			■	■		
				6SF				■		
				2SF					■	
	FX^MC	Nettoyage	07-X	FX				■		
				FX Stainless				■		
	Feutré	Fini miroir	07T+ pâte	Instant Polish 1000-1500						■
				Ultimate Shine 2000-2500						■

SYSTÈME DE FINITION DE SURFACES TWIST^{MC}



Le système de finition TWIST^{MC} QUICK-CHANGE rend le changement de disques sur les petites meuleuses à air facile et rapide en éliminant les pertes de temps. Obtenez le fini désiré, du fini sanitaire au fini pharmaceutique, en passant par le fini semi-réfléchissant ou miroir.

Vous n'avez qu'à visser votre abrasif sur le tampon de soutien pour débuter la finition.

Passez rapidement d'un abrasif à l'autre pour obtenir le fini désiré.

CHANGEZ RAPIDEMENT
DE DISQUE ENTRE LES ÉTAPES DE FINITION

TWIST^{MC} SYSTÈME DE FINITION DE SURFACES MÉTALLIQUES



Ces tampons de soutien sont au coeur du système TWIST^{MC}. Ils sont offerts en deux types de flexibilité : l'orange représente la flexibilité moyenne, pour les travaux de finition plus précis et le noir représente une flexibilité plus rigide pour l'enlèvement et la rectification de soudures légères.

TAMPONS DE SOUTIEN TWIST^{MC}

Dia.	Flexibilité	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
1 ½"	Moyen	04X152	30,000	1	400
2"	Moyen	04X202	30,000	1	400
2"	Dur	04X203	30,000	1	400
3"	Moyen	04X302	28,000	1	400
3"	Dur	04X303	28,000	1	400

Code de couleur : Moyen = orange / Dur = noir

- ▷ ***Construction en polyuréthane moulé***
- ▷ ***Arbre amovible***
- ▷ ***Conception spéciale pour un soutien uniforme des disques***

DISQUES À FEUILLET TWIST^{MC}

COLLE MAX LIFE™ | Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.

Dia.	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse Std
2 ½"	40	04A254	23,000	12,000	10	400
2 ½"	60	04A256	23,000	12,000	10	400
2 ½"	80	04A258	23,000	12,000	10	400
2 ½"	120	04A262	23,000	12,000	10	400

Utiliser avec tampon de soutien 2".



- ▷ ***Plus longue durée de vie et fini plus constant***
- ▷ ***Taux d'enlèvement très élevé***
- ▷ ***Rectification et finition en une étape***

TWIST^{MC} FX STAINLESS

Clean & Finish pour le meulage ultra-fin des surfaces et des contours, et le nettoyage des surfaces métalliques ou peintes. La gamme TWIST CF^{MC} offre la flexibilité et le confort nécessaires pour produire une finition uniforme sur n'importe quelle pièce.

Acier | Inox. | Alu. + métaux n.f.


Dia.	Densité	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std
2"	Medium	04F203	30,000	25	500
3"	Medium	04F303	28,000	25	500



DISQUES À SABLER TWIST COOLCUT XX[MC]

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Grain	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
1 ½"	36	04C153	30,000	15,000	50	500
1 ½"	50	04C155	30,000	15,000	50	500
1 ½"	60	04C156	30,000	15,000	50	500
1 ½"	80	04C158	30,000	15,000	50	500
1 ½"	120	04C162	30,000	15,000	50	500
2"	36	04C203	30,000	15,000	50	500
2"	50	04C205	30,000	15,000	50	500
2"	60	04C206	30,000	15,000	50	500
2"	80	04C208	30,000	15,000	50	500
2"	120	04C212	30,000	15,000	50	500
3"	36	04C303	28,000	14,000	50	500
3"	50	04C305	28,000	14,000	50	500
3"	60	04C306	28,000	14,000	50	500
3"	80	04C308	28,000	14,000	50	500
3"	120	04C312	28,000	14,000	50	500




- *Enlèvement extrêmement agressif afin de réduire le temps de travail*
- *Durée de vie inégalée réduisant votre inventaire*
- *Employant la Technologie Cyclone [MC] exclusive à WALTER à mélange de grains de céramique à haute performance*
- *Grosseur de grains identifiée au verso*

DISQUES À SABLER TWIST TOPCUT[MC]

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Grain	Couleur	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
2"	36	Noir	04D203	30,000	15,000	50	2000
2"	50	Jaune	04D205	30,000	15,000	50	2000
2"	60	Bleu	04D206	30,000	15,000	50	2000
2"	80	Orange	04D208	30,000	15,000	50	2000
2"	100	Vert	04D210	30,000	15,000	50	2000
2"	120	Beige	04D212	30,000	15,000	50	2000
3"	36	Noir	04D303	28,000	14,000	50	1000
3"	50	Jaune	04D305	28,000	14,000	50	1000
3"	60	Bleu	04D306	28,000	14,000	50	1000
3"	80	Orange	04D308	28,000	14,000	50	1000
3"	100	Vert	04D310	28,000	14,000	50	1000
3"	120	Beige	04D312	28,000	14,000	50	1000



- *Taux d'enlèvement élevé*
- *Longue durée de vie grâce à leur formulation spéciale*
- *Construction unique qui élimine mieux la chaleur et résiste plus longtemps à l'usure*




DISQUES DE CONDITIONNEMENT TWIST BLENDEX[MC]

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Grain	Couleur	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
2"	Extra-grossier	Brun	04G201	30,000	15,000	25	1000
2"	Grossier	Beige	04G202	30,000	15,000	25	1000
2"	Moyen	Marron	04G203	30,000	15,000	25	1000
2"	Fin	Bleu	04G204	30,000	15,000	25	1000
2"	Super fin	Gris	04G205	30,000	15,000	25	1000
3"	Extra-grossier	Brun	04G301	28,000	14,000	25	500
3"	Grossier	Beige	04G302	28,000	14,000	25	500
3"	Moyen	Marron	04G303	28,000	14,000	25	500
3"	Fin	Bleu	04G304	28,000	14,000	25	500
3"	Super fin	Gris	04G305	28,000	14,000	25	500



GROSSIER : *Pour la plupart des gros travaux*
MOYEN : *Pour le nettoyage des surfaces et l'élimination des imperfections superficielles*
FIN : *Pour obtenir un fini strié fin*
SUPER FIN : *Dernière étape avant la finition miroir ou pour produire des motifs décoratifs*



- *Conçu pour ébarber, nettoyer, rectifier de légères soudures et polir dans des endroits difficiles à atteindre*

DISQUES TWIST BLENDEX U^MC

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Grain	N° de comm.	RPM max.	Pqt Std	Caisse std
3”	2SF	04U321	15,100	10	100
3”	6SF	04U322	15,100	10	100
3”	6AM	04U323	15,100	10	100

- *Conçu pour la finition cosmétique finale*
- *Un produit 100 % laine de première qualité*



DISQUES FEUTRÉS TWIST

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
2”	04T204	30,000	12,000	25	1000
3”	04T304	28,000	10,000	25	500

- *Offertes dans un tube refermable pratique afin de protéger les pâtes contre les contaminants*
- *Convenables pour une utilisation dans les industries de transformation des aliments*



PÂTES À POLIR

Utilisez avec les disques feutrés, High Polish et Instant Polish

NSF catégorie A7, enregistrement #152698 (Instant Polish)
NSF catégorie A7, enregistrement #154489 (Ultimate Shine)

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Nom	N° de comm.	Poids	Grain	Pqt Std	Caisse std
Pâte blanche	07T901	600 g	1200-1500	1	10
Pâte bleue	07T905	650 g	2000	1	10
Pâte Instant Polish	07T907	1200 g	1000-1500	1	5
Pâte Ultimate Shine MC	07T909	1300 g	2000-2500	1	5



DISQUES DE NETTOYAGE FX SURFACE

Acier Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	N° de comm.	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse std
2”	04L200	30,000	12,000	10	400
3”	04L300	28,000	10,000	10	200

- *Construction non tissée ultra-robuste pour enlever oxydation, écaillage et joints*
- *Nettoie sans endommager la surface*
- *Ne laisse pas de résidus sur la surface*



TROUSSES DE DÉPART TWIST

Assortiment 2” comprend :

- 1 tampon de soutien (moyen) (04X202)
- 2 disques à feuillets (grains 40 et 80) (04A254 et 04A258)
- 15 disques TOPCUT^MC (3 de chaque, grain 36 : 04D203, 50 : 04D205, 60 : 04D206, 80 : 04D208 et 120 : 04D212);
- 12 disques BLENDEX^MC (3 de chaque, grossier : 04G202, moyen : 04G203, fin : 04G204 et super fin : 04G205) et 1 disque FX (04L200).

N° de comm. 04Z992

Assortiment 3” comprend :

- 1 tampon de soutien (moyen) (04X302)
- 10 disques TOPCUT^MC (2 de chaque, grain 36 : 04D303, 50 : 04D305, 60 : 04D306, 80, 04D308 et 120, 04D312);
- 4 disques BLENDEX^MC (1 de chaque, grossier : 04G302, moyen : 04G303, fin : 04G304 et super fin : 04G305) et 1 disque FX (04L300).

N° de comm. 04Z993

ALLSTEEL MC


SYSTÈME SPINLOCK MC ALLSTEEL MC

Le système SPINLOCK MC rend le changement de disques sur les meuleuses à air facile et rapide.



Vous n'avez qu'à tourner votre abrasif sur le tampon de soutien

Le disque à feuillets SPINLOCK MC QUICK-CHANGE est un abrasif robuste qui vous permettra d'effectuer la rectification et la finition de soudures en deux temps, trois mouvements. Son mélange de grains de zirconium de haute performance est conçu pour durer et offrir une finition régulière à tous les coups.



DISQUES SPINLOCK MC QUICK-CHANGE

TAMPONS DE SOUTIEN SPINLOCK MC

Nº de comm.	Dia.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse Std
09X203	2"	30,000	1	10
09X303	3"	28,000	1	10



- *Mandrin amovible qui accélère le changement de disque*

DISQUES À FEUILLETS SPINLOCK MC



Nº de comm.	Dia.	Grain	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse Std
09A204	2"	40	30,000	15,000	10	800
09A206	2"	60	30,000	15,000	10	800
09A208	2"	80	30,000	15,000	10	800
09A212	2"	120	30,000	15,000	10	800
09A304	3"	40	20,000	10,000	10	510
09A306	3"	60	20,000	10,000	10	510
09A308	3"	80	20,000	10,000	10	510
09A312	3"	120	20,000	10,000	10	510



- *Taux d'enlèvement très élevé*
- *Durable*
- *Grains de zirconium ultra performants*

DISQUE D'OXYDE D'ALUMINIUM SPINLOCK MC



Nº de comm.	Dia.	Grain	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse Std
09D102	2"	24	30,000	15,000	25	2000
09D103	2"	36	30,000	15,000	25	2000
09D105	2"	50	30,000	15,000	25	2000
09D106	2"	60	30,000	15,000	25	2000
09D108	2"	80	30,000	15,000	25	2000
09D112	2"	120	30,000	15,000	25	2000
09D202	3"	24	28,000	14,000	25	1000
09D203	3"	36	28,000	14,000	25	1000
09D205	3"	50	28,000	14,000	25	1000
09D206	3"	60	28,000	14,000	25	1000
09D208	3"	80	28,000	14,000	25	1000
09D212	3"	120	28,000	14,000	25	1000



- *Idéal pour la rectification de soudures et les applications de finition*
- *Taux d'enlèvement élevé*
- *Finition de surface régulière*
- *Grain d'oxyde d'aluminium hautes performances*

DISQUES DE ZIRCONIUM SPINLOCK MC

Acier Inox. Alu.

Nº de comm.	Dia.	Grain	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse Std
09D403	2”	36	30,000	15,000	25	2000
09D406	2”	60	30,000	15,000	25	2000
09D408	2”	80	30,000	15,000	25	2000
09D503	3”	36	28,000	14,000	25	1000
09D506	3”	60	28,000	14,000	25	1000
09D508	3”	80	28,000	14,000	25	1000




- *Idéal pour la rectification de soudures et les applications de finition*
- *Taux d’enlèvement très élevé*
- *Finition de surface régulière et durabilité*
- *Grains de zirconium ultra performant*

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SPINLOCK MC

Acier Inox. Alu.

Nº de comm.	Dia.	Grain	RPM max.	RPM optimal	Pqt Std	Caisse Std
09G102	2”	Grossier	30,000	15,000	25	2000
09G103	2”	Medium	30,000	15,000	25	2000
09G104	2”	Fin	30,000	15,000	25	2000
09G202	3”	Grossier	28,000	14,000	25	1000
09G203	3”	Medium	28,000	14,000	25	1000
09G204	3”	Fin	28,000	14,000	25	1000



- *Parfait pour les projets de finition de petite ou de grande ampleur*
- *Fini régulier coup après coup même dans les endroits difficiles d’accès*
- *Disque durable*

TROUSSES DE DÉPART SPINLOCK[MC]

La trousse 2” comprend:

- Tampon de soutien SPINLOCK[MC]
- Disque de conditionnement de surface SPINLOCK[MC] à grain moyen et grossier
- Disques SPINLOCK[MC] en fibre de résine et grains de zirconium 36, 60 et 80

Nº de comm. 09Z992



La trousse 3” comprend:

- Tampon de soutien SPINLOCK[MC]
- Disque de conditionnement de surface SPINLOCK[MC] à grain moyen et grossier
- Disques SPINLOCK[MC] en fibre de résine et grains de zirconium 36, 60 et 80

Nº de comm. 09Z993



SÉMINAIRE DE SÉCURITÉ

La sécurité, ça dépend de vous !



Chaque année, WALTER Technologies pour surfaces forme des milliers de travailleurs sur les pratiques sûres lors du travail des métaux.

Depuis plus de 70 ans, WALTER propose des solutions innovantes pour l'industrie du travail des métaux. Notre séminaire de sécurité fait partie de notre engagement à vous aider à accroître votre productivité grâce à des pratiques sécuritaires.

Nos instructeurs qualifiés utilisent un format interactif combinant les bases de la sécurité, l'utilisation correcte des EPI, l'identification et l'utilisation correctes des abrasifs, des produits consommables et des outils électriques.

Le séminaire de sécurité WALTER est :

- INTERACTIF ET ENGAGEANT
- OFFERT SUR PLACE OU SUR UN CHANTIER
- PERTINENT POUR L'INDUSTRIE
- ADAPTÉ À VOS BESOINS



SUJETS DU SÉMINAIRE DE SÉCURITÉ :

- **Importance de la sécurité**
- **Points clés de la sécurité**
- **Équipement de protection individuelle (EPI)**
- **Principes de base des abrasifs**
- **Montage adéquat**
- **Pratiques sûres**
- **Indices et normes de l'industrie**

... et plus

Contactez votre gestionnaire de territoire WALTER pour planifier votre session

walter.com/securite

WALTER
Atteindre l'excellence[MC]



05
BROSSAGE

BROSSES MÉTALLIQUES DE HAUTE PERFORMANCE





Les brosses métalliques sont utilisées depuis longtemps pour le conditionnement de rebords et de surfaces sur une grande variété de matériaux. Contrairement aux meules à rectifier et autres abrasifs qui enlèvent le matériau de base avec les contaminants de surfaces, les brosses métalliques travaillent seulement en surface. Il n'y a que l'embout des fils qui sont en contact avec la surface métallique, comme des milliers de minuscules pointes pour finir et durcir la surface.

Pour résister à ce genre d'abus, chaque brosse WALTER est conçue à partir de matériaux industriels de catégorie supérieure. Combinée à la dernière technologie et à un contrôle de qualité rigoureux, chaque brosse WALTER assure à l'opérateur une excellente productivité et une sécurité maximale.

Parfaitement équilibrée

Chaque torsade est parfaitement équilibrée par un compte accru des fils et taillée avant d'être ancrée en permanence dans des trous individuels. Ceci assure une concentricité parfaite et un brossage sans vibration pour le confort maximal de l'opérateur.

Une plaque en acier interne retient solidement les fils en place même sous pression extrême, pour une sécurité et une puissance maximales.

Toutes les brosses de haute performance WALTER sont fabriquées conformément à la norme américaine ANSI B165.1 et à la norme européenne UNI EN 1083-2.

Plus longue durée de vie

La qualité des fils est certifiée par les fabricants à chaque lot assurant des brosses de qualité supérieure, brosse après brosse.

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

Moyeux de couleur pour faciliter votre choix de la brosse appropriée

Couleur	Type de fil
Orange	Fabriqué d'acier à outil de première qualité, durci à l'huile et tempéré assurant une durabilité prolongée et un brossage très puissant.
Bleu	Fabriqué d'acier inoxydable nº 304 pour éviter la contamination et la rouille superficielle des pièces à brosser en acier inoxydable. Convient aussi à l'aluminium et aux autres métaux non-ferreux.
Noir	Fabriqué avec du fil de laiton pur à 100%. Le choix parfait pour des applications de brossage qui ne peuvent pas risquer de créer des étincelles ou d'endommager la pièce ou le matériau de base



Truc technique !

Meuleuses à vitesse variable. Améliorez les performances de toutes les brosses métalliques. Pour augmenter la couverture du diamètre de la brosse boisseau à 6 pouces, associez-la à la WALTER BIG 6 PLUS (30A264).

Choisir la brosse adéquate pour votre application

OUTIL ÉLECTRIQUE UTILISÉ	TYPES DE BROSSES	DIA. DE BROSSE	DIAMÈTRES DE MEULEUSE COMPATIBLES	STRUCTURE DES FILS	APPLICATIONS	MÉTAL
Brossage à plat	**Brosses boisseaux**	3" 4" 5" 6"	4", 4½", 5", 6" 7", 9" 7", 9" 9"	**Crêpés**	Pour le nettoyage, le brossage et la finition des grandes surfaces planes.	● ●
				Noués	Pour le nettoyage et le brossage à plat des soudures et des bords, l'enlèvement de la rouille et de l'écaillage.	● ●
				Noués avec anneau	Pour un nettoyage plus intense avec des fils plus épais et un anneau de soutien.	● ●
Brossage à angle	**Brosses en forme de soucoupe**	4" 5" 6", 7"	4", 4½", 5" 5", 6" 7", 9"	**Noués**	Pour le nettoyage de soudures et l'ébavurage dans des endroits difficiles d'accès tels les coins intérieurs, les rebords et les contours.	● ●
				Crêpés	Permet de nettoyer les surfaces plus larges, inégales ou courbées. Permet de nettoyer les 2 côtés d'une soudure en même temps.	●
Brossage vertical	**Brosses métalliques**	4" 4½" 5" 6", 6⅞"	4", 4½", 5" 4½", 5" 5", 6" 7", 9"	**Torsadés**	Pour le nettoyage de soudures de la tuyauterie entre les passes et le brossage de rainures très étroites.	● ● ●
				Crêpés	Nettoyage de soudures, sur surfaces courbées et inégales.	● ●
				Noués	Pour le nettoyage de soudures plus larges entre les passes, l'enlèvement de l'écaille, des bavures et de la corrosion.	● ●
Brossage vertical	**Brosses métalliques**	4" à 10"	Toutes meuleuses d'établi avec niveau de vitesse appropriée	**Crêpés**	Pour l'ébavurage léger et les travaux de nettoyage similaires, l'enlèvement de la peinture, de la rouille, etc.	● ●
				Noués	Pour des applications intensives comme l'enlèvement de rouille, corrosion et joint d'étanchéité.	● ●
Brossage vertical	**Brosses métalliques montées**	½" à 4"	Toutes meuleuses à matrice avec niveau de vitesse appropriée	**Crêpés**	Pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre comme l'espace intérieur des tuyaux et des espaces confinés.	● ●
				Noués	Pour des applications intensives comme l'enlèvement de rouille, corrosion et joint d'étanchéité.	● ●

BROSSES BOISSEAUX

Pour meuleuses angulaires

Cette brosse boisseau est conçue pour un brossage de haute performance sur de grandes surfaces plates. Elle est fabriquée de fils de première qualité durcis à l'huile et tempérés assurant un brossage rapide et une sécurité maximale de l'opérateur. Toutes les brosses boisseaux sont équipées d'un arbre fileté pour un montage facile et rapide.

FILS CRÊPÉS

Acier

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
3"	M14 X 2.0	13D302	.0118"	12,000	1	10
3"	⅝"-11	13D304	.0118"	12,000	1	10
5"	⅝"-11	13E504	.020"	8,600	1	10



▷ ***Excellente pour les travaux de nettoyage de surfaces légers, l'enlèvement de la peinture et de la rouille, etc.***

FILS CRÊPÉS AVEC ANNEAU

Acier

3"	⅝"-11	13D324	.0118"	12,000	1	10
4"	⅝"-11	13D424	.0118"	8,600	1	10
5"	⅝"-11	13D524	.0118"	8,600	1	10



▷ ***Anneau protecteur empêchant la distorsion des fils et augmentant ainsi la durée de vie des brosses. Une fois les fils usés jusqu'à l'anneau, on peut l'enlever pour exposer une autre partie des fils et prolonger la durée de vie.***

FILS CRÊPÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.

3"	⅝"-11	13D314	.0118"	12,000	1	10
5"	⅝"-11	13E514	.020"	8,600	1	10

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

FILS NOUÉS

Acier

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
3"	M10 x 1.25	13F300	.015"	12,000	1	10
3"	M14 X 2.0	13F302	.015"	12,000	1	10
3"	⅝"-11	13F304	.015"	12,000	1	10
3"	⅝"-11	13F354	.020"	12,000	1	10



▷ ***Fils noués convenant aux travaux de brossage intensif comme l'ébavurage, le nettoyage des bords de soudures, l'enlèvement de l'écaillage, des bavures et des dépôts, de la rouille et de la corrosion profonde, etc.***

FILS NOUÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.

3"	⅝"-11	13F314	.015"	12,000	1	10











- *Brosse à fils noués dotée d'un anneau protecteur pour les travaux de brossage intensif*
- *Anneau protecteur empêchant la distorsion des fils et augmentant ainsi la durée de vie des brosses. Une fois les fils usés jusqu'à l'anneau, on peut l'enlever pour exposer une autre partie des fils et prolonger la durée de vie.*



BROSSES BOISSEAUX

FILS NOUÉS AVEC ANNEAU

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	Épaiss.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
3”	⅝”-11	13G304	.020”	½”	12,000	1	10
4”	⅝”-11	13G404	.020”	½”	8,600	1	10
5”	⅝”-11	13G504	.020”	½”	8,600	1	10
5”	⅝”-11	13G554	.035”	½”	8,600	1	10
6”	⅝”-11	13G604	.020”	½”	6,800	1	10



FILS NOUÉS AVEC ANNEAU

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	Épaiss.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
3”	⅝”-11	13G314	.020”	½”	12,000	1	10
5”	⅝”-11	13G514	.020”	½”	8,600	1	10



Fils noués double parois

- *Nettoie deux fois plus rapidement sur de larges surfaces*
- *Requiert moins de puissance pour la même efficacité*
- *Durée de vie inégalée*

BROSSES BOISSEAUX À FILS NOUÉS DOUBLE PAROIS AVEC ANNEAU

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	Épaiss.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
5”	⅝”-11	13G574	.020”	1”	8,600	1	10

BROSSES BOISSEAUX À FILS NOUÉS DOUBLE PAROIS AVEC ANNEAU

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	Épaiss.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
5”	⅝”-11	13G584	.020”	1”	8,600	1	10

BROSSES À FILS MÉTALLIQUES

Pour meuleuses angulaires

Elles sont fabriquées de fils de première qualité qui sont solidement noués. Chaque faisceau de fils est positionné avec précision pour garantir un parfait équilibre et un fonctionnement sans vibrations. Construction améliorée qui assure une sécurité maximale pour l'opérateur et un enlèvement rapide du matériel.



BROSSES À FILS CRÊPÉS

Acier

Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	⅝"	⅝"-11	13J454	0.0118"	12,500	1	10
5"	⅝"	⅝"-11	13J504	0.0118"	10,000	1	10
6"	⅝"	⅝"-11	13J604	0.0118"	9,000	1	10

BROSSES À FILS CRÊPÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.


Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½"	⅝"	⅝"-11	13J464	0.0118"	12,500	1	10
5"	⅝"	⅝"-11	13J514	0.0118"	10,000	1	10
6"	⅝"	⅝"-11	13J614	0.0118"	9,000	1	10



FILS TORSADÉS

Acier

Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	3/16"	⅝"-11	13K404	.020"	20,000	1	10
4 ½"	3/16"	⅝"-11	13K454	.020"	15,000	1	10
5"	¼"	⅝"-11	13K504	.020"	15,000	1	10
5"	¼"	⅝"-11	13K504B	.020"	15,000	10	10
6"	¼"	⅝"-11	13K604	.020"	10,000	1	10
6"	¼"	⅝"-11	13K604B	.020"	10,000	10	10
6 ⅞"	¼"	⅝"-11	13K654	.020"	9,000	1	10
6 ⅞"	¼"	⅝"-11	13K654B	.020"	9,000	10	10



▷ *La brosse à fils torsadés est très étroite pour faciliter le nettoyage des soudures de la tuyauterie entre les passes, le brossage des rainures étroites, etc.*

FILS TORSADÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	3/16"	⅝"-11	13K414	.020"	20,000	1	10
4 ½"	3/16"	⅝"-11	13K464	.020"	15,000	1	10
5"	¼"	⅝"-11	13K514	.020"	15,000	1	10
6"	¼"	⅝"-11	13K614	.020"	10,000	1	10

FILS NOUÉS

Acier

Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	⅜"	⅝"-11	13L404	.020"	20,000	1	10
4 ½"	⅜"	⅝"-11	13L454	.020"	15,000	1	10
5"	⅜"	⅝"-11	13L504	.020"	15,000	1	10
6"	⅜"	⅝"-11	13L604	.020"	10,000	1	10



▷ *La brosse à fils noués sert au nettoyage des surfaces après la soudure pour faire disparaître écaillage, bavures, dépôts, rouille et corrosion*

FILS NOUÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.


Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	⅜"	⅝"-11	13L414	.020"	20,000	1	10
4 ½"	⅜"	⅝"-11	13L464	.020"	15,000	1	10
5"	⅜"	⅝"-11	13L514	.020"	15,000	1	10
6"	⅜"	⅝"-11	13L614	.020"	10,000	1	10

BROSSES EN LAITON

Pour travailler dans des environnements dangereux ou extrêmement sensibles

Les brosses en laiton de WALTER sont fabriquées avec du fil de laiton pure à 100 % et sont le choix parfait pour des applications de brossage qui ne peuvent pas risquer de créer des étincelles ou d'endommager la pièce ou le matériau de base. La combinaison parfaite de productivité et d'efficacité sans compromettre la sécurité.


- ***Fils 100% en laiton***
- ***Sans étincelles et non destructif***
- ***Extra étroit pour nettoyer les endroits confinés ou difficiles d'accès***



LAITON

Acier | Stainless Steel | Alu. + métaux n.f. | Brass

Dia.	Largeur	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
5"	¼"	⅝"-11	13K534	.020"	12,500	1	10
6"	¼"	⅝"-11	13K634	.020"	12,500	1	10



Truc technique !

Le fil de laiton est plus souple que l'acier et l'acier inoxydable. Prolongez la durée de vie de votre brosse en utilisant une pression plus légère pour les contaminants avec les brosses en laiton.

BROSSES EN FORME DE SOUCOUPE

Pour nettoyer les zones difficiles d'accès

Cette brosse allie les avantages d'une brosse métallique et d'une brosse boisseau. Sa forme unique de soucoupe (angle d'attaque de 45°) permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès tels les coins, les arêtes et les courbes.

- ***Pour nettoyer les surfaces, enlever la peinture, la rouille et la corrosion***
- ***Fils solidement noués pour assurer un brossage puissant et prolonger la durée de vie des brosses***

FILS CRÊPÉS

Acier

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	Épaiss.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	⅝"-11	13H454	.012"	½"	12,500	1	10
5"	⅝"-11	13H554	.012"	¾"	10,000	1	10
6"	⅝"-11	13H654	.012"	¾"	9,000	1	10



FILS NOUÉS

Acier

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	Épaiss.	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	⅝"-11	13H404	.015"	½"	20,000	1	10
5"	⅝"-11	13H504	.020"	½"	15,000	1	10
6"	⅝"-11	13H604	.020"	½"	12,500	1	10
7"	⅝"-11	13H704	.020"	½"	10,000	1	10



FILS NOUÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	⅝"-11	13H414	.015"	20,000	1	10
5"	⅝"-11	13H514	.020"	15,000	1	10
6"	⅝"-11	13H614	.020"	12,500	1	10
7"	⅝"-11	13H714	.020"	10,000	1	10



Choisir la bonne vitesse pour votre application

POUR CONVERTIR LA VITESSE PÉRIPHÉRIQUE (PI/MIN.) EN RPM :

$$\text{RPM} = \frac{\text{PSM} \times 3.82}{\text{DIAMÈTRE}}$$

Vitesse périphérique (pi/min.)

APPLICATIONS	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10,000	10,500
Ébavurage			5 400 – 7 500										
Nettoyage de soudures							7 200 – 10 500						
Rectification de rebords			4 700 – 7 500										
Enlèvement d'écailles							7 500 – 10 500						
Polissage					6 400 – 7 500								



BROSSES À FILS MÉTALLIQUES MONTÉES

Nos brosses montées sont offertes dans une grande variété de formats et configurations s'adaptant à toutes les applications.

Pour meuleuses droites, arbre ¼"

FILS CRÊPÉS

Acier

Type	Dia.	Largeur	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
Droit	½"		13C003	.010"	25,000	1	10
Droit	½"		13C005	.020"	25,000	1	10
Droit	¾"		13C008	.014"	25,000	1	10
Droit	1"		13C010	.014"	25,000	1	10
Conique	¾"		13C028	.014"	25,000	1	10
Roue	1 ⅜"	¼"	13C110	.008"	25,000	1	10
Roue	2"	⅝"	13C120	.0118"	25,000	1	10
Roue	3"	¼"	13C123	.0118"	25,000	1	10
Roue	3"	¾"	13C125	.0118"	25,000	1	10
Roue	4"	¼"	13C128	.0118"	15,000	1	10
Boisseaux	1 ½"		13C015	.0118"	13,000	1	10
Boisseaux	2 ⅜"		13C018	.0118"	13,000	1	10
Sphérique	1 ½"	1 ½"	13C215	.008"	20,000	1	10
Sphérique	2"	2"	13C225	.010"	20,000	1	10
Sphérique	3"	3"	13C230	.0118"	15,000	1	10

▷ ***Les fils crêpés servent au nettoyage général des surfaces, comme l'enlèvement de la rouille l'écaillage et la peinture, etc.***

Sphérique



▷ ***Les brosses sphériques permettent un nettoyage dans n'importe quelle position autour de la zone de travail. Parfait pour le nettoyage de tuyaux et les endroits difficiles d'accès***

Droit



Conique



Roue



Boisseaux



FILS CRÊPÉS MONTÉS

Inox. Alu. + métaux n.f

Type	Dia.	Largeur	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
Droit	½"		13C053	.010"	25,000	1	10
Droit	½"		13C055	.020"	25,000	1	10
Droit	¾"		13C058	.014"	25,000	1	10
Conique	¾"		13C078	.0118"	25,000	1	10
Roue	1 ⅜"	¼"	13C160	.008"	25,000	1	10
Roue	2"	⅝"	13C170	.0118"	25,000	1	10
Roue	3"	¼"	13C173	.0118"	25,000	1	10
Roue	3"	¾"	13C175	.0118"	25,000	1	10
Roue	4"	¼"	13C178	.0118"	15,000	1	10
Boisseaux	1 ½"		13C065	.0118"	13,000	1	10
Boisseaux	2 ⅜"		13C068	.0118"	13,000	1	10
Sphérique	1 ½"	1 ½"	13C265	.008"	20,000	1	10
Sphérique	2"	2"	13C275	.010"	20,000	1	10
Sphérique	3"	3"	13C280	.0118"	15,000	1	10

FILS NOUÉS

Acier

Type	Dia.	Larg.	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
Droit	¾”		13C019	.020”	25,000	1	10
Droit	1 ⅛”		13C020	.020”	25,000	1	10
Roue	2 ¾”	⅜”	13C130*	.020”	25,000	1	10
Roue	2 ¾”	⅜”	13C140**	.020”	25,000	1	10
Soucoupe	3”	½”	13C270	.020”	25,000	1	10
Boisseau	3”	½”	13C370	.020”	12,000	1	10

** A 15 nœuds.*
*** A 20 nœuds.*

FILS NOUÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.

Type	Dia.	Larg.	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
Droit	1 ⅛”		13C070	.020”	25,000	1	10
Roue	2 ¾”	⅜”	13C180	.020”	25,000	1	10

BROSSES DOUBLE FACE À FILS NOUÉS

Acier

Type	Dia.	Larg.	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
Roue	3”	⅜”	13C303	.0118”	25,000	1	10
Roue	4”	⅜”	13C404	.0118”	20,000	1	10

Arbres pour brosses double face: no 13D008 (pour 13C303) et 13D009 (pour 13C404)



UTILISEZ LES BROSSES MÉTALLIQUES AVEC LE MEILLEUR OUTIL!
Voir page 162.

- *Les fils crêpés servent au nettoyage général des surfaces, comme l’enlèvement de la rouille l’écaillage et la peinture, etc.*
- *Les brosses sphériques permettent un nettoyage dans n’importe quelle position autour de la zone de travail. Parfait pour le nettoyage de tuyaux et les endroits difficiles d’accès*
- *Les brosses à fils métalliques pour des travaux de tuyauterie*

Droit



Roue



Soucoupe



Boisseaux



L'arbre illustré est vendu séparément.

Roue



BROSSE LINÉAIRE À FILS CRÊPÉS

Nos brosses linéaires peuvent être utilisées avec le système LINE-MATE III[MC] pour les nettoyages sur grandes surfaces.

LINÉAIRE À FILS CRÊPÉS

Acier

Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½”	2”	⅝”–11	13M454	.01”	4,000	1	10



LINÉAIRE À FILS CRÊPÉS

Inox. Alu. + métaux n.f.

Dia.	Larg.	Arbre	N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4 ½”	2”	⅝”–11	13M464	.01”	4,000	1	10

BROSSES À FILS MÉTALLIQUES

Pour meuleuses d'établi

Ces brosses fabriquées de fils d'acier de qualité industrielle sont parfaitement équilibrées pour assurer une opération douce et une durée de vie prolongée. Elles servent le plus souvent à enlever la peinture, la rouille et la corrosion, pour ébarber et effectuer divers travaux de nettoyage similaires.

FILS CRÊPÉS



Dia.	Largeur	Arbre		N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
4"	¾"	½"		13B040	.0118"	6,000	1	10
6"	⅞"	1 ¼"	*	13B060	.0118"	6,000	1	10
6"	1 ⅛"	1 ¼"	*	13B061	.0118"	6,000	1	10
6"	¾"	1 ¼"	*	13B065	.0118"	6,000	1	10
7"	⅞"	1 ¼"	*	13B070	.0118"	6,000	1	10
8"	1"	1 ¼"	*	13B080	.0118"	4,500	1	10
8"	½"	⅝"	**	13B082	.0118"	4,500	1	10
8"	¾"	1 ¼"	*	13B085	.0118"	4,500	1	10
10"	1"	1 ¼"	*	13B100	.0118"	3,600	1	10

** Toutes les brosses avec arbre de 1 ¼" sont munies d'un ensemble de douilles de réduction pouvant convenir aux diamètres de tige suivants: ½", ⅝", ¾", ⅞" et 1".*
*** Une douille de réduction de ½" est offerte avec cette brosse.*



- ***Fils crêpés d'une densité optimale garantissant une longue durée de vie et un brossage plus efficace***
- ***Pour des travaux généraux de nettoyage de surfaces et d'ébarbage***

FILS CRÊPÉS



Dia.	Largeur	Arbre		N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
6"	¾"	1 ¼"	*	13B165	.0118"	6,000	1	10
6"	⅞"	1 ¼"	*	13B160	.0118"	6,000	1	10
8"	¾"	1 ¼"	*	13B185	.0118"	4,500	1	10
8"	1"	1 ¼"	*	13B180	.0118"	4,500	1	10

** Toutes les brosses avec arbre de 1 ¼" sont munies d'un ensemble de douilles de réduction pouvant convenir aux diamètres de tige suivants: ½", ⅝", ¾", ⅞" et 1".*



FILS NOUÉS



Dia.	Largeur	Arbre		N° de comm.	Fil	RPM max.	Pqt std	Caisse std
6"	⅜"	⅝"	**	13B260	.0118"	9,000	1	10
8"	⅜"	⅝"	**	13B280	.0118"	8,500	1	10

*** Toutes ces brosses sont munies d'une douille de réduction de ½".*

- ***Ces brosses sont réversibles pour une usure plus équitable et une durée de vie améliorée***
- ***L'opération de nouage éprouvée augmente significativement l'efficacité du nettoyage et de l'ébavurage***

Accessoire

Ensemble de douilles de réduction	
Jeu complet	13B015

BROSSES MÉTALLIQUES MANUELLES

Une structure métallique incurvé combinée à des fils crêpés de haute qualité permet un brossage confortable et efficace dans une large gamme d'applications, le tout avec une seule brosse. Pour réduire le nombre de brosses nécessaires à votre application, choisissez la nouvelle gamme de brosses métalliques manuelles de WALTER.

- ***Dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que les brosses métalliques manuelles à manche en bois conventionnelles***
- ***Remplacez plusieurs types de brosses par cette brosse polyvalente***
- ***Conception ergonomique pour un brossage confortable***
- ***Code de couleur pour une identification facile***



- ***Fils en acier à haute teneur en carbone***
- ***Le revetement en laiton empêche la formation de rouille***

ACIER AVEC REVÊTEMENT EN LAITON

Acier

N° de comm.	Type de fil	Longueur totale	Longueur de la brosse	Largeur de la brosse	Grosseur du fil	Pqt. Std.
13S104	Crêpé	9-⅝"	5-$\frac{5}{16}$"	$\frac{9}{16}$"	.012"	24



ACIER INOXYDABLE

Stainless Steel · Alu. + métaux n.f.

N° de comm.	Type de fil	Longueur totale	Longueur de la brosse	Largeur de la brosse	Grosseur du fil	Pqt. Std.
13S114	Crêpé	9-⅝"	5-$\frac{5}{16}$"	$\frac{9}{16}$"	.012"	24

- ***Fils en acer inoxydable 304***
- ***Garanti de ne pas contaminer l'acier inoxydable***

LAITON

Acier · Stainless Steel · Alu. + métaux n.f. · Brass

N° de comm.	Type de fil	Longueur totale	Longueur de la brosse	Largeur de la brosse	Grosseur du fil	Pqt. Std.
13S134	Crêpé	9-⅝"	5-$\frac{5}{16}$"	$\frac{9}{16}$"	.012"	24



- ***Fils 100% en laiton***
- ***Brossage sans étincelles et non destructif***

Truc technique !

L'utilisation de plusieurs types de brosses sur le lieu de travail peut entraîner un encombrement et des temps d'arrêt dus aux changements de brosses. Simplifiez vos solutions de brossage avec cette brosse métallique manuelle universelle conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de brossage.

REGARDEZ NOTRE PLAYLIST SUR LES PERFORMANCES ET LES AVANTAGES COMPÉTITIFS DES BROSSES MÉTALLIQUES

ALLSTEEL[MC]

BROSSES MÉTALLIQUES ALLSTEEL[MC]

Les brosses métalliques ALLSTEEL[MC] sont conçues pour offrir un nettoyage de surface uniforme de qualité exceptionnelle à chaque utilisation, et ce, sur une variété de métaux. Grâce à un contrôle de qualité des plus strictes, nous pouvons assurer que les brosses ALLSTEEL[MC], dont les fils sont soigneusement comptés et donc parfaitement équilibrés, permettent un brossage sans vibrations. Plusieurs tailles et types sont offerts.

- *Fil de qualité supérieure*
- *Distribution uniforme des fils pour un équilibre parfait*
- *Brosses métalliques d'acier inoxydable dotées de fils d'acier inoxydable 304*
- *Garanti de ne pas contaminer la pièce à travailler*

BROSSES BOISSEAUX
FILS CRÊPÉS

Acier | Inox.* | Alu. + métaux n.f.*

Nº de comm.	Dia.	Arbre	Fil	RPM max.	Pqt Std	Type de fil
13W301	3	5/8"-11	0.0118"	12,000	1	Acier
13W302	3	5/8"-11	0.0118"	12,000	1	Acier inoxydable
13W501	5	5/8"-11	0.014"	8,600	1	Acier

FILS NOUÉS

Nº de comm.	Dia.	Arbre	Fil	RPM max.	Pqt Std	Type de fil
13W311	3	5/8"-11	0.02"	12,000	1	Acier
13W312	3	5/8"-11	0.02"	12,000	1	Acier inoxydable
13W313	3	M14	0.02"	12,000	10	Acier

* Seulement sur type de fil inoxydable 304



BROSSES À FILS MÉTALLIQUES
FILS ÉTROITS NOUÉS

Acier

Nº de comm.	Dia.	Arbre	Fil	RPM max.	Pqt Std	Type de fil
13W461	4-1/2	5/8"-11	0.02"	15,000	1	Acier
13W561	5	5/8"-11	0.02"	15,000	1	Acier
13W561B	5	5/8"-11	0.02"	15,000	10	Acier
13W563	5	M14	0.02"	15,000	10	Acier
13W661	6	5/8"-11	0.02"	10,000	1	Acier
13W661B	6	5/8"-11	0.02"	10,000	10	Acier
13W761	6-7/8	5/8"-11	0.02"	9,000	1	Acier

FILS NOUÉS

13W451	4-1/2	5/8"-11	0.02"	15,000	1	Acier
13W453	4-1/2	M14	0.02"	15,000	10	Acier
13W551	5	5/8"-11	0.02"	15,000	1	Acier
13W553	5	M14	0.02"	15,000	10	Acier
13W651	6	5/8"-11	0.02"	10,000	1	Acier
13W653	6	M14	0.02"	10,000	10	Acier



Moyeu de couleur pour une identification facile

	Gris foncé	Acier au carbone
	Blanc	Acier inoxydable

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

BROSSES MÉTALLIQUES ET MONTÉES ALLSTEEL[MC]

BROSSES EN FORME DE SOUCOUPE

FILS CRÊPÉS

Acier

Nº de comm.	Dia.	Arbre	Fil	RPM max.	Pqt Std	Type de fil
13W431	4	5/8”-11	0.0118”	12,500	1	Acier
13W531	5	5/8”-11	0.0118”	10,000	1	Acier

FILS NOUÉS

13W441	4	5/8”-11	0.02”	20,000	1	Acier
13W541	5	5/8”-11	0.02”	15,000	1	Acier



BROSSES À FILS MÉTALLIQUES MONTÉES

FILS NOUÉS

Acier

Nº de comm.	Type	Dia.	Tige	Fil	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std	Type de fil
09C020	Droit	1-1/8”	1/4”	0.02”	20,000	1	10	Acier
09C130*	Roue	2-3/4”	1/4”	0.02”	20,000	1	10	Acier
09C140**	Roue	2-3/4”	1/4”	0.02”	20,000	1	10	Acier
09C270	Soucoupe	3”	1/4”	0.02”	20,000	1	10	Acier
09C370	Boisseau	3”	1/4”	0.02”	12,000	1	10	Acier

** À 15 nœuds.*
*** À 20 nœuds.*

FILS NOUÉS

Inox.

Nº de comm.	Type	Dia.	Tige	Fil	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std	Type de fil
09C070	Droit	1-1/8”	1/4”	0.02”	20,000	1	10	Acier inox.
09C180	Roue	2-3/4”	1/4”	0.02”	20,000	1	10	Acier inox.

BROSSES DOUBLE FACE À FILS NOUÉS

Acier

Nº de comm.	Type	Dia.	Tige	Fil	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std	Type de fil
09C303	Roue	3”	3/8”	0.02”	20,000	1	10	Acier
09C404	Roue	4”	3/8”	0.02”	20,000	1	10	Acier

Arbres pour brosses double face : no. 13D008 (pour 09C303) et 13D009 (pour 09C404).



DROIT



SOUCOUPE



ROUE

L’arbre illustré est vendu séparément



BOISSEAU

Moyeu de couleur pour une identification facile

	Gris foncé	Acier au carbone
	Blanc	Acier inoxydable

BROSSES MÉTALLIQUES MONTÉES ALLSTEEL[MC]

BROSSES À FILS MÉTALLIQUES MONTÉES

FILS CRÊPÉS MONTÉS

Acier

N° de comm.	Type	Dia.	Tige	Fil	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std	Type de fil
09C008	Droit	3/4”	1/4”	0.0118”	18,000	1	10	Acier
09C028	Conique	3/4”	1/4”	0.0118”	18,000	1	10	Acier
09C110	Roue	1-3/8”	1/4”	0.0080”	20,000	1	10	Acier
09C120	Roue	2”	1/4”	0.0118”	20,000	1	10	Acier
09C125	Roue	3”	1/4”	0.0118”	18,000	1	10	Acier
09C015	Boisseau	1-1/2”	1/4”	0.0118”	13,000	1	10	Acier
09C018	Boisseau	2-3/8”	1/4”	0.0118”	13,000	1	10	Acier



SPHÉRIQUE



DROIT

FILS CRÊPÉS MONTÉS

Inox.

N° de comm.	Type	Dia.	Tige	Fil	RPM max.	Pqt Std	Caisse Std	Type de fil
09C058	Droit	3/4”	1/4”	0.0118”	18,000	1	10	Acier inox.
09C078	Conique	3/4”	1/4”	0.0118”	18,000	1	10	Acier inox.
09C160	Roue	1-3/8”	1/4”	0.0080”	20,000	1	10	Acier inox.
09C170	Roue	2”	1/4”	0.0118”	20,000	1	10	Acier inox.
09C175	Roue	3”	1/4”	0.0118”	18,000	1	10	Acier inox.
09C065	Boisseau	1-1/2”	1/4”	0.0118”	13,000	1	10	Acier inox.
09C068	Boisseau	2-3/8”	1/4”	0.0118”	13,000	1	10	Acier inox.



CONIQUE



ROUE



BOISSEAU

Moyeu de couleur pour une identification facile

Gris foncé	Acier au carbone
Blanc	Acier inoxydable

YouTube

Video available at The WALTER Network

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork







LA VOIE RAPIDE

SHAYNE WORGAN

SOUDEUR

« Nous ne pouvons pas retarder les expéditions. Des outils de qualité m'aident à remettre les trains sur les rails rapidement. »

Si vous voulez que quelque chose soit fait bien et vite, parfois la meilleure façon d'y parvenir est de s'y prendre soi-même. Shayne a appris cela dès son plus jeune âge, en regardant son père réparer toutes sortes d'objets dans la maison. Le premier travail de Shayne a été de tenir la lampe de poche pour son père, alors qu'il faisait les réparations.

Après avoir essayé le design graphique à l'école, Shayne est revenu à ses racines. Il s'est rendu compte que les innombrables heures passées à aider son père, ainsi que l'expérience acquise en construisant et en réparant des choses par lui-même, n'étaient pas vaines. Il a remarqué plutôt qu'elles étaient très rentables et en demande dans le monde de la fabrication à grande échelle. Il a donc décidé d'essayer le soudage.

Huit ans plus tard, Shayne travaille pour l'un de plus importants fabricants nord-américains d'essieux pour wagons de marchandises avec le plus grand atelier de roues au Canada, qui dessert les secteurs du transport ferroviaire de marchandises et de passagers, sans oublier le transport en commun. « À l'atelier, nous travaillons sur un grand nombre de projets différents. Je peux souder, jauger, meuler et percer dans la même journée. Les voitures arrivent sans arrêt. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps ; je dois respecter le plan de travail ».

Sa passion pour le travail des métaux ainsi que son accessibilité aux outils et abrasifs appropriés permettent à Shayne de terminer son travail rapidement. Si vite que lorsqu'il a demandé à son patron ce qu'il pouvait faire pour s'améliorer, en pensant qu'il pourrait travailler un peu plus vite, ce dernier s'est esclaffé et a répondu : « Non, je ne pense vraiment pas que votre vitesse soit un problème ».

Effectuer une grande variété de réparations sur les wagons à ses difficultés. « L'entretien et la réparation des trains sont des tâches physiquement exigeantes. Les disques à feuillets qui augmentent mon niveau de confort m'aident à enlever un poids de mes épaules ». Finalement, c'est un travail très gratifiant : « Voir ces énormes unités entrer dans l'atelier, toutes tordues et usées, et en ressortir comme neuves, c'est tellement satisfaisant! »

Shayne est définitivement sur la voie du succès.

SCANNEZ LE CODE QR CI-DESSUS POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PARCOURS DE SHAYNE.

WALTER
Atteindre l'excellence[MC]



06

OUTILS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES

SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA SÉCURITÉ DES MOULEURS !

Puissance et sécurité pour une efficacité optimale

Les meuleuses WALTER sont concues pour surpasser vos exigences, que ce soit dans le meulage, la coupe, le sablage ou le nettoyage. Chacune des meuleuses est compacte et a du mordant tout en vous offrant le plus haut taux d'enlevement de l'industrie. Elles sont concues pour durer.
Nous avons aussi revu la classification de nos meuleuses en les regroupant selon leur application. Trouvez facilement ce dont vous avez besoin et choisissez l'outil qui repondra a vos exigences. Est-ce que vous recherchez la plus grande securite possible? Avez-vous besoin d'un outil qui vous permet de tout faire? Ou peut-etre que vous desirez obtenir la performance maximale de votre outil. Peu importe l'outil choisi, vous pouvez etre assures qu'il vous donnera le meilleur resultat possible en termes de puissance et d'efficacite.



	Poignée latérale anti-vibration	Garde à positionnement rapide	Système de changement QuickR[MC]	Débrayage de sécurité	Interrupteur à palette (non verrouillable)	Démarrage progressif Soft Start [MC]	Redémarrage sécuritaire	Contrôle électronique DYNAMAX [MC]	Powerguard[MC]	Stabilisateur	Vitesse variable DIALSPEED [MC]	Système de freinage mécanique	Moteur sans balais
MINI GRINDER	✖	✖	✖	✖									
MINI PS	✖	✖	✖	✖	✖								
MINI PLUS	✖	✖	✖	✖		✖	✖	✖	✖	✖	✖		
SUPER 5	✖	✖	✖	✖									
SUPER 5 PS	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖			✖	
PRO 5	✖	✖	✖	✖		✖	✖	✖	✖	✖			
SUPER 5 PS BRUSHLESS	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖		✖	✖
BIG 6 PS BRUSHLESS	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖		✖	✖
BIG 6	✖	✖	✖	✖		✖	✖	✖	✖	✖			
BIG 6 PS	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖		✖	
BIG 6 PLUS	✖	✖	✖	✖		✖	✖	✖			✖		
IRONMAN	✖	✖	✖	✖		✖	✖	✖		✖			
IRONMAN PS	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖		✖		✖	
MAXI	✖	✖			✖								
QUICK-STEP FINISHER	✖	✖	✖	✖		✖	✖	✖	✖		✖		
QUICK-STEP BIG-BUFF III	✖					✖		✖	✖		✖		
ULTI-MATE	✖	✖		✖		✖	✖	✖	✖		✖		
RAIL-MATE						✖		✖			✖		
QUICK-STEP LINE-MATE III	✖					✖		✖	✖		✖		
DIALSPEED 6141 DIALSPEED 6145						✖	✖	✖	✖		✖		
STRAIGHT-MATE						✖		✖			✖		

Performance optimale


Quand vous combinez les plus puissantes meuleuses sur le marche et l'agressivite des abrasifs WALTER, vous obtenez la meilleure performance actuellement possible. Que vous ayez besoin de couper, de meuler ou de finir une piece, accomplissez le travail plus rapidement et aisement et prolongez la duree de vie de vos abrasifs. La prochaine generation de meuleuses WALTER etablit les nouveaux standards dans l'industrie.

Nouvelles meuleuses angulaires par rapport à la génération précédente
(les deux utilisent des meules XCAVATOR XX)

Modèle	Enlèvement total (g)			Taux d'enlèvement (g/min.)		
	Brossé	Sans brosse	% de gain	Brossé	Sans brosse	% de gain
MINI	1350	2360	75%	30	60	100%
SUPER 5	2404	3255	35%	42	64	52%
PRO 5	2765	3255	18%	45	64	44%
BIG 6	2856	4815	69%	47	67	43%
IRONMAN	2856	4815	69%	47	67	43%

● Doublez votre taux d'enlèvement de matière en utilisant la nouvelle meuleuse Super 5 PS sans balais.

MEULAGE - XCAVATOR XX - 4 1/2"



NOS MEULEUSES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Soft Start MC
Les outils munis du dispositif de sécurité Soft Start MC assurent une augmentation progressive de la vitesse, pour une utilisation plus sécuritaire, par rapport aux outils qui démarrent en trombe en donnant un « coup ».

Sélecteur de vitesses variables DialSpeed MC
Le contrôle de vitesse électronique à l'arrière de la machine sert à ajuster la vitesse pour une performance optimale. Le régulateur électronique DYNAMAX MC régule l'alimentation de courant vers le moteur pour assurer une vitesse constante sous contrainte, et permet un contrôle optimal de la vitesse.

Powerguard™
Une protection électronique intelligente contre les surcharges surveille la vitesse du moteur et avertit l'utilisateur lorsque les charges sont trop élevées afin de protéger l'outil contre tout dommage.

Système de frein
Le système de frein de plus rapide offert sur le marché: il arrêtera l'outil en dedans de deux secondes, pour une utilisation des plus sécuritaires.

Dégagement Quick-R MC
Vous laisse changer de meule ou de disque à tronçonner en quelques secondes, sans utiliser de clé ou de clé à molette.

Interrupteur à palette *(sans verrouillage)*
Pour plus de sécurité, lorsque l'interrupteur à palette à double action sans verrouillage est relâché, la meuleuse s'arrête rapidement.

Poignée latérale anti-vibration
La poignée latérale de haute technologie absorbe les vibrations et offre une utilisation plus confortable, sans fatigue.

NOUVEAU

Moteur sans balais
Optimise l'efficacité de la meuleuse tout en générant un minimum de chaleur. Contribue à prolonger la durée de vie de l'outil électrique et à réduire l'entretien. Les meuleuses sans balais comprennent :
- *Indicateur lumineux à trois niveaux pour la protection contre les surcharges*
- *Boucle de suspension de sécurité pour attacher une lanière lors des travaux en hauteur*
- *Filtre à poussière amovible empêchant les grosses particules de pénétrer dans le moteur de la meuleuse*

Débrayage de sécurité
Intégré à la transmission par engrenage, le système de débrayage de sécurité permet de neutraliser l'accélération et d'éliminer les contrecoups dangereux.

Remise en marche sécuritaire
Après une interruption de courant, soit à cause d'une panne de courant ou parce que le fil s'est débranché, l'outil électrique ne se remettra pas en marche de lui-même lorsque le courant reviendra. Si l'interrupteur est laissé à ON, la lumière DEL se mettra à clignoter quand le courant reviendra. Pour que la meuleuse reparte, elle doit être réinitialisée en l'éteignant, puis en la rallumant (interrupteur mis à OFF, puis à ON). Si le fil se brise, la lumière DEL clignotera.

Régulateur électronique DYNAMAX MC
Assure une vitesse constante de l'arbre, même sous contrainte, pour permettre une productivité maximale.

Garde sans outil
Le levier de garde à dégagement rapide vous laisse ajuster ou retirer le garde en quelques secondes, sans avoir à recourir à un outil.

Stabilisateur
Le système le plus efficace pour réduire les vibrations générées pendant que l'appareil fonctionne. Prolonge la vie de votre outil de façon significative et augmente la durabilité des abrasifs jusqu'à 200%.

Plus de protection

Toutes les meuleuses angulaires WALTER de 4 ½", 5" et 6" sont couvertes par notre garantie LONG-RUN de 24 mois et le programme de protection exclusif SERVICEGUARD.

GARANTIE LONG-RUN 24 MOIS
SERVICEGUARD MC Plan de Protection

MEULEUSES ANGULAIRES



MINI MC

Nº de comm.: 30A161

Légère, compacte et durable

La MINI[MC] est dotée de caractéristiques de pointe, notamment la nouvelle poignée anti-vibration WALTER qui rend la meuleuse plus confortable à utiliser et la fonction de dégagement instantané QUICK-R[MC] de WALTER qui permet de changer les disques en quelques secondes. La MINI dispose d'une puissance supplémentaire de 100 watts et d'une ventilation arrière qui refroidit l'armature, ce qui vous permet de travailler plus longtemps tout en prolongeant la durée de vie de l'outil.



MINI PS MC

Nº de comm.: 30A163

Sécurité supplémentaire sur le chantier

Le MINI PS[MC] est le choix idéal lorsqu'un interrupteur à palette est nécessaire sur une meuleuse 4 ½". Il peut être branché sur un générateur, ce qui le rend parfait pour les chantiers de construction. L'interrupteur à palette à double action sans verrouillage s'arrête lorsque vous le relâchez, ce qui en fait le choix le plus sûr sans sacrifier la productivité.



MINI PLUS MC

Nº de comm.: 30A255

Meuleuse puissante à vitesse variable

La meuleuse MINI PLUS offre des performances haut de gamme et les fonctionnalités les plus avancées du secteur. Utilisez-la pour enlever des soudures, couper des tubes, poncer légèrement ou éliminer la rouille et la peinture. Grâce à son système d'équilibrage automatique, à notre contrôle de vitesse DYNAMAX[MC] et à la protection POWERGUARD[MC] contre la surchauffe, la MINI PLUS offre des performances supérieures, quelle que soit la tâche à accomplir. Enlevez plus de matière plus rapidement tout en prolongeant considérablement la durée de vie de vos abrasifs grâce à un outil électrique haut de gamme.

Description	MINI[MC]	MINI PS[MC]	MINI PLUS[MC]
Modèle	6161K	6163B	6255J
N° de comm.	30A161	30A163	30A255
Poignée latérale anti-vibration	√	√	√
Débrayage de sécurité	√	√	√
Dégagement QUICK-R[MC]	√	√	√
Garde rotative sans outil	√	√	√
Interrupteur à palette (non-verrouillable)		√	
Interrupteur verrouillable	√		√
Compatibilité CA/CC	√	CA seulement	CA seulement
Stabilizer[MC]			√
Soft-Start[MC]			√
Remise en marche sécuritaire			√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]			√
Protection contre surchauffe POWERGUARD[MC]			√
Voyant DEL			√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]			√
Arbre	⅝" - 11	⅝" - 11	⅝" - 11
RPM à vide	10,500	10,500	2,800 à 10,500
Amp	8.5 A	8.5 A	9.5 A
Puissance	900 W	900 W	1000 W
Poids de l'outil	4.6 lb	4.6 lb	4.8 lb
Diamètre de disque maximum	4 ½"	4 ½"	5"
Équipement standard			
Garde de disque type 27	48M558	48M558	48M558
Poignée latérale	30B075	30B075	30B075
Rondelle de soutien	30B057	30B057	30B057
Écrou de serrage QUICK-R[MC]	30B020	30B020	30B020
Équipement optionnel			
Adaptateur de protège-meule fermé	34B010	34B010	34B011
Écrou de serrage	30B037	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON[MC]	30B024	30B024	30B024



SUPER 5 MC

Nº de comm.: 30A150

La meuleuse de taille moyenne idéale

Dotée désormais d'un moteur de 10,5 A, cette meuleuse est le choix idéal pour les travaux qui exigent une puissance supplémentaire d'un outil léger. Cet outil électrique de qualité industrielle est conçu pour durer et apparié aux abrasifs WALTER de 5 pouces, il constitue l'un des systèmes les plus sécuritaires et les plus productifs pour réaliser une grande variété de travaux.



SUPER 5 PS MC

Nº de comm.: 30A153

Sécurité et performance

Le SUPER 5 PS vous permet de meuler, couper, poncer, finir et nettoyer beaucoup plus rapidement et en douceur. De plus, vous pouvez être sûr que lorsque vous tenez le SUPER 5 PS, vous tenez la meuleuse la plus sûre grâce au démarrage progressif, au Powerguard, à un embrayage de sécurité et à un redémarrage sécurisé qui empêche l'outil de démarrer tout seul après une coupure de courant. La SUPER 5 PS™ est également équipée d'un interrupteur à palette et d'un frein mécanique qui arrête la meuleuse dans les 2 secondes suivant le relâchement de la gâchette.



PRO 5 MC

Nº de comm.: 30A157

Le meilleur rapport poids/ performance

La PRO 5 n'a pas d'égale parmi les meuleuses angulaires 5 pouces en termes de taux d'enlèvement ou de vitesse de coupe. Équipée des technologies WALTER Stabilizer, DYNAMAX, Powerguard et Soft Start, la PRO 5 est unique en son genre et offre les fonctionnalités les plus complètes en matière de sécurité et d'amélioration de la productivité.

Description	SUPER 5MC	SUPER 5 PSMC	PRO 5MC
Modèle	6150i	6153C	6157A
N° de comm.	30A150	30A153	30A157
Poignée latérale anti-vibration	√	√	√
Débrayage de sécurité	√	√	√
Dégagement QUICK-RMC	√	√	√
Garde rotative sans outil	√	√	√
Interrupteur à palette (non-verrouillable)		√	
Système de freinage mecanique		Freinage « 2 secondes »	
Interrupteur verrouillable	√		√
Compatibilité CA/CC	√	CA seulement	CA seulement
StabilizerMC			√
Soft-StartMC		√	√
Remise en marche sécuritaire		√	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAXMC		√	√
Protection contre surchauffe POWERGUARDMC		√	√
Voyant DEL		√	√
Arbre	⅝" - 11	⅝" - 11	⅝" - 11
RPM à vide	11,000	11,000	11,000
Amp	10.5 A	13.5 A	13.5 A
Puissance	1200 W	1550 W	1550 W
Poids de l'outil	5.3 lb	5.5 lb	5.7 lb
Diamètre de disque maximum	5"	5"	5"
Équipement standard			
Garde de disque type 27	48M641	48M641	48M641
Poignée latérale	30B075	30B075	30B075
Rondelle de soutien	30B057	30B057	30B057
Écrou de serrage QUICK-RMC	30B020	30B020	30B020
Équipement optionnel			
Adaptateur de protège-meule fermé	34B011	34B011	34B011
Écrou de serrage	30B037	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ONMC	30B024	30B024	30B024



BIG 6 MC

Nº de comm.: 30A260

Gros rendement, petit poids

La meuleuse BIG 6MC porte bien son nom, parce qu'elle est capable de grosses performances. La seule meuleuse de 6" avec une puissance de 1 700 watts, la BIG 6MC est conçue pour les applications industrielles, sans compromis pour la rapidité et la sécurité. Découvrez sa puissance et appréciez sa bonne prise en main grâce au système de stabilisation WALTER Stabilizer MC, qui réduit les vibrations et augmente la durée de vie de chaque meule d'au moins 30 %. La meuleuse BIG 6 MC est également dotée de plusieurs autres caractéristiques de sécurité.



BIG 6 PS MC

Nº de comm.: 30A263

Performances robustes avec des fonctions de sécurité supplémentaires

La BIG 6 PS est équipée d'un interrupteur à palette et d'un frein mécanique qui arrête la meuleuse dans les 2 secondes suivant le relâchement de la gâchette. La BIG 6 PS est la meuleuse robuste la plus sécuritaire du marché. Elle est également équipée d'un stabilisateur WALTER qui réduit les vibrations, améliore l'ergonomie du poste de travail et augmente la durée de vie et le taux d'enlèvement de vos abrasifs.



NOUVEAU

BIG 6 MC PLUS

Order no. 30A264

Meuleuse d'angle à vitesse variable

Le BIG 6™ PLUS offre un couple inégalé grâce à un puissant moteur de 1700 W et un rapport de réduction élevé. Sa large plage de contrôle de vitesse en fait l'outil le plus polyvalent du marché. Parfait pour le brossage de grands diamètres en réduisant l'évasement et en améliorant les performances, pour le ponçage et et l'ébavurage en améliorant la finition de surface et en prolongeant la durée de vie du disque. La capacité de 6 pouce combiné au couple élevé maintiennent la vitesse sous charge, que ce soit pour la coupe, le meulage ou la finition. Cet outil est une solution polyvalente qui allie puissance et précision pour maximiser la productivité dans les environnements industriels difficiles.

Description	BIG 6MC	BIG 6 PSMC	BIG 6 PLUS™
Modèle	6260J	6263B	6264A
N° de comm.	30A260	30A263	30A264
Poignée latérale anti-vibration	√	√	√
Débrayage de sécurité	√	√	√
Dégagement QUICK-RMC	√	√	√
Garde rotative sans outil	√	√	√
Interrupteur verrouillable	√		√
Interrupteur à palette (non-verrouillable)		√	
Système de freinage mécanique		√	
Compatibilité CA/CC	CA seulement	CA seulement	
StabilizerMC	√	√	
Soft-StartMC	√	√	√
Remise en marche sécuritaire	√	√	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAXMC	√	√	√
Protection contre surchauffe POWERGUARDMC	√	√	
Voyant DEL	√	√	√
Vitesse variable DIALSPEEDMC			√
Arbre	⅝" - 11	⅝" - 11	⅝" - 11
RPM à vide	9,600	9,600	2,000 – 7,600
Amp	14.5 A	14.5 A	14.5 A
Puissance	1700 W	1700 W	1 700 W
Poids de l'outil	5.9 lb	6.2 lb	5.3 lb
Diamètre de disque maximum	6"	6"	6"
Équipement standard			
Garde de disque type 27	48M667	48M667	48M667
Poignée latérale	30B075	30B075	30B075
Rondelle de soutien	30B057	30B057	30B057
Écrou de serrage QUICK-RMC	30B020	30B020	30B020
Équipement optionnel			
Adaptateur de protège-meule fermé	34B012	34B012	34B012
Écrou de serrage	30B037	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ONMC	30B024	30B024	30B024

MEULEUSES SANS BALAIS



NOUVEAU

SUPER 5 PS[MC] BRUSHLESS

Order no. 30A653

Haute puissance et sans entretien

La SUPER 5™ PS Brushless offre des performances de haut niveau dans un châssis compact et léger, ce qui lui confère le meilleur rapport puissance/poids disponible. Dotée d'un moteur sans balais pour une efficacité maximale et une durée de vie 3 fois supérieure à celle des meuleuses standard, cet outil élimine les temps d'arrêt liés au remplacement des balais. Elle offre un taux d'enlèvement de matière jusqu'à 2 fois supérieur tout en consommant 20 % d'énergie en moins.



NOUVEAU

BIG 6 PS[MC] BRUSHLESS

Order no. 30A663

Plus de puissance et une efficacité maximale

Conçue pour les travaux exigeants, la BIG 6™ PS Brushless combine puissance, sécurité et longévité dans un outil robuste. Son moteur sans balais augmente l'efficacité, réduit la consommation d'énergie de 20 % et permet des taux d'enlèvement jusqu'à deux fois plus rapides. Sa capacité de 6 po la rend idéale pour les travaux de meulage, de coupe ou de mélange intensifs.

Description	SUPER 5 PS[MC] BRUSHLESS	BIG 6 PS[MC] BRUSHLESS
Modèle	6653A	6663A
N° de comm.	30A653	30A663
Moteur sans balais	√	√
Poignée latérale anti-vibration	√	√
Débrayage de sécurité	√	√
Dégagement QUICK-R[MC]	√	√
Garde rotative sans outil	√	√
Interrupteur a palette (non-verrouillable)	√	√
Interrupteur à palette		
Système de freinage mécanique	Freinage « 2 secondes »	Freinage « 2 secondes »
Compatibilité CA/CC	√	√
Stabilizer[MC]	√	√
Soft-Start[MC]	√	√
Remise en marche sécuritaire	√	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√	√
Protection contre surchauffe POWERGUARD[MC]	√	√
Voyant DEL	√	√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]		
Arbre	⅝" - 11	⅝" - 11
RPM à vide	11,000	9,600
Amp	15 A	15 A
Puissance	2 000 W	2000 W
Poids de l'outil	5.73 lb	5.95 lb
Diamètre de disque maximum	5"	6"
Équipement standard		
Garde de disque type 27	48M641	48M667
Poignée latérale	30B075	30B075
Écrou de serrage QUICK-R[MC]	30B020	30B020
Boucle de suspension	√	√
Filtre à poussière amovible	√	√
Garde de coupe	√	√
Équipement optionnel		
Adaptateur de protège-meule fermé	34B011	34B012
Écrou de serrage	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON[MC]	30B024	30B024

MEULEUSES IRONMAN[MC]

GARANTIE
LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS



IRONMAN [MC]

Nº de comm.: 30A560

Offre une performance optimale pour les applications exigeantes et de longue durée

D'une capacité de 6" et de conception ergonomique en « queue de rat », la meuleuse IRONMAN [MC] fournit 1 750 W de puissance. Elle est dotée du système WALTER Stabilizer [MC], qui réduit les vibrations, ce qui prolonge la durée de vie de vos abrasifs et fait croître leur taux d'enlèvement d'environ 30 %. Idéale pour les applications de longue durée, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec les abrasifs WALTER, la meuleuse IRONMAN[MC] fait partie de nos systèmes les plus productifs.

IRONMAN [MC] PS

Nº de comm.: 30A563

Performance exceptionnelle et caractéristiques de sécurité supplémentaires

Si vous êtes à la recherche de haute performance et de mesures de sécurité supplémentaires, le modèle IRONMAN [MC] PS est offert avec un interrupteur à gâchette et un frein mécanique qui empêchent les meules de tourner en moins de 2 secondes après que l'interrupteur ait été relâché, et les disques à tronçonner en moins de 1,5 seconde. Elle fournit 1 750 W de puissance et elle est dotée du système WALTER Stabilizer[MC], qui réduit les vibrations, améliore l'ergonomie, prolonge la durée de vie de vos abrasifs et fait croître leur taux d'enlèvement.

Description	IRONMAN[MC]	IRONMAN[MC] PS
Modèle	6560A	6563A
N° de comm.	30A560	30A563
Poignée latérale anti-vibration	√	√
Débrayage de sécurité	√	√
Dégagement QUICK-R[MC]	√	√
Garde rotative sans outil	√	√
Interrupteur verrouillable	√	
Système de freinage mécanique		Système de freinage « 2 secondes »
Compatibilité CA/CC	CA seulement	CA seulement
Stabilizer[MC]	√	√
Soft-Start[MC]	√	√
Remise en marche sécuritaire	√	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√	√
Voyant DEL	√	√
Arbre	⅝" - 11	⅝" - 11
RPM à vide	9,600	9,600
Amp	14.5 A	14.5 A
Puissance	1750 W	1750 W
Poids de l'outil	6.2 lb	6.2 lb
Diamètre de disque maximum	6"	6"
Équipement standard		
Garde de disque type 27	48M641 / 48M667	48M641 / 48M667
Poignée latérale	30B075	30B075
Écrou de serrage QUICK-R[MC]	30B020	30B020
Équipement optionnel		
Adaptateur de protège-meule fermé	34B011 / 34B012	34B011 / 34B012
Écrou de serrage	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148	48Z148
Ensemble SPIN-ON[MC]	30B024	30B024

MEULEUSES MAXI[MC]



MAXI[MC] 7”

Nº de comm.: 30A170

MAXI[MC] 9”

Nº de comm.: 30A190

Un maximum de puissance pour la plus haute performance

Ces meuleuses fournissent maintenant encore plus de puissance et de vitesse pour accomplir des travaux de meulage et de finition industriels plus rapidement et avec moins d’effort. L’efficacité reconnue de ce moteur se traduit par moins de surchauffe et plus de vitesse sous charge. Ces meuleuses feront preuve de plus d’endurance dans les applications les plus exigeantes telles que le taillage, le nettoyage de grosses soudures et la finition de grandes surfaces.

GARANTIE
LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS

Description	MAXI[MC] 7”	MAXI[MC] 9”
Modèle	6170i	6190i
N° de comm.	30A170	30A190
Poignée latérale anti-vibration	√	√
Interrupteur verrouillable	√	√
Compatibilité CA/CC	√	√
Poignée arrière rotative	√	√
Arbre	⅝” - 11	⅝” - 11
RPM à vide	8,500	6,800
Amp	15 A	15 A
Puissance	2400 W	2400 W
Poids de l'outil	12.8 lb	12.8 lb
Diamètre de disque maximum	7”	9”
Équipement standard		
Protège-meule	48M516	48M517
Poignée latérale	30B078	30B078
Rondelle de soutien	30B057	30B057
Écrou de serrage	30B037	30B037
Clé pour écrous de serrage	48M483	48M483

GRINDER GRIP[MC]

Accessoire magnétique pour garder vos meuleuses près de vous



Le GRINDER GRIP[MC] est l'unique accessoire magnétique pour meuleuse qui vous facilite la tâche tout en assurant votre sécurité.

L'aimant se fixe facilement à votre meuleuse, ce qui permet à celle-ci d'adhérer à n'importe quelle surface métallique ferreuse lorsqu'elle n'est pas utilisée. Non seulement il permet d'éviter les dommages, mais il préserve également vos abrasifs en les maintenant à la fois accessibles et hors de danger. Plus jamais vous ne ferez tomber vos outils! Comptez sur GRINDER GRIP[MC] pour les retenir.

Caractéristiques

- ***Sécure et facile à installer***
- ***Protège vos outils tout en les gardant à portée de main. Compatible avec les meuleuses angulaires WALTER***
- ***Compatible avec des produits d'autres marques comme Metabo, DEWALT, Milwaukee, Makita***



N° de comm.: 30G001
pour meuleuses WALTER.

Voir la page des accessoires (234) pour les autres marques.

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube
Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

MEULEUSE RECTILIGNE

STRAIGHT-MATE MC

Nº de comm.: 30A606 (30A607 pour l'ensemble)

La meuleuse rectiligne ultime et l'outil de polissage et de polissage léger

La rectifieuse STRAIGHT-MATE[MC] est la rectifieuse droite ultra légère par excellence avec le contrôle de vitesse variable Dynamax[MC] de WALTER et une plage de vitesse de rotation de 1 600 à 4 800 tr/min. Un outil polyvalent de meulage, de polissage et de polissage léger.

GARANTIE
LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS

Caractéristiques

- ***Contrôle de vitesse variable Dynamax[MC]***
- ***Gamme RPM : 1,600-4,800***
- ***Poids léger : 7 lb (3,2 kg)***
- ***Diamètre de roue maximal : 6" (150mm)***
- ***Compatible avec les meules de coton et les pâtes à polir***
- ***Compatible avec les brosses métalliques et les tambours Line-Mate[MC]***
- ***Compatible avec les abrasifs non tissés, les bouchons et les cônes***
- ***Compatible avec les roues à accrocher***



ENSEMBLE STRAIGHT-MATE[MC]

Nº de comm.: 30A607

Comprend :

- 1 FX Stainless (07X662)
- 1 BLENDEX U (07U613)
- 1 tambour turbo two-in-one (07K421)
- 1 tambour two-in-one (07K342)
- 1 tambour BLENDEX (07M323)
- 1 tambour de polissage (07T425)
- 1 pâte à polir (07T907)
- 1 tambour à fils crêpés (13M464)
- 1 STRAIGHT-MATE (30A606)

Description	STRAIGHT-MATE MC
Modèle	6606A
N° de comm.	30A606 (30A607 pour l'ensemble)
Compatibilité CA seulement	√
Soft-Start[MC]	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]	√
Arbre	5/8"-11
RPM à vide	1600-4800
Amp	11.8
Puissance	1300W
Poids de l'outil	6,6 lb
Diamètre de disque maximum	6" (150mm)

OUTILS DE FINITION

GARANTIE LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS

QUICK-STEP FINISHER[MC]



Nº de comm.: 30A275 (30A277 pour la trousse)

L'outil idéal pour le polissage et la finition de surface

Conçu spécifiquement pour que vous puissiez tirer le meilleur profit de votre système de finition de surface QUICK-STEP[MC]. Que ce soit pour sabler ou pour polir, la trousse QUICK-STEP[MC] vous permettra d'obtenir un fini uniforme de qualité tout en réduisant le temps de travail. Dispose maintenant d'un plus grand choix de vitesses et de toutes les commandes de sécurité électroniques les plus récentes. L'outil de finition QUICK-STEP[MC] est le meilleur outil pour sabler ou polir sur le marché !

TROUSSE QUICK-STEP FINISHER[MC]



Nº de comm.: 30A277

Comprend:

- 1 QUICK-STEP tampon intermédiaire (07Q045)
- 1 QUICK-STEP tampon de soutien MG (07Q149)
- 1 QUICK-STEP FLEX grain 60 (07Q506)
- 1 QUICK-STEP FLEX grain 120 (07Q512)
- 2 QUICK-STEP Blendex moyen (07R453)
- 1 QUICK-STEP Blendex fin (07R454)
- 1 QUICK-STEP FX (07X845)
- 4 QUICK-STEP XX (15- V 418)
- 1 QUICK-STEP Finisher (30A275) avec équipement standard et boîtier

Description	QUICK-STEP FINISHER[MC]
Modèle	6275B
N° de comm.	30A275 (30A277 pour la trousse)
Poignée latérale anti-vibration	√
Débrayage de sécurité	√
Dégagement QUICK-R[MC]	√
Interrupteur verrouillable	√
Compatibilité AC/DC	AC seulement
Soft-Start[MC]	√
Remise en marche sécuritaire	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√
Protection contre surchauffe POWERGUARD[MC]	√
Voyant DEL	√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]	√
Arbre	⅝" - 11
RPM à vide	2,000 à 7,600
Amp	12.2 A
Puissance	1550 W
Poids de l'outil	5.5 lb
Diamètre de disque maximum	6"
Équipement standard	
Garde de disque type 27	48M667
Poignée latérale	30B075
Rondelle de soutien	30B057
Écrou de serrage QUICK-R[MC]	30B020
Équipement optionnel	
Écrou de serrage	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148

GARANTIE
LONG-RUN SERVICEGUARD^MC Plan de Protection 24 MOIS

QUICK-STEP BIG-BUFF III^MC

Nº de comm.: 30A265 (30A267 pour la trousse)



L'outil parfait pour la finition circulaire

Spécialement conçue pour obtenir les meilleurs résultats avec le système de finition QUICK-STEP^MC. Que ce soit pour rectifier, sabler ou polir, la BIG BUFF III^MC vous donnera un fini uniforme de qualité supérieure tout en réduisant le temps consacré à la finition.

TROUSSE QUICK-STEP BIG-BUFF III^MC – 4 ½"

Nº de comm.: 30A267

Comprend:

- 1 QUICK-STEP tampon intermédiaire (07Q045)
- 1 QUICK-STEP tampon de soutien MG (07Q149)
- 1 QUICK-STEP FLEX grain 60 (07Q506)
- 1 QUICK-STEP FLEX grain 120 (07Q512)
- 2 QUICK-STEP Blendex moyens (07R453)
- 2 QUICK-STEP Blendex fins (07R454)
- 2 QUICK-STEP Blendex grossier (07-R 452)
- 1 QUICK-STEP Felt (07T450)
- 1 QUICK-STEP de polissage (07T454)
- 1 pâte de polissage instantanée (07T907)
- 1 Disque BLENDEX U^MC (07U451)
- 1 QUICK-STEP FX (07X845)
- 1 ENDURO-FLEX 2-in-1^MC (15I453)
- 2 QUICK-STEP XX (15V418)
- 1 QUICK-STEP Big-Buff et 1 boîtier (30A265)



Description	QUICK-STEP BIG-BUFF III^MC
Modèle	6265C
N° de comm.	30A265 (30A267 pour la trousse)
Poignée latérale anti-vibration	√
Interrupteur verrouillable	√
Compatibilité AC/DC	AC seulement
Soft-Start^MC	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX^MC	√
Protection contre surchauffe POWERGUARD^MC	√
Vitesse variable DIALSPEED^MC	√
Arbre	⅝" - 11
RPM à vide	2,000 à 7,300
Amp	12.4 A
Puissance	1500 W
Poids	6 lb
Diamètre de disque maximum	6"
Équipement standard	
Poignée latérale	30B075
Rondelle de soutien	30B057
Écrou de serrage	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148

GARANTIE
LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS

ULTI-MATE[MC]

Nº de comm.: 30A285 (30A287 pour la trousse)

Meuleuse à vitesse variable pour soudures en coins intérieurs

ULTI-MATE[MC] est une meuleuse à vitesse variable pour les soudures situées dans les coins intérieurs difficiles d'accès, qui sont hors d'atteinte pour les meuleuses traditionnelles. L'utilisation de nos abrasifs sur cet outil de dernière génération vous permettra de passer d'une soudure grossière à un fini miroir en quelques minutes seulement.



SYSTÈME ULTI-MATE[MC] POLISSEUSE D'ANGLES INTÉRIEURS

Nº de comm.: 30A287



Comprend:

- Outil de finition ULTI-MATE[MC] (30A285)
- 1 ENDURO-FLEX 2-in-1 TURBO (15I501)
- 1 ENDURO-FLEX 2-in-1 (15I503)
- 1 BLENDEX U TURBO, largeur ¼" (07U625)
- 1 BLENDEX U 2SF, largeur ¼" (07U621)
- 1 disque FX STAINLESS, largeur ¼" (07X662)

Description	POLISSEUSE ULTI-MATE[MC]
Modèle	6285A
N° de comm.	30A285 (30A287 pour la trousse)
Poignée latérale anti-vibration	√
Débrayage de sécurité	√
Interrupteur verrouillable	√
Compatibilité CA/CC	CA seulement
Soft-Start[MC]	√
Remise en marche sécuritaire	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√
Voyant DEL	√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]	√
Arbre	⅝" - 11
RPM à vide	2,500 à 8,750
Amp	12.2 A
Puissance	1550 W
Poids	7.7 lb
Diamètre de disque maximum	6"

GARANTIE
LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS

RAIL-MATE[MC]

Nº de comm.: 30A288 (30A289 pour la trousse)

Pour la finition et la rectification de soudures sur les tubes, les tuyaux et les rampes d'escalier

Cet outil électrique vous permet d'utiliser nos abrasifs de qualité supérieure pour la finition de tuyaux,de tubes et de rampes. Ce puissant outil comporte plusieurs fonctionnalités comme la technologie Soft-Start[MC] à démarrage progressif, le commutateur de vitesse variable Dialspeed[MC] et le contrôle de RPM sous charge DYNAMAX[MC].



SYSTÈME RAIL-MATE[MC]
POLISSEUSE À COURROIE POUR TUYAUX

Nº de comm.: 30A289

Comprend:

- 1 polisseuse RAIL-MATE[MC] (30A288)
- 3 courroies COOLCUT XX (1 de chaque: grain 60, 14X156; grain 80, 14X158; grain 120: 14X162)
- 3 courroies BLENDEX (1 de chaque grade: Grossier, 07D152; Moyen 07D153; Fin 07D154)



Description	POLISSEUSE RAIL-MATE[MC]
Modèle	6288A
N° de comm.	30A288 (30A289 pour la trousse)
Interrupteur verrouillable	√
Compatibilité CA/CC	CA seulement
Soft-Start[MC]	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√
Protection contre surchauffe POWERGUARD[MC]	√
Voyant DEL	√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]	√
Arbre	⅝" - 11
RPM à vide	1,600 à 3,200
Vitesse de roulement	3-12 m/sec.
Grandeur de courroie max. Long. x Larg.	760 mm x 40 mm
Diamètre MAX	7 po. (180 mm)
Degré de polissage MAX	270°
Amp	10A
Puissance	1200 W
Poids de l'outil	6.8 lb
Écrou de serrage QUICK-R[MC]	30B020

QUICK-STEP LINE-MATE III[MC]

Nº de comm.: 30A268 (30A269 pour la trousse)

GARANTIE LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS



Le choix professionnel pour la finition linéaire

Le système de finition linéaire LINE-MATE[MC] est un outil polyvalent qui vous permet d'obtenir un fini linéaire sur vos surfaces métalliques. Son moteur puissant vous aidera à exécuter les travaux les plus durs avec aisance. La puissance du moteur demeurera constante, même sous pression, afin de fournir un fini uniforme et constant. Découvrez la gamme de produits la plus complète pour combler vos besoins en matière de finition linéaire.

TROUSSE LINE-MATE III[MC]

Nº de comm.: 30A269



Comprend:

- 1 LINE-MATE III[MC] avec équipement standard plus 1 coffret avec ses accessoires (30A268)
- 1 tambour d'expansion (Nº 07F061)
- 6 courroies de tambour en toile (2 de chaque grain : 60, Nº 07F506, 80, Nº 07F508 et 120, Nº 07F511)
- 2 courroies de tambour BLENDEX (Grossier, Nº 07H502, Moyen, Nº 07H503)
- 1 tambour TWO-IN-ONE (4 ¼" x 4", Nº 07K442)
- 1 tambour BLENDEX (4 ¼" × 4" moyen, Nº 08K443)

Description	QUICK-STEP LINE-MATE III[MC]
Modèle	6268C
N° de comm.	30A268 (30A269 pour la trousse)
Poignée latérale anti-vibration	√
Interrupteur verrouillable	√
Compatibilité CA/CC	CA seulement
Soft-Start[MC]	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√
Protection contre surchauffe POWERGUARD[MC]	√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]	√
Arbre	⅝" - 11
RPM à vide	1,000 à 3,800
Amp	12.4 A
Puissance	1500 W
Poids	6 lb
Dimensions de disque max.	4 ½" diamètre x 4" longueur
Équipement standard	
Poignée latérale	30B075
Écrou de serrage	30B037
Clé pour écrous de serrage	48Z148
Rondelle de soutien	30B057

DIALSPEED 6141 MC

Nº de comm.: 30A141

Pour travaux de montage et de finition

La conception de cette meuleuse à pointe augmente la performance ainsi que le confort de l'opérateur pour vous permettre d'atteindre de nouveaux sommets de productivité. La qualité de construction ainsi que le système électronique optimisé permettent au moteur de transmettre plus de puissance à l'arbre pendant que le boîtier ergonomique minimise la fatigue de l'opérateur.

VITESSE 1	10,000 rpm
VITESSE 2	14,000 rpm
VITESSE 3	18,500 rpm
VITESSE 4	22,000 rpm
VITESSE 5	26,000 rpm
VITESSE 6	30,500 rpm



Description	DIALSPEED MC 6141
Modèle	6141E
N° de comm.	30A141
Interrupteur verrouillable	√
Compatibilité CA/CC	CA seulement
Soft-Start MC	√
Remise en marche sécuritaire	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX MC	√
Protection contre surchauffe POWERGUARD MC	√
Vitesse variable DIALSPEED MC	√
Collet	¼"
RPM à vide	10,000 à 30,500
Amp	6.4 A
Puissance	710 W
Poids de l'outil	4.2 lb
Longueur de l'outil	13.75"
Équipement standard	
Collet ¼"	30B046
Clé à écrou	48Z019

MEULEUSE DROITE DIALSPEED[MC] 6145

Nº de comm.: 30A145

Pour les travaux de finition, de brossage et de polissage

Notre meuleuse droite Dialspeed[MC] fonctionne à des vitesses plus basses, elle est donc la compagne idéale des meules montées ou des brosses métalliques pour le brossage, la finition ou le polissage. Le design des engrenages planétaires vous permettra d'être plus près de la pièce à travailler, pour ainsi produire un fini droit et uniforme. Cet outil électrique de qualité industrielle est conçu pour durer. Il comporte également une poignée latérale qui vous offre plus de contrôle pour les applications qui exigent plus de finesse.

GARANTIE
LONG-RUN SERVICEGUARD[MC] Plan de Protection 24 MOIS



VITESSE 1	2,500 rpm
VITESSE 2	4,000 rpm
VITESSE 3	5,500 rpm
VITESSE 4	7,000 rpm
VITESSE 5	8,000 rpm
VITESSE 6	8,700 rpm

Description	DIALSPEED[MC] 6145
Modèle	6145E
N° de comm.	30A145
Interrupteur verrouillable	√
Compatibilité CA/CC	CA seulement
Soft-Start[MC]	√
Remise en marche sécuritaire	√
Contrôle de la vitesse DYNAMAX[MC]	√
Protection contre surchauffe POWERGUARD[MC]	√
Vitesse variable DIALSPEED[MC]	√
Collet	¼"
RPM à vide	2,500 à 8,700
Amp	8.5 A
Puissance	950 W
Poids de l'outil	4.3 lb
Longueur de l'outil	14"
Équipement standard	
Poignée latérale	48L555
Collet ¼"	30B046
Clé à écrou	48Z019


WALTER

LES PERCEUSES MAGNÉTIQUES EN UN COUP D'OEIL

LA FAMILLE ICECUT		
Nom	Séries	Pages du catalogue
ICECUT MINI[MC]	39D	166
ICECUT 100[MC]		167
ICECUT 200		168
ICECUT 200PM[MC]		168
ICECUT 250 AUTO[MC]		169
ICECUT 250[MC]		170, 171
ICECUT 250P[MC]		170, 171
ICECUT 300[MC]		172, 173
ICECUT 400[MC]		172, 173



Perceuses magnétiques



Les perceuses magnétiques de WALTER Technologies pour surfaces sont les outils les plus fiables et polyvalents sur le marché. Leur conception compacte permet de les transporter facilement et l'interrupteur de sécurité magnétique additionnel assure une utilisation sécuritaire. Avec le système de lubrification central, qui achemine le lubrifiant de coupe directement à la fraise annulaire, et une offre complète de fraises annulaires à pointe en acier rapide, en cobalt et en carbure, vous disposez de la solution la plus complète pour vos besoins de perçage.

Fraises annulaires



Lubrifiant de coupe



Vidéo

Visionnez la vidéo pour en savoir plus sur ICECUT[MC] !

Tableau de sélection de perceuse magnétique

Modèle	N° de comm.	Vitesse à vide (tr/min)	Contrôle de vitesse Dynamax	Capacité du foret hélicoïdal	Diamètre de coupe	Profondeur de coupe	Ampèremètre Accudrill intégré	Fonction de taraudage	Particularités
ICECUT MINI[MC]	39D050	200-500 RPM	Oui	S/O	2"	2"	Oui	Non	Plus grande capacité de coupe pour une perceuse de sa taille
ICECUT 100[MC]	39D100	600 RPM	Non	1/2" (foret extra-court seulement)	1-3/8"	1-1/2"	Oui	Non	Compacte et mobile
ICECUT 200[MC]	39D200	1re vitesse: 300 RPM 2e vitesse: 600 RPM	Non	1/2"	2"	2"	Oui	Non	Deux vitesses pour un perçage polyvalent
ICECUT 200PM[MC]	39D201	1re vitesse: 300 RPM 2e vitesse: 600 RPM	Non	1/2"	2"	2"	Oui	Non	Aimant permanent pour une sécurité accrue
ICECUT 250[MC]	39D250	1re vitesse: 100-265 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	Oui	1/2"	2-3/8"	3"	Oui	Oui (jusqu'à 3/4")	Fonction de taraudage et vitesse variable
ICECUT 250P[MC]	39D251	1re vitesse: 100-265 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	Oui	1/2"	2-3/8"	3"	Oui	Oui (jusqu'à 3/4")	Aimant permanent idéal pour les surfaces courbes
ICECUT 250 AUTO[MC]	39D252	1re vitesse: 100-265 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	Oui	1/2"	2-3/8"	3"	Oui	Oui (jusqu'à 3/4")	Modes d'avance automatique et manuel
ICECUT 300[MC]	39D300	1re vitesse: 70-180 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	Oui	1-1/4"	3"	3"	Oui	Oui (jusqu'à 1-1/8")	Pivot à 120°, base magnétique coulissante de 2"
ICECUT 400[MC]	39D400	1re vitesse: 45-129 RPM 2e vitesse: 70-208 RPM 3e vitesse: 150-434 RPM 4e vitesse: 240-700 RPM	Oui	1-1/4"	4"	4"	Oui	Oui (jusqu'à 1-1/8")	Pivot à 120°, base magnétique coulissante de 2", boîte à quatre vitesses

LA FAMILLE **ICECUT**

CARACTÉRISTIQUES

Pour toutes les perceuses magnétiques ICECUT[MC]



1 Panneau de contrôle central

Les composantes électroniques sont situées au centre et facilement accessibles de n'importe quelle position. Si l'opérateur préfère travailler d'un certain côté ou si la position de la pièce à percer l'exige, la position centrale des contrôles électroniques permet une utilisation efficace et aisée.



2 Support de mandrin

Absorbe les vibrations pour offrir une meilleure stabilité et un centrage parfait. Ce support équipé d'un roulement à billes assure un mouvement parfaitement aligné entre le moteur et le mandrin. Perçage précis et sans à-coups; réduction de l'ébrèchement et des bris de fraises.



3 Filage complètement intégré

Le filage complètement intégré est pratique et permet une plus grande durabilité. Aucun fil électrique ne vous encombrera pendant l'opération de la machine ou pendant son déplacement. Cette caractéristique permet de prévenir les pannes les plus communes causées par de mauvaises manipulations, comme de transporter la machine en la tenant par le fil, ou lorsque le fil s'accroche dans un objet).



4 Garde coulissant

Garde coulissant en métal de conception exclusive – facilement accessible et extrasécuritaire. Glissez le garde vers le haut, positionnez la machine; glissez le garde vers le bas, et commencez à percer, de façon sécuritaire, sans subir de projections de copeaux et d'éclaboussures de lubrifiant.



5 Accès direct

Accès direct aux brosses de carbone pour un entretien facile. Le moteur puissant fonctionnera toujours à son maximum d'efficacité, et quand viendra le temps de changer les brosses de carbone, leur position et leur conception astucieuse rendront l'entretien vraiment aisé.



6 Poignée ergonomique

Poignée ergonomique à prise lisse, robuste et légère, facilite le déplacement. Sa conception réduit encore plus le poids global de la machine, et la prise lisse facilite le transport et le positionnement.



7 Poignée réversible à dégagement rapide

Poignée réversible à dégagement rapide – permet de positionner la machine dans un endroit étroit ou restrictif. Tout simplement pratique.



8 Détecteur d'épaisseur de matériau

La machine ne se mettra pas en marche si la puissance du champ magnétique n'est pas suffisante pour bien maintenir la machine sur la pièce à travailler et pour fonctionner de façon sécuritaire. Prévention de mise en marche accidentelle: la machine ne se mettra pas en marche si elle est positionnée sur un matériau non ferreux tel que le bois ou le plastique ou si elle est tenue dans les airs.



9 Débrayage de sécurité

Le débrayage de sécurité intégré à la transmission par engrenage de la ICECUT 200[MC], neutralise les impulsions et élimine les contrecoups dangereux pour plus de sécurité. Permet d'éviter le bris de fraises annulaires.



Légers

Respectivement 10 kg (22 lb) et 12,2 kg (27 lb) – les modèles ICECUT 100[MC] et ICECUT 200[MC] sont les champions de la légèreté dans leur catégorie. La légèreté est une qualité essentielle lorsqu'il s'agit de déplacer ou de positionner ces machines; minces, avec une poignée de transport simplifiée et un aimant puissant, elles ont été conçues en tenant compte de la mobilité.



Base pivotante

La perceuse magnétique pivote jusqu'à 60° de tous les côtés, et peut glisser jusqu'à 3" pour un alignement parfait.



Équipée de lanières

Pour fixer solidement la machine lorsqu'elle est à l'envers ou poser sur une charpente. Pour plus de sécurité.

ICECUT MINI[MC]

Perceuse magnétique à profil bas pour les espaces restreints

Mesurant seulement 7 pouces de hauteur, la nouvelle ICECUT MINI[MC] est la perceuse magnétique à profil bas par excellence pour percer tout ce qui se trouve dans des espaces restreints : de la poutre en H au châssis de camion. Son puissant aimant électromagnétique assure la sécurité pendant le perçage et sa capacité de perçage de 2" x 2" en fait la perceuse la plus polyvalente de sa catégorie.

- ***Légère***
- ***Aimant électromagnétique pour une sécurité et une fonctionnalité accrues***
- ***Corps compact à profil bas pour un perçage dans les espaces très restreints (7" de hauteur)***
- ***Contrôle de vitesse DYNAMAX[MC] de WALTER qui assure une vitesse constante***
- ***Le système ACCUDRILL[MC] assure une protection contre les surcharges et réduit les risques de bris de la fraise annulaire***
- ***Capacité de perçage de 2" x 2" — plus grande capacité de perçage de sa catégorie***




Capacité de perçage de 2” x 2” ! La plus polyvalente !



ICECUT MINI [MC] DIALSPEED[MC] Réglage RPM	
RÉGLAGE DE LA VITESSE	RPM
1	250
2	300
3	350
4	400
5	450
6	500

N° de comm.	39D050
Watts	1200 W
Ampérage	10.0 A
Vitesse	1 vitesse variable
DYNAMAX contrôle de vitesse var.	OUI
Vitesse sans charge	250-500 RPM
Courant nominal	110-120V
Course totale	61 mm (2-3/8”)
Capacité fraise ann. (diamètre)	2” (50 mm)
Capacité fraise ann. (profond.)	2” (50 mm)
Capacité forage (diamètre)	S/O
Poids	23.14 lbs (10.5 kg)
Base pivotante et coulissante	NON
Force d’adhérence magnétique (à 1”)	10,000N
Pression maximale	2248 lbs (1020 kg)
Poignée réversible	Poignée à cliquet instantané
Protection électronique Powerguard	OUI
Protection de surtension	OUI
Interface ACCUDRILL avec DELs	Ampèremètre intégré (des 2 côtés)
Capteur de champ magnétique	NO
Garde	OUI, pivotante
Circuit électrique	Interne
Lubrification	Not integrated
Interrupteurs	À l’arrière, interrupteurs en inox avec DEL
Arbre	Tige Weldon de 3/4”
Entretien	Accès facile aux brosses de carbone



Le système « ACCUDRILL » assure une protection contre les surcharges et réduit les risques de bris de la fraise annulaire. Quand vous voulez atteindre le plus haut niveau de productivité lors de vos opérations de perçage, vous devez vous assurer d’utiliser le maximum de puissance. Vous devez aussi éviter de surchauffer le moteur, pour éviter d’endommager la fraise annulaire en la faisant surchauffer ou en la déplaçant.

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

ICECUT 100MC

Compacte et portative

Lorsque vous combinez la meilleure perceuse magnétique, les fraises annulaires les plus performantes et le lubrifiant le plus innovateur sur le marché, vous savez que vous avez le meilleur système pour percer avec précision et rapidité des trous de large diamètre, et ce, pour des milliers de trous.

- ***Compacte***
- ***Poids extra léger***
- ***Parfaite lorsque la mobilité est prioritaire***

Le perçage de trous, facile et sécuritaire



N° de comm.	39D100
Watts	850 W
Vitesse	1 vitesse
Vitesse sans charge	600 RPM
Courant nominal	8 A
Capacité fraise ann. (diamètre)	1 3/8" (35 mm)
Capacité fraise ann. (profond.)	1 1/2" (38 mm)
Capacité forage (diamètre)	1/2" (tige courte seul.)
Taraudage	NO
Poids	22 lbs (10 kg)
Base pivotante et coulissante	NO
Pression maximale	1875 lbs (850 kg)
Poignée réversible	Bouton-poussoir instantané
Protection électronique Powerguard	15 A
Protection de surchage moteur	NON
Protection de surtension	Fusible intégré
Interface ACCUDRILL avec DELs	Ampèremètre intégré
Capteur de champ magnétique	Détecteur de matériau et d'épaisseur
Garde	Métal, coulissant
Circuit électrique	Interne
Lubrification	Sur le boîtier moteur
Interrupteurs	Centré, boutons en INOX avec DELs
Poignée	Poignée ouverte sur boîtier principal
Arbre	Tige WELDON
Entretien	Accès facile aux brosses de carbone
Course totale	2.6"

Le système «ACCUDRILL» assure une protection contre les surcharges et réduit les risques debris de la fraise annulaire. Quand vous voulez atteindre le plus haut niveau de productivité lors de vos opérations de perçage, vous devez vous assurer d'utiliser le maximum de puissance. Vous devez aussi éviter de surchauffer le moteur, pour éviter d'endommager la fraise annulaire en la faisant surchauffer ou en la déplaçant.

SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDÉO

YouTube

Visionnez la vidéo au Réseau WALTER

www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

ICECUT 200MC

Très polyvalente

Haute performance : 2 vitesses – ne pèse que 12,2 kg (27 lb) – convient à un grand nombre de projets en usines ou de chantiers.



ICECUT 200PMMC

Perceuse magnétique à aimant permanent

La nouvelle ICECUT 200PMMC a été conçue de façon à privilégier la sécurité de l'opérateur avant tout. Un aimant permanent vient remplacer la base électromagnétique, ce qui signifie que la perceuse ne requiert pas d'électricité pour être solidement fixée. Elle est donc parfaite pour les travaux sur le terrain où les sources d'alimentation électriques peuvent faire défaut.



L'aimant permanent accroît le niveau de sécurité et le levier à double action permet d'éviter sa désactivation accidentelle. De plus, l'aimant demeure actif même en cas de coupure de courant

N° de comm.	39D200	39D201
Watts	1200 W	1200 W
Vitesse	2 vitesses	2 vitesses
Vitesse sans charge	1re vitesse: 300 RPM / 2e vitesse: 600 RPM	1re vitesse: 300 RPM / 2e vitesse: 600 RPM
Ampérage	10 A	10 A
Capacité fraise ann. (diamètre)	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Capacité fraise ann. (profond.)	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Capacité forage (diamètre)	1/2"	1/2"
Taraudage	NON	NON
Poids	27 lbs (12.2 kg)	28.6 lbs (13 kg)
Base pivotante et coulissante	NON	NON
Pression maximale	1875 lbs (850 kg)	1875 lbs (850 kg)
Poignée réversible	Bouton-poussoir instantané	Bouton-poussoir instantané
Protection électronique Powerguard	15 A	15 A
Protection de surchage moteur	Débrayage mécanique	Débrayage mécanique
Protection de surtension	Fusible intégré	Fusible intégré
Interface ACCUDRILL avec DELs	Ampèremètre intégré	Ampèremètre intégré
Capteur de champ magnétique	Détecteur de matériau et d'épaisseur	Détecteur de matériau et d'épaisseur
Garde	Métal, coulissant	Métal, coulissant
Circuit électrique	Interne	Interne
Lubrification	Sur le boîtier moteur	Alimentation interne, sur la tête du moteur
Interrupteurs	Centré, boutons en INOX avec DELs	Centré, boutons en INOX avec DELs
Poignée	Poignée ouverte sur boîtier principal	Poignée ouverte sur boîtier principal
Arbre	Tige WELDON	Tige WELDON
Entretien	Accès facile aux brosses de carbone	Accès facile aux brosses de carbone
Course totale	2.9"	2.9"

ICECUT 250 AUTO[MC]

Perceuse magnétique à avance continue

Inspirée de la perceuse WALTER la plus polyvalente, ICECUT 250 AUTO[MC] offre toutes les caractéristiques remarquables du modèle 250, en plus de la nouvelle fonction d'avance continue. Il suffit d'enfoncer le fourreau pour que l'unité s'occupe du reste : avance automatique, retrait automatique et arrêt de sécurité automatique une fois le trou percé. Il s'agit de la solution par excellence pour les environnements de production. Un opérateur peut utiliser plusieurs perceuses à la fois et ainsi stimuler sa productivité.

- ***Avance et retour automatiques***
- ***Fonctions de perçage hélicoïdal, de fraisage et de taraudage***
- ***Système ACCUDRILL[MC] qui empêche la surcharge et le bris de fraises***
- ***Contrôle de vitesse DYNAMAX[MC] de WALTER qui aide à maintenir une vitesse constante sous charge***

ICECUT 250 AUTO[MC] DIALSPEED[MC] Réglage RPM		
RÉGLAGE DE LA VITESSE	VITESSE 1	VITESSE 2
1	100	200
2	130	260
3	160	320
4	200	380
5	230	440
6	265	500



La vie de l'outil de coupe est prolongée grâce au système d'avance automatique. Quant à elle, l'avance continue permet d'utiliser plusieurs unités simultanément et donc, d'améliorer la productivité.



N° de comm.	39D252
Watts	1500 W
Ampérage	15.0 A
Vitesse	2 vitesses variable
Vitesse sans charge	1re vitesse: 100-265 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM
Courant nominal	110-120V
Capacité fraise ann. (diamètre)	2-3/8" (manuel), 2" (automatique)
Capacité fraise ann. (profond.)	3" (manuel), 2" (automatique)
Capacité forage (diamètre)	1"
Taraudage	OUI (jusqu'à 3/4"-16)
Poids	40.78 lbs (18.5 kg)
Base pivotante et coulissante	NON
Pression maximale	3035 lbs (1377 kg)
Poignée réversible	NON
Protection de surcharge du moteur Powerguard	20 A
Protection électronique Powerguard	27 A
Protection de surtension	Fusible intégré
Interface ACCUDRILL avec DELs	Ampèremètre intégré
Capteur de champ magnétique	OUI
Garde	Métal, coulissant
Circuit électrique	Interne
Lubrification	Alimentation interne, sur la tête du moteur
Interrupteurs	Centré, boutons en INOX avec DELs
Poignée	1 réversible sur le boîtier principal, 1 poignée pistolet
Arbre	Cône morse 2 tiges; 3/4" Weldon
Entretien	Accès facile aux brosses de carbone
Course totale	6.65"

Truc technique !

Assurez-vous toujours que le réservoir de fluide de refroidissement est plein et qu'un jet constant d'ICECUT[MC] (53C055) coule lors du perçage automatique.

ICECUT 250^{MC} et ICECUT 250P^{MC}

Caractéristiques

Obtenez la puissance et la polyvalence du système de perçage magnétique ICECUT^{MC}, maintenant disponibles pour ces perceuses plus compactes pour une portabilité aisée. Utilisez la perceuse ICECUT 250^{MC} pour une polyvalence ultime lors du perçage ou du taraudage de trous plus grands. La perceuse ICECUT 250P^{MC} est l'unité de choix pour travailler sur des surfaces courbes ou des tuyaux grâce à un aimant permanent pratique.



Sélecteur de vitesse Dialspeed
Contrôle de vitesse électronique optimisant le perçage et assurant une vitesse stable sous pression.

Vitesse réversible
Opération de taraudage possible.

Tige Taper #2 vitesse stable sous pression.
avec Morse Weldon
Pour un montage facile.

Magnétique puissant


Ne pèse que 35 lbs !



Sélecteur de vitesse Dialspeed
Contrôle de vitesse électronique optimisant le perçage et assurant une vitesse stable sous pression.

Vitesse réversible
Opération de taraudage possible.

Deux aimants permanents
Pour travailler sur des surfaces courbes.



Le système «ACCUDRILL» assure une protection contre les surcharges et réduit les risques debris de la fraise annulaire. Quand vous voulez atteindre le plus haut niveau de productivité lors de vos opérations de perçage, vous devez vous assurer d'utiliser le maximum de puissance. Vous devez aussi éviter de surchauffer le moteur, pour éviter d'endommager la fraise annulaire en la faisant surchauffer ou en la déplaçant.

SCANNEZ POUR
REGARDER LA VIDÉO

YouTube
Visionnez la vidéo au Réseau WALTER
www.youtube.com/user/TheWalterNetwork

ICECUT 250MC

Léger, puissant et Dynamax[MC] vitesse variable

Le puissant, intuitif et léger ICECUT 250[MC] est une machine vraiment polyvalente, surtout pour sa taille.



ICECUT 250-250P[MC] DIALSPEED[MC] Réglage RPM		
RÉGLAGE DE VITESSE	VITESSE 1	VITESSE 2
1	100	200
2	130	260
3	160	320
4	200	380
5	230	440
6	265	500

Truc technique !

Utilisez la fraise au carbure 05D518 avec l'adaptateur cône morse n° 2 incluse pour percer des trous de 2-1/2" de large.
Tige Weldon 3/4"
Diamètre: 2-1/2"
Longueur: 1-1/2"

ICECUT 250PMC

Percez plus rapidement et plus facilement les travaux liés à la tuyauterie

Le double aimant ICECUT 250P[MC] s'installe rapidement pour les applications de tuyauterie et est prêt pour les surfaces courbes.



N° de comm.	39D250	39D251
Watts	1550 W	1500 W
Vitesse	2 vitesses + réversible	2 vitesses + réversible
Dynamax variable speed control	OUI	OUI
Vitesse sans charge	100-500 RPM	100-500 RPM
Courant nominal	15 A	15 A
Capacité fraise ann. (diamètre)	2-1/2"	2-1/2"
Capacité fraise ann. (profond.)	3" (avec 2 pièces tige de centrage)	3" (avec 2 pièces tige de centrage)
Capacité forage (diamètre)	1/2"	1/2"
Taraudage	OUI, jusqu'à 3/4" - 16	OUI, jusqu'à 3/4" - 16
Poids	34.1 lbs (15.4 kg)	39.6 lbs (18 kg)
Base pivotante et coulissante	NON	NON
Pression maximale	3035 lbs (1376 kg)	3035 lbs (1376 kg)
Poignée réversible	Bouton-poussoir instantané	Bouton-poussoir instantané
Protection de surcharge du moteur Powerguard	20 A	20 A
Protection électronique Powerguard	27 A	27 A
Protection de surtension	Fusible intégré	Fusible intégré
Interface ACCUDRILL avec DELs	Ampèremètre intégré	Ampèremètre intégré
Capteur de champ magnétique	Détecteur de matériau et d'épaisseur	NON (aimant permanent)
Garde	Métal, coulissant	Métal, coulissant
Circuit électrique	Interne	Interne
Lubrification	Alimentation interne, sur la tête du moteur	Alimentation interne, sur la tête du moteur
Interrupteurs	Centré, boutons en INOX avec DELs	Centré, boutons en INOX avec DELs
Poignée	1 réversible sur le boîtier principal, 1 poignée pistolet	1 réversible sur le boîtier principal, 1 poignée pistolet
Arbre	Cône morse 2 tiges; 3/4" Weldon	Cône morse 2 tiges; 3/4" Weldon
Entretien	Accès facile aux brosses de carbone	Accès facile aux brosses de carbone
Course totale	5.5"	5.5"

ICECUT 300MC et ICECUT 400MC

Caractéristiques


Vous pouvez maintenant obtenir tous les avantages de nos perceuses magnétiques ICECUTMC tout en utilisant des fraises annulaires de diamètre et une profondeur de 4". Afin de rendre l'opération de perçage encore plus sécuritaire et facile, chaque machine possède une base pivotante et coulissante pour un positionnement optimal, tout en ayant les contrôles de sécurité électroniques éprouvés tel que DIALSPEEDMC, POWERGUARDMC et DYNAMAXMC.

Percez plus de trous, plus rapidement !

Sélecteur de vitesse Dialspeed
Contrôle de vitesse électronique optimisant le perçage et assurant une vitesse stable sous pression.

Powerguard
Un capteur de température intégré pour empêcher l'outil de surchauffer.

Le système «ACCUDRILL» assure une protection contre les surcharges et réduit les risques debris de la fraise annulaire. Quand vous voulez atteindre le plus haut niveau de productivité lors de vos opérations de perçage, vous devez vous assurer d'utiliser le maximum de puissance. Vous devez aussi éviter de surchauffer le moteur, pour éviter d'endommager la fraise annulaire en la faisant surchauffer ou en la déplaçant.





Tige Taper
Morse Weldon #3
Pour un montage facile.

Vitesse réversible
Opération de taraudage possible.

Deuxième poignée
Située à l'arrière pour une utilisation plus sécuritaire.

Base pivotante
La perceuse magnétique pivote jusqu'à 60° de tous les côtés, et peu glisser jusqu'à 3" pour un alignement parfait.

ICECUT 300MC

Pour des trous de plus grands diamètres

Possède une base pivotante et tous les contrôles électroniques pour un perçage sécuritaire et rapide.



ICECUT 400MC

La plus puissante et polyvalente

Avec ses 4 vitesses mécaniques et couvrant un éventail RPM beaucoup plus large, cette puissante machine peut supporter n'importe quelle opération de perçage sans problème.



N° de comm.	39D300	39D400
Watts	1800 W	2000 W
Vitesse	2 vitesses + réversible	4 vitesses + réversible
Dynamax variable speed control	OUI	OUI
Vitesse sans charge	1re vitesse: 70-180 RPM / 2e vitesse: 200-500 RPM	1re vitesse: 45-129 RPM / 2e vitesse: 70-208 RPM 3e vitesse: 150-434 RPM / 4e vitesse: 240-700 RPM
Courant nominal	18 A	20 A
Capacité fraise ann. (diamètre)	3” (75 mm)	4” (100 mm)
Capacité fraise ann. (profond.)	3” (75 mm)	4” (100 mm)
Capacité forage (diamètre)	1-1/4” (31.75 mm)	1-1/4” (31.75 mm)
Taraudage	OUI (1-1/8”)	OUI (1-1/8”)
Poids	52 lbs (23.5 kg)	54.5 lbs (24.8 kg)
Base pivotante et coulissante	Pivotant de 60°, coulissant de 2”	Pivotant de 60°, coulissant de 2”
Pression maximale	4160 lbs (1890 kg)	4950 lbs (2240 kg)
Poignée réversible	Bouton-poussoir instantané	Bouton-poussoir instantané
Protection de surcharge du moteur Powerguard	22 A	24 A
Protection électronique Powerguard	25 A	27 A
Protection de surtension	Fusible intégré	Fusible intégré
Interface ACCUDRILL avec DELs	Ampèremètre intégré	Ampèremètre intégré
Capteur de champ magnétique	Détecteur de matériau et d'épaisseur	Détecteur de matériau et d'épaisseur
Garde	Métal, coulissant	Métal, coulissant
Circuit électrique	Interne	Interne
Lubrification	Sur le boîtier moteur	Sur le boîtier moteur
Interrupteurs	Centré, boutons en INOX avec DELs	Centré, boutons en INOX avec DELs
Poignée	1 sur boîtier principal, 1 à l’arrière	1 sur boîtier principal, 1 à l’arrière
Arbre	Adaptateur conique Morse #3 à prise Weldon	Adaptateur conique Morse #3 à prise Weldon
Entretien	Accès facile aux brosses de carbone	Accès facile aux brosses de carbone
Course totale	9.4”	10.2”

SYSTÈMES ICECUT[MC]

ICECUT MINI[MC] - ICECUT 100[MC] - ICECUT 200[MC] - ICECUT 200PM[MC] - ICECUT 250[MC] ICECUT 250 AUTO[MC] - ICECUT 250P[MC] - ICECUT 300[MC] - ICECUT 400[MC]



Comprend un adaptateur de mandrin de 1/2" pour le perçage de petits trous



Pour un plus grand trou, 1/2" et plus, utilisez la base magnétique avec une tige Weldon standard





Offertes dans un coffret doublé de mousse qui protège parfaitement la machine

ICECUT 300[MC] (39D300) DIALSPEED[MC] réglage RPM				
	RPM			
	Vitesse 1 ↓	Vitesse 2 ↑	Vitesse 3	Vitesse 4
1	70	200	x	x
2	92	260	x	x
3	114	320	x	x
4	136	380	x	x
5	158	440	x	x
6	180	500	x	x

ICECUT 400[MC] (39D400) DIALSPEED[MC] réglage RPM (gauche/droite)				
	RPM			
	Vitesse 1 ↓/↑	Vitesse 2 ↓/↓	Vitesse 3 ↑/↑	Vitesse 4 ↑/↓
1	45	70	150	240
2	62	98	207	332
3	79	126	264	424
4	96	154	321	516
5	113	181	378	608
6	129	208	434	700

Model	N° de comm.	Vitesse sans charge	Moteur	Amp	Capacité forage (diamètre)	Fraise annulaire	Profondeur max. de forage	Puissance de l'aimant	Poids
ICECUT MINI[MC]	39D050	250-500 RPM	120V .A.C.	10A	S/O	2"	2"	2248 lbs (1019.6 kg)	23.1 lbs (10.4 kg)
ICECUT 100[MC]	39D100	600 RPM	120V .A.C.	8A	1/2" (tige courte seul.)	1-3/8"	1-1/2"	1875 lbs (850.5 kg)	22 lbs (9.9 kg)
ICECUT 200[MC]	39D200	1re vitesse: 300 RPM 2e vitesse: 600 RPM	120V .A.C.	10A	1/2"	2"	2"	1875 lbs (850.5 kg)	27 lbs (12.2 kg)
ICECUT 200PM[MC]	39D201	1re vitesse: 300 RPM 2e vitesse: 600 RPM	120V .A.C.	10A	1/2"	2"	2"	1875 lbs (850.5 kg)	28 lbs (12.7 kg)
ICECUT 250[MC]	39D250	1re vitesse: 100-265 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	120V .A.C.	15A	1/2"	2-3/8"	3"	3035 lbs (1376.6 kg)	34.1 lbs (15.4 kg)
ICECUT 250 AUTO[MC]	39D252	1re vitesse: 100-265 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	120V .A.C.	15A	1/2"	2-3/8"	3"	3035 lbs (1376.6 kg)	40 lbs (18 kg)
ICECUT 250P[MC]	39D251	1re vitesse: 100-265 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	120V .A.C.	15A	1/2"	2-3/8"	3"	3035 lbs (1376.6 kg)	39.6 lbs (17.9 kg)
ICECUT 300[MC]	39D300	1re vitesse: 70-180 RPM 2e vitesse: 200-500 RPM	120V .A.C.	18A	1-1/4"	3"	3"	4160 lbs (1886.9 kg)	52 lbs (23.6 kg)
ICECUT 400[MC]	39D400	1re vitesse: 45-129 RPM 2e vitesse: 70-208 RPM 3e vitesse: 150-434 RPM 4e vitesse: 240-700 RPM	120V .A.C.	20A	1-1/4"	4"	4"	4950 lbs (2945.2 kg)	54.5 lbs (24.7 kg)



PERCEUSE DROITE 716B– 5/8"

Perceuse à poignée arrière avec moteur super puissant et engrenages à deux vitesses. Sélectionnez la vitesse basse pour les applications nécessitant un couple élevé et la vitesse élevée pour le perçage de petits trous. L'inversion de la rotation permet d'utiliser la perceuse pour des applications de taraudage.

Capacities - Acier								
Modèle	N° de comm.	Vitesse sous charge	Moteur	Couple max.	Amp	Foret héli.	scies emp.-pièce	Poids
716B	38A716	0-430/760 rev.	120V A.C.	30/17 Nm	9.2	5/8"	3"	9 lbs (4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD: Mandrin à clé de 5/8" 22A072, clé de mandrin 22A202, poignée latérale (modèle 716) 48E063 et câble de 9'.



07

FLUIDES DE COUPE ET LUBRIFIANTS

RÉFÉRENCES RAPIDES DES PAGES

FLUIDES ET LUBRIFIANTS DE COUPE

WALTER

LUBRIFIANTS HAUTE PERFORMANCE

Nom	Séries	Pages du catalogue
COOLCUT[MC]	53B	178
STAINLESSCUT[MC]	53B	179
ALUCUT[MC]	53B	179
TAPCUT[MC]	53A	180
ICECUT[MC]	53C	180

FLUIDES DE COUPE ET DE MEULAGE CNC

WALTER

LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS MISCIBLES AVEC L'EAU

Nom	Séries	Pages du catalogue
COOLCUT[MC] 150	58A	182
COOLCUT[MC] 250	58A	183
COOLCUT[MC] 200 BF	58A	183
COOLCUT[MC] 400 U	58A	184
COOLCUT[MC] S-30	53C	185
COOLCUT[MC] S-50	53C	185
COOLCUT[MC] SYN 400 BF	58A	186
COOLCUT[MC] SYN GRIND	58A	186

HUILES DE COUPE NON MISCIBLE

Nom	Séries	Pages du catalogue
COOLCUT[MC]	53B	187
COOLCUT[MC] NEO AP	58B	188
COOLCUT[MC] NEO 3724 N	58B	188
COOLCUT[MC] SYN NEO HP	58B	189

HUILE POUR GLISSIÈRE

Nom	Séries	Pages du catalogue
COOLCUT[MC] PROTEC	58C	189

ACCESSOIRES

Nom	Séries	Pages du catalogue
COOLCUT[MC] Système de dilution de lubricants		190
SB 30 System Booster	53C	190
COOLCUT[MC] Nettoyant de système	58C	190

LES FLUIDES COOLCUT^MC
EN UN COUP D'OEIL

Applications										
Nom	Tournage	Fraisage	Taillage d'engrenages	Perçage	Perçage profond	Filetage de tarauds	Brochage	Meulage de surfaces planes et cylindriques	Meulage sans centres	Meulage de profilés
COOLCUT^MC 150	•	•		•		•		•		
COOLCUT^MC 250	•	•		•		•		•	•	
COOLCUT^MC 200BF	•	•		•		•		•	•	•
COOLCUT^MC 400U	•	•		•		•		•	•	•
COOLCUT^MC S-30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
COOLCUT^MC S-50	•	•		•	•		•	•		•
COOLCUT^MC SYN 400 BF	•	•		•	•	•	•	•	•	•
COOLCUT^MC SYN GRIND								•		
COOLCUT^MC				•	•	•	•			
COOLCUT^MC NEO AP	•	•	•	•	•	•	•			
COOLCUT^MC NEO 3724 N	•	•		•	•	•	•			
COOLCUT^MC SYN NEO HP	•	•							•	•

Matériaux								
Nom	Acier	Fonte	Acier inoxydable	Aluminum	Métaux jaunes	Titane	Carbure	Vitrocéramique
COOLCUT^MC 150	•	•			•			
COOLCUT^MC 250	•	•		•	•			
COOLCUT^MC 200BF	•	•	•	•	•			
COOLCUT^MC 400U	•	•	•	•	•			
COOLCUT^MC S-30	•		•	•	•	•		
COOLCUT^MC S-50	•		•	•		•	•	
COOLCUT^MC SYN 400 BF	•		•	•	•	•		•
COOLCUT^MC SYN GRIND	•	•	•	•	•	•		•
COOLCUT^MC	•		•	•	•			
COOLCUT^MC NEO AP	•	•	•	•	•			
COOLCUT^MC NEO 3724 N	•	•	•			•		
COOLCUT^MC SYN NEO HP	•		•		•	•	•	



LUBRIFIANTS
HAUTE PERFORMANCE

COOLCUT[MC]

Lubrifiant de coupe pour métaux

COOLCUT[MC] est un lubrifiant de coupe de haute performance pour métaux, prêt à l'emploi, qui résiste à la pression et à la chaleur afin de réduire l'usure de l'outil et d'éviter les bris.

Applications

- ***Opérations d'usinage***
- ***Perçage***



Sans COV

Acier Inox. Laiton Alu.

Description	Taille		N° de comm.	Fds	Qté
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	312 g	11 oz.	53B002	L-01	12
Bâton	300 g	300 g	53B013	L-22	12
Liquide/Bouteille à presser	350 ml	11.8 fl.oz.	53B003	L-09	12
Vaporisateur à gâchette	500 ml	16.9 oz.	53B004	L-09	12
Liquide	3.78 L	1 gal	53B005	L-09	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53B007	L-09	1
Liquide	208 L	55 gal	53B008	L-09	1

Accessoires	N° de comm.
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Bec 2" NPT pour baril en plastique de 208 L	53L209
Bec 3/4" NPT pour baril de 208 L	53L210

Avantages

- ***Réduit la friction et la chaleur***
- ***Prolonge la vie de l'outil***
- ***Produit un meilleur fini***
- ***Augmente la productivité***

Caractéristiques

- ***Contient des additifs extrême-pression (EP)***
- ***Convient à tous les métaux ferreux et non ferreux***
- ***Non toxique et biodégradable***
- ***Exempt de solvants et d'ingrédients chlorés***



STAINLESSCUT[MC]

Lubrifiant de coupe pour acier inoxydable

STAINLESSCUT[MC] est un lubrifiant de coupe industriel conçu pour les opérations de coupe de métal difficile à machiner. Conçu pour l'acier inoxydable, les alliages et les alliages ferreux.

Applications

- ***Opérations d'usinage***
- ***Perçage***

Avantages

- ***Se nettoie complètement avec de l'eau***
- ***Facile à nettoyer***
- ***Produit un meilleur fini pour prolonger la vie de l'outillage***



Caractéristiques

- ***Contient des additifs extrême-pression (EP)***
- ***Sans solvant, sans sulfure et sans chlore***
- ***Excellente lubricité et propriétés de refroidissement***
- ***Non toxique et biodégradable***

Acier Inox.

Description	Taille		N° de comm.	Fds	Qté
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	312 g	11 oz.	53B202	L-53	12
Liquide/Bouteille à presser	350 ml	11.8 fl.oz.	53B203	L-114	12
Liquide	3.78 L	1 gal	53B205	L-114	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53B207	L-114	1

Accessoires	N° de comm.
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207

ALUCUT[MC]

Lubrifiant de coupe en bâton pour l'aluminium

ALUCUT[MC] est un lubrifiant de haute performance qui prolonge la durée de vie de l'outil de coupe. Spécialement conçu pour l'utilisation sur l'aluminium et autres métaux non ferreux.

Applications

- ***Coupes avec scie circulaire***
- ***Perçage***

Avantages

- ***Réduit le striage et les marques de broutage***
- ***Produit un meilleur fini***
- ***Augmente la productivité***
- ***Réduit le gaspillage***



Caractéristiques

- ***Application nette, précise et sans taches***
- ***Adhère au tranchant de l'outil ou de la pièce***
- ***Idéal pour les surfaces verticales, inclinées ou surplombantes***

Alu.

Description	Taille		N° de comm.	Fds	Qté
	Métrique	Gallon US			
Bâton	300 g	10.5 oz.	53B303	L-04	12

LUBIFIANTS HAUTE PERFORMANCE

TAPCUT^{MC}

Refroidissant et lubrifiant prêt à l'emploi

Pour garantir un perçage rapide et une longévité accrue, nous vous conseillons vivement d'utiliser ces lubrifiants de coupe haut de gamme.

Applications

- ***Taraudage à la main***
- ***Taraudage automatique***

Avantages

- ***Les tarauds et filières coupent plus rapidement et durent plus longtemps***
- ***Se nettoie facilement avec de l'eau***



Caractéristiques

- ***Additifs spéciaux anti-usure pour le filetage***
- ***Produit des filets nets et précis***
- ***Non toxique et biodégradable***

Acier Inox. Laiton Alu.

Description	Taille		N° de comm.	Fds	Qté
	Métrique	Gallon US			
Liquide/Bouteille à presser	350 ml	11.8 fl.oz.	53A103	L-115	12
Liquide	3.78 L	1 gal	53A105	L-115	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53A107	L-115	1

Accessoires	N° de comm.
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207

ICECUT^{MC}

Refroidissant et lubrifiant prêt à l'emploi

ICECUT^{MC} est un refroidissant et lubrifiant prêt à l'emploi conçu spécifiquement pour les perceuses magnétiques est utilisé afin de réduire l'usure de l'outillage et améliorer la productivité.

Applications

- ***Perçage avec des fraises annulaires, des fraises annulaires au carbure et des forets***



Avantages

- ***Réduit la friction et la chaleur***
- ***Prolonge la vie de l'outil***
- ***Augmente la productivité***
- ***Produit un meilleur fini***

Caractéristiques

- ***Sans nitrate, sans amine, sans bore, sans phénol et sans soufre actif***

Acier Inox. Alu.

Description	Taille		N° de comm.	Fds	Qté
	Métrique	Gallon US			
Liquide	3.78 L	1 gal	53C055	L-122	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53C057	L-122	1
Liquide	208 L	45 gal	53C058	L-122	1

Accessoires	N° de comm.
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Bec 2" NPT pour baril en plastique de 208 L	53L209
Bec 3/4" NPT pour baril de 208 L	53L210

FLUIDES DE COUPE CNC

ACCROÎTRE LE RENDEMENT ET LA PRODUCTIVITÉ

Les lubrifiants de coupe COOLCUT[MC] de WALTER Technologies pour surfaces conviennent pratiquement à toutes les applications. Qu'il soit question de lubrifiants pour machines-outils et presses à galber, de matériel de nettoyage de pièces ou de solutions de protection contre la corrosion; tous nos produits sont compatibles afin de simplifier les opérations et d'atteindre le niveau d'efficacité le plus élevé.

- ***Lubrifiants réfrigérants miscibles et non miscibles avec l'eau pour l'usinage avec arrête de coupe définie ou indéfinie***
- ***Aérosols pour les applications requérant de petites quantités de lubrifiant***
- ***Variété de lubrifiants conçus pour le formage de tôle, de tubes et le formage à grand volume***

LIQUIDES

Formats disponibles



3.78 L / 1 gal. | 20 L / 5.2 gal. | 200 L / 52.8 gal. | 1000 L / 264 gal.



LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS MISCIBLES AVEC L'EAU

Les lubrifiants réfrigérants miscibles avec l'eau de WALTER se doivent de satisfaire un grand nombre d'exigences techniques dans le but d'offrir les meilleurs résultats d'usinage et une action efficace. Tous les lubrifiants COOLCUT^{MC} satisfont ou surpassent les exigences afin d'assurer :

Caractéristiques

- ***Une excellente capacité de coupe pour accroître la durée de vie de l'outil et obtenir des conditions de surface optimales***
- ***Une protection contre la corrosion pour les pièces de la machine et les composantes***
- ***Une compatibilité avec les matériaux sensibles pour éviter de tacher les composantes***
- ***Une stabilité et un délogement facile pour des machines et des composantes propres***
- ***Une faible production de mousse même avec une pression de lubrifiant élevée***

Sans COV

COOLCUT^{MC} 150

Lubrifiant semi-synthétique très finement dispersé pour le meulage de surfaces planes et cylindriques ainsi que l'usinage léger

COOLCUT^{MC} 150 est un lubrifiant réfrigérant miscible avec l'eau qui convient aux processus d'usinage simples ainsi qu'aux opérations modérées avec un minimum de lubrification. Il agit particulièrement bien sur les aciers et la fonte.

Caractéristiques

- ***Semi-synthétique***
- ***Sans amines secondaires***
- ***Exempt de formaldéhydes***

Avantages

- ***Convient à une plage étendue de degrés de dureté de l'eau***

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} 150	58A157	C-01	20 L
COOLCUT^{MC} 150	58A158	C-01	200 L
COOLCUT^{MC} 150	58A159	C-01	1000 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
	•	•	•	•	•

• Préférable • Convenable

Applications

- ***Tournage***
- ***Fraisage***
- ***Perçage***
- ***Filetage de tarauds***
- ***Meulage de surfaces planes et cylindriques***

Matériaux

- ***Aciers***
- ***Fonte***
- ***Métaux jaunes***



COOLCUT^{MC} 250

Lubrifiant semi-synthétique très finement dispersé pour le meulage et l'usinage léger à modéré

COOLCUT^{MC} 250 est un lubrifiant miscible avec l'eau conçu pour le tronçonnage de métaux à l'aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. Son action nettoyante supérieure assure l'évacuation sécuritaire de copeaux, le refroidissement idéal et la propreté des espaces de travail. Pour le prix, COOLCUT^{MC} 250 offre une valeur exceptionnelle.

Caractéristiques
- *Sans formaldéhydes*
- *Semi-synthétique*
- *Sans amines secondaires*


Avantages
- *Excellente capacité de meulage*
- *Remarquable rapport prix/performances*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} 250	58A255	C-02	3.78 L
COOLCUT^{MC} 250	58A257	C-02	20 L
COOLCUT^{MC} 250	58A258	C-02	200 L
COOLCUT^{MC} 250	58A259	C-02	1000 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
		•	•	•	•

• Préférable • Convenable



MEILLEUR LUBRIFIANT POUR SCIE À RUBAN

Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Perçage*
- *Filetage de tarauds*
- *Meulage de surfaces planes et cylindriques*
- *Meulage sans centres*

Matériaux
- *Fonte*
- *Aciers*
- *Aluminum*
- *Métaux jaunes*

COOLCUT^{MC} 200 BF

Lubrifiant réfrigérant sans bore pour le meulage et le tronçonnage

COOLCUT^{MC} 200 BF offre un remarquable rapport prix/performances. Son action nettoyante supérieure assure la propreté des espaces de travail. Ce lubrifiant convient particulièrement au meulage ainsi qu'aux opérations modérées de tronçonnage comme le perçage et le fraisage.

Caractéristiques
- *Semi-synthétique*
- *Sans bore, bactéricides, ni monoéthanolamine (MEA)*

Avantages
- *Émulsion très finement dispersée*
- *Excellente capacité de meulage*
- *Remarquable rapport prix/performances*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} 200 BF	58A295	C-09	3.78 L
COOLCUT^{MC} 200 BF	58A297	C-09	20 L
COOLCUT^{MC} 200 BF	58A298	C-09	200 L
COOLCUT^{MC} 200 BF	58A299	C-09	1000 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
	•	•	•	•	•

• Préférable • Convenable



Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Perçage*
- *Filetage de tarauds*
- *Meulage de surfaces planes et cylindriques*
- *Meulage sans centres*
- *Meulage de profilés*

Matériaux
- *Aciers*
- *Fonte*
- *Acier inoxydable*
- *Aluminum*
- *Métaux jaunes*

FLUIDE DE COUPE CNC COOLCUT^{MC} 400 U

Lubrifiant semi-synthétique opaque pour l'usinage modéré et le meulage

COOLCUT^{MC} 400 U est un lubrifiant universel pour les applications de tronçonnage et de meulage modérées à intenses. Il convient particulièrement aux matériaux composés (fonte, aciers, métaux jaunes et aluminium).

Caractéristiques
- *Sans bactéricides*
- *Semi-synthétique*

Avantages
- *Très versatile*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} 400U	58A507	C-03E	20 L
COOLCUT^{MC} 400U	58A508	C-03E	200 L
COOLCUT^{MC} 400U	58A509	C-03E	1000 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
	•	•	•	•	•

• Préférable • Convenable

MEILLEURE SOLUTION POUR L'ALUMINIUM

Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Perçage*
- *Filetage de tarauds*
- *Meulage de surfaces planes et cylindriques*
- *Meulage sans centres*
- *Meulage de profilés*

Matériaux
- *Aciers*
- *Fonte*
- *Acier inoxydable*
- *Aluminum*
- *Métaux jaunes*



NOUVELLE FORMULE Lubrification améliorée, inhibiteurs de corrosion plus puissants et stabilité du pH accrue.

COOLCUT^{MC} S-30

Lubrifiant de coupe soluble haute performance

COOLCUT^{MC} S-30 est un lubrifiant prêt à l'emploi, conçu spécifiquement pour les opérations automatiques et semi-automatiques d'enlèvement de métal.

Caractéristiques
- *Formulé pour offrir une protection prolongé contre la corrosion*
- *Exempt de bactéricide*
- *Taux élevé d'huile*

Avantages
- *Performance de coupe extraordinaire augmente la productivité*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} S-30	53C005	L-119	3.78 L
COOLCUT^{MC} S-30	53C007	L-119	20 L
COOLCUT^{MC} S-30	53C008	L-119	208 L
COOLCUT^{MC} S-30	53C009	L-119	1000 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
	•	•	•	•	•

• Préférable • Convenable



Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Perçage*
- *Perçage profond*
- *Filetage de tarauds*
- *Brochage*
- *Meulage de surfaces planes et cylindriques*
- *Meulage sans centres*
- *Meulage de profilés*
- *Taillage de vitesse*

Matériaux
- *Aciers*
- *Acier inoxydable*
- *Aluminum*
- *Métaux jaunes*
- *Titane*

COOLCUT^{MC} S-50

Lubrifiant de coupe soluble pour applications sous haute pression

COOLCUT^{MC} S-50 est un lubrifiant de coupe de haute performance pour métaux, prêt à l'emploi, conçu spécifiquement pour les opérations automatiques et semi-automatiques d'enlèvement de métal, incluant les processus d'usinage les plus sévères et sous des conditions de haute pression. Idéal pour les matériaux difficiles à usiner.

Caractéristiques
- *Formulé avec protection prolongée contre la corrosion*
- *Exempt de bactéricide*
- *Contient des additifs extrême-pression (EP)*

Avantages
- *Prolonge la vie de l'outil*
- *Capacité de travail sous pressions de 1 100 psi*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} S-50	53C025	L-109	3.78 L
COOLCUT^{MC} S-50	53C027	L-109	20 L
COOLCUT^{MC} S-50	53C028	L-109	200 L
COOLCUT^{MC} S-50	53C029	L-109	1000 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
•	•	•	•	•	•

• Préférable • Convenable




Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Perçage*
- *Perçage profond*
- *Brochage*
- *Meulage de surfaces planes et cylindriques*
- *Meulage de profilés*
- *Taillage de vitesse*

Matériaux
- *Aciers*
- *Acier inoxydable*
- *Aluminum*
- *Titane*
- *Métaux durs*

FLUIDE DE COUPE CNC COOLCUT^{MC} SYN 400 BF

Lubrifiant réfrigérant hydrosoluble pour les opérations de meulage ou d'usinage d'acier et d'aluminium requérant une lubrification abondante

COOLCUT^{MC} SYN 400 BF est un lubrifiant miscible avec l'eau conçu pour le meulage et le tronçonnage à l'aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. Il est destiné aux opérations exigeantes requérant une lubrification importante et convient particulièrement aux alliages d'aluminium, incluant les alliages sensibles utilisés dans le secteur de l'aérospatiale. Il est entre autres compatible avec l'acier, l'acier inoxydable, le titane, les métaux jaunes et autres métaux utilisés pour le traitement des métaux ferreux et le verre.



Caractéristiques
- *Entièrement synthétique, sans huile minérale*
- *Sans formaldéhydes, bore, ni amines secondaires*

Avantages
- *Solution incolore légèrement trouble*
- *Lubrification abondante pour les opérations exigeantes*
- *Durée de vie en réservoir 30 % plus grande que la plupart des autres liquides de coupe*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} SYN 400 BF	58A407	C-05	20 L
COOLCUT^{MC} SYN 400 BF	58A408	C-05	200 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
•	•	•	•		

• Préférable • Convenable

Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Perçage*
- *Perçage profond*
- *Filetage de tarauds*
- *Brochage*
- *Meulage de surfaces planes et cylindriques*
- *Meulage sans centres*
- *Meulage de profilés*

Matériaux
- *Aciers*
- *Acier inoxydable*
- *Aluminum*
- *Métaux jaunes*
- *Titane*
- *Vitrocéramique*

COOLCUT^{MC} SYN GRIND

Lubrifiant réfrigérant hydrosoluble pour le meulage de surfaces courbes et planes de métaux ferreux

COOLCUT^{MC} SYN GRIND est un lubrifiant miscible avec l'eau conçu pour le meulage à l'aide de machines-outils individuelles ou de systèmes centralisés. Convient particulièrement aux matériaux ferreux et au verre.



Caractéristiques
- *Entièrement synthétique*
- *Sans amines secondaires*
- *Action réfrigérante durable même dans de mauvaises conditions*

Avantages
- *Solution incolore*
- *Excellente capacité de meulage*
- *Remarquable rapport prix/performances*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} SYN GRIND	58A707	C-06	20 L
COOLCUT^{MC} SYN GRIND	58A708	C-06	200 L

Convient aux degrés de dureté de l'eau suivants (PPM)					
0-30	40-100	110-180	190-360	370-720	730-1080
	•	•	•	•	

• Préférable • Convenable

Applications
- *Meulage de surfaces planes et cylindriques*

Matériaux
- *Aciers*
- *Fonte*
- *Acier inoxydable*
- *Aluminum*
- *Titane*
- *Vitrocéramique*

HUILES DE COUPE NON MISCIBLES

Lorsque la lubrification est un critère plus important que le refroidissement, les huiles de coupe non miscibles avec l'eau constituent une option de rechange aux lubrifiants à base d'eau. Peu importe l'application, l'obtention de bons résultats dépend de la viscosité de l'huile ainsi que de la composition et de l'efficacité des additifs d'extrême pression. La gamme de produits COOLCUT[MC] NEO couvre tous les coefficients de viscosité : soit d'une viscosité faible de 3 mm2/s (40°C) é une viscosité plus élevée de 100 mm2/s (40°C) pour les applications de brochage les plus ardues. Faisant appel à des huiles de haute qualité et des technologies additives modernes, les solutions COOLCUT[MC] de WALTER sont toutes indiquées pour les procédés d'usinage d'aujourd'hui.

Caractéristiques

- ***Excellente capacité de coupe pour accroître la durabilité de l'outil et obtenir de bonnes surfaces***
- ***Huiles de base à faible perte par évaporation pour réduire les risques de nuage d'huile et d'incendies***
- ***Non irritant pour la peau (tests épicutanés)***

COOLCUT[MC]

Lubrifiant de coupe pour métaux

COOLCUT[MC] est un lubrifiant de coupe de haute performance pour métaux, prêt à l'emploi, qui résiste à la pression et à la chaleur afin de réduire l'usure de l'outil et d'éviter les bris.

Caractéristiques

- ***Contient des additifs extrême-pression (EP)***
- ***Convient à tous les métaux ferreux et non ferreux***
- ***Non toxique et biodégradable***
- ***Exempt de solvants et d'ingrédients chlorés***
- ***Viscosité = 42 mm²/s (40° C)***

Avantages

- ***Réduit la friction et la chaleur***
- ***Prolonge la vie de l'outil***
- ***Produit un meilleur fini***
- ***Augmente la productivité***



Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT[MC]	53B005	L-09	3.78 L
COOLCUT[MC]	53B007	L-09	20 L
COOLCUT[MC]	53B008	L-09	208 L

Applications

- ***Opérations d'usinage***
- ***Perçage***
- ***Systèmes QML***

Matériaux

- ***Aciers***
- ***Acier inoxydable***
- ***Aluminum***
- ***Métaux jaunes***

COOLCUT^{MC} NEO AP

Huile de coupe pour l'usinage avec arrêtes de coupe définies

La COOLCUT^{MC} NEO AP est une huile polyvalente pour les opérations d'usinage modérées et la lubrification d'outils de tronçonnage. Exempts de chlore, ses additifs d'extrême pression chimiquement actifs empêchent l'accumulation le long de l'arrête de coupe, et ce, même sur les matériaux les plus délicats comme l'acier inoxydable, le nickel et les alliages de titane. Ces huiles sont conçues pour les opérations de tronçonnage intenses. Elles conviennent particulièrement aux aciers, aux aciers inoxydables et à l'aluminium. Elles peuvent également être utilisées pour l'usinage d'alliages de cuivre si les pièces à usiner sont propres.



Caractéristiques
- *Composée d'huiles de base à faible émission et d'additifs extrême-pression*
- *Viscosité adéquate en fonction de l'application*
- *Huiles de base à faible émission*
- *Sans zinc ni chlore*

Avantages
- *Remarquable rapport prix/performances*
- *Excellente capacité de coupe pour une durabilité accrue de l'outil*
- *Faible perte par évaporation, peu de nuage d'huile*
- *Faible perte par entraînement (Meba 3584 n)*
- *Facile à enlever à l'aide de nettoyants à base d'eau ou d'hydrocarbure*

Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Taillage de vitesse*
- *Perçage*
- *Perçage profond*
- *Filetage de tarauds*
- *Brochage*

Matériaux
- *Aciers*
- *Fonte*
- *Acier inoxydable*
- *Aluminum*
- *Métaux jaunes*


Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} NEO AP	58B305	C-07	3.78 L
COOLCUT^{MC} NEO AP	58B307	C-07	20 L
COOLCUT^{MC} NEO AP	58B308	C-07	200 L

COOLCUT^{MC} NEO 3724 N

Huile de coupe à haut rendement incluant des additifs extrême-pression pour les opérations de coupe intenses

La COOLCUT^{MC} NEO 3724 N est une huile de coupe à haut rendement qui contient des huiles de base à faibles émissions et des additifs d'extrême pression. Elle est destinée aux opérations de coupe exigeantes. Elle convient parfaitement pour le tournage, le fraisage, le brochage, le perçage profond et le filetage. Cette huile est particulièrement conçue pour les matériaux à haute résistance comme les aciers fortement alliés, les aciers alliés au nickel et au titane ainsi que les aciers inoxydables.



Caractéristiques
- *Sans zinc ni chlore*
- *Huiles de base à faibles émissions*
- *Additifs extrême-pression*
- *Viscosité cinématique = 16 mm ^{2}/$_s$ (40° C)*

Avantages
- *Meilleur rendement lors d'applications de coupe exigeantes*
- *Conçue spécialement pour l'acier inoxydable et les alliages à haute résistance*
- *Faible perte par entraînement, faible brouillard et faible perte par évaporation*
- *Facile à enlever à l'aide de nettoyants à base d'eau ou d'hydrocarbure*

Applications
- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Perçage*
- *Perçage profond*
- *Filetage de tarauds*
- *Brochage, entaillage*

Matériaux
- *Aciers*
- *Fonte*
- *Acier inoxydable*
- *Titane*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT^{MC} NEO 3724 N	58B377	C-14	20 L
COOLCUT^{MC} NEO 3724 N	58B378	C-14	200 L
COOLCUT^{MC} NEO 3724 N	58B379	C-14	1000 L

COOLCUT[MC] SYN NEO HP

Huile de pierrage et de meulage

La COOLCUT[MC] SYN NEO HP est une huile de meulage haute performance à base de polyalphaoléfine. Elle est principalement conçue pour le meulage d'outils au carbure. Fournissant d'excellents résultats, cette huile de pierrage et de meulage spécialement formulée permet un usinage de grand volume avec précision, et ce, sans brûlures.

Caractéristiques


- *À base de polyalphaoléfine*
- *Agents mouillants efficaces*
- *Sans zinc ni chlore*
- *Viscosité cinématique = 6 mm²/s (40° C)*

Avantages

- *Tampon d'air optimal pour un refroidissement efficace et une meule sans porosité*
- *Excellente capacité de meulage*
- *Très faible perte par évaporation*
- *Faible perte par entraînement*

Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT[MC] SYN NEO HP	58B507	C-08	20 L
COOLCUT[MC] SYN NEO HP	58B508	C-08	200 L



Applications

- *Tournage*
- *Fraisage*
- *Meulage sans centres*
- *Meulage de profilés*

Matériaux

- *Aciers*
- *Acier inoxydable*
- *Métaux jaunes*
- *Titane*
- *Carbide*

HUILE POUR GLISSIÈRES

COOLCUT[MC] PROTEC

Huile pour glissières à base d'huile minérale


L'huile haute performance COOLCUT[MC] PROTEC renferme une huile minérale spéciale. En outre, ses additifs empêchent les glissements saccadés et préservent efficacement les glissières de l'oxydation, de la corrosion et de l'usure. Polyvalente, cette huile peut être utilisée sur tout type de glissières dans des conditions de charge élevée (ex. : machines-outils, presses à galber). Elle sert également à la lubrification de machines, hydrauliques ou non.

Caractéristiques

- *Sans cendres*
- *Égouttage réduit sur les surfaces verticales*
- *Friction minimisée*
- *Compatible avec tous les refroidissants COOLCUT*
- *Viscosité cinématique = 68 mm²/s (40° C)*

Avantages

- *L'élimination de glissements saccadés permet un positionnement précis et sécuritaire de l'outil ainsi que de la pièce à usiner, même dans des conditions de charge élevée*
- *Minimise la friction, économise de l'énergie et permet un mouvement plus fluide*
- *Protège contre la corrosion et l'usure*
- *Compatible avec les lubrifiants réfrigérants*




Sans COV

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
COOLCUT[MC] PROTEC	58C007	C-11	20 L
COOLCUT[MC] PROTEC	58C008	C-11	200 L

SYSTÈME DE DILUTION DE LUBRIFIANTS DE COUPE COOLCUT^{MC}

Dispositif mélangeur pour les lubrifiants miscibles avec l'eau

N° de produit: 53L165



Le doseur COOLCUT^{MC} de WALTER est un moyen commode de diluer les lubrifiants miscibles avec l'eau pour obtenir la concentration désirée. Il est facile à fixer aux barils de WALTER et sa valve simple contrôle le flux de concentré ajouté à la solution. Une fois le flexible d'eau relié à votre réservoir d'eau, l'émulsion diluée s'écoule par le boyau de distribution grâce à l'effet Venturi.
REMARQUE: Il est conseillé de toujours vérifier la concentration finale à l'aide d'un réfractomètre.

SB 30 SYSTEM BOOSTER

Traitement préventif pour réduire les temps d'arrêt

Gardez vos systèmes de refroidissement en parfait état de fonctionnement avec ce bactéricide pour fluides de coupe pour métaux.

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
SB 30 SYSTEM BOOSTER	53C011	L-14	950 ml

Applications
- ***Maintien de l'action biocide***
- ***Maintien de l'efficacité et de la propreté***

Caractéristiques et avantages
- ***Élimine les bactéries, les champignons et les levures***
- ***Excellente protection contre la corrosion***
- ***Aide à maintenir les niveaux de pH***
- ***Réduit les temps d'arrêt et les coûts d'élimination***

NETTOYANT DE SYSTÈME COOLCUT^{MC}


Système COOLCUT^{MC} nettoyeur et décontamineur de système pour machines-outils CNC

Le nettoyant système COOLCUT^{MC} est le produit idéal à ajouter à votre machine CNC entre les changements de produit et les rinçages. Les agents biocides aident à détruire les bactéries et champignons qui peuvent se développer dans la machine ou dans les réservoirs de liquide. Permet de s'assurer que votre machine est totalement propre et décontaminée avant de rajouter du nouveau fluide de coupe. Les ingrédients actifs aident à tuer les bactéries à l'origine des odeurs et à assurer un environnement sain avant le prochain remplissage. Ajoutez le nettoyant COOLCUT^{MC} à votre réservoir de liquide de refroidissement 12-24 heures avant la vidange, puis utilisez votre système normalement.

Nom	N° de comm.	Fds	Taille
Nettoyant système COOLCUT^{MC}	58C101	C-12E	950 ml
Nettoyant système COOLCUT^{MC}	58C105	C-12E	3.78 L
Nettoyant système COOLCUT^{MC}	58C107	C-12E	20 L



Caractéristiques
- ***Idéal pour le nettoyage des machines-outils***
- ***Utilisation avant les changements de fluide et la vidange de réservoir***
- ***Utilisation à 3 % du volume total du réservoir***
- ***Le nettoyage mécanique est également encouragé***



08

PRODUITS CHIMIQUES DE MRO

LES SOLUTIONS CHIMIQUES DE MRO DE WALTER PERMETTENT AUX ENTREPRISES DE RÉDUIRE LEURS COÛTS D'ENTRETIEN, DE PROLONGER LA VIE DE LEUR MATÉRIEL ET D'AMÉLIORER LEUR PRODUCTIVITÉ.

L'OFFRE CHIMIQUE MRO DE WALTER PEUT ÊTRE DIVISÉE EN 4 TYPES PRINCIPAUX :

LUBRIFIANTS	**Entretien** : réduit l'usure et la friction des pièces et du matériel pour aider le client à mieux travailler.
ANTIGRIPPANTS	**Prévention** : traite les pièces filetées afin d'empêcher la formation de rouille et de corrosion.
PÉNÉTRANTS	**Démontage** : accélère le démontage de pièces grippées.
INHIBITEURS DE CORROSION	**Prévention** : protège les surfaces métalliques contre la rouille et la corrosion.

VÉRIFIEZ LA COMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX

LORSQUE VOUS CHOISISSEZ DES PRODUITS CHIMIQUES, IL EST IMPORTANT D'IDENTIFIER LES MATÉRIAUX SUR LESQUELS ILS SERONT UTILISÉS.

▶ **Repérez les icônes suivants pour vous assurer de choisir le bon produit pour votre application :**



CERTIFICATIONS ET ATTRIBUTS CLÉS

▶ **WALTER offre des produits chimiques qui ont différents niveaux de certification et avantages.**

ININFLAMMABLE	Peut être utilisé sans danger en présence de flammes ou d'étincelles.
PROGRAMME DE COMPOSÉS NON ALIMENTAIRES	L'industrie alimentaire mondiale compte sur les composés non alimentaires pour faciliter la transformation, la manutention et l'entreposage d'aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La certification NSF assure que les produits satisfont les normes sévères de ces environnements.
UTILISATION APPROUVÉE DANS LES USINES DE TRANSFORMATION DES ALIMENTS CANADIENNES	L'utilisation de produits qui arborent ce symbole est approuvée dans les usines de transformation des aliments au Canada.



LUBRIFIANTS
CHAÎNES ET ENGRENAGES

CHAIN GANG MC

Lubrifiant de chaîne « Moly »

CHAIN GANG MC est un lubrifiant synthétique de haute performance qui dure plus longtemps que les lubrifiants traditionnels. Il pénètre efficacement les maillons et les goupilles pour les protéger de la poussière, de la saleté, de l'eau et de tout autre contaminant. Offre une excellente protection et prolonge la vie de toute machinerie qui utilise des chaînes ou des câbles d'acier.

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53D102	L-05	12



Applications

- *Tous les types de chaînes d'entraînement, de chaînes à joints toriques et de câble d'acier*
- *Machinerie (particulièrement les chariots élévateurs)*

Avantages

- *Réduit la fréquence des arrêts de travail coûteux causés par les chaînes grippées, les pièces brisées et l'usure prématurée*
- *Demeure plus propre et dure plus longtemps que les bains de graisse chaude*
- *Requiert moins d'applications que d'autres lubrifiants*
- *Prolonge la vie de la chaîne*

Caractéristiques

- *Contient des particules de « Moly » microscopiques qui assurent une excellente lubrification*
- *Pénètre les moindres espaces*
- *Résiste à l'eau et à la poussière*
- *Repousse les particules de saleté*

OPEN GEAR MC

Lubrifiant de chaîne « Moly »

OPEN GEAR MC est une graisse adhérente et de longue durée pour charges élevées qui empêche le contact métal à métal. Augmente l'efficacité et la durée de vie des engrenages, même dans les environnements les plus difficiles.

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53E102	L-16	12



Applications

- *Tous les types de chaînes industrielles et d'engrenages*

Avantages

- *Excellente lubrification sous une charge extrêmement lourde dans un environnement difficile*
- *Ne sera pas projeté des engrenages*
- *Prolonge la vie de la machine*
- *Réduction des temps d'arrêt de la production*

Caractéristiques

- *Contient des particules de « Moly » et des additifs EP pour une lubrification sous charges élevées*
- *Hautement adhésif*
- *Résiste à l'eau et repousse la saleté*
- *Résiste à des pressions jusqu'à 90 000 lb/po²*

LUBRIFIANTS
POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

FOOD ZONE MC

Lubrifiant d'usage général de qualité alimentaire

FOOD ZONE MC est un lubrifiant tout usage et une huile pénétrante développée pour les usines de fabrication de l'industrie alimentaire. Son utilisation prolonge la vie des équipements en offrant une protection contre la friction, l'usure et la corrosion. **NSF catégorie H1, enregistrement #148372**



Applications

- *Lubrification et protection temporaire contre la rouille des équipements de transformation d'aliments et de boissons*
- *Desserrage de la rouille, du tartre, des saletés et de la corrosion*

Avantages

- *Lubrifie et protège*
- *Élimine l'eau et l'humidité*
- *Desserre les pièces rouillées*

Caractéristiques

- *L'huile pénètre rapidement et laisse un mince film protecteur*
- *Multi-usage*

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53D602	L-153	12

FOOD ZONE MC V

Lubrifiant de haute viscosité de qualité alimentaire

FOOD ZONE MC V est un lubrifiant puissant conçu pour les applications industrielles et la lubrification des systèmes de chaînes dans les usines de production alimentaire. Sa formule mousseuse qui ne sèche pas adhère aux surfaces et réduit la friction, l'usure et la corrosion sur la machinerie lourde. **NSF catégorie H1, enregistrement #148374**



Applications

- *Lubrification des systèmes de chaînes et de convoyeurs*
- *Lubrification des pièces mobiles des équipements industriels lourdement chargés*

Avantages

- *Application facile*
- *Adhérence maximale*
- *Protège de l'usure et la corrosion*
- *Idéal pour les surfaces verticales*

Caractéristiques

- *Formule industrielle de haute qualité*
- *Film consistant, résistant à l'eau, ne sèche pas*

Caoutchouc Plastique Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53D652	L-154	12

LUBRIFIANT **ADHÉSIF**

HANG-ON MC

HANG-ON MC est un lubrifiant d'entretien très adhésif qui procure une lubrification durable et efficace même dans des conditions difficiles et sur de longues périodes de temps.

Applications

- *Chaînes de chariots élévateurs, goupilles de sécurité, chasse-neiges, charnières, etc.*
- *Différentiels des unités de raccordement*

Avantages

- *Offre une meilleure performance et une meilleure durabilité que les lubrifiants standards à film mince ou les lubrifiants tout-usage*
- *Résiste aux intempéries, à l'eau salée, aux produits chimiques doux, aux charges élevées et à des températures allant jusqu'à 200 °C (390 °F)*
- *Ne coule pas et ne tache pas les surfaces verticales*
- *Son action efficace et durable réduit les temps d'arrêt et la fréquence des entretiens*

Caractéristiques

- *Solvant chloré sans silicone*
- *Adhère extrêmement bien aux surfaces*
- *Pénètre les moindres espaces, élimine l'eau et l'humidité*



Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pkt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53D812	L-33	12
Liquide, vaporisateur à gâchette	500 ml	16.9 fl.oz.	53D813	L-45	12
Liquide	20 L	5.2 gal	53D817	L-45	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Vaporisateurs à gâchette réutilisables	53L331

LUBRIFIANT **ANTIGRIPPANT**

ROCK'N ROLL MC

ROCK'N ROLL MC est un lubrifiant blanc inerte, non toxique, et sans métal qui empêche le grippage dans les assemblages et procure une protection de longue durée contre la corrosion. Très efficace dans un large éventail de températures, de -30 °C (-22 °F) à 1400 °C (2500 °F), et dans des conditions extrêmes.
NSF Catégorie H1, registration #161930

Applications

- *Lubrification de toutes les composantes filetées, des douilles et des ajustements pressés*
- *Lubrification de roulements soumis à de fortes contraintes*

Avantages

- *Facilite le désassemblage et le rend plus efficace*
- *Offre une protection de longue durée contre la corrosion*
- *Pas de blocage ou de grippage*
- *Sans danger pour les applications de l'industrie alimentaire*

Caractéristiques

- *Ingrédients inertes*
- *Non carbonisant*
- *(Pâte) hautement résistant(e) à l'eau, à l'eau de mer, au benzène et à la plupart des acides et alcalins*



Alu. Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53D852	L-43	12
Pâte/Pinceau	300 g	10.6 oz.	53D854	L-44	12

PÉNÉTRANTS

BOLT-OUT MC

Lubrifiant pénétrant

BOLT-OUT MC est une solution liquide industrielle sans ingrédient chloré, qui pénètre et lubrifie pour dégager les pièces saisies efficacement, tout en empêchant la propagation de la rouille. Fonctionne bien dans une large gamme de température.



Applications

- *Desserrer les pièces saisies telles que les boulons, les écrous, les goujons et les goupilles*
- *Le désassemblage de boulons saisis, d'écrous, de mécanismes, de goupilles, de bagues, etc.*

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53D892	L-08	12
Liquide, vaporisateur à gâchette	500 ml	16.9 fl.oz.	53D893	L-26	12
Liquide	20 L	5.2 gal	53D897	L-26	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Vaporisateurs à gâchette réutilisables	53L332

Avantages

- *Permet un démontage plus facile et plus rapide*
- *Protège les pièces de la rouille et prévient sa formation*

Caractéristiques

- *Sans silicone, sans solvant chloré*
- *Contient des particules de « Moly » microscopiques qui assurent une excellente lubrification*
- *Déloge l'humidité*
- *Efficace de - 20 °C à 250 °C (- 4 °F à 482 °F)*

MX-EP

Lubrifiant semi-solide polyvalent

MX-EP™ est un lubrifiant semi-solide incolore, non conducteur et pénétrant qui offre une lubrification profonde et durable. Sans danger pour les plastiques, les caoutchoucs et les peintures, il est efficace dans les environnements difficiles et humides, ce qui le rend idéal pour les chaînes, les mécanismes ouverts et les assemblages de précision.



Applications

Assemblage et lubrification de toutes les transmissions par chaîne dans des environnements abrasifs et humides

Avantages

- *Ne contient aucun lubrifiant métallique ou silicone*
- *Sans danger pour les plastiques, les caoutchoucs et les peintures*

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Pqt std
	Métrique	Gallon US		
Aérosol	425 g	15 oz.	AEMXEP425GDZ	12
Liquide	500 ml	16.9 oz.	FLMXEP500MLD	1
Liquide	20 L	5.2 gal	FLMXEP20LT	1
Liquide	3.78 L	1 gal	FLMXEP4X4LTCS	4
Liquide	205 L	54.2 gal	FLMXEP205LT	1

Caractéristiques

- *Lubrifiant multifonction incolore anti-friction*
- *Sa faible tension superficielle garantit une excellente pénétration*
- *Efficace de - 40 °C a + 190 °C*

PROTECTION ANTI-CORROSION

ZINC 100 MC

Enduit de galvanisation brillant

Vaporisateur offrant une protection brillante et durable contre la corrosion. Spécialement conçu pour les retouches et la réparation de pièces galvanisées à chaud.

Applications

- *Équipement de transformation alimentaire*
- *Réservoirs de stockage et d'eau*

Acier Acier galvanisé

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	11.5 oz.	53H102	L-54	12



Avantages

- *Protection efficace et de longue durée contre la corrosion*
- *Résiste aux attaques des produits chimiques et de l'eau*
- *Sèche rapidement et peut être peint*

Caractéristiques

- *Les copeaux de zinc se lient de façon permanente aux surfaces métalliques*
- *Fini métallique brillant à aspect "galvanisé à chaud"*
- *Formule riche en zinc conforme aux normes ASTM A780*

ZINC 200 MC

Enduit de galvanisation à froid

Vaporisateur anticorrosion à séchage rapide de haute performance. Spécialement conçu pour les métaux ferreux. Procure une protection maximale — même quand les surfaces sont égratignées.

Applications

- *Équipement de marine, pièces exposées aux éléments*

Avantages

- *Protection contre la corrosion la plus durable sur le marché*
- *Extrêmement efficace lorsqu'il est utilisé comme apprêt*
- *Résiste aux conditions environnementales difficiles*

Acier Acier galvanisé

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	11.5 oz.	53H152	L-95	12



Caractéristiques

- *Lutte activement contre la rouille et la corrosion*
- *Protection à double action (revêtement en résine et action galvanique)*
- *Conforme aux normes ASTM A780*
- *Fini mat, sec au toucher en 3-5 min.*

SHIELD PRO MC

Protection de type industriel contre la corrosion

Solution adhérente qui ne sèche pas et qui recouvre les pièces de métal pour leur offrir une protection contre la corrosion. Idéal pour l'entreposage intérieur ou extérieur.

Applications

- *Protection contre la corrosion pour les équipements extérieurs et l'outillage, les produits expédiés et entreposés outre-mer, les câbles, les chaînes, les poulies, les assemblages de pompes et de tuyaux, et plus*
- *Convient à tous les types d'applications d'entretien et de réparation*

Avantages

- *Protection de longue durée à l'intérieur comme à l'extérieur*
- *Résiste aux conditions difficiles*

Caractéristiques

- *Film qui ne sèche pas*
- *Résiste à l'humidité et à l'eau de mer*



NSF Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fiche	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 fl oz	53H253	L-170	1
Vaporisateur	500 ml	17.6 fl oz	53H254	L-170	1
Liquide	3.78 L	1 gal	53H255	L-170	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53H257	L-170	1
Liquide	200 L	52.8 gal	53H258	L-170	1

ACCESSOIRE	N° de comm.
Bec 3/4" NPT pour contenants ronds de 20L et barils de 200L en métal	53L208

NETTOYAGE, LUBRIFICATION ET PROTECTION TEMPORAIRE

Nettoyant d'entretien multifonctionnel, lubrifiant et protecteur, sûr pour une utilisation sur tous les métaux.

NETTOYANT/LUBRIFIANT/ PROTECTEUR

OMNI[MC]

Nettoyant d'entretien multifonctionnel, lubrifiant et protecteur.
Excellente capacité de pénétration et de lubrification.
Protège la surface de l'oxydation.
NSF catégorie A8, enregistrement #142610

Applications

- *Dissoudre la rouille légère et le graphite*
- *Desserrer les équipements rouillés et grippés*



Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	480 ml	16.2 fl.oz.	53X002	L-73	12
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53X003	L-74	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53X005	L-74	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53X007	L-74	1
Liquide	208 L	55 gal.	53X008	L-74	1
Liquide	1000 L	264.6 gal.	53X009	L-74	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Vaporisateur industriel à pompe pour SC 400, PRO CLEAN, CB 100, AF-PL, FT 200, FT 100 et OMNI.	53L120
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Bec 2" NPT pour baril en plastique de 208 L	53L209
Vaporisateur à gâchette réutilisable pour OMNI	53L314
Linges en microfibres Bio-Circle / paquet de 10	57M001

Nettoie, pénètre, lubrifie et protège en ***une étape facile!***

Avantages

- *Nettoie, pénètre, lubrifie et protège en une étape facile*
- *Polyvalent — peut être utilisé pour de multiples applications d'entretien*
- *Réduit le taux de réusinage*
- *Pour un environnement de travail plus sûr et plus sain*

Caractéristiques

- *Ininflammable, sans silicone, sans Téflon*
- *Rigidité diélectrique 350 vols/mil*





09

SOLUTIONS DE DÉGRAISSAGE HAUTE PERFORMANCE

WALTER Technologies pour Surfaces offre des solutions de dégraissage de haute performance qui permettent de faire le travail plus rapidement et de manière plus sûre, car ils vous permettent de mieux travailler.

Les grandes installations de production et de maintenance industrielle avec des exigences de nettoyage strictes bénéficient des avantages de nos produits certifiés, puissants et fiables. Même pour les applications les plus exigeantes, WALTER propose des alternatives sûres et efficaces aux solvants toxiques.

La capacité à satisfaire des besoins spécifiques de traitement de surface et de nettoyage en grand volume, fait de WALTER le partenaire idéal pour tous les applications et procédés de fabrication. Pour tous les besoins de nettoyage, à n'importe quel stade de la production, nous pouvons réduire la toxicité et vous aider à maximiser votre productivité globale.

Quelle que soit la complexité de vos besoins en matière de nettoyage, nous pouvons vous proposer une solution sur mesure pour améliorer votre travail, réduire les sources de déchets, protéger l'environnement et maximiser votre productivité.

Consultez notre tableau de sélection pour obtenir des conseils rapides sur le choix du bon nettoyant pour effectuer le meilleur travail.

FORMATS LIQUIDES DISPONIBLES

Nos solutions de nettoyage et de dégraissage liquides sont disponibles dans une large gamme de tailles et de formats pour répondre à vos besoins. Des petites bouteilles à pulvérisateur unique équipées de mécanismes de vaporisation de précision, qui garantissent un jet minimal constant sans goutte, aux barils ou réservoirs en vrac; avec WALTER, vous êtes couverts!




LE CONCEPT DE LA MATRICE DE NETTOYAGE À BASE D'EAU

Lorsqu'il s'agit de nettoyage et d'efficacité de nettoyage, toutes les performances des produits de nettoyage peuvent être améliorées!

4 éléments clés

- Durée de contact
- Action mécanique
- Température
- Puissance/concentration du produit



CARACTÉRISTIQUES DES NETTOYANTS

	Évaporation rapide	Inflamma-bilité	Niveau de pH	Résidu	Protection court terme	Protection long terme	Rinçable	Diluable	Biodégra-dable
BIO-CIRCLE L – SOLUTIONS BIO-RÉMÉDIATION ET DÉGRAISSANT POUR LE LAVAGE DE PIÈCES BIO-CIRCLE ULTRA – SOLUTIONS BIO-RÉMÉDIATION ULTRA-PUISSANTES NETTOYANT ET DÉGRAISSANT BIO-CIRCLE AERO – SOLUTIONS BIO-RÉMÉDIATION ET DÉGRAISSANT POUR LE LAVAGE DE PIÈCES POUR AVIONS	Non	Aucun	Neutre	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
CB 100 – NETTOYANT ET DÉGRAISSANT NATUREL DE TYPE INDUSTRIEL	Non	Aucun	Légèrement alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
CB 100 ALU – NETTOYANT ET DÉGRAISSANT NATUREL DE TYPE INDUSTRIEL POUR LES ALLIAGES NON-FERREUX	Non	Aucun	Légèrement alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
UNO S – NETTOYANT ET DÉGRAISSANT CONCENTRÉ MOUSSANT	Non	Aucun	Alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Oui (jusqu'à 50:1)	Oui
UNO SF – NETTOYANT ET DÉGRAISSANT CONCENTRÉ NON MOUSSANT	Non	Aucun	Alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Oui (jusqu'à 40:1)	Oui
NETTOYANT/DÉGRAISSANT/DÉSINFECTANT (CONC)	Non	Aucun	Alcalin	Non	Oui	Oui	Oui	Oui (jusqu'à 40:1)	Oui
GOLD MATRIX READY	Non	Aucun	Alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
STAR 200 – NETTOYANT ALCALIN CONCENTRÉ/ DÉGRAISSANT POUR LE LAVAGE DES PIÈCES	Non	Aucun	Alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Oui (jusqu'à 1:200)	Oui
ALUSTAR 200 – NETTOYANT ET DÉGRAISSANT POUR MÉTAUX NON-FERREUX DANS LES LAVEUSES DE PIÈCES AUTOMATISÉES	Non	Aucun	Alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Oui (jusqu'à 1:200)	Oui
ALUSTAR 300 – NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE HAUTE PERFORMANCE POUR MÉTAUX NON-FERREUX DANS LES LAVEUSES DE PIÈCES AUTOMATISÉES	Non	Aucun	Alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	Oui (jusqu'à 1:200)	Oui
E-NOX CLEAN – NETTOYANT EXTRA-PUISSANT POUR L'ACIER INOXYDABLE	Non	Aucun	Acide	Oui	Non	Non	Oui	Oui (jusqu'à 40:1)	Oui
E-NOX SHINE – NETTOYANT POUR L'ACIER INOXYDABLE	Non	Aucun	Alcalin	Oui	Oui	Non	Oui	No	Oui
BIO-RUST	Non	Aucun	Légèrement acide	Oui	Oui	Non	Oui	No	Oui
POWER CLEANER 100	Non	Aucun	Acide	Oui	Non	Non	Oui	Oui (jusqu'à 40:1)	Oui
PRO CLEAN – SOLVANT NATUREL TRÈS PUISSANT	Non	Bas (102°C/215°F)	---	Oui	---	---	Non	Non	Oui
ALL-SEASON – NETTOYANT PUISSANT EN TOUTES SAISONS	Non	Moy. (66°C/150.8°F)	---	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
FT 100 – NETTOYANT POUR SURFACES DE VERRE	Oui (après essuyage)	Moy. (43°C/104°F)	Alcalin	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui
FT 100 – NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE	Oui	Bas (95°C/203°F)	Alcalin	Non	Oui	Non	Oui	Non	Non
FT 200 – NETTOYANT DE SURFACE À SÉCHAGE RAPIDE	Oui (après essuyage)	Moy. (40°C/104°F)	Légèrement alcalin	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui
SC 400 FAIBLE EN COV – NETTOYANT/DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT À BASE D'AGRUMES	Non	Moy. (45°C/113°F)	---	Oui	---	---	Non	Non	Oui
SC 400 FOAM – PUISSANT NETTOYANT QUI ÉLIMINE LES ADHÉSIFS ET L'ENCRE	Non	Élevé (-60°C/-76°F)	---	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT AUX AGRUMES	Oui	Aucun	Légèrement acide	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui
SLAP SHOT PL – DÉGRAISSANT À ÉVAPORATION RAPIDE SANS DANGER POUR LE PLASTIQUE	Non	Élevé (-24°C/-11°F)	---	Non	Non	Non	Non	Non	Non
SLAP SHOT FAIBLE EN COV – DÉGRAISSANT À ÉVAPORATION RAPIDE	Moyen	Élevé (-24°C/-11°F)	---	Non	Non	Non	Non	Non	Non
CONTACT CLEAN	Oui	Aucun	---	Non	Non	Non	Non	Non	Non
AF-PL FAIBLE EN COV	Non	Élevé (-7°C/19.4°F)	---	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE	Oui	Élevé (-16°C/3.2°F)	---	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
OMNI – NETTOYANT/LUBRIFIANT/PROTECTEUR	Non	Bas (125°C/257°F)	---	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non

Légende: ● À base d'eau ● À base de solvant naturel ● À base d'huile ● À base de solvant

TABLEAU DE SÉLECTION DE NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS À BASE D'EAU

TYPE DE NETTOYANTS		ALCALIN / NEUTRE							
Contaminant		Organique : graisse, huile, protection contre la corrosion, lubrifiants, fumée, empreintes, poussière, carbone, graphite, suie, etc.							
Processus de nettoyage		Vaporiser et essuyer	Bain à ultrasons	Polisseuse à plancher et entretien général	Laveuse à pression	Laveuse de pièces chauffante	Laveuse automatisée	Trempage	Laveuse de pièces manuelle
Matériel de base	Acier	UNO S F UNO S FT 100 FT 200	CB 100 STAR 200	UNO S F	UNO S F	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	CB 100	BIO-CIRCLE L BIO-CIRCLE ULTRA CB 100
	Acier inoxydable	UNO S F UNO S FT 100 FT 200 E-NOX SHINE	CB 100 STAR 200	UNO S F	UNO S F	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	CB 100	
	Aluminium	FT 100 FT 200 E-NOX SHINE	CB 100 ALU ALUSTAR 200 ALUSTAR 300			ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	CB 100 ALU	BIO-CIRCLE AERO CB 100 ALU
	Cuivre / Laiton	FT 100 FT 200	CB 100 ALU			ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	CB 100 ALU	
	Verre	UNO S F UNO S FT 100 FT 200	CB 100	UNO S F	UNO S F	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	CB 100	—
	Plastique	UNO S F UNO S FT 100 FT 200	CB 100	UNO S F	UNO S F	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	STAR 200 ALUSTAR 200 ALUSTAR 300	CB 100	—

*Remarque : Il est très important de connaître la prochaine étape après le nettoyage. Par exemple, si l'utilisateur doit peindre après le nettoyage, la surface peut demander une préparation additionnelle.

Contaminants inorganiques : composés minéraux tels que rouille, calcaire, etc.
Contaminants organiques : composés à base de carbone tels que l'huile, la graisse, etc.
Autres contaminants : combinaison possible de contaminants organiques et inorganiques

Neutralisation des nettoyants acides : la neutralisation avec un nettoyant alcalin est toujours nécessaire pour enlever l'acide et prévenir les dommages au matériel de base.

Étapes à suivre pour une **neutralisation** appropriée :
1. Essuyer l'excédent d'acide
2. Appliquer un nettoyant alcalin
3. Essuyer la surface avec un linge propre (rincer et sécher si nécessaire)

ACIDE					NETTOYANT ET DÉGRAISSANT NATUREL ULTRA-PUISSANT		
Inorganique : rouille, corrosion, calcaire, calamine, teinte de chaleur, etc.					Autre : peinture, colle, adhésif, encre, cire, goudron, etc.		
Vaporiser et essuyer	Bain à ultrasons	Laveuse de pièces chauffante	Laveuse automatisée	Trempage	Vaporiser et essuyer	Bain à ultrasons	Trempage
E-NOX CLEAN	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	BIO-RUST and POWER CLEANER 100	ALL-SEASON PRO CLEAN SC 400 FAIBLE EN COV SC 400 FOAM	CB 100	ALL-SEASON PRO CLEAN CB 100
E-NOX CLEAN	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	ALL-SEASON PRO CLEAN SC 400 FAIBLE EN COV SC 400 FOAM	CB 100	ALL-SEASON PRO CLEAN CB 100
E-NOX CLEAN	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	ALL-SEASON PRO CLEAN SC 400 FAIBLE EN COV SC 400 FOAM	CB 100 ALU CB 100 ALU	ALL-SEASON PRO CLEAN CB 100 ALU
E-NOX CLEAN	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	ALL-SEASON PRO CLEAN SC 400 FAIBLE EN COV SC 400 FOAM	CB 100 ALU	ALL-SEASON PRO CLEAN CB 100 ALU
E-NOX CLEAN	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	POWER CLEANER 100	PRO CLEAN SC 400 FAIBLE EN COV	CB 100	PRO CLEAN CB 100
—	—	—	—	—	—	CB 100	CB 100







LÉGENDE DES PRODUITS WALTER

Approuvé pour l'utilisation dans les usines de transformation des aliments
Les produits affichant ce logo sont approuvés pour être utilisés dans les usines de transformation alimentaire à l'intérieur des frontières canadiennes.

Peu de composés organiques volatils (COV)
Les consommateurs d'aujourd'hui sont bien mieux informés sur les produits contenant des niveaux potentiellement toxiques de composés organiques volatils, communément appelés COV. Les peintures, teintures et vernis ont depuis longtemps contribué de façon considérable à répandre des COV. Le logo Faible COV sur un produit vous garantit qu'il contient peu ou ne contient pas de COV.

Ininflammable
Sans danger pour utilisation dans des environnements où il y a présence de flammes ou étincelles.

Programme pour composés chimiques non alimentaires
L'industrie alimentaire utilise des composés chimiques non alimentaires pour le traitement, la manipulation et l'entreposage des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les composés non alimentaires comprennent des substances telles que des agents nettoyants, des désinfectants, des composés de traitement de l'eau, des bouilloires et des lubrifiants. Le programme pour composés chimiques non alimentaires fournit des informations utiles sur les produits à trois groupes importants de parties prenantes.

Surfactants à faible énergie (SFE)
Les surfactants à faible énergie (SFE) permettent au produit d'atteindre les meilleurs résultats qui soient, à température ambiante et ainsi permettre d'optimiser des coûts. Réduisez la température de vos systèmes de nettoyage automatisés de pièces. Note : Dilution jusqu'à 1 : 200

DÉGRAISSANTS À ÉVAPORATION RAPIDE

Dégraissants très efficaces, sans résidu, à évaporation rapide qui dissolvent et éliminent la graisse, l'huile et la saleté au contact.

ULTRA-PUISSANT

DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR LES PIÈCES

SLAP SHOT[MC] FAIBLE EN COV

SLAP SHOT[MC] FAIBLE EN COV est un nettoyant et dégraissant très efficace, sans résidu, qui dissout et enlève la graisse, l'huile et la saleté au contact.

Applications

- *Nettoyage et dégraissage pour l'entretien et la réparation*
- *Préparation de surfaces pour la peinture ou le graissage*



Action rapide !



Avantages

- *Action rapide — dissout rapidement et complètement les contaminants les plus tenaces*
- *Ne laisse aucun résidu après essuyage*

Caractéristiques

- *Dissout rapidement graisse, huile et la saleté sans résidu*
- *Ne contient aucun solvant chloré*
- *Jet aérosol puissant*

Acier · Inox. · Acier galvanisé · Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	500 ml	16.9 oz.	53C512	L-200	12
Liquide, vaporisateur à gâchette	500 ml	16.9 oz.	53C513	L-201	12
Liquide	3.78 L	1.3 gal.	53C516	L-201	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53C517	L-201	1
Liquide	200 L	52.8 gal.	53C518	L-201	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Bec 3/4" NPT pour contenants ronds de 20 L et barils de 200 L en métal	53L208
Vaporisateurs à gâchette réutilisables	53L311

ULTRA-PUISSANT ET SÛR POUR LE PLASTIQUE

DÉGRAISSANT ET NETTOYANT POUR LES PIÈCES

SLAP SHOT PL[MC] FAIBLE EN COV

SLAP SHOT[MC] PL est un nettoyant et dégraissant très efficace, sans résidu, qui dissout et enlève la graisse, l'huile et la saleté au contact.

Applications

- *Nettoyage de pièces de métal en présence de plastique ou de joints d'étanchéité*
- *Éliminer la graisse et l'huile*

Sans danger pour la plupart des plastiques et composés en caoutchouc



Avantages

- *Action rapide — dissout rapidement et complètement les contaminants les plus tenaces*
- *Sans résidu*

Caractéristiques

- *Dissout rapidement graisse, huile et la saleté sans résidu*
- *Ne contient aucun solvant chloré*
- *Jet aérosol puissant*
- *Sans danger pour la plupart des plastiques*

Caoutchouc · Plastique · Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53C552	L-64	12

ULTRA-PUISSANT

DÉGRAISSANT ET NETTOYANT DE FREINS

AF-PL[MC] FAIBLE EN COV

Nettoyant de freins et sans danger pour le plastique. Conçu pour le système Air Force[MC].

Type d'application :

- *Pour vaporiser*
- *Système Air Force[MC]*



FAIBLE COV

Tous les métaux | Caoutchouc | Plastique

Description	Format		N° de comm.	(M)SDS	Pqt. Std.
	Métrique	Gal US			
Liquide, vaporisateur	500 mL	16.9 fl. oz.	53C563	L-212	12
Liquide	3.78 L	1 gal	53C566	L-212	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53C567	L-212	1
Liquide	200 L	52.8 gal	53C568	L-212	1

DÉGRAISSANT À ÉVAPORATION RAPIDE SANS DANGER POUR LE PLASTIQUE

AIR FORCE AF-PL FAIBLE EN COV[MC]

- *Alternative rentable aux nettoyeurs de freins*
- *Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques et composés en caoutchouc*
- *Ne contient aucun solvant chloré, pénètre et déplace l'humidité*



FAIBLE COV

Format		N° de comm.
Métrique	Gallon US	
20 L	5.3 gal	53M012AFPLLVP
200 L	52.8 gal	53M0125AFPLLVD

L'ensemble de départ 20L / 5.3 gal. comprend:

- Station Air Force
- 1 x 53C567 AF-PL 20 L / 5.3 gal
- 1 x 53M041 adaptateur pour baril
- 6 x 35M109 bouteilles réutilisables

L'ensemble de départ 200L / 52.8 gal. comprend:

- Station Air Force
- 1 x 53C568 AF-PL 200 L / 52.8 gal
- 1 x 53M038 adaptateur pour baril
- 6 x 35M109 bouteilles réutilisables

EMBOUTS OPTIONNELS	N° DE COMM.
Vaporisateur large	53M022
Tube d'extension long	53M052
Vaporisateur étroit à embout rouge	53M023

ACCESSOIRES	N° DE COMM.
Station de remplissage	53M010
Buse d'air	53M015
Ensemble pièces de rechange pour valve (Inclus 2 valves et 2 buses)	53M030
Anneau en laiton	53M037

ACCESSOIRES	N° DE COMM.
Valve de remplacement pour vaporisateur	53M039
Adaptateur pour baril	53M041
Adaptateur pour baril	53M038
Valve de sécurité	53M025

NETTOYANT À FREINS À ÉVAPORATION RAPIDE

ALLSTEEL NETTOYANT À FREINS[MC] FAIBLE EN COV

Le nettoyant à freins ALLSTEEL[MC] est un nettoyant à base de solvant qui s'évapore rapidement et qui est conçu pour éliminer la graisse, l'huile et la saleté au contact. Cet aérosol est transparent, ne laisse aucun résidu et a une formule à faible teneur en COV pour assurer une performance fiable sur les freins. Conçu pour sécher rapidement et ne pas laisser de film.

FAIBLE COV

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	489 ml	16.43 oz	53C412	L-211 F	12

Applications

- *Élimine la saleté, la graisse et la crasse*

Avantages

- *Conforme à la réglementation canadienne sur les COV*
- *Ne laisse aucun résidu*
- *Sans solvants chlorés*

Caractéristiques

- *Jet aérosol puissant*
- *Sans danger pour tous les métaux*



NETTOYANT POUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Pour nettoyer les équipements de jonction et les instruments (contrôleurs programmables, cartes de circuits imprimés, boîtes à fusibles de véhicules).

NETTOYANT ININFLAMMABLE POUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

CONTACT CLEAN[MC]

CONTACT CLEAN[MC] enlève la graisse, l'huile et les contaminants du matériel électrique et électronique sensible pour prévenir les défaillances de contact. La formule à évaporation rapide sèche en quelques secondes et ne laisse aucun résidu. Compatible avec la plupart des plastiques. **NSF catégorie K2, enregistrement #154540**

Applications

- *Éliminer les contaminants des composantes électroniques*

Avantages

- *Action rapide — dissout rapidement et complètement les contaminants les plus tenaces*
- *Évaporation rapide*
- *Sans résidu, sans rinçage*

Caractéristiques

- *Non conducteur*
- *Sans danger pour la plupart des plastiques et composés en caoutchouc*



***Dissout rapidement et complètement** les contaminants les plus tenaces !*

NSF

Caoutchouc Plastique

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	500 g	17.6 oz.	53C713	L-165	12
Liquide, vaporisateur à gâchette	500 ml	16.9 oz.	53C714	L-210	12
Liquid	3.78 L	1 gal	53C715	L-210	1
Liquid	20 L	5.2 gal	53C717	L-210	1

SOLUTIONS POUR LE LAVAGE DES PIÈCES

Nettoyage industriel pour l'enlèvement des encres, des adhésifs, des huiles synthétiques, des graisses lourdes et autres contaminants coriaces. Fonctionne exceptionnellement bien à température ambiante. Elles ne requièrent qu'un enlèvement périodique des huiles.

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE TYPE NATUREL

CB 100MC

Le CB 100MC constitue la prochaine génération de technologies de nettoyage. Tirant sa puissance de notre technologie exclusive Nature Boost MC, le CB 100MC est un produit jusqu'à présent inégalé dans sa capacité à éliminer les contaminants industriels les plus résistants.
NSF catégorie C1, enregistrement #148555



Nettoyant et dégraissant naturel

Applications

- *Pour nettoyer l'asphalte du matériel de pavage*
- *Élimine les graisses résistantes des engrenages et des roulements*

Avantages

- *Dure 3 à 5 fois plus longtemps que les nettoyants à base de solvant*
- *Temps de nettoyage plus court*
- *Pour un environnement de travail plus sûr et plus plaisant*
- *Réduit les risques liés à la sécurité en milieu de travail*

Caractéristiques

- *Pour l'acier et l'acier inoxydable*
- *Prêt à l'emploi, non caustique, sans danger, sans phosphate et sans-butyle*
- *Pénètre des contaminants que la plupart des solvants n'arrivent même pas à toucher*
- *Grande puissance de nettoyage à température ambiante*

Acier Inox.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G163	L-155	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G165	L-155	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G167	L-155	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G168	L-155	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G169	L-155	1



COMPATIBLE AVEC L'ALUMINIUM

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT NATUREL DE TYPE INDUSTRIEL POUR LES ALLIAGES NON-FERREUX

CB 100 ALU[MC]

CB 100[MC] ALU est un puissant nettoyant et dégraissant qui tire sa force de notre technologie unique en son genre Nature Boost[MC]. Il est semblable à la solution nettoyante CB 100[MC], mais il est conçu spécifiquement pour le nettoyage de l'aluminium et des alliages sensibles. Il remplace les produits à base de solvants dangereux ou à base de pétrole, ce qui améliore la santé et la sécurité au travail.
NSF catégorie A1, enregistrement #163931



Applications

- *Pour enlever les liquides de refroidissement et les huiles de coupe des pièces dans les ateliers d'usinage*
- *Pour dégraisser les pièces des machines pendant les opérations de réparation et de remise à neuf*

Avantages

- *Dure 3 à 5 fois plus longtemps que les nettoyants à base de solvant*
- *Temps de nettoyage plus court*
- *Élimine les problèmes de compatibilité avec le matériau*
- *Réduit les risques liés à la sécurité en milieu de travail*

Caractéristiques

- *Spécialement formulé pour les alliages non-ferreux*
- *Prêt à l'emploi, non caustique, sans danger, sans phosphate et sans butyle*
- *Grande puissance de nettoyage à température pièce*
- *Formulé avec une protection spéciale contre la corrosion*



Compatible avec l'aluminium

NSF · FAIBLE COV

Acier · Inox. · Alu. · Laiton

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G123	L-158	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G125	L-158	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G127	L-158	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G128	L-158	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G129	L-158	1

SOLUTIONS DE BIO-RÉMÉDIATION POUR LAVAGE DE PIÈCES

Conçues pour être utilisé dans les laveuses de pièces avec éléments chauffants, ces solutions autorégénérantes contiennent des micro-organismes qui dissolvent les huiles et les graisses et les transforment en CO_2 et en H_2O en ne produisant pratiquement PAS de déchets dont on doit disposer.

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PAR BIORÉMÉDIATION POUR SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES

BIO-CIRCLE[MD] L

BIO-CIRCLE[MD] L est la solution de nettoyage et de dégraissage de pièces par bio-rémédiation la plus vendue, étant utilisée dans des milliers d'entreprises à travers le monde. Elle maintient son pouvoir nettoyant au fil du temps, et présente des avantages économiques et environnementaux par rapport aux solvants toxiques et aux systèmes à base d'eau moins performants.

NSF catégorie C1, enregistrement #141285

Applications

- ***Nettoyage de pièces***
- ***Entretien d'installations***

Avantages

- ***Maintient une puissance maximale pendant toute la durée de vie du produit***
- ***Permet de réduire le flux de déchets et les frais de gestion qui y sont associés***
- ***Pour un environnement de travail plus sûr et plus plaisant***
- ***Aucun équipement respiratoire requis***

Caractéristiques

- ***Se renouvelle continuellement, avec un flux de déchets minimal***
- ***Non toxique, ininflammable, exempt de COV***
- ***Odeur agréable — aucune émanation ou vapeur corrosive***

*Polyvalent et **sûr!***



Alu. Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Liquide	20 L	5.2 gal.	55A007	L-78	1
Liquide	208 L	55 gal.	55A008	L-78	1
Liquide	1000 L	264 gal.	55A009	L-78	1



LIQUIDE ULTRA-PUISSANT DE NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE DE PIÈCES PAR BIORÉMÉDIATION

BIO-CIRCLE[MD] ULTRA

BIO-CIRCLE[MD] ULTRA est un liquide de nettoyage et dégraissage de pièces par bio-rémédiation qui pénètre facilement certains des contaminants les plus récalcitrants en milieu industriel, incluant le pétrole brut, le bitume et les graisses lourdes. Il maintient son pouvoir nettoyant au fil du temps, et présente des avantages économiques et environnementaux par rapport aux solvants toxiques et aux systèmes à base d'eau moins performants.

NSF catégorie C1, enregistrement #145549



Moins de produits chimiques *sont nécessaires par nettoyage*

Applications

- ***Production et MRO***
- ***Opérations de réparation et de reconstruction***

Avantages

- ***Maintient une puissance maximale pendant toute la durée de vie du produit***
- ***Permet de réduire le flux de déchets et les frais de gestion qui y sont associés***
- ***Pour un environnement de travail plus sûr et plus plaisant***
- ***Aucun équipement respiratoire requis***

Caractéristiques

- ***Se renouvelle continuellement, avec un flux de déchets minimal***
- ***Non toxique, ininflammable, exempt de COV***
- ***Tire sa puissance de Nature Boost [MC], un ingrédient naturel exclusif extrêmement efficace***
- ***Odeur agréable — aucune émanation ou vapeur corrosive***

Alu. Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Liquide	20 L	5.2 gal.	55A107	L-148	1
Liquide	208 L	55 gal.	55A108	L-148	1
Liquide	1000 L	264 gal.	55A109	L-148	1

LIQUIDE DE NETTOYAGE ET DÉGRAISSAGE DE PIÈCES PAR BIORÉMÉDIATION POUR L'AÉRONAUTIQUE

BIO-CIRCLE[MD] AERO

Le liquide BIO-CIRCLE[MD] AERO est un nettoyeur et dégraisseur de pièces par bio-rémédiation conçu pour respecter les exigences rigoureuses propres à l'industrie aéronautique. Sans danger pour l'aluminium et les autres alliages sensibles.



Élimine *les problèmes de compatibilité avec le matériau*

Applications

- ***Entretien d'aéroports***
- ***Fabrication de pièces aérospatiales***

Avantages

- ***Maintient une puissance maximale pendant toute la durée de vie du produit***
- ***Élimine les problèmes de compatibilité avec le matériau***
- ***Permet de réduire le flux de déchets et les frais de gestion qui y sont associés***
- ***Pour un environnement de travail plus sûr et plus plaisant***

Caractéristiques

- ***Se renouvelle continuellement, avec un flux de déchets minimal***
- ***Se conforme à : Boeing D6-17487 Revision R Douglas Aircraft company CSD No.1 (Type I) AMS 1526C***
- ***Non toxique, ininflammable, non dangereux, sans COV, pH neutre***
- ***Sans danger sur tous les métaux et la plupart des surfaces***

Laiton Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Liquide	20 L	5.2 gal.	55A207	L-161	1
Liquide	208 L	55 gal.	55A208	L-161	1
Liquide	1000 L	264 gal.	55A209	L-161	1

MACHINE DE NETTOYAGE ET ENSEMBLES

Si vous cherchez à créer un environnement de travail plus sécuritaire sans faire de compromis sur la performance, la laveuse de pièces BIO-CIRCLE[MD] MAXI est faite pour vous. Construite avec les technologies les plus récentes, cette machine de nouvelle génération, conçue spécifiquement pour le nettoyage à base d'eau, vous permettra d'accomplir rapidement les travaux de nettoyage les plus exigeants. Elle est robuste, fiable, facile d'entretien et faite pour une utilisation intensive. Lorsqu'elle est utilisée avec les solutions BIO-CIRCLE[MD] ou CB 100[MC] les clients font l'expérience d'une façon de nettoyer et de dégraisser les pièces industrielles qui est sécuritaire, efficace et respectueuse de l'environnement.



BIO-CIRCLE[MD] MAXI

N° de comm.	Dimensions	Capacité max. de la cuve	Capacité de charge
55D600	109 cm L x 72 cm L x 96 cm H (43"L x 28.5"L x 38"H)	136 L (30 gal)	136 Kg (300 lb)

ENSEMBLE DE DÉMARRAGE CB 100







INCLUS: 6 BIDONS (20 L / 5.2 GAL.)

Nom	N° de comm.
CB 100	55D615CBP
CB 100 ALU	55D615CBAP

INCLUS: 1 BARIL (208 L / 55 GAL.)

Nom	N° de comm.
CB 100	55D615CBD
CB 100 ALU	55D615CBAD

ENSEMBLE DE DÉMARRAGE BIO-CIRCLE[MD]







INCLUS: 6 BIDONS (20 L / 5.2 GAL.)

Nom	N° de comm.
BIO-CIRCLE[MD] L	55D600BCLP
BIO-CIRCLE[MD] ULTRA	55D600BCUP
BIO-CIRCLE[MD] Aero	55D600BCAP

INCLUS: 1 BARIL (208 L / 55 GAL.)

Nom	N° de comm.
BIO-CIRCLE[MD] L	55D600BCLD
BIO-CIRCLE[MD] ULTRA	55D600BCUD
BIO-CIRCLE[MD] Aero	55D600BCAD

NETTOYAGE AUTOMATISÉ

Un excellent substitut aux nettoyants à base de solvants ! Économisez l'énergie et les coûts avec la technologie des tensioactifs à faible consommation d'énergie (LES) ! Ces tensioactifs uniques peuvent nettoyer et dégraisser efficacement à des températures plus basses, générant ainsi des économies d'énergie substantielles. Abaissez la température de votre les laveuses de pièces industrielles aujourd'hui !

RÉGULIER

NETTOYANT ALCALIN CONCENTRÉ/ DÉGRAISSANT POUR LE LAVAGE DES PIÈCES

STAR 200MC

STARMC 200 est un nettoyant et dégraissant alcalin désémulsionnant sans mousse conçu spécialement pour le nettoyage du fer, de la fonte, de l'acier et de l'acier inoxydable. Excellent pour dissoudre les huiles épaisses, la graisse, les lubrifiants et la crasse.

Applications

- *Pour les systèmes de nettoyage de pièces à chaud automatisés et semi-automatisés, tunnels de nettoyage, bains à ultrasons, laveuses à plaque tournante, cabinets d'aspersion et bacs d'agitation*
- *Maintenance, réparations et applications de nettoyage*

Avantages

- *Économique — dure plus longtemps*
- *Sans phosphate, exempt de COV, biodégradable*

Caractéristiques

- *Très concentré — peut être dilué jusqu'à un rapport de 1:200*
- *Un coût énergétique plus faible, des économies $*
- *Inhibiteurs de corrosion intégrés*



***Moins de produits chimiques** sont nécessaires par nettoyage*

FAIBLE COV · SFE

Acier · Inox. · Plastique

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G067	L-107	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G068	L-107	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G069	L-107	1



COMPATIBLE AVEC L'ALUMINIUM

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT POUR MÉTAUX NON-FERREUX DANS LES LAVEUSES DE PIÈCES AUTOMATISÉES

ALUSTAR 200MC

ALUSTAR[MC] 200 est un nettoyant et dégraissant désémulsionnant sans mousse qui dissout et élimine les huiles épaisses, les graisses, les lubrifiants et la crasse de l'aluminium et autres alliages non-ferreux. Idéal pour les applications qui sont sujettes à de strictes spécifications de nettoyage. **NSF catégorie A8, enregistrement #145452**

Applications

- *Pour les systèmes de nettoyage de pièces à chaud automatisés et semi-automatisés, tunnels de nettoyage, bains à ultrasons, laveuses à plaque tournante, cabinets d'aspersion et bacs d'agitation*
- *Éliminer les huiles de coupe après l'usinage*

Acier Inox. Plastique Acier galvanisé Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G705	L-79	1
Liquide	20 L	5.2gal.	53G707	L-79	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G708	L-79	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G709	L-79	1

EXTRA PUISSANT

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE HAUTE PERFORMANCE POUR MÉTAUX NON FERREUX DANS LES LAVEUSES DE PIÈCES AUTOMATISÉES

ALUSTAR 300MC

ALUSTAR[MC] 300 est un nettoyant et dégraissant désémulsionnant sans mousse qui dissout et élimine facilement les contaminants persistants tels que les huiles, les graisses, les lubrifiants et la crasse de l'aluminium, de l'acier et de l'acier inoxydable. Idéal pour les applications de maintenance, de réparation et d'entretien intenses. **NSF catégorie A8, enregistrement #145453**

Applications

- *Pour les systèmes de nettoyage de pièces à chaud automatisés et semi-automatisés, tunnels de nettoyage, bains à ultrasons, laveuses à plaque tournante, cabinets d'aspersion et bacs d'agitation*
- *Applications de maintenance, de réparation et d'entretien intenses*

Avantages

- *Moins de produits chimiques sont nécessaires par nettoyage*
- *Plus durable*
- *Économique*
- *Permet de réduire les coûts énergétiques*

Acier Inox. Plastique Acier galvanisé Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G757	L-106	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G758	L-106	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G759	L-106	1



Coût énergétique ***réduit!***

Avantages

- *Moins de produits chimiques sont nécessaires par nettoyage*
- *Plus durable*
- *Économique*
- *Permet de réduire les coûts énergétiques*

Caractéristiques

- *Très concentré — peut être dilué jusqu'à un rapport de 1:200*
- *Sans phosphate*
- *Biodégradable*





Plus ***durable!***

Caractéristiques

- *Très concentré — peut être dilué jusqu'à un rapport de 1:200*
- *Protection courte durée*

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS À USAGES MULTIPLES

La famille de produits de nettoyage et dégraissage est parfaite pour divers travaux effectués à température ambiante. Gagnez en temps et en argent avec la technologie de surfactants à faible énergie (SFE) permettant au produit d'atteindre les meilleurs résultats qui soient à température ambiante.

CONCENTRÉ

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT INDUSTRIEL – *MOUSSANT*

UNO[MC] S

UNO[MC] S est un nettoyant et dégraissant puissant très concentré, avec une action moussante qui soulève rapidement la saleté et la graisse. Il convient parfaitement aux applications de nettoyage manuel avec un vaporisateur. Excellent substitut aux nettoyants à base de solvant.
NSF catégorie A1, enregistrement #142608

Applications

- *Nettoie l'équipement d'acier inoxydable de l'industrie alimentaire*
- *Enlève les fluides de coupe, les huiles et les graisses*

NSF · FAIBLE COV · SFE

Acier · Inox. · Plastique · Béton

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G033	L-143	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G035	L-143	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G037	L-143	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G038	L-143	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G039	L-143	1

FORMULE AMÉLIORÉE !



*Polyvalent et **sûr !***

Avantages

- *Polyvalent — peut être utilisé pour une variété d'applications*
- *Moins de produits chimiques sont nécessaires par nettoyage*
- *Pour un environnement de travail plus sûr et plus sain*

Caractéristiques

- *Ininflammable et sans phosphate*
- *Formule améliorée*
- *L'action moussante augmente le temps de contact*
- *Peut être dilué jusqu'à 50:1*

CONCENTRÉ

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT INDUSTRIEL – *NON MOUSSANT*

UNO[MC] SF

UNO[MC] SF est un nettoyant et dégraissant puissant très concentré, sans mousse, qui peut pénétrer la saleté et la graisse dans toute votre installation. Ses utilisations vont du nettoyage de plancher et du lavage à pression de grosses pièces, aux laveuses de pièces automatisées. Excellent substitut aux nettoyants à base de solvant.
NSF catégorie A1, enregistrement #142609

Applications

- *Nettoie l'équipement en acier inoxydable*
- *Enlève les fluides de coupe, les huiles et les graisses*

NSF · FAIBLE COV

Acier · Inox. · Plastique · Béton

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G023	L-48	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G015	L-48	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G017	L-48	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G018	L-48	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G019	L-48	1



***Moins de produits chimiques** sont nécessaires par nettoyage*

Avantages

- *Polyvalent — peut être utilisé pour une variété d'applications*
- *Moins de produits chimiques sont nécessaires par nettoyage*
- *Pour un environnement de travail plus sûr et plus sain*

Caractéristiques

- *Ininflammable*
- *La technologie de surfactants à faible consommation d'énergie permet de nettoyer à des températures plus basses*
- *Peut être dilué jusqu'à 40:1*

Additif anti-corrosion

Pour les familles de nettoyants à base d'eau UNO et STAR

Offre une protection additionnelle contre la corrosion. Concentré, ingrédients actifs à 100 %. Ne mousse pas.

Applications

- ▷ *Convient aux solutions de nettoyage UNO^MC et STAR^MC*
- ▷ *Ajouter au nettoyant et/ou à l'eau de rinçage*

FAIBLE COV

Acier

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	950 ml	32.1 fl.oz.	53G001	L-56	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53G927	L-56	1
Liquide	208 L	55 gal	53G928	L-56	1

Additif anti-mousse

Pour les familles de nettoyants aqueux UNO et STAR

Dissipation rapide et permanente de la mousse. Sans silicone, concentré, très économique.

FAIBLE COV

Acier

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	950 ml	32.1 fl.oz.	53G002	L-57	1
Liquide	20 L	5.2 gal	53G937	L-57	1

Trousse de titrage

Pour les familles de nettoyants à base d'eau UNO et STAR

Les nettoyants concentrés tels que ceux de la famille des nettoyants à base d'eau UNO et STAR peuvent être dilués avec de l'eau pour ajuster la puissance de nettoyage du produit. Avec la trousse de titrage, vous pouvez facilement déterminer la concentration exacte de votre nettoyant afin de maintenir un haut niveau de productivité de nettoyage.

Applications

- ▷ *Pour utilisation dans les laveuses automatisées*
- ▷ *Pour immersion dans les réservoirs*

N° de comm.	Fds	Pqt std
53L160	L-145 L-144	1

Système de dosage

Offre un système complet pour la distribution des nettoyeurs en vrac aqueux. Dilue automatiquement la solution et remplit les vaporisateurs, les seaux et autres contenants.

N° de comm.	Pqt std
53L162	1



Caractéristiques

- ▷ *Ininflammable*
- ▷ *Sans solvant, phosphate ni butyle. Biodégradable*
- ▷ *Protège les pièces et l'équipement en acier*



Caractéristiques

- ▷ *Sans silicone*
- ▷ *Élimine la mousse des produits à base d'eau*





Caractéristiques

- ▷ *2 débits élevés (remplissage des chaudières)*
- ▷ *2 faibles débits (remplissage des bouteilles)*
- ▷ *S'active à l'aide d'un bouton poussoir*
- ▷ *Embouts de dosage de 350:1 à 3.5:1 à 3.5 GPM*

PRÊT-À-L'EMPLOI

GOLD MATRIX READY[MC]

GOLD MATRIX READY[MC] est nettoyant et dégraissant sans mousse conçu pour éliminer la graisse, les contaminants organiques, les revêtements, le marqueur, la fumée, la poussière et les dépôts de carbone. Elle convient parfaitement aux applications de nettoyage par pulvérisation, à pression ou faisant appel aux laveuses de pièces à eau chaude, aux bains à ultrasons, aux cuves d'immersion et aux systèmes de nettoyage de plancher.



Applications

- *Enlèvement des huiles et des graisses venant des pièces ferreuses*
- *Entretien d'installations*
- *Toutes les applications de nettoyage manuel*
- *Élimine les contaminants organiques*
- *Nettoie les planchers, les murs, les tables, etc.*
- *Neutralise les composants acides résiduels dans les solutions de nettoyage de soudures*

Sans COV

Acier Inox. Plastique Béton

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G073	L-69E	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G075	L-69E	4
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G077	L-69E	1
Liquide	208 L	52.8 gal.	53G078	L-69E	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G079	L-69E	1

Caractéristiques

- *Contient des inhibiteurs de corrosion qui empêchent la formation de rouille de surface*
- *Sans mousse pour les systèmes de nettoyage à haute pression ou à agitation*
- *Non toxique, ininflammable, exempt de COV*
- *Nettoyer pièces efficacement, surtout sans risques*
- *Formule prête à l'emploi efficace*
- *Formules non moussantes*
- *À base d'eau. Sans solvant. Exempt de phosphate.*
- *Formule très puissante, prête à l'emploi*
- *Peut être chauffée jusqu'à 90 °C (194 °F) pour un nettoyage optimal*

PRÊT-À-L'EMPLOI

NETTOYANT DÉGRAISSANT ET DÉSINFECTANT ULTRA-PUISSANT

Nettoyant, dégraissant et désinfectant ultra-puissant prêt-à-l'emploi qui s'attaque aux contaminants les plus tenaces tout en éliminant en simultané 99,99 % des germes et virus nocifs. **NSF catégorie D1, enregistrement #163370**

Applications

- *Idéal pour les pulvérisateurs à gâchette, le nettoyage des pièces, le nettoyage des sols et le lavage sous pression*
- *Formule prête à l'emploi, pas besoin d'être dilué*
- *Pour nettoyer, vaporisez sur la surface à nettoyer et essuyez*
- *Agit sur des surfaces rigides et non poreuses*



NSF FAIBLE COV

Plastique Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G083	L-88	12
Vaporisateur	946 ml	32 oz.	53G084	L-88	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G085	L-88	4
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G087	L-88	1
Liquide	208 L	52.8 gal.	53G088	L-88	1

Avantages

- *Tue 99,99 % des germes et des virus*
- *Commence à nettoyer au contact et ne laisse aucun résidu*
- *Nettoie les huiles, les graisses, les contaminants organiques, la poussière, la fumée, etc.*
- *Écologique / Biodégradable*

Caractéristiques

- *Pas de parfum / Pas d'odeur d'alcool*
- *Exempt de produits chimiques ou de vapeurs agressives*
- *Ingrédient actif : Ammonium quaternaire à 0,2 %*
- *DIN 02502585*

PRÊT À L'EMPLOI

SERVIETTES DÉSINCRUSTANTES, DÉSINFECTANTES ET DÉGRAISSANTES

Les lingettes nettoyantes et dégraissantes nettoient et émulsifient pour dégraisser les graisses tenaces qui se fixent sur toutes les surfaces.

FAIBLE COV

Plastique Tous les métaux

Description	Quantité	N° de comm.
Contenant	80 serviettes	53G615
Contenant	140 serviettes	53G616

Plus solides et résistantes !

Applications

- *Idéal pour désincruster*

Avantages

- *Nettoie les graisses tenaces*
- *Matériau résistant*

Caractéristiques

- *Lingettes résistantes à double texture*
- *Tue les germes et 99,99% des bactéries et des virus*
- *Contient des inhibiteurs de corrosion*
- *DIN 02516594*



NETTOYAGE, LUBRIFICATION ET PROTECTION TEMPORAIRE

Nettoyant d'entretien multifonctionnel, lubrifiant et protecteur, sûr pour une utilisation sur tous les métaux.

NETTOYANT/LUBRIFIANT/ PROTECTEUR

OMNI[MC]

Nettoyant d'entretien multifonctionnel, lubrifiant et protecteur.
Excellente capacité de pénétration et de lubrification.
Protège la surface de l'oxydation.
NSF catégorie A8, enregistrement #142610

Applications

- *Dissoudre la rouille légère et le graphite*
- *Desserrer les équipements rouillés et grippés*

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	480 ml	16.2 fl.oz.	53X002	L-73	12
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53X003	L-74	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53X005	L-74	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53X007	L-74	1
Liquide	208 L	55 gal.	53X008	L-74	1
Liquide	1000 L	264.6 gal.	53X009	L-74	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Vaporisateur industriel à pompe pour SC 400, PRO CLEAN, CB 100, AF-PL, FT 200, FT 100 et OMNI.	53L120
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Bec 2" NPT pour baril en plastique de 208 L	53L209
Vaporisateur à gâchette réutilisable pour OMNI	53L314
Linges en microfibres Bio-Circle / paquet de 10	57M001



*Nettoie, pénètre, lubrifie et protège en **une étape facile !***

Avantages

- *Nettoie, pénètre, lubrifie et protège en une étape facile*
- *Polyvalent — peut être utilisé pour de multiples applications d'entretien*
- *Réduit le taux de réusinage*
- *Pour un environnement de travail plus sûr et plus sain*

Caractéristiques

- *Ininflammable, sans silicone, sans Téflon*
- *Rigidité diélectrique 350 vols/mil*



PRODUITS POUR ENLEVER LE GOUDRON ET LE BITUME

Pour éliminer les contaminants très tenaces tels que le goudron, le bitume, le carbone et l'asphalte.

POUR CONTAMINANTS TRÈS TENACES

NETTOYANT/DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT À BASE D'AGRUMES

SC 400MC FAIBLE EN COV

Formulé avec des extraits d'écorces d'agrumes, SC 400MC FAIBLE EN COV est un nettoyant à base de solvant très résistant, puissant et à action rapide.

Applications

- *Pour nettoyer les pièces des machines, l'outillage, les pompes et les engrenages*
- *Ne doit pas être utilisé sur le plastique, le caoutchouc ou sur les autres matériaux sensibles aux solvants*

Avantages

- *Pénètre les contaminants rapidement et efficacement*
- *La formule à séchage lent peut recouvrir de larges surfaces*
- *Plus sûr que les produits plus inflammables*

FAIBLE COV

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G653	L-202	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G655	L-202	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G657	L-202	1
Liquide	200 L	52.8 gal.	53G658	L-202	1



Pénètre les contaminants ***rapidement et efficacement***



Caractéristiques

- *Faible résidu, sèche lentement*

POUR CONTAMINANTS TRÈS TENACES

DÉGRAISSANT ULTRA-PUISSANT AUX AGRUMES

Nettoie et émulsionne pour éliminer les contaminants très tenaces tels que l'asphalte et les résidus de goudrons sur les surfaces.
NSF catégorie K1, enregistrement #163464

Applications

- *Il est recommandé d'utiliser le vaporisateur directement sur les surfaces à traiter*
- *Recommandé pour nettoyer les sols en béton, les hydrocarbures, le goudron, les réservoirs, le sol des canalisations, etc.*
- *Idéal pour le pavage et l'équipement minier*

NSF

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G533	L-187	12
Vaporisateur	946 ml	32 oz.	53G534	L-187	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G535	L-187	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G537	L-187	1
Liquide	208 L	52.8 gal.	53G538	L-187	1

Point d'ignition ***élevé***



Avantages

- *Ne laisse aucun résidu*
- *Point d'ignition élevé*
- *Biodégradable*

Caractéristiques

- *Pas besoin d'être dilué*
- *Réduit le volume de déchets, l'eau n'est pas présente dans l'huile*

POUR TOUTE TEMPÉRATURE

DÉGRAISSANT POUR GOUDRON ET BITUME TOUTES SAISONS

ALL-SEASON[MC]

Moins toxique, ALL-SEASON[MC] constitue une solution de rechange aux solvants et convient parfaitement aux applications de nettoyage intense, et ce, même dans les températures extrêmes. Le bitume, le goudron et l'asphalte n'ont aucune chance, même par temps froid. ALL-SEASON[MC] est la solution de rechange parfaite aux nettoyants à base de solvant ou de D-limonène.

Applications

- *Convient aux applications de nettoyage manuel par pulvérisation et de nettoyage à pression de grandes surfaces*
- *Pouvoir nettoyant élevé qui permet l'élimination rapide et facile de contaminants tenaces comme le goudron, l'asphalte et le bitume*

Avantages

- *Formule à action rapide puissante et très efficace*
- *Formule prête à l'emploi; aucune dilution requise*
- *Formule non corrosive compatible avec tous les métaux*

Caractéristiques

- *Permet le nettoyage à n'importe quelle température*
- *Se sépare de l'eau pour faciliter la récupération des résidus*





Une grande puissance et ***une action rapide***

Alu. Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G553	L-175	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G555	L-175	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G557	L-175	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G558	L-175	1
Liquide	1000 L	264 gal.	53G559	L-175	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Vaporisateur industriel à pompe	53L120
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Bec 3/4" NPT pour contenants ronds de 20 L et barils de 200 L en métal	53L208
Bec 2" NPT pour baril en plastique de 208 L	53L209
Vaporisateur à gâchette réutilisable	53L313
Pistolet à air BIO-CIRCLE®	55B085
Replacement Vaporisateur, 500 ml	53L318



PRODUITS POUR ENLEVER ENCRE ET ADHÉSIFS

Pour enlever l'encre, l'adhésif et d'autres contaminants.

POUR ADHÉSIFS

PUISSANT NETTOYANT QUI ÉLIMINE LES ADHÉSIFS ET L'ENCRE

SC 400MC FOAM

Le SC 400MC FOAM est un puissant solvant qui nettoie même les adhésifs qui ont durci avec le temps. Il contient des additifs spéciaux qui procurent un effet pénétrant durable pour ainsi nettoyer les adhésifs les plus tenaces. **NSF catégorie K3, enregistrement #156603**

Applications

- *Nettoyage de pièces, d'outils, de pompes et d'engrenages*
- *Ne convient pas aux plastiques, au caoutchouc ni aux autres matériaux sensibles aux solvants*



Compatible avec les métaux, le bois, la céramique et le verre

Avantages

- *Nettoie les étiquettes et les adhésifs*
- *Compatible avec les métaux, le bois, la céramique et le verre*
- *L'agent anti-corrosif protège la surface métallique exposée aux pièces de métal*

Caractéristiques

- *Contient des additifs spéciaux qui assurent un effet pénétrant durable*

NSF — Verre et miroir — Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	11.5 oz.	53G512	L-171	12

CONCENTRÉ

DISSOLVANT D'ADHÉSIF TRÈS PUISSANT

PRO CLEANMC

Fait d'extraits végétaux bio-renouvelables, PRO CLEANMC est un solvant puissant, 100 % concentré, qui sert à enlever les contaminants les plus difficiles à nettoyer. Sa formule Nature BoostMC enlève rapidement et facilement les adhésifs.

NSF catégorie K3, enregistrement #146172



*Se manipule de façon **plus sécuritaire** que les solvants volatils et toxiques*

Avantages

- *Pour un environnement de travail plus sûr et plus plaisant*
- *Se manipule de façon plus sécuritaire que les solvants volatils et toxiques*
- *En phase avec le développement durable*
- *Réduit les risques liés à la sécurité en milieu de travail*

Caractéristiques

- *Conçu avec des ingrédients naturels et biodégradables*
- *Faire un test avant utilisation sur le caoutchouc*
- *Formule très puissante — action rapide, très efficace*

NSF — Acier — Plastique — Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G523	L-169	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G525	L-169	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G527	L-169	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G528	L-169	1

NETTOYANT POUR SURFACES DE VERRE

Pour un nettoyage sans taches et un séchage rapide.

NETTOYANT POUR SURFACES DE VERRE

FT 100MC FOAM

FT 100MC est un agent nettoyant à séchage rapide sans surfactant qui enlève les résidus de pollution laissés par les huiles légères, la poussière, les traces de doigts, le crayon-feutre et autres types de crayons, sur les surfaces de verre, les miroirs, les tableaux blancs.
NSF catégorie A1, enregistrement #156602

Applications

- *Nettoyage des vitres*
- *Dernière étape avant de présenter un produit fini*

Avantages


- *Ne laisse pas de résidus, de traînées ou de taches*
- *Prêt à l'emploi*



*Ne laisse **aucun résidu**, stries ou souillures*

Verre et miroir

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	400 ml	13.5 oz.	53G182	L-172	12



PRODUITS POUR ENLEVER LA ROUILLE

Enlève la rouille des surfaces métalliques sans avoir recours à des abrasifs.

ROUILLE ET MINÉRAUX

NETTOYANT POUR LA ROUILLE ET LES MINÉRAUX ET RAVIVEUR POWER CLEANER 100MC

Nettoyant et restaurateur très concentré, qui dissout la rouille et le tartre rapidement, élimine les dépôts minéraux et avive l'aspect des surfaces métalliques. **NSF catégorie A3, enregistrement #141944**

Applications

- ***Enlèvement de la rouille, du tartre et des dépôts minéraux sur le métal en feuille, les structures métalliques, les bobines thermiques, les pompes, les plaques d'échange de chaleur et les réservoirs de stockage***
- ***Faire briller les surfaces métalliques***

Avantages

- ***Action rapide***
- ***Enlève plus facilement et plus rapidement la rouille que le nettoyage à la main***
- ***Plus besoin de récupérer des pièces ou des équipements rouillés***

Caractéristiques

- ***À base d'acide phosphorique: ne contient pas d'acide nitrique, fluorhydrique ou chlorhydrique***
- ***Restaure complètement le fini des surfaces métalliques ternies ou qui ont perdu leur brillance***
- ***Peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 40:1***
- ***Oxydation légère***





Les pièces ou équipements rouillés *peuvent désormais être restaurés !*

Acier Laiton Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G253	L-23	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G255	L-23	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G257	L-23	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Pulvérisateur vide rechargeable à gâchette	53L309

Truc technique!

N'oubliez pas de neutraliser avec le FT 100MC



FORTE ROUILLE (TREMPAGE)

ANTIROUILLE NON CAUSTIQUE

BIO-RUST^{MC}

Solution au pH neutre qui élimine la rouille de façon sécuritaire sur tous les alliages ferreux. **NSF catégorie A2, enregistrement #146173**

Applications

- *Dégraisser les pièces avant d'utiliser*
- *Pour éliminer la rouille et autres particules métalliques*
- *Laisser tremper pour de meilleurs résultats (jusqu'à 24h)*

Avantages

- *Réduit le taux de production de débris*
- *Son utilisation demande moins de temps et d'efforts que les abrasifs*
- *Se manipule et se range de façon sécuritaire*



Acier

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G243	L-134	12
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G247	L-134	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G248	L-134	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Pompe plaquée de chrome pour baril	53L116
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Bec 2" NPT pour baril en plastique de 208 L	53L209

Caractéristiques

- *Enlève la rouille sans attaquer la surface du matériau*
- *Ininflammable et sans phosphate*
- *Non dangereux—Conforme OSHA et WHMIS*

NETTOYANT POUR SURFACES

Faites en sorte que vos pièces soient impeccables avant de les peindre, de les apprêter, de les revêtir, de les coller, de les protéger contre la corrosion, de les métalliser ou de les livrer.

NETTOYANT DE SURFACE FT 200MC

FT 200MC prépare les surfaces métalliques pour le collage, la protection contre la corrosion, la métallisation, le soudage et une variété d'autres procédés. Il s'évapore seulement lorsqu'on essuie la surface. Il dure 7 x plus longtemps que les solvants de préparation de surface traditionnels qui s'évaporent rapidement, comme l'acétone.
NSF catégorie A1, enregistrement #142612



Applications

- *Préparation des surfaces métalliques avant l'application d'un revêtement*
- *Enlèvement des contaminants légers comme les huiles de transformation, les huiles anticorrosion et les cires légères*

Plastique Alu. Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G173	L-128	12
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G177	L-128	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G178	L-128	1

Avantages

- *Couvre une plus grande surface*
- *Un choix plus sécuritaire que les solvants traditionnels*

Caractéristiques

- *Ne laisse aucun résidu après nettoyage*



SOLUTIONS DE NETTOYAGE POUR L'ACIER INOXYDABLE

Pour éliminer tout résidu des surfaces en acier inoxydable et obtenir une finition impeccable. Nettoie, fait briller et protège toutes les surfaces. Excellent solvant pour les huiles, les graisses, l'encre soluble et certaines encres huileuses. Ne laisse pas de résidus, de traces ou de tâches !

NETTOYANT POUR SURFACES

NETTOYANT DE SURFACE POUR L'ACIER INOXYDABLE

FT 100MC

FT 100MC est un agent nettoyant à séchage rapide sans surfactant qui enlève les résidus de pollution laissés par les huiles légères, la poussière, les traces de doigts, le crayon-feutre et autres types de crayons. **NSF catégorie A1, enregistrement #154672**



Applications

- *Dernière étape avant tout traitement (application de peinture, de vernis, d'un revêtement, étanchéisation, encollage, etc.)*
- *Dernière étape avant de présenter un produit fini*

Avantages

- *Ne laisse pas de résidus, de traînées ou des taches*
- *Prêt à l'emploi*

*Ne laisse **aucun résidu**, stries ou souillures*



Caractéristiques

- *Un seul produit convient à de multiples procédés et types de surfaces*
- *Action rapide, séchage rapide*
- *Sans tensioactif*

Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G183	L-167	12
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G187	L-167	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G188	L-167	1

NETTOYANT POUR SURFACES

NETTOYANT ET RESTAURATEUR POUR L'ACIER INOXYDABLE

E-NOX CLEANMC

E-NOX CLEANMC est un gel nettoyant hautement concentré qui restaure les finis ternis, élimine la rouille et les dépôts minéraux et fait briller les surfaces. Offre une meilleure performance que les abrasifs, tout en faisant économiser temps et énergie.
NSF catégorie A3, enregistrement #142614

Applications

- *Restaurer et faire briller les finis tachés et exposés aux intempéries*
- *Nettoyage d'équipements des industries alimentaire et pharmaceutique*

*Action rapide **améliore le rendement***



Truc technique!

N'oubliez pas de neutraliser avec le NETTOYANT DE PRÉPARATION DE SURFACE POUR L'ACIER INOXYDABLE 100MC

Inox. Laiton Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Gel, vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G303	L-59	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G305	L-59	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G307	L-59	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G308	L-59	1

Avantages

- *Action rapide*
- *Application propre et précise, ne dégoutte pas ou très peu*
- *Améliore le rendement*

Caractéristiques

- *Ininflammable*
- *Acide phosphorique: Sans acide nitrique ni acide chlorhydrique*
- *Le gel adhère aux surfaces verticales*

NETTOYANT ET PROTECTEUR

NETTOYANT ET PROTECTEUR POUR L'ACIER INOXYDABLE

E-NOX SHINE[MC]

E-NOX SHINE[MC] est un nettoyant de surface conçu pour le nettoyage des contaminants légers tels que la poussière, les huiles légères et les traces de doigts, avant l'expédition du produit. Il laisse un mince film protecteur invisible qui préservera la qualité du fini de votre produit jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination finale.
NSF catégorie A7, C1, enregistrement #131393



Applications

- *Enlèvement des huiles, du carbone, de la saleté légère et des traces de doigts*
- *Faire briller et protéger les finis intérieurs*

Avantages

- *Procure un fini brillant et impeccable*

Caractéristiques

- *Ininflammable, exempt de solvant, sans silicone et sans phosphate*
- *Crée un fini uniforme, sans coulisses*
- *Prêt à l'usage*

NSF · FAIBLE COV

Inox. Plastique Alu.

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G403	L-102	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G405	L-102	1
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G407	L-102	1
Liquide	208 L	55 gal.	53G408	L-102	1



Donne au projet fini un aspect poli et ***impeccable !***

NETTOYANT ET PROTECTEUR

NETTOYANT ACIER INOXYDABLE

Excellent solvant pour enlever les huiles, les graisses, l'encre soluble et certaines encres huileuses. Ne laisse pas de résidus, de traces ou de taches. Conçu pour agir et sécher rapidement.

Applications

- *Fabrication d'acier inoxydable*
- *Fabrication d'aluminium*
- *Fonctionne également très bien sur le laiton et le cuivre*
- *Nettoie et polit le matériel dans les établissements ou les entreprises de transformation des aliments, le matériel agricole ou les portes d'ascenseur*

Inox. Alu. Laiton

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Aérosol	500 ml	16.9 oz.	53G412		1



Avantages

- *Ne laisse pas de résidus, de traces ou de taches*
- *Ne contient pas de cire ni d'abrasifs agressifs*
- *Nettoie sans abrasifs ni crèmes lourdes*

Caractéristiques

- *Polit, brille et protège*
- *Protège contre la rouille, la corrosion et la décoloration*

AÉROSOLS RECHARGEABLES

Des aérosols rechargeables pratiques, rentables et faciles à utiliser. Économisez en achetant votre nettoyant en vrac et réduisez vos coûts en n'ayant plus besoin de disposer des aérosols vides, réduisant votre impact sur l'environnement.

NETTOYANT/LUBRIFIANT/PROTECTEUR

AIR FORCE OMNI[MC]

- *Ininflammable, sans silicone, sans téflon*
- *Point d'ignition élevé 125 °C (275 °F)*

Format		Nº de comm.
Métrique	Gal US	
20 L	5.3 gal	53M012AF0BB
200 L	52.8 gal	53M012AF0D



L'ensemble de démarrage 20L / 5.3 gal. comprend:

- Station Air Force
- 1 x 53X007 OMNI 20 L / 5.3 gal
- 1 x 53M058 adaptateur pour baril
- 6 x 53M132 bouteilles remplissables

L'ensemble de démarrage 200L / 52.8 gal. comprend:

- Station Air Force
- 1 x 53X008 OMNI 200 L / 52.8 gal
- 1 x 53M058 adaptateur pour baril
- 6 x 53M132 bouteilles remplissables

DÉGRAISSANT SÛR POUR LE PLASTIQUE

AIR FORCE AF-PL[MC]
FAIBLE EN COV

- *Alternative rentable aux nettoyeurs de freins*
- *Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques et composés en caoutchouc*
- *Ne contient aucun solvant chloré, pénètre et déplace l'humidité*

Format		Nº de comm.
Métrique	Gal US	
20 L	5.3 gal	53M012AFPLLVP
200 L	52.8 gal	53M012AFPLLVD



L'ensemble de démarrage 20L / 5.3 gal. comprend:

- Station Air Force
- 1 x 53C567 AF-PL 20 L / 5.3 gal
- 1 x 53M041 adaptateur pour baril
- 6 x 53M109 bouteilles remplissables

L'ensemble de démarrage 200L / 52.8 gal. comprend:

- Station Air Force
- 1 x 53C568 AF-PL 200 L / 52.8 gal
- 1 x 53M038 adaptateur pour baril
- 6 x 53M109 bouteilles remplissables

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT NATUREL

AIR FORCE CB 100[MC]

- *Non caustique, sans danger, sans phosphate et sans-butyle*
- *Pénètre des contaminants que la plupart des solvants n'arrivent même pas à toucher*
- *Grande puissance de nettoyage à température ambiante*

Format		Nº de comm.
Métrique	Gal US	
208 L	55 gal	57D058



L'ensemble de démarrage comprend:

- Station Air Force
- 1 x 53G168 CB 100 208 L / 55 gal
- 4 x 53B105 bouteilles remplissables
- 1 x 53M038 adaptateur pour baril

ACCESSOIRES

EMBOUTS OPTIONNELS	Nº DE COMM.
Vaporisateur large	53M022
Tube d'extension long	53M052
Vaporisateur étroit à embout rouge	53M023

ACCESSOIRES	Nº DE COMM.
Station de remplissage	53M010
Buse d'air	53M015
Ensemble pièces de rechange pour valve (Inclus 2 valves et 2 buses)	53M030
Anneau en laiton	53M037

ACCESSOIRES	Nº DE COMM.
Valve de remplacement pour vaporisateur	53M039
Adaptateur pour baril	53M041
Adaptateur pour baril	53M038
Valve de sécurité	53M025

DÉSINFECTANTS DE SURFACES

Formules à haute concentration autorisées par Santé Canada pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures.

CONCENTRÉ

DÉSINFECTANT, NETTOYANT ET DÉGRAISSANT

Une solution désinfectante de surface concentrée, puissante et rentable qui s'attaque aux contaminants les plus tenaces tout en éliminant simultanément 99,99 % des germes et virus nocifs.

Applications

- *Utilisation sans danger sur la plupart des surfaces (métaux et plastiques)*

Avantages

- *Tue 99,99 % des germes et des virus*
- *Formulation sans mousse*
- *Inhibiteurs de corrosion intégrés pour éviter la rouille rapide*



Plastique Tous les métaux

Description	Format		N° de comm.	Fds	Pqt std
	Métrique	Gallon US			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz.	53G093	L-89	12
Vaporisateur	946 ml	32 oz.	53G094	L-89	12
Liquide	3.78 L	1 gal.	53G095	L-89	4
Liquide	20 L	5.2 gal.	53G097	L-89	1
Liquide	208 L	52.8 gal.	53G098	L-89	1

Caractéristiques

- *Hautement concentré. À diluer jusqu'à 11:1*
- *Ingrédient actif: Ammonium quaternaire à 2,4 %*
- *Sans COV*
- *Ininflammable*
- *DIN 02506033*

LINGETTES

LINGETTES DÉSINFECTANTES DE SURFACE

Les lingettes désinfectantes, nettoyantes et dégraissantes pour surfaces sont fabriquées avec l'ingrédient actif Ammonium quaternaire. Ces lingettes prêtes à l'emploi, sans gouttes, sont idéales pour éliminer la graisse et la saleté.

Applications

- *Prêt à l'emploi et sans gouttes*
- *Sans danger pour le métal, le plastique et le vinyle*

Avantages

- *Tue 99,99 % des bactéries, germes et virus*
- *Élimine la graisse et la saleté*



Plastique Tous les métaux

Description	Quantité	N° de comm.	Fds	Std. Pkg.
Contenant	80 lingettes	53G055	L-87	16
Contenant	150 lingettes	53G056	L-87	12
Seau	300 lingettes	53G058	L-87	4

Caractéristiques

- *Spécialement formulé pour être utilisé sans EPI*
- *Ingrédient actif: Ammonium quaternaire à 0,15%*
- *Sans COV*
- *Ininflammable*
- *DIN 02509024*









INTENSE ET PASSIONÉ

SCOTT ATKIN

Propriétaire d'atelier et responsable de la fabrication

> "Le temps est la seule chose que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas acheter du temps, mais je peux acheter de bons outils. Le fait d'avoir l'outil approprié pour le travail permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter les retouches."

Pour Scott Atkin, propriétaire d'atelier et responsable de la fabrication, l'intensité et la passion font partie du quotidien.

Il est engagé et dévoué à son entreprise de fabrication de projets en métal sur mesure. Les possibilités infinies qu'offre le travail des métaux l'ont inspiré à fabriquer des projets uniques pour des ingénieurs, des architectes, des designers, des créateurs de décors de cinéma et des gens ordinaires.

À l'âge de 19 ans, Scott a fondé un magasin de skate et de snowboard. C'était sa façon d'éviter les ennuis et de prendre sa vie en main. Cela lui a également permis de fusionner sa créativité et sa passion pour les sports extrêmes et de faire de son entreprise une marque très connue aux États-Unis et au Canada.

Même avec les succès que connaissait son magasin, Scott était prêt à relever un nouveau défi. Après dix belles années au sein de sa boutique, il restait une chose qu'il ne maîtrisait pas : la soudure. Il s'est inscrit à un cours de soudage et a tout de suite été passionné pour ce métier.

Pour perfectionner ses nouvelles compétences, il a trouvé un emploi dans l'industrie aérospatiale. « Il fallait être très concentré et produire des soudures de haute qualité. J'ai également fait preuve d'une grande créativité en créant des outils spéciaux pour que les gens puissent faire leur travail de manière plus sécuritaire. »

Malgré le fait que l'aérospatiale l'intéressait, Scott s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un autre moyen pour explorer sa créativité en construisant des objets. « Je suis partout, je bouge et je réfléchis rapidement. Lorsque je rencontre un problème, je le résous et je veux immédiatement aller de l'avant. »

L'expérience qu'il avait acquise allait certainement être un atout, car il disposait désormais de toutes les compétences nécessaires pour se lancer (à nouveau !) dans l'aventure.

Il décide d'ouvrir un atelier qui prendra en charge les projets les plus originaux et les plus ambitieux. « Tout commence généralement par une idée ou un défi. » Grâce à sa capacité hors du commun à résoudre les problèmes et à ses compétences précises en matière de soudage, rien n'était impossible pour Scott. « J'aime résoudre les problèmes et trouver de vraies solutions. »

Il a créé une équipe dévouée, passionnée et travailleuse. « Nous sommes très peu nombreux, mais l'énergie est là. Nous réalisons des projets de grande envergure. » Scott s'appuie sur une bonne planification et des outils efficaces pour mener à bien son travail. « Le temps est la seule chose que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas acheter du temps, mais je peux acheter de bons outils. Le fait d'avoir l'outil approprié pour le travail permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter les retouches. »

Aujourd'hui, l'atelier est une référence dans le secteur et Scott n'est jamais en manque d'inspiration et de projets de soudage passionnants.

SCANNEZ LE CODE QR CI-DESSUS POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PARCOURS DE SHAYNE.

WALTER
Atteindre l'excellence[MC]

ACCESSOIRES




Adaptateurs filetés jetables

Description	N° de comm.
Pour meules 1⁄8” (5⁄8”NC)	08B002
Pour meules 1⁄4” (5⁄8”NC)	08B001
Pour meules 1⁄2” (5⁄8”NC)	08B003



Trousse d’adaptateurs réutilisables

Description	N° de comm.
Pour meules à centre incurvé	08B031



Arbres pour meules ZIP

Description	N° de comm.
Arbres pour montage aligné - tige de 1⁄4”	
Pour meules 2”et 3”, arbres 1⁄4” et 3⁄8”	11L007
Pour meules 2”, arbre 5⁄16”	11L001
Pour meules 3” et 4”, arbre 1⁄4”	11L006
Pour meules 3” et 4”, arbre 3⁄8”	11L003
Arbres universels avec tige 1⁄4”	
Pour meules 2”, arbre 3⁄8”	11L008
Pour meules 2”, arbre 5⁄16”	11L002
Pour meules 3” et 4”, arbre 3⁄8”	11L004
Avec tige 5⁄16”	
Pour meules 3” et 4”, arbre 3⁄8”	11L005



Arbre pour roues de finition

Description	N° de comm.
Plastique, tige 8 mm, à serrage automatique, montage aligné pour roues 1” d’épaisseur	07C003



Arbre 1⁄4” pour tampons de soutien TWIST

Description	N° de comm.
Avec filet 1⁄4”–20	
Pour tampons 2” et 3”	04X001



Rondelles de serrage

Description	N° de comm.
Jeu de rondelles pour monter les meules à tronçonner 9” avec arbre 5⁄8”–11	30B022



Accessoires de montage des roues FX

Arbres s’adaptant aux perceuses et meuleuses à arbre droit.

Description	N° de comm.
Pour roues FX 4”	
Tige 1⁄4”	07X004
Tige 8 mm	07X003
Pour roues FX 6”	
Tige 1⁄4”	07X006
Tige 8 mm	07X005
Arbres de rallonge s’adaptant aux meuleuses angulaires	
Filet M14	07C005
Filet M14 5⁄8”-11	07C006

Deux roues peuvent être montées sur chaque arbre.



Décrasse-meules


Description	N° de comm.
Pour meuleuses d’établi	
Standard	12E001
Gros travaux	12E002
Roues de rechange	
Ensemble pour 12E001	12E004
Ensemble pour 12E002	12E005



Douilles de réduction

Description	Nº de comm.
Jeu largeur de 3/4”, de 1” à 3/4”, 5/8” et 1/2”	12E006
Jeu largeur de 1”, de 1” à 3/4”, 5/8” et 1/2”	12E007
Paire de douilles uniques de 1” à 7/8”	12E008

Écrous de serrage supplémentaires



Description	No de comm.
Pour tampon de soutien 4”	
M10 × 1.25	15D010
3⁄8”–24	15D015
Pour tampons de soutien 4 ½” et 5”	
M10 × 1.25	15D010
5⁄8”–11	15D014
Pour tampons de soutien 6” et 7”	
5⁄8”–11	15M014
Pour tous les tampons de soutien Turbo	
5⁄8”–11	15M014
Pour tampons en caoutchouc de 4 ½”, 5” et 6”	
5⁄8”–11	15D024
Pour tampons en caoutchouc de 7”	
5⁄8”–11	15H025

Rondelles d’espacement

Description	N° de comm.
Pour meuleuses avec: arbre 5⁄8”–1	07Q001
Pour meuleuses avec: arbre M14×2.0	07Z005

Adaptateurs pour brosses métalliques

Description	N° de comm.
Adaptateurs filetés pour convertir les filets de brosses 5⁄8"–11	
À M10 × 1.25 femelle	13D001
À M10 × 1.5 femelle	13D002
À 3⁄8"–24 femelle	13D003
À 3⁄8"–16 femelle	13D007
Utilisez ces arbres pour brosse métallique avec les brosses à fils noués double paroi.	
Utilisez avec 13C303 (3/8" X 1/4")	13D008
Utilisez avec 13C404 (1/2" X 1/4")	13D009





Trousse de performance SPIN-ON

Description	N° de comm.
Contient 1 soutien universel pour écrous de serrage pour tous les types de brides de serrage. Permet un entreposage facile et rapide de la bride quand elle n'est pas utilisée. Inclus 2 bagues de silicone.	30B024



Rondelles

Description	N° de comm.
Écrou de serrage 5⁄8"–11 pour 6150, 6161, 6170, 6190, 6255, 6260, 6350 et 6360.	30B037
Rondelles de soutien épaisses pour montage aligné laissant peu dépasser l'arbre de l'écrou de serrage. Pour meuleuses WALTER avec: Arbres 5⁄8"–11	30B017





Rondelles de soutien à dégagement rapide

Description	N° de comm.
Pour un enlèvement facile et rapide de la meule	30B057
Bague de silicone résistante à la chaleur pour retenir la rondelle de soutien sur l'arbre. Paquet de 10.	30B027
Écrou à dégagement rapide 5⁄8"-11	30B020







Coffret

Description	N° de comm.
Coffret solide tout en acier avec mousse de protection et amplement d'espace pour les accessoires. Pour 6141, 6145, 6150, 6161, 6255 et 6260.	30B010



Douilles de réduction

De	À	N° de comm.	De	À	N° de comm.
40 mm	1 ½"	10A992	1"	⅞"	10A988
40 mm	1 ¼"	10A991	1"	¾"	10A987
40 mm	1"	10A990	1"	⅝"	10A986
1"	20 mm	10A989	1"	½"	10A985

Rondelles pour montage aligné des meules

Description	N° de comm.
Rondelles de soutien épaisses pour montage aligné laissant peu dépasser l'arbre de l'écrou de serrage. Pour meuleuses WALTER avec: Arbres 5⁄8"–11	30B017
Ensemble de montage aligné (Inclus une rondelle spéciale et un écrou de serrage)	
Jeu complet pour un montage exposant au minimum l'arbre au-delà de l'écrou de serrage. Pour meuleuses d'autres marques avec: Arbres 5⁄8"–11	30B021
Ensemble de montage ErgoFlex	
Arbre 5⁄8"–11	30B030







Rondelles d'espacement

Description	N° de comm.
Pour meuleuses avec: arbre 5⁄8"–1	07Q001
Pour meuleuses avec: arbre M14×2.0	07Z005



Clés spéciales

Description	N° de comm.
Pour écrous de serrage	48Z148
Pour les tampons en caoutchouc	48Z149



Poignées latérales

Description	N° de comm.
4-1/2", 5" et 6", Quick-Step Big Buff et Line-Mate III	30B075
7" et 9"	48M401
Meuleuse droite 6145	48L555



Poignées latérales anti-vibration

Description	N° de comm.
Meuleuses angulaires de 4-1/2", 5" et 6"	30B075
MAXI 7" et 9"	30B078



Arbre flexible



Description	N° de comm.
Pour les travaux de finition délicats avec 6141 et 6145. Arbre 1/4", 5' long.	30B050

Support d'établi



Description	N° de comm.
Pour utiliser la meuleuse munie d'un arbre flexible. Pour 6141 et 6145.	30B002

Collets de rechange



Formats	N° de comm.
Pour 6141 et 6145.	
1/4"	30B046
1/8"	30B047
6 mm	30B048

Lubrifiants d'entretien spéciaux



Description	N° de comm.
Pour modèles: 6145, 6150, 6161, 6170, 6190, 6255, 6260, 6265, 6268, 6330, 6350, 6352, 6360 et 6362.	48Z392

Pierre de rectification diamantée



N° de comm.
48Z449

Gants de travail WALTER

Faits entièrement de cuir de chèvre noir, avec une incrustation en néoprène qui réduit les vibrations. Un empiècement de Kevlar[MC] (antidérapant) se trouve à la base du pouce.

Formats	N° de comm.
Large	30B093
Extra-Large	30B095



Accessoires pour meuleuses à air

Description	N° de comm.
Utiliser ces adaptateurs pour convertir les filets d'accessoires 5/8"-11	
À 3/8"-16 (mâle)	13D004
À 5/16"-24 (mâle)	13D005
Utiliser ces rallonges pour monter les accessoires	
Sur arbre 3/8"-24 avec filet 3/8"-24	08B006
Sur arbre 3/8"-24 avec filet 7/16"-20	08B005
Sur arbre 5/8"-11 avec filet 1/2"-13	08B008
Écrou de serrage à utiliser avec la rallonge ci-dessus. Filet 3/8"-24, pour retenir les meules à rectifier	
sur arbre 5/8"	08B007
Rondelle servant au montage des meules 4" (type 27) sur les meuleuses à air	
sur arbre 3/8"-24	08B004









Garde

Formats	N° de comm.
Conçu pour rendre les opérations de coupes encore plus sécuritaires.	
7"	30B065
9"	30B066



Aimant Grinder Grip[MC]

Aimant très puissant pour fixer votre outil à toute surface de métal ferreux.



Description	N° de comm.
Compatible avec meuleuses DEWALT: DWE402, DW831, DWE43066, DWE43113, DWE43114, DWE43840, DCG413B, D28065, D28402 et autres	30G002
Compatible avec meuleuses MAKITA: 9005B, GA5020, 9558, GA5010, GA5043, GA6010, GA6020, 9566 et autres	30G003
Compatible avec meuleuses MILWAUKEE: 6121, 6124, 6130, 2780, 6143, 6116, 6117, 6142, 2680, 2981, 2783 et autres	30G004
Compatible avec meuleuses HILTI: AG500-A22, AG600-A36, AG450-7, AG500-12, AG500-7, AG500-11 et autres	30G005



BIO-CIRCLE[MD] POWERCLOTH[MC]

- *Idéal pour les nettoyages sans strie*
- *Non-abrasif, n'égratignera pas une finition miroir, peinture ou vernis*



Description	N° de comm.	Pqt Std
Powercloth vert	57M001	10

VAPORISATEURS À GÂCHETTE RÉUTILISABLES

Pratiques et solides, toutes les bouteilles sont clairement identifiées avec une étiquette spécifique de produit démontrant les caractéristiques, l'information sur les risques et les directives d'utilisation. Vaporisateurs de qualité supérieure et résistants pour une plus longue durée de vie.
Les bouteilles transparentes vous permettent de voir le niveaudu produit. Peuvent être remplies des centaines de fois.



Description	Format		N° de comm.	Pqt std
	Métrique	Gallon US		
UNO S F dilution	950 ml	32.1 oz	53L158	1
UNO S F	500 ml	16.9 oz	53L315	1
POWER CLEANER 100	500 ml	16.9 oz	53L309	1
OMNI	500 ml	16.9 oz	53L314	1
UNO S	500 ml	16.9 oz	53L335	1
E-NOX SHINE	500 ml	16.9 oz	53L316	1
FT 100	500 ml	16.9 oz	53L323	1
FT 200	500 ml	16.9 oz	53L322	1
E-NOX CLEAN	500 ml	16.9 oz	53L337	1
PRO CLEAN	500 ml	16.9 oz	53L341	1
HANG-ON	500 ml	16.9 oz	53L331	1
BOLT-OUT	500 ml	16.9 oz	53L332	1
COOLCUT	500 ml	16.9 oz	53L330	1
CB 100	500 ml	16.9 oz	53L342	1
CB 100 ALU	500 ml	16.9 oz	53L343	1
SURFOX N	500 ml	16.9 oz	53L339	1
SURFOX RENEW	500 ml	16.9 oz	53L353	1
SURFOX PRE-WELD	500 ml	16.9 oz	53L354	1

VAPORISATEURS INDUSTRIELS À POMPE

Vaporisateurs résistants et pratiques conçu pour vaporiser efficacement une variété de nettoyants et lubrifiants BIO-CIRCLE[MD].

Le jet peut facilement être ajusté d'un jet droit pour une distribution précise à un jet large pour couvrir une grande surface rapidement. Joint d'étanchéité Viton et ressort anti-corrosion pour une résistance chimique maximale. Ces bouteilles résistantes en polyéthylène à parois épaisses sont dotées d'un goulot large pour une multitude de remplissages faciles.



Description	Format		N° de comm.	Pqt Std	Pqt Std
	Métrique	Gal US			
Pour PRO CLEAN, CB 100, AF-PL, FT 100, FT 200, OMNI, ALL-SEASON	900 ml	30 oz	53L120	1	1

ACCESSOIRES	N° de comm.
Ensemble de joints d'étanchéité Viton de remplacement	53L100
Embout de remplacement (sans joint d'étanchéité)	53L114

BIO-CIRCLE[MD]
ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES

Panier de nettoyage

- 9" dia x 8 ¼" haut — 55B004
- 1/4" orifices
- Zingué



Cartouche filtrante

- Réutilisable 350 micron — 55B011
- Réutilisable 200 micron — 55B038
- Réutilisable 150 micron — 55B037
- Réutilisable 100 micron — 55B036
- Jetable 100 micron — 55B012
- Jetable 200 micron — 55B021



Brosse mutlti-jets 45°

55B007



Sacs de filtration réutilisable pour machine BIO-CIRCLE[MD]

- 50 micron — 55B041
- 100 micron — 55B042
- 200 micron — 55B043



Vendu en boîtes de six

Brosse multi-jets de remplacement

55B005



Pistolet à air BIO-CIRCLE[MD]

55B085



Clé pour boîtier de filtre*

- Pour MAXI — 55B035



**Non compatible avec le 600F*

VALVES DE TRANSFERT

Description	N° de comm.
Bec verseur pour 5 L de plastique	53L113
Bec verseur pour 20 L carré de plastique	53L207
Bec verseur pour 20 L rond de métal et 200 L baril de métal, (bec de métal), ¾" NPT	53L208
Bec verseur pour 208 L baril de plastique et 200 L baril de métal, 2" NPT	53L209
Bec verseur pour 208 L baril de plastique, ¾" NPT	53L210

Truc technique !

Lors du transfert de liquides inflammables, toujours s'assurer que les contenants sont bien mis à la terre et suivre les règles de sécurité habituelles.

53L113



Bec verseur 5 L / 1.3 gal

53L207



Bec verseur carré 20 L / 5.3

53L209
2" NPT



53L210
3/4" NPT





Baril de plastique 208 L / 55 gal

53L208
3/4" NPT





Baril de métal 200 L / 55 gal

Pompe métallique pour baril

Pour utilisation avec lubrifiants et liquides visqueux



Description	N° de comm.
Débit de 12 onces par coup	53L115

Pompe plaquée de chrome pour baril

Pour utilisation avec les nettoyants à base d'eau



Description	N° de comm.
Débit de 8 onces par coup	53L116

Pompe à main pour 208 L de Surfox-T

Pour un transfert de liquide efficace



Description	N° de comm.
Pompe pour Surfox-T	54B106

PROGRAMME DE **DISTRIBUTION** DE **WALTER**



CHOIX OPTIMISÉ


QUANTITÉS OPTIMISÉES

INVENTAIRE OPTIMISÉ

ÉCONOMIES OPTIMISÉES



PROGRAMME DE **DISTRIBUTION** DE **WALTER**



Le bon outil d'un simple clic. Profitez du côté pratique des

UNITÉS PRÉEMBALLÉES, PRÊTES À UTILISER
DISPONIBLES 24 HEURES SUR 24



Choisissez de faire travailler notre programme de distribution pour vous et profitez de ces avantages

- Produits préemballés
- Quantités unitaires pratiques
- Vaste choix de produits
- Inventaire optimisé

Voir la couverture arrière pour les coordonnées

PRODUITS WALTER DISPONIBLES

PAQUETS DE 5



ZIPCUT^MC TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11T042V	4-1/2X3/64 ZIPCUT	5	80
11T052V	5X3/64X7/8 ZIPCUT	5	80
11T062V	6X3/64X7/8 ZIPCUT	5	40



ZIP TITAN^MC

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11H042V	4-1/2X3/64 ZIP TITAN	5	80
11H052V	5X3/64 ZIP TITAN	5	80
11H062V	6X3/64 ZIP TITAN	5	40



ZIPCUT^MC TYPE 27

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11T142V	4-1/2X3/64 ZIPCUT TYPE 27	5	80
11T152V	5X3/64X7/8 ZIPCUT TYPE 27	5	80
11T162V	6X3/64X7/8 ZIPCUT TYPE 27	5	80

PAQUETS DE 5



ZIP+ XTRA^MC TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11T242V	4-1/2 x 1/16 ZIP XTRA	5	80
11T252V	5 X 1/16 ZIP XTRA	5	80
11T262V	6 X 1/16 ZIP XTRA	5	40



ZIP+ XTRA^MC TYPE 27

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11T453V	4-1/2 X 1/16 ZIP+ TYPE 27	5	80
11T503V	5 X 1/16 ZIP+ TYPE 27	5	80
11T603V	6 X 1/16 ZIP+ TYPE 27	5	40



TOUGHCUT^MC

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11R042V	4-1/2X3/32 A30 TOUGHCUT	5	40
11R052V	5X3/32X7/8 A30 TOUGHCUT	5	40
11R062V	6X3/32X7/8 A30 TOUGHCUT	5	20



ZIP ONE^MC TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11T542V	4-1/2x1/32 ZIP ONE	5	80
11T552V	5”x 1/32” ZIP ONE	5	80



ZIP ONE^MC TYPE 27

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11T642V	4-1/2x1/32 ZIP ONE TYPE 27	5	80
11T652V	5”x 1/32” ZIP ONE TYPE 27	5	80
11T662V	6”x 1/32” ZIP ONE TYPE 27	5	40



ZIP STAINLESS^MC TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11F042V	4-1/2X3/64 ZIP STAINLESS	5	80
11F052V	5”X3/64 ZIP STAINLESS	5	80
11F062V	6”X3/64 ZIP STAINLESS	5	40



ZIP STAINLESS^MC TYPE 27

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11F142V	4-1/2X3/64 ZIP STAINLESS TYPE 27	5	80
11F152V	5X3/64 ZIP STAINLESS TYPE 27	5	80
11F162V	6X3/64 ZIP STAINLESS TYPE 27	5	40



ZIP ALU^MC TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11U042V	4-1/2X3/64 ZIP ALU	5	80
11U052V	5X3/64 ZIP ALU	5	80
11U062V	6 X 3/64 ZIP ALU	5	40



ZIP ALU^MC TYPE 27

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11U142V	4-1/2X3/64 ZIP ALU TYPE 27	5	80
11U152V	5X3/64 ZIP ALU TYPE 27	5	80
11U162V	6 X 3/64 ZIP ALU TYPE 27	5	40



ZIP ALU^MC TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11U303V	3X1/32X3/8 ZIP ALU	5	40

PROGRAMME DE **DISTRIBUTION** DE **WALTER**

PAQUETS DE 5



DISQUES COMBO ZIP^MC

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11T842V	4-1/2X5/64 COMBO ZIP	5	80
11T852V	5X5/64 COMBO ZIP	5	80
11T862V	6X5/64 COMBO ZIP	5	40



DISQUES ZIP^MC 2" TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11L202V	2X1/32X1/4 ZIP	5	40
11L203V	2X1/32X3/8 ZIP	5	40
11L211V	2X1/16X5/16 ZIP	5	40
11L212V	2X1/16X1/4 ZIP	5	40
11L213V	2X1/16X3/8 ZIP	5	40
11L221V	2X1/8X5/16 ZIP	5	40
11L223V	2X1/8X3/8 ZIP	5	40
11L231V	2X1/4X5/16 ZIP	5	40
11L233V	2X1/4X3/8 ZIP	5	40
11L251V	2X1/2X5/16 ZIP	5	40
11L253V	2X1/2X3/8 ZIP	5	40



DISQUES ZIP^MC 2 1/2" TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11L262V	2.5X1/16X1/4 ZIP	5	40
11L263V	2.5X1/32X3/8 ZIP	5	40



DISQUES ZIP^MC 3" TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11L302V	3X1/32X1/4 ZIP	5	40
11L303V	3X1/32X3/8 ZIP	5	40
11L308V	3X1/32X3/8 TYPE 27	5	40
11L312V	3X1/16X1/4 ZIP	5	40
11L313V	3X1/16X3/8 ZIP	5	40
11L316V	3X1/16X1/4 ZIP	5	40
11L317V	3X1/16X3/8 ZIP	5	40
11L322V	3X1/8X1/4 ZIP	5	40
11L323V	3X1/8X3/8 ZIP	5	40
11L333V	3X1/4X3/8 ZIP	5	20
11L353V	3X1/2X3/8 ZIP	5	20

DISQUES ZIP^MC 4" TYPE 1

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
11L402V	4X1/32X1/4 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L403V	4X1/32X3/8 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L405V	4X1/32X5/8 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L406V	4X1/32X1/4 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L408V	4X1/32X3/8 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L412V	4X1/16X1/4 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L413V	4X1/16X3/8 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L415V	4X1/16X5/8 MEULE/TRONC-ZIP	5	40
11L417V	4X1/16X3/8 MEULE/TRONC-ZIP	5	40

PAQUETS DE 5



DISQUES COOLCUT XX[MC]

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
15X452V	4-1/2 GR24 COOLCUT XX	5	50
15X453V	4-1/2 GR36 COOLCUT XX	5	50
15X455V	4-1/2 GR50 COOLCUT XX	5	50
15X456V	4-1/2 GR60 COOLCUT XX	5	50
15X458V	4-1/2 GR80 COOLCUT XX	5	50
15X460V	4-1/2 GR100 COOLCUT XX	5	50
15X462V	4-1/2 GR120 COOLCUT XX	5	50
15X473V	4.5”GR36 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X475V	4.5”GR50 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X476V	4.5”GR60 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X478V	4.5”GR80 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X482V	4.5”GR120 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X502V	5” GR24 COOLCUT XX	5	50
15X503V	5” GR36 COOLCUT XX	5	50
15X505V	5” GR50 COOLCUT XX	5	50
15X506V	5” GR60 COOLCUT XX	5	50
15X508V	5” GR80 COOLCUT XX	5	50
15X510V	5” GR100 COOLCUT XX	5	50
15X512V	5” GR120 COOLCUT XX	5	50
15X523V	5” GR36 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X525V	5” GR50 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X526V	5” GR60 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X528V	5” GR80 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X532V	5” GR120 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X602V	6” GR24 COOLCUT XX	5	50
15X603V	6” GR36 COOLCUT XX	5	50
15X605V	6” GR50 COOLCUT XX	5	50
15X606V	6” GR60 COOLCUT XX	5	50
15X608V	6” GR80 COOLCUT XX	5	50
15X610V	6” GR100 COOLCUT XX	5	50
15X612V	6” GR120 COOLCUT XX	5	50
15X622V	6” GR24 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X623V	6” GR36 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X625V	6” GR50 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X626V	6” GR60 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X628V	6” GR80 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X630V	6” GR100 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50
15X632V	6” GR120 COOLCUT XX/Q. CHANGE	5	50



XTRACUT [TM]

Order No.	Description	Std. Pkg.	Std. Ctn.
15A453V	4.5” GR36 SANDING DISCS	5	50
15A456V	4.5” GR60 SANDING DISCS	5	50
15A458V	4.5” GR80 SANDING DISCS	5	50
15A503V	5” GR36 SANDING DISCS	5	50
15A506V	5” GR60 SANDING DISCS	5	50
15A508V	5” GR80 SANDING DISCS	5	50
15A603V	6” GR36 SANDING DISCS	5	50
15A606V	6” GR60 SANDING DISCS	5	50
15A608V	6” GR80 SANDING DISCS	5	50
15A703V	7” GR36 SANDING DISCS	5	50
15A706V	7” GR60 SANDING DISCS	5	50
15A708V	7” GR80 SANDING DISCS	5	50



DISQUES TOPCUT[MC]

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
15P452V	4-1/2” GR24 TOPCUT	5	50
15P453V	4-1/2” GR36 TOPCUT	5	50
15P456V	4-1/2” GR60 TOPCUT	5	50
15P458V	4-1/2” GR80 TOPCUT	5	50
15P502V	5” GR24 TOPCUT	5	50
15P503V	5” GR36 TOPCUT	5	50
15P506V	5” GR60 TOPCUT	5	50
15P508V	5” GR80 TOPCUT	5	50



PROGRAMME DE **DISTRIBUTION** DE **WALTER**



DISQUES COOLCUT[MC]

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
15C452V	4-1/2 GR24 COOLCUT	5	50
15C453V	4-1/2 GR36 COOLCUT	5	50
15C454V	4-1/2 GR40 COOLCUT	5	50
15C455V	4-1/2 GR50 COOLCUT	5	50
15C456V	4-1/2 GR60 COOLCUT	5	50
15C458V	4-1/2 GR80 COOLCUT	5	50
15C460V	4-1/2 GR100 COOLCUT	5	50
15C462V	4-1/2 GR120 COOLCUT	5	50
15C502V	5” GR24 COOLCUT	5	50
15C503V	5” GR36 COOLCUT	5	50
15C504V	5” GR40 COOLCUT	5	50
15C505V	5” GR50 COOLCUT	5	50
15C506V	5” GR60 COOLCUT	5	50
15C508V	5” GR80 COOLCUT	5	50
15C510V	5” GR100 COOLCUT	5	50
15C512V	5” GR120 COOLCUT	5	50



DISQUES QUICK-STEP XX[MC]

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
15V412V	4-1/2 GR120 QUICK STEP XX	5	50
15V418V	4-1/2 GR180 QUICK STEP XX	5	50
15V424V	4-1/2 GR240 QUICK STEP XX	5	50
15V512V	5” GR120 QUICK STEP XX	5	50
15V518V	5” GR180 QUICK STEP XX	5	50
15V524V	5” GR240 QUICK STEP XX	5	50
15V612V	6” GR120 QUICK STEP XX	5	50
15V618V	6” GR180 QUICK STEP XX	5	50
15V624V	6” GR240 QUICK STEP XX	5	50




DISQUES À FEUILLET TWIST[MC]

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
04A254V	2-1/2” - GR40	2	80
04A256V	2-1/2” - GR60	2	80
04A258V	2-1/2” - GR80	2	80
04A262V	2-1/2” - GR120	2	80



DISQUES DE SABLAGE TWIST[MC] *COOLCUT*

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
04C203V	2” TWIST COOLCUT XX - GR 36	10	100
04C205V	2” TWIST COOLCUT XX - GR 50	10	100
04C206V	2” TWIST COOLCUT XX - GR 60	10	100
04C208V	2” TWIST COOLCUT XX - GR 80	10	100
04C212V	2” TWIST COOLCUT XX - GR 120	10	100
04C303V	3” TWIST COOLCUT XX - GR 36	10	100
04C305V	3” TWIST COOLCUT XX - GR 50	10	100
04C306V	3” TWIST COOLCUT XX - GR 60	10	100
04C308V	3” TWIST COOLCUT XX - GR 80	10	100
04C312V	3” TWIST COOLCUT XX - GR 120	10	100



DISQUES DE SABLAGE TWIST[MC] *TOPCUT*


N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
04D203V	2” TOPCUT - GR 36	10	400
04D205V	2” TOPCUT - GR 50	10	400
04D206V	2” TOPCUT - GR 60	10	400
04D208V	2” TOPCUT - GR 80	10	400
04D210V	2” TOPCUT - GR 100	10	400
04D212V	2” TOPCUT - GR 120	10	400
04D303V	3” TOPCUT - GR 36	10	200
04D305V	3” TOPCUT - GR 50	10	200
04D306V	3” TOPCUT - GR 60	10	200
04D308V	3” TOPCUT - GR 80	10	200
04D310V	3” TOPCUT - GR 100	10	200
04D312V	3” TOPCUT - GR 120	10	200

PROGRAMME DE **DISTRIBUTION** DE **WALTER**



DISQUES TWIST^MC BLENDEX

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
04G202V	2" BLENDEX TWIST - GROSSIER	5	200
04G203V	2" BLENDEX TWIST - MOYEN	5	200
04G204V	2" BLENDEX TWIST - FIN	5	200
04G205V	2" BLENDEX TWIST - ULTRA FIN	5	200
04G302V	3" BLENDEX TWIST - GROSSIER	5	200
04G303V	3" BLENDEX TWIST - MOYEN	5	200
04G304V	3" BLENDEX TWIST - FIN	5	200
04G305V	3" BLENDEX TWIST - ULTRA FIN	5	100



DISQUES TWIST^MC BLENDEX U

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
04U321V	3" BLENDEX U TWIST-2SF	2	20
04U322V	3" BLENDEX U TWIST-6SF	2	20
04U323V	3" BLENDEX U TWIST-6AM	2	20



DISQUES NETTOYAGE DE SURFACES FX^MC

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
04L200V	DISQUES 2" FX	2	80
04L300V	DISQUES 3" FX	2	40



DISQUES TWIST^MC FEUTRE

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
04T204V	2" TWIST	5	200
04T304V	3" TWIST	5	100

WALTER propose la gamme la plus complète d'outils de coupe du secteur, disponible dans une grande variété de tailles, de substrats et de revêtements.

Consultez nos catalogues électroniques pour découvrir notre offre complète.

FORETS COURTS SST 118°, FRACTIONS

EMB. INDIVIDUELS VENDUS EN BOÎTES

N° de comm.	Description	Pqt Std	Caisse Std
01A004A	1/16 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A005A	5/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A006A	3/32 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A007A	7/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A008A	1/8 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A009A	9/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A010A	5/32 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A011A	11/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A012A	3/16 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A013A	13/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A014A	7/32 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A015A	15/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A016A	1/4 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A017A	17/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A018A	9/32 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A019A	19/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A020A	5/16 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A021A	21/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A022A	11/32 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A023A	23/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	6	240
01A024A	3/8 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A025A	25/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A026A	13/32 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A027A	27/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A028A	7/16 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A029A	29/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A030A	15/32 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A031A	31/64 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240
01A032A	1/2 SST LONGUEUR DE PRODUCTION	3	240

SÉRIES DRILLCO 350N ET 400N

DISPONIBLES EN EMBALLAGES INDIVIDUELS



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

PROTECTION RESPIRATOIRE

PROTECTION DE LA TÊTE ET DU VISAGE

ERGONOMIE

PROTECTION OCULAIRE

ÉCHANTILLONNAGE

VENTILATION

ÉQUIPEMENT POUR ESPACES CLOS

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

BOÎTIERS MURAUX

ALLEGRO | WALTER

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
TABLE DES MATIÈRES

Produits — **Page**

01 PROTECTION RESPIRATOIRE 249

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE
Composantes système APRAA 250, 251

MASQUES ET CAGOULES POUR APRAA
Respirateur à adduction d'air avec demi-masque 252
Respirateur à adduction d'air avec masque complet 252
Respirateur à adduction d'air avec cagoule en Tyvek MD 253
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek MD 253
Cagoule sans entretien en Tyvek MD 253
Cagoule à bavette double en Tyvek MD de luxe pour casque de protection 254
Respirateur avec masque à adduction d'air économique 254
Respirateur avec masque de meulage EZ Air Flex 255
Respirateur avec masque à adduction d'air de luxe 255
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe 255
Casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe 256
Masque de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex 256
Respirateur avec casque à adduction d'air DEFENDER MD 257
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure DEFENDER MD 257
Respirateur avec masque de meulage MAXSHIELD MD 258
Respirateur à adducation d'air avec masque de soudage MAXSHIELD MD 258

VANNES D'ÉCOULEMENT D'AIR
Adaptateur de débit basse pression 259
Régulateur de température d'air haute pression 259
Refroidisseur d'air personnel haute pression 259
Vanne de contrôle de débit réglable haute pression 259
Exigences relatives à la pression d'entrée 259

COMPOSANTES DE SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE EN CASCADE
Systèmes d'air respirable en cascade 260

POMPES D'AIR RESPIRABLE
A-300, A-750, A-1500TE, A-1500EX, A-4000A 261
Caractéristiques de la pompe basse pression 261
Système de refroidissement de tuyau d'air à basse pression ALLEGRO 262
Moniteur de CO pour pompe d'air respirable 262
Trousse de test de débit pour respirateur à adduction d'air à débit constant 262
Ensemble d'extension de tuyau d'alimentation 262

SYSTÈMES DE POMPES À AIR À BASSE PRESSION
Système de demi-masque 263
Système de masque complet 263
Appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec cagoule en Tyvek MD 263
Appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec masque économique 263

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR À BASSE PRESSION
Appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec masque de meulage EZ Air Flex 264
Appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec casque et masque de luxe 264
Appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec masque de soudure de luxe 264
Appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec masque de soudure de luxe noir 265
Appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec masque de meulage et de soudure EZ Air Flex 265
Système à adduction d'air avec casque de sécurité DEFENDER MD 266
Système à adduction d'air avec casque de sécurité / masque de soudure DEFENDER MD 266
Système à adduction d'air MAXSHIELD MD 267
Système à adduction d'air / masque de soudure MAXSHIELD MD 267

COMPOSANTES DE SYSTÈME DE VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE POUR APRAA
Composantes du système de ventilateur d'air respirable 268
Système de ventilateur d'air respirable 269

MASQUES ET CAGOULES RESPIRATOIRES À BASSE PRESSION
Respirateur à masque complet 270
Cagoule à bavette simple sans entretien en Tyvek MD 270
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek MD 270

SYSTÈMES DE VENTILATION D'AIR RESPIRABLE À BASSE PRESSION POUR APRAA
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur à masque complet 271
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec cagoule à bavette simple 271
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec cagoule à bavette double 271

COMPOSANTES DE SYSTÈME DE RESPIRATEUR À AIR RESPIRABLE FROID
Système de respirateur à air respirable froid 272

SOURCE D'AIR RESPIRABLE FROID
Source d'air respirable froid 273

Products — **Page**

Respirateur à masque complet 274
Cagoule à bavette simple sans entretien en Tyvek MD 274
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek MD 274

SYSTÈME DE RESPIRATEUR À AIR RESPIRABLE FROID
Système d'air respirable froid pour APRAA à masque complet 275
Système d'air respirable froid pour APRAA avec cagoule à bavette simple 275
Système d'air respirable froid pour respirateur avec cagoule à bavette double 275

PANNEAUX ET ACCESSOIRES DE FILTRATION D'AIR RESPIRABLE À HAUTE PRESSION
Panneaux de filtration CARRY-AIR MC et WALL-AIR MC 276
Panneau de filtration en ligne Carry-Air MC 277
Panneau de filtration en ligne Wall-Air MC 277
Panneau de filtration d'air à multi régulateur 278
Spécifications des panneaux de filtration d'air 278
Numéros de commande des panneaux à filtration d'air 278
Trousse d'essai d'étalonnage pour moniteur de CO 279
Moniteur de CO à distance 279
Pré-filtre de source de luxe 279
Filtre pour conduite d'air pour quatre travailleurs 279
Cartouche filtrante de rechange 279
Alarme de concentration de CO à distance avec stroboscope 280
Système de régulation d'air à point d'attache 280
Système de refroidissement de conduite d'air à haute pression ALLEGRO 280
Panneau de filtration d'air respirable sur chariot 281

SYSTÈME DE CAGOULES À ADDUCTION D'AIR DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE
Composantes de système de cagoule pharmaceutique 282
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek MD de qualité pharmaceutique 283
Cagoule à bavette double sans entretien en SARAN MD de qualité pharmaceutique 283

TROUSSES DE VÉRIFICATION DE RESPIRATEURS
Trousse d'essai d'ajustement amer (benzoate de dénatonium) et sucré (saccharine) 284
Trousse d'acétate d'isopentyle standard 284
Trousse d'acétate d'isopentyle de luxe 284
Test d'ajustement de fumée standard 285
Test d'essai d'ajustement de fumée à pompe de luxe 285
Ampoules pour test de vérification de respirateur 285

ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENT RESPIRATOIRE
Cagoule de pulvérisation 286
Boîte distributrice de cagoule de pulvérisation 286
Écouvillons pour respirateur 286
Manche de protection 286

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEUR
Lingettes nettoyantes pour respirateur 287
Lingettes nettoyantes sans alcool 287
Très grandes lingettes 287
Lingettes pour équipement 287
Trousse de nettoyage économique pour respirateur avec nettoyant liquide 288
Trousse de nettoyage pour respirateur avec nettoyant liquide 288
Trousse de nettoyage pour respirateur avec savon sec 288

SYSTÈMES APRAA POUR LE MEULAGE ET LE SOUDAGE
Composantes de système de casque à adduction d'air 289
Ensembles de lentille de tente variable de rechange 289
Masque APRAA économique 290
Masque de meulage EZ Air Flex 290
Casque et masque APRAA de luxe 290
Casque APRAA et masque de soudure de luxe (bleu) 291
Casque APRAA et masque de soudure de luxe (noir) 291
Masque de meulage et de spoudure EZ Air Flex 291
Respirateur avec casque à adduction d'air DEFENDER MD 292
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure DEFENDER MD 292
Respirateur avec masque de meulage MAXSHIELD MD 293
Respirateur à adducation d'air avec masque de soudage MAXSHIELD MD 293
Système de masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex 294
Système incluant de casque et de masque APRAA de luxe 294
Système de masque APRAA économique 294
Système de casque à adduction d'air et de masque de soudure de luxe (bleu) 295
Système de casque à APRRA et de masque de soudure de luxe (noir) 295
APRAA avec masque de meulage et de soudure Air Flex 295
Système à adduction d'air avec casque de sécurité DEFENDER MD 296
Système à adduction d'air avec casque de sécurité / masque de soudure DEFENDER MD 296
Système à adduction d'air MAXSHIELD MD 297
Système à adduction d'air / masque de soudure MAXSHIELD MD 297

Produits	Page
DÉCAPAGE PAR PROJECTION D'ABRASIF	
Casques de décapage par projection d'abrasif et filtres	298
Casque de décapage par projection d'abrasif Nova 3MD	298
Casque de décapage par projection d'abrasif Nova 2000MD	299
Régulateurs de température d'air	299
Vanne de contrôle de débit réglable	299
Adaptateur de débit à basse pression	299
Filtre de tuyau d'air	300
Cartouche filtrante de rechange	300
Système de casque Nova 2000MC basse pression	300
SYSTÈMES APR POUR LE VERTICAL MÉDICAL ET MRE	
Cagoule à épuration d'air propulsé EZ Air	301
SYSTÈME RESPIRATOIRE À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ	
Meulage et soudage	302
Meulage et soudage intensifs	303
MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS	
Spécifications du système haute altitude de PEAKAIRMD	304
Composantes du système APR PEAKAIRMD	305
Système APR PEAKAIR MAXSHIELDMD	306
Système APR PEAKAIR MAXSHIELDMD meulage/soudage	307
Système APR PEAKAIR DEFENDERMD	308
Système APR PEAKAIR DEFENDERMD meulage/soudage	309
Le système PEAKAIRMD	310
RESPIRATEURS À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ AVEC MASQUE DE MEULAGE ET DE SOUDURE	
Spécifications techniques des systèmes EZ Air et AIRPLUS	311
Composantes du système APR EZ Air	312
Système APR EZ Air Flex Shield	313
Système APR EZ Air Flex pour meulage/soudage	314
Système APR EZ Air	315
Système APR EZ Air économie	316
Système APR EZ Air de luxe	316
X54V and X81V ADF Lens Chart	316
X54V ADF Lens	316
X81V ADF Lens	316
Système EZ Air	317
Composantes du système AIRPLUSMD	318
Système APR AIRSHIELDMD	319
Système APR AIRSHIELDMD avec lentille de soudage	320
Système APR VISIONMD BFFVX	321
Système APR VISIONMD X81VX	322
Système AIRPLUSMD	323
SACS DE RANGEMENT ET DE TRANSPORT	
Sac de rangement pour respirateur	324
Grands sacs de rangement pour respirateur	324
Très grands sacs de rangement pour respirateur	324
Sac de transport pour respirateur et équipement respiratoire	324
Sac de rangement pour masque complet	324
Sac de rangement de luxe pour masque complet	324
02 PROTECTION DE LA TÊTE ET DU VISAGE	**327**
PROTECTION AUTO-ASSOMBRISSANTE	
Guide de sélection de teinte de lentille	328
LENTILLES AUTO-ASSOMBRISSANTE	
Lentille SINGLESMD intégrées	330
Lentille SUPER SINGLESMD VARIABLE intégrées	330
Lentille Tradesman intégrées	330
SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE	
Série de masques de soudage HAWKMD	334
Série de masques de soudage PIPEFITTER	335
Série de masques de soudage CARRERAMC	336
Masque de soudage auto-assombrissant SPYMC	337
Série de masques de soudage VISIONMD	338
Série de masques de soudage ORBITMC	339
ACCESSOIRES	
Écrans de garde intérieurs et extérieurs	340
Améliorations des écrans de garde intérieurs	340
Tours de tête et bandeaux absorbants	340
Lentilles grossissantes standard	341
Lentilles grossissantes universelles	341
Pièces de rechange	342
Accessoires de soudage	343
PROTECTEURS FRONTAUX ET VISIÈRES	
Protecteurs frontaux	344
Visières	345
CASQUES DE SÉCURITÉ	
Type 1 & Type 2	346
Adaptateurs pour casques de sécurité	346
03 ERGONOMIE	**347**

Produits	Page
PROTECTION DES GENOUX	
Maxknee	348
Quickmax	348
Maxknee Gel	348
Flexknee	348
Quickflex	348
Flexknee Noire	348
Flexknee Gel	348
Flexknee Ultra	349
Flexknee économique non marquante	349
Flexknee non marquante	349
Flexknee Ultra Gel	349
Softknee	349
Softknee de luxe	349
Genouillère en cuir	350
Genouillère en soudure	350
Genouillère standard	350
Genouillère économique contour	350
Genouillère contour	350
Genouillère Gel	351
Quickflex de luxe	351
Genouillère confort de luxe	351
Genouillère value plus	351
PROTECTION DU DOS	
FlexbakMD	352
Spanbak	352
Ceinture corporelle	352
Soutien pour le dos ajustable	353
Ceinture économique	353
Ceinture économique haute visibilité	353
Liftbak	353
Sac réutilisable pour support dorsal	353
PROTECTION DES POIGNETS ET DES COUDES	
Dual-flexMC	354
Rist-rap	354
Courdière de luxe	354
FlexristMD	354
FlexristMD mince	354
Informations sur la taille du support de poignet	354
PRODUITS CONTRE LE STRESS THERMIQUE	
Veste de refroidissement et de réchauffement vortex	355
Veste de refroidissement discrète vortex	355
Veste standard pour sachets de refroidissement	355
Veste de refroidissement high-viz	356
Veste de refroidissement standard	356
Veste de refroidissement économique de style poncho	356
Bandeau de refroidissement standard	356
Cool offs	356
Bandeau de refroidissement de luxe pour le cou	356
Disques de refroidissement	357
Doublure de refroidissement pour casque de protection	357
04 PROTECTION OCULAIRE	**359**
LUNETTES DE SÉCURITÉ	
Série SE-1000	360
Série SE-2000	361
Série SE-7000	361
LUNETTES-MASQUES DE SÉCURITÉ	
Action	362
Coronado	362
Fly	362
LUNETTES-MASQUES DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES	
Hollywood	363
G-Clip	363
ENTRETIEN DES LENTILLES	
Lingettes nettoyantes	365
Bocal de lingettes nettoyantes	365
Boîte de lingettes nettoyantes	365
Grande station de nettoyage jetable	365
Petite station de nettoyage jetable	365
05 ÉCHANTILLONNAGE	**367**
PRODUITS D'ÉCHANTILLONAGE	
Pompe d'échantillonage de l'air	368
Débitmètre	368
Cassette MCE	368
06 VENTILATION	**369**
Comment choisir votre ventilateur ALLEGRO	370
Nomographe de ventilation	371

Produits	Page
Information sur les zones dangereuses	371
VENTILATEURS AXIAUX EN PLASTIQUE	
Ventilateur axial mini-pak à CA de 8" en plastique	372
Ventilateur axial à CA, CC et EX de 8" en plastique	372
Ventilateur axial à CA et CC de 8" en plastique avec cartouche et conduit	373
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" en plastique avec cartouche et conduit	373
Ventilateur axial à CA et CC de 8" en plastique avec CVTH	374
Ventilateur axial à CA et CC de 12" en plastique avec cartouche et conduit	374
Ventilateur axial antidéflagrant de 12" en plastique avec cartouche et conduit	375
Ventilateur axial à CA et CC de 12" en plastique avec CVTH	375
Ventilateur axial à CA de 16" en plastique avec cartouche et conduit	376
Ventilateur axial antidéflagrant de 16" en plastique avec cartouche et conduit	376
VENTILATEURS AXIAUX INDUSTRIELS EN PLASTIQUE	
Ventilateur axial industriel à CA de 8" en plastique	377
Ventilateur axial industriel à CA et CC de 12" en plastique	377
Ventilateur axial industriel antidéflagrant de 12" en plastique	377
Système de ventilateur axial industriel à CA de 8" ou de 12" en plastique avec CVTH	378
Ventilateur axial industriel à CA et CC de 16" en plastique	378
Ventilateur axial industriel antidéflagrant de 16" en plastique	378
VENTILATEURS AXIAUX D'APPOINT EN PLASTIQUE	
Ventilateur à déflecteurs industriel à CA de 8" et 12" en plastique	379
Ventilateur à déflecteurs antidéflagrant de 12" en plastique	379
VENTILATEURS AXIAUX « AIR BAG »	
AIR BAG 8	380
AIR BAG 12	381
Ventilateur « AIR BAG » de 8" et 12" avec conduit de ventilation pour trou d'homme	381
VENTILATEURS AXIAUX EN MÉTAL	
Ventilateur axial à CA et CC de 8" en métal	382
Ventilateur axial à CA et CC de 8" en métal avec cartouche et conduit	382
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" en métal	383
Système de ventilateur axial à CA de 8" en métal avec CVTH	383
Ventilateur axial Com-pax-ial à CA et CC de 8" en métal	384
Ventilateur axial Com-pax-ial à CA et CC de 8" en métal avec cartouche et conduit	384
Ventilateur axial standard à CA de 12" en métal	385
Ventilateur axial antidéflagrant de 12" en métal	385
Ventilateur axial standard à CA de 12" en métal à rendement élevé	385
Ventilateur axial à CC de 12" en métal	385
Système de ventilateur métallique standard à CA de 12" avec CVTH	385
Ventilateur axial standard à CA de 16" en métal	386
Ventilateur axial antidéflagrant de 16" en métal	386
Ventilateur axial standard à CC de 16" en métal	386
Ventilateur axial antidéflagrant de 16" en métal à rendement élevé	386
Ventilateur axial à CA de 16" en métal à rendement élevé	386
Ventilateur axial métallique standard à CA de 20"	387
Ventilateur axial métallique antidéflagrant de 20"	387
Ventilateur axial métallique à CA de 20" à rendement élevé	387
Ventilateur axial métallique antidéflagrant de 20" à rendement élevé	387
Ventilateur axial standard à CA de 26" en métal	388
VENTILATEURS CENTRIFUGES	
Ventilateur centrifuge standard	389
Ventilateur centrifuge à haute vitesse	389
Ventilateur centrifuge à deux vitesse	390
Ventilateur centrifuge industriel et antidéflagrant	390
Ventilateur centrifuge industriel	390
Ventilateur centrifuge à gaz (Briggs & Stratton)	390
Ventilateur centrifuge à gaz (Honda)	391
Ventilateur centrifuge à entraînement pneumatique	391
Système de ventilateur centrifuge avec CVTH	391
VENTILATEURS VENTURI	
Métal et plastique	392
Spécifications	392
Débit d'air	393
VENTILATEURS À JET PNEUMATIQUES	
Ventilateur à jet pneumatique 20"	393
Ventilateur à jet pneumatique 24"	393
Pl3/min à pressions statique donnée (en C.E.)	393
ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS	
Manchon de réduction	394
Caisson de filtration pour ventilateur	394
Raccord de conduit en Y	394
Raccord conduit à conduit	394
Prise antidéflagrante	394
Rallonge électrique standard	394
Rallonge électrique antidéflagrante	394
CONDUITS	
Conduits	396
Conduits à conductivité statique	396
Conduit sans armature	397
Sto-sack	397

Produits	Page
Cartouche de rangement en plastique pour conduit	397
Sac de rangement pour conduit	397
CONDUIT DE VENTILATION POUR TROUS D'HOMME	
Conduit de ventilation de 8" pour trou d'homme (CTVH)	398
Conduit de ventilation de 12" pour trou d'homme (CTVH)	398
Conduit de ventilation de 8" antidéflagrant pour trou d'homme (CVTH)	399
VENTILATEURS INDUSTRIELS À HAUTE VITESSE	
Ventilateur industriel à haute vitesse	400
Support mural pour ventilateur à haute vitesse	401
Support à bras pivotant pour ventilateur à haute vitesse	401
VENTILATEURS POUR TAPIS	
Ventilateur et séchoir à tapis à trois vitesses	402
07 ÉQUIPEMENT POUR ESPACES CLOS	**403**
Soulève-Couvercles magnétique pour trou d'homme	404
Soulève-Couvercles magnétique compact	404
Bride de levage pour trou d'homme	404
Soulève-couvercle magnétique pour bouche à clé	404
ACCESSOIRES POUR SOULÈVE-COUVERCLES	
Aimant	405
Palonnier pour soulève-couvercle magnétique	405
Extension pour soulève-couvercle magnétique	405
Adaptateur pour le levage des grilles	405
Crochet pour soulève-couvercle magnétique	405
Grandes roues anticrevaison de 10"	405
ACCESSOIRES POUR ESPACES CLOS	
Barrière de trou d'homme	406
Protecteur de trou d'homme en polyéthylène	406
Treuil à rail de trou d'homme	406
Croix de sécurité pour trou d'homme	407
POMPES D'ASSÈCHEMENT	
Pompe à boue	408
Pompe d'assèchement standard	408
Boyau d'évacuation pour pompe	408
Spécifications	408
08 ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR	**409**
TENTE DE TRAVAIL ET CHAUFFERETTES	
Tente de travail économique	410
Tente de travail de luxe	410
Chaufferette pour tente	411
Auvent utilitaire vert de haute visibilité	411
Ensemble de parois latérales	411
PARASOL	
Parasol de luxe	412
Parasol non conducteur	412
Parasol économique	412
Pied de parasol	412
09 BOÎTIERS MURAUX	**413**
BOÎTIERS MURAUX	
Boîtier mural simple robuste et de haute visibilité pour APRA	414
Boîtier mural double robuste et de haute visibilité pour APRA	414
Boîtier mural à l'épreuve des intempéries pour APRA	414
Ensemble housse pour APRA	415
Support de luxe pour bouteille APRA	415
Support pour appareil respiratoire d'évacuation	415
Sac pour APRA	415
Boîtier muraux de luxe et standard	416
Boîtier mural simple robuste et de haute visibilité pour respirateur de secours	416
Boîtier mural de rangement pour respirateur	416
Boîtier mural de rangement pour respirateur de secours	416
Boîtier mural à verrouillage et étiquetage	416
Boîtier mural pour APR à épuration d'air propulsé	417
Armoire de rangement à porte simple	417
Boîtier mural pour extincteur	417
Boîtiers muraux génériques	417
RANGEMENT POUR DÉFIBRILLATEUR	
Boîtier mural en plastique pour défibrillateur	418
Boîtier mural en plastique avec stroboscope pour défibrillateur	418
Boîtier mural en plastique avec alarme pour défibrillateur	418
Boîtier mural en plastique en métal avec alarme pour défibrillateur	418



01

PROTECTION RESPIRATOIRE

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR (APRAA)

COMPOSANTES SYSTÈME APRAA

1

CHOISISSEZ UN MASQUE, UNE CAGOULE OU UN CASQUE ALLEGRO



RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR AVEC DEMI-MASQUE

9920 Basse pression, raccord inclus (aucun ensemble de régulation d'air nécessaire)



RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR AVEC MASQUE COMPLET

9901 Basse pression, raccord inclus (aucun ensemble de régulation d'air nécessaire)
9902 Haute pression, sans raccord



RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR EN TYVEK[MD]

9910 Basse pression, raccord inclus (aucun ensemble de régulation d'air nécessaire)



CAGOULE À BAVETTE DOUBLE SANS ENTRETIEN EN TYVEK[MD]

9911-10 Basse pression
9911-10 Haute pression



CAGOULE SANS ENTRETIEN

9911-20 Basse pression Tyvek[MD]
9911-20S Basse pression Saran[MC]
9911-20 Haute pression Tyvek[MD]
9911-20S Haute pression Saran[MC]



CAGOULE À BAVETTE DOUBLE EN TYVEK[MD] DE LUXE POUR CASQUE DE PROTECTION

9909-10 Basse pression, coiffe incluse
9909-11 Basse pression, coiffe
9909-10 Haute pression, coiffe incluse
9909-11 Haute pression, coiffe et tuyau d'air inclus



MASQUE À ADDUCTION D'AIR ÉCONOMIQUE

9903 Basse pression
9903 Haute pression



MASQUE DE MEULAGE À ADDUCTION D'AIR EZ AIR FLEX

9907-G Basse pression
9907-G Haute pression



MASQUE/CASQUE À ADDUCTION D'AIR DE LUXE

9904 Basse pression
9904 Haute pression



CASQUE À ADDUCTION D'AIR ET MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (BLEU)

9904-W Basse pression
9904-W Haute pression



CASQUE À ADDUCTION D'AIR ET MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (NOIR)

9904-WB Basse pression
9904-WB Haute pression



MASQUE DE MEULAGE ET DE SOUDURE À ADDUCTION D'AIR EZ AIR FLEX

9907-WADF Basse pression
9907-WADF Haute pression



MASQUE/CASQUE À ADDUCTION D'AIR DE DEFENDER[MD]

9908 Basse pression
9908 Haute pression



MASQUE DE SOUDURE AVEC RABAT ADF / CASQUE À ADDUCTION D'AIR DE DEFENDER[MD]

9908-W Basse pression
9908-W Haute pression



MASQUE/CASQUE À ADDUCTION D'AIR DE MAXSHIELD[MD]

9905 Basse pression
9905 Haute pression



MASQUE DE SOUDURE AVEC RABAT ADF / CASQUE À ADDUCTION D'AIR DE MAXSHIELD[MD]

9905-W Basse pression
9905-W Haute pression

2 **CHOISISSEZ UN RÉGULATEUR D'AIR**

3 **CHOISISSEZ LE TUYAU D'AIR APPROPRIÉ**

4 **RACCORDEZ LE TOUT À UNE SOURCE D'AIR**

SYSTÈMES BASSE PRESSION



ADAPTATEUR DE DÉBIT BASSE PRESSION

9910-11 Basse pression



TUYAU D'AIR À BASSE PRESSION

9100-25 Tuyau d'air basse pression de 25'
9100-50 Tuyau d'air basse pression de 50'
9100-100 Tuyau d'air basse pression de 100'



POMPE D'AIR RESPIRABLE À BASSE PRESSION

Consulter la page 261

SYSTÈMES HAUTE PRESSION



RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR

9990 Haute pression



REFROIDISSEUR D'AIR PERSONNEL

9991 Haute pression



VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT RÉGLABLE

9992 Haute pression



TUYAU D'AIR À BASSE PRESSION

9101-25B Tuyau d'air basse pression de 25'
9101-50B Tuyau d'air basse pression de 50'
9101-100B Tuyau d'air basse pression de 100'



PANNEAU DE FILTRATION D'AIR RESPIRABLE À HAUTE PRESSION

Consulter la page 276

ALLEGRO | WALTER

Nous avons développé une gamme complète de systèmes de respirateurs à air comprimé approuvés par le NIOSH. Nos masques complets SAR et nos cagoules entièrement jetables offrent une flexibilité et une facilité d'utilisation incroyables dans les espaces confinés et les environnements contaminés. Les systèmes complets sont livrés dans une seule boîte avec un seul numéro de pièce pour rendre la commande plus facile et plus efficace.



MASQUES ET CAGOULES POUR APRAA

RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR AVEC DEMI-MASQUE OU MASQUE COMPLET

- Masque fait de caoutchouc de silicone durable qui conserve sa forme même dans le froid ou la chaleur extrême
- Bride d'étanchéité double et profonde mentonnière qui forment un joint amélioré entre le visage et le masque, procurant un meilleur ajustement et un confort accru
- Lentille de polycarbonate remplaçable offre une vision plus vaste sans distorsion, avec un revêtement anti-égratignures et antibuée
- Résille amovible qui permet un plus grand confort et peut facilement être portée sous un casque de protection
- Tuyau de conception unique qui passe par-dessus l'épaule et se fixe au collet. Ceinture réglable qui retient le flexible d'air pour empêcher qu'il ne gêne le travail
- Raccords rapides OBAC (basse pression)
- Soupape d'expiration à large diamètre (haute pression)
- Respirateur compatible avec la vanne de contrôle de débit réglable, le refroidisseur d'air personnel et le régulateur de température d'air (haute pression)
- Taille unique
- ***Équipement approuvé par NIOSH TC-19C-0353 pour 9901***
- ***Équipement approuvé par NIOSH TC-19C-0437 pour 9902***



DEMI-MASQUE

- Demi-masque qui procure une protection à débit continu basse pression et qui est équipé de la même ceinture et du même tuyau que le masque complet
- Conception compacte qui permet son utilisation sous un masque de soudure
- Durable et facile à utiliser grâce au raccord rapide OBAC
- Jupe de silicone facile à nettoyer et qui garde sa forme même lorsque le masque est entreposé
- ***Équipement approuvé par NIOSH TC-19C-0355***

Truc technique !
À porter avec la cagoule de pulvérisation à la page 286



Basse pression	N° de comm.
Respirateur à adduction d'air avec masque complet	9901
Respirateur à adduction d'air basse pression avec demi-masque	9920

Haute pression	N° de comm.
Respirateur à adduction d'air avec masque complet et refroidisseur d'air personnel	9902-C
Respirateur à adduction d'air avec masque complet et vanne de contrôle de débit	9902-CV
Respirateur à adduction d'air avec masque complet et régulateur de température d'air	9902-HC
Ensemble de masque complet de rechange	9902

Accessoires



Lentilles protectrices 25/pqt.
N° de comm. 9901-25



RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR AVEC CAGOULE EN TYVEK[MD]

- Respirateur avec cagoule légère, ample, facile à enfiler et particulièrement confortable pour les travailleurs portant la barbe
- Grande visière transparente qui offre un champ de vision étendu et une protection complète dans les environnements salissants où sont exécutées des opérations comme la peinture au pistolet ou l'élimination d'amiante
- Cagoule jetable parfaite pour les contextes où le nettoyage et la décontamination sont difficiles (il suffit de préalablement retirer le tuyau d'air et la sangle)
- Raccords rapides OBAC
- Harnais de cagoule inclus avec chaque cagoule de rechange
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0331***

Basse pression	N° de comm.
Ensemble de respirateur avec cagoule en Tyvek[MD]	9910
Cagoule de rechange avec coiffe (tuyau d'air non inclus)	9910-10



CAGOULE À BAVETTE DOUBLE SANS ENTRETIEN EN TYVEK[MD]

- Protection renforcée grâce aux deux bavettes
- Bavette intérieure qui se loge sous les vêtements de protection pour orienter le débit d'air frais vers le corps alors que la bavette extérieure se fixe sous les bras à l'aide de bandes autoagrippantes pour éviter que la cagoule ne se soulève
- Très grande visière qui offre une meilleure visibilité
- Même conception pratique intégrant le tuyau d'air et la coiffe, ce qui fait d'elle une cagoule entièrement jetable
- Cagoule compatible avec les adaptateurs de débit basse et haute pression
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0331***

Basse pression	N° de comm.
Ensemble de cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek[MD] avec adaptateur de débit basse pression et coiffe	9912-D
Ensemble de rechange de cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek[MD] avec coiffe	9911-10

Haute pression	N° de comm.
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek[MD] avec refroidisseur d'air personnel	9912-C
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek[MD] avec vanne de contrôle de débit	9912-CV
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek[MD] avec régulateur de température d'air	9912-HC
Ensemble de rechange de cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek[MD] avec coiffe	9911-10



CAGOULE SANS ENTRETIEN EN TYVEK[MD]

- Tuyau d'air et coiffe intégrés à la cagoule pour former un ensemble entièrement jetable et éliminer l'étape de décontamination des pièces
- Tuyau d'air renforcé léger et robuste et raccord pivotant qui accroissent la flexibilité
- Système multicouche insonorisant fait de mousse à l'intérieur du tuyau respiratoire et conforme aux exigences du NIOSH
- Tuyau d'air double qui achemine l'air près des tempes dans la cagoule pour ainsi minimiser la formation de buée
- Grande visière qui offre un champ de vision élargi et conception ample idéale pour les travailleurs portant la barbe ou des lunettes
- Cagoule souple, résistante aux projections de liquide et étanche à l'air faite de Tyvek[MD] revêtu de polyéthylène
- Fermeture autoagrippante et bandeau absorbant en mousse qui facilitent l'ajustement
- Cagoule compatible avec les adaptateurs de débit basse et haute pression
- Modèles avec casque de protection et coiffe à cliquet ou jetable également offerts
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0331 pour 9910-D***
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0367 pour 9911C/9911-20***
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0387 pour 9911-CV***
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0366 pour 9911-HC***

Basse pression	N° de comm.
Ensemble de cagoule sans entretien en Tyvek[MD] avec adaptateur de débit basse pression et coiffe	9910-D
Ensemble de rechange de cagoule sans entretien en Tyvek[MD] avec coiffe	9911-20

Haute pression	N° de comm.
Ensemble de cagoule sans entretien en Tyvek[MD] avec refroidisseur d'air personnel	9911-C
Ensemble de cagoule sans entretien en Tyvek[MD] avec vanne de contrôle de débit	9911-CV
Ensemble de cagoule sans entretien en Tyvek[MD] avec régulateur de température d'air	9911-HC
Cagoule de rechange sans entretien en Tyvek[MD] avec coiffe	9911-20

Accessoires



Lentilles protectrices 10/pqt.
N° de comm. 9910-25





CAGOULE À BAVETTE DOUBLE EN TYVEK[MD] DE LUXE POUR CASQUE DE PROTECTION

- Tuyau d'air renforcé léger et robuste et raccord pivotant qui accroissent la flexibilité
- Tuyau d'air double qui achemine l'air près des tempes dans la cagoule pour ainsi minimiser la formation de buée
- Grande visière qui offre un champ de vision élargi
- Modèle à bavette double qui offre une protection accrue puisqu'il permet de loger la bavette intérieure sous les vêtements de protection
- Cagoule souple, résistante aux projections de liquide et étanche à l'air faite de Tyvek[MD]
- Modèles avec casque de protection et coiffe à cliquet ou jetable également offerts
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0409***

Basse pression	N° de comm.
Cagoule de rechange de luxe à bavette double pour casque de protection avec coiffe seulement (tuyau d'air non inclus)	9909-10
Cagoule avec coiffe et tuyau d'air	9909-11
Cagoule avec casque de protection	9909-HD
Cagoule avec cliquet	9909-RD
Cagoule avec coiffe jetable	9909-SD

Haute pression	N° de comm.
Cagoule de rechange à bavette double de luxe pour casque de protection avec coiffe seulement (tuyau d'air non inclus)	9909-10
Cagoule avec coiffe et tuyau d'air	9909-11
Cagoule avec casque de protection et refroidisseur d'air personnel	9909-CHD
Cagoule avec coiffe à cliquet et refroidisseur d'air personnel	9909-CRD
Cagoule avec coiffe et refroidisseur d'air personnel	9909-CSD
Cagoule avec casque de protection et vanne de contrôle de débit	9909-CVHD
Cagoule avec coiffe à cliquet et vanne de contrôle de débit	9909-CVRD
Cagoule avec coiffe et vanne de contrôle de débit	9909-CVSD
Cagoule avec casque de protection et régulateur de température d'air	9909-HCHD
Cagoule avec coiffe à cliquet et régulateur de température d'air	9909-HCRD
Cagoule avec coiffe et régulateur de température d'air	9909-HCSD

Accessoires

Casque de rechange	9909-03
Casque de rechange (achat au Canada seulement)	9909-03C
Suspension de cagoule à crémaillère	9910-03
Lentilles protectrices 10/pqt.	9910-25

RESPIRATEUR AVEC MASQUE À ADDUCTION D'AIR ÉCONOMIQUE

- Idéal pour les applications de meulage, de piquage, de peinture au pistolet et de réparation de carrosserie
- Visière facilement articulable faite de plastique en nylon qui offre un champ de vision étendu
- Lentille de polycarbonate et mentonnière de polypropylène pour accroître la solidité
- Membrane d'étanchéité faciale faite de coton pour offrir un confort accru et une protection contre les éclaboussures
- Masque compatible avec les adaptateurs de débit basse et haute pression
- Équipement est conforme à la norme ANSI Z87.1-2003
- Champ de vision de 52.25 po²
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0468***

Basse pression	N° de comm.
Masque à adduction d'air économique avec adaptateur basse pression	9903-D
Masque à adduction d'air économique de rechange	9903

Haute pression	N° de comm.
Respirateur avec masque à adduction d'air économique avec refroidisseur d'air personnel	9903-C
Respirateur avec masque à adduction d'air économique avec vanne de contrôle de débit	9903-CV
Respirateur avec masque à adduction d'air économique avec régulateur de température d'air	9903-HC
Respirateur avec masque à adduction d'air économique de rechange	9903

Accessoires

Lentilles protectrices 10/pqt.
N° de comm. 9910-25







MASQUE CONFORME À LA NORME ANSI Z89.1, TYPE 1, CLASSE G EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA TÊTE



RESPIRATEUR AVEC MASQUE DE MEULAGE EZ AIR FLEX

- Masque destiné aux applications industrielles exigeant une protection respiratoire, oculaire et facial comme le meulage, l'assemblage, l'entretien d'installations, l'opération de machines, la peinture et le sablage
- Nylon ignifuge DuPont[MD] hautement robuste qui résiste au froid et à la chaleur extrêmes sans craquer ni se déformer
- Conception ample qui permet le port de lunettes de sécurité sous l'écran facial
- Durable tour de tête réglable à cliquet et à verrou Pera-Lok doté d'un bandeau absorbant ultrasoyeux
- Membrane d'étanchéité faciale remplaçable 100 % coton, légère, confortable et ignifuge
- Champ de vision de 41,2"[2]
- Masque léger d'un poids total de 0,46 lb
- Évents qui dirigent l'air par-dessus la tête jusqu'à la zone respiratoire pour minimiser la formation de buée
- Direction du débit d'air contrôlé par l'utilisateur
- FPC de 25
- Masque conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0588***

Basse pression	N° de comm.
Respirateur avec masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex	9907-G
Respirateur avec masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex avec adaptateur basse pression	9907-DG

Haute pression	N° de comm.
Respirateur avec masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex avec refroidisseur d'air personnel haute pression	9907-CG
Respirateur avec masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex avec vanne de contrôle de débit haute pression	9907-CVG
Respirateur avec masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex avec régulateur de température d'air haute pression	9907-HCG

RESPIRATEUR AVEC MASQUE À ADDUCTION D'AIR DE LUXE

- Masque de protection respiratoire, oculaire et faciale tout-en-un qui vous protège des contaminants dangereux en suspension et des débris projetés dans l'air
- Conception ergonomique jouissant d'un excellent équilibre
- Aucun test d'ajustement requis
- Masque confortable pour les utilisateurs portant la barbe
- Masque compatible avec les adaptateurs de débit basse et haute pression
- Masque conforme à la norme ANSI Z89.1, type 1, Classe G en matière de protection de la tête
- Masque conforme à la norme ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire
- FPC de 1 000
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0488***

Basse pression	N° de comm.
Respirateur avec masque à adduction d'air de luxe avec adaptateur basse pression	9904-D
Respirateur avec masque à adduction d'air de luxe de rechange	9904

Haute pression	N° de comm.
Respirateur avec masque à adduction d'air de luxe avec refroidisseur d'air personnel	9904-C
Respirateur avec masque à adduction d'air de luxe avec vanne de contrôle de débit	9904-CV
Respirateur avec masque à adduction d'air de luxe avec régulateur de température d'air	9904-HC
Respirateur avec masque à adduction d'air de luxe de rechange	9904

CASQUE À ADDUCTION D'AIR ET MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (NOIR)

- Système rentable au rendement éprouvé utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production
- Alimentation constante et efficace d'air respirable pur
- Protection contre les contaminants présents dans l'air, dont le chrome hexavalent, les débris projetés, les étincelles, les produits chimiques et les éclaboussures de métal en fusion
- Visière transparente qui se relève pour permettre à l'utilisateur de meuler et de nettoyer le métal à l'aide de l'écran facial conforme aux normes ANSI
- Équipement compatible avec les adaptateurs de débit basse et haute pression
- Grande visière de teinte 10 incluse
- Équipement conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1, Class G en matière de protection de la tête
- Équipement conforme à la norme ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire
- FPC de 1 000
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0488***

Basse pression	N° de comm.
Casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec soupape d'arrêt	9904-WB
Casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec adaptateur basse pression	9904-DWB

Haute pression	N° de comm.
Casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec refroidisseur d'air personnel	9904-CWB
Casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec vanne de contrôle de débit	9904-CVWB
Casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec régulateur de température d'air	9904-HCWB

Accessoires



Écran de soudage encliquetable avec lentille ADF
N° de comm. 9937-AFFADF

Accessoires



Lentilles protectrices 6/pqt.
N° de comm. 9904-25




RESPIRATEUR AVEC CASQUE À ADDUCTION D'AIR ET MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (BLEU)

- Système rentable au rendement éprouvé utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production
- Alimentation constante et efficace d'air respirable pur
- Protection contre les contaminants présents dans l'air, dont le chrome hexavalent, les débris projetés, les étincelles, les produits chimiques et les éclaboussures de métal en fusion
- Visière transparente qui se relève pour permettre à l'utilisateur de meuler et de nettoyer le métal à l'aide de l'écran facial conforme aux normes ANSI
- Équipement compatible avec les adaptateurs de débit basse et haute pression
- Lentille à FAA à teinte variable (9 à 13)
- Équipement conforme à la norme ANSI Z89.1, type 1, classe G en matière de protection de la tête
- Équipement conforme à la norme ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire
- FPC de 1 000
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0488***

Basse pression	N° de comm.
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec soupape d'arrêt	9904-W
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec adaptateur basse pression	9904-DW

Haute pression	N° de comm.
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec refroidisseur d'air personnel	9904-CW
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec vanne de contrôle de débit	9904-CVW
Respirateur avec casque à adduction d'air et masque de soudure de luxe avec régulateur de température d'air	9904-HCW

Accessoires



Ensemble de lentille de teinte variable de rechange
N° de comm. 9904-36




MASQUE DE MEULAGE ET DE SOUDURE EZ AIR FLEX

- Masque destiné aux applications industrielles exigeant une protection respiratoire, oculaire et faciale comme la soudure, l'assemblage, l'entretien d'installations, le meulage, l'opération de machines et le sablage
- Nylon ignifuge DuPont[MD] hautement robuste qui résiste au froid et à la chaleur extrêmes sans craquer ni se déformer
- Visière durable qui se relève, exposant le masque de meulage qui se trouve dessous, pour que l'utilisateur puisse aussi profiter d'une protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection de soudures
- Conception ample qui permet le port de lunettes de sécurité sous l'écran facial
- Durable tour de tête réglable à cliquet et à verrou Pera-Lok doté d'un bandeau absorbant ultrasoyeux
- Membrane d'étanchéité faciale remplaçable, 100 % coton, légère, confortable et ignifuge
- Dimensions de la visière : 7" x 5,4" x 0,040"
- Champ de vision de 41,2"^{2}
- Masque léger d'un poids total de 0,58 lb
- Évents qui dirigent l'air par-dessus la tête jusqu'à la zone respiratoire pour minimiser la formation de buée
- Direction du débit d'air contrôlé par l'utilisateur
- FPC de 25
- Lentille à FAA à teinte variable (5 à 14)
- Masque conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0588***

Basse pression	N° de comm.
Masque de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex	9907-WADF
Masque de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex avec adaptateur basse pression	9907-DWADF

Haute pression	N° de comm.
Masque de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex avec vanne de contrôle de débit haute pression	9907-CVWADF
Masque de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex avec refroidisseur d'air personnel haute pression	9907-CWADF
Masque de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex avec régulateur de température d'air haute pression	9907-HCWADF

Accessoires



Lentille de teinte variable de rechange
N° de comm. 9904-36



RESPIRATEUR AVEC CASQUE À ADDUCTION D'AIR DEFENDER[MD]

- Offre une protection complète pour la tête, les yeux, le visage et les voies respiratoires contre les contaminants atmosphériques dangereux et les débris volants
- Fournit un approvisionnement constant et abondant en air purifié.
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Champ de vision de 70 pouces carrés
- Conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour la protection du visage/des yeux
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0602***

Basse pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité et tube APRAA avec vlv de débit	9908
DEFENDER casques de sécurité APRAA avec adaptateur de débit (obac)	9908-D

Haute pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité et tube APRAA avec vlv de débit	9908
DEFENDER casques de sécurité et tube APRAA avec refroidisseur	9908-C



RESPIRATEUR AVEC CASQUE À ADDUCTION D'AIR ET MASQUE DE SOUDURE DEFENDER[MD]

- Offre une protection tout-en-un pour la tête, les yeux, le visage et les voies respiratoires, idéale pour les soudeurs
- Fournit un approvisionnement constant et abondant en air purifié
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Système éprouvé et rentable utilisé par les fonderies, les usines d'aluminium, les mines, les usines chimiques, les raffineries, les constructeurs automobiles, les métallurgistes et les fabricants
- Protection contre les contaminants atmosphériques, notamment les applications de chrome hexavalent, les débris volants, les étincelles, les projections de produits chimiques et de métal en fusion
- Le casque se rabat, ce qui permet à l'utilisateur de meuler et de nettoyer le métal en regardant à travers un écran facial ANSI transparent
- Écran de soudage avec lentille ADF, teinte 5-14
- Portable et léger
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour la protection de la visière/protection oculaire
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0602***

Basse pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF et tube APRAA avec vlv de débit	9908-W
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF APRAA avec adaptateur de débit (OBAC)	9908-DW

Haute pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF et tube APRAA avec vlv de débit	9908-W
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF APRAA avec refroidisseur (hansen)	9908-CW

Accessoires



Lentille de teinte variable de rechange
N° de comm. X90VX



RESPIRATEUR AVEC MASQUE DE MEULAGE MAXSHIELD^{MD}

- Offre une protection complète combinée pour les voies respiratoires, les yeux et le visage
- Idéal pour le meulage, le burinage, la peinture au pistolet et la réparation de carrosseries automobiles
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Construction durable, large champ de vision, harnais réglable robuste, installation et retrait rapides et faciles de la visière.
- Large champ de vision
- Lentille en polycarbonate haute résistance
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0606***



RESPIRATEUR À ADDUCATION D'AIR AVEC MASQUE DE SOUDAGE MAXSHIELD^{MD}

- Offre une protection complète combinée pour les voies respiratoires, les yeux et le visage
- La conception relevable est équipée d'un écran X90VX et d'un écran de protection contre les projections situé en dessous qui maintient la protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Parfait pour une utilisation dans le cadre de travaux de soudage, d'assemblage, d'entretien des installations, de meulage, d'utilisation de machines et de ponçage.
- Construction durable, large champ de vision, casque réglable robuste, installation et retrait rapides et faciles de la visière.
- Large champ de vision
- Lentille en polycarbonate haute résistance
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les écrans faciaux/la protection oculaire
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0606***

Basse pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec vlv de débit	9905
MAXSHIELD APRAA avec adaptateur de débit (obac)	9905-D

Haute pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec vlv de débit	9905
MAXSHIELD tube APRAA avec refroidisseur	9905-C
MAXSHIELD tube APRAA avec vlv de contrôle	9905-CV

Basse pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec vlv de débit	9905-W
MAXSHIELD avec visière rabattable ADF APRAA avec adaptateur de débit (obac)	9905-DW

Haute pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec vlv de débit	9905-W
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec refroidisseur	9905-CW
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec vlv de contrôle	9905-CVW

Accessoires



Lentille de teinte variable de rechange
N° de comm. X90VX

VANNES D'ÉCOULEMENT D'AIR



ADAPTATEUR DE DÉBIT BASSE PRESSION

Conçu pour être utilisé avec un respirateur à adduction d'air basse pression, cet adaptateur de débit basse pression permet de raccorder une cagoule à une pompe d'air respirable ou à toute autre source d'air basse pression. Doté d'un raccord fileté de plastique peu encombrant et léger, il offre la commodité d'un raccord rapide OBAC et d'un ensemble de sangles de maintien à la taille avec attache. Cet adaptateur est suffisamment économique pour être mis au rebut avec une cagoule jetable, bien qu'il puisse être réutilisé avec une cagoule de rechange. Il requiert une plage de pression d'alimentation d'air de 6 à 50 psi.

N° de comm. 9910-11



RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR HAUTE PRESSION

Ce régulateur de température d'air contrôle la quantité et la température de l'air (pouvant atteindre 25 degrés au-dessus ou en deçà de la température ambiante) acheminée dans la cagoule. Il inclut une sangle de maintien à la taille ainsi qu'un étui de cuir pour protéger l'utilisateur des températures extrêmes.

N° de comm. 9990



REFROIDISSEUR D'AIR PERSONNEL HAUTE PRESSION

Le refroidisseur d'air personnel est idéal pour les milieux chauds. Il peut refroidir l'air provenant d'une source haute pression de 25 degrés comparativement à l'air ambiant et ainsi améliorer l'environnement de travail. La vanne de contrôle de débit inclut une sangle de maintien à la taille.

N° de comm. 9991



VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT RÉGLABLE HAUTE PRESSION

Cette vanne de contrôle de débit réglable haute pression ajuste le débit d'air provenant de toute source d'air haute pression pour maximiser votre confort. Elle incorpore un grand bouton qui facilite son utilisation lorsque vous portez des gants. Au réglage le plus bas, la vanne fournit le débit minimal exigé par le NIOSH. Elle inclut une sangle de maintien à la taille.

N° de comm. 9992


EXIGENCES RELATIVES À LA PRESSION D'ENTRÉE

Respirateur	Description	Plage de PSI 9910-11 (BP)	Plage de PSI 9990 (HP)	Plage de PSI 9991 (HP)	Plage de PSI 9992 (HP)
Séries 9901/9902	Masque complet	6-50 (Séries 9901)	55-105	50-85	20-50
Séries 9903	Masque à adduction d'air économique	6-50	90-120	72-98	25-46
Séries 9904	Casque et masque à adduction d'air de luxe	6-50	90-120	68-93	27-47
9905 Series	Masque à adduction d'air MAXSHIELD	12-43		70-92	25-54
9908 Series	Masque à adduction d'air DEFENDER	11-61	84-125	79-125	28-70
Séries 9909	Casque de protection	6-50	80-120	65-115	23-47
Séries 9910	Cagoule en Tyvek[MD]	6-50			
Séries 9911	Cagoule en Saran[MC]	6-50	85-110	55-85	30-48
Séries 9912	Cagoule à bavette double en Tyvek[MD]	6-50			
Séries 9920	Demi-masque	6-50			

COMPOSANTES DE SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE EN CASCADE

SYSTÈMES D'AIR RESPIRABLE EN CASCADE

Conçus pour réduire la pression élevée grâce à une série de raccords en T et de raccords flexibles en queue-de-cochon, nos systèmes d'air respirable en cascade à basse pression exclusifs vous simplifient la vie en vous permettant de commander toutes les pièces nécessaires pour votre système avec un seul numéro de pièce. Fini les oublis et les raccords mal assortis ! Une soupape de contrôle en ligne sur le raccord flexible (disponible en haute et basse pression) est utilisée pour assurer un débit d'air ininterrompu pendant le remplacement des bouteilles vides. Nous offrons un dispositif d'alarme optionnel qui avise l'utilisateur lorsque le niveau d'air est bas. Les pièces sont aussi offertes individuellement pour les ajouter à un système existant ou pour créer un système d'air respirable en cascade haute pression.



Systèmes d'air respirable en cascade	N° de comm.	Description	Contents
Système basse pression sans alarme	9891-01	Système en cascade à 1 bouteille	Régulateur seulement
	9890-02	Système en cascade à 2 bouteilles	Régulateur, raccord en T et raccord en queue-de-cochon
	9890-04	Système en cascade à 4 bouteilles	Régulateur, 3 raccords en T et 3 raccords en queue-de-cochon
Système basse pression avec alarme	9892-01	Système en cascade à 1 bouteille	Régulateur et alarme
	9892-02	Système en cascade à 2 bouteilles	Régulateur, raccord en T, raccord en queue de cochon et alarme
	9892-04	Système en cascade à 4 bouteilles	Régulateur, 3 raccords en T, 3 raccords en queue de cochon et alarme

Pour les systèmes haute pression, veuillez commander les pièces individuelles appropriées.
REMARQUE : systèmes d'air respirable en cascade basse pression : 3 000 psi; systèmes d'air respirable en cascade haute pression : maximum de 5 500 psi.
Les systèmes d'air respirable en cascade standards incluent des raccords Foster/Hansen. D'autres raccords sont également offerts sur demande.

POMPES D'AIR RESPIRABLE



A-300

Très légère et portative, cette pompe est idéale pour alimenter un seul respirateur. Elle offre un excellent rendement pour les applications comme la peinture, le nettoyage, le sablage et la manipulation de produits chimiques.

N° de comm. 9806



A-750

Cette source d'air portative peut alimenter un ou deux respirateurs, ou encore une cagoule. Elle est indiquée pour toute sorte d'environnements, comme les cabines de peinture et de finition.

N° de comm. 9821
N° de comm. 9821-E



A-1500TE, A-1500EX

Voici la solution la plus simple et portative pour alimenter en air jusqu'à trois respirateurs ou deux cagoules. Elle convient à la manipulation et au nettoyage de produits chimiques. Le modèle A-1500EX est conforme à la classe I, aux divisions I et II, au groupe D ainsi qu'à la classe II, aux divisions 1 et 2 et aux groupes F et G. Une version antidéflagrante est offerte pour les applications spéciales.

N° de comm. 9832 (TE)
N° de comm. 9832-E
N° de comm. 9833 (EX)*
N° de comm. 9833-E

TE: *Totalement fermé*
EX: *Antidéflagrant. Les modèles EX sont livrés complets avec un bouchon*



A-4000AD

Idéale pour les sites où l'électricité n'est pas disponible ou souhaitable, cette pompe est des plus efficaces pour les applications qui requièrent de grands volumes d'air comprimé, comme le sablage. Le moteur à entraînement pneumatique est protégé et lubrifié par un groupe de détente pneumatique de haute capacité. Cette pompe requiert un débit de 75 pi³/m à 80 psi. Elle peut alimenter quatre respirateurs ou trois cagoules.

N° de comm. 9850

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE BASSE PRESSION

Modèle	N° de comm.	Nombre max. de respirateurs	Nombre max. de cagoules	Puissance requise	LB	CV	PSI	pi³/min
A-300	9806	1	0	4,6/2,3/115/230V CA	33	¼	0-15	0-5
A-750	9821	2	1	9,05/4,6/115/230V CA	53	¾	0-15	0-10
A-1500TE	9832	3	2	12,4/6,8-6,2/115/230V CA	97	1 ½	0-15	0-20
A-1500EX	9833*	3	2	16/8/115/230V CA	122	1 ½	0-15	0-15
A-4000AD	9850	4	3	75 pi³/min @ 80 psig.	83	n/a	0-15	0-20

**Moteur monophasé antidéflagrant complet avec prise.*

Offert en 220 V/50 Hz. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de génératrice avec les pompes d'air respirable.
AVERTISSEMENT : l'entrée d'air de la pompe doit être située là où une alimentation en air respirable est assurée en tout temps. AVERTISSEMENT : les pompes d'air respirable doivent être exclusivement utilisées dans des endroits contenant suffisamment d'oxygène pour assurer la vie humaine. Abstenez-vous de les utiliser là où des contaminants présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS).
MISE EN GARDE : les respirateurs approuvés par le NIOSH et les tuyaux correspondants doivent fonctionner à la pression générée par les pompes d'air respirable. Seuls les respirateurs de catégorie C (débit constant) fonctionneront adéquatement.
REMARQUE : les pompes d'air respirable contaminées par des matières toxiques ou dangereuses ne peuvent être retournées dans le cadre de la garantie.



Refroidisseur est sujet à changement

(Pompe vendue séparément)

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE TUYAU D'AIR À BASSE PRESSION ALLEGRO

Économique et portatif, ce système est idéal pour refroidir l'air respirable et ainsi maintenir le niveau de confort et de productivité des travailleurs. En effet, il peut faire passer la température de l'air de 180 °F à 50 °F. D'une capacité de 70 pte, le système est relié à la pompe d'air respirable au moyen d'un long tuyau d'alimentation de 5'. Il est doté d'une spirale en PVC conforme aux normes de la FDA qu'il suffit d'ensevelir de glace pour refroidir l'air qui y circule. À la sortie, l'air est purifié par un filtre à particules de 5 microns. La vanne de décharge réglable permet à l'utilisateur d'ajuster le débit d'air. Ce système, qui peut alimenter jusqu'à trois travailleurs, est équipé de roues durables ainsi que d'une poignée télescopique verrouillable. Dimensions : 20"l. x 21"P. x 24"H. Poids : 28 lb sans glace.

N° de comm. 9820-LP



MONITEUR DE CO POUR POMPE D'AIR RESPIRABLE

Le moniteur de CO pour pompe d'air respirable avertit les travailleurs lorsque le niveau de carbone de monoxyde de leur respirateur à adduction d'air dépasse 10 ppm (5 ppm au Canada). Il peut être utilisé en mode CA ou CC et ne requiert qu'une seule pile alcaline de 9 V. Ce moniteur est offert dans un boîtier Pelican robuste muni d'une poignée et de loquets à des fins de protection et de sécurité. Il inclut un raccord en T. Dimensions : 8 ¼"L. x 3 ½"l. x 6 ¾"H. Poids : 3,5 lb.

N° de comm. 9900-45



TROUSSE DE TEST DE DÉBIT POUR RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR À DÉBIT CONSTANT

Cette trousse de test de débit sert à vérifier le volume d'air qui est acheminé dans le respirateur. Il suffit d'utiliser le raccord rapide pour relier un débitmètre à un tuyau d'air pour vérifier que le débit qui atteint le respirateur est conforme aux normes du NIOSH. La trousse comprend un débitmètre ainsi qu'un assortiment de raccords rapides et d'adaptateurs compatibles avec les tuyaux d'air de tous les respirateurs. Il s'agit d'un excellent outil pour les pompes d'air respirable.

N° de comm. 9900-40

REMARQUE : selon le NIOSH, la pression doit être de 4 pi^3/m pour les masques ajustés et de 6 pi^3/mi pour les cagoules.



ENSEMBLE D'EXTENSION DE TUYAU D'ALIMENTATION

Selon la norme 29CFR 1910.134 de l'OSHA, tout respirateur doit être alimenté en tout temps par une source d'air respirable pur. Pour ce faire, il peut être nécessaire d'utiliser une extension de tuyau d'alimentation entre la pompe d'air ambiant et une source d'air pur. Il suffit alors de raccorder notre ensemble d'extension de tuyau d'alimentation, lequel permet d'utiliser une source d'air située à 50' de la pompe. Vous pouvez même unir jusqu'à cinq extensions pour atteindre une source située jusqu'à 250' de la pompe. L'ensemble comprend un tuyau robuste de 1" x 50' et plusieurs raccords pour vous assurer de pouvoir relier votre tuyau à votre pompe d'air respirable ALLEGRO.

N° de comm. 9700-65

SYSTÈMES DE POMPES À AIR À BASSE PRESSION



SYSTÈME DE DEMI-MASQUE

Notre appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec demi-masque comporte une source d'air légère et portative pouvant alimenter jusqu'à trois travailleurs. Il inclut une pompe d'air respirable de ¼ HP, de ¾ HP ou de 1 ½ HP; un, deux ou trois confortables respirateurs à adduction d'air avec demi-masque et une, deux ou trois tuyaux de 50' ou de 100'.

Description	N° de comm.
Système de demi-masque pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9205-01
Système de demi-masque pour 1 travailleur avec tuyau de 100'	9215-01
Système de demi-masque pour 2 travailleurs avec tuyaux de 50'	9205-02
Système de demi-masque pour 2 travailleurs avec tuyaux de 100'	9215-02
Système de demi-masque pour 3 travailleurs avec tuyaux de 50'	9205-03
Système de demi-masque pour 3 travailleurs avec tuyaux de 100'	9215-03



SYSTÈME DE MASQUE COMPLET

Notre appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec masque complet comprend une source d'air portative qui peut alimenter jusqu'à trois travailleurs. Il inclut une pompe à air respirable de ¼ HP, de ¾ HP ou de 1 ½ HP; un, deux ou trois respirateurs à adduction d'air avec masque complet et une, deux ou trois tuyaux de 50' ou de 100'.

Description	N° de comm.
Système de masque complet pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9200-01
Système de masque complet pour 1 travailleur avec tuyau de 100'	9210-01
Système de masque complet pour 2 travailleurs avec tuyaux de 50'	9200-02
Système de masque complet pour 2 travailleurs avec tuyaux de 100'	9210-02
Système de masque complet pour 3 travailleurs avec tuyaux de 50'	9200-03
Système de masque complet pour 3 travailleurs avec tuyaux de 100'	9210-03



APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR AVEC CAGOULE EN TYVEK^{MD}

Cet appareil de protection à adduction d'air constitue une source d'air portative pour un ou deux travailleurs dans les endroits à faible niveau de contamination, comme les installations de peinture et d'élimination d'amiante. Il inclut une ou deux amples et légères cagoules jetables en Tyvek^{MD}, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50' ou de 100'.

Description	N° de comm.
Système de cagoule en Tyvek^{MD} pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9220-01
Système de cagoule en Tyvek^{MD} pour 1 travailleur avec tuyau de 100'	9230-01
Système de cagoule en Tyvek^{MD} pour 2 travailleurs avec tuyaux de 50'	9220-02
Système de cagoule en Tyvek^{MD} pour 2 travailleurs avec tuyaux de 100'	9230-02



APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR AVEC MASQUE ÉCONOMIQUE

Idéal pour les applications de meulage, de piquage, de peinture au pistolet et de réparation de carrosserie, notre confortable système de masque à adduction d'air peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut un ou deux masques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. De plus, il est conforme à la norme Z87.1 de l'ANSI.

Description	N° de comm.
Système avec un masque économique et un tuyau de 50'	9245-01
Système avec deux masques économiques et deux tuyaux de 50'	9245-02

APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR À BASSE PRESSION



APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR AVEC MASQUE DE MEULAGE EZ AIR FLEX

Notre appareil de protection respiratoire à adduction d'air (APRAA) EZ Air Flex avec masque de meulage offre une protection respiratoire, oculaire et faciale. La visière de meulage, munie d'une lentille à grand champ de vision, offre une protection respiratoire constante dans divers environnements de travail. Le système achemine de l'air frais en continu au visage de l'utilisateur. Un FPC de 25 crée une pression protectrice optimale dans le masque, éloignant les particules de poussière, d'acier, de manganèse, d'acier inoxydable, de chrome, d'acier galvanisé, de cadmium, de fer et d'ozone. Ce masque est conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire. Il inclut un ou deux masques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'.

Description	N° de comm.
Système avec un masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex et un tuyau de 50'	9250-01
Système avec deux masques de meulage à adduction d'air EZ Air Flex et deux tuyaux de 50'	9250-02



APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR AVEC CASQUE ET MASQUE DE LUXE

Notre appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec casque et masque de luxe constitue une protection respiratoire, oculaire et faciale tout-en-un contre les contaminants dangereux en suspension et les débris projetés dans l'air. Il fournit un débit constant et abondant d'air pur. Parfaitement équilibré, notre système de casque à adduction d'air de luxe peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut un ou deux casques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. De plus, il est conforme à la norme ANSI Z87+. et CAN/CSA Z94.3 en matière d'écran facial et de protection oculaire.

Description	N° de comm.
Système avec un casque à adduction d'air de luxe et un tuyau de 50'	9247-01
Système avec deux casques à adduction d'air de luxe et deux tuyaux de 50'	9247-02



APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR AVEC MASQUE DE SOUDURE DE LUXE BLEU

Notre appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec de casque masque de soudure de luxe au rendement éprouvé est utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production. Il procure une alimentation constante et efficace d'air respirable depuis une source d'air pur. Il inclut un ou deux masques de soudure, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. Ce système tout-en-un certifié ANSI protège les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage.

Description	N° de comm.
Système incluant un casque et un tuyau de 50'	9248-01
Système incluant deux casques et deux tuyaux de 50'	9248-02





APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR AVEC MASQUE DE SOUDURE DE LUXE NOIR

Notre appareil de protection respiratoire à adduction d'air avec MASQUE DE SOUDURE DE LUXE NOIR au rendement éprouvé est utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production. Le respirateur à adduction d'air fournit une alimentation constante et efficace d'air respirable depuis une source d'air pur. Il inclut un ou deux casques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. Ce système tout-en-un certifié ANSI protège les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage.

Description	N° de comm.
Système à adduction d'air de luxe avec un casque de soudure noir et un tuyau de 50'	9249-01
Système à adduction d'air de luxe avec deux casques de soudure noirs et deux tuyaux de 50'	9249-02

APPAREIL DE PROTECTION RESPIRATOIRE À ADDUCTION D'AIR AVEC MASQUE DE MEULAGE ET DE SOUDURE EZ AIR FLEX

Notre appareil de protection respiratoire à adduction d'air (APRAA) EZ Air Flex avec masque de meulage et de soudure offre une protection respiratoire, oculaire et faciale. Sa visière durable se relève, exposant le masque de meulage qui se trouve dessous, pour que l'utilisateur puisse aussi profiter d'une protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection de soudures. Le système achemine de l'air frais en continu au visage de l'utilisateur, alors que la pression protectrice optimale dans le casque garde les particules de poussière, d'acier, de manganèse, d'acier inoxydable, de chrome, d'acier galvanisé, de cadmium, de fer et d'ozone à l'écart. Ce système est conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire. Il inclut un ou deux masques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'.

Description	N° de comm.
Système à adduction d'air EZ Air Flex avec un masque de meulage et de soudure et un tuyau de 50'	9251-01
Système à adduction d'air EZ Air Flex avec deux masques de meulage et de soudure et deux tuyaux de 50'	9251-02



SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR AVEC CASQUE DE SÉCURITÉ DEFENDER[MD]

Notre masque APRAA DEFENDER[MD] offre une protection unique et complète de la tête, des yeux, du visage et des voies respiratoires contre les contaminants atmosphériques dangereux et les projections de débris. Il fournit un apport constant et abondant d'air purifié. Notre système de masque APRAA DEFENDER[MD], parfaitement équilibré, est proposé sous forme de système complet pour un ou deux travailleurs. Il comprend un ou deux écrans, une pompe d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Approuvé par le NIOSH. Conforme à la norme ANSI Z89.1 et CSA Z94.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, et ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA DEFENDER avec casque de sécurité pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9252-01
Système APRAA DEFENDER avec casque de sécurité pour 2 travailleurs avec tuyau de 50'	9252-02



SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR AVEC CASQUES DE SÉCURITÉ / MASQUE DE SOUDURE DEFENDER[MD]

Notre respirateur avec masque à adduction d'air, DEFENDER[MD], a fait ses preuves et constitue un système rentable utilisé par les fonderies, les usines d'aluminium, les mines, les usines chimiques, les raffineries, les constructeurs automobiles, les métallurgistes et les fabricants. Le respirateur à adduction d'air fournit un apport constant et puissant d'air respirable provenant d'une source d'air propre. Il comprend un ou deux écrans/casques de soudage, une pompe d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Système « tout-en-un » approuvé par le NIOSH et certifié ANSI. Conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, et ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA DEFENDER ADF avec casque de sécurité pour 1 travailleur avec visière rabattable et tuyau de 50'	9253-01
Système APRAA DEFENDER ADF avec casque de sécurité pour 2 travailleurs avec visière rabattable et tuyau de 50'	9253-02



SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR MAXSHIELD[MD]

Notre visière de meulage WALTER MAXSHIELD[MD] (APRAA) est un casque qui dépasse toutes les attentes grâce à sa construction durable, son large champ de vision, son harnais réglable robuste et son installation et son retrait rapides et faciles. Offrant une protection complète, combinant protection respiratoire, oculaire et faciale, le système MAXSHIELD[MD] est proposé comme un système complet pour un ou deux travailleurs. Il comprend une ou deux visières, des pompes d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Conforme à ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA MAXSHIELD pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9254-01
Système APRAA MAXSHIELD pour 2 travailleurs avec tuyau de 50'	9254-02



SYSTÈME À ADDUCTION D'AIR / MASQUE DE SOUDURE MAXSHIELD[MD]

Notre masque de soudage/meulage (APRAA) WALTER MAXSHIELD[MD] à visière rabattable est un casque qui dépasse toutes les attentes grâce à sa construction durable, sa grande zone de vision, son harnais réglable robuste et son installation et son retrait rapides et faciles. Offrant une protection complète des voies respiratoires, des yeux et du visage, le MAXSHIELD[MD] est conçu pour vous aider à accomplir les tâches difficiles dans le plus grand confort. La visière rabattable pour soudage est équipée de notre X90VX et d'un écran de meulage situé en dessous qui maintient la protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures. Les applications recommandées sont le soudage, l'assemblage, la maintenance des installations, le meulage, l'utilisation de machines et le ponçage. Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires. Proposé sous forme de système complet pour un ou deux travailleurs. Il comprend un ou deux écrans, des pompes d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Conforme à ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA MAXSHIELD ADF pour 1 travailleur avec visière rabattable et tuyau de 50'	9255-01
Système APRAA MAXSHIELD ADF pour 2 travailleurs avec visière rabattable et tuyau de 50'	9255-02


ALLEGRO | WALTER

COMPOSANTES DE SYSTÈME DE VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE POUR APRAA

Nous sommes fiers d'offrir nos nouveaux systèmes de ventilateur d'air respirable. Ils sont destinés à alimenter en air respirable, frais, sûr et conforme aux normes de l'OSHA. Les respirateurs approuvés par le NIOSH inclus dans nos systèmes pour un et deux travailleurs. Nos unités ne réchauffent pas l'air respirable; ils contribuent plutôt à accroître la sécurité et le confort de l'utilisateur tout en réduisant la fréquence et la durée des pauses. Désormais, les environnements chauds ne seront plus une menace à la productivité.

COMPOSANTES DU SYSTÈME DE VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE

1	2	3	4
CHOISISSEZ UN APPAREIL RESPIRATOIRE ALLEGRO*	***ADAPTATEUR DE DÉBIT D'AIR****	***TUYAU D'AIR POUR CIRCUIT RESPIRATOIRE À AIR ADDUCTÉ****	***RESPIRATEUR ALLEGRO VENTILATEUR***



**Remarque : Il est important d'acheter des composants spécialement conçus pour votre système de ventilateur d'air respirable ALLEGRO.*

VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE





Inclus: système 1 travailleur

VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE

Notre ventilateur d'air respirable est un système léger et portatif. Il alimente en air respirable, frais et sûr les travailleurs des milieux industriels qui ont besoin de systèmes d'alimentation d'air conformes aux normes de l'OSHA, et ce, tout en maximisant leur productivité. Notre ventilateur d'air respirable contribue non seulement à améliorer la sécurité et le confort des travailleurs, mais également à réduire la fréquence et la durée des pauses au travail. Cette unité autonome demande peu d'entretien. Elle inclut un filtre amovible et lavable et est contenue dans un robuste boîtier en plastique rotomoulé pour accroître sa durabilité.

Description	N° de comm.
Ventilateur d'air respirable avec raccords à connexion rapide	9815-EF
Ventilateur d'air respirable avec raccords à connexion rapide, 220 VCA, 50 Hz	9815-EFE



MASQUES ET CAGOULES RESPIRATOIRES À BASSE PRESSION



Adaptateur basse pression avec ceinture de taille incluse



Adaptateur basse pression avec ceinture de taille incluse



Adaptateur basse pression avec ceinture de taille incluse

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET

Fait de caoutchouc de silicone à des fins de durabilité, ce masque conserve sa forme même dans le froid ou la chaleur extrême. La bride d'étanchéité double forme un joint amélioré entre le visage et le masque alors que la profonde mentonnière procure un meilleur ajustement et un confort accru. La lentille de polycarbonate remplaçable offre un champ de vision plus large sans distorsion et jouit d'un revêtement anti-égratignures et antibuée. De conception unique, le tuyau passe par-dessus l'épaule et se fixe au collet. La ceinture réglable retient le tuyau d'air pour empêcher qu'elle ne gêne le travail. ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0531***

Description	N° de comm.
Respirateur à masque complet avec adaptateur basse pression	9902-EF

CAGOULE À BAVETTE SIMPLE SANS ENTRETIEN EN TYVEK^{MD}

Faite de matériau Tyvek^{MD} revêtu de polyéthylène, cette cagoule intègre un tuyau d'air et une coiffe pour offrir une solution tout-en-un. Entièrement jetable, elle ne requiert aucun entretien puisque la décontamination du tuyau respiratoire ou de pièces de rechange n'est pas nécessaire. Le Tyvek^{MD} est souple, résistant aux projections et étanche à l'air. La cagoule est munie d'une grande visière qui offre une meilleure visibilité.
Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0532

Description	N° de comm.
Cagoule à bavette simple sans entretien en Tyvek^{MD} avec adaptateur basse pression	9910-EF

CAGOULE À BAVETTE DOUBLE SANS ENTRETIEN EN TYVEK^{MD}

Faite de matériau Tyvek^{MD} revêtu de polyéthylène, cette cagoule offre une protection renforcée grâce à ses deux bavettes. La bavette intérieure se loge sous les vêtements de protection pour orienter le débit d'air frais vers le corps. Quant à elle, la bavette extérieure se fixe sous les bras à l'aide de bandes autoagrippantes pour éviter que la cagoule ne se soulève. Doté d'une très grande visière pour offrir une meilleure visibilité, ce modèle jouit de la même conception pratique intégrant le tuyau d'air et la coiffe, ce qui fait de lui une pièce entièrement jetable.
Cet équipement est approuvé par le NIOSH TC-19C-0532

Description	N° de comm.
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek^{MD} avec adaptateur basse pression	9912-EF

SYSTÈMES DE VENTILATION D'AIR RESPIRABLE À BASSE PRESSION POUR APRAA



SYSTÈME DE VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE POUR RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET

Notre système de ventilateur d'air respirable pour respirateur à masque complet constitue une source d'air portative qui peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut un ou deux respirateurs à adduction d'air avec masque complet approuvés par le NIOSH, un ventilateur d'air respirable, un débitmètre et un ou deux tuyaux de 50'. ***Le ou les respirateurs inclus sont approuvés par le NIOSH.***

Description	N° de comm.
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec un masque complet et un tuyau de 50'	9200-01A
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec un masque complet et un tuyau de 50', 220 VCA, 50 Hz	9200-01AE
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec deux masques complets et deux tuyaux de 50'	9200-02A
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec deux masques complets et deux tuyaux de 50', 220 VCA, 50 Hz	9200-02AE





SYSTÈME DE VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE POUR APRAA AVEC CAGOULE À BAVETTE SIMPLE

Notre système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec cagoule à bavette simple constitue une source d'air portative qui peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut une ou deux cagoules légères jetables en Tyvek[MD] approuvées par le NIOSH, un ventilateur d'air respirable, un débitmètre et un ou deux tuyaux de 50'. ***Le ou les respirateurs inclus sont approuvés par le NIOSH.***

Description	N° de comm.
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec une cagoule à bavette simple et un tuyau de 50'	9221-01A
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec une cagoule à bavette simple et un tuyau de 50', 220 VCA, 50 Hz	9221-01AE
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec deux cagoules à bavette simple et deux tuyaux de 50'	9221-02A
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec deux cagoules à bavette simple et deux tuyaux de 50', 220 VCA, 50 Hz	9221-02AE

SYSTÈME DE VENTILATEUR D'AIR RESPIRABLE POUR RESPIRATEUR AVEC CAGOULE À BAVETTE DOUBLE

Notre système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec cagoule à bavette double constitue une source d'air portative qui peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut une ou deux cagoules légères jetables en Tyvek[MD] approuvées par le NIOSH, un ventilateur d'air respirable, un débitmètre et un ou deux tuyaux de 50'. ***Le ou les respirateurs inclus sont approuvés par le NIOSH.***

Description	N° de comm.
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec une cagoule à bavette double et un tuyau de 50'	9222-01A
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec une cagoule à bavette double et un tuyau de 50', 220 VCA, 50 Hz	9222-01AE
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec deux cagoules à bavette double et deux tuyaux de 50'	9222-02A
Système de ventilateur d'air respirable pour respirateur avec deux cagoules à bavette double et deux tuyaux de 50', 220 VCA, 50 Hz	9222-02AE


ALLEGRO | WALTER

COMPOSANTES DE SYSTÈME DE RESPIRATEUR À AIR RESPIRABLE FROID

ALLEGRO vous offre la solution en matière d'air réfrigéré pour vous permettre de travailler dans les environnements chauds sans compromettre votre productivité. Nous sommes fiers d'offrir nos nouvelles sources d'air respirable frais, sûr, réfrigéré et conforme aux normes de l'OSHA. Elles sont conçues pour les respirateurs approuvés par le NIOSH inclus dans nos systèmes pour un et deux travailleurs. L'air froid améliore la sécurité et le confort des travailleurs tout en réduisant la fréquence et la durée de leurs pauses dans les environnements chauds.

COMPOSANTES DU SYSTÈME DE RESPIRATEUR À AIR RESPIRABLE FROID

1	2	3	4
CHOISISSEZ UN RESPIRATEUR ALLEGRO*	***ADAPTATEUR DE DÉBIT D'AIR POUR SYSTÈME RESPIRATOIRE À AIR FROID ALLEGRO****	***TUYAU D'AIR POUR SYSTÈME DE RESPIRATEUR À AIR FROID ALLEGRO****	***SOURCE D'AIR FROID ALLEGRO***



*Remarque: Il est important d'acheter les composantes spécialement conçues pour votre système respiratoire à froid ALLEGRO.

SOURCE D'AIR RESPIRABLE FROID



SOURCE D'AIR RESPIRABLE FROID

Notre source d'air respirable froid est un système d'alimentation d'air respirable, frais et réfrigéré qui offre, en plus des avantages de l'air conditionné, un environnement confortable et rafraîchissant aux travailleurs des milieux industriels qui requièrent un système d'alimentation d'air frais conforme aux normes de l'OSHA. Elle maximise la productivité et réduit les risques de coup de chaleur, d'épuisement par la chaleur, de déshydratation, de nausée et de crampe chez vos travailleurs. Non seulement notre source d'air respirable froid accroît la sécurité et le confort de l'utilisateur, mais elle aide aussi à réduire la fréquence et la durée des pauses au travail. Cette unité autonome demande peu d'entretien. Elle inclut un filtre amovible et lavable et est thermolaquée pour accroître sa durabilité. Les respirateurs approuvés par le NIOSH inclus dans les systèmes basse pression pour un ou deux travailleurs sont dotés d'une vanne de contrôle du débit d'air qui contribue également à améliorer le confort de l'utilisateur. Caractéristiques : 120 VCA,60 Hz, 10,5 A. Dimensions : 23,5"H. x 15"P. x 19,5"l. (59,7 cm x 38,1 cm x 49,5 cm). Poids : 76 lb (34,5 kg). Avertissement : une entrée d'air doit être placée dans un endroit où l'air est salubre, respirable et de catégorie D (tel que spécifié dans la norme 29 CFR 1910 de l'OSHA).

Description	N° de comm.
Source d'air respirable froid avec raccords à connexion rapide	9825-EF



MASQUES ET CAGOULES RESPIRATOIRES À BASSE PRESSION



Adaptateur basse pression avec ceinture de taille incluse



Adaptateur basse pression avec ceinture de taille incluse



Adaptateur basse pression avec ceinture de taille incluse

RESPIRATEUR À MASQUE COMPLET

Fait de caoutchouc de silicone à des fins de durabilité, ce masque conserve sa forme même dans le froid ou la chaleur extrême. La bride d'étanchéité double forme un joint amélioré entre le visage et le masque alors que la profonde mentonnière procure un meilleur ajustement et un confort accru. La lentille de polycarbonate remplaçable offre un champ de vision plus large sans distorsion et jouit d'un revêtement anti-égratignures et antibuée. De conception unique, le tuyau passe par-dessus l'épaule et se fixe au collet. La ceinture réglable retient le tuyau d'air pour empêcher qu'elle ne gêne le travail. ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0531***

Description	N° de comm.
Respirateur à masque complet avec adaptateur basse pression	9902-EF

CAGOULE À BAVETTE SIMPLE SANS ENTRETIEN EN TYVEK^{MD}

Faite de matériau Tyvek^{MD} revêtu de polyéthylène, cette cagoule intègre un tuyau d'air et une coiffe pour offrir une solution tout-en-un. Entièrement jetable, elle ne requiert aucun entretien puisque la décontamination du tuyau respiratoire ou de pièces de rechange n'est pas nécessaire. Le Tyvek^{MD} est souple, résistant aux projections et étanche à l'air. La cagoule est munie d'une grande visière qui offre une meilleure visibilité.
Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0532

Description	N° de comm.
Cagoule à bavette simple sans entretien en Tyvek^{MD} avec adaptateur basse pression	9910-EF

CAGOULE À BAVETTE DOUBLE SANS ENTRETIEN EN TYVEK^{MD}

Faite de matériau Tyvek^{MD} revêtu de polyéthylène, cette cagoule offre une protection renforcée grâce à ses deux bavettes. La bavette intérieure se loge sous les vêtements de protection pour orienter le débit d'air frais vers le corps. Quant à elle, la bavette extérieure se fixe sous les bras à l'aide de bandes autoagrippantes pour éviter que la cagoule ne se soulève. Doté d'une très grande visière pour offrir une meilleure visibilité, ce modèle jouit de la même conception pratique intégrant le tuyau d'air et la coiffe, ce qui fait de lui une pièce entièrement jetable.
Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0532

Description	N° de comm.
Cagoule à bavette double sans entretien en Tyvek^{MD} avec adaptateur basse pression	9912-EF

SYSTÈME DE RESPIRATEUR À AIR RESPIRABLE FROID



SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE FROID POUR APRAA À MASQUE COMPLET

Notre système d'air respirable froid pour APRAA à masque complet constitue une source d'air froid portative qui peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut un ou deux respirateurs à adduction d'air à masque complet approuvés par le NIOSH, une source d'air respirable froid et une ou deux tuyaux de 100'. ***Le ou les respirateurs inclus sont approuvés par le NIOSH.***

Description	N° de comm.
Système d'air respirable froid pour respirateur avec un masque complet et un tuyau de 100'	9200-01CA
Système d'air respirable froid pour respirateur avec deux masques complets et deux tuyaux de 100'	9200-02CA



SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE FROID POUR APRAA AVEC CAGOULE À BAVETTE SIMPLE

Notre système d'air respirable froid pour respirateur avec cagoule à bavette simple constitue une source d'air froid portative qui peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut une ou deux légères cagoules jetables en Tyvek[MD] approuvées par le NIOSH, une source d'air respirable froid et une ou deux tuyaux de 100'. ***Le ou les respirateurs inclus sont approuvés par le NIOSH.***

Description	N° de comm.
Système d'air respirable froid pour respirateur avec une cagoule à bavette simple et un tuyau de 100'	9221-01CA
Système d'air respirable froid pour respirateur avec deux cagoules à bavette simple et deux tuyaux de 100'	9221-02CA



SYSTÈME D'AIR RESPIRABLE FROID POUR RESPIRATEUR AVEC CAGOULE À BAVETTE DOUBLE


Notre système d'air respirable froid pour respirateur à cagoule à bavette double constitue une source d'air froid portative qui peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut une ou deux légères cagoules jetables en Tyvek[MD] approuvées par le NIOSH, une source d'air respirable froid et une ou deux tuyaux de 100'. ***Le ou les respirateurs inclus sont approuvés par le NIOSH.***

Description	N° de comm.
Système d'air respirable froid pour respirateur avec une cagoule à bavette double et un tuyau de 100'	9222-01CA
Système d'air respirable froid pour respirateur avec deux cagoules à bavette double et deux tuyaux de 100'	9222-02CA

ALLEGRO | WALTER

PANNEAUX ET ACCESSOIRES DE FILTRATION D'AIR RESPIRABLE À HAUTE PRESSION





9872-40

PANNEAUX DE FILTRATION CARRY-AIR^{MC} ET WALL-AIR^{MC}

Les panneaux de filtration d'air ALLEGRO transforment l'air ambiant utilisé pour l'équipement et les outils pneumatiques en air salubre et respirable de catégorie D. Ils constituent une source portative d'air respirable de 15, de 30, de 60 ou de 100" pi^3/min à une pression allant de 5 à 125 psig pour un maximum de huit respirateurs. Tous les modèles sont conformes aux normes du NIOSH en matière de point d'attache.

- Moniteur de CO qui contribue au respect des exigences de l'OSHA (optionnel sur les modèles Wall-Air^{MC} et Carry-Air^{MC}, inclus sur les modèles à multirégulateur)
- Utilisation en mode CA ou CC
- Alarme sonore de 90 dB qui retentit lorsque le niveau de monoxyde de carbone dépasse 10 ppm (5 ppm au Canada)
- Signal lumineux à DEL à alimentation externe
- Système de filtration en trois étapes qui purifie l'air comprimé en éliminant l'eau, l'huile et les particules de contaminants
  - 1re étape : élément de filtre à particule de 5 microns et drain mécanique automatique
  - 2e étape : élément de filtre coalescent de 0,010 micron et drain manuel
  - 3e étape : élément de filtre à charbon actif de 0,003 ppm et drain manuel
- Indicateur de remplacement de filtre (sur les panneaux pour 5 et 8 travailleurs seulement)
- Régulateur de pression comprenant un manomètre et un bouton de réglage avec une bague de verrouillage
- Soupape de décharge qui préserve le moniteur de CO et les respirateurs en cas de défectuosité du régulateur
- Alarme stroboscopique à distance offerte en option
- Plomberie avec raccords rapides Hansen entièrement en laiton
  (toutes les caractéristiques des panneaux de filtration sont listées dans les tableaux au bas de la page 277)

CARRY-AIR^{MC}

- Panneau offert dans un boîtier moulé robuste muni d'une poignée et de loquets à des fins de protection et de sécurité
- Équipement portatif qui peut être fixé à une surface
- Support en acier thermolaqué noir de calibre 16
- Raccords externes pour alarme à distance inclus (les numéros de pièce sont indiqués à la page 277)

WALL-AIR^{MC}


- Panneau compatible avec de plus grandes unités au rapport pi^3/m plus élevé
- Support de fixation en acier thermolaqué noir de calibre 12
- Filtres facilement accessibles pour un changement rapide (les numéros de pièce sont indiqués à la page 277)



PANNEAUX DE FILTRATION EN LIGNE CARRY-AIR^{MC} ET WALL-AIR^{MC}

Portatifs, nos panneaux de filtration en ligne à entrée et à sortie uniques fournissent les respirateurs en air respirable et propre de catégorie D. Ils sont idéalement conçus de façon à pouvoir être installés à n'importe quel point du système d'air en aval des sorties. Tous les modèles sont conformes aux normes du NIOSH en matière de point d'attache.

- Moniteur de CO qui contribue au respect des exigences de l'OSHA (optionnel)
- Utilisation en mode CA ou CC
- Alarme sonore de 90 dB qui retentit lorsque le niveau de monoxyde de carbone dépasse 10 ppm (5 ppm au Canada)
- Signal lumineux à DEL à alimentation externe
- Raccords externes inclus
- Système de filtration en trois étapes qui purifie l'air comprimé en éliminant l'eau, l'huile et les particules de contaminants
  - 1re étape : élément de filtre à particule de 5 microns et drain mécanique automatique
  - 2e étape : élément de filtre coalescent de 0,010 micron et drain manuel
  - 3e étape : élément de filtre à charbon actif de 0,003 ppm et drain manuel
- Régulateur de pression comprenant un manomètre et un bouton de réglage avec une bague de verrouillage
- Soupape de décharge qui préserve le moniteur de CO et les respirateurs en cas de défectuosité du régulateur
- Alarme stroboscopique à distance offerte en option
- Plomberie avec raccords rapides Hansen entièrement en laiton
  (toutes les caractéristiques des panneaux de filtration sont listées dans les tableaux au bas de la page 277)



9878-150

PANNEAU DE FILTRATION EN LIGNE CARRY-AIR^{MC}

- Source portative d'air respirable de 100 pi³/m à une pression allant de 5 à 125 psig pour un maximum de huit respirateurs
- Panneau offert dans un boîtier moulé robuste muni d'une poignée de transport et de loquets à des fins de protection et de sécurité
- Support en acier thermolaqué noir de calibre 16 inclus
- Entrée d'air : raccord Hansen de ¾" en acier de cémentation zingué
- Sortie d'air : raccord fileté NTP de ½" en laiton

Description	N° de comm.
Panneau de filtration en ligne Carry-Air^{MC}	9878-100

PANNEAU DE FILTRATION EN LIGNE WALL-AIR^{MC}

- Source portative d'air respirable de 150 pi³/m à une pression allant de 5 à 125 psig pour un maximum de douze respirateurs
- Support de fixation mural en acier thermolaqué noir de calibre 12 inclus (pour maintenir l'aire de travail propre)
- Entrée d'air : raccord fileté NTP de 1" en laiton
- Sortie d'air : raccord fileté NTP de ¾" en laiton

Description	N° de comm.
Panneau de filtration en ligne Wall-Air^{MC} avec moniteur de CO	9878-150
Panneau de filtration en ligne Wall-Air^{MC} sans moniteur de CO	9878-151

PANNEAUX ET ACCESSOIRES DE FILTRATION D'AIR RESPIRABLE À HAUTE PRESSION



PANNEAU DE FILTRATION D'AIR À MULTIRÉGULATEUR

- Régulateurs réglables individuellement à des pressions distinctes selon les respirateurs alimentés, et qui permettent des sorties séparer pour différents outils pneumatiques
- Moniteur de CO intégré à l'unité conformément aux normes de l'OSHA en matière de surveillance continue de la concentration de CO
- Boîtier moulé robuste muni d'une poignée de transport et de loquets à des fins de protection et de sécurité
- Boîtier doté d'un hublot en acrylique qui permet de voir les manomètres
- Support en acier thermolaqué noir de calibre 16

Description	N° de comm.
Panneau de filtration d'air à multi régulateur pour 4 travailleurs	9874-MR
Panneau de filtration d'air à multi régulateur pour 6 travailleurs	9876-MR

SPÉCIFICATIONS DES PANNEAUX DE FILTRATION D'AIR

Panneaux de filtration d'air		N° de comm.	Débit maximal	Entrée maximale	Dimensions (L x H x P)	Poids (LB)
Carry-Air[MC]	1 travailleur	9873	15 pi³/min	150 psig.	16" x 13" x 7"	11
	2 travailleurs	9872 Series	30 pi³/min	150 psig.	18" x 12" x 6"	14
	5 travailleurs	9875 Series	60 pi³/min	150 psig.	21" x 14½" x 6¾"	19
	8 travailleurs	9878 Series	100 pi³/min	150 psig.	23" x 16½" x 7½"	25
Multi-régulateur Carry-Air[MC]	4 travailleurs*	9874-MR	60 pi³/min	125 psig.	21" x 14½" x 6¾"	21
	6 travailleurs*	9876-MR	100 pi³/min	150 psig.	23" x 16½" x 7½"	27
Panneau CFM 100 Carry-Air[MC]	1-8 travailleurs	9878-100	100 pi³/min	150 psig.	23" x 16½" x 7½"	21
Wall-Air[MC]	1 travailleur	9873-40	15 pi³/min	150 psig.	21¼" x 8¼" x 7¾"	11
	2 travailleurs	Séries 9872-40	30 pi³/min	150 psig.	21¼" x 8¼" x 7¾"	11
	5 travailleurs	Séries 9875-40	60 pi³/min	150 psig.	22" x 8½" x 7½"	15
	8 travailleurs	Séries 9878-40	100 pi³/min	150 psig.	25" x 14" x 7"	21
Panneau avec CO CFM 150 Wall-Air[MC]	1-12 travailleurs	9878-150	150 pi³/min	150 psig.	22" x 19" x 10"	27
Panneau avec CO CFM 151 Wall-Air[MC]	1-12 travailleurs	9878-151	150 pi³/min	150 psig.	22" x 19" x 10"	2

Remarque: Toutes les sources d'air ci-dessus sont livrées en standard avec des coupleurs Foster/Hansen. D'autres coupleurs sont disponibles sur demande.

NUMÉROS DE COMMANDE DES PANNEAUX À FILTRATION D'AIR

	1 travailleur	2 travailleurs	5 travailleurs	8+ travailleurs
Carry-Air[MC] avec moniteur de CO	9873	9872	9875	9878
Wall-Air[MC] avec moniteur de CO	9873-40	9872-40	9875-40	9878-40
Carry-Air[MC] sans moniteur de CO		9872-W/O	9875-W/O	9878-W/O
Wall-Air[MC] sans moniteur de CO		9872-40W/O	9875-40W/O	9878-40W/O
Carry-Air[MC] panneau d'appoint (1-8 travailleurs)	9878-100	9878-100	9878-100	9878-100
Wall-Air[MC] panneau d'appoint (1-12 travailleurs) avec moniteur de CO	9878-150	9878-150	9878-150	9878-150
Wall-Air[MC] panneau d'appoint (1-12 travailleurs) sans moniteur de CO	9878-151	9878-151	9878-151	9878-151



TROUSSE D'ESSAI D'ÉTALONNAGE POUR MONITEUR DE CO

L'utilisation de cette trousse d'étalonnage pour moniteur de CO est essentielle au bon fonctionnement du moniteur de CO ALLEGRO. Elle permet un étalonnage à deux points pour assurer une surveillance précise de l'air filtré par les panneaux de filtration Carry-Air[MC], Wall-Air[MC] et à compresseur sans huile.

- La trousse inclut : une bouteille de 17 l de gaz de réglage de sensibilité, une bouteille de 17 l de gaz zéro, un régulateur à pression et débit constant, un manomètre avec tuyau et un boîtier en plastique durable doté d'une poignée de transport
- Aucun outil ni réglage requis
- Dans des conditions d'utilisation normale, le moniteur de CO devrait être étalonné une fois toutes les deux semaines

Description	N° de comm.
Trousse d'essai d'étalonnage pour moniteur de CO	9872-60
Calibration Span Gas	9872-61
Calibration Zero Gas	9872-62



MONITEUR DE CO À DISTANCE

Lorsque raccordé à une source d'air ou à un panneau de filtration, le moniteur de CO avertit les travailleurs lorsque le niveau de carbone de monoxyde de leur respirateur à adduction d'air dépasse 10 ppm (5 ppm au Canada). Nous offrons un moniteur de CO en option pour assurer la surveillance constante de la concentration de CO.

- Moniteur offert dans un boîtier moulé robuste muni d'une poignée de transport et de loquets à des fins de protection et de sécurité
- Utilisation en mode CA ou CC
- Une seule pile alcaline de 9 V requise
- Pression d'entrée maximum du régulateur : 150 lb^2/po
- Tuyau en queue de cochon et raccords inclus pour une installation rapide à un système de filtration d'air existant
- Raccords rapides Hansen de ¼" entièrement en laiton

N° de comm. 9871-02



PRÉ-FILTRE DE SOURCE DE LUXE

Lorsque la qualité de l'air aspiré est particulièrement basse, utilisez ce pré-filtre pour supprimer les liquides ainsi que les contaminants aussi petits que cinq microns. Vous prolongerez ainsi la vie des filtres jetables du panneau de filtration.

- Deux configurations possibles : installation indépendante ou murale
- Acier thermolaqué noir
- Pré-filtre de source (9350-03) incluant une soupape de suppression à ressort en laiton, un régulateur réglable ainsi qu'un manomètre, conformément aux normes du NIOSH en matière de point d'attache.

Description	N° de comm.
Pré-filtre de source de luxe	9350-03
Pré-filtre de source	9350-04

FILTRE DE CONDUITE D'AIR POUR QUATRE TRAVAILLEURS

Ce filtre pour conduite d'air est conçu pour supprimer l'huile, la brume, la vapeur d'eau et les particules aussi petites que 0,5 micron dans l'air respirable comprimé. Le filtre est placé en ligne entre la source d'air respirable et la conduite d'air du respirateur. L'air entre par l'orifice d'admission et est filtré pour éliminer l'humidité, qui est drainée au moyen d'une vanne de purge située au fond du filtre de tuyau d'air.

- Collecteur pour quatre travailleurs pour alimenter plusieurs respirateurs
- Construction d'acier résistant aux chocs et à la corrosion, idéal pour les environnements difficiles
- Filtre en forme de pot qui fait appel à une cartouche filtrante à grande capacité pour prolonger sa vie utile
- Installation au sol ou au mur
- Équipement conforme aux normes 910-94 (6) (i) et 1910-94 (6) (ii) de l'OSHA. 75 pi^3/min

N° de comm. 9874-W/O

Le moniteur de CO à distance ALLEGRO peut être fixé au collecteur pour les applications qui requièrent la surveillance de la concentration de CO. (Moniteur de CO à distance et filtre de tuyau d'air vendus séparément.)



CARTOUCHE FILTRANTE DE RECHANGE


Une cartouche filtrante de qualité accroît la durabilité et l'efficacité du filtre. Grâce à sa conception universelle, notre cartouche filtrante est compatible avec les filtres de plusieurs marques sur le marché.

N° de comm. 3100-02









Panneau vendu séparément

Refroidisseur est sujet à changement

ALARME DE CONCENTRATION DE CO À DISTANCE AVEC STROBOSCOPE

Cette alarme est conçue pour offrir un moyen additionnel d'avertir les utilisateurs de panneaux de filtration ALLEGRO lorsque la concentration de CO dépasse 10 ppm (5 ppm au Canada).

- Boîtier moulé robuste muni d'une poignée de transport et de loquets à des fins de protection et de sécurité
- Installation murale possible
- Système à raccorder au panneau de filtration à l'aide du câble de 50' inclus qui permet à l'utilisateur de garder l'alarme plus près de l'aire de travail
- Puissante alarme sonore de 90 dB approuvée par le UL et stroboscope rouge hautement visible protégé par une grille thermolaquée jaune
- Alarme compatible avec tous nos panneaux de filtration d'air (vendus séparément)

N° de comm. 9871-01

ALARME DE CONCENTRATION DE CO À DISTANCE ÉCONOMIQUE AVEC STROBOSCOPE

Cette alarme économique possède les mêmes caractéristiques que l'alarme à distance (no de pièce 9871-01), mais est de plus petite taille.

- Boîtier de transport moulé et câble de 25'
- Grille thermolaquée jaune (optionnelle)

Description	N° de comm.
Alarme de concentration de CO à distance économique avec stroboscope	9871-01EC
Rallonge électrique de 50'	9871-50E

SYSTÈME DE RÉGULATION D'AIR À POINT D'ATTACHE

Ce système de régulation d'air à point d'attache peut être raccordé à n'importe quelle source d'air respirable et répond aux normes du NIOSH en matière de point d'attache pour les systèmes de respirateur à adduction d'air respirable.

- Boîtier moulé robuste muni d'une poignée de transport et de loquets à des fins de protection et de sécurité
- Installation murale possible
- Régulateur de pression réglable, manomètre et soupape de suppression à ressort en laiton
- Pression d'entrée maximum du régulateur : 150 lb^2/po
- Surpression maximale : 300 psi
- Système conforme aux normes du NIOSH en matière de point d'attache

N° de comm. 9871-03

POINT D'ATTACHE ÉCONOMIQUE

Le point d'attache économique présente les mêmes caractéristiques que le système de régulation d'air à point d'attache, mais n'inclut pas de boîtier de transport Pelican.

N° de comm. 9871-03EC

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE CONDUITE D'AIR À HAUTE PRESSION ALLEGRO

Conçu pour améliorer le confort et la productivité de l'utilisateur, le système de refroidissement de conduite d'air ALLEGRO est une solution portative et abordable pour refroidir l'air respirable fourni par toute source d'air haute pression, comme les panneaux de filtration ou les compresseurs ne dépassant pas 150 psi.

- Système refroidissant l'air de 180 °F à une température aussi basse que 50 °F
- Système igloo MAXCOLD de 70 pte
- Roues durables et poignée télescopique verrouillable
- Long tuyau d'alimentation de 5'
- Robuste raccord d'admission Hansen
- Serpentin de refroidissement en PVC conforme aux normes de la FDA et aux normes sanitaires 3-A
- Régulateur de pression comprenant un manomètre et un bouton de réglage avec une bague de verrouillage
- Filtre à particules de 5 microns en ligne et drain manuel
- Raccord de sortie unique adapté aux collecteurs pour trois travailleurs
- Compatible avec les panneaux de filtration, les systèmes en cascade et les compresseurs
- Système de refroidissement qui fournit de l'air frais pendant des heures
- Dimensions : 21"L. x 20"l. x 24"H., 28 lb (sans glace)

N° de comm. 9820-HP

PANNEAUX ET ACCESSOIRES DE FILTRATION D'AIR RESPIRABLE À HAUTE PRESSION





PANNEAU DE FILTRATION D'AIR RESPIRABLE SUR CHARIOT

Notre panneau de filtration d'air respirable sur chariot filtre les impuretés et les hydrocarbures de l'air comprimé pour le transformer en air respirable. Toutes ses composantes sont contenues dans un boîtier moulé robuste et portatif monté sur un chariot en acier thermolaqué doté d'une poignée télescopique pour faciliter son rangement et son transport. En option, nous offrons un moniteur de CO qui assure la surveillance constante de la concentration de CO, conformément aux exigences de l'OSHA.

- Le panneau 9874-EFC offre un débit d'air pouvant atteindre 60 pi^3/m (101,94 m^3/hr) dans une plage de 5 à 125 psi (0,34 à 8,62 bars)
- Le panneau 9878-EFC offre un débit d'air pouvant atteindre 100 pi^3/m (169,9 m^3/hr) dans une plage de 5 à 125 psi (0,34 à 8,62 bars)

Description	N° de comm.
Panneau de filtration d'air respirable sur chariot pour 4 travailleurs	9874-EFC
Panneau de filtration d'air respirable sur chariot pour 8 travailleurs	9878-EFC



ALLEGRO | WALTER

SYSTÈME DE CAGOULES À ADDUCTION D'AIR DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

COMPOSANTES DE SYSTÈME DE CAGOULE PHARMACEUTIQUE

1 CHOISISSEZ UNE CAGOULE ALLEGRO



9911-29



9911-29S

2 CHOISISSEZ UN RÉGULATEUR D'AIR



9990



9991



9992

3 CHOISISSEZ LE TUYAU D'AIR APPROPRIÉ



Tuyau d'air à haute pression

9101-25
Tuyau d'air à haute pression de 25'

9101-50
Tuyau d'air à haute pression de 50'

9101-100
Tuyau d'air à haute pression de 100'

4 RACCORDEZ LE TOUT À UNE SOURCE D'AIR HAUTE PRESSION



Panneau de filtration d'air respirable

Consulter la page 276

LES CAGOULES ALLEGRO BRILLENT LORS D'ESSAIS INDÉPENDANTS MENÉS AU EDGEWOOD CHEMICAL BIOLOGICAL CENTER DE L'ARMÉE AMÉRICAINE

U.S. ARMY EDGEWOOD CHEMICAL BIOLOGICAL CENTER Since 1917-A Tradition of Solutions

ALLEGRO Industries a demandé à l'Edgewood Chemical Biologica Center (ECBC) de l'armée des États-Unis de procéder à des essais indépendants. Ces derniers faisaient appel à un protocole semblable à celui utilisé sur une quantité limitée de styles de cagoule dans l'étude de 1996 d'Organization Resources Counselors (ORC). Le protocole a dû être légèrement modifié pour être adapté aux procédures utilisées par l'ECBC. L'objectif de ces essais était d'authentifier et d'enregistrer les facteurs de protection réels des cagoules ALLEGRO en milieu de travail simulé, et de comparer les résultats à ceux obtenus dans l'étude de 1996. À la suite de l'étude de l'ORC, les résultats des essais ont démontré que les cagoules ALLEGRO sont au moins aussi efficaces que celles qui ont l'équivalent d'un facteur de protection caractéristique (FPC) de 1 000 de l'OSHA.

Par l'entremise du test de facteur de protection, ALLEGRO souhaitait déterminer la capacité de la cagoule à adduction d'air ALLEGRO à protéger son utilisateur contre les particules biologiques en suspension dans l'air et les produits chimiques en aérosol. Les tests menés à l'ECBC ont requis la participation de 15 sujets civils testés. Chaque sujet testé a pris part à 12 exercices de deux minutes chacun tiré de l'étude de 1996 de l'ORC. Les exercices ont été choisis pour leur similarité avec les tâches quotidiennes exécutées dans un environnement de production pharmaceutique. Tous les sujets ont été testés à deux reprises avec chaque type de cagoule dans l'enceinte d'essai d'aérosols de l'ECBC.

L'équipement sophistiqué utilisé par l'ECBC pour enregistrer les résultats pendant les essais a permis d'obtenir 1200 points de données pour chaque exercice. Ces installations à la fine pointe de la technologie peuvent détecter un facteur d'ajustement allant jusqu'à 100 000. Une analyse des résultats des essais a indiqué qu'au 5^{e} percentile, les cagoules ALLEGRO testées ont un facteur d'ajustement atteignant le maximum de 100 000.

CAGOULES À ADDUCTION D'AIR DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

Les cagoules sans entretien en Tyvek[MD] et en Saran[MC] de qualité pharmaceutique d'ALLEGRO sont approuvées par le NIOSH. Leur conception unique est brevetée.

Elles sont conçues pour offrir une protection et un rendement inégalés. Jetables, elles ne requièrent aucun entretien. Les cagoules haute pression ALLEGRO sont spécialement pensées pour emprisonner l'air respirable à l'intérieur, gardant les particules en suspension et les produits chimiques nocifs à l'extérieur.

Les modèles en Tyvke[MD] et en Saran[MC] intègrent un tuyau respiratoire breveté directement dans la cagoule. Celui-ci résiste aux éclaboussures et est entièrement jetable. Bien que flexible pour assurer son efficacité sur le terrain, le tuyau d'air est fait de mousse multicouche qui l'empêche d'être écrasé ou tordu et qui atténue le bruit; un système unique conçu en conformité avec les exigences strictes du NIOSH.

Nos cagoules n'incluent pas de harnais afin d'accroître la liberté de mouvement et le confort de l'utilisateur. Elles possèdent cependant des bandes autoagrippantes sous les bras qui les empêchent de remonter. De plus, elles comportent une visière de 8" x 14" qui offre un champ de vision étendu et tout l'espace nécessaire aux utilisateurs qui portent la barbe ou des lunettes. Finalement, elles peuvent être accompagnées d'une vanne de contrôle de débit réglable, d'un refroidisseur d'air personnel ou d'un régulateur de température d'air ALLEGRO.





CAGOULE À BAVETTE DOUBLE SANS ENTRETIEN EN TYVEK[MD] DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

Faite de Tyvek[MD] revêtu de polyéthylène, cette cagoule à bavette double offre une protection accrue aux travailleurs. La bavette intérieure se loge sous les vêtements pour orienter l'air vers le corps et offrir un effet rafraîchissant. ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0357***

N° de comm. 9911-29

CAGOULE À BAVETTE DOUBLE SANS ENTRETIEN EN SARAN[MC] DE QUALITÉ PHARMACEUTIQUE

Faite de Tyvek[MD] revêtu de Saran[MC], cette cagoule à bavette double est dotée de coutures scellées à l'aide de ruban thermique qui forment des joints étanches aux liquides et aux gaz. Imperméable à l'air et à l'humidité, elle procure une protection efficace contre un éventail de produits chimiques et d'autres matières dangereuses. ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0357***

N° de comm. 9911-29S

Nos cagoules ont été testées de manière indépendante par le Centre chimique et biologique Edgewood de l'armée américaine et ont obtenu un facteur d'ajustement allant jusqu'à 100 000.

Lisez les détails à la page 282.

TROUSSES DE VÉRIFICATION DE RESPIRATEURS





TROUSSE D'ESSAI D'AJUSTEMENT AMER (BENZOATE DE DÉNATONIUM) ET SUCRÉ (SACCHARINE)

Cette trousse d'essai d'ajustement amer offre une méthode de test qualitative conforme aux exigences de l'OSHA pour les respirateurs jetables ou réutilisables qui offrent une protection contre la poussière et le brouillard. Le benzoate de dénatonium produit un goût indéniablement amer qui indique un mauvais ajustement du respirateur. Les ampoules de verre facilitent le versement de la solution dans le nébuliseur et réduisent le risque de contamination.

Description	N° de comm.
Trousse de test amer (benzoate de dénatonium)	2041
Trousse d'essai d'ajustement deluxe*	2041-DLX
Solution de test de sensibilité seulement, 6/boîte	2041-11K
Solution de test seulement, 6/boîte	2041-12K

Si le goût sucré de la saccharine est détecté, le respirateur n'a pas réussi le test d'ajustement. Cette trousse de test d'ajustement sucré offre une méthode de test conforme aux exigences de l'OSHA pour les respirateurs jetables ou réutilisables qui offrent une protection contre la poussière et le brouillard. Elle inclut une cagoule revêtue de polyéthylène, des solutions de sensibilité et de test, deux nébuliseurs avec étiquettes, deux jeux d'atomiseurs, une brosse, de la documentation et des instructions relatives au test d'ajustement. Les solutions de rechange sont offertes en ampoules.

Description	N° de comm.
Test d'essai d'ajustement sucré (saccharine)	2040
Solution de sensibilité seulement, 6/boîte	2040-11K
Solution de test seulement, 6/boîte	2040-12K
Trousse d'essai d'ajustement deluxe*	2040-DLX

**La Trousse d'essai est livrée dans un boitier moulé*

L'acétate d'isopentyle (essence de banane) fait partie des méthodes les plus anciennes de test d'ajustement de respirateur. Son odeur forte et facilement identifiable est perçue si le respirateur n'est pas bien ajusté. La trousse comprend tout le matériel nécessaire pour effectuer un test d'ajustement adéquat, incluant une tente de test d'ajustement, des bocaux, un jeu de flacons de 1 à 8 oz, des essuie-tout, des sacs jetables et toutes les autres composantes requises. Le tout est offert dans un pratique boîtier de transport.

N° de comm. 0202



TROUSSE D'ACÉTATE D'ISOPENTYLE STANDARD

Conçue pour offrir un test d'essai d'ajustement rapide, cette trousse standard renferme deux flacons d'agent réactif d'une once, une enceinte de test en vinyle, une pipette graduée, des essuie-tout et un sac de transport pratique.

N° de comm. 0203

SOLUTION DE RECHANGE POUR TROUSSE D'ACÉTATE D'ISOPENTYLE

Description	N° de comm.
Solution de 1 once	0203-01



TEST D'AJUSTEMENT DE FUMÉE STANDARD

Prévue pour les essais qualitatifs d'ajustement de respirateurs à épuration d'air, cette trousse de test à la fumée offre tout le nécessaire pour respecter le protocole de l'OSHA en la matière. Elle inclut des tubes de fumée irritante, un ensemble d'aspiration, un formulaire d'enregistrement ainsi qu'une pochette de transport protectrice.

Description	N° de comm.
Trousse	2050
Tubes de rechange, 6/boîte	2050-01



TEST D'ESSAI D'AJUSTEMENT DE FUMÉE À POMPE DE LUXE

La trousse de test d'essai d'ajustement de fumée à pompe de luxe comprend une pompe à tube de fumée dotée de piles, laquelle génère 200 ml de fumée par minute, tel que requis. Elle inclut également six tubes de fumée munis de capuchon et des instructions. De plus, elle est conforme à la norme 29 CFR 1910.134 de l'OSHA.

Description	N° de comm.
Trousse	2055
Tubes de rechange, 6/boîte	2050-01



AMPOULES POUR TEST DE VÉRIFICATION DE RESPIRATEUR

Ces ampoules constituent une méthode rapide, sécuritaire et facile de test qualitatif d'ajustement de respirateur. Lorsqu'activées, elles dégagent une odeur non irritante d'essence de banane (acétate d'isopentyle). Si l'utilisateur détecte l'odeur, le respirateur doit être ajusté ou remplacé.

Description	N° de comm.
10/boîte	0201



ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENT RESPIRATOIRE



CAGOULE DE PULVÉRISATION

Cette cagoule offre confort et protection contre les éclaboussures et autres particules. Elle s'enfile sur la tête et permet le port de lunettes ainsi que d'un respirateur à demi-masque ou à masque complet. Faite d'un tissu tricoté extensible, elle respire bien pour vous garder au frais. Taille unique.

Description	N° de comm.
144/boîte	1410
12/boîte	1410-12
Cagoule de pulvérisation ignifugée	1410-12FR



DE CAGOULES DE PULVÉRISATION

Confortables, nos cagoules de pulvérisation (no de pièce 1410) sont offertes en emballages individuels présentés dans une pratique boîte distributrice.

Description	N° de comm.
12/boîte	1410-01



ÉCOUVILLONS POUR RESPIRATEUR

Faciles à utiliser, ces écouvillons ouatés simples non stériles à faible peluchage avec tige en bois sont conçus pour l'élimination de résidus et le nettoyage de respirateurs à masque complet ou à demi-masque.

Description	N° de comm.
100/sac, 10 sacs/boîte	0205



MANCHE DE PROTECTION

Cette manche offre une protection contre les éclaboussures de peinture, la poussière et d'autres particules. Elle mesure 16" de long et est faite à 100 % de coton. De poignet à l'épaule, elle s'ajuste parfaitement au bras.

Description	N° de comm.
144/boîte	1440
12/boîte	1440-12

PRODUITS DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEUR



1001



3001

LINGETTES NETTOYANTES POUR RESPIRATEUR

Emballées individuellement dans des enveloppes d'aluminium, ces grandes lingettes de 5" x 8" contiennent 70 % d'alcool isopropylique et sont précisément destinées aux pièces faciales de respirateur en caoutchouc. La boîte est conçue comme un distributeur mural, mais peut aussi être installée au mur à l'aide de notre support de boîte (no de pièce 1001-02).

N° de comm. 1001

LINGETTES NETTOYANTES SANS ALCOOL

Emballées individuellement dans des enveloppes d'aluminium, ces grandes lingettes de 5" x 8" contiennent du chlorure de benzalkonium. Elles sont précisément destinées aux pièces faciales de respirateur en caoutchouc et à l'équipement de protection individuelle dont le fabricant recommande l'utilisation de lingettes nettoyantes sans alcool. Elles sont totalement sans danger même pour les pièces faciales de respirateur en caoutchouc les plus délicates. La boîte est conçue comme un distributeur mural, mais peut aussi être installée au mur à l'aide de notre support de boîte (no de pièce 1001-02).

N° de comm. 3001

TRÈS GRANDES LINGETTES

Contenant les mêmes ingrédients nettoyants que nos lingettes standards, ces très grandes lingettes sont tout indiquées pour les applications plus exigeantes comme le nettoyage de respirateurs à masque complet ou à adduction d'air.

Description	N° de comm.
Avec alcool, 50/boîte	1001-05
Sans alcool, 50/boîte	3001-05



SUPPORT DE BOÎTE DE LINGETTES

Ce support en ABS résistant aux chocs se fixe au mur pour faciliter et accélérer l'accès aux boîtes de lingettes.

Description	N° de comm.
Support mural	5001-01



LINGETTES POUR ÉQUIPEMENT

Faciles à utiliser, ces lingettes de 6" x 7 ½" sont conçues pour le nettoyage de respirateurs et d'autre équipement de protection individuelle. Contenant du chlorure de benzalkonium et de l'alcool, elles réduisent le risque de contamination.

Description	N° de comm.
220/boîte	5001



TROUSSE DE NETTOYAGE ÉCONOMIQUE POUR RESPIRATEUR AVEC NETTOYANT LIQUIDE

Notre trousse économique représente une solution de nettoyage et d'entreposage abordable et pratique pour les respirateurs à masque complet ou à demi-masque. Elle inclut une bouteille de détergent liquide dilué et prêt à l'emploi de 32 oz avec vaporisateur, deux éponges à récurer ainsi que 100 attaches et sacs d'entreposage individuels et stériles. Cette trousse est conforme aux recommandations de l'OSHA (29 CFR 1910.134, annexe B).

Description	N° de comm.
Trousse de nettoyage économique	4003
Nettoyant liquide de rechange pour respirateur, 32 oz, 946 ml	5004
Sacs d'entreposage jetables, 100/paquet	4001-05





TROUSSE DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEUR AVEC NETTOYANT LIQUIDE

Toutes les mêmes caractéristiques que notre kit de nettoyage pour respirateur avec la commodité supplémentaire d'un savon désinfectant liquide concentré d'un gallon. Enregistré à l'EPA.

Description	N° de comm.
Trousse de nettoyage	4002
Nettoyant liquide de rechange, 1 Gallon	5003-U
Sacs d'entreposage jetables, 100/paquet	4001-05

TROUSSE DE NETTOYAGE POUR RESPIRATEUR AVEC SAVON SEC

Voici une solution pratique de nettoyage et d'entreposage pour les respirateurs à masque complet et à demi-masque. Cette trousse contient 90 capsules de 0,5 oz de nettoyant soluble dans l'eau, une poire, une brosse, 100 attaches et sacs d'entreposage stériles ainsi qu'un grand seau de 17 pte à deux compartiments. Cette trousse est conforme aux recommandations de l'OSHA.

Description	N° de comm.
Trousse de nettoyage	4001
Savon sec de rechange	4001-02
Sacs d'entreposage jetables, 100/paquet	4001-05

SYSTÈMES DE CASQUES APRAA POUR LE MEULAGE ET LE SOUDAGE

COMPOSANTES DE SYSTÈME DE CASQUE À ADDUCTION D'AIR

1	2	3	4
CHOISIR UN ASSEMBLAGE DE RESPIRATEUR ALLEGRO	***CHOISIR UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE L'AIR***	***CHOISIR LE TUYAU D'AIR APPROPRIÉ***	***SE CONNECTER À N'IMPORTE QUELLE SOURCE D'AIR***

9903



9907-G



9904



9904-W



9904-WB



9907-WADF



9908



9908-W



9905



9905-W





9910-11



9990



9991



9992



Tuyau d'air à basse pression

9100-25
Tuyau d'air à basse pression de 25'

9100-50
Tuyau d'air à basse pression de 50'

9100-100
Tuyau d'air à basse pression de 100'



Source d'air basse pression



Tuyau d'air à haute pression

9101-25B
Tuyau d'air à haute pression de 25'

9101-50B
Tuyau d'air à haute pression de 50'

9101-100B
Tuyau d'air à haute pression de 100'



Source d'air haute pression

ENSEMBLES DE LENTILLE DE TEINTE VARIABLE DE RECHANGE

Convenables à tous les procédés de soudure, incluant la soudure TIG et TIG par impulsion, nos lentilles intègrent un système optique et de détection d'arc magnétique qui empêche le filtre de s'ouvrir (faisant passer la lentille d'une teinte foncée à claire) même si les capteurs sont bloqués. Elles sont d'ailleurs conçues pour détecter la lumière ainsi que les ondes magnétiques produites lors de la soudure. Ces lentilles à énergie solaire sont munies de deux capteurs magnéto-optiques qui peuvent être réglés dans une plage comprise entre 0 et 6'. Les ensembles comprennent un filtre de soudage autoassombrissant et un cadre de montage.



9904-36

Description	N° de comm.
À utiliser avec 9904-W et 9907-WADF	9904-36
À utiliser avec 9905-W et 9908-W	X90VX

CASQUES APRAA POUR LE MEULAGE ET LE SOUDAGE



MASQUE APRAA ÉCONOMIQUE

- Ce masque est idéal pour les applications de meulage, de piquage, de peinture au pistolet et de réparation de carrosserie
- Facile à relever, la visière est faite de plastique en nylon et offre un champ de vision étendu
- Afin d'ajouter à sa solidité, la lentille se compose de polycarbonate, et la mentonnière, de polypropylène
- La membrane d'étanchéité faciale est faite de coton pour offrir un confort accru et une protection contre les éclaboussures
- Le masque inclut un adaptateur de débit basse pression
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2003
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0468***



MASQUE DE MEULAGE EZ AIR FLEX

- Destiné aux applications industrielles où une protection combinée des voies respiratoires, des yeux et du visage est nécessaire, telles que : meulage, assemblage, maintenance d'installations, opérations sur machines et le ponçage
- Fabriqué en nylon DuPont[MD] super résistant, ignifuge et résistant aux conditions extrêmes froides/chaleur sans craquer ni se déformer
- Le design large de l'écran permet de placer des lunettes de sécurité sous l'écran facial
- Système de verrouillage à cliquet Pera-Lok réglable et durable avec bandeau anti-transpiration ultrasouple remplaçable.
- Léger, confortable et facilement remplaçable, en 100 % coton traité FR
- Champs de vision : 41,2 sq. in.
- Léger avec seulement 0,46 lb total
- Le train d'air dirige l'air au-dessus de la tête et à travers la zone de respiration, ce qui minimise la buée
- Contrôle par l'utilisateur de la direction du flux d'air
- Écran de soudage encliquetable en option avec lentille ADF est également disponible (PN 9937-WFFADF).
- APF 25
- Conforme aux normes ANSI Z87+ pour l'écran facial et la protection des yeux.
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0588***



CASQUE ET MASQUE APRAA DE LUXE

- Protection tout-en-un de la tête, des yeux, du visage et des voies respiratoires contre les contaminants dangereux en suspension et les débris volants
- Conception ergonomique avec un équilibre parfait
- Aucun test d'ajustement requis
- Peut être porté confortablement par des personnes portant barbes et poils faciaux
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit pression ou haute pression
- Conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête
- Conforme à la norme ANSI Z87+ en matière de l'écran facial/la protection oculaire
- APF 1 000
- ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0488***

Basse pression	N° de comm.
Masque avec adaptateur basse pression	9903-D
Masque à adduction d'air de rechange	9903

Haute pression	N° de comm.
Masque avec refroidisseur d'air personnel	9903-C
Masque avec vanne de contrôle de débit	9903-CV
Masque avec régulateur de température d'air	9903-HC
Masque à adduction d'air de rechange	9903

Basse pression	N° de comm.
Masque à adduction d'air	9907-G
Masque avec adaptateur basse pression	9907-DG

Haute pression	N° de comm.
Masque avec refroidisseur d'air personnel	9907-CG
Masque avec vanne de contrôle de débit haute pression	9907-CVG
Masque avec régulateur de température d'air	9907-HCG

Basse pression	N° de comm.
Casque avec adaptateur basse pression	9904-D
Casque à adduction d'air de rechange	9904

Haute pression	N° de comm.
Casque avec refroidisseur d'air personnel	9904-C
Casque avec vanne de contrôle de débit	9904-CV
Casque avec régulateur de température d'air	9904-HC
Casque à adduction d'air de rechange	9904

Accessoires



Lentilles protectrices 10/pqt.
N° de comm. 9903-25

Accessoires



Masque de soudure encliquetable avec lentille à FAA
N° de comm. 9937-AFFADF

Accessoires



Protège-lentilles 6/pqt.
N° de comm. 9904-25



CASQUE APRAA ET MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (BLEU)

Ce système rentable au rendement éprouvé est utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production. Il offre une protection contre les contaminants présents dans l'air, dont le chrome hexavalent, les débris projetés, les étincelles, les produits chimiques et les éclaboussures de métal en fusion. Sa visière transparente et conforme aux normes ANSI se relève pour permettre à l'utilisateur de meuler et de nettoyer le métal. Il est aussi doté d'une lentille à FAA à teinte variable (9 à 13). D'un FPC de 1 000*, ce casque répond aux normes de l'ANSI en matière d'écran facial et de protection de la tête.

Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0488

Basse pression	N° de comm.
Casque avec soupape d'arrêt	9904-W
Casque avec adaptateur basse pression	9904-DW

Haute pression	N° de comm.
Casque avec refroidisseur d'air personnel	9904-CW
Casque avec vanne de contrôle de débit	9904-CVW
Casque avec régulateur de température d'air variable de rechange	9904-HCW

Accessoires

Ensemble de lentille à teinte
N° de comm. 9904-36





CASQUE APRAA ET MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (NOIR)

Ce système rentable au rendement éprouvé est utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production assurant une alimentation constante et efficace d'air respirable depuis une source d'air pur, il offre une protection contre les contaminants présents dans l'air, dont le chrome hexavalent, les débris projetés, les étincelles, les produits chimiques et les éclaboussures de métal en fusion. Sa visière transparente et conforme aux normes de l'ANSI se relève pour permettre à l'utilisateur de meuler et de nettoyer le métal. D'un FPC de 1 000*, ce casque inclut une grande lentille de teinte 10 et répond aux normes de l'ANSI en matière d'écran facial et de protection de la tête. ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0488***

Basse pression	N° de comm.
Casque avec soupape d'arrêt	9904-WB
Casque avec adaptateur basse pression	9904-DWB

Haute pression	N° de comm.
Casque avec refroidisseur d'air personnel	9904-CWB
Casque avec vanne de contrôle de débit	9904-CVWB
Casque avec régulateur de température d'air variable de rechange	9904-HCWB



MASQUE DE MEULAGE ET DE SOUDURE EZ AIR FLEX

Ce masque constitue une solution polyvalente. En effet, il offre une protection respiratoire, oculaire et faciale pour les applications comme la soudure, l'assemblage, l'entretien d'installations, le meulage, l'opération de machines et le sablage. Sa visière durable se relève, exposant le masque de meulage qui se trouve dessous, pour que l'utilisateur puisse aussi profiter d'une protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection de soudures. Il procure un approvisionnement constant en air frais au visage de l'utilisateur. D'un FPC de 25, il crée une pression protectrice dans le masque, gardant les particules de poussière, d'acier, de manganèse, d'acier inoxydable, de chrome, d'acier galvanisé, de cadmium, de fer et d'ozone à l'extérieur. Ce système répond aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire. ***Équipement approuvé par le NIOSH TC-19C-0588***

Basse pression	N° de comm.
Masque à adduction d'air	9907-WADF
Masque avec adaptateur basse pression	9907-DWADF

Haute pression	Or der No.
Masque avec vanne de contrôle de débit haute pression	9907-CVWADF
Masque avec refroidisseur d'air personnel haute pression	9907-CWADF
Masque avec régulateur de température d'air haute pression variable de rechange	9907-HCWADF

Accessoires

Ensemble de lentille à teinte
N° de comm. 9904-36





RESPIRATEUR AVEC CASQUE À ADDUCTION D'AIR DEFENDER^MD

- Offre une protection complète pour la tête, les yeux, le visage et les voies respiratoires contre les contaminants atmosphériques dangereux et les débris volants
- Fournit un approvisionnement constant et abondant en air purifié.
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Champ de vision de 70 pouces carrés
- Conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour la protection du visage/des yeux
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0602***

Basse pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité et tube APRAA avec vlv de débit	9908
DEFENDER casques de sécurité APRAA avec adaptateur de débit (obac)	9908-D

Haute pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité et tube APRAA avec vlv de débit	9908
DEFENDER casques de sécurité et tube APRAA avec refroidisseur	9908-C



RESPIRATEUR AVEC CASQUE À ADDUCTION D'AIR ET MASQUE DE SOUDURE DEFENDER^MD

- Offre une protection tout-en-un pour la tête, les yeux, le visage et les voies respiratoires, idéale pour les soudeurs
- Fournit un approvisionnement constant et abondant en air purifié
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Système éprouvé et rentable utilisé par les fonderies, les usines d'aluminium, les mines, les usines chimiques, les raffineries, les constructeurs automobiles, les métallurgistes et les fabricants
- Protection contre les contaminants atmosphériques, notamment les applications de chrome hexavalent, les débris volants, les étincelles, les projections de produits chimiques et de métal en fusion
- Le casque se rabat, ce qui permet à l'utilisateur de meuler et de nettoyer le métal en regardant à travers un écran facial ANSI transparent
- Écran de soudage avec lentille ADF, teinte 5-14
- Portable et léger
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour la protection de la visière/protection oculaire
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0602***

Basse pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF et tube APRAA avec vlv de débit	9908-W
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF APRAA avec adaptateur de débit (OBAC)	9908-DW

Haute pression	N° de comm.
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF et tube APRAA avec vlv de débit	9908-W
DEFENDER casques de sécurité avec visière rabattable ADF APRAA avec refroidisseur (hansen)	9908-CW

Accessoires

Lentille de teinte variable de rechange
N° de comm. X90VX





RESPIRATEUR AVEC MASQUE DE MEULAGE MAXSHIELD^{MD}

- Offre une protection complète combinée pour les voies respiratoires, les yeux et le visage
- Idéal pour le meulage, le burinage, la peinture au pistolet et la réparation de carrosseries automobiles
- Construction durable, large champ de vision, harnais réglable robuste, installation et retrait rapides et faciles de la visière
- Large champ de vision
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Lentille en polycarbonate haute résistance
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0606***

Basse pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec vlv de débit	9905
MAXSHIELD APRAA avec adaptateur de débit (obac)	9905-D

Haute pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec vlv de débit	9905
MAXSHIELD tube APRAA avec refroidisseur	9905-C
MAXSHIELD tube APRAA avec vlv de contrôle	9905-CV



RESPIRATEUR À ADDUCATION D'AIR AVEC MASQUE DE SOUDAGE MAXSHIELD^{MD}

- Offre une protection complète combinée pour les voies respiratoires, les yeux et le visage
- La conception relevable est équipée d'un écran X90VX et d'un écran de protection contre les projections situé en dessous qui maintient la protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures
- Conçu pour se connecter à des adaptateurs de débit basse pression ou haute pression
- Parfait pour une utilisation dans le cadre de travaux de soudage, d'assemblage, d'entretien des installations, de meulage, d'utilisation de machines et de ponçage
- Construction durable, large champ de vision, casque réglable robuste, installation et retrait rapides et faciles de la visière
- Large champ de vision
- Lentille en polycarbonate haute résistance
- Fabriqué en ABS
- APF 25
- Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les écrans faciaux/la protection oculaire
- ***Approuvé par le NIOSH TC-19C-0606***

Basse pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec vlv de débit	9905-W
MAXSHIELD avec visière rabattable ADF APRAA avec adaptateur de débit (obac)	9905-DW

Haute pression	N° de comm.
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec vlv de débit	9905-W
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec refroidisseur	9905-CW
MAXSHIELD tube APRAA avec visière rabattable ADF avec vlv de contrôle	9905-CVW

Accessoires



Lentille de teinte variable de rechange
N° de comm. X90VX

SYSTÈMES DE CASQUE APRAA



SYSTÈME DE MASQUE DE MEULAGE À ADDUCTION D'AIR EZ AIR FLEX

Ce système durable offre une protection respiratoire, oculaire et faciale aux travailleurs essentiels et industriels. De plus, il inclut un masque protecteur de meulage équipé d'une grande lentille. De l'air frais circule constamment autour de la tête de l'utilisateur et la pression protectrice créée à l'intérieur du masque permet de garder les particules dangereuses à l'extérieur. Ce système répond aux normes ANSI Z87+ et CAN/CSA Z94.3 en matière d'écran facial et de protection oculaire. Il inclut un ou deux masques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'.

Description	N° de comm.
Système incluant un masque de meulage à adduction d'air EZ Air Flex et un tuyau de 50'	9250-01
Système incluant deux masques de meulage à adduction d'air EZ Air Flex et deux tuyaux de 50'	9250-02



SYSTÈME DE CASQUE ET DE MASQUE APRAA DE LUXE

Notre casque à adduction d'air de luxe constitue une protection respiratoire, oculaire et faciale tout-en-un contre les contaminants dangereux en suspension et les débris projetés dans l'air. Il fournit un débit constant et abondant d'air pur. Parfaitement équilibré, ce système complet de casque à adduction d'air de luxe peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut un ou deux casques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. De plus, il est conforme à la norme ANSI Z87+.

Description	N° de comm.
Système incluant un casque à adduction d'air et un tuyau de 50'	9247-01
Système incluant deux casques à adduction d'air et deux tuyaux de 50'	9247-02



SYSTÈME DE MASQUE APRAA ÉCONOMIQUE

Idéal pour les applications de meulage, de piquage, de peinture au pistolet et de réparation de carrosserie, notre confortable système de masque à adduction d'air peut alimenter jusqu'à deux travailleurs. Il inclut un ou deux masques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. De plus, il est conforme à la norme ANSI Z87.1.

Description	N° de comm.
Système incluant un masque et un tuyau de 50'	9245-01
Système incluant deux masques et deux tuyaux de 50'	9245-02

SYSTÈMES APRAA
POUR LE MEULAGE ET LE SOUDAGE



SYSTÈME DE CASQUE À ADDUCTION D'AIR ET DE MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (BLEU)

Notre système de casque à adduction d'air et de masque de soudure de luxe au rendement éprouvé est utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production. Il procure une alimentation constante et efficace d'air respirable depuis une source d'air pur. Il inclut un ou deux masques de soudure, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. Ce système tout-en-un certifié ANSI protège les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage.

Description	N° de comm.
Système incluant un casque et un tuyau de 50'	9248-01
Système incluant deux casques et deux tuyaux de 50'	9248-02



SYSTÈME DE CASQUE À APRAA ET DE MASQUE DE SOUDURE DE LUXE (NOIR)

Rentable, notre système de casque à adduction d'air et de masque de soudure de luxe au rendement éprouvé est utilisé dans les fonderies, les alumineries, les mines, les usines chimiques, les raffineries ainsi que les installations de fabricants d'automobiles, de travail des métaux et de production. Il procure une alimentation constante et efficace d'air respirable depuis une source d'air pur. Il inclut un ou deux masques de soudure, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'. Ce système tout-en-un certifié ANSI protège les voies respiratoires, la tête, les yeux et le visage.

Description	N° de comm.
Système incluant un casque et un tuyau de 50'	9249-01
Système incluant deux casques et deux tuyaux de 50'	9249-02



APRAA AVEC MASQUE DE MEULAGE ET DE SOUDURE EZ AIR FLEX

Ce système, conçu pour les environnements industriels exigeants, offre une protection respiratoire, oculaire et faciale. Un masque de meulage se trouve sous la visière qui se relève pour permettre à l'utilisateur de profiter d'une protection respiratoire continue pendant le meulage ou l'inspection de soudures. De l'air frais circule constamment autour de la tête de l'utilisateur alors que la pression protectrice créée à l'intérieur du masque permet de garder les particules dangereuses à l'extérieur. Ce système répond aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire. Il inclut un ou deux masques, une pompe d'air respirable de ¾ HP ou de 1 ½ HP et une ou deux tuyaux de 50'.

Description	N° de comm.
Système incluant un masque de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex et un tuyau de 50'	9251-01
Système incluant deux masques de meulage et de soudure à adduction d'air EZ Air Flex et deux tuyaux de 50'	9251-02



SYSTÈME APRAA AVEC CASQUE DEFENDER[MD]

Notre masque APRAA DEFENDER[MD] offre une protection unique et complète de la tête, des yeux, du visage et des voies respiratoires contre les contaminants atmosphériques dangereux et les projections de débris. Il fournit un apport constant et abondant d'air purifié. Notre système de masque APRAA DEFENDER[MD], parfaitement équilibré, est proposé sous forme de système complet pour un ou deux travailleurs. Il comprend un ou deux écrans, une pompe d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Approuvé par le NIOSH. Conforme à la norme ANSI Z89.1 et CSA Z94.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, et ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA DEFENDER avec casque de sécurité pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9252-01
Système APRAA DEFENDER avec casque de sécurité pour 2 travailleurs avec tuyau de 50'	9252-02



SYSTÈME APRAA AVEC CASQUE ET MASQUE DE SOUDURE DEFENDER[MD]

Notre respirateur avec masque à adduction d'air, DEFENDER[MD], a fait ses preuves et constitue un système rentable utilisé par les fonderies, les usines d'aluminium, les mines, les usines chimiques, les raffineries, les constructeurs automobiles, les métallurgistes et les fabricants. Le respirateur à adduction d'air fournit un apport constant et puissant d'air respirable provenant d'une source d'air propre. Il comprend un ou deux écrans/casques de soudage, une pompe d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Système « tout-en-un » approuvé par le NIOSH et certifié ANSI. Conforme à la norme ANSI Z89.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, et ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA DEFENDER ADF avec casque de sécurité pour 1 travailleur avec visière rabattable et tuyau de 50'	9253-01
Système APRAA DEFENDER ADF avec casque de sécurité pour 2 travailleurs avec visière rabattable et tuyau de 50'	9253-02



SYSTÈME APRAA AVEC MASQUE MAXSHIELD[MD]

Notre visière de meulage WALTER MAXSHIELD[MD] (APRAA) est un casque qui dépasse toutes les attentes grâce à sa construction durable, son large champ de vision, son harnais réglable robuste et son installation et son retrait rapides et faciles. Offrant une protection complète, combinant protection respiratoire, oculaire et faciale, le système MAXSHIELD[MD] est proposé comme un système complet pour un ou deux travailleurs. Il comprend une ou deux visières, des pompes d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Conforme à ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA MAXSHIELD pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9254-01
Système APRAA MAXSHIELD pour 2 travailleurs avec tuyau de 50'	9254-02



SYSTÈME APRAA AVEC MASQUE DE SOUDURE MAXSHIELD[MD]


Notre masque de soudage/meulage (APRAA) WALTER MAXSHIELD[MD] à visière rabattable est un casque qui dépasse toutes les attentes grâce à sa construction durable, sa grande zone de vision, son harnais réglable robuste et son installation et son retrait rapides et faciles. Offrant une protection complète des voies respiratoires, des yeux et du visage, le MAXSHIELD[MD] est conçu pour vous aider à accomplir les tâches difficiles dans le plus grand confort. La visière rabattable pour soudage est équipée de notre X90VX et d'un écran de meulage situé en dessous qui maintient la protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures. Les applications recommandées sont le soudage, l'assemblage, la maintenance des installations, le meulage, l'utilisation de machines et le ponçage. Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires. Proposé sous forme de système complet pour un ou deux travailleurs. Il comprend un ou deux écrans, des pompes d'air respirable de 3/4 hp ou 1-1/2 hp et un ou deux tuyaux respiratoires de 50 pieds. Conforme à ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires.

Description	N° de comm.
Système APRAA MAXSHIELD ADF pour 1 travailleur avec visière rabattable et tuyau de 50'	9255-01
Système APRAA MAXSHIELD ADF pour 2 travailleurs avec visière rabattable et tuyau de 50'	9255-02

DÉCAPAGE PAR PROJECTION D'ABRASIF

Les casques de décapage par projection d'abrasif de la série Nova représentent la solution de choix lorsqu'il est question de casques économiques conformes aux normes de sécurité dans le monde entier. Fiables et durables, ils contribuent à réduire les temps d'arrêt pour le changement de pièces, en plus de réduire la fatigue et d'augmenter la productivité de l'utilisateur. Conçus pour durer dans les environnements difficiles, ils sont munis d'une coquille de polyéthylène résistant à l'abrasion.

CASQUES DE DÉCAPAGE PAR PROJECTION D'ABRASIF ET FILTRES



CASQUE DE DÉCAPAGE PAR PROJECTION D'ABRASIF NOVA 3MD

Ce respirateur de série NOVA 3MD offre une technologie de protection jamais vue ainsi qu'un confort et une fonctionnalité avancés qui surpassent même les normes les plus rigoureuses de l'industrie. Pensé pour minimiser les temps d'arrêt et optimiser la sécurité ainsi que la productivité du travailleur, ce casque présente une foule de caractéristiques qui maximisent la durée de vie de l'équipement. Le NOVA 3MD est conçu et fabriqué de façon à distribuer le poids du casque uniformément sur la tête et les épaules. De plus, un protège-nuque à cliquet assure le soutien de la tête. Tout ceci procure un confort optimal et facilite les mouvements de l'utilisateur, réduisant la fatigue. Par ailleurs, le système de lentille pelable constitue un système unique FIT AND SAVEMC de languettes prépliées. Cela signifie que le travailleur peut rapidement peler une seule couche de lentille à la fois. Ce casque offre un niveau de sécurité supérieur au travailleur, puisqu'il répond à la norme ANSI Z87.1, relative à la protection oculaire, et à la norme ANSI Z89.1, relative à la protection de la tête.

Description	N° de comm.
Casque Nova 3MD avec vanne de contrôle de débit	NV30-00
Casque Nova 3MD avec refroidisseur	NV30-00HC
Casque Nova 3MD avec réchauffeur	NV30-00H
Lentilles pelables de rechange, 50/pqt.	NV37-25



CASQUE DE DÉCAPAGE PAR PROJECTION D'ABRASIF NOVA 2000MC

Conforme à la norme ANSI Z87.1, relative à la protection oculaire, et à la norme ANSI Z89.1, relative à la protection de la tête, ce casque offre un niveau de sécurité supérieur au travailleur. Ses légers coussins en mousse assurent qu'il repose toujours confortablement sur votre tête, alors que son imposante lentille panoramique double vous offre une vision optimale sans éblouissement latéral agaçant. Son rembourrage autoagrippant est quant à lui facile à retirer lors du nettoyage hygiénique. De plus, les tuyaux d'air sont distribués de façon à diffuser un courant d'air respirable uniforme dans le casque pour ainsi rafraîchir la tête et le visage, en plus d'éviter la formation de buée. La mousse multicouche insonorisante fait de lui l'équipement le plus silencieux sur le marché. Ce casque est offert avec une vanne de contrôle de débit réglable haute pression, un refroidisseur, un réchauffeur ou une vanne de débit constant basse pression. Des lentilles pelables sont également offertes. ***Équipement approuvé par le NIOSH***



Description	N° de comm.
Casque Nova 2000MC haute pression avec vanne de contrôle de débit	NV20-00
Casque Nova 2000MC haute pression avec refroidisseur	NV20-00HC
Casque Nova 2000MC haute pression avec réchauffeur	NV20-00H
Casque Nova 2000MC basse pression avec vanne de débit constant	NV20-00LP
Lentilles pelables de rechange, 50/pqt	NV20-17

AVERTISSEMENT : ne PAS utiliser de sable de silice comme abrasif. Ce dernier peut provoquer de graves maladies respiratoires ou la mort. (Source de l'OSHA : https://www.osha.gov/silica/)

RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE ET VANNES DE CONTRÔLE



RÉGULATEURS DE TEMPÉRATURE D'AIR

Ces vannes contrôlent la quantité et la température (pouvant aller jusqu'à 25 °F au-dessus ou en deçà de la température ambiante) de l'air acheminée dans le casque.

Description	N° de comm.
Refroidisseur haute pression avec sangle de maintien à la taille	4000-01
Réchauffeur haute pression avec sangle de maintien à la taille	4000-20



VANNE DE CONTRÔLE DE DÉBIT RÉGLABLE

Approuvée par le NIOSH, cette vanne de contrôle de débit moulée par injection permet à l'utilisateur de régler le débit d'air acheminé dans le casque. Le barillet de réglage est facile à tourner, même avec des gants de sablage. La vanne inclut une sangle de maintien à la taille.

Description	N° de comm.
Vanne de contrôle de débit haute pression avec sangle de maintien à la taille	NV20-16



ADAPTATEUR DE DÉBIT À BASSE PRESSION

Cet adaptateur à basse pression pour respirateur à adduction d'air permet de raccorder le casque à une pompe d'air ambiant ou à toute source d'air basse pression. Son raccord fileté et compact de plastique léger offre la commodité d'une conception à raccord rapide. De plus, il est accompagné d'un ensemble de sangles de maintien à la taille et de pince.

Description	N° de comm.
Adaptateur de débit constant basse pression avec sangle de maintien à la taille	2015

Refer to Nova 2000MC and Nova 3MD Matrix (above) for NIOSH approved configurations.



FILTRE DE TUYAU D'AIR

Conçu pour les environnements difficiles, ce filtre en forme de pot fait appel à une cartouche filtrante à grande capacité pour offrir une durée de vie prolongée. Une plus grande surface de filtration signifie une plus grande absorption de l'huile, de l'eau et des odeurs. Ce filtre est fait d'aluminium résistant aux chocs et à la corrosion, en plus d'être équipé d'un régulateur de tuyau d'air et de deux sorties. 75 pi³/min


N° de comm. 3000-01



CARTOUCHE FILTRANTE DE RECHANGE

Une cartouche filtrante de qualité accroît la durabilité et l'efficacité du filtre. Grâce à sa conception universelle, notre cartouche filtrante est compatible avec les filtres de plusieurs marques sur le marché.

N° de comm. 3100-02



CASQUES DE DÉCAPAGE PAR PROJECTION D'ABRASIF À BASSE PRESSION

SYSTÈME DE CASQUE NOVA 2000MC BASSE PRESSION

Le casque de décapage par projection d'abrasif Nova 2000MC est le choix par excellence si vous cherchez un équipement fiable et durable qui augmentera votre productivité. Ce système de casque complet constitue une source d'air portative pour un travailleur. Il inclut un casque Nova, une pompe de ¾ HP et un tuyau d'air de 50'.



Description	N° de comm.
Système de casque de décapage par projection d'abrasif pour 1 travailleur avec tuyau de 50'	9285-01

SYSTÈMES APR MÉDICAL ET MRE

CAGOULE À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ EZ AIR

Notre respirateur à cagoule à épuration d'air propulsé EZ Air en Tyvek[MD] est un dispositif de filtration de particules complet destiné aux travailleurs des secteurs industriels et de la santé qui ont besoin d'une protection respiratoire, oculaire et faciale. Il inclut un système motorisé alimenté par batterie au lithium-ion qui assure un approvisionnement constant en air frais et filtré au visage de l'utilisateur. D'un FPC de 25, il crée une pression protectrice optimale à l'intérieur de la cagoule, maintenant les particules nocives à l'extérieur. De plus, cet APR à épuration d'air propulsé complet est extrêmement léger avec un poids total de moins de 4 lb. Il est recommandé pour les travaux d'entretien et les établissements de santé. ***Équipement approuvé par le NIOSH***

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut:

- ***Une cagoule en Tyvek[MD] revêtu de polyéthylène (jaune pour le moment en raison de la COVID-19)***
- ***Un tuyau respiratoire***
- ***Un ventilateur***
- ***Une sangle de maintien à la taille***
- ***Une batterie et un chargeur***
- ***Un testeur de débit***
- ***Un filtre HEPA***





CAGOULE À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ EZ AIR EN TYVEK[MD] REVÊTU DE POLYÉTHYLÈNE

Description	N° de comm.
Cagoule APR EZ Air Tyvek[MD]	9933
Ensemble de cagoule de remplacement avec suspension	9933-21

Cet appareil à épuration d'air propulsé complet inclut:

- une cagoule entièrement jetable dotée de coutures scellées
- une conduite d'air qui achemine l'air aux zones respiratoires dans la cagoule pour minimiser la formation de buée
- une coiffe monobloc légère et jetable munie d'un bandeau absorbant
- un tuyau respiratoire flexible dans le tuyau d'air de la cagoule qui réduit le temps de décontamination
- le tuyau respiratoire dirige l'air par-dessus la tête de l'utilisateur pour qu'il se disperse de part et d'autre de la lentille, ce qui évite la formation de buée et réduit l'accumulation de dioxyde de carbone dans la cagoule
- une conception à filtre unique pour faciliter l'installation et le retrait ainsi qu'un filtre HEPA approuvé par le NIOSH (42 CFR, partie 84) qui filtre 99,97 % des particules de plus de 0,3 micron
- un ventilateur en ABS robuste, léger, discret et silencieux (65 dB)
- une batterie au lithium-ion rechargeable de 7,4 V qui, par charge, offre une autonomie de 14 heures à vitesse minimale et de 8 heures à vitesse maximale
- un chargeur intelligent de 110-240 VCA et de 50-60 Hz (trousse internationale offerte avec raccord amovible)
- une sangle de maintien à la taille dotée de grandes pinces robustes, et facile à attacher avec des gants

ALLEGRO | WALTER

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE

Chaque environnement de travail est différent. C'est pourquoi WALTER propose la gamme de systèmes APR la plus complète du marché. Vous pouvez choisir parmi plusieurs choix et construire le système APR parfait pour répondre aux besoins de votre site de travail.

MEULAGE ET SOUDAGE


EZ AIR FLEX


EZ AIR MEULAGE/ SOUDAGE


EZ AIR ECONOMY


EZ AIR DELUXE


AIRSHIELD®


AIRSHIELD® MEULAGE/ SOUDAGE


VISION® X81VX


VISION® BFFVX

FPC DE 25

PERFORMANCE DE SOUDAGE



COMPATIBLE AVEC LE VENTILATEUR ALLEGRO EZ AIR

PERFORMANCE DE SOUDAGE



COMPATIBLE AVEC LE VENTILATEUR WALTER AIRPLUS[MD]



TYPE DE FILTRE:
Le filtre à air à haute efficacité (HEPA) protégera contre:
- ▷ ***Particules de poussière solides dangereuses, vapeurs métalliques et bruines***
- ▷ ***Acier inoxydable (chrome hexavalent), acier galvanisé (oxyde de zinc), alliages acier/ manganèse, cadmium et fumées de plomb.***

COMPOSANTES AIRPLUS[MD]	CADENCE TYPIQUE DE REMPLACEMENT	REMARQUES
Pré-filtre	Une fois par semaine	Le remplacement régulier du pré-filtre prolonge la durée de vie du filtre à particules HE, ce qui permet d'économiser sur les coûts des consommables.
Filtre HEPA P3	Au moins chaque mois	Effectuez des vérifications quotidiennes avec l'indicateur de débit d'air et remplacez-le lorsque l'indicateur de débit d'air tombe en dessous de la ligne de débit minimum.
Pare-étincelles	Au besoin	Remplace s'il est déformé et ne s'ajuste plus bien.

MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS

Pour les travaux de meulage, de soudage et en altitude exigeants, où la pureté de l'air et l'endurance sont primordiales, le système PAPR PEAKAIR[MD] est la solution qu'il vous faut. Compatible avec quatre casques polyvalents, le système s'adapte à vos besoins. Les modèles DEFENDER[MD] sont équipés de casques de sécurité intégrés pour une protection accrue, éliminant ainsi le besoin de porter un casque supplémentaire. Cela permet de gagner du temps, de réduire l'encombrement et de garantir la conformité aux normes ANSI et CSA sans compromis. Les modèles MAXSHIELD[MD] sont idéaux lorsqu'un casque de sécurité n'est pas nécessaire. Ils offrent un design léger et une large visibilité qui assurent le confort des travailleurs, réduisent l'encombrement et offrent le même niveau élevé de protection respiratoire.

MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS

EXIGENCES POUR LES CASQUES DE SÉCURITÉ



MAXSHIELD[MD]



DEFENDER[MD]

EXIGENCES POUR LES CASQUES DE SÉCURITÉ



MAXSHIELD[MD] MEULAGE/ SOUDAGE



DEFENDER[MD] MEULAGE/ SOUDAGE

FPC DE 25

HAUTE ALTITUDE

MEULAGE → **SOUDAGE**



COMPATIBLE AVEC LE VENTILATEUR WALTER PEAKAIR[MD]

NOUVEAU

Le ventilateur à batterie PEAKAIR[MD] est conçu et optimisé pour les environnements en haute altitude. Jusqu'à 8 500 pieds

- ▷ ***Vitesse du ventilateur optimisée pour l'air raréfié***
- ▷ ***Les capteurs intelligents ajustent automatiquement le débit d'air***
- ▷ ***La batterie rechargeable USB-C se recharge complètement en 4 heures et offre jusqu'à 14 heures d'autonomie à faible vitesse***



AP-FIL-06-4

TYPE DE FILTRE :

Filtre à particules à haute efficacité (HEPA) pour PEAKAIR[MD] protège contre :

- ▷ ***Tous types de particules telles que les particules de poussière dangereuses, les fumées et brouillards métalliques, ainsi que le chrome hexavalent, l'oxyde de zinc et les fumées de plomb.***
- ▷ ***Le filtre bloque 99,997 % de la pollution présente dans l'air.***

COMPOSANT PEAKAIR[MD]	CADENCE TYPIQUE DE REMPLACEMENT	REMARQUES
Pré-filtre	Une fois par semaine	Prolongez la durée de vie du filtre HEPA en capturant les plus grosses particules qui obstruent le filtre.
Filtre HE	Au moins chaque mois	Les pièces facilement amovibles facilitent le nettoyage, l'entretien et le remplacement.
Pare-étincelles	Au besoin	Contribue à empêcher les étincelles et autres particules chaudes d'endommager le filtre HEPA.

ALLEGRO | WALTER

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS

En matière d'exposition aux fumées et particules dangereuses, la sécurité respiratoire doit être la priorité de chaque travailleur. Un système respiratoire à épuration d'air propulsé (APR) peut protéger les métallurgistes et les soudeurs en filtrant les particules dangereuses. Ces appareils offrent un niveau de protection respiratoire supérieur à celui des demi-masques ou des masques jetables.

Fonctionnalités

- ***Capacité en haute altitude jusqu'à 8500 pieds***
- ***Batterie haute capacité permettant jusqu'à deux quarts de travail complets; réduit les temps d'arrêt***
- ***Charge complète en 4 heures***
- ***Système d'alarme à 3 phases pour une meilleure sensibilisation de l'utilisateur***
- ***Le tube respiratoire flexible réduit la torsion sur le cou et augmente la mobilité***

Le modèle de ventilateur PEAKAIR^{MD} comprend également un pare-étincelles et un pré-filtre

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME HAUTE ALTITUDE

Ventilateur	
Type	Régulateur de débit avec avec capteur d'altitude
Vitesse du moteur	6 000 à 10 000 tr/min
Alimentation d'air (min/max)	170 l/m / 260 l/m (6/9,5 pi³/min)*
Boîtier	ABS résistant aux chocs
Cartouche filtrante	Simple de type enfichable
Filtre	HEPA
Tuyau respiratoire expansible	31 ½" à 63"
Pré-filtre	Oui
Pare-étincelles	Oui

Batterie	
Type	Lithium-ion
Tension électrique	7,4 V
Durée de fonctionnement	14 heures lorsque le ventilateur est au minimum
Temps de recharge	6 heures
Cycles de recharge	500

Chargeur	
Type	Redresseur CC
Tension primaire	120 V / 60 Hz
Courant de sortie	8,4 VCC, 1 500 mA
Approbations	UL

NOUVEAU



SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS

Notre gamme complète de produits de protection respiratoire accessibles pour le meulage et le soudage offre aux travailleurs un meilleur confort, moins de fatigue et une productivité accrue. Les systèmes APR WALTER PEAKAIR^MD sont destinés aux applications intensifs, aux casques de sécurité, aux fumées chimiques et aux environnements en haute altitude. Tous les modèles WALTER sont également équipés d'un pare-étincelles et d'un préfiltre pour plus de sécurité.

COMPOSANTES DU SYSTÈME APR PEAKAIR^MD

1

CHOISISSEZ UN RESPIRATEUR POUR LE MEULAGE OU LE SOUDAGE INTENSIFS

	MAXSHIELD^MD	MAXSHIELD^MD Meulage/Soudage	DEFENDER^MD	DEFENDER^MD Meulage/Soudage
	Pour le meulage	Pour le soudage	Pour le meulage, avec casque de sécurité pour une sécurité accrue	Pour le soudage, avec casque de sécurité pour une sécurité accrue
				
N° de comm.	**AP-MAX-SH**	**AP-MAX-SH-X90VX**	**AP-DEF-HH**	**AP-DEF-HH-X90VX**
Champ de vision (pouces carrés)	70	12,73	70	12,73
Technologie HD	N/A	✓	N/A	✓
Teinte claire	N/A	3	N/A	3
Teinte foncée	N/A	5-14	N/A	5-14
Verrouillage de teinte	N/A	✓	N/A	✓
Sensibilité variable	N/A	✓*	N/A	✓*
Délai variable	N/A	✓	N/A	✓
Mode X-TIG	N/A	✓	N/A	✓
Mode coupe et meulage	N/A	✓	N/A	✓
Ampérage minimum	N/A	1	N/A	1
Capteurs d'arc	N/A	6	N/A	6
Numérique	N/A	✓	N/A	✓
Alimentation solaire	N/A	Solar + USB-C	N/A	Solar + USB-C
Ensemble APR N° de comm.	**AP1K-M-SH**	**AP1K-M-X90VX**	**AP1K-D-HH**	**AP1K-D-X90VX**

** Délai variable avec mode piste et 2 étapes*

2

AJOUTEZ LE VENTILATEUR À AIR PROPULSÉ

3

REMPLACEZ LE FILTRE HEPA

SYSTÈMES PEAKAIR^MD

N° de comm.	Description
AP-PEAKAIR	Système respiratoire à PEAKAIR comprenant une batterie, un chargeur de batterie, une ceinture, un tube respiratoire flexible et une housse ignifugée, un indicateur de débit d'air, un respirateur motorisé avec filtre HEPA, un pare-étincelles (2) et un pré-filtre (2).



FILTRE HEPA PEAKAIR

PIÈCES ET ACCESSOIRES DE PEAKAIR^MD

N° de comm.	Description
AP-BAT-03	Batterie PEAKAIR
AP-CHG-03	Chargeur de batterie PEAKAIR
AP-FIL-06-4	Filtre HEPA PEAKAIR (paquet de 4)
AP-FIL-06-12	Filtre HEPA PEAKAIR (paquet de 12)
AP-FIL-05-10	Pré-filtre PEAKAIR (paquet de 10)
AP-WBT-02	Ceinture PEAKAIR en cuir (52,9")
AP-AFI-01	Indicateur de débit d'air PEAKAIR
AP-SA-02-2	Pare-étincelles PEAKAIR (paquet de 2)
AP-WBTSP-01	Ceinture PEAKAIR avec bretelles
CA-CAC-02	Sac de rangement



SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS



AP1K-M-SH

SYSTÈME APR PEAKAIR^{MD} MAXSHIELD^{MD}

Le kit de respirateur à épuration d'air propulsé (APR) WALTER PEAKAIR^{MD} MAXSHIELD^{MD} est un système complet offrant une protection combinée des voies respiratoires, des yeux et du visage. La visière de protection assure une protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures. Les applications recommandées sont l'entretien des installations, le meulage, l'utilisation de machines et le ponçage. Conforme aux normes ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour les visières/protections oculaires. ***Approuvé par le NIOSH***

- Contrôle du débit d'air à 5 réglages, débit minimum de 170 LPM
- Panneau de commande LCD
- Alarmes sonores et vibrantes en cas de faible débit et de filtre manquant
- Alarmes visuelles et sonores en cas de tension de batterie faible
- Autonomie de 14 heures à la vitesse minimale du ventilateur
- Tuyau respiratoire flexible à déconnexion rapide
- Haute altitude Jusqu'à 8500 pieds

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut :

- ***Visière meulage MAXSHIELD^{MD}***
- ***Tuyau respiratoire avec revêtement FR***
- ***Ventilateur PEAKAIR^{MD}***
- ***Batterie lithium-ion***
- ***Chargeur***
- ***Ceinture FR***
- ***Testeur de débit d'air***
- ***Filtre HEPA***
- ***Préfiltre***
- ***Pare-étincelles***
- ***Sac de rangement***

Description	N° de comm.
PEAKAIR: MAXSHIELD	AP-MAX-SH
Housse faciale pour MAXSHIELD	AP-HFS-05
Visière de remplacement (transparente, paquet de 2)	VP-CL-PC
Bandeau absorbant PEAKAIR (paquet de 2)	AP-SWB-01
Visière de remplacement (jaune)	VP-YL-PC
Visière de remplacement (vert foncé)	VP-DG-PC
Visière de remplacement (IR3)	VP-IR3-PC

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS



AP1K-M-X90VX

SYSTÈME APR PEAKAIR^{MD} MAXSHIELD^{MD} POUR MEULAGE/SOUDAGE

Le WALTER PEAKAIR^{MD} MAXSHIELD^{MD} avec visière rabattable et ADF X90VX offre une visibilité exceptionnelle grâce à sa surface de vision de 12,7 pouces carrés et à sa clarté optique 1/1/1/1. Son réglage numérique avancé de la teinte (5-8/9-14) et son temps de commutation ultra-rapide garantissent une protection sans faille dans toutes les conditions d'éclairage. La conception à visière relevable améliore le confort, tandis que la compatibilité avec le système PAPR PEAKAIR^{MD} offre une protection respiratoire complète. Durable, léger et équipé d'une visière de meulage à couverture totale, ce casque est conçu pour les applications professionnelles exigeantes. ANSI/ISEA Z87+ pour les chocs violents (visière) et CSA Z94.3 (protection industrielle des yeux et du visage).
Approuvé par le NIOSH

- Contrôle du débit d'air à 5 réglages, débit minimum de 170 LPM
- Panneau de commande LCD
- Alarmes sonores et vibrantes en cas de faible débit et de filtre manquant
- Alarmes visuelles et sonores en cas de tension de batterie faible
- Autonomie de 14 heures à la vitesse minimale du ventilateur
- Tuyau respiratoire flexible à déconnexion rapide
- Haute altitude Jusqu'à 8500 pieds
- Zone de visualisation de 12,7 pouces carrés
- Faible intensité de 1 ampère
- Réglage automatique de la teinte: 5-14

Description	N° de comm.
PEAKAIR: MAXSHIELD	AP-MAX-SH-F
Visère MAXSHIELD avec Flip Front ADF	VP-FF
Remplacement de lentille X90VX 5-14	X90VX
Écran de garde int.	12-IP
Écran de garde int.	12-IP-10
Écran de garde ext.	12-OP
Écran de garde ext.	12-OP-10
Visière de remplacement (transparente, paquet de 2)	VP-CL-PC
Housse faciale pour MAXSHIELD	AP-HFS-05

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut :

- ***Écran de soudage***
- ***Tuyau respiratoire avec revêtement FR***
- ***Ventilateur PEAKAIR^{MD}***
- ***Batterie lithium-ion***
- ***Chargeur***
- ***Ceinture FR***
- ***Testeur de débit d'air***
- ***Filtre HEPA***
- ***Préfiltre***
- ***Pare-étincelles***
- ***Sac de rangement***

SPÉCIFICATIONS DE LA LENTILLE X90VX



- ***Champ de vision de 12,7 pouces carrés***
- ***Teinte pâle: 3***
- ***Teinte foncée: 5-14***
- ***Technologie réglage automatique de la teinte***
- ***Technologie HD***
- ***Mode meulage, soudage et découpe***
- ***6 capteurs d'arc***
- ***Entièrement alimenté par énergie solaire, avec chargeur USB-C supplémentaire***

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS



AP1K-D-HH

SYSTÈME APR PEAKAIR[MD] DEFENDER[MD]

Le kit de respirateur à épuration d'air propulsé (APR) WALTER PEAKAIR[MD] DEFENDER[MD] qui combine une protection respiratoire, une protection de la tête et une protection des yeux et du visage. La visière de protection assure une protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures. Les applications recommandées sont l'entretien des installations, le meulage, l'utilisation de machines et le ponçage. Conforme aux normes ANSI Z89.1 et CSA Z94.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, et ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour la protection du visage/des yeux. ***Approuvé par le NIOSH***

- **FPC de 25**
- Contrôle du débit d'air à 5 réglages, débit minimum de 170 LPM
- Panneau de commande LCD
- Alarmes sonores et vibrantes en cas de faible débit et de filtre manquant
- Alarmes visuelles et sonores en cas de tension de batterie faible
- Autonomie de 14 heures à la vitesse minimale du ventilateur
- Tuyau respiratoire flexible à déconnexion rapide
- Haute altitude Jusqu'à 8500 pieds
- Casque de sécurité Z89.1 et CSA Z97.1 Type 1 Classe G

Description	N° de comm.
Visère DEFENDER	AP-DEF-HH
Housse faciale vite pour DEFENDER	AP-HFS-04
Écran de garde ext.	12-OP
Écran de garde ext.	12-OP-10
Écran de garde int.	12-IP
Écran de garde int.	12-IP-10
Visière de remplacement (transparente, paquet de 2)	VP-CL-PC
Visière de remplacement (jaune)	VP-YL-PC
Visière de remplacement (vert foncé)	VP-DG-PC
Visière de remplacement (IR3)	VP-IR3-PC

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut :

- ***Écran de soudage***
- ***Tuyau respiratoire avec revêtement FR***
- ***Ventilateur PEAKAIR[MD]***
- ***Batterie lithium-ion***
- ***Chargeur***
- ***Ceinture FR***
- ***Testeur de débit d'air***
- ***Filtre HEPA***
- ***Préfiltre***
- ***Pare-étincelles***
- ***Sac de rangement***

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE INTENSIFS



AP1K-D-X90VX

SYSTÈME APR PEAKAIR[MD] DEFENDER[MD] MEULAGE/SOUDAGE

Le kit de respirateur à épuration d'air propulsé (APR) WALTER PEAKAIR[MD] DEFENDER[MD] avec visière rabattable pour le meulage et le soudage est un système complet qui combine une protection respiratoire, une protection de la tête et une protection des yeux et du visage. Le X90VX adf à visière relevable avec une protection anti-meulage en dessous qui maintient la protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures. Les applications recommandées sont le soudage, l'assemblage, la maintenance des installations, le meulage, l'utilisation de machines et le ponçage. Conforme aux normes ANSI Z89.1 et CSA Z94.1 Type 1 Classe G pour la protection de la tête, et ANSI Z87+ et CSA Z94.3 pour la protection du visage/des yeux. ***Approuvé par le NIOSH***

- **FPC de 25**
- Contrôle du débit d'air à 5 réglages, débit minimum de 170 LPM
- Panneau de commande LCD
- Alarmes sonores et vibrantes en cas de faible débit et de filtre manquant
- Alarmes visuelles et sonores en cas de tension de batterie faible
- Autonomie de 14 heures à la vitesse minimale du ventilateur
- Tube respiratoire flexible à déconnexion rapide
- Haute altitude jusqu'à 8500 pieds
- Zone de vision de 12,7 pouces carrés
- Faible intensité de 1 ampère
- Réglage automatique de la teinte: 5-14
- Mode meulage, coupe, soudage
- Casque de sécurité Z89.1 et CSA Z97.1 Type 1 Classe G

Description	N° de comm.
Visère DEFENDER avec Flip Front ADF	AP-DEF-HH-F
Housse faciale vite pour DEFENDER	AP-HFS-04
Lentille BFF avec câble USB	X90VX
Écran de garde ext.	12-0P
Écran de garde ext.	12-0P-10
Écran de garde int.	12-IP
Ecran de garde int.	12-IP-10
Visière de rechange (transparente, paquet de 2)	VP-CL-PC
Visière rabattable (adaptateur 5x4 MAXSHIELD)	VP-FF

SPÉCIFICATIONS DE LA LENTILLE X90VX



- ▷ *Champ de vision de 12,7 pouces carrés*
- ▷ *Teinte pâle: 3*
- ▷ *Teinte foncée: 5-14*
- ▷ *Technologie réglage automatique de la teinte*
- ▷ *Technologie HD*
- ▷ *Mode meulage, soudage et découpe*
- ▷ *6 capteurs d'arc*
- ▷ *Entièrement alimenté par énergie solaire, avec chargeur USB-C supplémentaire*

ALLEGRO | WALTER

LE SYSTÈME PEAKAIR^MD



Numéro	Description	N° de comm.
1	Housse faciale	DEFENDER AP-HFS-04 MAXSHIELD AP-HFS-05
2	Tube respiratoire et housse ignifuge Remplacement de la housse ignifuge (housse uniquement)	AP-BTC-04 AP-BT3-FR
3	Ceinture ignifuge avec bretelles	AP-WBTSP-01
4	Chargeur de batterie avec prises universelles (USB-C)	AP-CHG-03
5	Batterie lithium-ion 6 cellules à usage intensif (USB-C) Chargeur multi-batteries USB-C Chargeur multi-batteries USB-C - câble de remplacement Batterie multi-chargeur baril et broche - câble de remplacement	AP-BAT-03 AP-MCHG-01 AP-MCHG-02 AP-MCHG-03
6	VENTILATEUR PEAKAIR	AP-BLW-PA
7	Filtre HEPA	AP-FIL-06-4 (paquet de 4) AP-FIL-06-12 (paquet de 12)
8	Pré-filtre (paquet de 10)	AP-FIL-05-10
9	Pare-étincelles (paquet de 2)	AP-SA-02-2
10	Indicateur de débit d'air	AP-AFI-01

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE

Lorsqu'il s'agit d'exposition à des fumées et des particules dangereuses, la sécurité respiratoire doit être la priorité de chaque travailleur. Un système respiratoire d'épuration d'air propulsé (APR) peut protéger les métallurgistes, les soudeurs et les professionnels de la maintenance et de l'entretien en filtrant les particules dangereuses. Ces appareils offrent des niveaux de protection respiratoire plus élevés que les demi-masques ou les masques jetables. Découvrez les systèmes AIRPLUS^{MD} et EZ AIR de WALTER et ALLEGRO.

Fonctionnalités

- ***La pile haute capacité permet jusqu'à deux quarts de travail complets; réduit les temps d'arrêt***
- ***Charge complète en 6 heures***
- ***Système d'alarme triphasé pour une sensibilisation accrue de l'utilisateur***
- ***Le tube respiratoire flexible réduit la torsion sur le cou et augmente la mobilité. Aucune limite.***

Le système AIRPLUS^{MD} inclut aussi un pré-filtre et un pare-étincelles

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME DE BASE

Ventilateur	
Type	Régulateur de débit
Vitesse du moteur	6 000 à 10 000 tr/min
Alimentation d'air (min/max)	170 l/m / 260 l/m (6/9,5 pi³/min)
Boîtier	ABS résistant aux chocs
Cartouche filtrante	Simple de type enfichable
Filtre	HEPA
Tuyau respiratoire expansible	31 ½" à 63"
Pré-filtre	Oui
Pare-étincelles	Oui

Batterie	
Type	Lithium-ion
Tension électrique	7,4 V
Durée de fonctionnement	14 heures lorsque le ventilateur est au minimum
Temps de recharge	6 heures
Cycles de recharge	500

Chargeur	
Type	Redresseur CC
Tension primaire	120 V / 60 Hz
Courant de sortie	8,4 VCC, 1 500 mA
Approbations	UL





SYSTÈMES APR
MEULAGE ET DE SOUDURE

Notre vaste gamme de produits de meulage et de soudure de haute qualité permet d'améliorer le confort, de réduire la fatigue et d'accroître la productivité des travailleurs. Les APR à épuration d'air propulsé EZ AIR[MD] et les respirateurs à adduction d'air ALLEGRO sont destinés aux milieux industriels qui requièrent une protection respiratoire, oculaire et faciale.

COMPOSANTES DU SYSTÈME APR EZ AIR

1

CHOISISSEZ UN RESPIRATEUR POUR LE MEULAGE OU LE SOUDAGE

	Pour les applications de meulage	Pour les applications de meulage et de soudage	Pour les applications de meulage et de soudage	Pour les applications de meulage et de soudage
				
N° de comm.	**9937-BHTG**	**9937-BHTWADF**	**9935-BHTX54V**	**9935-BHTX81V**
Champ de vision (pouces carrés)	41,2	7,28	7,25	12,6
Technologie HD	N/A	N/A	✓	✓
Teinte claire	N/A	3	4	3
Teinte foncée	N/A	5/7/9-13	5-14	5-14
Sensibilité variable	N/A	✓	✓	✓
Délai variable	N/A	✓	✓	✓
Mode X-TIG	N/A	N/A	N/A	✓
Mode coupe et meulage	N/A	✓	Mode meulage seulement	Mode meulage seulement
Ampérage minimum	N/A	5	5	3
Capteurs d'arc	N/A	4	4	5
Numérique	N/A	✓	✓	✓
Alimentation solaire	N/A	✓	✓	✓
Ensemble APR N° de comm.	**9937-G**	**9937-WADF***	**9935**	**9935-DLX**

** Alimentation solaire et par pile (CR2450)*

2

AJOUTEZ LE VENTILATEUR À AIR PROPULSÉ

3

REMPLACEZ LE FILTRE HEPA

SYSTÈMES EZ AIR

N° de comm.	Description
9935-BLW	Système respiratoire à EZ AIR comprenant une batterie, un chargeur de batterie, une ceinture, un tube respiratoire flexible et une housse ignifugée, un indicateur de débit d'air, un respirateur motorisé avec filtre HEPA.



9935-FIL
Replacement (HEPA)

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'EZ AIR

N° de comm.	Description
9933-BAT	Batterie EZ AIR
9935-BLW-02	Ventilateur EZ AIR (avec filtre P3)
9933-CHG	Chargeur de batterie EZ AIR
9935-FIL	Filtre HEPA EZ AIR (paquet de 1)
9935-PREFIL-10	Pré-filtre EZ AIR (paquet de 10)
9935-WBT	Ceinture EZ AIR (34,5")
9935-AIF	Indicateur de débit d'air EZ AIR
9935-SPARK-2	Pare-étincelles EZ AIR (paquet de 2)
9935-BAG	Sac de rangement



9935-BLW
(Montré démonté) Comprend un tuyau d'air avec housse ignifuge, une batterie, un chargeur, une ceinture, un testeur de débit, un filtre HEPA et un sac de rangement

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET DE SOUDURE





SYSTÈME APR EZ AIR FLEX SHIELD

Notre respirateur à épuration d'air propulsé EZ Air Flex avec masque est un système à filtration de particules complet qui offre une protection respiratoire, oculaire et faciale. Son masque de meulage durable est équipé d'une grande lentille qui maintient la protection respiratoire. Ce système motorisé alimenté par batterie au lithium-ion assure un approvisionnement constant en air frais et filtré au visage de l'utilisateur. D'un FPC de 25, il crée une pression protectrice optimale dans le masque, gardant les particules de poussière, d'acier, de manganèse, d'acier inoxydable, de chrome, d'acier galvanisé, de cadmium, de plomb, et l'ozone* à l'extérieur. Il est recommandé pour les applications de meulage, d'assemblage, d'entretien, d'opération de machines et de sablage. Il convient donc dans les secteurs de l'automobile; des aliments et des boissons; de la pharmaceutique; de la fabrication générale; de la production et de la fabrication de métaux; de l'entretien, de la réparation et de l'exploitation en milieu militaire; du transport et de la médecine. Ce système est conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire. ***Approuvé par le NIOSH***

- Fabriqué en nylon ignifuge DuPont super robuste, résistant au froid et à la chaleur extrêmes sans craquer ni se déformer
- Conception ample (41,2 po² ou 265,6 cm²) qui permet le port de lunettes de sécurité sous l'écran facial
- Tour de tête réglable à cliquet et à verrou Pera-Lok durable doté d'un bandeau absorbant ultra-doux et remplaçable
- Membrane d'étanchéité faciale 100 % coton confortable, ignifuge et facile à remplacer
- Poids du casque complet de 0,46 lb (208 grammes)
- Poids de la coquille de 0,28 lb (130 grammes)
- Le circuit d'air dirige l'air au-dessus de la tête et dans la zone respiratoire pour réduire la formation de buée
- Direction du débit d'air contrôlé par l'utilisateur
- Réglage d'alimentation d'air ouverte pour minimiser la formation de buée
- Réglage d'alimentation d'air contrôlée pour diriger l'air dans la zone respiratoire
- Membrane d'étanchéité faciale légère, très confortable et entièrement ignifuge
- Membrane d'étanchéité facile à remplacer, sans boulons ni écrous à manipuler



9937-AFFADF
Écran de soudage avec lentille auto-assombrissante amovible

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut:

- ***Un masque***
- ***Un tuyau d'air doté d'une housse ignifuge***
- ***Un ventilateur***
- ***Une batterie***
- ***Une sangle de maintien à la taille***
- ***Un chargeur***
- ***Un testeur de débit***
- ***Un filtre HEPA***
- ***Sac de rangement***

Description	N° de comm.
APR EZ Air Flex Shield	9937-G
EZ Air Flex Shield	9937-BHTG
Écran de soudage avec lentille auto-assombrissante amovible	9937-AFFADF
Visière de remplacement	9937-GV

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET DE SOUDURE





SYSTÈME APR EZ AIR FLEX POUR MEULAGE/SOUDAGE

Le casque de soudage est doté d'une visière relevable durable avec un écran de meulage intégré dessous, qui maintient la protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures. Ce système motorisé alimenté par batterie au lithium-ion assure un approvisionnement constant en air frais et filtré au visage de l'utilisateur. D'un FPC de 25, il crée une pression protectrice optimale dans le masque, gardant les particules de poussière, d'acier, de manganèse, d'acier inoxydable, de chrome, d'acier galvanisé, de cadmium, de plomb, et l'ozone* à l'extérieur. Il est recommandé pour les applications de soudage, d'assemblage, d'entretien, de meulage, d'opération de machines et de sablage. Il convient donc dans les secteurs de l'automobile; des aliments et des boissons; de la pharmaceutique; de la fabrication générale; de la production et de la fabrication de métaux; de l'entretien, de la réparation et de l'exploitation en milieu militaire; et du transport. Ce système est conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire.

Approuvé par le NIOSH

- Fabriqué en nylon ignifuge DuPont super robuste, résistant au froid et à la chaleur extrêmes sans craquer ni se déformer
- Tour de tête réglable à cliquet et à verrou Pera-Lok durable doté d'un bandeau absorbant ultra-doux et remplaçable
- Conception ample qui permet le port de lunettes de sécurité sous l'écran facial
- Dimensions de la visière : 7 po x 5,4 po x 0,040 po
- Surface de vision : 41,2 po²
- Épaisseur de la visière : 0,067 po
- Comprend un bandeau absorbant confortable
- Poids du casque complet : 0,58 lb (265 grammes)
- Poids de la coquille : 0,28 lb (130 grammes)
- Poids de la visière : 0,12 lb (54 grammes)
- Flux d'air direct dans le casque grâce à un nouveau système de collecteur d'air
- Direction du débit d'air contrôlé par l'utilisateur
- Réglage d'alimentation d'air ouverte pour minimiser la formation de buée
- Réglage d'alimentation d'air fermée pour diriger l'air dans la zone respiratoire
- Réglage d'alimentation d'air partiellement fermée pour réduire la transpiration pendant le soudage
- Membrane d'étanchéité faciale légère, très confortable et entièrement ignifuge
- Membrane d'étanchéité facile à remplacer, sans boulons ni écrous à manipuler
- FPC de 25

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut:

- ▷ ***Un masque***
- ▷ ***Un tuyau d'air doté d'une housse ignifuge***
- ▷ ***Un ventilateur***
- ▷ ***Une batterie***
- ▷ ***Une sangle de maintien à la taille***
- ▷ ***Un chargeur***
- ▷ ***Un testeur de débit***
- ▷ ***Un filtre HEPA***
- ▷ ***Sac de rangement***

Description	N° de comm.
APR pour le meulage/soudage EZ Air Flex	9937-WADF
Masque EZ Air Flex pour le meulage/soudage	9937-BHTWADF
Lentille de soudage de remplacement	9904-36
Visière de remplacement	9937-GV

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET DE SOUDURE



SYSTÈME APR EZ AIR

Notre respirateur à épuration d'air propulsé EZ Air est un système à filtration de particules complet destiné aux travailleurs du secteur industriel qui ont besoin d'une protection respiratoire, oculaire et faciale. Ce système motorisé alimenté par batterie au lithium-ion assure un approvisionnement constant en air frais et filtré au visage de l'utilisateur. D'un FPC de 25, il crée une pression protectrice optimale dans le masque et garde les gaz, les vapeurs, les particules et les fumées nocives (poussière, acier, manganèse, acier inoxydable, chrome, acier galvanisé, cadmium, fer et ozone*) à l'extérieur. Il est recommandé pour les applications de soudage, d'assemblage, d'entretien, de meulage, d'opération de machines et de sablage. Il convient donc dans les secteurs de l'automobile; des aliments et des boissons; de la fabrication générale; de la production et de la fabrication de métaux; de l'entretien, de la réparation et de l'exploitation en milieu militaire; et du transport. ***Approuvé par le NIOSH***

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut:

- ***Un masque***
- ***Un tuyau d'air doté d'une housse ignifuge***
- ***Un ventilateur***
- ***Une batterie***
- ***Une sangle de maintien à la taille***
- ***Un chargeur***
- ***Un testeur de débit***
- ***Un filtre HEPA***
- ***Sac de rangement***

**Consultez toujours un hygiéniste industriel ou un expert en sécurité pour déterminer si le FAP sera acceptable pour le niveau de concentration mesuré de votre application.*

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET DE SOUDURE



SYSTÈME APR EZ AIR ÉCONOMIE

Ensemble d'APR à épuration d'air propulsé complet avec lentille à FAA 9935-X54V :

- Dimensions du filtre : 4,5" x 5,25" (11,4 cm x 13,3 cm)
- UV/IR : jusqu'à la teinte 16, revêtement extérieur permanent qui protège les yeux
- Batterie : batterie primaire à cellules solaires et batterie de secours au lithium
- Délai d'assombrissement : 1/25 000
- Teinte claire : 4
- Ampérage minimum : 5 A
- Mode de meulage : Oui

Description	N° de comm.
APR EZ Air économie	9935
APR EZ Air économie (avec chargeur international)	9935-E
Lentille de remplacement auto-assombrissante	9935-X54V



SYSTÈME APR EZ AIR DE LUXE

Ensemble d'APR à épuration d'air propulsé complet avec lentille à FAA 9935-X81V :

- Dimensions du filtre : 4,5" x 5,25" (11,4 cm x 13,3 cm)
- UV/IR : jusqu'à la teinte 16, revêtement extérieur permanent qui protège les yeux
- Batterie : batterie primaire à cellules solaires et batterie de secours au lithium
- Délai d'assombrissement : 1/25 000
- Teinte claire : 3
- Ampérage minimum : 3 A
- Mode de meulage : Oui

Description	N° de comm.
APR EZ Air de luxe	9935-DLX
APR EZ Air de luxe (avec chargeur international)	9935-DLXE
Lentille de remplacement auto-assombrissante	9935-X81V

SPÉCIFICATIONS POUR LES LENTILLES X54V ET X81VX

Champ de vision (L x H)	Teinte foncée	Senseur magnétique	Garantie	Standards	N° de comm.
1,9" x 3,8"	5-14	Non	5 ans	ANSI/CSA	9935-X54V
3,2" x 3,9"	5-14	Oui "X-TIG"	5 ans	ANSI/CSA	9935-X81V



LENTILLE ADF X54V

- Champ de vision: 1,9" x 3,8"
- UV/IR : jusqu'à la teinte 16, revêtement extérieur permanent qui protège les yeux
- Batterie : batterie primaire à cellules solaires et batterie de secours au lithium
- Délai d'assombrissement : 1/25 000
- Teinte claire : 4
- Ampérage minimum : 5 A
- Mode de meulage : Oui

N° de comm. 9935-X54V (inclus avec le modèle économie)



LENTILLE ADF X81V

- Champ de vision: 3,2" x 3,9"
- UV/IR : jusqu'à la teinte 16, revêtement extérieur permanent qui protège les yeux
- Batterie : batterie primaire à cellules solaires et batterie de secours au lithium
- Délai d'assombrissement : 1/25 000
- Teinte claire : 3
- Ampérage minimum : 3 A
- Mode de meulage : Oui

N° de comm. 9935-X81V (inclus avec le modèle économie)

LE SYSTÈME EZ AIR^MD



Numéro	Description	N° de comm.
1	Housse faciale	9935-HFS
2	Conduit d'air avec tour de tête	9935-HGAD
3	Tube respiratoire et housse ignifuge Remplacement de la housse ignifuge (housse uniquement)	9935-BT 9935-BTFR
4	Ceinture ignifuge	9935-WBT
5	Chargeur de batterie avec prises universelles	9933-CHG
6	Batterie lithium-ion 6 cellules à usage intensif	9933-BAT
7	Ventilateur EZ AIR	9935-BLW-02
8	Filtre HEPA	9935-FIL
9	Pré-filtre (paquet de 10)	9935-PREFIL-10
10	Pare-étincelles (paquet de 2)	9935-SPARK-2
11	Indicateur de débit d'air	9935-AIF

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE

Notre gamme étendue de produits respiratoires accessibles pour le meulage et le soudage offre aux travailleurs un meilleur confort, moins de fatigue et une meilleure productivité. Les systèmes APR WALTER AIRPLUS[MD] sont destinés aux applications industrielles de soudage et de meulage d'entrée de gamme qui nécessitent une protection respiratoire, oculaire et faciale. Tous les modèles WALTER sont également équipés d'un pare-étincelles et d'un pré-filtre pour une sécurité accrue.

COMPOSANTES DU SYSTÈME AIRPLUS[MD]

1

CHOISISSEZ UN RESPIRATEUR POUR LE MEULAGE OU LE SOUDAGE

	AIRSHIELD[MD]	AIRSHIELD[MD] AVEC LENTILLE DE SOUDAGE	VISION[MD] AVEC X81VX	VISION[MD] AVEC BFFVX
	Pour les applications de meulage	Pour les applications de meulage et de soudage	Principalement pour les applications de soudage	Principalement pour les applications de soudage
				
N° de comm.	**AP-AR-SH**	**AP-4500V-AIR**	**AP-X81VX-1500**	**AP-BFFVX-1500**
Champ de vision (pouces carrés)	41,2	7,28	12,6	17,05
Technologie HD	N/A	N/A	✓	✓
Teinte claire	N/A	3	3	3
Teinte foncée	N/A	5/7/9-13	5-14	5-13
Sensibilité variable	N/A	✓	✓	✓
Délai variable	N/A	✓	✓	N/A
Mode X-TIG	N/A	N/A	✓	✓
Mode coupe et meulage	N/A	✓	Mode meulage seulement	Mode meulage seulement
Ampérage minimum	N/A	5	3	<5
Capteurs d'arc	N/A	4	5	3
Numérique	N/A	✓	✓	✓
Alimentation solaire	N/A	✓	✓	✓ (inclut un chargeur USB)
Ensemble APR N° de comm.	**AP1K-AIRSH**	**AP1K-A-4500V***	**AP1K-V-X81VX**	**AP1K-V-BFFVX**

** Alimentation solaire et par pile (CR2450)*

2

AJOUTEZ LE VENTILATEUR À AIR PROPULSÉ

3

REMPLACEZ LE FILTRE HEPA

SYSTÈMES AIRPLUS[MD]

N° de comm.	Description
AP-1	Système respiratoire à AIRPLUS[MD] comprenant une batterie, un chargeur de batterie, une ceinture, un tube respiratoire flexible et une housse ignifugée, un indicateur de débit d'air, un respirateur motorisé avec filtre HEPA, un pare-étincelles (2) et un pré-filtre.

PIÈCES ET ACCESSOIRES D'AIRPLUS[MD]

N° de comm.	Description
AP-BAT-03	Batterie AIRPLUS[MD]
AP-BLW-02	Ventilateur AIRPLUS[MD] (avec filtre P3)
AP-CHG-03	Chargeur de batterie AIRPLUS[MD]
AP-FIL-03-4	Filtre HEPA (paquet de 4)
AP-FIL-03-12	Filtre HEPA (paquet de 12)
AP-FIL-04-10	Pré-filtre AIRPLUS[MD] (paquet de 10)
AP-WBT-01	Ceinture AIRPLUS[MD] (34,5")
AP-WBT-02	Ceinture AIRPLUS[MD] en cuir (52,9")
AP-WBT-EXT	Extension de ceinture (10")
AP-WBTSP-01	Ceinture AIRPLUS[MD] avec bretelles
AP-AFI-01	Indicateur de débit d'air
AP-SA-01-2	Pare-étincelles AIRPLUS[MD] (paquet de 2)
CA-CAC-02	Sac de rangement





AP-FIL-03-4
Filtre HEPA AIRPLUS[MD] (paquet de 4)

AP-FIL-03-12
Filtre HEPA AIRPLUS[MD] (paquet de 12)

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE





AP1K-AIRSH

SYSTÈME APR AIRSHIELD^{MD}

Le respirateur à épuration d'air propulsé WALTER AIRSHIELD est un système à filtration de particules complet qui offre une protection respiratoire, oculaire et faciale, idéal pour les applications de meulage grâce à sa grande surface de vision. Ce système motorisé alimenté par batterie au lithium-ion assure un approvisionnement constant en air frais et filtré au visage de l'utilisateur. La pression protectrice optimale à l'intérieur du masque garde à l'extérieur les particules de poussière, d'acier, de manganèse, d'acier inoxydable, de chrome, d'acier galvanisé, de cadmium, de plomb, et l'ozone. Cet appareil est recommandé pour les applications de meulage, d'assemblage, d'entretien, d'opération de machines et de sablage. Conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire. ***Approuvé par le NIOSH***

- Fabriqué en nylon ignifuge DuPont super robuste, résistant au froid et à la chaleur extrêmes sans craquer ni se déformer
- Conception ample (41,2 po² ou 265,6 cm²) qui permet le port de lunettes de sécurité sous l'écran facial
- Tour de tête réglable à cliquet et à verrou Pera-Lok durable doté d'un bandeau absorbant ultra-doux et remplaçable
- Membrane d'étanchéité faciale 100 % coton confortable, ignifuge et facile à remplacer
- Poids du casque complet de 0,46 lb (208 grammes)
- Poids de la coquille de 0,28 lb (130 grammes)
- Le circuit d'air dirige l'air au-dessus de la tête et dans la zone respiratoire pour réduire la formation de buée
- Direction du débit d'air contrôlé par l'utilisateur
- Réglage d'alimentation d'air ouverte pour minimiser la formation de buée
- Réglage d'alimentation d'air contrôlée pour diriger l'air dans la zone respiratoire
- Membrane d'étanchéité faciale légère, très confortable et entièrement ignifuge
- Membrane d'étanchéité facile à remplacer; retrait et remplacement simplifiés
- FPC de 25

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut:

- ▷ ***Bouclier de soudage***
- ▷ ***Tube respiratoire avec couvercle FR***
- ▷ ***Unité de soufflage AIRPLUS^{MD}***
- ▷ ***Batterie lithium-ion***
- ▷ ***Chargeur***
- ▷ ***Ceinture FR***
- ▷ ***Testeur de débit***
- ▷ ***Filtre HEPA***
- ▷ ***Pré-filtre***
- ▷ ***Pare-étincelles***
- ▷ ***Sac de rangement***

Description	N° de comm.
AIRPLUS^{MD}: AIRSHIELD^{MD}	AP-AR-SH
Housse faciale pour AIRSHIELD^{MD}	AP-HFS-02
Visière transparente de remplacement pour AIRSHIELD^{MD} (paquet de 2)	AIR-CL
Trousse pour tour de tête AIRPLUS^{MD} (boutons, vis)	AP-HG-K
Bandeau de transpiration AIRPLUS^{MD}	AP-SWB-01

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE



AP1K-A-4500V



SYSTÈME APR AIRSHIELD^{MD} AVEC LENTILLE DE SOUDAGE

Le respirateur à épuration d'air propulsé WALTER à visière relevable pour le meulage et le soudage (PAPR) est un système à filtration de particules complet qui offre une protection respiratoire, oculaire et faciale. La visière relevable de soudage est équipée d'une lentille 4500V avec la technologie True Color et d'un écran de meulage intégré dessous, qui maintient la protection respiratoire pendant le meulage ou l'inspection des soudures. Ce système motorisé alimenté par batterie au lithium-ion assure un approvisionnement constant en air frais et filtré au visage de l'utilisateur. D'un FPC de 25, il crée une pression protectrice optimale dans le masque, gardant les particules de poussière, d'acier, de manganèse, d'acier inoxydable, de chrome, d'acier galvanisé, de cadmium, de plomb, et l'ozone à l'extérieur. Il est recommandé pour les applications de soudage, d'assemblage, d'entretien, de meulage, d'opération de machines et de sablage. Conforme aux normes ANSI Z87+ en matière d'écran facial et de protection oculaire. ***Approuvé par le NIOSH***

- Fabriqué en nylon ignifuge DuPont super robuste, résistant au froid et à la chaleur extrêmes sans craquer ni se déformer
- Tour de tête réglable à cliquet et à verrou Pera-Lok durable doté d'un bandeau absorbant remplaçable
- Conception ample qui permet le port de lunettes de sécurité sous l'écran facial
  - Surface de vision : 41,2 po² (26 560 mm²)
  - Épaisseur de la visière : 0,067 po (1,7 mm)
- La visière relevable de soudage comprend :
  - Surface de vision : 7,28 po²
  - Teinte foncée 5/7/9-13
  - Indice TIG : 5
  - 4 capteurs d'arc
  - Lentille de soudage alimentée par énergie solaire; aucune pile de rechange nécessaire
- Poids du casque complet : 0,58 lb (265 grammes)
- Flux d'air direct dans le casque grâce à un nouveau système de collecteur d'air
  - Direction du débit d'air contrôlée par l'utilisateur
  - Réglage d'alimentation d'air ouverte pour minimiser la formation de buée
  - Réglage d'alimentation d'air fermée pour diriger l'air dans la zone respiratoire
  - Réglage d'alimentation d'air partiellement fermée pour réduire la transpiration pendant le soudage
  - Membrane d'étanchéité faciale légère, très confortable et entièrement ignifuge
  - Membrane d'étanchéité facile à remplacer
- FPC de 25

Cet APR à épuration d'air propulsé complet inclut:

- ▷ ***Bouclier de soudage***
- ▷ ***Tube respiratoire avec couvercle FR***
- ▷ ***Unité de soufflage AIRPLUS^{MD}***
- ▷ ***Batterie lithium-ion***
- ▷ ***Chargeur***
- ▷ ***Ceinture FR***
- ▷ ***Testeur de débit***
- ▷ ***Filtre HEPA***
- ▷ ***Pré-filtre***
- ▷ ***Pare-étincelles***
- ▷ ***Sac de rangement***

Description	N° de comm.
AIRPLUS^{MD}: AIRSHIELD^{MD}	AP-AR-SH
Masque de soudage/meulage AIRSHIELD^{MD}	AIR-ADFFA
Lentille 4500V 4/9-13 de remplacement	4500V
Écran de garde 110 x 90 MM	04-OP
Écran de garde (paquet de 10) 90 x 110 MM	04-OP-10
Écran de garde 2 x 4	03-OP
Écran de garde 2 x 4 (paquet de 10)	03-OP-10
Visière transparente de remplacement pour AIRSHIELD^{MD} (paquet de 2)	AIR-CL
Housse faciale pour AIRSHIELD^{MD}	AP-HFS-02

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE



SYSTÈME APR VISION^MD BFFVX

Le système PAPR WALTER avec le casque de soudage VISION BFFVX combine la longue autonomie de la batterie de l'AIRPLUS^MD avec le grand champ de vision et la clarté optique inégalée du casque de soudage VISION BFFVX. Cet appareil est destiné aux applications de soudage industriel nécessitant une protection respiratoire. Avec un FPC de 25, il crée une pression de protection optimale à l'intérieur du casque respiratoire, éloignant les gaz, les vapeurs, les particules et les fumées nocives (poussière, acier, manganèse, acier inoxydable, chrome, acier galvanisé, cadmium, plomb et ozone*). Conforme aux normes ANSI Z87+ et CAN/CSA Z94.3 pour l'écran facial et la protection oculaire. ***Approuvé par le NIOSH***

Description	N° de comm.
Housse faciale rapide pour masque VISION^MD	AP-HFS-03
Trousse de housse faciale rapide VISION^MD	AP-QCFS-K1
Assemblage de respiration avec tour de tête AIRPLUS^MD	AP-AIRDUCT-01
Filtre BFF avec cordon USB BFFVX	BFFVX
Écran de garde emballé 4 x 5, 5 x 4	02-OP
Écran de garde 4 x 5, 5 x 4 (paquet de 10)	02-OP-10
Trousse pour tour de tête AIRPLUS^MD (boutons, vis)	AP-HG-K
Bandeau de transpiration AIRPLUS^MD	AP-SWB-01

SPÉCIFICATIONS DE LA LENTILLE

- ▷ *Champ de vision: 17 pouces carrés*
- ▷ *Teinte pâle: 3*
- ▷ *Teinte foncée: 5-13*
- ▷ *Champs de vision des plus larges de sa catégorie*
- ▷ *Technologie HD*
- ▷ *Mode meulage*
- ▷ *2 senseurs optiques, 1 senseur magnétique*
- ▷ *Entièrement alimenté par l'énergie solaire, avec un chargeur USB supplémentaire*



**Consultez toujours un hygiéniste industriel ou un expert en sécurité pour déterminer si le FAP sera acceptable pour le niveau de concentration mesuré de votre application.*

SYSTÈMES APR
MEULAGE ET SOUDAGE



AP1K-V-X81VX



SYSTÈME APR VISION[MD] X81VX

Le système PAPR WALTER avec le casque de soudage VISION X81VX combine la longue autonomie de la batterie de l'AIRPLUS[MD] avec la clarté optique et la sensibilité inégalées du casque de soudage VISION X81VX. Cet appareil est destiné aux applications de soudage industriel nécessitant une protection respiratoire. Avec un FPC de 25, il crée une pression de protection optimale à l'intérieur du casque respiratoire, éloignant les gaz, les vapeurs, les particules et les fumées nocives (poussière, acier, manganèse, acier inoxydable, chrome, acier galvanisé, cadmium, plomb et ozone*). Conforme aux normes ANSI Z87+ et CAN/CSA Z94.3 pour l'écran facial et la protection oculaire. ***Approuvé par le NIOSH***

Description	N° de comm.
Housse faciale rapide pour masque VISION[MD]	AP-HFS-03
Trousse de housse faciale rapide VISION[MD]	AP-QCFS-K1
Assemblage de respiration avec tour de tête AIRPLUS[MD]	AP-AIRDUCT-01
Filtre numérique 81 MM avec mode X-TIG	X81VX
Écran de garde emballé 4 x 5, 5 x 4	02-OP
Écran de garde 4 x 5, 5 x 4 (paquet de 10)	02-OP-10
Écran de garde 110 x 90 MM	04-OP
Écran de garde (paquet de 10) 90 x 110 MM	04-OP-10
Trousse pour tour de tête AIRPLUS[MD] (boutons, vis)	AP-HG-K
Bandeau de transpiration AIRPLUS[MD]	AP-SWB-01

SPÉCIFICATIONS DE LA LENTILLE

- ▷ *Champ de vision: 12,6 pouces carrés*
- ▷ *Teinte pâle: 3*
- ▷ *Teinte foncée: 5-14*
- ▷ *Technologie HD*
- ▷ *Mode meulage*
- ▷ *4 senseurs optiques*
- ▷ *1 senseur magnétique*
- ▷ *Entièrement alimenté par l'énergie solaire*

**Consultez toujours un hygiéniste industriel ou un expert en sécurité pour déterminer si le FAP sera acceptable pour le niveau de concentration mesuré de votre application.*

LE SYSTÈME AIRPLUS^{MD}



Numéro	Description	N° de comm.
1	Housse faciale	Masque AIRSHIELD^{MD}/AIRSHIELD^{MD} : AP-HFS-02 Housse faciale rapide VISION^{MD}: AP-HFS-03 Housse faciale VISION^{MD}: AP-HFS-01 *modèle maintenu par l'attache
2	Conduit d'air avec tour de tête	AP-AIRDUCT-01
3	Tube respiratoire et housse ignifuge Remplacement de la housse ignifuge (housse uniquement)	AP-BTC-03 AP-BT3-FR
4	Ceinture ignifuge	AP-WBT-01
5	Chargeur de batterie avec prises universelles	AP-CHG-03
6	Batterie lithium-ion 6 cellules à usage intensif	AP-BAT-03
7	Ventilateur AIRPLUS^{MD}	AP-BLW-02
8	Filtre HEPA (paquet de 4 ou de 12)	AP-FIL-03-4 (paquet de 4) AP-FIL-03-12 (paquet de 12)
9	Pré-filtre (paquet de 10)	AP-FIL-04-10
10	Pare-étincelles (paquet de 2)	AP-SA-01-2
11	Indicateur de débit d'air	AP-AFI-01

SACS DE RANGEMENT ET DE TRANSPORT



SAC DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR

Ce sac de rangement réutilisable garde votre demi-masque ou votre masque complet à l'abri des contaminants. De grande taille (14" x 16"), transparent et doté d'une fermeture éclair, il est fait de robuste polyéthylène d'une épaisseur de 10 mm pour durer plus longtemps. Des instructions de nettoyage sont imprimées sur le sac.

Description	N° de comm.
14"l. x 16"H.	2000



GRANDS SACS DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR

Ces grands sacs de rangement à soufflet jetables aident à prévenir la contamination croisée de tout équipement de protection individuelle, comme les respirateurs et les cache-oreilles. Accompagnés d'étiquettes adhésives sur lesquelles vous pouvez consigner des notes de nettoyage, ils sont offerts en paquet de 100 unités dans un sac de rangement réutilisable.

Description	N° de comm.
11"l. x 8"P. x 21"H.	4001-05



TRÈS GRANDS SACS DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR

Réduisez la contamination de votre équipement de protection individuelle grâce à ces très grands sacs de rangement jetables. Intégrant un soufflet pour vous donner plus d'espace, ils conviennent parfaitement au rangement de masques complet, de demi-masques et de cache-oreilles. Accompagnés d'étiquettes adhésives sur lesquelles vous pouvez consigner des notes de nettoyage, ils sont offerts en lot de 50 unités dans un sac de rangement réutilisable.

Description	N° de comm.
12"l. x 8"P. x 28"H.	4001-06



SAC DE TRANSPORT POUR RESPIRATEUR ET ÉQUIPEMENT RESPIRATOIRE

Ce sac est doté d'une ceinture pour faciliter le transport de respirateurs, de gants, de lunettes de protection étanches et de petits outils. Il est fait de vinyle renforcé de nylon léger et muni d'une fermeture autoagrippante afin de protéger l'équipement de la poussière et de l'humidité. Deux tailles sont offertes : pour masque complet et demi-masque.

Description	N° de comm.
Demi-masque (7"l. x 4"P. x 9"H.)	2010
Masque complet (9"l. x 5"P. x 11"H.)	2020



SAC DE RANGEMENT POUR MASQUE COMPLET

Facile à ranger, ce sac de 16" x 14" inclut une pochette de plastique transparent où loger une carte d'identité. L'extérieur est fait de coton et l'intérieur, de molleton pour protéger le masque. La fermeture à cordonnet, le dispositif de verrouillage supplémentaire et le crochet spécial vous permettent de l'accrocher pour le ranger. Ce sac est assez grand pour contenir un respirateur à masque complet.

Description	N° de comm.
16"l. x 14"H.	2025



SAC DE RANGEMENT DE LUXE POUR MASQUE COMPLET

D'un diamètre de 10", ce sac de rangement est destiné aux masques complets. Sa coquille extérieure est faite de polyester durable et son intérieur est fait de molleton pour protéger le masque des égratignures. Il comprend également un revêtement respirant en mailles de PVC, une fermeture à cordonnet ainsi qu'une courroie de transport à porter sur l'épaule ou dans la main. Ses poches intérieures et extérieures à fermeture éclair vous offrent encore plus d'espace de rangement pour les protège-lentilles et les accessoires. Ce sac est doté d'un crochet pour vous permettre de l'accrocher et d'un drain tout au fond. Une pochette de plastique transparent permet de loger une carte d'identité. Ce sac est assez grand pour contenir un respirateur à masque complet de toute taille.

Description	N° de comm.
10" diameter x 12"H.	2025-01









BIEN FAIT

KORY NIEMI

SOUDEUR PRINCIPAL

« Il faut constamment faire ses preuves. C'est pour ça que j'ai besoin d'outils qui soient constants et efficaces pour me surpasser. »

Aussi loin qu'il se souvienne, Kory Niemi aimait travailler, devenir physique et être fier de son métier. À la croisée des chemins entre l'université et l'école de métiers, il choisit cette dernière, se lançant dans ce qui devient aujourd'hui sa carrière et sa passion: la soudure de structures industrielles massives.

« Depuis mon premier projet scolaire, dit-il, j'ai toujours voulu me sentir à l'aise dans mon travail et savoir que c'est le meilleur travail possible. »

Aujourd'hui soudeur principal avec 15 ans d'expérience, les projets de Kory sont d'une taille et d'une complexité impressionnantes. Son employeur fabrique de grands réservoirs industriels, des piles, des appareils sous pression et du matériel sur mesure, dont certains pèsent jusqu'à 244 tonnes.

« Tout doit se dérouler sans heurts, tout doit se dérouler, et j'ai besoin d'outils sur lesquels je peux compter. » Il décrit les longues journées qu'il passe à travailler en hauteur et dans des espaces étroits et inconfortables, ainsi que les inspections rigoureuses que ses pièces traversent; « Mon travail doit être sans faille parce qu'il passe par les rayons X et des tonnes de tests. Si quelque chose échoue, cela retarde tout le processus et on perd du temps. »

Kory attribue sa minutie et son engagement à la précision de sa famille, qui lui a appris à un jeune âge à toujours bien faire les choses. « Je veux que chaque soudure soit parfaite et que chaque pièce brille », dit-il, ajoutant que son désir de continuer à évoluer et de s'améliorer l'empêche souvent de dormir la nuit. « Travailler n'est pas seulement quelque chose que j'aime faire, c'est quelque chose que je dois faire », souligne-t-il.

La dernière et la plus satisfaisante partie de chaque travail, dit-il, est de regarder la pièce quitter le magasin sur son chemin vers sa destination finale. « Nous devons enlever les portes de l'entrepôt pour les sortir, la police vient guider la circulation et les équipes hydroélectriques soulèvent les lignes électriques pour qu'elles puissent passer en dessous. » Une fois que la structure disparaît à l'horizon, Kory retourne à l'intérieur, baisse son casque et se met au travail sur son prochain morceau.

Son professeur lui a dit un jour : « Il faut constamment faire ses preuves » – une philosophie qui continue de le guider aujourd'hui. « Je veux que chaque projet dépasse toujours le dernier que j'ai fait. C'est mon choix. »

WALTER
Atteindre l'excellence[MC]



02

PROTECTION DE LA TÊTE ET DU VISAGE

Les solutions de protection de la tête et du visage au-dessus du cou de WALTER rendent la sécurité accessible à tous les soudeurs. Nos solutions offrent une clarté et une sensibilité optiques supérieures et des champs de vision plus larges pour aider à augmenter la qualité et la productivité du soudage sans sacrifier la sécurité.



PROTECTION AUTO-ASSOMBRISSANTE

GUIDE DE SÉLECTION DE TEINTES DE LENTILLE

Choisissez la teinte qui convient le mieux à votre application de soudage. Les classes de protection sont données à titre indicatif seulement et peuvent varier selon les besoins.

Application	Taille de l'électrode (mm)	Courant d'arc (ampères)	Teinte minimale	Teinte suggérée (confort)
Soudage à l'arc avec électrode enrobée (SMAW)	Moins que 3/32 (2,4) 3/32–5/32 (2,4–4,0) 5/32–1/4 (4,0–6,4) Plus que 1/4 (6,4)	Moins que 60 60–160 160–250 250–550	7 8 10 11	— 10 12 14
Soudage à l'arc sous gaz avec fil plein (GMAW) et soudage à l'arc avec fil fourré (FCAW)		Moins que 60–160 160–250 250–500	60 10 10 10	7 11 12 14
Soudage à l'électrode de tungstène (GTAW)		Moins que 50 50–150 150–500	8 8 10	10 12 14
Coupage air-arc au carbone (léger)		Moins que 500	10	12
(AAC) (lourd)		500–1 000	11	14
Soudage plasma (PAW)		Moins que 20 20–100 100–400 400–800	6 8 10 11	6 à 8 10 12 14
Coupage plasma (PAC)		Moins que 20 20–40 40–60 60–80 80–300 300–400 400–800	4 5 6 8 8 9 10	4 5 6 8 9 12 14
Brasage fort aux gaz (TB)		—	—	3 ou 4
Brasage tendre à la flamme (TS)		—	—	2
Soudage à l'arc avec électrode de carbone (CAW)		—	—	14

TRUC DE PRO

Vous pouvez commencer avec une teinte trop foncée pour voir la zone de soudure. Passez ensuite à une teinte qui vous permet de voir la zone de soudure suffisamment bien sans toutefois passer sous le seuil minimum.

Le tableau ci-dessus est inclus dans l'énoncé de la norme ANSI Z49.1 « Safety in Welding, Cutting and Allied Processes » (Sécurité en matière de soudage, de coupage et de procédés connexes) disponible sur le site AWS.org.

NOUVEAU HD

LES LENTILLES WALTER OFFRENT UNE MEILLEURE CLARTÉ OPTIQUE PLUS AVANCÉE QUI PERMET AUX SOUDEURS DE VOIR LES COULEURS COMME JAMAIS AUPARAVANT.





TECHNOLOGIE HD

Voyez les couleurs dans toute leur splendeur avec la nouvelle technologie HD de WALTER. Cette technologie innovante accroît la plage de lumière visible à travers la lentille pendant le soudage. Ainsi, le soudeur peut voir plus de couleurs et profite donc d'une vue plus claire et définie de sa zone de travail.

La technologie HD offre une plage accrue de lumière visible et donc un spectre chromatique plus large. La technologie True Color, quant à elle, offre un spectre plus bleuté, ce qui teinte légèrement la vue à travers la lentille.

RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE • AVERTISSEMENT : peut nuire à la santé génésique – www.P65Warnings.ca.gov

LENTILLES AUTO-ASSOMBRISSANTE

Vous cherchez une mise à niveau de votre lentille de soudage existante ? Nous avons ce qu'il vous faut avec la gamme de lentilles WALTER intégrées.

- *Technologie HD*
- *Compatible avec la plupart des casques de soudage 2 x 4*
- *La teinte claire de 2,5 offre une vue plus claire lorsqu'elle n'est pas utilisée*
- *Technologie solaire à faible consommation : la lentille se recharge pendant que vous soudez*
- *Pas de changement de batterie. Jamais.*



T240-10



S240-10


SS240-V

N° de comm.	Description et dimensions	Teinte claire	Teinte foncée	Sensibilité	Mode de meulage	Délai	Ampérage minimum	Capteurs	Champ de vision (po²)
TRADESMAN	**Lentille de soudage auto-assombrissante intégrée 2 x 4 d'entrée de gamme**								**GARANTIE: 3 ANS (ADF)**
T240-10	Tradesman ADF 2 x 4	3	10	Fixe	N	N	50	2	5,25
SINGLES[MD]	**TECHNOLOGIE HAUTE DÉFINITION**								**GARANTIE: 3 ANS (ADF)**
S240-8	SINGLES HD 2 x 4" (2 x 4 ¼ x ,2")	2,5	8	Fixe	N	N	15	2	5,25
S240-9	SINGLES HD 2 x 4" (2 x 4 ¼ x ,2")	2,5	9	Fixe	N	N	15	2	5,25
S240-10	SINGLES HD 2 x 4" (2 x 4 ¼ x ,2")	2,5	10	Fixe	N	N	15	2	5,25
S240-11	SINGLES HD 2 x 4" (2 x 4 ¼ x ,2")	2,5	11	Fixe	N	N	15	2	5,25
S240-12	SINGLES HD 2 x 4" (2 x 4 ¼ x ,2")	2,5	12	Fixe	N	N	15	2	5,25
S450-9	SINGLES HD 4 x 5" (4 ½ x 5 ¼ x ,2")	2,5	9	Fixe	N	N	15	2	5,25
S450-10	SINGLES HD 4 x 5" (4 ½ x 5 ¼ x ,2")	2,5	10	Fixe	N	N	15	2	5,25
S450-11	SINGLES HD 4 x 5" (4 ½ x 5 ¼ x ,2")	2,5	11	Fixe	N	N	15	2	5,25
S450-12	SINGLES HD 4 x 5" (4 ½ x 5 ¼ x ,2")	2,5	12	Fixe	N	N	15	2	5,25
S540-10	SINGLES HD 5 x 4" (5 ¼ x 4 ½ x ,2")	2,5	10	Fixe	N	N	15	2	5,25
S540-11	SINGLES HD 5 x 4" (5 ¼ x 4 ½ x ,2")	2,5	11	Fixe	N	N	15	2	5,25
S540-12	SINGLES HD 5 x 4" (5 ¼ x 4 ½ x ,2")	2,5	12	Fixe	N	N	15	2	5,25
SUPER SINGLES VARIABLE[MD]	**TECHNOLOGIE HAUTE DÉFINITION**								**GARANTIE: 4 ANS (ADF)**
SS240-V	SUPER SINGLES VARIABLE 2 x 4" (2 x 4 ¼" x ,25")	3	6-13	Fixe	Y	Variable	10	2	5,25

LENTILLES AUTO-ASSOMBRISSANTE

N° de comm.	Description et dimensions	Teinte claire	Teinte foncée	Sensibilité	Mode de meulage	Délai	Ampérage minimum	Capteurs	Champ de vision (po²)	Batterie	
Qualité professionnelle	Entrée de gamme, pour les soudeurs qui meulent occasionnellement. Meilleure option pour les étudiants !										
1 000F	Technologie True Color de qualité professionnelle Shade Master[MD]	4	9-13	Variable	Y	Variable	25	2	6,0		
4500V	Technologie True Color de qualité professionnelle Shade Master[MD] Digital	3	5/7/9-13	Variable	Y	Variable	5	4	7,28	Batterie remplaçable CR2450	***NOUVEAU ET AMÉLIORÉ***
Numérique – Qualité industrielle	Lentilles de qualité industrielle pour les soudeurs qui effectuent divers travaux de soudage, soudent TIG et nécessitent une vision plus claire										
X54V	5 x 4" ASIC numérique (5 ¼ x 4 ½ x 0,244")	4	9-13	Variable	Y	Variable	5	2	7,25		
X54Vi	5 x 4" ASIC numérique HD (5 ¼ x 4 ½ x 0,267")	4	5-14	Variable	Y	Variable	5	4	7,25		
Numérique HD – Qualité industrielle	De qualité industrielle, pour les soudeurs travaillant sur des projets complexes et variés. La lentille le plus haut de gamme de WALTER										
X81VX	Xtreme[MD] numérique ASIC avec X-TIG - HD 5 x 4" (5 ¼ x 4 ½ x 0,295")	3	5-14	Variable	Y	Variable	3	5	12,6		
X90VX	Réglage numérique automatique de la teinte	3	5-14	Variable	Y	Variable	1	6	12,7		***NOUVEAU***
XTREME[MD]	Lentilles de qualité industrielle pour les soudeurs qui effectuent différentes tâches, soudent TIG et nécessitent un plus grand champ de vision										
X450V	Xtreme[MD] 4 x 5" variable (4 ½ x 5 ¼ x 0,267")	3	9-12	Variable	Y	Variable	5	4	12,6		
BFF[MD]	Niveau industriel; pour les soudeurs travaillant sur des projets complexes et variés. Cette lentille a le plus grand champ de vision de sa catégorie										
BFFVX	Lentille BFF[MD] HD numérique avec X-TIG	3	5-13	Variable	Y	2 réglages de délai : Délai 0,1 et 2 sec réglages	5	3	17		***NOUVEAU ET AMÉLIORÉ***

N° de comm.	Description et dimensions	Teinte claire	Teinte foncée	Sensibilité	Mode de meulage	Délai	Ampérage minimum	Capteurs	Champ de vision (po²)
SHADE MASTER[MD]	Lentille modèle européen professionnel, format plus petit et plus léger								
5500V	Shade Master[MD] ASIC – 110 x 90 mm	4	5-14	8 réglages	Y	8 réglages	5	2	7,25



VOYEZ LES COULEURS DANS TOUTE LEUR SPLENDEUR AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE HD DE WALTER

Cette innovante technologie accroît la plage de lumière visible à travers la lentille pendant le soudage. Ainsi, vous pouvez voir plus de couleurs et profitez donc d'une vue plus claire et définie de la zone de travail.



RÉDUISEZ LES TEMPS D'ARRÊT PASSÉS À RACLER LES ÉCLABOUSSURES ET À REMPLACER LES BUSES DE SOUDAGE

5x

LES BUSES PRÉENDUITES DE CÉRAMIQUE 5X PLUS DURABLES DE WALTER **RÉDUISENT VOS COÛTS D'OPÉRATION !**

Voir page 40 pour tous les modèles disponibles

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE HAWK®

Le HAWK® offre une excellente couverture de la tête, du cou et des oreilles. coverage.
- Compatibles avec tous les lentilles SINGLES®

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE CARRERA®

Le CARRERA® est un masque extrêment léger aux lignes épurées et modernes.
- Construit avec de nombreuses caractéristiques des masques de soudage haut de gamme

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE PIPEFITTER^MC

Le masque PIPEFITTER combine un mélange unique de fibre de verre pour une durabilité inégalée avec une lentille Auto-Assombrissante.
- Large ajustement, peut être porté avec des lunettes en dessous





NOUVEAU ET AMÉLIORÉ



NOUVEAU MASQUE DE SOUDAGE PIPEFITTER^MC



Nº de comm.	H-0300	T240-10-0300	S240-10-0300	SS240-V-0300	1000F-0100	4500V-0100	S240-10-0400	SS240-V-0400
Consommateur cible	Lentille passive pour le soudeur occasionnel, DIY	Niveau d'entrée pour le soudeur occasionnel, les étudiants, les amateurs, DIY			Niveau d'entrée pour le soudeur occasionnel, les étudiants, les amateurs, DIY		Soudure de pipelines, chantiers navals et haute pression	
Champ de vision	8.5 po²	5.25 po²	5.25 po²	5.25 po²	6 po²	7.28 po²	5.25 po²	5.25 po²
Technologie HD		HD	HD	HD			HD	HD
Teintes claire		3	2.5	3	4	3	2.5	3
Teintes foncées	10	10	10	6-13	9-13	5/7/9-13	10	6-13
Sensibilité variable					✓	✓		
Délai Variable				✓	✓	✓		✓
X-TIG®								
Mode				Meulage, soudure	Meulage, soudure	Meulage, coupe, soudure		Meulage, soudure
Classement TIG		50 A	15 A	10 A	25 A	5 A	15 A	10 A
Capteurs d'arc	N/A	2	2	2	2	4	2	2
Numérique				✓		✓		✓
Énergie solaire		✓	✓	✓	✓	Solaire et pile	✓	✓
Garantie	90-jours (sans ADF)	3 ans (ADF)	3 ans (ADF)	4 ans (ADF)	3 ans (ADF)	3 ans (ADF)	3 ans (ADF)	4 ans (ADF)

Demandez à votre responsable commercial WALTER la liste complète des références disponibles. Autocollants disponibles.

Champ de vision : La zone totale à travers laquelle l'utilisateur peut voir. Les zones de visualisation plus grandes sont généralement préférables pour le soudage dans différentes positions ou pour une utilisation toute la journée, car elles augmentent la vision périphérique.

Technologie HD : Cette technologie innovante augmente la portée de la lumière visible vue à travers la lentille, offrant une vue plus claire et mieux définie de la zone de travail.

Teinte pâle : La teinte lorsque le filtre de soudage ne soude pas. Plus l'état lumineux est clair, mieux le soudeur peut voir sa zone de travail.

Teinte foncée : La gamme de nuances qui détermine l'obscurité du filtre lorsque l'arc est frappé. L'obscurité requise dépend de l'application de soudage.

Sensibilité variable : fonction de lentille de soudage qui permet à l'utilisateur de régler la sensibilité des capteurs. Une sensibilité élevée est requise pour les applications à faible luminosité ou à faible ampérage. La faible sensibilité est idéale pour les applications à lumière intense ou à ampérage élevé.

Délai variable : fonction de lentille qui permet au soudeur de définir le nombre de secondes nécessaires à la lentille pour revenir à sa teinte claire une fois la soudure terminée.

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE VISION®

D'une légèreté et d'une minceur remarquables le masque VISION® convient aux travaux dans les endroits restreints et offre une couverture optimale du visage, des oreilles et du cou.

- Sensibilité inégalable
- Système de changement breveté
- Résistant à la poussière et à l'eau

MASQUE DE SOUDAGE SPY®

Le SPY® offre une polyvalence ultime et une vision supérieure.

- Grande surface de vision de 12,2 pouces carrés
- La technologie TrueColor élargit la gamme de couleurs visibles pour une meilleure vision du bain de fusion

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

MASQUE DE SOUDAGE ORBIT^{MC}

Le casque ORBIT^{MC} est équipé de trois lentilles haute définition à assombrissement automatique.

- Zone de vision de 24 pouces carrés grâce à des lentilles qui améliorent la vision périphérique de l'environnement
- Conception plus large pour un confort optimal pendant le soudage



Nº de comm.	V-1500	1000F-1500	4500V-1500	3500V-1600	X54VI-1500	X81VX-1500	BFFVX-1500	BFFVX3-1800
Consommateur cible	Lentille passive pour le soudeur occasionnel, DIY	Niveau d'entrée pour le soudeur occasionnel, les étudiants, DIY		Niveau d'entrée pour le soudeur occasionnel, les étudiants, DIY	Professionnel pour le soudeur de tous les jours	Industriel pour le soudeur quotidien travaillant sur différents types de projets complexes		De qualité industrielle; pour les soudeurs qui ont besoin d'une excellente vision périphérique.
Champ de vision	25.5 po²	6 po².	7.28 po²	12.2 po²	7.25 po².	12.6 po²	17 po²	24 po². (17.05 main, 2 x 3.5 po² ADF side-lenses)
Technologie HD					HD	HD	HD	HD
Teintes claire		4	4	3	4	3	3	3
Teintes foncées	10	9-13	5/7/9-13	5-8/9-13	5-14	5-14	5-13	5-13
Sensibilité variable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Délai Variable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X-TIG®						✓	✓	✓
Mode		Meulage, soudure	Meulage, coupe, soudure	Meulage, coupe, soudure	Meulage, soudure	Meulage, soudure	Meulage, soudure	Meulage, soudure
Classement TIG		25 A	5 A	<5 A	5 A	3 A	<5 A	3 A
Capteurs d'arc	N/A	2	4	4	4	5	3	3
Numérique			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Énergie solaire		✓	Solaire et pile	Solaire et pile	✓	✓	Solaire/pile rechargeable USB	Solaire/pile rechargeable USB
Garantie	90-jours (sans ADF)	3 ans (ADF)	3 ans (ADF)	3 ans (ADF)	5 ans (ADF)	5 ans (ADF)	5 ans (ADF)	5 ans (ADF)

X TIG^{MD} : Un mode conçu pour souder dans un environnement avec des vues obstruées. Les capteurs sont déclenchés par le champ électromagnétique créé lors du soudage.

Mode de coupage et de moulage : Idéal si vous passez fréquemment du soudage au découpage ou au meulage.

Ampérage minimum : La lumière ou l'ampérage minimum pour lequel la lentille autoassombrissante s'activera.

Capteurs d'arc : Un nombre accru de capteurs d'arc rend la lentille plus sensible et offre une meilleure réponse de la lentille.

Numérique : si la lentille à assombrissement automatique a un affichage numérique ou non.

Alimentation solaire : si la lentille est équipée ou non d'une batterie solaire. Le casque VISION^{MD} BFFVX de WALTER peut durer jusqu'à 6 mois avec une seule charge.

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE HAWK^{MD}



Le HAWK^{MD} est parfait pour les applications de soudage générales. C'est l'un des masques les plus légers et il est confortable pour une utilisation toute la journée. Le HAWK^{MD} offre une excellente couverture de la tête, du cou et des oreilles.

AVANTAGES DU HAWK^{MD}

- *Champ de vision 2x4"*
- *03-OP Écran de garde extérieur et intérieur*
- *06-HG Tour de tête de rechange*
- *Peut être adapté à n'importe quelle lentille WALTER SINGLES*
- *Technologie HD*
- *Bonne couverture du visage, des oreilles et du cou*
- *Masque léger*
- *Design large, peut être porté avec des lunettes en dessous*

TOUS LES MASQUES HAWK^{MD} COMPRENNENT

HD Technologie HD

Énergie solaire

			NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
N° de comm.	**T240-10-0300**	**S240-10-0300**	**SS240V0300**
Champ de vision	5,25 po²	5,25 po²	5,25 po²
Technologie HD	HD	HD	HD
Teinte claire	3	2,5	3
Teinte foncée	10	10	6-13
Sensibilité variable	Sensibilité fixe	Sensibilité fixe	Sensibilité fixe
Délai variable			✓
Mode meulage	✓		✓
Ampérage minimum	50 A	15 A	10 A
Capteurs d'arc	2	2	2
Alimentation solaire	✓	✓	✓
Écran de garde int. et ext.	03-OP	03-OP	Ext: 03-OP Int: 03-IP

Pour la liste complète des accessoires, veuillez consulter la page 340

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE PIPEFITTER



Voir toutes les lentilles WALTER SINGLES ADF à la page 329

Le masque de soudure WALTER PIPEFITTER combine un mélange unique de fibre de verre pour une durabilité inégalée avec une lentille auto-assombrissante Super Single ou Singles (ADF), le choix optimal pour maximiser la protection oculaire et la performance.

CARACTÉRISTIQUES

- *Champ de vision 2 x 4"*
- *06-HG Serre-tête de rechange*
- *Peut être adapté à n'importe quelle lentille WALTER SINGLES 2 x 4*
- *Bonne couverture du visage, des oreilles et du cou*
- *Masque léger*
- *Design large, peut être porté avec des lunettes ou un respirateur en dessous*

N° de comm.	S240-10-0400	SS240-V-0400
Champ de vision	5,25 po²	5,25 po²
Technologie HD	HD	HD
Teinte claire	2.5	3
Teinte foncée	10	6-13
Délai variable		✓
Mode		Meulage et soudure
Ampérage minimum	15 A	10 A
Capteurs d'arc	2	2
Alimentation solaire	✓	✓
Écran de garde int. et ext.	Ext: SSIP-B-60 Int: 03-OP	Ext: SSIP-B-60 Int: 03-IP
Écran digital		✓

MASQUE PIPEFITTER[MC] COMPREND :

3 ANS DE GARANTIE
Sur les lentilles d'assombrissement automatique modèle S240-10-0400

4 ANS DE GARANTIE
Sur les lentilles d'assombrissement automatique modèle SS240-V-0400

HD
Technologie HD

Alimentation: Cellule solaire et batterie au lithium

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE CARRERA^MC



0100



0166



0110



0141



0171

AVANTAGES DU CARRERA^MC

- *Clarté optique et sensibilité inégalées réduisant la fatigue oculaire*
- *La technologie True Color élargit la gamme de couleurs visibles pour une meilleure vue du bain de soudage*
- *Masque léger pour un confort tout au long de la journée*
- *Le design plus large peut accueillir un demi-masque en élastomère en dessous*
- *Casquette industrielle de remplacement avec bandeau anti-transpiration en mousse de luxe à l'arrière (17-HG)*

Disponible avec différentes options de décalcomanies !





NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

TOUS LES MASQUES CARRERA^MC COMPRENNENT



Clarté et sensibilité optiques (les meilleures de leur catégorie)

Large gamme de teintes foncées

Mode de meulage

Technologie True Color

	1000F-0100	**4500V-0100**
Meilleur pour:	Économique pour les soudeurs qui meulent occasionnellement	Pour les soudeurs qui meulent occasionnellement et apprécient un plus grand champ de vision
Champ de vision	6 po².	7,28 po²
Teinte claire	4	3
Gamme de teintes foncées	9-13	5/7/9-13
Sensibilité variable	✓	✓
Délai variable	✓	✓
Mode meulage	✓	✓
Ampérage minimum	25 A	5 A
Capteurs d'arc	2	4
Alimentation solaire	✓	Solaire et batterie remplaçable CR4250
Écran de garde ext.	04-OP	04-OP
Écran de garde int.	03-OP	03-OP

Pour la liste complète des accessoires, veuillez consulter la page 340

MASQUE DE SOUDAGE AUTO-ASSOMBRISSANT SPY^{MC}



Le casque WALTER SPY^{MC} est une cagoule polyvalente adaptée à tous les projets de soudage qui convient aux étudiants et aux soudeurs industriels qui cherchent des performances et des fonctionnalités avancées. Cette cagoule offre une vision inégalée grâce à son grand champ de vision et à sa gamme étendue de teintes sombres. Sa conception centrée sur le confort permet aux soudeurs de rester productifs toute la journée, quelles que soient les conditions.

AVANTAGES DU SPY^{MC}

- ***Grand champ de vision de 12,2 po² avec une grande variété de teintes sombres, ce qui permet d'effectuer une grande variété de tâches de soudage***
- ***Technologie de couleurs réelles élargit la gamme de couleurs visibles pour une meilleur vue du bain de fusion***
- ***Casquette industrielle de remplacement avec bandeau anti-transpiration en mousse de luxe à l'arrière (17-HG)***
- ***Alimenté par une batterie remplaçable CR2450 et un panneau solaire***
- ***Peut être utilisé pour le soudage TIG à faible ampérage***

MASQUE SPY^{MC} COMPREND



Mode de meulage | Technologie True Color | Large gamme de teintes foncées

N° de comm.	3500V-1600
Champ de vision	12,2 po².
Numérique	✓
Teinte claire	3
Teinte foncée	5-8 / 9-13
Sensibilité	10 niveaux
Délai variable	0.2 à 1 seconde
Mode	Meulage, coupe, soudage
Classification TIG	<5 amps
Capteurs d'arc	4
Alimentation solaire	✓
Plaque de recouvrement ext.	02-OP
Plaque de recouvrement int.	07-IP

Pour la liste complète des accessoires, veuillez consulter la page 340

SÉRIE DE MASQUES DE SOUDAGE VISION[MD]



1500



1523



1555

AVANTAGES DU VISION[MD] BFFVX

- *Champ de vision de 17,05 pouces carrés améliore la vision du bain de soudage ainsi que la vue périphérique de l'environnement*
- *Clarté optique et sensibilité inégalées*
- *Mode X-TIG pour le soudage lorsque les vues sont obstruées*
- *Design ajusté conçu pour le soudage dans les espaces restreints*
- *L'alimentation solaire signifie qu'il n'y a pas de changement de batterie. Jamais.*
- *Chargeur USB pour une recharge en déplacement*
- *Système de changement rapide d'écran de garde breveté*
- *Nouveau et amélioré ! Lentille numérique*

TOUS LES MASQUES VISION[MD] COMPRENNENT



Clarté et sensibilité optiques (les meilleures de leur catégorie) | Large gamme de teintes foncées | Technologie HD | Système de changement rapide d'écran de garde breveté | Énergie solaire



16-HG

NOUVEAU !
Tour de tête amélioré pour le masque VISION[MD] !

CONFORT AMÉLIORÉ POUR LE SOUDEUR

Le nouveau casque amélioré comprend un coussin de gel confortable spécialement conçu pour être porté toute la journée.

LE PLUS GRAND CHAMP DE VISION







NOUVEAU ET AMÉLIORÉ

	X54VI-1500	X81VX-1500	BFFVX-1500
Meilleur pour :	Qualité professionnelle; économique pour les soudeurs qui effectuent un large éventail de tâches et aiment une vision claire	Niveau industriel; pour les soudeurs travaillant sur des projets complexes et variés. Il s'agit de la hotte la plus haut de gamme	Niveau industriel; pour les soudeurs travaillant sur des projets complexes et variés nécessitant une bonne vision
Champ de vision	7,25 po².	12,6 po²	17,05 po²
Technologie HD	HD	HD	HD
Teinte claire	4	3	3
Teinte foncée	5-14	5-14	5-13
Sensibilité variable	✓	✓	✓
Délai variable	✓	✓	
X-TIG		✓	✓
Mode de meulage	✓	✓	✓
Ampérage minimum	5 A	3	<5
Capteurs d'arc	4	5	3
Numérique	✓	✓	✓
Alimentation solaire	✓	✓	✓ (Comprend également un chargeur USB)
Écran de garde ext.	02-OP	02-OP	02-OP
Écran de garde int.	08-IP	04-OP	02-OP

Pour la liste complète des accessoires, veuillez consulter la page 340

MASQUE DE SOUDAGE ORBIT[MC]





Trois lentilles autoassombrissantes à haute définition permettent une vision périphérique optimale.

AVANTAGES DE L'ORBIT[MC] BFFVX3

- ▷ *Champ de vision de 24 pouces carrés grâce à 3 lentilles qui améliorent la vision périphérique de l'environnement*
- ▷ *Commandes externes pour le réglage de la teinte et le mode meulage*
- ▷ *Clarté optique et sensibilité inégalées*
- ▷ *Mode X-TIG pour le soudage lorsque les vues sont obstruées*
- ▷ *Design plus large pour un confort accru*
- ▷ *Chargeur USB à énergie solaire inclus pour une recharge de secours en déplacement*

TOUS LES MASQUES ORBIT[MC] COMPRENNENT



Clarté et sensibilité optiques (les meilleures de leur catégorie) | Large gamme de teintes foncées | Technologie HD | Mode de meulage | Énergie solaire



COMPREND TOUR DE TÊTE À CRÉMAILLÈRE AVEC UN COUSSIN EN GEL INTÉGRÉ POUR PLUS DE CONFORT

N° de comm.	**BFFVX3-1800**
Meilleur pour :	Niveau industriel; pour les soudeurs ayant besoin d'une excellente vision périphérique
Champ de vision	24 po².
Technologie HD	HD
Teinte claire	3
Gamme de teintes foncées	5-13
Fenêtres latérales teinte foncée	6
Sensibilité variable	✓ contrôles externes
Délai variable	0,1 à 2 secondes
X-TIG	✓
Mode de meulage	✓ contrôles externes
Ampérage minimum	3
Capteurs d'arc	3
Numérique	✓
Alimentation solaire	✓
Écran de garde ext.	10-OP
À l'intérieur de l'écran de garde principale	02-OP
Écrans de garde latéraux intérieurs	11-IP

Pour la liste complète des accessoires, veuillez consulter la page 340

ACCESSOIRES

Les écrans de garde de taille standard de WALTER sont légers et peuvent être utilisés dans la plupart des masques de soudage de taille standard.

Peut également être utilisé avec les masques d'autres fabricants.

ÉCRANS DE GARDE INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

N° de comm.	N° de comm. pour paquet de 10	Description	Lentilles compatibles	Masques compatibles*
02-OP	02-OP-10	Pour l'intérieur et l'extérieur	BFFVX, S450, S540, X450V	Série VISION[MD]
02-OP	02-OP-10	Pour l'extérieur	3500V, X54V, X54Vi	Série VISION[MD] & SPY[MC]
03-OP	03-OP-10	Pour l'intérieur et l'extérieur	S240	Série HAWK[MD] & PIPEFITTER[MD]
03-OP	03-OP-10	Pour l'extérieur	SS240-V	Série HAWK[MD] & PIPEFITTER[MD]
03-IP		Pour l'intérieur	SS240-V	Série HAWK[MD] & PIPEFITTER[MD]
04-OP	04-OP-10	Pour l'intérieur	X81VX	Série VISION[MD]
04-OP	04-OP-10	Pour l'extérieur	1000F, 4500V	Série CARRERA[MC]
07-IP		Pour l'intérieur	3500V	Série SPY[MC]
08-IP		Pour l'intérieur	X54V, X54Vi	Série VISION[MD]
10-OP		Pour l'extérieur	BFFVX3	Série ORBIT[MC]
02-OP		Pour lentille principale intérieure	BFFVX3	Série ORBIT[MC]
11-IP		Pour les lentilles latérales intérieures	BFFVX3	Série ORBIT[MC]

**Les écrans de garde peuvent être utilisés avec n'importe quel masque de soudage de taille standard.*



02-OP

AMÉLIORATIONS DES ÉCRANS DE GARDE INTÉRIEURS

N° de comm.	Description
03IP-1	Écran passif pour masque de 2 x 4" – teinte 1
03IP-2	Écran passif pour masque de 2 x 4" – teinte 2
04IP-1	Écran passif pour masque CARRERA[MC] ARCONE[MD] de 90 x 110 mm (04-OP-1) – teinte 1
04IP-2	Écran passif pour masque CARRERA[MC] ARCONE[MD] de 90 x 110 mm (04-OP-2) – teinte 2

Les tours de tête et les bandeaux absorbants WALTER peuvent être adaptés à n'importe quel masque de soudage WALTER pour vous offrir un ajustement parfait et personnalisé.



03-HGSB ET 06-HGSB-2

TOURS DE TÊTE ET BANDEAUX ABSORBANTS

N° de comm.	Description
03-HGSB	Bandeau anti-transpiration FatBoy® ultra-absorbant compatible avec tous les casques
04-HGSB-5	Bandeaux légers en feutre compatibles avec les modèles 04-HG, 16-HG et 17-HG (lot de 5)
06-HG	Tour de tête à crémaillère ComfaGear[MD] avec bandeau absorbant de luxe
06-HGSB-2	Bandeaux de luxe compatibles avec tous les casques (lot de 2)
07-HGSB	Bandeau anti-transpiration arrière simple compatible avec les modèles 06-HG et 15-HG
15-HG	Tour de tête à crémaillères surdimensionnées ComfaGear[MD] avec bandeau absorbant de luxe
16-HG	Casque industriel à crémaillère avec coussinets en gel pour plus de confort
16-HGGP	Coussinet de gel de rechange pour 16-HG
17-HG	Casquette industrielle avec bandeau anti-transpiration en mousse de luxe à l'arrière
17-HGSB-R	Bandeau anti-transpiration arrière en mousse compatible avec le modèle 17-HG



16-HG

LENTILLES DIOPÉTRIQUES

- *La lentille grossissante standard convient parfaitement aux masques comme le VISION[MD],qui est doté d'un porte-lentille grossissant*
- *La lentille grossissante universelle, quant à elle, remplace l'écran de garde arrière de 2 x 4" et est tout à fait compatible avec le masque CARRERA[MC] ou tout autre masque de soudage de 5 x 4" ou de 4 x 5"*



UML-300

LENTILLES GROSSISSANTES STANDARD

(Porte-lentille requis)

N° de comm.	Description
VML-100	Puissance 1,00
VML-150	Puissance 1,50
VML-200	Puissance 2,00
VML-250	Puissance 2,50

LENTILLES GROSSISSANTES UNIVERSELLES

(Compatibles avec tous les masques – trousse incluse)

N° de comm.	Description
UML-100	Puissance 1,00
UML-150	Puissance 1,50
UML-200	Puissance 2,00
UML-250	Puissance 2,50
UML-300	Puissance 3,00



PIÈCES DE RECHANGE WALTER VISION[MD]

	Écrans de garde int.				Écran de garde ext.	Tour de tête		Bandeaux absorbants	
								Avant	Arrière
Modèle de lentille	02-OP	04-OP	08-IP	02-IP-AF (Optional)	02-OP	06-HG	16-HG	06-HGSB-2	16-HGGP
BFFVX	✓			✓	✓		✓	✓	✓
X81VX		✓		✓	✓		✓	✓	✓
X54VI			✓	✓	✓		✓	✓	✓
Passive				†	✓	✓		✓	

PIÈCES DE RECHANGE WALTER VISION[MD] 911

	Écrans de garde int.	Écran de garde ext.	Tour de tête	Bandeaux absorbants	
				Avant	Arrière
Modèle de lentille	03-OP	04-OP	06-HG	06-HGSB-2	07-HGSB
1000F & 4500V	✓	✓	✓	✓	✓
Passive		✓	✓	✓	✓

PIÈCES DE RECHANGE WALTER HAWK[MD]

	Écrans de garde int.		Écran de garde ext.	Tour de tête	Bandeaux absorbants	
					Avant	Arrière
Modèle de lentille	03-OP	03-IP (SS240-V)	03-OP	06-HG	06-HGSB-2	07-HGSB
ADF	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Passive			✓	✓	✓	✓

PIÈCES DE RECHANGE WALTER CARRERA[MC]

	Écran de garde int.	Écran de garde ext.	Tour de tête		Bandeau absorbant			Section centrale	Vis de serrage
					Avant		Arrière		
Modèle de lentille	03-OP	04-OP	06-HG	17-HG	04-HGSB-5	06-HGSB-2	17-HGSB-R	CAR-CS	CAR-SCR
ADF	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
Passive		✓	✓			✓		✓	✓

PIÈCES DE RECHANGE WALTER SPY[MC]

	Écran de garde int.	Écran de garde ext.	Tour de tête	Bandeau absorbant	
				Avant	Arrière
Modèle de lentille	07-IP	02-OP	17-HG	04-HGSB-5	17-HGSB-R
3500V	✓	✓	✓	✓	✓

PIÈCES DE RECHANGE WALTER PIPEFITTER™

	Écran de garde int.		Écran de garde ext.	Tour de tête	Bandeau absorbant
Modèle de lentille	03-IP (SS240-V)	03-OP (S240-10)	SSIP-B-60	06-HG	06-HGSB-2
ADF	✓	✓	✓	✓	✓

PIÈCES DE RECHANGE WALTER ORBIT[MC]

	Écrans de garde int.		Écran de garde ext.	Tour de tête	Bandeaux absorbants	
					Avant	Arrière
Modèle de lentille	11-IP (pack de 2 pour lentilles latérales)	02-OP (lentille centrale)	10-OP	16-HG	06-HGSB-2	16-HGGP
BFFVX3	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES DE SOUDAGE



N° de comm.	Description
CG-01	Mentonnière flexible en cuir qui protège le menton et le cou. Taille unique compatible avec tous les masques WALTER et la majorité des masques d'autres marques
CA-CAC-02	Sac de transport en polyester/toile
BAG-HELMET-01	Sac à cordon en nylon



BAG-HELMET-01



CA-CAC-02



CG-01
Masque vendu séparément

PROTECTEURS FRONTAUX ET VISIÈRES

- *Tous les modèles offrent une protection complète du visage et des yeux contre les étincelles, les projections, les petites particules et les liquides non dangereux*
- *Ils sont conçus pour la plupart des applications, incluant le meulage, le coupage, le brasage et l'usinage*
- *Les protecteurs frontaux aux lignes épurées épousent la forme de la tête et permettent le port en tout confort de lunettes de sécurité résistant aux chocs*
- *Conforme aux normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1*





	Coupage et meulage					Brasage et coupage plasma	
N° de comm.	BG-FL	BG-1*	BG1-2CL*	BG2-2CL	BG4-K	BG-FF-5**	BG-FF-8***
Application	Niveau d'entrée, protection de base	Coupage et meulage professionnels et industriels		Coupage et meulage industriels, meilleure protection du visage. Comprend une mentonnière (uniquement pour BG4-K)		Coupage et brasage	Coupage plasma
Dimensions	8 x 15 ½ x 0,04"	16 x 8 x 0,06"	16 x 9 x 0,06"	16 x 9 x 0,06"	16 x 9 x 0,06"	16 x 9 x 0,06"	16 x 9 x 0,06"
Matériel	P.E.T.G.	Polyéthylène téréphtalate glycol (PETG)				Polycarbonate moulé par injection	
Taille de la couronne	4"	3"	3"	4"	3"	4"	4"
Matériau du tour de tête	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Suspension à crémaillère	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* CSA C US

*** La visière rabattable de rechange est la FF-5-AK*
**** La visière rabattable de rechange est la FF-8-AK*

DIMENSIONS
Les dimensions plus grandes de la visière offrent plus de protection pour les oreilles, le visage et le cou.

MATÉRIAUX
Matériau de la visière; les visières en polycarbonate moulé par injection offrent une meilleure protection, une durée de vie plus longue et sont plus résistantes aux rayures.

TAILLE DE LA COURONNE
Des tailles de couronne plus grandes offrent une meilleure protection de la tête.

MATÉRIEL DU TOUR DE TÊTE
Le nylon offre une durée de vie plus longue que le HDPE.

PROTECTEURS FRONTAUX ET VISIÈRES

AIRSHIELD[MD]

N° de comm.	Description
AIR-SH	Visière AIRSHIELD[MD] à résistance élevée aux chocs pour le meulage (7" x 5,4" x ,040")
AIR-HEL	Coque AIRSHIELD[MD] de rechange
AIR-CL	Visière AIRSHIELD[MD] (8 ¾" x 5 ½" x ,040") (paquet de 2)
SUHHA-03	Adaptateur à fentes pour masque de sécurité V-Crown



**ne répond pas à la norme CSA*

AIR-SH
AIRSHIELD[MD]

VISIERE MEULAGE MAXSHIELD[MD]

N° de comm.	Description
MAX-SH	Visière meulage MAXSHIELD Z87+ et Z94.3
VP-FF	Visière rabattable (adaptateur 5x4 MAXSHIELD)
VP-IR3-PC	Visière de remplacement (IR3)
VP-DG-PC	Visière de remplacement (vert foncé)
VP-YL-PC	Visière de remplacement (jaune)
VP-CL-PC	Visière de rechange (transparente, paquet de 2)



MAX-SH
MAXSHIELD

VISIÈRES

Les visières WALTER offrent toute la protection dont vous avez besoin.
Nos visières, moulées par injection, sont faites de polycarbonate résistant, plutôt que de matériau délicat ou qui jaunit avec le temps. Deux styles de visières sont offerts : un plus classique (168CL-PC) et un autre plus moderne (2CL-PC). Quatre teintes sont offertes : transparent, vert foncé, IR3 et IR5. Lorsque combinées à notre protecteur frontal BG1, les visières 168 et 02 sont approuvées par la CSA. En plus d'être rentables et durables, les visières WALTER sont compatibles avec la plupart des protecteurs frontaux d'autres fabricants.

	N° de comm.	Taille	Description
Conception arrondie Polycarbonate moulé par injection	2CL-PC	16" x 9" x ,060"	Transparent (chacun)
	2CL-PC-50	16" x 9" x ,060"	Transparent, paquet de 50
	2DGN-PC	16" x 9" x ,060"	Vert foncé (chaque)
	2DGN-PC-50	16" x 9" x ,060"	Vert foncé, paquet de 50
Mentonnière	FS-CH	N/A	Mentonnière en polycarbonate transparent pour la conception carrée de la visière 2CL
Conception carrée Polycarbonate moulé par injection	168CL-PC	16" x 8" x ,060"	Transparent (chaque)
	168CL-PC-50	16" x 8" x ,060"	Transparent, paquet de 50
	168DG-PC	16" x 8" x ,060"	Vert foncé (chaque)
	168DG-PC-50	16" x 8" x ,060"	Vert foncé, paquet de 50
	168IR3-PC	16" x 8" x ,060"	IR3 (chaque)
	168IR3-PC-50	16" x 8" x ,060"	IR3, paquet de 50
	168IR5-PC	16" x 8" x ,060"	IR5 (chaque)
	168IR5-PC-50	16" x 8" x ,060"	IR5, paquet de 50
Polyéthylène téréphtalate glycol (PETG) - plat	1910CL-PE-10	19" x 9,75" x ,040"	Visière claire, paquet de 10
	1910DG-PE-10	19" x 9,75" x ,040"	Visière vert foncé, paquet de 10
	1910IR5-PE-10	19" x 9,75" x ,040"	Visière IR5, paquet de 10
PETG	FLV-0815040-10	8" x 15,5" x ,040"	Visière FL claire, paquet de 10
	FLV-0815060-10	8" x 15,5" x ,060"	Visière FL claire, paquet de 10
	FLV-0815060-100	8" x 15,5" x ,060"	Visière FL claire, boîte de 100



2CL-PC
VISIÈRE
TRANSPARENTE



168IR5-PC
VISIÈRE IR5



1910DG-PE
PETG VERT FONCÉ



FVL-0815060-10
VISIÈRE FL CLAIRE

CASQUES DE SÉCURITÉ

Notre casque de sécurité à fentes est fait de polyéthylène et est doté d'un tour de tête à crémaillère.



Casque de sécurité V-Crown blanc avec masque VISION[MD] et adaptateur SUHHA-02

COMBINAISONS DE CASQUES V-CROWN OFFERTES:

- Masque de soudage
- Visière avec adaptateur FSHHA-01

SMOOTH DOME

Type 1

Le style élégant et moderne est idéal pour les applications de soudage et les accessoires. Gouttière anti-pluie et coque en polyéthylène haute densité à fentes pour accueillir tous les derniers accessoires tels que la protection auditive, les écrans faciaux, les kits forestiers ou la protection de soudage. Réglage à crémaillère pour s'adapter correctement à toutes les tailles de tête, grandes ou petites. Points d'attache pour les mentonnières. HH-T1 CSA Type 1 Classe E et ANSI Type I Classe E.



N° de comm.	Description	Couleur
HH-T1-OR	Type de casque de sécurité 1	Orange
HH-T1-WR	Type de casque de sécurité 1	Blanc
HH-T1-YR	Type de casque de sécurité 1	Jaune

V-CROWN

Type 2

Casque de sécurité avec coque en PEHD avec gouttière anti-pluie, doublure en mousse, suspension en nylon à 4 points, réglage à crémaillère et 4 points d'ancrage pour la mentonnière. Doublure en mousse pour offrir une protection latérale supplémentaire à l'avant, sur les côtés et dans le dos. HH-T2 CSA Type 2 Classe E et ANSI Type II Classe E.



N° de comm.	Description	Couleur
HH-T2-OR	Type de casque de sécurité 2	Orange
HH-T2-WR	Type de casque de sécurité 2	Blanc
HH-T2-YR	Type de casque de sécurité 2	Jaune

ADAPTATEURS POUR CASQUES DE SÉCURITÉ

N° de comm.	Description
SUHHA-02	Adaptateur pour casque de protection pour masque de soudage: WALTER, MSA, North, Honeywell, Dynamic, etc.
SUHHA-03	Adaptateur pour casque de protection pour casque de soudeur - Fendu pour la série WALTER HH-VC uniquement
UHHA-01	Adaptateur universel pour casque de sécurité (pour casques de sécurité sans fente)
FSHHA-01	Adaptateur universel pour casque de sécurité pour visière
FSHHA-02	Adaptateur à fentes pour casque de sécurité pour visière
FSHHA-03	Adaptateur pour casque de sécurité en fibre métallique pour masque de soudage



FSHHA-01
(visière 168 et casque de sécurité non inclus)



SUHHA-02



SUHHA-03



UHHA-01



FSHHA-03



FSHHA-01



FSHHA-02



03

ERGONOMIE

ALLEGRO | WALTER

La vaste gamme de solutions ergonomiques d'ALLEGRO a été conçue pour améliorer le confort et la sécurité des travailleurs afin d'aider les travailleurs à rester productifs. Ces produits combinent des matériaux de haute qualité et un design spécial pour qu'ils puissent être portés confortablement durant toute la journée.

PROTECTION DES GENOUX

Les genouillères ALLEGRO sont conçues pour un confort et un soutien supérieurs. Quelle que soit la tâche à accomplir, nos genouillères présentent une construction légère mais solide pour vous garder à l'aise afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail.

MAXKNEE



MAXKNEE

Pour les surfaces abrasives et rugueuses

Idéale pour les surfaces abrasives et rugueuses, la genouillère MaxKnee est une excellente solution pour les applications qui demandent un rendement élevé. Sa coque dure de polyuréthane résiste à l'abrasion et est dotée d'un très long coussin qui optimise le confort. De plus, elle est équipée de deux confortables sangles élastiques et ajustables à fermeture autoagrippante.

N° de comm. 7102



QUICKMAX

La boucle à dégagement rapide élimine les réajustements

MAXKNEE est également disponible avec une boucle à dégagement rapide durable qui élimine le besoin de réajuster les sangles.

N° de comm. 7102-Q



MAXKNEE GEL

Pour un confort maximal tout au long de la journée

La coque dure de polyuréthane de cette genouillère renferme un coussin de gel de silice qui maximise le confort, amortit les chocs et protège la rotule du genou. Les deux sangles élastiques et ajustables à fermeture autoagrippante offrent confort et stabilité.

N° de comm. 7102-GEL

FLEXKNEE



FLEXKNEE

Pour une tenue longue durée

Cette genouillère comporte un coussin léger recouvert d'une grande coque en caoutchouc enveloppante et résistante à l'abrasion. Cette dernière offre un maximum de flexibilité tout en restant bien ajustée. Ce modèle est idéal pour les surfaces de travail dures antidérapantes et est doté d'une fermeture autoagrippante.

N° de comm. 7103



FLEXKNEE NOIRE

La même Flexknee que vous connaissez et aimez, en noir

Coussin préféré des employés du gouvernement et des municipalités, la FlexKnee noire offre les mêmes caractéristiques que notre populaire FlexKnee, y compris des sangles autoagrippantes.

N° de comm. 7103-02



FLEXKNEE GEL

Pour un maximum de confort pendant les longues heures de travail à genoux

Doublé d'une grande coque de polyuréthane résistante à l'abrasion, le coussin en gel de silice amortit les chocs et protège la rotule en distribuant la pression qui s'accumule au fil des heures passées agenouillé. Les deux sangles élastiques renforcées en nylon de 1 ½" ainsi que les fermetures autoagrippantes offrent durabilité et stabilité, sans parler du confort et de la flexibilité qu'elles procurent.

N° de comm. 7103-GEL



QUICKFLEX

Le modèle FlexKnee est aussi offert avec une boucle à déclenchement rapide durable.

N° de comm. 7103-Q



Maintenant avec une meilleure couverture et un meilleur confort !

FLEXKNEE ULTRA

Conçue avec une protection étendue des genoux pour limiter la chute de débris

Des plus durables, flexible, confortable et légère, la genouillère Ultra FlexKnee offre un confort maximal pour le genou de tout porteur. Le matériau en PVC flexible et respectueux de l'environnement est nervuré sur la surface d'agenouillement pour une stabilité antidérapante. Il est conçu pour mieux conserver sa forme et est construit avec du caoutchouc mousse intérieur pour plus de confort et de résistance à l'eau. Des sangles en caoutchouc uniques et faciles à régler permettent d'offrir un ajustement confortable et personnalisé.

Description	N° de comm.
FlexKnee Ultra	6987
Sangles de rechange 4/pqt.	6988-04



FLEXKNEE ÉCONOMIQUE NON MARQUANTE

Pour la protection des planchers délicats

Choisissez la genouillère en caoutchouc non marquante FlexKnee et préservez les planchers délicats. Sa très longue coque nervurée offre plus de protection et empêche de glisser. Quant à elles, les sangles élastiques à fermeture autoagrippante assurent un excellent ajustement.

N° de comm. 7103-04



FLEXKNEE NON MARQUANTE

Pour la protection des planchers délicats

Ce modèle FlexKnee intègre une coque de polyuréthane non marquante. Vous pouvez donc vous déplacer sans laisser de marques ni endommager les surfaces fragiles, comme le carrelage. Cette genouillère s'ajuste parfaitement et est facile à mettre grâce à ses sangles autoagrippantes.

N° de comm. 7103-01

SOFTKNEE



Maintenant avec une meilleure couverture et un meilleur confort !

FLEXKNEE ULTRA GEL

Conçue avec une protection étendue des genoux pour limiter la chute de débris

Cette genouillère est si durable, flexible et confortable que vous pouvez la porter toute la journée, tous les jours. Des plus durables, flexibles, confortables et légères, elle est nervurée pour faciliter la flexion et offrir un confort optimal au-dessus du genou. Sa surface d'agenouillement est conçue pour maintenir sa forme arrondie et son coussin de gel de silice qui entoure la rotule fournit un confort ainsi qu'une protection supérieure. Uniques et faciles à réguler, ses sangles de caoutchouc procurent un ajustement confortable et personnalisé.

Description	N° de comm.
FlexKnee Ultra Gel	6987-GEL
Sangles de rechange 4/pqt.	6988-04



SOFTKNEE



Conçue pour être pratique dans des environnements non abrasifs

Grâce à sa combinaison robuste de tissu et de mousse CAV/E, cette genouillère est très confortable et agréable à porter dans les environnements non abrasifs. Elle s'enfile en un clin d'œil, sans sangles ni boucle. Légère et durable, elle peut être portée sous ou par-dessus un pantalon.

N° de comm. 7105



SOFTKNEE DE LUXE

Ultra confortable avec protection de surface de travail

Grâce à son très large coussin de mousse, cette genouillère est la plus confortable sur le marché. Faite d'un revêtement robuste étanche sans coque, elle est parfaite pour les travaux où la surface de travail doit être protégée à tout prix. Ses sangles élastiques de 1 ½" sont ajustables et dotées d'une fermeture autoagrippante.

N° de comm. 6998

Idéales pour le soudage



GENOUILLÈRE EN CUIR

Pour les travaux de soudure et de béton

Le cuir robuste résistant à l'abrasion offre une protection optimale et le soutien coussiné souple assure votre confort. Quant à elles, les sangles élastiques à fermeture autoagrippante permettent un ajustement adéquat. Résistante à la chaleur et au feu, cette genouillère est idéale pour les applications de soudure ou de construction, comme le bétonnage.

N° de comm. 6991



GENOUILLÈRE DE SOUDURE



Conçue pour les applications de soudage

Cette genouillère est faite de cuir robuste et résistant à la chaleur qui enrobe le dessus et l'arrière du coussin de façon à offrir une protection maximale contre les étincelles. Son coussin flexible assure votre confort et ses sangles élastiques, dotées d'une boucle à déclenchement rapide pratique, la maintiennent bien en place. Sa coque non marquante de polyuréthane renforce encore plus votre protection. Résistante à la chaleur et au feu, cette genouillère est idéale pour les applications comme le bétonnage ou le revêtement de sol.

N° de comm. 6991-01Q



GENOUILLÈRE STANDARD

Pour les zones mouillées et humides

La construction en caoutchouc moulé d'une seule pièce offre un plus grand confort à faible coût. Sa grille de surface offre une résistance au dérapage même dans les zones humides et une protection supérieure sur les surfaces dures telles que la maison et le jardin. Il est également doté de sangles autoagrippantes réglables qui assurent un ajustement sûr.

N° de comm. 7101

GENOUILLÈRES CONTOUR



Maintenant avec une meilleure couverture et un meilleur confort !

GENOUILLÈRE ÉCONOMIQUE CONTOUR

Design antidérapant

Légère et discrète, cette genouillère de caoutchouc mousse de ½" d'épaisseur de style viscoélastique procure un confort et une flexibilité accrus. Elle est doublée pour mieux absorber les chocs et est dotée d'une surface nervurée pour minimiser le dérapage. Sa sangle à fermeture autoagrippante de 1 ½" contribue à votre stabilité et assure un ajustement personnalisé.

N° de comm. 7100-02



GENOUILLÈRE CONTOUR

Conçue pour les travaux de maçonnerie

Cette genouillère de caoutchouc mousse flexible de ½" suit la forme du genou. Elle est conçue pour faciliter les mouvements latéraux sur les surfaces dures et convient aux environnements humides. Sa forme arrondie permet de moins serrer les sangles à fermeture autoagrippante de 1 ½", pour ainsi profiter d'un meilleur confort. Elle est idéale pour les travaux de maçonnerie, comme la pose de briques.

N° de comm. 7100





GENOUILLÈRE GEL

Conçue pour les applications résistantes à l'abrasion et confortable toute la journée

Faite de néoprène, cette genouillère intègre une coque rivetée de polyuréthane unique, flexible et résistante à l'abrasion pour durer plus longtemps et d'un coussin en gel de silice qui offre un confort maximal. Ses sangles élastiques de 2⌧ de larges à fermeture autoagrippante offrent un excellent ajustement.

N° de comm. 6986-GEL





QUICKFLEX DE LUXE

Conçue pour fournir la protection la plus complète

Cette genouillère est unique en son genre et offre la meilleure protection qui soit. Son grand coussin d'une épaisseur de ¾" intègre une charnière qui assure la liberté de mouvement et la protection au-dessus et sous la coque. Sa conception enveloppante procure une meilleure protection latérale. L'imposante coque de polyuréthane est moulée pour épouser la forme du genou et optimiser la protection. Les deux sangles de 1 ½", dotées d'une boucle à déclenchement rapide de luxe, facilitent l'ajustement parfait, tout en offrant une stabilité et une protection latérale supérieures.

N° de comm. 6990





GENOUILLÈRE CONFORT DE LUXE

Pour la protection des planchers délicats

Ce modèle offre un maximum de soutien, de confort et de protection grâce à sa mousse CAV/E, ses coussins intérieurs de PVC et son soutien de néoprène avec trous d'aération. Ses sangles de néoprène sont confortables et leur fermeture autoagrippante facilite l'ajustement. Son revêtement de nylon ne marque pas les planchers fragiles.

N° de comm. 6985



GENOUILLÈRE VALUE PLUS

Conçue pour résister aux environnements huileux

Voici la genouillère la plus économique destinée aux milieux sales et poussiéreux. Elle est équipée de deux sangles ajustables à fermeture autoagrippante, parfaitement adaptables. Sa coque de polyuréthane cousue ajoute à sa robustesse et empêche les particules de se glisser à l'intérieur et de causer de l'inconfort. Son extérieur en polyester résistant protège le noyau fait de légère mousse à haute densité et son long coussin procure un confort accru.

N° de comm. 6999

ALLEGRO | WALTER

PROTECTION DU DOS

Nous offrons une gamme impressionnante de produits ergonomiques, y compris notre Flexbak[MD] breveté haut de gamme doté d'un système de soutien unique en trois parties offrant un ajustement personnalisé et un soutien lombaire inégalé. Notre Spanbak de luxe offre une double fermeture latérale offrant un soutien et un confort abdominaux.







FLEXBAK[MD]

L'orthèse dorsale la plus polyvalente de l'industrie

Flexbak[MD] permet de réduire les tensions et les douleurs au dos. Sa conception est si unique qu'elle est brevetée. Son support en trois parties fournit un maximum de soutien tout en maintenant la liberté de mouvement. Comme chaque corps est différent, cette ceinture de 9" de style médical est constituée de deux panneaux intérieurs qui se posent au-dessus et sous la taille. Un troisième panneau élastique vient envelopper les deux premiers. Ensemble, ils procurent un soutien maximal sans trop serrer ni remonter. Quatre tailles sont offertes. Bretelles incluses.

Taille	Tour de taille	N° de comm.
Petit	26" à 36"	7115-01
Moyen	36" à 48"	7115-02
Grand	48" à 58"	7115-03
Très grand	58" à 68"	7115-04

SPANBAK

Bretelles amovibles pour plus de commodité

Spanbak, faite d'élasthanne respirant, est dotée d'un système de fermeture double et d'une surface caoutchoutée pour éviter qu'elle ne remonte. Ses baleines en plastique polyéthylène procurent du soutien et de la force. Lavable, cette ceinture noire de 8" est facile à entretenir et est offerte en cinq tailles (P à TTG). Bretelles amovibles incluses.

Taille	Tour de taille	N° de comm.
Petit	33" à 36"	7190-01
Moyen	37" à 40"	7190-02
Grand	41" à 44"	7190-03
Très grand	45" à 48"	7190-04
TT grand	49" à 54"	7190-05


CEINTURE CORPORELLE BODYBELT

Support dorsal le plus large avec bretelles amovibles

D'une largeur de 9", elle offre un ferme soutien grâce à son système de fermeture double. Son panneau élastique arrière, de style médical, et ses panneaux latéraux non élastiques renferment des baleines de plastique polyéthylène doublé de tissu antidérapant qui empêchent la ceinture de remonter. De couleur noire, elle inclut des bretelles amovibles entièrement ajustables et se décline en quatre tailles.

Taille	Tour de taille	N° de comm.
Petit	26" à 36"	7160-01
Moyen	36" à 48"	7160-02
Grand	48" à 58"	7160-03
Très grand	58" à 68"	7160-04

BREVETÉ PAR ALLEGRO



Flexbak[MD]



SOUTIEN POUR LE DOS AJUSTABLE

La ceinture la plus large avec une respirabilité accrue

Cette ceinture à haut rendement d'une largeur de 9½" procure un soutien complet et convient à la plupart des utilisateurs. Son confortable coussinet de néoprène vient se poser au milieu du dos, sur la colonne. L'élasthanne respirant, les poignées aérées en V et les coussins rembourrés avant assurent un confort accru. De plus, les quatre baleines de plastique polyéthylène permettent un meilleur ajustement. Sac de rangement à fermeture éclair inclus.

Taille	Tour de taille	N° de comm.
Petit – Grand	26" à 48"	7170



CEINTURE ÉCONOMIQUE

Panneau arrière élastique pour plus de confort

Cette ceinture économique compte un panneau arrière élastique de 8", des panneaux avant auto-agrippants et des poignées latérales élastiques en V d'une largeur de 3". Larges bretelles élastiques et amovibles incluses. Ceinture noire offerte en quatre tailles.

Taille	Tour de taille	N° de comm.
Petit	26" à 32"	7176-01
Moyen	32" à 38"	7176-02
Grand	38" à 47"	7176-03
Très grand	47" à 56"	7176-04



CEINTURE ÉCONOMIQUE HAUTE VISIBILITÉ

Couleur haute visibilité parfaite pour les travaux routiers

Offre la sécurité supplémentaire des bretelles vertes à haute visibilité et des élastiques latéraux. Excellent pour les travaux routiers.

Taille	Tour de taille	N° de comm.
Petit	26" à 32"	7178-01
Moyen	32" à 38"	7178-02
Grand	38" à 47"	7178-03
Très grand	47" à 56"	7178-04



LIFTBAK

Soutien maximal pour un port toute la journée

Cette robuste ceinture de 5" en mousse rigide épouse le corps pour offrir un soutien maximal. Le système de fermeture à boucle et verrou maintient la ceinture bien en place tout en permettant un ajustement facile. La doublure brossée ainsi que les bordures souples ajoutent au confort et la large sangle de nylon de 2" renforce le soutien apporté par le noyau de mousse étanche. Résistant, le revêtement en nylon est conçu pour assurer liberté de mouvement et commodité toute la journée.

Taille	Tour de taille	N° de comm.
Petit	26" à 36"	7130-01
Moyen	36" à 48"	7130-02
Grand	48" à 58"	7130-03
Très grand	58" à 68"	7130-04



SAC RÉUTILISABLE POUR SUPPORT DORSAL

Pratique, notre sac à fermeture éclair est idéal pour le rangement.

Son devant en plastique translucide permet de bien voir le contenu du sac et les parois respirantes en polypropylène permettent d'aérer votre ceinture lorsqu'elle y est rangée. De plus, la sangle permet de facilement l'accrocher. Ce sac est offert comme solution de rangement standard pour les ceintures SpanBak, SpanBak de luxe, Ceinture économique, Ceinture économique haute visibilité, Soutien pour le dos ajustable et Ceinture corporelle Bodybelt.



PROTECTION DES POIGNETS ET DES COUDES



DUAL-FLEX[MC]

Pour un support ferme du poignet

Conçu pour offrir un soutien ferme, le manchon Dual-Flex[MC] compte quatre baleines à l'avant et à l'arrière du poignet afin de limiter les mouvements de flexion (vers le bas) et d'extension (vers le haut), et de maintenir le poignet en position neutre. Les sangles s'enroulent tout autour du poignet pour procurer un soutien accru. Facile à enfiler, ce manchon est doublé pour garder les mains au sec. Il peut être porté sur le bras droit ou gauche. Offert en noir.

Taille	N° de comm.
Petit	7212-01
Moyen	7212-02
Grand	7212-03
Très grand	7212-04



RIST-RAP



Pour un support de poignet plus léger avec mobilité

Ce bandage élastique soutient le poignet lors d'activités diverses, dont de levage. L'image ci-dessus illustre le Rist-Rap avec la sangle pour le pouce, laquelle offre un meilleur soutien. Offert en noir, individuellement ou en paire. Taille unique.

Taille	Couleur	N° de comm.
Taille unique	Noir (paire)	7211
	Noir avec pouce (chaque)	7211-03



COUDIÈRE DE LUXE

Pour un soutien solide des coudes sans endommager les surfaces

Cette robuste coudière comporte une coque flexible et résistante à l'abrasion doublée d'un coussin de mousse souple. Ses sangles élastiques et ajustables à fermeture autoagrippante assurent le confort de chaque utilisateur. Taille unique.

Taille	Couleur	N° de comm.
Taille unique	Noir (Paire)	7104



FLEXRIST[MD]

Pour un soutien léger

Ce confortable manchon de néoprène procure un soutien optimal et peut être porté sur le bras droit ou gauche. Offert en noir.

Taille	Couleur	N° de comm.
Régulier	Noir	7111-01
Très grand	Noir	7111-02




FLEXRIST[MD] MINCE

Pour un soutien léger sous les gants de travail

Ce manchon offre les mêmes avantages que le Flexrist[MD], mais est légèrement plus mince. Il est donc facile de le porter sous un gant de travail.

Taille	Couleur	N° de comm.
Taille unique	Noir	7311

INFORMATIONS SUR LA TAILLE DU SUPPORT DE POIGNET



Très petit	4 1/2" à 5 1/2"
Petit	5 1/2" à 6 1/2"
Moyen	6 1/2" à 7 1/2"
Grand	7 1/2" à 8 1/2"
Très grand	8 1/2" à 9 1/2"

PRODUITS CONTRE LE STRESS THERMIQUE

Nos produits de refroidissement sont conçus pour protéger ceux qui travaillent dans des environnements de chaleur extrême et pour assurer leur confort. Notre offre répond aux besoins des travailleurs de la construction, des pompiers, des soudeurs et des travailleurs d'usine. Unique en son genre, notre tissu polymère non toxique s'active au contact de l'eau pour vous garder au frais pendant 24 à 72 heures.



VESTE DE REFROIDISSEMENT ET DE RÉCHAUFFEMENT VORTEX



Source de fraîcheur ou de chaleur constante et réglable, la veste Vortex est particulièrement populaire auprès de ceux qui travaillent dans des espaces restreints ou qui effectuent des travaux de fonderie, de production d'acier, d'élimination d'amiante et de cuisson de peinture. Le tube Vortex, exempt de pièces mobiles, assure un simple échange de chaleur pour séparer l'air comprimé en courants d'air chaud et froid qui circulent en continu à travers la doublure intérieure perforée. Cette veste de PVC préserve la liberté de mouvement et peut être portée sous des vêtements de protection.

Description	N° de comm.
Veste avec refroidisseur en plastique, taille unique	8300
Veste seulement, taille unique	8300-01
Veste seulement, TG, 200 lb et +	8300-01L
Refroidisseur Vortex en plastique avec raccord Snap Tite	8300-95
Réchauffeur Vortex en plastique avec raccord Snap Tite	8310-95
Réchauffeur/refroidisseur Vortex en métal avec raccord Snap Tite	8300-90
Refroidisseur Vortex en métal avec raccord Snap Tite, 25 pi^3/min	9991-25



VESTE DE REFROIDISSEMENT DISCRÈTE VORTEX



Cette veste de refroidissement à air est conçue pour permettre au personnel de se rafraîchir dans des circonstances où la climatisation n'est pas possible. Elle peut être raccordée à toute source d'air comprimé pur.
Les jets gardent le porteur continuellement refroidi avec de l'air réfrigéré. Le flux d'air améliore le refroidissement par évaporation naturelle du corps. Le flux d'air maintient en outre le sable, la poussière et les fibres à l'extérieur. Disponible avec un refroidisseur vortex pour un effet de refroidissement supplémentaire.

N° de comm. 8450

TUYAUX POUR VESTE

Description	N° de comm.
Tuyau d'air de 50' avec raccord Snap Tite	8400-50
Tuyau d'air de 100' avec raccord Snap Tite	8400-100



VESTE STANDARD POUR SACHETS DE REFROIDISSEMENT

Facile à porter sous des vêtements de protection, y compris les tenues de protection contre les matières dangereuses, cette veste comprend quatre poches pour sachets, une fermeture éclair à l'avant ainsi que des sangles autoagrippantes latérales et sur les épaules qui assurent un parfait ajustement. De plus, ses deux couches 100 % coton ajoutent à votre confort. Offerte en bleu royal. (Sachet non inclus.)

Taille	Poids	Poitrine	N° de comm.
Grand	100-175 lb	34" à 44"	8413-03
Très grand	175-250 lb	46" à 48"	8413-04
TT grand	250 lb +	50" à 52"	8413-05

SACHET FEATHER ICE



Des plus rafraîchissants, ce sachet réutilisable maintient sa température, de moins de 10 °C, trois fois plus longtemps que la glace. La poudre malléable qu'il renferme s'adapte à votre corps lorsque gelée. Non toxique et léger. Paquet de 4 unités.

N° de comm. 8413-11

SACHET À CHANGEMENT DE PHASE



Sécuritaire et non toxique, ce sachet à changement de phase se congèle au congélateur ou dans l'eau glacée (parfait pour une utilisation sur le terrain). Il maintient sa température de 18 °C pour plusieurs heures selon l'application ainsi que les facteurs environnementaux et physiologiques. Chaque sachet mesure 6" x 14" et pèse seulement 16 oz. Paquet de 4 unités.

N° de comm. 8414-11



VESTE DE REFROIDISSEMENT HIGH-VIZ

Cette veste est parfaite pour les environnements de travail chauds exigeant un habillement de sécurité à haute visibilité. Elle comprend quatre poches pour les sachets, une fermeture éclair à l'avant, des sangles autoagrippantes latérales et sur les épaules qui assurent un parfait ajustement. De plus, ses deux couches 100 % coton ajoutent à votre confort. Résistant aux flammes. Disponible en jaune haute visibilité. Conforme à la norme ANSI 107-2020
À NOTER : les sachets ne sont pas inclus.

Taille	Poids	Poitrine	N° de comm.
Grand	100-175 lb	34” à 44”	8413-03HV
Très grand	175-250 lb	46” à 48”	8413-04HV
TT grand	250 lb +	50” à 52”	8413-05HV



VESTE DE REFROIDISSEMENT STANDARD

Il suffit de tremper notre légère veste de refroidissement standard dans l’eau de 5 à 9 minutes pour rester au frais toute la journée. Grâce à ses boutons-pression, elle est facile à enfiler. Cette veste bleue royale, 100 % coton et lavable à la main, est offerte en trois tailles.

Taille	Poids	Poitrine	N° de comm.
Standard	100-175 lb	34” à 44”	8401-03
Très grand	175-250 lb	46” à 48”	8401-04
TT grand	250 lb +	50” à 52”	8401-05



BANDEAU DE REFROIDISSEMENT STANDARD

Léger et confortable, ce bandeau s’active au contact de l’eau. Vous pouvez le porter autour du cou ou sur la tête pour rester au frais toute la journée. Il convient à tous les types d’environnements de travail et d’activités récréatives extérieures. Il est fait de tissu bleu royal 100 % coton lavable à la main.

N° de comm. 8405






COOL OFFS

Restez au frais toute la journée grâce à notre foulard à double usage Cool Offs. Il est cousu en quatre sections pour assurer la distribution uniforme du matériau de refroidissement. Il suffit de le tremper dans l’eau froide de 5 à 9 minutes pour que les cristaux s’activent et vous gardent au frais pendant de nombreux jours. Léger et confortable, il mesure 38" de long (le plus long sur le marché). Il peut être porté autour du cou ou sur la tête, comme un bandeau. Sa boutonnière exclusive permet de bien l’ajuster et son revêtement extérieur, fait de coton à 100 %, se décline en six couleurs et motifs.



Couleurs et motifs	N° de comm.
Bleu « cowboy »	8405-51
Bleu royal, fermeture autoagrippante	8405-53V
Bleu royal	8405-53
Drapeau des États-Unis	8405-54
Orange	8405-55
Camouflage pixelisé	8405-59





BANDEAU DE REFROIDISSEMENT DE LUXE POUR LE COU

Placez-le dans la glacière ou le congélateur pour obtenir un effet des plus rafraîchissants. Ce bandeau bleu royal 100 % coton est léger, confortable et discret. D’une largeur de 3", il procure un effet rafraîchissant accru et reste bien en place grâce à sa fermeture autoagrippante. Lavable à la main.

N° de comm. 8405-01





DISQUES DE REFROIDISSEMENT

Trempez ces quatre disques légers et discrets dans l'eau de 5 à 9 minutes pour profiter d'un maximum de 72 heures de fraîcheur. Leur forme arrondie et leurs languettes autoagrippantes facilitent leur installation sur tout type de casque, incluant les casques de protection.

N° de comm. 8411-01



DOUBLURE DE REFROIDISSEMENT POUR CASQUE DE PROTECTION

Il vous suffit de tremper cette doublure dans l'eau froide de 5 à 9 minutes pour vous rafraîchir instantanément, et ce, jusqu'à la fin de la journée. Fixez-la facilement au harnais de votre casque de protection grâce à sa fermeture autoagrippante élastique. Taille unique. Doublure bleue royale, 100 % coton lavable à la main.

N° de comm. 8407







HAUTEMENT QUALIFIÉE

MAGALI COTÉ

SOUDEUSE, MÉCANICIENNE, PLONGEUSE ET SUPERVISEURE CORDISTE

> "Je travaille sur des barrages hydro-électriques, des mines, d'énormes projets industriels. J'ai besoin de performer et j'ai besoin que mes outils performent aussi."

Magali Côté n'a jamais vécu une journée ennuyeuse de sa vie. Elle touche-à-tout, elle possède une demi-douzaine de titres d'emploi, elle a un besoin persistant d'être sous l'eau et un compte Instagram révélant une vie d'aventures dans certains des environnements les plus extrêmes du monde.

Sur le plan professionnel, elle travaille en tant que plongeuse commerciale, superviseure de travaux sur cordes, soudeuse et mécanicienne. Elle se suspend à des ponts, coupe et meule aux parois de barrages hydroélectriques et résout des problèmes sur des chantiers nordiques éloignés où le soleil ne se couche jamais. Pendant ses jours de congé, elle établit des records de plongée en apnée et fait des voyages spontanés de 30 heures jusqu'à San Diego sur sa Triumph.

Alors qu'il est de plus en plus courant d'orienter sa carrière en fonction de ses passions, Magali a pris le concept, l'a moulé à la perfection et l'a fait briller. Elle vit selon sa devise «Si quelqu'un l'a fabriqué, je peux le réparer» et croit qu'avec les bons outils et la bonne attitude, tout est possible et chaque travail peut être facilité.

«Je suis arrivée là où je suis aujourd'hui en disant toujours oui», dit-elle en expliquant comment elle a développé son vaste éventail de compétences et de références. «Lorsque j'avais cinq ans, mon père m'a donné un jeu de ciseaux à bois et c'est ainsi que j'ai réalisé que j'aimais travailler avec mes mains. Lorsque j'ai grandi et que j'ai quitté la maison, il m'a donné ma première boîte à outils ainsi que la philosophie selon laquelle la vie consiste à ajouter de nouveaux outils à sa boîte.»

Aujourd'hui, ses boîtes à outils sont aussi chargées que son calendrier. Mais lorsqu'il s'agit de se mettre au travail, ses besoins sont simples : «Pour moi, les outils doivent être pratiques et puissants», explique-t-elle, «que je sois suspendue sur le côté d'une raffinerie ou que je soude à 3000 pieds sous terre dans une mine de potasse, j'ai besoin d'outils sur lesquels je peux compter, ils doivent être le prolongement de mes mains.»

Outre le fait qu'elle a les bons équipements et de l'expérience nécessaires, Magali considère que son courage et sa créativité sont les véritables moteurs de sa réussite. «Je considère ces énormes chantiers comme des jeux d'escalade où je dois utiliser mon cerveau pour faire le travail correctement et en toute sécurité, dit-elle. J'ai beaucoup appris sur moi-même en devant constamment tolérer des conditions aussi extrêmes.»

Alors que certains pourraient penser qu'être une femme dans un secteur aussi dominé par les hommes pourrait être un défi, Magali explique avec confiance que ce n'est pas le cas : «Je suis une championne des femmes dans ce secteur et il n'y a rien qu'un homme puisse faire que nous ne puissions pas faire. Mon conseil aux femmes qui débutent dans ce domaine est de faire de leur mieux, de rester cohérente, de continuer à faire leur truc et vous vous intégrerez parfaitement.»

WALTER
Atteindre l'excellence^MC



04

PROTECTION OCULAIRE

Les solutions de protection oculaire WALTER aident les travailleurs à voir clairement, plus longtemps. Nos lunettes de protection sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité afin d'assurer la sécurité des utilisateurs. Choisissez parmi une vaste sélection de modèles avec différentes finitions pour l'application en question, ainsi que diverses options de nettoyage des lentilles pour une protection maximale des yeux dans tous les environnements.

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Les lunettes de sécurité WALTER offrent *protection et confort. Plusieurs styles différents sont disponibles afin de répondre à vos besoins et votre budget.*

Tous les modèles sont légers et durables. Certains modèles sont dotés de lentilles IR3 et IR5 pour le coupage et le brasage. Rencontre les normes ANSI Z87 et Z87+ et CSA Z94.3.

GUIDE DE SÉLECTION DE LENTILLES	Pourcentage de transmission de la lumière
TRANSPARENTE Permet une transmission de lumière maximale. Convient à l'intérieur ou dans des conditions de faible luminosité.	*91 %*
INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE Offre une protection contre l'éclairage intérieur éblouissant et une certaine quantité de soleil.	*50 %*
FUMÉE Excellente teinte pour une utilisation en extérieur, il s'agit d'une teinte typique de lunettes de soleil.	*15 %*
AMBRE Lentille idéale pour les conditions de faible luminosité à l'intérieur comme à l'extérieur.	*80 %*
MOKA Filtre très bien la lumière bleue ou les rayons du soleil.	*22 %*
CHOCOLAT Excellent filtre pour la lumière bleue ou les rayons du soleil. Idéal pour les conditions d'ensoleillement.	*22 %*
MIROITÉE ARGENT Filtre additionnel pour atténuer les éclats aveuglants à l'extérieur. Idéale pour les journées ensoleillées.	*16 %*
MIROITÉE DE COULEUR Une lentille fumée au fini miroir permet d'atténuer les éclats de lumière et d'absorbe rla lumière extérieure. Tout indiquée pour les journées ensoleillées.	*16 %*
IR LENSES À utiliser lorsqu'une protection contre les infrarouges est requise, généralement dans les applications de coupage ou de brasage. Consultez votre directeur de la sécurité pour en savoir plus sur l'utilisation des teintes 3 et 5.	

SÉRIE SE-1000

La série SE-1000 prouve que la qualité et le rendement peuvent être un choix économique. Offre une protection supérieure des yeux et une couverture ultra légère du visage. Design large. Plusieurs options de lentilles et de finis sont offertes. Bloque jusqu'à 99,9 % des rayons UV. Rencontre les normes Z87.1 et CSA Z94.3.



N° de comm.	Couleur de monture	Type de lentille	Fini	Revêtement	Anti-égratignure
SE-1000	Transparente	Transparente	Aucun	Revêtement dur	✓
SE-1001	Grise	Fumée	Miroir gris	Revêtement dur	✓
SE-1002	Brun clair	Intérieure/Extérieure	Miroir I/E	Revêtement dur	✓
SE-1003	Bleu	Fumée	Miroir bleu	Revêtement dur	✓
SE-1004	Violette/Bleu	Fumée	Violet/Bleu	Revêtement dur	✓
SE-1005	Ambre	Ambre	Aucun	Revêtement dur	✓
SE-1006	Fumée	Fumée	Aucun	Revêtement dur	✓
SE-1007	Transparente	Moka	Aucun	Revêtement dur	✓

SÉRIE SE-2000

La série SE-2000 offre des fonctionnalités de confort supplémentaires telles que des embouts en caoutchouc ainsi que des modèles dioptriques. La série SE-2000 est également disponible dans diverses combinaisons lentille/finition, y compris IR5 pour les opérations de coupe et de brasage. Bloque jusqu'à 99,9 % des UV. Conforme aux normes Z87.1 et CSA Z94.3.



N° de comm.	Couleur de monture	Type de lentille	Fini	Revêtement	Anti-égratignure	Puissance
SE-2000	Transparente	Transparente	Aucun	Sans revêtement		N/A
SE-2001	Grise	Fumée	Miroir argent	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2002	Brun clair	Intérieur/Extérieur	Miroir I/E	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2003	Bleu	Fumée	Miroir bleu	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2004	Violette/verte	Fumée	Violet/Vert	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2005	Ambre	Ambre	Aucun	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2006	Fumée	Fumée	Aucun	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2007	Moka	Moka	Miroir brun	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2008	Fumée	IR5*	Aucun	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2009	Fumée	IR3*	Aucun	Revêtement dur	✓	N/A
SE-2100	Transparente	1,0 Dioptrie Bifocal	Aucun	Revêtement dur	✓	+1,0
SE-2150	Transparente	1,5 Dioptrie Bifocal	Aucun	Revêtement dur	✓	+1,5
SE-2200	Transparente	2,0 Dioptrie Bifocal	Aucun	Revêtement dur	✓	+2,0
SE-2250	Transparente	2,5 Dioptrie Bifocal	Aucun	Revêtement dur	✓	+2,5
SE-2300	Transparente	3,0 Dioptrie Bifocal	Aucun	Revêtement dur	✓	+3,0

**Ne pas utiliser de lentille IR3 ou IR5 en conduisant*

SÉRIE SE-7000

La série SE-7000 offre un confort accru pour les oreilles et le nez ainsi qu'une large couverture des yeux et du visage; adapté à une utilisation en toute sécurité ainsi qu'à un usage quotidien. La série SE-7000 est disponible dans plusieurs combinaisons de lentilles/finitions, notamment IR3 et IR5, ainsi qu'en miroir argenté, bleu et rouge. Bloque jusqu'à 99,9 % des UV. Conforme aux normes Z87.1 et CSA Z94.3.



N° de comm.	Couleur de monture	Type de lentille	Fini	Revêtement	Anti-égratignure
SE-7000	Noire lustrée	Transparente	Anti-buée	Revêtement dur	✓
SE-7001	Noire lustrée	Fumée	Miroir argent	Revêtement dur	✓
SE-7002	Noire lustrée	Intérieure/Extérieure	Miroir I/E	Revêtement dur	✓
SE-7003	Noire lustrée	Chocolat	Miroir bleu Revo	Revêtement dur	✓
SE-7004	Noire lustrée	Moka	Miroir rouge Revo	Revêtement dur	✓
SE-7008	Noire lustrée	IR5*	Aucun	Revêtement dur	✓
SE-7009	Noire lustrée	IR3*	Aucun	Revêtement dur	✓

**Ne pas utiliser de lentille IR3 ou IR5 en conduisant*

LUNETTES-MASQUE DE SÉCURITÉ

Les lunettes-masque WALTER ont été conçues dans une optique de sécurité et de confort. Elles se déclinent en plusieurs modèles, couleurs et options de lentilles.

Chaque paire vient accompagnée d'une pochette qui sert également de linge de nettoyage. Conformes aux normes ANSI Z87.

ACTION

Le modèle Action procure une protection additionnelle grâce à sa sangle réglable et ses coussinets intérieurs assurent un confort continu, tout en assurant une meilleure étanchéité autour des yeux.



N° de comm.	Couleur de monture	Type de lentille	Fini	Revêtement
G-ACT-A1101	Noire matte	Transparente	Miroir argent	Revêtement dur
G-ACT-B1204	Noire lustrée	Fumée	Bleu/Violet Revo	Revêtement dur

CORONADO

Le coussinet discret autour des yeux augmente la protection autant que le confort. Les branches sont amovibles pour permettre l'utilisation d'une sangle, qui offre un meilleur ajustement. Bien paraître n'a jamais été aussi sécuritaire.



N° de comm.	Couleur de monture	Type de lentille	Fini	Revêtement
G-COR-A1301	Noire matte	IR3	Miroir	Revêtement dur

FLY

On reconnaît bien le modèle Fly à ses grandes lentilles rondes. Que vous soyez à l'extérieur ou que vous ayez besoin d'une couverture complète dans votre environnement de travail, la lunette-masque Fly est le choix parfait.



N° de comm.	Couleur de monture	Type de lentille	Fini	Revêtement
G-FLY-A1101	Noire matte	Transparente	Miroir argent	Revêtement dur
G-FLY-B1202	Noire lustrée	Fumée	Miroir jaune/orange	Revêtement dur
G-FLY-A1301	Noire matte	IR3	Aucun	Revêtement dur

LUNETTES-MASQUE ET ACCESSOIRES

HOLLYWOOD

La lunette-masque Hollywood vous donne du style sans compromettre votre confort. Une épaisse mousse entoure entièrement les yeux pour assurer son étanchéité. Les branches amovibles permettent l'utilisation d'une sangle pour un ajustement plus serré. Des lentilles de 1,0 à 3,0 dioptries sont offertes par incréments de demi-teinte.



N° de comm.	Couleur de monture	Type de lentille	Fini	Revêtement
G-HOL-B1205	Noire lustrée	Fumée	Miroir bleu/vert	Revêtement dur
G-HOL-A1501	Noire matte	IR5	Miroir	Revêtement dur

G-CLIP

La lentille G-Clip est une autre option de protection IR confortable pour le coupage et le brasage. Elle peut être utilisée pour se protéger des rayons infrarouges du soleil. Il suffit de la fixer à vos lunettes ordinaires.



N° de comm.	Type de lentille	Fini	Revêtement	Anti-égratignure
G-CLIP-05	IR5	Aucun	Revêtement dur	✓



ENTRETIEN DES LENTILLES

Les solutions d'entretien des lentilles à séchage rapide, à base d'alcool, antibuées et antistatiques d'ALLEGRO fournissent tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer et entretenir efficacement vos lunettes, vous aidant, vous et votre équipe, à travailler en toute sécurité et efficacement. Des lingettes de nettoyage préhumectées aux stations de nettoyage de lentilles, notre large assortiment est disponible dans une grande variété d'options d'emballage pour répondre aux besoins spécifiques de votre site.





LINGETTES NETTOYANTES

Idéales pour le nettoyage d'articles de lunetterie, ces 100 grandes lingettes préhumectées antibuées, antistatiques et sans silicone mesurent 5" x 8". Elles conviennent parfaitement aux lentilles de verre et de polycarbonate et sont offertes dans une boîte distributrice murale en carton. Dimensions : 4 ¾"l. x 2 ⅝"P. x 9"H.

Description	N° de comm.
100 lingettes/boîte	0350
Vrac (1 000)	0350-1000



BOCAL DE LINGETTES NETTOYANTES

Facile à utiliser, ce contenant réutilisable de plastique transparent de 6" x 7", renferme 200 lingettes nettoyantes pour lentilles emballées individuellement. Il peut être déposé sur une table ou installé au mur.

Description	N° de comm.
200 lingettes/bocal	0350-20



BOÎTE DE LINGETTES NETTOYANTES

Cette boîte pratique est conçue pour faciliter l'accès à ses 100 lingettes préhumectées de 5" x 8". Dimensions de la boîte : 3 ¼"l. x 6 ½"H.

Description	N° de comm.
100 lingettes/boîte	0353



GRANDE STATION DE NETTOYAGE JETABLE

Conçue pour les lieux de travail achalandés, cette station jetable comprend un contenant de 16 oz de nettoyant antistatique, antibuée et sans silicone pour lentille ainsi que 1200 mouchoirs non abrasifs à faible peluchage de 5" x 8". Le robuste distributeur fait de carton recyclable peut être posé sur une table ou installé au mur. Dimensions : 8 ¾"l. x 5"P. x 12 ¾"H.

Description	N° de comm.
1200/distributeur	0355



PETITE STATION DE NETTOYAGE JETABLE

Cette station contient 600 mouchoirs non abrasifs à faible peluchage de 5" x 8" faciles d'accès et un contenant de 8 oz de nettoyant antibuée, antistatique et sans silicone qui élimine la saleté et la graisse sur le verre ainsi que les lentilles. Le robuste distributeur de carton recyclable peut être déposé sur une table ou installé au mur. Dimensions : 7"l. x 5 ⅛"P. x 8 ¼"H.

Description	N° de comm.
600/distributeur	0355-01







FAIT POUR DURER

ROB REID

MONTEUR DE CHARPENTES MÉTALLIQUES

> « Tout ce que j'ai construit est encore debout. C'est un accomplissement. »

Le métier d'un monteur de charpentes métalliques est à la fois physiquement exigeant et souvent dangereux. « Il faut avoir un peu plus de courage que la plupart des gens pour faire le travail fou que nous faisons ».

Voici Rob Reid, un fier monteur de charpentes métalliques depuis plus de 20 ans.

Rob a toujours été attiré par l'industrie du métal. À l'âge de 17 ans, il travaillait déjà comme fabricant d'acier dans des usines de contreplaqué. Cependant, passer les chauds mois d'été dans l'atelier n'était pas pour lui. Sa solution: aller sur le terrain et commencer à ériger. Au fil des ans, Rob a contribué à la construction de plusieurs mégaprojets d'infrastructure. En fait, l'une des choses qu'il aime le plus dans son travail, c'est de savoir que le fruit de son travail passera probablement l'épreuve du temps et restera debout pour de nombreuses générations.

Rob a récemment travaillé sur le plus long pont à haubans au monde, qui relie deux pays : le pont Gordie Howe. Il mesure plus de 120 pieds de large et plus de 780 pieds de haut. Le pont entre Windsor (Ontario) et Detroit (Michigan) sera l'un des cinq ponts les plus longs d'Amérique du Nord.

Nous avons questionné Rob sur les défis que représente le travail en hauteur, d'avoir des grues et des pièces au-dessus de sa tête. « On ne peut pas penser au danger. Cela devient une chose quotidienne ! » dit Rob. « Les outils sécuritaires me permettent de faire un meilleur travail, je peux me concentrer sur la tâche à accomplir. Nous sommes déjà confrontés à de nombreux dangers sur le site, la sécurité est donc essentielle ».

Si vous avez besoin d'aide sur le site, Rob est votre conseiller. Il est toujours là pour essayer de faciliter le travail de chacun en partageant ses trucs et ses conseils pour travailler plus efficacement. Et il le fait avec la meilleure des attitudes: « Je crois que je suis un gars assez facile à vivre. Je veux que les gens passent une bonne journée. Il ne sert à rien d'amener sa mauvaise humeur au travail, alors je suis toujours souriant ». Lorsqu'on lui a questionné sur ce qui le distingue de ses collègues, il a répondu sans hésiter : « l'expérience ».

« Je suis juste fier d'être un monteur de charpentes métalliques ».

Rob n'a pas l'intention de s'arrêter ou de prendre sa retraite bientôt. « Je ne vois pas encore de fin, je continue ». Comme toutes les structures sur lesquelles il travaille, Rob est fait pour durer.

WALTER

Atteindre l'excellence[MC]



05
ÉCHANTILLONNAGE

ALLEGRO | WALTER

PRODUITS D'ÉCHANTILLONNAGE

Travailler dans des lieux dont l'atmosphère est susceptible de contenir des particules dangereuses requiert une surveillance constante et fiable de l'air. Protégez votre équipe avec les produits d'échantillonnage de pointe ALLEGRO qui fournissent une surveillance continue pour protéger les travailleurs contre les moisissures, l'amiante, le plomb et d'autres particules.



POMPE D'ÉCHANTILLONNAGE DE L'AIR

Léger, cet échantillonneur rotatif à ailettes nécessite peu d'entretien, propose une plage d'échantillonnage de 0 à 30 l/min et constitue une excellente option pour l'échantillonnage de l'amiante (cassettes de 25 mm), du fer (cassettes de 37 mm) et de la moisissure. Offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché, il est conforme aux normes de sécurité OSHA et AHERA. Il inclut un tube en vinyle de 1,8 m, des filtres en ligne, un pied de caoutchouc pour la stabilité, une poignée et un interrupteur intégré. Il pèse 10 lb et peut être accompagné, en option, d'un support réglable en aluminium.

Description	N° de comm.
T-101 Pompe d'échantillonnage sans pot avec support	9801
T-101 Pompe d'échantillonnage sans pot et sans support	9801-88

DÉBITMÈTRE

Notre débitmètre est indépendant de la pompe afin de permettre à l'utilisateur de régler le débit de plusieurs pompes avec le même débitmètre. Il intègre une échelle étendue et inclut les adaptateurs nécessaires pour les cassettes destinées à différentes particules. De 0 à 20 l/m.

N° de comm. 9804-03





1 *CASSETTE POUR PLOMB*

Spécialement conçue pour l'échantillonnage de plomb, cette cassette MCE de 37 mm est faite d'ester de cellulose mixte et comporte des pores de 0,8 µm. Remarque : à utiliser avec l'adaptateur 9804-14


2 *CASSETTE MET*

Cette cassette de 25 mm (0,45 µm + -5,0 µm) est conçue pour les essais finaux de désamiantage. Elle incorpore un capot d'extension à conductivité statique de 2" et respecte toutes les normes applicables.

3 *CASSETTE MCP*

Cette cassette de 25 mm comporte des pores de 0,8 µm et est destinée à l'échantillonnage d'amiante. Elle est de haute qualité et intègre un capot de 2". De plus, elle respecte toutes les normes de qualité les plus sévères.

Nom	Quantité	N° de comm.
Cassette pour plomb	50/boîte	9804-14
Cassette MET	50/boîte	9804-17
Cassette MCP	50/boîte	9804-16



06
VENTILATION

ALLEGRO | WALTER

L'étendue de la gamme de ventilateurs de ventilation ALLEGRO la distingue de la concurrence depuis plus de trois décennies ! Fabriqués à partir de produits de haute qualité, nos ventilateurs entièrement certifiés sont les solutions les plus sécuritaires et les plus fiables pour tout type d'environnement de travail ou d'application tout en respectant les normes d'OSHA.

Fonctionnalités

- ***Gamme de produits la plus complète du marché !***
- ***Solutions conçues pour un large éventail d'applications et d'industries***
- ***Innovation de pointe***
- ***Options certifiées CE et approuvées CSA***
- ***Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, fiables et durables***
- ***Produits empilables pour faciliter le stockage***
- ***Solutions légères***
- ***Options de la gamme E câblées pour répondre aux normes internationales***
- ***Options conçues pour s'adapter aux réservoirs standards de l'American Petroleum Institute (API)***


Avantages

- ***La durée de vie plus longue du ventilateur permet de réduire le coût total de possession***
- ***Transport facile vers et dans le chantier***
- ***Les systèmes de ventilateur complets vous garantissent d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour garder votre espace bien ventilé***
- ***Soutien technique et service d'experts***

	À propos de	Fonctionnalités	Quand utiliser
AXIAUX 	• Conçu pour un débit d'air élevé avec une pression plus faible* • Versions en plastique et en métal offertes • Peut être utilisé avec des surpresseurs axiaux d'appoint comme accélérateur de vitesse pour des distances de conduits plus longues	• Poids léger • Faible coût	• Lorsque la portabilité et le coût sont des facteurs majeurs • Lorsque vous travaillez dans des espaces confinés plus petits • Idéal pour les courtes distances avec un minimum de conduits et de coudes
CENTRIFUGES 	• Utilise une conception de « cage d'écureuil » créant de grandes quantités de pi³/min avec une pression d'air très élevée* • Ils sont généralement plus lourds que les soufflantes axiales	• L'air ne traverse pas le moteur, ce qui minimise le risque de contamination	• Idéal pour déplacer l'air sur de plus longues distances, en utilisant des conduits longs ou multiples et plus de coudes à 90°
VENTURI 	• Fonctionne avec de l'air comprimé poussé à travers un tuyau pneumatique • Génère une très grande quantité de pi³/min* • Pas de ventilateur ni de pièces mobiles	• Faible entretien • Conçu pour s'adapter aux réservoirs standard de l'American Petroleum Institute (API)	• Idéal pour les réservoirs • Utilisé pour pousser ou éliminer l'air des réservoirs ou d'autres grandes surfaces afin d'éliminer rapidement les gaz avant l'entrée
VENTILA-TEURS À JET 	• Fonctionne avec de l'air comprimé poussé à travers un tuyau d'air pneumatique • Génère un pi³/min très élevé*	• Conçu pour s'adapter aux réservoirs standard de l'American Petroleum Institute (API)	• Idéal pour les réservoirs ou autres grandes surfaces • Utilisé pour pousser ou éliminer l'air des réservoirs ou d'autres grandes surfaces afin d'éliminer rapidement les gaz avant l'entrée

**Lors de la sélection d'un ventilateur, tous les ventilateurs ont deux caractéristiques à considérer :*
1. Pression d'air - La force du volume d'air est mesurée en pouces de colonne d'eau (C.E.) 2. Débit d'air - Volume d'air délivré et mesuré en pieds cubes par minute (pi³/min)

COMMENT CHOISIR VOTRE VENTILATEUR ALLEGRO



INFORMATION SUR LA VENTILATION

Balayez ce code pour accéder à notre calculateur de débit (pi³/min).

TABLEAU D'ÉCHANGE D'AIR

ALLEGRO recommande de changer l'air au moins 20 fois par heure.


Volume d'espace pieds cubiques	Débit d'air libre (pi³/min) nécessaire*
1 000	333
2 000	667
3 000	1 000
4 000	1 333
5 000	1 667
6 000	2 000
7 000	2 333
8 000	2 667
9 000	3 000
10 000	3 333

**Prendre en compte les coudes à 90° du conduit. Consulter les spécifications dans la description de chaque ventilateur.*

BLOWER CFM SELECTOR APP – DOWNLOAD IT TODAY

UTILISATION DU TABLEAU D'ALIGNEMENT :

1. Placez la règle sur l'échelle du volume du trou d'homme (échelle de gauche).
2. Placez l'autre extrémité de la règle sur l'échelle de capacité du ventilateur (échelle de droite).
3. Lisez le temps de purge requis (en minutes) sur l'échelle diagonale.
4. Si vous utilisez deux ventilateurs, additionnez la capacité de chacun d'eux et suivez les étapes ci-dessus.
5. En présence de gaz toxiques, augmentez le temps de purge de 50 %.
6. La mesure de la capacité utile du ventilateur se base sur un conduit standard de 15' avec un ou deux coudes à 90°. Veuillez consulter le tableau.



INFORMATION SUR LES ZONES DANGEREUSES

Référence concernant les ventilateurs antidéflagrants : 9503, 9509-01, 9513-05, 9514-05, 9514-06, 9515-01, 9515-50EX, 9525-01, 9525-50EX, 9538, 9538-15, 9538-25, 9538-50, 9539-12EX, 9539-12EXI, 9548, 9548-15, 9548-25, 9558, 9558-15, 9558-25.*Selon le Code national de l'électricité (NEC), une zone dangereuse est un endroit où la présence de gaz, de vapeurs, de poussières, de fibres ou des particules inflammables engendre un risque d'explosion ou d'incendie. REMARQUE : les fibres et les particules sont peu susceptibles d'être en suspension dans l'air, mais peuvent s'accumuler autour de l'équipement ou dans les luminaires où la chaleur, une étincelle ou du métal chaud pourrait les enflammer.

CLASSE I

(NEC-500-5)
Un endroit où des gaz ou des vapeurs inflammables peuvent se trouver en assez grande quantité pour provoquer une explosion ou un incendie.

CLASSE II

(NEC-500-6)
Un endroit dit dangereux en raison de la présence de poussières combustibles.

CLASSE III

(NEC-500-7)
Un endroit où des fibres ou des particules facilement inflammables sont présentes en raison du type de matériau qui y est manipulé, entreposé ou transformé.

DIVISION I

(NEC-800-5, 6, 7)
Normalement, la présence de dangers est attendue dans le cadre d'activités de production quotidiennes ou lors d'activités fréquentes de réparation et d'entretien.

DIVISION 2

(NEC-500-5, 6, 7)
Il est attendu que la matière est close dans un contenant ou un système fermé, mais sera exceptionnellement présente en cas de rupture accidentelle, de bris ou de fausse manœuvre inhabituelle.

GROUPES

(NEC-500-3)
Les gaz et les vapeurs que l'on retrouve dans les endroits de classe I se divisent en quatre groupes : A, B, C et D. Ces matières sont classées selon leur température d'allumage, leur pression explosive et d'autres caractéristiques liées à leur inflammabilité. Les types de poussières retrouvées dans les endroits de classe II se divisent en trois groupes : E, F et G. Ces matières sont classées selon leur température d'allumage et leur conductivité.
REMARQUE : pour avoir une description détaillée de chaque groupe, consulter l'article NEC-500-3.

ENDROITS TYPIQUES DE CLASSE I

- Les raffineries de pétrole et les aires de stockage et de distribution d'essence
- Les installations de sociétés industrielles qui utilisent des liquides inflammables dans des bacs de trempage pour le nettoyage de pièces et d'autres activités
- Les installations de sociétés pétrochimiques qui fabriquent des produits chimiques à base d'essence et de pétrole
- Les installations de nettoyage à sec où les fluides de nettoyage produisent des vapeurs
- Les installations qui incluent des aires de pulvérisation où des produits sont revêtus de peinture ou de plastique
- Les hangars d'avion et les aires de ravitaillement
- Les installations de distribution de gaz et les endroits où sont réalisées des opérations liées au stockage et à la manipulation de gaz de pétrole liquéfié ou de gaz naturel

TYPICAL CLASS II LOCATIONS

- Les élévateurs à grains, les moulins à farine et les provenderies
- Les usines où de la poudre de magnésium ou d'aluminium est fabriquée, utilisée ou entreposée
- Les usines où des procédés chimiques ou métallurgiques sont utilisés ou des plastiques, des médicaments, des feux d'artifice, etc. sont produits
- Les installations de production d'amidon ou de friandises
- Les usines de mouture d'épices, de production de sucre et de cacao
- Les installations de préparation, de transformation et de manipulation du charbon

ENDROITS TYPIQUES DE CLASSE III

- Les usines de textile, les installations d'égrenage et de transformation de coton et les usines de transformation de lin
- Toute usine où du bois est toupillé, pulvérisé ou coupé et où du bran de scie et des particules sont produits

**AVERTISSEMENT : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

VENTILATEURS AXIAUX EN PLASTIQUE

Les ventilateurs axiaux en plastique ALLEGRO sont des unités légères, portables et durables conçues pour être utilisées dans des environnements difficiles. Ils sont fabriqués à partir de polyéthylène de couleur "orange de sécurité" résistant à la corrosion, aux UV et aux produits chimiques pour une grande visibilité. Ils disposent d'une poignée de transport moulée pour un transport facile vers et depuis le chantier. Toutes les unités sont compactes, super silencieuses et fournissent la ventilation nécessaire pour assurer le confort de vos travailleurs, tout en les gardant en sécurité.





VENTILATEUR AXIAL MINI-PAK À CA DE 8" EN PLASTIQUE

Ce nouveau ventilateur tout-en-un avec conduit d'air est le modèle le plus léger et le plus petit de l'industrie. Le conduit se range dans le boîtier compact pour créer un système tout-en-un facile à utiliser, à transporter et à ranger. Deux longueurs de conduit sont offertes : 15' et 25'.

REMARQUE : un conduit additionnel de 8" (non inclus) peut être fixé à l'entrée du ventilateur pour aspirer ou purger l'air.

MODÈLE À CA

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
791 pi³/min	703 pi³/min	621 pi³/min
19 lb	1/3 HP	115V-230V CA, 50/60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial Mini-Pak à CA de 8" en plastique avec conduit de 15', 19 lb	9532-15	
	9532-15E	e

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
760 pi³/min	674 pi³/min	602 pi³/min
23 lb	1/3 HP	115V-230V CA, 50/60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial Mini-Pak à CA de 8" en plastique avec conduit de 25', 23 lb	9532-25	
	9532-25E	e

CE *Ce modèle est conforme aux directives européennes pertinentes en matière de sécurité des produits.*

e *Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.*

ETL Intertek *Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113*

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

* *Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

** *Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*

VENTILATEUR AXIAL À CA DE 8" EN PLASTIQUE

Ce ventilateur compact et très silencieux comporte un ventilateur de polypropylène à neuf pales, une grille d'acier thermolaqué et une poignée de transport moulée. Le compartiment inférieur assure le logement sécuritaire et pratique des composants électriques.

MODÈLE À CA

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
831 pi³/min	709 pi³/min	586 pi³/min
17 lb	1/3 HP	115V-230V CA, 50/60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial à CA de 8" en plastique sans cartouche	9533	ETL CE
	9533-E	e

MODÈLE À CC

Ce modèle compact et très silencieux comporte un ventilateur de polypropylène à neuf pales et une grille d'acier thermolaqué. Le compartiment inférieur assure le logement sécuritaire et pratique des composants électriques.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
816 pi³/min	526 pi³/min	442 pi³/min
17 lb	1/4 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Ventilateur axial à CC de 8" en plastique sans cartouche	9536

MODÈLE ANTIDÉFLAGRANT

Ce ventilateur est doté d'un moteur électrique monophasé antidéflagrant certifié par UL et la CSA ainsi que d'une fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour le branchement à une prise antidéflagrante (vendue séparément). Le compartiment inférieur assure le logement sécuritaire et pratique des composants électriques. Ce modèle est conforme aux exigences de la classe I, des divisions I et II, des groupes C et D ainsi que de la classe II, des divisions 1 et 2 et des groupes F et G en matière de zones dangereuses.*

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
900 pi³/min	650 pi³/min	625 pi³/min
20 lb	1/3 HP	115V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" en plastique sans cartouche	9538	ETL
	9538-E	e





VENTILATEUR AXIAL À CA DE 8" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Ce système polyvalent se compose d'un ventilateur axial de 8", d'une cartouche et d'un conduit de 15', de 25' ou de 50', selon votre choix. Léger, il intègre un système à raccordement rapide qui permet aux travailleurs de fixer une cartouche sans outil du côté de l'entrée, pour une extraction puissante, ou de la sortie, à des fins de ventilation. Le conduit se range commodément dans la cartouche.

- ***Poignées de transport moulées pour le ventilateur et la cartouche***
- ***Interrupteur de marche/arrêt intégré***
- ***Conduit rangé dans la cartouche***

MODÈLE À CA

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
831 pi³/min	709 pi³/min	586 pi³/min
	1/3 HP	115V-230V CA, 50/60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial à CA de 8" en plastique avec cartouche compacte et conduit de 15' - 25 lb	9533-15	
	9533-15E	
Ventilateur axial à CA de 8" en plastique avec cartouche compacte et conduit de 25' - 30 lb	9533-25	
	9533-25E	
Ventilateur axial à CA de 8" en plastique avec cartouche et conduit de 50' - 40 lb	9533-50	
	9533-50E	

MODÈLE À CC

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
816 pi³/min	526 pi³/min	442 pi³/min
	1/4 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Ventilateur axial à CC de 8" en plastique avec cartouche compacte et conduit de 15' - 25 lb	9536-15
Ventilateur axial à CC de 8" en plastique avec cartouche compacte et conduit de 25' - 30 lb	9536-25
Ventilateur axial à CC de 8" en plastique avec cartouche et conduit de 50' - 38 lb	9536-50

VENTILATEUR AXIAL ANTIDÉFLAGRANT DE 8" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Ce ventilateur comporte un ventilateur de polypropylène à neuf pales et une grille d'acier thermolaqué. Il est également doté d'un moteur électrique monophasé antidéflagrant certifié par UL et la CSA ainsi que d'une fiche de 115 V approuvée par la NEMA. Le compartiment inférieur assure le logement sécuritaire et pratique des composants électriques.

- ***Système à raccordement rapide pour fixer une cartouche sans outil***
- ***Conforme aux exigences de la classe I, des divisions I et II, des groupes C et D ainsi que de la classe II, des divisions 1 et 2, et des groupes F et G en matière de zones dangereuses***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
900 pi³/min	650 pi³/min	625 pi³/min
20 lb	1/3 HP	115V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" en plastique avec cartouche compacte et conduit de 15' à conductivité statique - 31 lb	9538-15	
	9538-15E	
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" en plastique avec cartouche compacte et conduit de 25' à conductivité statique - 36 lb	9538-25	
	9538-25E	
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" en plastique avec cartouche et conduit de 50' à conductivité statique - 46 lb	9538-50	
	9538-50E	



VENTILATEUR AXIAL À CA ET CC DE 8" EN PLASTIQUE AVEC CVTH

Ce système de ventilation complet inclut tout ce dont vous avez besoin pour vos espaces clos. Le système inclut:

- ***Un ventilateur de 8" en plastique léger, cartouche de 15' de conduits***
- ***Un conduit de ventilation pour trou d'homme (CVTH) avec 6' de conduits***

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial à CA de 8" en plastique avec CVTH	9520-33M	
Ventilateur axial à CC de 8" en plastique avec CVTH	9520-36M	USA
Ventilateur axial à CA de 8" antidéflagrant avec CVTH antidéflagrant (Ventilateur 9533-15)	9520-38MEX	



**L'image ci-dessus représente uniquement le ventilateur standard*




VENTILATEUR AXIAL À CA DE 12" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Le boîtier de polyéthylène et l'assemblage de la cartouche sont conçus pour être légers et très silencieux. Le système à raccordement rapide permet aux travailleurs de fixer la cartouche sans outil du côté de l'entrée, pour une extraction puissante, ou de la sortie, à des fins de ventilation.

- ***Poignée de transport moulée***
- ***Conduit de 15' ou 25' en vinyle et polyester enduit de PVC***
- ***Conduit qui se range facilement dans la cartouche***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1842 pi³/min	1004 pi³/min	933 pi³/min
28 lb	1 HP	115V-230V CA, 50/60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial à CA de 12" en plastique	9543	ETL CE
	9543-E	e
Ventilateur axial à CA de 12" en plastique avec cartouche et conduit de 15' - 43 lb	9543-15	ETL CE
	9543-15E	e
Ventilateur axial à CA de 12" en plastique avec cartouche et conduit de 25' - 49 lb	9543-25	ETL CE
	9543-25E	e



Le ventilateur axial peut être fixé soit (A) à l'extraction soit (B) à la ventilation.

VENTILATEUR AXIAL À CC DE 12" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Conçu pour les applications qui requièrent un plus grand débit d'air, ce ventilateur axial à CC en plastique de 12" intègre un moteur de ¼ HP, une roue à trois pales et un boîtier de polyéthylène robuste et léger.

- ***Alimenté par une batterie de voiture ou de camion***
- ***Conduit disponible en longueurs de 15' ou 25'***
- ***Cartouche de rangement***
- ***Pinces crocodiles***
- ***Alimenté par une batterie de voiture ou de camion***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1330 pi³/min	1005 pi³/min	808 pi³/min
28 lb	1/3 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Ventilateur axial à CC de 12" en plastique	9546
Ventilateur axial à CC de 12" en plastique avec cartouche et conduit de 15' - 43 lb	9546-15
Ventilateur axial à CC de 12" en plastique avec cartouche et conduit de 25' - 49 lb	9546-25



VENTILATEUR AXIAL ANTIDÉFLAGRANT DE 12" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Ce ventilateur compact et très silencieux comporte un ventilateur de polypropylène à six pales, une grille d'acier thermolaqué et une poignée de transport moulée. Il est également muni d'un moteur électrique monophasé antidéflagrant certifié par UL et la CSA ainsi que d'une fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour le branchement à une prise antidéflagrante (vendue séparément).

- ***Compartiment inférieur pour le logement sécuritaire des composants électriques***
- ***Système à raccordement rapide pour fixer une cartouche sans outil***
- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions I et II, groupes C et D, et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1484 pi³/min	1174 pi³/min	1014 pi³/min
28 lb	1/3 HP	120V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial antidéflagrant de 12" en plastique	9548	
	9548-E	
Ventilateur axial antidéflagrant de 12" en plastique avec cartouche et conduit de 15' à conductivité statique - 47 lb	9548-15	
	9548-15E	
Ventilateur axial antidéflagrant de 12" en plastique avec cartouche et conduit de 25' à conductivité statique - 54 lb	9548-25	
	9548-25E	



VENTILATEUR AXIAL À CA ET CC DE 12" EN PLASTIQUE AVEC CVTH

Ce système de ventilation complet ALLEGRO inclut tout ce dont vous avez besoin
pour vos espaces clos.
Le système inclut:

- ***Un ventilateur de 12" en plastique léger, cartouche de 15' de conduits***
- ***Un conduit de ventilation pour trou d'homme (CVTH) avec 6' de conduits***

Description	N° de comm.	
Ventilateur axial à CA de 12" en plastique avec CVTH	9520-43M	
Ventilateur axial à CC de 12" en plastique avec CVTH	9520-46M	

Ce modèle est conforme aux directives européennes pertinentes en matière de sécurité des produits.

Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

** Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

*** Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*



VENTILATEUR AXIAL À CA DE 16" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Léger, portatif et durable, ce ventilateur à rendement élevé est idéal pour les plus grands espaces clos comme les usines à papier, les réservoirs ou les sites de services publics. Le système à raccordement rapide permet aux travailleurs de fixer la cartouche sans outil du côté de l'entrée, pour une extraction puissante, ou de la sortie, à des fins de ventilation.
Le ventilateur inclut également:

- ***Une poignée de transport moulée et un interrupteur de marche/arrêt intégré***
- ***Un compartiment à composants électriques***
- ***15' ou 25' de vinyle enduit de PVC***
- ***Conduit en polyester qui se range facilement dans la cartouche de rangement***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
3200 pi³/min	2350 pi³/min	2250 pi³/min
40 lb	1 HP	115V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.
Ventilateur axial à CA de 16" en plastique	9553
Ventilateur axial à CA de 16" en plastique avec cartouche et conduit de 15' - 66 lb	9553-15
Ventilateur axial à CA de 16" en plastique avec cartouche et conduit de 25' - 72 lb	9553-25



VENTILATEUR AXIAL ANTIDÉFLAGRANT DE 16" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Ce ventilateur électrique antidéflagrant est idéal pour les plus grands espaces clos dans les environnements à conductivité statique. Son moteur monophasé inclut une fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour le branchement à une prise antidéflagrante (vendue séparément). Le compartiment inférieur assure le logement sécuritaire et pratique des composants électriques.

- ***Système à raccordement rapide pour fixer une cartouche sans outil***
- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions I et II, groupes C et D, et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2849 pi³/min	2290 pi³/min	1951 pi³/min
52 lb	3/4 HP	115/208-230V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.
Ventilateur axial antidéflagrant de 16" en plastique	9558
Ventilateur axial antidéflagrant de 16" en plastique avec cartouche et conduit de 15' à conductivité statique - 78 lb	9558-15
Ventilateur axial antidéflagrant de 16" en plastique avec cartouche et conduit de 25' à conductivité statique - 85 lb	9558-25

VENTILATEUR AXIAL À CC DE 16" EN PLASTIQUE AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Ce ventilateur est idéal pour les grands espaces clos, comme les usines à papier, les réservoirs ou les sites de services publics, où les installations électriques ne sont pas toujours facilement accessibles. Nos ventilateurs à CC sont conçus pour être utilisés avec des batteries de voiture ou de camion standard comme source d'alimentation. Il est fabriqué de polyéthylène orange vif, résistant à la corrosion, aux rayons UV et aux produits chimiques.

- ***Convient à la ventilation par pression positive et négative***
- ***Fonctionnement très silencieux***
- ***Poignée de transport moulée et interrupteur de marche/arrêt***
- ***Cartouche de rangement, conduit de 15' ou 25', et pinces crocodiles inclus***



Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2359 pi³/min	1666 pi³/min	1587 pi³/min
48 lb	1/2 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Ventilateur axial à CC de 16" en plastique	9556
Ventilateur axial à CC de 16" en plastique avec cartouche et conduit de 15' - 74 lb	9556-15
Ventilateur axial à CC de 16" en plastique avec cartouche et conduit de 25' - 81 lb	9556-25

VENTILATEURS AXIAUX INDUSTRIELS EN PLASTIQUE

Les ventilateurs axiaux en plastique industriels ALLEGRO sont des unités légères, portables et durables conçues pour une utilisation dans des environnements industriels. Ils sont fabriqués à partir de polyéthylène de couleur "orange de sécurité" résistant à la corrosion, aux rayons UV et aux produits chimiques pour une haute visibilité. Ils disposent d'une poignée de transport moulée et d'un compartiment à composants électriques pour une portabilité facile vers et depuis le chantier. Toutes les unités sont compactes, super silencieuses et présentent une conception empilable qui permet d'utiliser plusieurs unités dans un minimum d'espace.



VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL À CA DE 8" EN PLASTIQUE

Léger, portatif et doté d'un moteur monophasé, ce ventilateur est idéal pour petits espaces qui ne demandent pas un grand débit d'air, soit dans les espaces clos des sites industriels ou de services publics. Ce ventilateur inclut un compartiment à composants électriques et un interrupteur de marche/arrêt intégré qui font de lui un ventilateur si utile. Il est possible d'ajouter un conduit à l'entrée ou à la sortie du ventilateur à des fins de ventilation ou d'extraction.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
865 pi³/min	550 pi³/min	350 pi³/min
16 lb	1/3 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9539-08







VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL À CC DE 12" EN PLASTIQUE

Permettant la ventilation par pression positive et négative, ce ventilateur est idéal pour les espaces clos plus grands comme les usines à papier, les réservoirs ou les sites de services publics. Nos ventilateurs à CC sont conçus pour être alimentés à l'aide d'une batterie commune de voiture ou de camion.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1450 pi³/min	1075 pi³/min	900 pi³/min
19 lb	1/4 HP	12V CC

N° de comm. 9539-12DC

Ce modèle est conforme aux directives européennes pertinentes en matière de sécurité des produits.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

** Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

*** Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*

VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL À CA DE 12" EN PLASTIQUE

Ce ventilateur à moteur monophasé est idéal pour les espaces clos plus grands comme les usines à papier, les réservoirs ou les sites de services publics. Il permet la ventilation par pression positive et négative.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2180 pi³/min	1330 pi³/min	1255 pi³/min
31 lb	1 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9539-12

VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL ANTIDÉFLAGRANT DE 12" EN PLASTIQUE

Léger et facile à transporter, ce ventilateur électrique antidéflagrant est idéal pour les espaces clos plus grands dans les environnements à conductivité statique. Il est muni d'un moteur électrique monophasé antidéflagrant certifié par UL et la CSA ainsi que d'une fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour le branchement à une prise antidéflagrante (vendue séparément).

- ▷ ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions I et II, groupes C et D, et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***
- ▷ ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1475 pi³/min	1300 pi³/min	1200 pi³/min
25 lb	1/3 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9539-12EX

SYSTÈME DE VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL À CA DE 8" OU DE 12" EN PLASTIQUE AVEC CVTH

Ce système de ventilation complet inclut tout ce dont vous avez besoin pour vos espaces clos. Il inclut:

- ***Un ventilateur axial industriel à CA de 8" ou de 12" en plastique***
- ***Comprend des conduits de 15'***
- ***Un sac de rangement***
- ***Un conduit de ventilation pour trou d'homme (CVTH) de 8" ou 12" avec 6' de conduits***

Description	N° de comm.	
Système de ventilateur axial industriel à CA de 8" en plastique avec CVTH	9520-398M	
Système de ventilateur axial industriel à CA de 12" en plastique avec CVTH	9520-3912M	





VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL À CC DE 16" EN PLASTIQUE

Léger, portatif et durable, ce ventilateur à rendement élevé est idéal pour les espaces clos plus grands, comme les usines à papier, les réservoirs ou les sites de services publics, où les installations électriques ne sont pas toujours facilement accessibles. Il est conçu pour être alimenté à l'aide d'une batterie commune de voiture ou de camion. D'un orange vif, il est fait de polyéthylène résistant à la corrosion, aux rayons UV et aux produits chimiques.

- ***Ventilation par pression positive et négative grâce à son ventilateur de polypropylène à six pales***
- ***Fonctionnement très silencieux***
- ***Poignée de transport moulée et interrupteur de marche/arrêt***
- ***Compartiment à composants électriques***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2359 pi³/min	1666 pi³/min	1587 pi³/min
48 lb	1/2 HP	12V CC

N° de comm. 9539-16DC

VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL À CA DE 16" EN PLASTIQUE

Léger, portatif et durable, ce ventilateur à rendement élevé est idéal pour les espaces clos plus grands comme les usines à papier, les réservoirs ou les sites de services publics. Cette unité permet la ventilation par pression positive et négative grâce à son ventilateur de polypropylène à trois pales. Ce modèle est conforme à la norme CSA C22.2 No.113.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
3200 pi³/min	2350 pi³/min	2250 pi³/min
40 lb	1 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9539-16

VENTILATEUR AXIAL INDUSTRIEL ANTIDÉFLAGRANT DE 16" EN PLASTIQUE

Ce ventilateur électrique antidéflagrant est idéal pour les espaces clos plus grands dans les environnements à conductivité électrique statique. Il est doté d'un moteur électrique monophasé antidéflagrant certifié par UL et la CSA ainsi que d'une fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour le branchement à une prise antidéflagrante (vendue séparément).

- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions I et II, groupes C et D***
- ***Conforme à la classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2849 pi³/min	2290 pi³/min	1951 pi³/min
51 lb	3/4 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9539-16EX

VENTILATEURS AXIAUX D'APPOINT EN PLASTIQUE



Conduit non inclus

VENTILATEUR À DÉFLECTEURS INDUSTRIEL À CA DE 8" ET 12" EN PLASTIQUE

Ce ventilateur est conçu pour les endroits qui requièrent de longs conduits de ventilation et un débit d'air libre pi³/min élevé. Les conduits se fixent à l'entrée et à la sortie du ventilateur et peuvent être placés l'un à la suite de l'autre pour une ventilation par pression positive ou négative. Léger et portatif, ce modèle à moteur monophasé est parfait pour les espaces clos des sites industriels ou de services publics.

- ***Conduit fixé à l'entrée et à la sortie pour une ventilation flexible***
- ***Orange vif, très silencieux, et empilable***
- ***Poignée moulée, interrupteur de marche/arrêt intégré, et compartiment à composants électriques***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113 et soufflage certifié par la CEESI***

N° de comm. 9539-08I
N° de comm. 9539-12I



Conduit non inclus

VENTILATEUR À DÉFLECTEURS INDUSTRIEL ANTIDÉFLAGRANT DE 12" EN PLASTIQUE

Ce ventilateur est conçu pour les endroits qui requièrent de longs conduits à conductivité statique et un débit d'air libre pi³/min élevé. Les conduits à conductivité statique se fixent à l'entrée et à la sortie du ventilateur antidéflagrant. Léger et facile à transporter, ce modèle électrique antidéflagrant est idéal pour les espaces clos plus grands dans les environnements à conductivité statique.

- ***Plusieurs ventilateurs peuvent être placés en série pour une ventilation par pression positive ou négative***
- ***Moteur monophasé avec fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour prise antidéflagrante (vendue séparément)***
- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions I et II, groupes C et D, et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***

N° de comm. 9539-12EXI

Ce modèle est conforme aux directives européennes pertinentes en matière de sécurité des produits.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

ALLEGRO | WALTER

VENTILATEURS AXIAUX « AIR BAG »

Exclusifs à ALLEGRO, ces ventilateurs sont conçus pour les opérations constamment en mouvement. Ces ventilateurs axiaux en métal sont intégrés dans un sac en polyester robuste formant une unité tout-en-un. Le sac comporte une fermeture éclair à chacune de ses extrémités afin d'utiliser le ventilateur sans l'en retirer. Les ouvertures à fermeture éclair permettent de raccorder un cordon d'alimentation.



AIR BAG 8

Ce ventilateur axial métallique de 8", doté d'un conduit de 15' ou de 25', est intégré à un sac de polyester robuste pour former un système tout-en-un portatif et facile à utiliser. Ce système est équipé d'un ventilateur de polypropylène à neuf pales, d'un boîtier et d'une grille d'acier thermolaqué, d'une poignée de transport et d'un interrupteur moulé à deux vitesses.

- ***60 Hz et de 1,4 A, un interrupteur moulé à deux vitesses***
- ***Conduit monocouche est fait d'un mélange de vinyle et de polyester léger***
- ***Enduit de PVC jaune avec des bandes de frottement noires et une sangle de fixation en nylon intégrée à l'extrémité***
- ***Dimensions : 27"L. x 15"l. x 12"H.***

MODÈLE À CA

Air libre	760 pi³/min	
(haute vitesse)	1/4 HP	120V, 60 Hz

Description	N° de comm.
Modèle à CA avec conduit de 15' - 25 lb	9535-08
Modèle à CA avec conduit de 25' - 29 lb	9535-08L

MODÈLE À CC

Air libre	668 pi³/min	
(haute vitesse)	1/4 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Modèle à CC avec conduit de 15' - 26 lb	9535-08DC
Modèle à CC avec conduit de 25' - 29 lb	9535-08LDC



Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

* *Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

** *Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*



AIR BAG 12

Ce ventilateur axial métallique de 12", doté d'un conduit de 15' ou de 25', est intégré à un sac de polyester robuste pour former un système tout-en-un portatif et facile à utiliser. Il est équipé d'un ventilateur de polypropylène à neuf pales, d'un boîtier et d'une grille d'acier thermolaqué, d'une poignée de transport et d'un interrupteur moulé à deux vitesses.

- ***60 Hz et de 3,8 A, un interrupteur moulé à deux vitesses***
- ***Conduit monocouche est fait d'un mélange de vinyle et de polyester léger***
- ***Enduit de PVC jaune avec des bandes de frottement noires et une sangle de fixation en nylon intégrée à l'extrémité***
- ***Dimensions : 27"L. x 15"l. x 12"H.***

MODÈLE À CA

Air libre	1840 pi³/min	
(haute vitesse)	1/2 HP	120V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.
Modèle à CA avec conduit de 15' - 35 lb	9535-12
Modèle à CA avec conduit de 25' - 41 lb	9535-12L

MODÈLE À CC

Air libre	1360 pi³/min	
(haute vitesse)	1/2 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Modèle à CC avec conduit de 15' - 36 lb	9535-12DC
Modèle à CC avec conduit de 25' - 39 lb	9535-12LDC



BLOWER CFM SELECTOR APP
DOWNLOAD IT TODAY

VENTILATEUR « AIR BAG » DE 8" ET 12" AVEC CONDUIT DE VENTILATION POUR TROU D'HOMME

Ce système de ventilation complet inclut tout ce dont vous avez besoin pour vos espaces clos. Il inclut:

- ***Un ventilateur axial métallique « Air Bag » tout-en-un de 8" ou de 12" avec 15' de conduits***
- ***Un conduit de ventilation pour trou d'homme (CVTH) de 8" ou 12" avec 6' de conduits***

Description	N° de comm.
Ventilateur « Air Bag » de 8" Système incluant un CVTH de 8"	9520-358M
Ventilateur « Air Bag » de 12" Système incluant un CVTH de 12"	9520-3512M



VENTILATEURS AXIAUX EN MÉTAL



VENTILATEUR AXIAL À CA DE 8" EN MÉTAL

Léger et compact, ce ventilateur axial de 8" est le modèle à moteur électrique à CA qui offre le plus grand débit d'air sur le marché. Il est fait d'acier résistant et est équipé d'une grille durable, d'une poignée de transport pratique et de pieds en caoutchouc.

- ***Petite taille pour un rangement facile***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***
- ***Soufflage certifié par la CEESI***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1275 pi³/min	661 pi³/min	582 pi³/min
19 lb	1/3 HP	120V CA, 60 Hz

N° de comm. 9513
N° de comm. 9513-E

VENTILATEUR AXIAL À CC DE 8" EN MÉTAL

Léger et en métal peut être alimenté à l'aide facile à transporter, ce ventilateur axial à CC de 8" d'une batterie commune de voiture ou de camion. Il est donc idéal pour les endroits où il n'y a pas d'électricité. Il intègre un moteur électrique monovitesse de ¼ HP et de 12 VCC, lequel est équipé d'un protecteur thermique. Ce ventilateur est offert avec des pinces crocodiles.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1150 pi³/min	800 pi³/min	650 pi³/min
18 lb	1/4 HP	12V CC

N° de comm. 9506



VENTILATEUR AXIAL À CA DE 8" EN MÉTAL AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Pensé pour sa praticité, ce ventilateur axial de 8" est un système de ventilation tout-en-un. Son conduit se replie dans la cartouche intégrée pour permettre un rangement facile. Il peut aussi être entreposé à la verticale pour minimiser l'espace utilisé.

- ***Comprend un ventilateur, une cartouche de rangement intégrée et un conduit de 15' ou 25'***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***
- ***Soufflage certifié par la CEESI***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1275 pi³/min	661 pi³/min	582 pi³/min
32 lb	1/3 HP	120V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.
Conduit de 15'	9514
Conduit de 15'	9514-E

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1275 pi³/min	661 pi³/min	582 pi³/min
46 lb	1/3 HP	120V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.
Conduit de 25'	9514-25
Conduit de 25'	9514-25E

VENTILATEUR AXIAL À CC DE 8" EN MÉTAL AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Des plus complets, ce système de ventilation tout-en-un comprend un ventilateur axial de 8" doté d'un moteur à CC de 12 V, un conduit de 15' ou de 25', et une cartouche de rangement intégrée.

- ***Alimenté par une batterie de voiture ou de camion***
- ***Poignée et pieds pour une portabilité et un rangement faciles***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1150 pi³/min	800 pi³/min	650 pi³/min
31 lb	1/4 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Conduit de 15'	9506-01

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1150 pi³/min	800 pi³/min	650 pi³/min
37 lb	1/4 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Conduit de 25'	9506-25

BLOWER CFM SELECTOR APP
DOWNLOAD IT TODAY



VENTILATEUR AXIAL ANTIDÉFLAGRANT DE 8" EN MÉTAL

Doté d'un moteur électrique monophasé antidéflagrant certifié par UL et d'une fiche de 115 V approuvée par la NEMA, ce ventilateur est fait d'acier résistant.

- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions I et II, groupes C et D***
- ***Conforme aux exigences de la classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***
- ***Certifié par UL***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
890 pi³/min	825 pi³/min	770 pi³/min
31 lb	1/3 HP	115V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.
Ventilateur seulement	9513-05
	9513-05E
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" avec cartouche et conduit de 15' à conductivité statique - 49 lb	9514-05
	9514-05E
Ventilateur axial antidéflagrant de 8" avec cartouche et conduit de 25' à conductivité statique - 57 lb	9514-06
	9514-06E

SYSTÈME DE VENTILATEUR AXIAL À CA ET CC DE 8" EN MÉTAL AVEC CVTH

Facile à commander et à utiliser, notre système de ventilation complet comprend tout l'équipement le plus recherché pour les endroits clos.
Il inclut:

- ***Ventilation axiale AC ou DC de 8", cartouche avec 15' de conduits***
- ***Un conduit de ventilation pour trou d'homme (CVTH) avec 6' de conduits***

Description	N° de comm.
Ventilateur axial à CA de 8" avec CVTH	9520-14M
Ventilateur axial à CC de 8" avec CVTH	9520-06M
Ventilateur axial à CA de 8" antidéflagrant avec CVTH antidéflagrant (Ventilateur 9514-15)	95020-05MEX



**L'image ci-dessus représente uniquement le ventilateur standard*

Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

** Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

*** Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*





VENTILATEUR AXIAL COM-PAX-IAL À CA DE 8" EN MÉTAL

Étant 13 % plus léger que notre modèle 9513, ce ventilateur intègre un pavillon d'aspiration pour augmenter le rapport de pi³/min. Fait d'acier résistant, il est équipé de pieds de caoutchouc, d'une poignée et d'une grille durable. Il intègre également un moteur électrique à CA.

- ***Pieds de caoutchouc et poignée pour une meilleure portabilité***
- ***Disponible avec une cartouche à raccord rapide et un conduit de 15' ou 25'***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
778 pi³/min	645 pi³/min	496 pi³/min
17 lb	1/3 HP	120V CA, 60 Hz

N° de comm. 9534

VENTILATEUR AXIAL COM-PAX-IAL À CC DE 8" EN MÉTAL

Ce ventilateur est conçu pour être alimenté à l'aide d'une batterie commune de voiture ou de camion lorsque vous êtes sur la route. Léger et facile à ranger, il intègre un moteur électrique monovitesse de 12 VCC. Fait d'acier robuste et pensé pour durer, il est offert avec un cordon à poignée, des pinces crocodiles et une grille résistante.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
796 pi³/min	667 pi³/min	480 pi³/min
16 lb	1/4 HP	12V CC

N° de comm. 9537

VENTILATEUR AXIAL COM-PAX-IAL À CA DE 8" EN MÉTAL AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Léger et compact, ce ventilateur Com-pax-ial constitue un système de ventilation complet offert avec une cartouche à raccord rapide et un conduit de 15' ou de 25' qui se fixe rapidement sans outil grâce à ses verrous à came.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
778 pi³/min	645 pi³/min	496 pi³/min
	1/3 HP	120V CA, 60 Hz

Description	N° de comm.
Ventilateur Com-pax-ial à CA avec assemblage de cartouche de 15' - 34 lb	9534-15
Trousse de conversion pour cartouche de 15' (pour les modèles 9534 et 9537)	9534-15C
Ventilateur Com-pax-ial à CA avec assemblage de cartouche de 25' - 37 lb	9534-25
Trousse de conversion pour cartouche de 25' (pour les modèles 9534 et 9537)	9534-25C

Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

* *Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

** *Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*

VENTILATEUR AXIAL COM-PAX-IAL À CC DE 8" EN MÉTAL AVEC CARTOUCHE ET CONDUIT

Ce ventilateur est conçu pour être alimenté à l'aide d'une batterie commune de voiture ou de camion lorsque vous êtes sur la route. Léger et facile à ranger, il intègre un moteur électrique monovitesse de 12 VCC. Fait d'acier robuste et pensé pour durer.

- ***Cartouche à raccord rapide***
- ***Conduit de 15' ou 25' qui se fixe sans outil***
- ***Cordon à poignée***
- ***Pinces crocodiles***
- ***Verrous à came***
- ***Grille résistante***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
796 pi³/min	667 pi³/min	480 pi³/min
31 lb	1/4 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Ventilateur axial Com-pax-ial à CC de 8" en métal avec cartouche et conduit de 15'	9537-15

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
796 pi³/min	667 pi³/min	480 pi³/min
36 lb	1/4 HP	12V CC

Description	N° de comm.
Ventilateur axial Com-pax-ial à CC de 8" en métal avec cartouche et conduit de 25'	9537-25



VENTILATEUR AXIAL STANDARD À CA DE 12" EN MÉTAL

Conçu pour les applications qui requièrent un plus grand débit d'air, ce ventilateur axial standard de 12" intègre un moteur de 1/3 HP et une roue à trois pales efficace.

- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***
- ***Boîtier en métal robuste et léger***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1763 pi³/min	1401 pi³/min	1227 pi³/min
27 lb	1/3 HP	120V CA, 60 Hz

N° de comm. 9509

VENTILATEUR AXIAL À CA DE 12" EN MÉTAL À RENDEMENT ÉLEVÉ

Conçu pour les applications qui requièrent un plus grand débit d'air, ce ventilateur axial de 12" à rendement élevé intègre un moteur de ½ HP et une roue à trois pales efficace dans un boîtier en métal robuste, léger et portatif.

- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***
- ***Boîtier en métal robuste et léger***
- ***Facilement portable***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2202 pi³/min	1674 pi³/min	1598 pi³/min
40 lb	1/2 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9509-50
N° de comm. 9509-50E

SYSTÈME DE VENTILATEUR AXIAL MÉTALLIQUE STANDARD À CA DE 12" AVEC CVTH

Ce système de ventilation complet inclut tout ce dont vous avez besoin pour vos espaces clos. Il comprend:

- ***Un ventilateur axial métallique standard à CA de 12"***
- ***Comprend des conduits de 15'***
- ***Un sac de rangement***
- ***Un conduit de ventilation pour trou d'homme (CVTH) de 12" avec 6' de conduits***

Description	N° de comm.
Système de ventilateur axial métallique standard à CA de 12" avec CVTH	9520-09M

VENTILATEUR AXIAL ANTIDÉFLAGRANT DE 12" EN MÉTAL

Conçu pour les applications qui requièrent un plus grand débit d'air, ce ventilateur présente un moteur monophasé de 1/3 HP et une roue à trois pales efficace. Il inclut également une fiche de 125 V approuvée par la NEMA pour le branchement à une prise antidéflagrante (vendue séparément).

- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D, et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G, ainsi qu'à la norme CSA C22.2 No.113***
- ***Boîtier en métal robuste et léger***
- ***Fiche de 125 V approuvée par la NEMA***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1636 pi³/min	1255 pi³/min	1156 pi³/min
33 lb	1/3 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9509-01
N° de comm. 9509-01E

VENTILATEUR AXIAL À CC DE 12" EN MÉTAL

Conçu pour les applications qui requièrent un plus grand débit d'air, ce ventilateur axial à CC de 12" intègre un moteur de ¼ HP et une roue à trois pales efficace dans un boîtier en métal robuste, léger et portatif.

- ***Alimenté par une batterie commune de voiture ou de camion***
- ***Boîtier en métal robuste et léger***
- ***Facilement portable***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1685 pi³/min	1220 pi³/min	1020 pi³/min
24 lb	1/4 HP	12V CC

N° de comm. 9529





VENTILATEUR AXIAL STANDARD À CA DE 16" EN MÉTAL

Destiné aux très grands espaces clos, cet imposant ventilateur axial standard de 16" en métal est doté d'un moteur de 1 ½ HP qui pousse ou aspire un impressionnant débit d'air. Durable et robuste, le boîtier renferme une roue à six pales.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
3400 pi³/min	2800 pi³/min	2300 pi³/min
47 lb	½ HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9515
N° de comm. 9515-E

VENTILATEUR AXIAL STANDARD À CC DE 16" EN MÉTAL

Conçu pour les applications qui requièrent un grand débit d'air, ce ventilateur standard à CC en métal renferme un moteur de ½ HP et une roue à six pales efficace dans un robuste boîtier en métal doté de poignées latérales pour faciliter son transport.

- ***Alimenté par une batterie commune de voiture ou de camion***
- ***Moteur de ½ HP***
- ***Poignées latérales pour un transport facile***
- ***Robuste boîtier en métal***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2929 pi³/min	1981 pi³/min	1762 pi³/min
54 lb	½ HP	12V CC

N° de comm. 9515-DC

VENTILATEUR AXIAL À CA DE 16" EN MÉTAL À RENDEMENT ÉLEVÉ

Destiné aux applications qui demandent le plus grand débit possible, ce ventilateur à rendement élevé de 16" intègre un moteur électrique de 2 HP dans un robuste boîtier en métal. L'efficace roue à trois pales et le puissant moteur produisent une grande circulation d'air. Il inclut également une prise spéciale de 30 A.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
5500 pi³/min	4950 pi³/min	4400 pi³/min
74 lb	2 HP	115V-230V CA, 60 Hz

N° de comm. 9516

VENTILATEUR AXIAL ANTIDÉFLAGRANT DE 16" EN MÉTAL

Conçu pour les applications qui requièrent une grande circulation d'air dans les environnements dangereux, notre ventilateur axial antidéflagrant de 16" en métal est muni d'un moteur monophasé de ½ HP et d'une efficace roue à six pales dans un robuste boîtier en métal.

- ***Fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour prise antidéflagrante (vendue séparément)***
- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions I et II, groupes C et D, et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
2900 pi³/min	1800 pi³/min	1750 pi³/min
67 lb	½ HP	115V-230V CA, 60 Hz

N° de comm. 9515-01

VENTILATEUR AXIAL ANTIDÉFLAGRANT DE 16" EN MÉTAL À RENDEMENT ÉLEVÉ

Ce ventilateur est destiné aux applications qui demandent le plus grand débit possible. Son boîtier orange vif est fait d'acier laminé à froid et thermolaqué de calibre 16, et renferme une roue à trois pales. Propulsé par un moteur de 1 ½ HP et de 3 450 tr/min certifié UL et CSA.

- ***Fiche de 115 V et bride interchangeable pour pousser ou aspirer l'air***
- ***Poignées intégrées pour faciliter le transport***
- ***Grille d'acier galvanisé et quatre pieds de caoutchouc***
- ***Interrupteur de marche/arrêt intégré et interrupteur de variation de tension***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
4839 pi³/min	2942 pi³/min	2926 pi³/min
62 lb	1 ½ HP	115V-230V CA, 50/60 Hz

N° de comm. 9515-50EX
N° de comm. 9515-50EXE



VENTILATEUR AXIAL MÉTALLIQUE STANDARD À CA DE 20"

Ce ventilateur est destiné aux applications qui demandent le plus grand débit possible. Son boîtier orange vif est fait d'acier laminé à froid et thermolaqué de calibre 16, et renferme une roue à trois pales.

- ***Bride interchangeable pour pousser ou aspirer l'air***
- ***Poignées intégrées pour faciliter le transport***
- ***Grille d'acier galvanisé et quatre pieds de caoutchouc***
- ***Certifié UL et conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
4650 pi³/min	3150 pi³/min	2950 pi³/min
56 lb	½ HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9525
N° de comm. 9525-E

VENTILATEUR AXIAL MÉTALLIQUE ANTIDÉFLAGRANT DE 20"

Conçu pour les applications qui requièrent une grande circulation d'air dans les environnements dangereux, notre ventilateur axial métallique antidéflagrant de 20" intègre un moteur monophasé de ½ HP et une roue à trois pales efficace dans un robuste boîtier métallique.

- ***Fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour prise antidéflagrante (vendue séparément)***
- ***Conforme aux exigences de la classe I, divisions 1 et 2, groupes C et D, et classe II, divisions 1 et 2, groupes F et G***
- ***Certifié UL et conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
4650 pi³/min	3150 pi³/min	2950 pi³/min
75 lb	½ HP	115V-230V CA, 60 Hz

N° de comm. 9525-01
N° de comm. 9525-01E

VENTILATEUR AXIAL MÉTALLIQUE À CA DE 20" À RENDEMENT ÉLEVÉ

Ce ventilateur est destiné aux applications qui demandent le plus grand débit possible. Son boîtier orange vif est fait d'acier laminé à froid et thermolaqué de calibre 16, et renferme une roue à quatre pales.

- ***Bride interchangeable pour pousser ou aspirer l'air***
- ***Poignées intégrées pour faciliter le transport***
- ***Grille d'acier galvanisé et quatre pieds de caoutchouc***
- ***Certifié UL et conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
7500 pi³/min	6700 pi³/min	6130 pi³/min
83 lb	2 HP	115V-230V CA, 60 Hz

N° de comm. 9525-50

VENTILATEUR AXIAL MÉTALLIQUE ANTIDÉFLAGRANT DE 20" À RENDEMENT ÉLEVÉ

Ce ventilateur est destiné aux applications qui demandent le plus grand débit possible. Son boîtier orange vif est fait d'acier laminé à froid et thermolaqué de calibre 16, et renferme une roue à trois pales. Propulsée par un moteur de 1 ½ hp, 3450 tr/min certifié UL et CSA, elle comprend une prise de 115 V et une bride interchangeable pour le montage en aspiration ou en refoulement.

- ***Poignées intégrées pour faciliter le transport***
- ***Grille en acier/zingué***
- ***4 pieds en caoutchouc***
- ***Interrupteur marche/arrêt intégré et commutateur de changement de tension***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
6837 pi³/min	5268 pi³/min	4829 pi³/min
71 lb	1 ½ HP	115V-230V CA, 50/60 Hz

N° de comm. 9525-50EX
N° de comm. 9525-50EXE

Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15" x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

* *Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

** *Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*

ALLEGRO | WALTER

VENTILATEUR AXIAL STANDARD À CA DE 26" EN MÉTAL

Destiné aux applications qui demandent le plus grand débit d'air possible, ce ventilateur axial standard métallique de 26" offre la plus grande circulation d'air au sein de notre gamme. Son boîtier orange vif est fait d'acier laminé à froid et thermolaqué de calibre 16, et renferme une roue à trois pales.

- ***Bride interchangeable pour pousser ou aspirer l'air***
- ***Poignées intégrées pour faciliter le transport***
- ***Grille d'acier galvanisé***
- ***Quatre pieds en caoutchouc***



Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
9570 pi³/min	8610 pi³/min	7750 pi³/min
105 lb	2 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9530



VENTILATEURS CENTRIFUGES



VENTILATEUR CENTRIFUGE STANDARD

Idéal pour la ventilation de la plupart des espaces clos, ce ventilateur se compose d'un boîtier de polyéthylène robuste et léger, de grilles de protection métalliques et d'un ventilateur en acier qui assurent sa durabilité. Les deux orifices de 8" permettent la ventilation par pression positive ou l'aspiration de fumée, et la base en métal dotée de pieds offre une meilleure stabilité.

- ***Cage de sécurité pour le moteur électrique de 1/3 HP***
- ***Interrupteur de marche/arrêt et poignée intégrée pour une meilleure portabilité***
- ***Fonctionne très bien avec les génératrices***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No. 113 et certifié par la CEESI***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1066 pi³/min	839 pi³/min	745 pi³/min
38 lb	1/3 HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9504

VENTILATEUR CENTRIFUGE À HAUTE VITESSE

Ce ventilateur est conçu pour les espaces clos qui ont besoin d'être purgés plus rapidement. Son boîtier de polyéthylène robuste et léger assure durabilité, tandis que ses grilles de protection métalliques et son ventilateur en acier offrent une sécurité accrue.

- ***Deux orifices de 8" pour ventilation par pression positive ou aspiration de fumée***
- ***Base en métal avec pieds pour une meilleure stabilité***
- ***Moteur de ¾ HP placé dans une cage de protection***
- ***Interrupteur de marche/arrêt intégré***
- ***Poignée intégrée pour une meilleure portabilité***
- ***Conforme à la norme CSA C22.2 No.113***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1570 pi³/min	1 100 pi³/min	900 pi³/min
45 lb	3/4 HP	115V-230V CA, 60 Hz

N° de comm. 9504-50
N° de comm. 9504-50E

Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

** Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

*** Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*



VENTILATEUR CENTRIFUGE À DEUX VITESSES

Ce ventilateur offre une plus grande flexibilité grâce à ses deux vitesses : la première pour les environnements poussiéreux et la deuxième pour des applications comme la purge. Ses orifices de 8" permettent la ventilation par pression positive ou négative.

- ***Moteur électrique protégé par une cage d'acier***
- ***Boîtier de polyéthylène résistant***
- ***Disjoncteur de fuite à la terre intégré***
- ***Base en acier pour une sécurité accrue***

BASSE VITESSE

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
760 pi³/min	500 pi³/min	360 pi³/min
64 lb	¾ HP	115V CA, 60 Hz

HAUTE VITESSE

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1850 pi³/min	1 050 pi³/min	800 pi³/min
64 lb	¾ HP	115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9507



VENTILATEUR CENTRIFUGE INDUSTRIEL ET ANTIDÉFLAGRANT

Ce ventilateur est doté d'un moteur électrique monophasé antidéflagrant certifié par UL et la CSA, avec une fiche de 115 V approuvée par la NEMA pour le branchement à une prise antidéflagrante (vendue séparément). Son boîtier en ABS offre une protection contre les étincelles.

- ***Compact et bien pensé pour faciliter l'utilisation et le rangement***
- ***Conforme aux exigences des classes I et II, divisions I et II, groupes C, D, F et G***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1570 pi³/min	1 100 pi³/min	900 pi³/min
76 lb	¾ HP	115V-230V CA, 60 Hz

N° de comm. 9503
N° de comm. 9503-E



VENTILATEUR CENTRIFUGE INDUSTRIEL

Ce ventilateur robuste est synonyme de haut rendement et de durabilité. Son puissant moteur de 1 ½ HP et ses orifices de 8" génèrent un rapport élevé de pi³/min, permettant ainsi au travailleur de souffler ou d'aspirer l'air. Moteur électrique protégé par un boîtier de polyéthylène résistant aux chocs

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1700 pi³/min	1200 pi³/min	960 pi³/min
61 lb	1 ½ HP	115V-230V CA, 60 Hz

N° de comm. 9502



VENTILATEUR CENTRIFUGE À GAZ (BRIGGS & STRATTON)

Idéal pour les sites isolés où il n'y a pas d'électricité, ce ventilateur à gaz de 5 HP offre un débit d'air élevé. Ses orifices de 8" et ses grilles de protection en acier assurent la sécurité, tandis que son boîtier de polyéthylène et sa poignée intégrée offrent durabilité et praticité.

- ***Base métallique robuste pour une meilleure stabilité***
- ***Fonctionne 3 à 4 heures avec 3,2 pte de gaz***
- ***Rallonge de tuyau d'alimentation de 6' incluse***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1390 pi³/min	1152 pi³/min	1079 pi³/min
62 lb	5 HP	Briggs & Stratton

N° de comm. 9505



VENTILATEUR CENTRIFUGE À GAZ (HONDA)

Idéal pour les sites isolés où il n'y a pas d'électricité, ce ventilateur à gaz de 4,8 HP à quatre temps offre un débit d'air élevé et la durabilité d'un moteur Honda. Ses orifices de 8" et ses grilles de protection en acier assurent la sécurité, tandis que son boîtier de polyéthylène et sa poignée intégrée offrent durabilité et praticité.

- ***Base métallique robuste pour une meilleure stabilité***
- ***Rallonge de tuyau d'alimentation de 6' incluse***

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1420 pi³/min	910 pi³/min	845 pi³/min
58 lb	4,8 HP	Honda (quatre temps)

N° de comm. 9505-50



VENTILATEUR CENTRIFUGE À ENTRAÎNEMENT PNEUMATIQUE

Idéal si vous avez un compresseur sous la main, ce ventilateur à entraînement pneumatique requiert 30 pi³/min à 40 psi. Il renferme un ventilateur en aluminium, conformément aux exigences en matière de matériaux antidéflagrants.

- ***Base d'acier et boîtier en polyéthylène***
- ***Filtre en deux étapes, régulateur et lubrificateur intégrés***
- ***Matériaux antidéflagrants pour plus de sécurité***

Dans les environnements dangereux, utilisez-le avec un conduit à conductivité statique.

Air libre	Un coude à 90°	Deux coudes à 90°
1800 pi³/min	1350 pi³/min	900 pi³/min
43 lb		

N° de comm. 9508



SYSTÈME DE VENTILATEUR CENTRIFUGE STANDARD AVEC CVTH

Notre système de ventilation complet inclut tout l'équipement le plus recherché pour les endroits clos. Il vous offre:

- ***Le choix parmi nos ventilateurs centrifuges les plus populaires***
- ***Comprend des conduits de 15'***
- ***Un sac de rangement***
- ***Un CVTH***

Description	N° de comm.
Ventilateur standard à CA de 8" avec CVTH (ventilateur 9504)	9520-04M
Ventilateur à rendement élevé de 8" avec CVTH (ventilateur 9504-50)	9520-50M
Ventilateur à gaz Briggs & Stratton de 8" avec CVTH (ventilateur 9505)	9520-05M
Ventilateur à deux vitesses de 8" avec CVTH (ventilateur 9507)	9520-07M
Ventilateur industriel antidéflagrant de 8" avec CVTH (ventilateur 9503)	9520-03M
Ventilateur industriel antidéflagrant de 8" avec CVTH antidéflagrant (ventilateur 9503)	9520-03MEX

Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113

La quantité d'air en pieds cubiques par minute est calculée en fonction du diamètre du ventilateur (15' x 8", 12" ou 16"). La quantité d'air libre est calculée à la sortie du ventilateur.

* *Consulter l'information sur les zones dangereuses à la page 371. Avertissement : les ventilateurs antidéflagrants doivent être utilisés avec un conduit à conductivité statique.*

** *Les ventilateurs antidéflagrants doivent être branchés à une prise antidéflagrante. Consulter la page 394.*

VENTILATEURS VENTURI

Nos ventilateurs Venturi sont idéaux pour assurer la circulation de l'air dans les raffineries, les centrales électriques, les installations de services publics, les chantiers navals, les usines de pâtes et papiers, les installations de la marine et du domaine de l'acier et dans les trous d'homme.

Vous pouvez compter sur les ventilateurs Venturi pour éliminer les émanations toxiques, explosives et dangereuses des espaces clos comme les tours de fractionnement, les réservoirs et les grandes canalisations. Vous pouvez également rafraîchir les travailleurs dans les environnements chauds et l'équipement lourd menacé de surchauffer en dirigeant un courant d'air directement sur eux. Nos légers ventilateurs Venturi à haut rendement permettent de créer un milieu de travail sécuritaire et sain, améliorant du même coup l'efficacité et la productivité. Ils éliminent les émanations de soudure, l'air chaud, les gaz et la fumée avec rapidité et facilité. Nos ventilateurs Venturi peuvent en outre servir à faire circuler de l'air frais dans les trous d'homme.





MÉTAL




PLASTIQUE

FONCTIONNEMENT

Les ventilateurs de notre gamme Venturi sont alimentés à l'aide d'air comprimé ou de vapeur saturée. De petits volumes d'air pulsé à haute vitesse (provenant de la source d'air comprimé) circulent dans le boîtier d'admission coulé et sortent par les buses, créant un effet venturi, ou d'aspiration, qui entraîne de grands volumes d'air à travers le venturi et le diffuseur d'air. Il est recommandé d'utiliser un boyau de 1" à 1 ½" muni d'un raccord de type patte d'oie pour relier la source d'air à l'entrée latérale. Pour connaître la taille de compresseur requise selon l'air consommé à une pression d'entrée donnée, veuillez consulter le tableau Débit d'air. Utilisez ces ventilateurs Venturi avec des conduites d'air ou de vapeur de tout au plus 140 psi.

- ***Ventilateurs en métal ou en polyéthylène linéaire de basse densité antistatique***
- ***Construction légère***
- ***Poignée pratique qui permet à une seule personne de transporter le ventilateur n'importe où***
- ***Aucune garde nécessaire***
- ***Plusieurs orifices d'admission***
- ***Diffuseur en acier galvanisé robuste***
- ***Tous les modèles incluent un raccord de type patte-d'oie***
- ***Tous les ventilateurs sont munis d'un câble de mise à la terre électrostatique (pour les environnements dangereux)***
- ***Boîtier d'admission monobloc d'aluminium coulé***



SPÉCIFICATIONS

Long. hors tout	Diamètre de la base	Dia. du pavillon sup.	Taille NPT	Dia. du cercle de vissage	Dia. de fente de base	Poids net	N° de comm.
16,75"	7,31"	6,00"	0,5"	6,56"	0,4"	5,5 lb	9518-03S
16,75"	7,31"	6,00"	0,5"	6,56"	0,4"	4,4 lb	9518-13S (plastique)
30,50"	7,31"	7,00"	0,5"	6,56"	0,4"	8,5 lb	9518-03
30,50"	7,31"	7,00"	0,5"	6,56"	0,4"	6,2 lb	9518-13 (plastique)
44,25"	11,25"	12,50"	1"	10,50"	0,4"	22,3 lb	9518-06
44,25"	11,25"	12,50"	1"	10,50"	0,4"	14,9 lb	9518-16 (plastique)
46,06"	14,37"	14,25"	1"	13,62"	0,5"	36,0 lb	9518-08
46,06"	14,37"	14,25"	1"	13,62"	0,5"	26,3 lb	9518-18 (plastique)
48,00"	17,50"	15,75"	1"	15,50"	0,6"	42,0 lb	9518-10

Longueur totale peut varier jusqu'à 1/2" *Dia. du pavillon sup. peut varier jusqu'à 1/4"*

DÉBIT D'AIR

PRESSION D'ENTRÉE

60 lb/po²	80 lb/po²	100 lb/po²	N° de comm.	
865 pi³/min	1080 pi³/min	1205 pi³/min	9518-03S	9518-13S
1135 pi³/min	1310 pi³/min	1465 pi³/min	9518-03	9518-13
2560 pi³/min	3020 pi³/min	3700 pi³/min	9518-06	9518-16
4215 pi³/min	4810 pi³/min	5435 pi³/min	9518-08	9518-18
6180 pi³/min	7305 pi³/min	8220 pi³/min	9518-10	

AIR CONSOMMÉ

60 lb/po²	80 lb/po²	100 lb/po²	N° de comm.	
30 pi³/min	40 pi³/min	50 pi³/min	9518-03S	9518-13S
30 pi³/min	40 pi³/min	50 pi³/min	9518-03	9518-13
60 pi³/min	80 pi³/min	100 pi³/min	9518-06	9518-16
110 pi³/min	140 pi³/min	180 pi³/min	9518-08	9518-18
190 pi³/min	250 pi³/min	380 pi³/min	9518-10	

RAPPORT D'ADMISSION D'AIR LIBRE


(Le débit d'air divisé par l'air consommé.)

60 lb/po²	80 lb/po²	100 lb/po²	N° de comm.	
28,83	27,00	24,10	9518-03S	9518-13S
37,83	32,75	29,30	9518-03	9518-13
42,67	37,75	37,00	9518-06	9518-16
38,32	34,36	30,19	9518-08	9518-18
32,53	29,22	21,63	9518-10	

Lorsque vous utilisez un ventilateur 9518-03S ou 9518-13S avec une alimentation d'air de 60 lb/po² à 30 pi³/min std, le débit d'air total de sortie peut atteindre 865 pi³/min.

Les modèles 9518-03, 9518-03S, 9518-13, et 9518-13S intègrent un conduit de 8".

Les modèles 9518-06, 9518-08, 9518-10, 9518-16 et 9518-18 intègrent un conduit de 16".



NUMÉROS DE PIÈCE DES ACCESSOIRES

Description	N° de comm.
Raccord conduit à conduit pour conduit de 8"	9500-01
Raccord conduit à conduit pour conduit de 16"	9600-01
Manchon de réduction, 16" à 8"	9600-50
Sac de rangement pour conduit de 8"	9500-45
Sac de rangement pour conduit de 16"	9600-45
Support de rangement pour conduit de 8"	9500-35
Support de rangement pour conduit de16"	9600-36

NUMÉROS DE PIÈCE DES CONDUITS

Description	N° de comm.
Conduit de 8" x 15'	9500-15
Conduit de 8" x 25'	9500-25
Conduit d'air conducteur d'électricité statique de 8" x 15'	9500-15EX
Conduit d'air conducteur d'électricité statique de 8" x 25'	9500-25EX
Conduit de 16" x 15'	9600-15
Conduit de 16" x 25'	9600-25
Conduit d'air conducteur d'électricité statique de 16" x 15'	9600-15EX
Conduit d'air conducteur d'électricité statique de 16" x 25'	9600-25EX

Consulter les accessoires pour ventilateurs à la page 394.

VENTILATEURS À JET PNEUMATIQUES







VENTILATEUR À JET PNEUMATIQUE DE 20"

Ce ventilateur en aluminium à usage intensif peut être utilisé comme ventilateur ou, en le renversant, comme extracteur. L'air comprimé est poussé à travers la buse à l'extrémité de chaque pale, générant un débit maximal de 10 500 pi³/min à une pression de 100 lb/po².

- ***Robustes roulements à billes lubrifiés et scellés en permanence***
- ***Résistant aux étincelles***
- ***Raccord latéral d'entrée de ¾"***
- ***Poignées encastrées pour le transport ou possibilité de le faire rouler***
- ***Hauteur de 9 7/8" et diamètre de 24 ¾"***

N° de comm. 9518-20

VENTILATEUR À JET PNEUMATIQUE DE 24"

Ce ventilateur en aluminium à usage intensif peut être utilisé comme ventilateur ou, en le renversant, comme extracteur. L'air comprimé est poussé à travers la buse à l'extrémité de chaque pale, générant sans effort un débit maximal de 16 000 pi³/min à une pression de 100 lb/po².

- ***Résistant aux étincelles avec raccord latéral d'entrée de ¾"***
- ***Roulements à billes lubrifiés et scellés en permanence***
- ***Poignées encastrées pour le transport ou possibilité de le faire rouler***
- ***Hauteur de 11 ¾" et diamètre de 32 ¾"***

N° de comm. 9518-24

PI³/MIN À PRESSION STATIQUE DONNÉE (EN C.E.)

Taille de ventilateur à jet	Pression d'entrée (lb/po²)	Consommation d'air (pi³/min)	Pression statique (po d'eau)				
			0"	1"	2"	3"	4"
Ventilateur à jet pneumatique de 20"	40	60	6 000	3 600	1 600	200	—
	60	114	7 500	5 900	3 900	2 300	1 200
	80	186	9 000	7 700	6 000	4 400	3 200
	100	292	10 500	9 200	7 800	6 300	4 800
Ventilateur à jet pneumatique de 24"	40	76	8 200	2 400	—	—	—
	60	147	11 000	6 500	—	—	—
	80	225	12 900	9 900	6 200	3 400	1 200
	100	338	16 000	14 000	11 300	8 300	6 300

ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS



MANCHON DE RÉDUCTION

Notre léger manchon de réduction de nylon jaune et noir est suffisamment robuste pour résister à toutes les conditions de travail. De plus, il est conçu pour répondre à la plupart des besoins de traitement d'air. Flexible et rétractable, il est facile à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous offrons trois modèles de manchon qui incluent un raccord de conduit à conduit.

Remarque : les manchons de 16" NE PEUVENT PAS être utilisés avec les ventilateurs 9516 et 9515-50EX.


Description	N° de comm.
12" - 8" vinyle flexible	9550-50
16" - 8" vinyle flexible	9600-50
16" - 12" vinyle flexible	9600-55



PRISE ANTIDÉFLAGRANTE

Conçue pour les environnements dangereux, cette prise est dotée d'un boîtier de fer à revêtement triple et d'un capuchon à ressort qui garde la poussière hors du réceptacle lorsque la prise n'est pas utilisée. Un joint en néoprène scelle le réceptacle autour de la prise pour empêcher la saleté, l'eau, la poussière et autres corps étrangers d'entrer lorsque la prise est utilisée.

Description	N° de comm.
110V	9503-03
220V	9503-06



CAISSON DE FILTRATION POUR VENTILATEUR

Raccordez le conduit de 8" de votre ventilateur à l'arrière du caisson de filtration ALLEGRO pour filtrer l'air ambiant entrant ou sortant. Il est aussi possible d'ajouter un conduit à l'entrée ou à la sortie du ventilateur pour une ventilation par pression positive ou négative.

- ***Fait de tôle galvanisée***
- ***Filtre les particules et la poussière***
- ***Peut recevoir jusqu'à deux filtres à la fois (un filtre inclus)***
- ***Dimensions : 24"L x 24"l***
- ***Poids : 13 lb***

N° de comm. 9500-34

RACCORD CONDUIT À CONDUIT

Ce raccord permet de joindre des conduits de façon sûre pour atteindre les endroits isolés. Il est fait d'acier galvanisé et comporte un rebord surélevé qui le maintient en place.

Description	N° de comm.
Diamètre de 8"	9500-01
Diamètre de 12"	9550-01
Diamètre de 16"	9600-01
Diamètre de 20"	9650-01
Diamètre de 26"	9700-26



RALLONGE ÉLECTRIQUE STANDARD

Cette robuste rallonge électrique jaune de 15 A et de 120 V mesure 50'. Résistante à l'eau et aux températures allant de -40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C), elle inclut une prise et une fiche moulées translucides solides et durables. Elle est conforme aux exigences de l'OSHA et est certifiée UL. Poids de 13 lb.

N° de comm. 9540-50



RACCORD DE CONDUIT EN Y

Le raccord de conduit en Y ALLEGRO permet de diriger le débit d'air dans différentes directions. Fait de tôle galvanisée de qualité industrielle, il est compatible avec les conduits circulaires de 8", 12", 16" ou de 20".

- ***Orifices d'entrée : 8" x 8" x 8", 12" x 12" x 12", 16" x 16" x 16", ou 20" x 20" x 20"***
- ***Facile à raccorder avec des colliers de serrage communs***
- ***Réduction possible du débit d'air en utilisant plusieurs raccords de conduit en Y avec d'autres accessoires***

Description	N° de comm.
Diamètre de 8", 4 lb	9500-Y
Diamètre de 12", 7 lb	9550-Y
Diamètre de 16", 10 1/2 lb	9600-Y
Diamètre de 20", 16 lb	9650-Y



RALLONGE ÉLECTRIQUE ANTIDÉFLAGRANTE

Cette rallonge électrique noire de 50' comporte une prise et une fiche de 20 A. Flexible, elle résiste à l'eau, aux températures allant de -40 °F à 221 °F (-40 °C à 105 °C) et à l'abrasion. De plus, elle est certifiée UL et CSA pour un usage intérieur ou extérieur. Certifications CSA : classe I, divisions I et II, groupes C et D et classe II, divisions 1 et 2 et groupes F et G. Poids de 15,5 lb.

**Ne pas utiliser dans un environnement où l'on retrouve de la poussière électriquement conductrice. (La poussière de charbon n'est généralement pas électriquement conductrice.)*

Description	N° de comm.
110V	9540-50EX
220V	9540-60EX


ALLEGRO

CONDUITS



Les conduits conducteurs d'électricité statique sont noirs.

DIA. DE 8" DIA. DE 12" DIA. DE 16" DIA. DE 20" DIA. DE 26"

CONDUITS

Nous sommes équipés pour répondre à tous vos besoins en matière de conduits. Vous pouvez choisir parmi cinq diamètres : 8", 12", 16", 20" et 26". Les conduits de 8" se déclinent en trois longueurs : 6', 15' et 25'. Les conduits de 12", 16", 20" et 26" se déclinent en deux longueurs : 15' et 25'. Légers et rétractables, ils sont tous conçus pour offrir une capacité maximale de traitement d'air bidirectionnel, tout en minimisant la perte de charge.

- ***Faits d'un mélange de vinyle et de polyester enduit de PVC***
- ***Résistants aux environnements difficiles***
- ***Armature et bourrelet jaune et noir pour une visibilité accrue, conformes à la norme ASTM 227***
- ***Résistent à des températures allant jusqu'à 180 °F (82 °C)***

	8"	12"	16"	20"	26"
6 pieds	9500-06	9550-06			
15 pieds	9500-15	9550-15	9600-15	9650-15	9700-15
25 pieds	9500-25	9550-25	9600-25	9650-25	9700-25

CONDUITS À CONDUCTIVITÉ STATIQUE

Nous proposons également des conduits destinés aux environnements à conductivité statique. Vous pouvez choisir parmi quatre diamètres : 8", 12", 16" et 20" et deux longueurs : 15' et 25'. Légers et rétractables, ils sont conçus pour assurer une capacité maximale de traitement d'air bidirectionnel et une faible perte de charge, tout en offrant un moyen sûr de décharger l'accumulation d'électricité statique.

- ***Faits d'un mélange de vinyle et de polyester monocouche avec revêtement néoprène***
- ***Résistent à des températures allant jusqu'à 250 °F (120 °C)***
- ***Solide câble de mise à la terre étendu à chaque extrémité***
- ***Respectent les exigences de l'ASTM et la norme UL-94-V0, avec une impédance de 1 000 000 ohms ou moins par pouce carré***

	8"	12"	16"	20"
15 pieds	9500-15EX	9550-15EX	9600-15EX	9650-15EX
25 pieds	9500-25EX	9550-25EX	9600-25EX	9650-25EX





CONDUIT SANS ARMATURE

Fait de polyéthylène translucide durable, ce léger conduit de ventilation est conçu pour offrir élasticité, souplesse, robustesse et résistance aux déchirures. Il est principalement utilisé pour déplacer de grands volumes d'air pulsé vers des espaces clos, notamment dans les projets de restauration de la qualité de l'eau, de rénovations et d'autres applications temporaires.

- ***Résistant à la moisissure, aux produits chimiques et à la prolifération bactérienne***
- ***Convient aux installations de préparation d'aliments***
- ***Plage de température : de 41 °F à 150 °F (5 °C à 65 °C)***
- ***Diamètre de 22" à plat et longueur de 500'***

Description	N° de comm.
Compatible avec les ventilateurs allant jusqu'à 14"	9500-500
Compatible avec les ventilateurs de 16" et de 20"	9600-500



STO-SACK

Ce léger conduit à sac de rangement intégré est conçu pour permettre un rangement et un transport faciles. Offert en plusieurs diamètres et longueurs, il est idéal pour faire circuler de grands volumes d'air, de fumée ou de vapeurs à l'aide d'un ventilateur portatif temporaire à pression positive.

- ***Composé d'un mélange de vinyle et de polyester monocouche ignifuge enduit de PVC***
- ***Armature rétractable à fil écroui d'acier à ressorts spiralé de classe 1***
- ***Sac de rangement ignifuge avec courroie, fermeture à cordonnet et poignée de transport intégrée***
- ***Conforme à la norme 227 de l'ASTM***
- ***Plage de température : de -20 °F à 180 °F (-28,8 °C à 82,22 °C)***

Description	N° de comm.
Conduit 8" x 15'	9500-15SB
Conduit statiquement conducteur 8" x 15'	9500-15EXSB
Conduit 8" x 25'	9500-25SB
Conduit statiquement conducteur 8" x 25'	9500-25EXSB
Conduit 12" x 15'	9550-15SB
Conduit statiquement conducteur 12" x 15'	9550-15EXSB
Conduit 12" x 25'	9550-25SB
Conduit statiquement conducteur 12" x 25'	9550-25EXSB



CARTOUCHE DE RANGEMENT EN PLASTIQUE POUR CONDUIT

Faite de polyéthylène linéaire de basse densité, cette légère cartouche peut contenir un conduit d'un diamètre de 8" ou de 12" et d'une longueur de 25'. Elle est facile à transporter grâce à sa poignée moulée. Son couvercle, doté d'une sangle de fixation et d'une boucle à déclenchement latéral en plastique, ajoute à sa praticité.

Description	N° de comm.
Cartouche de rangement en plastique pour conduit de 8"	9500-55
Cartouche de rangement en plastique pour conduit de 12"	9550-55



SAC DE RANGEMENT POUR CONDUIT

Pensé pour faciliter le rangement et le transport, ce sac de polyester de forme cylindrique peut aisément contenir 25' de conduit de 8", 12", 16" ou de 20". Il est équipé d'une double fermeture éclair qui facilite l'accès à son contenu, d'une poignée renforcée et d'une bandoulière.

Description	N° de comm.
Conduit 8"	9500-45
Conduit 12", 16" ou 20"	9600-45

CONDUIT DE VENTILATION
POUR TROUS D'HOMME





CONDUIT DE VENTILATION DE 8" POUR TROU D'HOMME (CVTH)

Voici le premier système tout-en-un pour trou d'homme qui combine un évent d'aération à bas profil, un coude à 90° et un support intégré. L'ensemble inclut un conduit rétractable contenu dans un petit sac d'entreposage. Il suffit de relâcher la fermeture à cordonnet du sac pour que le conduit descende facilement dans le trou d'homme.

- ***Conduit rétractable fait de vinyle et de polyester enduit de PVC, résistant à des températures jusqu'à 180 °F***
- ***Conforme aux normes ASTM 227 et UL 94V-0 en matière de produits ignifuges***
- ***Couvert de trou d'homme conçu pour plus de stabilité, se posant dans un coin de canal plat***
- ***Compact, léger, fait de polyéthylène linéaire de basse densité, non conducteur d'électricité statique***
- ***Recyclable, facile à ranger, livré dans une seule petite boîte***


Description	N° de comm.	
Conduit de ventilation de 8" pour trou d'homme (CVTH)	9510-50	
Conduit de ventilation de 8" pour trou d'homme (CVTH) avec conduit de 15'	9510-55	

CONDUIT DE VENTILATION DE 12" POUR TROU D'HOMME (CVTH)

Voici le premier système tout-en-un pour trou d'homme qui combine un évent d'aération à bas profil, un coude à 90° et un support intégré. L'ensemble inclut un conduit rétractable contenu dans un petit sac d'entreposage. Il suffit de relâcher la fermeture à cordonnet du sac pour que le conduit descende facilement dans le trou d'homme.

- ***Conduit rétractable fait de vinyle et de polyester enduit de PVC, résistant à des températures jusqu'à 180 °F***
- ***Conforme aux normes ASTM 227 et UL 94V-0 en matière de produits ignifuges***
- ***Couvert de trou d'homme conçu pour plus de stabilité, se posant dans un coin de canal plat***
- ***Compact, léger, fait de polyéthylène linéaire de basse densité, non conducteur d'électricité statique***
- ***Recyclable, facile à ranger, livré dans une seule petite boîte***

Description	N° de comm.	
Conduit de ventilation de 12" pour trou d'homme (CVTH)	9510-60	
Conduit de ventilation de 12" pour trou d'homme (CVTH) avec conduit de 15'	9510-65	





CONDUIT DE VENTILATION ANTIDÉFLAGRANT DE 8" POUR TROU D'HOMME (CVTH)

Voici le premier système antidéflagrant tout-en-un pour trou d'homme qui combine un évent d'aération à bas profil, un coude à 90° et un support intégré. L'ensemble inclut un conduit rétractable contenu dans un petit sac d'entreposage. Il suffit de relâcher la fermeture à cordonnet du sac pour que le conduit descende facilement dans le trou d'homme.

- ***Conduit rétractable fait de vinyle et de polyester enduit de PVC, résistant à des températures jusqu'à 250 °F (121.1°C)***
- ***Conforme aux normes ASTM 227 et UL 94V-0 en matière de produits ignifuges***
- ***Couvert de trou d'homme conçu pour plus de stabilité, se posant dans un coin de canal plat***
- ***Compact, léger, fait de polyéthylène linéaire de basse densité, non conducteur d'électricité statique***
- ***Recyclable, facile à ranger, livré dans une seule petite boîte***

Description	N° de comm.
Conduit de ventilation antidéflagrant de 8" pour trou d'homme (CVTH)	9510-50EX

Aussi disponible avec des systèmes de ventilateur antidéflagrant !

Voir pages 374, 383, 391



ALLEGRO | WALTER

VENTILATEURS INDUSTRIELS À HAUTE VITESSE



Les bras pivotants sont vendus séparément



Les supports muraux sont vendus séparément



VENTILATEUR INDUSTRIEL À HAUTE VITESSE

La NOUVELLE série de ventilateurs à haute vitesse d'ALLEGRO est suffisamment polyvalente pour résister aux conditions difficiles en milieu industriel ou en entrepôt et pour produire une brise rafraîchissante dans une multitude d'environnements de travail. Ils sont construits pour offrir une grande vitesse, pour assurer le confort des travailleurs et maximiser leur productivité.

- ***Sortie d'un rapport pi³/min élevé***
- ***Fabriqué à partir de polyéthylène linéaire basse densité, léger et résistant aux chocs, entré de style Venturi qui aide à créer un flux d'air uniforme et non perturbé***
- ***D'un jaune vif pour une meilleure visibilité***
- ***Profitez d'un rayon de pivot de 360° et d'un angle d'inclinaison de 130° pour pousser l'air là où vous le souhaitez***
- ***Faible consommation d'énergie***
- ***Incluent un étrier métallique thermolaqué pour faciliter leur installation à l'endroit désiré***
- ***Ils peuvent être accompagnés, en option, d'un bras pivotant ou d'un support mural***

Diamètre	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids	pi³/min	N° de comm.
18"	16"	24,5"	16"	44 lb	4179	9541-18
22"	16"	29"	16"	48 lb	5606	9541-22






SUPPORT MURAL POUR VENTILATEUR À HAUTE VITESSE

Notre support mural métallique, fait d'acier laminé à froid de ¼" (0,635 cm), est conçu pour nos ventilateurs à haute vitesse de 18" (45,7 cm) et de 22" (55,9 cm). Seul le matériel de fixation au ventilateur est inclus; celui pour le montage au mur ne l'est pas.

Description	N° de comm.
Support mural pour ventilateur à haute vitesse (4”L. x 20”P. x 26,25”H.)	9541-05



SUPPORT À BRAS PIVOTANT POUR VENTILATEUR À HAUTE VITESSE

Notre bras pivotant métallique, fait d'acier laminé à froid de ¼" (0,635 cm) et d'un tube en acier doux, est conçu pour nos ventilateurs à rendement élevé de 18" (45,7 cm) et de 22" (55,9 cm). Il bouge librement pour vous permettre de positionner le ventilateur de façon optimale. Seul le matériel de fixation au ventilateur est inclus; celui pour le montage au mur ne l'est pas.

Description	N° de comm.
Support à bras pivotant pour ventilateur à haute vitesse (4”L x 11,25”P x 35,4”l)	9541-10

ALLEGRO | WALTER

VENTILATEURS POUR TAPIS



VENTILATEUR ET SÉCHOIR À TAPIS À TROIS VITESSES

Ce ventilateur est conçu pour le séchage rapide de tapis, de thibaudes, de planchers et de murs humides. Son boîtier léger en plastique bleu contient un ventilateur à cage enfermée et est fait de façon à pouvoir être empilé au moment du rangement. Sa poignée intégrée facilite son transport alors que sa sortie horizontale permet de le placer sous les tapis. De plus, ce ventilateur est certifié UL et est conforme à la norme CSA C22.2 No.113.

Dimension	20"L. x 17"P. x 20"H.
Poids	28 lb
Alimentation électrique	½ HP 115V CA, 60 Hz

N° de comm. 9519-03
N° de comm. 9519-03E

Ce ventilateur de 220 V/50 Hz offert n'est pas conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113. Pour obtenir plus d'information, contactez le service à la clientèle en composant le 800 622-3530.

Modèle conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No.113





07

ÉQUIPEMENT POUR ESPACES CLOS

ALLEGRO | WALTER

SOULÈVE-COUVERCLES

SOULÈVE-COUVERCLE MAGNÉTIQUE POUR TROU D'HOMME

Retire de manière sécuritaire et sans effort des couvercles de trou d'homme

Conçu pour vous permettre de rapidement retirer et replacer les couvercles de trous d'homme en toute sécurité par vous-même. Il minimise les tensions et la pression sur le dos et le corps. En outre, il se plie pour faciliter son rangement et son transport. Il est adapté à la surface irrégulière des couvercles de trou d'homme et ses points de levage à deux positions fournissent toute la puissance nécessaire pour déplacer la plupart des couvercles. Par souci de sécurité, l'aimant doit être en contact avec le couvercle pour être activé.

- ***Réduit la pression sur l'opérateur lors du levage des couvercles de trou d'homme***
- ***Élimine l'utilisation de leviers***
- ***Se plie pour un transport facile sur le chantier***
- ***Déplace les couvertures jusqu'à 36" de diamètre***
- ***Offert avec un chariot en acier ou en aluminium***
- ***Soulève jusqu'à 900 lb***



Description	N° de comm.
Chariot en acier et aimant de 660 lb (poids levé)*	9401-25
Chariot en acier avec aimant de 900 lb (poids levé)*	9401-26
Chariot en aluminium avec aimant 660 lb (poids levé)*	9401-25A
Chariot en aluminium avec aimant de 900 lb (poids levé)*	9401-26A
Chariot en acier	9401-27
Chariot en aluminium	9401-27A

**Consulter les fiches techniques pour connaître le poids de levage d'objets plats et ronds*







SOULÈVE-COUVERCLE MAGNÉTIQUE COMPACT

Ce lève-couvercle magnétique monobloc léger et compact facilite le déplacement des couvercles de trou d'homme les plus difficiles à déloger. Il inclut une poignée et une base en aluminium durable avec des prises en caoutchouc sur les poignées qui améliorent sa manipulation. Les aimants sont entourés de barrières de protection contre les chocs et un plateau de rangement qui permet de la mobilité durant le transport. Les aimants sont fabriqués à partir de néodyme rare qui ne s'use pas.

- ***Trois aimants (3,5"L. x 2"l., 12 lb) fournissent 500 lb de capacité de levage***
- ***Protège coque : 13"L. x 8"l.***
- ***Lève-couvercle : hauteur de 34" et poids de 14 lb***

N° de comm. 9401-35

BRIDE DE LEVAGE POUR TROU D'HOMME

Ce lève-couvercle monobloc retire les couvercles les plus difficiles. Sa longue poignée d'acier produit l'effet de levier nécessaire pour soulever les couvercles les plus lourds. Pour un stockage en toute sécurité, le crochet en acier allié s'encastre et se verrouille dans la manche pour assurer un rangement sécuritaire. Les prises de caoutchouc de la poignée et du pied empêchent les glissades et le cadmiage offre une protection contre la corrosion. Hauteur de 42" et poids de 9 lb.

N° de comm. 9401-20

SOULÈVE-COUVERCLE MAGNÉTIQUE POUR BOUCHE À CLÉ

Notre soulève-couvercle magnétique pour bouche à clé est spécialement conçu pour vous éviter d'avoir à vous pencher lorsque vous levez et retirez les couvercles de fonte de bouches à clé ou de canalisations de services publics, réduisant la pression sur votre dos et votre corps. Son champ magnétique pénètre la surface texturée des couvercles et permet à l'opérateur de les soulever de façon ergonomique, ce qui réduit les blessures aux orteils et aux doigts. Il intègre également une poignée verrouillable qui assure une sécurité accrue et qui facilite le retrait des couvercles.

Description	N° de comm.
Soulève-couvercle magnétique pour bouche à clé	9401-40
Soulève-couvercle magnétique de luxe pour bouche à clé	9401-45

ACCESSOIRES POUR SOULÈVE-COUVERCLES

Ces accessoires sont UNIQUEMENT destinés au soulève-couvercle magnétique. (Séries 9401-25/9401-26)



AIMANT

Nous offrons deux aimants de différentes puissances. Le premier peut soulever des couvercles de trou d'homme pesant jusqu'à 660 lb et le deuxième, plus robuste, peut soulever des couvercles pouvant atteindre 900 lb. Ils ne requièrent ni outil spécial ni source d'alimentation.

Description	N° de comm.
Aimant de 660 lb (poids levé)*	9401-28
Aimant de 900 lb (poids levé)*	9401-28S

**Consulter les fiches techniques pour connaître le poids de levage d'objets plats et ronds.*



PALONNIER POUR SOULÈVE-COUVERCLE MAGNÉTIQUE

Ce palonnier permet d'utiliser deux aimants simultanément pour soulever les grilles et les couvercles surdimensionnés ou extrêmement lourds. La barre se fixe au chariot existant; aucun assemblage n'est requis. Les aimants ne sont pas inclus. Poids : 6 lb.

N° de comm. 9401-31



EXTENSION POUR SOULÈVE-COUVERCLE MAGNÉTIQUE

Cette extension permet d'allonger la longueur hors tout de 7" pour augmenter l'effet de levage dans le cas de couvercles plus lourds. Elle permet aussi d'accroître la distance entre les roues et les très grands couvercles. L'extension se fixe au chariot existant à l'aide d'une vis de réglage et d'une goupille.

N° de comm. 9401-33



ADAPTATEUR POUR LE LEVAGE DE GRILLES

Les trois crochets facilitent le levage et le déplacement de grilles rectangulaires.

N° de comm. 9401-30





CROCHET POUR SOULÈVE-COUVERCLE MAGNÉTIQUE

Ce crochet offre une plus grande flexibilité pour atteindre les trous d'homme plus difficiles d'accès. La chaîne 5/0 galvanisée mesure 24" pour permettre une meilleure adaptabilité. Fait d'acier trempé 4130, il est assez fort pour soulever les couvercles les plus lourds. Il est traité par la chaleur à 30-35 RC et est trempé à l'huile. Sont également inclus une manille lyre (diamètre de $^{3}/_{8}$", goupille de $^{3}/_{8}$", écartement de $^{13}/_{16}$") et un raccord fileté (diamètre de $^{3}/_{8}$", $2\,^{7}/_{16}$"L. x ¾"l.

N° de comm. 9401-32





GRANDES ROUES ANTICREVAISON DE 10"

Ces roues anti-crevaison de 10" améliorent la stabilité sur les sols mous.

N° de comm. 9401-29

ACCESSOIRES POUR ESPACES CLOS



BARRIÈRE DE TROU D'HOMME

- ***Faite de robustes tubes de 1" thermolaqué jaune vif de calibre .078 pour assurer sa durabilité et visibilité***
- ***Installation facile sans outil***
- ***Conçu en une seule pièce***
- ***Elle se verrouille en position ouverte et deux chaînes assurent une entrée et une sortie protégées***
- ***Peut accueillir des panneaux, des drapeaux ou des voyants à des fins de sécurité***
- ***Peut être combinée à une tente, à un parasol ou à un treuil (modèle 9401 seulement)***

Cet ensemble est destiné à être utilisé comme barrière temporaire seulement. Consulter le paragraphe 1910.146(c)(5)(ii)(B) de l'OSHA.

Description	N° de comm.
Barrière de trou d'homme 33"	9401
Barrière de trou d'homme 42"	9401-05

PROTECTEUR DE TROU D'HOMME EN POLYÉTYLÈNE

Fait de polyéthylène léger et robuste de couleur jaune vif qui résiste à la décoloration.

- ***Destiné aux trous d'homme de 28", de 30" et de 32"***
- ***Doté d'un joint d'étanchéité gonflable***
- ***Comprend quatre goussets de soutien qui le stabilisent***
- ***Bouclier mesure 12" de haut et maintient l'eau et la boue hors du trou d'homme pendant le travail***
- ***Peut être utilisé avec le garde-corps ALLEGRO***

N° de comm. 9401-12



TREUIL À RAIL DE TROU D'HOMME

Descendre et remonter de l'équipement dans un espace confiné peut s'avérer ardu sans ce treuil durable.

- ***Léger et portatif***
- ***Capacité de 300 lb, léger et portatif, facile à installer sur notre garde-corps 9401***
- ***Supports latéraux faits d'aluminium épais de haute résistance***
- ***Fini jaune vif résistant aux intempéries et de l'usure***
- ***Barre du treuil faite d'un robuste tube d'acier à haute résistance et d'un tambour de 3" pour offrir un relevage rapide***
- ***Deux systèmes de cliquet indépendants et frein automatique à deux disques pour contrôle et sécurité***
- ***Corde de nylon tressé de 1/2" et 35' de long, solide et durable***
- ***Garde-corps non inclus***

AVERTISSEMENT : ce treuil n'est pas destiné à être utilisé comme appareil de levage personnel.

Description	N° de comm.
Treuil de garde-corps	9401-10
Corde de treuil de 35' (remplacement)	9401-36





CROIX DE SÉCURITÉ POUR TROU D'HOMME

La croix de sécurité pour trou d'homme est un système constitué de deux barres qui s'emboîtent en leur centre pour réduire la taille du trou d'homme et ainsi minimiser le risque de chute à l'intérieur de ce dernier. Cet équipement de sécurité unique s'installe en un clin d'œil et se range aisément. Il ne cause aucun dommage au trou ni à la chaussée. Par souci de sécurité, chaque barre est munie d'autocollants d'avertissement. Elles sont aussi numérotées pour faciliter leur installation. Des modèles réglables de différentes tailles sont offerts.

Description	N° de comm.
Petite croix de sécurité réglable (pour trous d'homme de 18", 21" et 24")	9406-24A
Grande croix de sécurité réglable (pour trous d'homme de 26", 30" et 36")	9406-36A





ALLEGRO | WALTER

POMPES D'ASSÈCHEMENT

Les pompes portatives et submersibles sont parfaites pour les trous d'homme, les voûtes, les chantiers de construction et toutes les applications d'assèchement. Leur dispositif d'évacuation supérieur permet un fonctionnement continu à faible niveau d'eau et une marche à vide prolongée sans surchauffe. Elles sont équipées de pièces d'usure et d'une roue vortex en caoutchouc synthétique à des fins de durabilité. Nos pompes et nos boyaux sont tous dotés de raccords rapides comme ceux des boyaux d'incendie et d'un système de bague en V pour protéger le joint d'arbre contre les abrasifs.



POMPE À BOUE

Cette pompe est idéale pour pomper de l'eau stagnante avec du sable, des corps solides, des feuilles ou des débris à un rythme maximal de 50 gallons par minute. Elle peut être submergée à 39' de profondeur et fonctionner en continu avec un niveau d'eau de 3½". Elle est munie d'un moteur de ½ HP.

N° de comm. 9404-04



POMPE D'ASSÈCHEMENT STANDARD

Cette pompe est parfaite pour les trous d'homme, les voûtes, les chantiers de construction et toutes les applications d'assèchement. L'évacuation se fait par la partie supérieure, ce qui permet un fonctionnement continu à un faible niveau d'eau. Elle comprend des pièces d'usure en caoutchouc synthétique et une roue vortex, ainsi qu'un raccord rapide comme ceux des boyaux d'incendie. Elle est facile à démonter à l'aide d'une clé à douille de 12 mm.

N° de comm. 9404-02



BOYAU D'ÉVACUATION POUR POMPE

Fait de PVC robuste et doté d'un raccord rapide comme ceux des boyaux d'incendie, ce boyau se rétracte pour occuper peu d'espace de rangement. Dimensions : 50' x 2".

N° de comm. 9404-50

SPÉCIFICATIONS

Modèle	Orifice de sortie (po)	Rendement du moteur (HP)	Phase	Profondeur totale* max. (pi)	Capacité max. (Gal/min)	Courant nominal (A)	Procédé de démarrage	Poids	Longueur de câble (pi)	Dimensions (po)		NDE* (po)	N° de comm.
										Diamètre	Hauteur		
Pompe standard	2	2/3	Unique	39 1/2	63 1/2	5,4	Condensateur	21	32	7 3/8	12	2	9404-02
Pompe à boue	2	1/2	Unique	39	50	5,1	Condensateur	25	20	9 1/2	13 3/8	3 1/2	9404-04

*Longueur maximale de câble (incluant le câble standard de 32') : *Profondeur totale : profondeur maximale à laquelle la pompe peut être submergée. *NDE : niveau du débit continu d'eau.*





08

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

TENTE DE TRAVAIL ET CHAUFFERETTES

Construits selon les normes les plus strictes en matière de durabilité et de facilité d'utilisation, vous constaterez que notre gamme d'équipement extérieur résiste aux éléments, même dans les conditions les plus difficiles. Ces tentes de travail et ces chauffages sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité et sont conçus pour assurer le confort et la sécurité de vos travailleurs sur les sites.







TENTE DE TRAVAIL ÉCONOMIQUE

Il suffit de sortir cet abri de son sac pour qu'il se déploie entièrement (6"P. x 6"l. x 7"H.) en quelques secondes. Fait de nylon ignifuge résistant à l'eau et aux rayons UV, il est muni de bandes réfléchissantes sur tous ses côtés. Rapide à monter de l'intérieur ou de l'extérieur, la tente compte deux arceaux de fibre de verre qui offrent une stabilité accrue et qui ajoutent à la résistance structurelle. Elle est aussi dotée d'une grande porte et de deux importantes fenêtres qui facilitent l'accès aux travailleurs et à l'équipement. Son plancher est complètement ouvert afin d'offrir une protection au-dessus des trous d'homme et des sites d'excavation.

- ***Tente à toile verte de haute visibilité***
- ***Design compact et léger***
- ***Inclut de 12 piquets en plastique jaunes***
- ***Pèse 22 lb***
- ***Pliée, mesure 31"L. x 2½"H.***

N° de comm. 9403-66

TENTE DE TRAVAIL DE LUXE

Facile à utiliser et très durable, cette tente de travail de luxe permet un montage rapide depuis l'intérieur ou l'extérieur grâce à sa structure d'arceaux en fibre de verre. Les arceaux sont spécialement conçus pour ne pas tirer sur le tissu ni s'y enfoncer. Un pratique rabat intégré permet d'enrouler la tente en un format compact et facile à transporter. Vous ne risquez donc plus de perdre votre sac de rangement ! Deux modèles sont offerts : un modèle à une porte à fermeture éclair et un autre à deux portes, dont une à fermeture éclair et une autre qui s'enroule. Chacun des modèles se décline en deux tailles. Le toit à deux pentes offre plus d'espace pour la tête et une résistance structurelle accrue, en plus de repousser la neige et l'eau. Les arceaux sont fixés pour accroître la stabilité de la tente et les charnières incassables sont faites d'acier laminé. La structure autoportante demeure des plus stables, même dans des conditions venteuses. À des fins de sécurité, les parois latérales vertes sont de haute visibilité. Le reste de la tente est blanche, laissant donc passer assez de lumière pour permettre l'harmonisation de couleurs. Ignifuge, la tente comprend un tube pour conduit de ventilation à l'arrière et une fenêtre couverte. Poids : 32 lb.

Description	N° de comm.
6'l. x 6'P. x 6 ½'H., 1 porte	9401-66
8'l. x 8'P. x 7 ½'H., 1 porte	9401-88
6'l. x 6'P. x 6 ½'H., 2 portes	9402-66
8'l. x 8'P. x 7 ½'H., 2 portes	9402-88

La hauteur est mesurée à partir de la cime du toit







CHAUFFERETTE POUR TENTE

Notre chaufferette légère pour tente jouit de toute la robustesse qu'offrent un boîtier d'acier, des éléments chauffants encloisonnés et un moteur scellé. Elle a toute la puissance nécessaire pour augmenter la température de 50 °F (10 °C) à l'intérieur d'une tente de travail. Conforme aux normes UL et de la CSA, elle requiert une alimentation de 110 VCA. Il délivre 1 500 W, 5 000 BTU et un débit d'air de 115 pi^3/min. Dimensions : 12"l. x 8"P. x 12"H. Poids : 14 lb.

N° de comm. 9401-50





HAUTE VISIBILITE

Cet auvent est parfait pour les espaces clos, les sites de services publics ou tout autre lieu de travail qui requièrent de l'ombre ou un abri. Abordable, il est fait d'une toile de polyester verte de haute visibilité qui vous protège à 100 % des rayons UV. Il est conforme à la norme CPAI-184, en plus d'être ignifuge et hydrofuge. Sa structure d'acier thermolaqué se monte sans outil. Les goupilles de réglage des pattes facilitent l'ajustement de la hauteur et le nivellement de l'auvent. Cet auvent en dôme, qui se monte et se démonte en un tour de main, inclut quatre piquets d'acier, une corde de nylon pour bien l'arrimer et un sac de rangement pratique. Dimensions : 10' x 10'. Espace libre entre le sol et l'élément structurel le plus bas : 7' (maximum). Hauteur hors tout : 10'8'' (maximum). Poids : 62 lb.

N° de comm. 9403-10

ENSEMBLE DE PAROIS LATÉRALES

Cet ensemble offert en option pour notre auvent (9403-10) comprend un seul panneau qui forme trois parois. De couleur blanche, il laisse passer assez de lumière pour permettre l'harmonisation de couleurs. Il est fait de polyester 210D et est conforme à la norme de prévention des incendies CPAI 84.

N° de comm. 9403-11



Ce modèle est conforme aux exigences de la CSA relatives à la norme de sécurité des produits suivante : Fans and Ventilators, C22.2 No. 113

PARASOL



Garde-corps vendu séparément



PARASOL DE LUXE

Ce parasol d'un diamètre de 84" est une solution économique pour vous protéger du soleil et de la pluie. Il est fait de vinyle robuste de couleur jaune vif et intègre un pratique mât métallique inclinable de 92" qui se divise en deux parties. Il peut être enfoncé dans le sol ou fixé à un garde-corps. Facile à ranger, il ne mesure que 4' x 6" une fois fermé.

N° de comm. 9403

PARASOL NON CONDUCTEUR

Ce parasol non conducteur d'un diamètre de 84" vous protégera du soleil et de la pluie sur votre site de travail. Il est fait de vinyle laminé résistant aux rayons UV et à l'eau. Sa structure est faite de matériaux non métalliques et comprend des embouts en cuir renforcé pour assurer votre sécurité. Son robuste mât de 48" est extensible et peut atteindre une longueur de 96". Il s'installe et se défait en quelques secondes et inclut un sac de rangement hydrofuge.

N° de comm. 9403-03



PARASOL ÉCONOMIQUE

Fait du même vinyle résistant de couleur jaune vif que le modèle de luxe, ce parasol économique de 68" de diamètre comprend un solide mât pointu en bois de 84" divisé en deux parties. Une fois fermé, il mesure 4' x 6".

N° de comm. 9403-01





PIED DE PARASOL

Ce pied métallique doté de quatre pattes verrouillables assure la stabilité et la tenue de votre parasol lorsque celui-ci ne peut être enfoncé dans le sol. Les pattes se plient de façon compacte pour faciliter le rangement et le transport.

N° de comm. 9403-05

09

BOÎTIERS MURAUX



ALLEGRO | WALTER

BOÎTIERS MURAUX

L'offre complète de produits de rangement pratiques d'ALLEGRO permet de prolonger la vie et d'améliorer l'efficacité de votre équipement respiratoire. De plus, les produits de la gamme destinée aux défibrillateurs sont conçus pour faciliter et accélérer l'accès à l'équipement, un facteur crucial lorsque vient le temps d'utiliser du matériel de sauvetage.



BOÎTIER MURAL SIMPLE ROBUSTE ET DE HAUTE VISIBILITÉ POUR APRA

Conçu pour renfermer un seul APRA, ce boîtier mural surbaissé offre une protection contre la poussière, l'humidité et les environnements d'usine nocifs. Fait d'un matériel rotomoulé, il est léger, mais extrêmement robuste. Se déclinant en vert ou en jaune de haute visibilité, il est facile à repérer dans l'environnement de travail. Ses deux hublots permettent de facilement lire la jauge de l'APRA alors que le support et les sangles intérieurs maintiennent le tout bien en place. Recyclable, ce boîtier inclut un support de bouteille universel et peut être installé dans un coin pour profiter d'une configuration plus compacte.

Extérieur 17"l. x 14"P. x 32"H.
Intérieur 15 3/4"l. x 12 3/4"P. x 28"H.
Poids 18 lb

Description	N° de comm.
Boîtier jaune de haute visibilité	4125
Boîtier vert de haute visibilité	4150



BOÎTIER MURAL DOUBLE ROBUSTE ET DE HAUTE VISIBILITÉ POUR APRA

Conçu pour renfermer deux APRA, ce boîtier mural surbaissé offert en jaune ou en vert est robuste, mais léger. Recyclable, il est fait de polyéthylène linéaire de basse densité et a été pensé pour permettre une installation simple et rapide. Quatre hublots sont disposés de façon à facilement voir la jauge des APRA, lesquels sont entièrement soutenus par les supports et les sangles intérieurs. Ce boîtier inclut deux supports muraux universels.

Extérieur 34"l. x 14"P. x 32"H.
Intérieur 31 1/2"l. x 12 3/4"P. x 28"H.
Poids 38 lb

Description	N° de comm.
Boîtier jaune de haute visibilité	4325
Boîtier vert de haute visibilité	4350



BOÎTIER MURAL À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES POUR APRA

Les boîtiers muraux à l'épreuve des intempéries pour APRA de la série 4600 constituent une option de rangement qui résiste aux environnements d'usine et aux conditions les plus difficiles. Faits de polypropylène moulé par injection, ces boîtiers étanches à l'eau et à la poussière sont très légers, mais extrêmement robustes et durables, voire indéformables. Ils comportent un grand hublot qui permet de facilement lire la jauge de l'APRA. Le support pour bouteille ARA et les sangles soutiennent le poids de l'APRA et le maintiennent bien en place dans le boîtier.

Extérieur 20,1"l. x 12,1"P. x 31,1"H.
Intérieur 17,3"l. x 10,6"P. x 28,4"H.
Poids 17 lb, 21 lb ou 22 lb (voir ci-dessous)

Description	N° de comm.
Boîtier mural avec sangle de nylon, 17 lb	4600
Boîtier mural avec support de 5,25", 21 lb	4605
Boîtier mural avec support de 6,75", 22 lb	4606
Boîtier mural avec support de 7,25", 22 lb	4607



ENSEMBLE HOUSSE POUR APRA

Cette housse de luxe protège votre APRA de la poussière et des rayons UV. Faite de vinyle robuste, elle inclut une inscription sérigraphiée, un panneau dur, un robuste support en acier jaune pour bouteille ARA et une fermeture autoagrippante qui offre un accès rapide à l'équipement.

Description	N° de comm.
Pince de 5 1/4"	4110-15
Pince de 6 3/4"	4110-16
Pince de 7 1/4"	4110-17
Housse et panneau dur seulement	4110-18



4111 SERIES

4110-04

SUPPORT DE LUXE POUR BOUTEILLE APRA

Ce support de luxe pour bouteille ARA est fait d'acier revêtu durable.

Description	N° de comm.
Pince de 5 1/4" pour bouteille à haute pression de 30 min	4111-05
Pince de 6 3/4" bouteille à basse pression de 45 min et à haute pression de 30 min	4111-06
Pince de 7 1/4" pour bouteille à haute pression de 60 min	4111-07

SUPPORT POUR APPAREIL RESPIRATOIRE D'ÉVACUATION

Ce support à pince de 4 ¾"est conçu pour accueillir un appareil respiratoire d'évacuation de 5 ou de 10 minutes.

N° de comm. 4110-04



APRA et masque non inclus

SAC POUR APRA

Facile à transporter et à ranger, ce sac rectangulaire est durable. Il comporte des poignées renforcées, une bandoulière et une ouverture à double fermeture éclair. Il est doté de coussinets internes qui protègent l'APRA et le masque, d'une pochette à fermeture éclair pour ranger des accessoires et de sangles internes à boucle à déclenchement latéral.
Dimensions : 30"l. x 12"P. x 13"H.

N° de comm. 4100-45

BOÎTIERS MURAUX DE LUXE ET STANDARD

Nos boîtiers muraux de luxe et standard protègent les respirateurs dans les environnements d'usine nocifs ou les milieux vitrés. Ils sont faits d'ABS anticorrosion et comportent des inhibiteurs UV. Leurs charnières et leurs loquets non métalliques sont à l'épreuve de la rouille alors que leur joint de caoutchouc préserve l'équipement de la poussière et de l'humidité. Le boîtier de luxe comprend une tablette ainsi qu'un support à bouteille ARA. Le boîtier standard présente les mêmes dimensions, mais n'inclut ni tablette ni support.

Extérieur 20"l. x 13"P. x 32 1/2"H.
Intérieur 18"l. x 10"P. x 28"H.
Poids 13 lb

Description	N° de comm.
Boîtier mural de luxe	4100
Boîtier mural standard	4101



BOÎTIER MURAL ROBUSTE ET DE HAUTE VISIBILITÉ POUR RESPIRATEUR DE SECOURS

Ce boîtier peut accueillir deux appareils respiratoires d'évacuation de 5 et 10 minutes pour les protéger de la poussière, de l'humidité et des environnements d'usine. Léger, il peut être installé dans un coin. De plus, il est facile à repérer grâce à sa couleur verte de haute visibilité. Recyclable, ce boîtier robuste est fait de polyéthylène linéaire de basse densité et est doté d'un hublot pour facilement voir l'intérieur.

Extérieur 14"l. x 10"P. x 21"H.
Intérieur 12 3/4"l. x 8 3/4"P. x 17"H.
Poids 10 lb

N° de comm. 4550





BOÎTIER MURAL DE RANGEMENT POUR RESPIRATEUR

Ce boîtier est idéal pour l'entreposage d'APR, de cartouches et d'autres accessoires pour respirateur, comme les trousses d'ajustement, les sacs de rangement et le matériel de nettoyage. Il comporte une tablette.

Extérieur 14"l. x 9 1/2"P. x 18"H.
Intérieur 12"l. x 7 1/2"P. x 16"H.
Poids 4 lb

N° de comm. 4400

BOÎTIER MURAL POUR RESPIRATEUR DE SECOURS

Ce boîtier peut accueillir jusqu'à deux dispositifs respiratoires d'évacuation de 5 et de 10 minutes. Il est fait d'ABS anticorrosion et comporte des inhibiteurs UV. Il n'inclut pas de tablette.

Extérieur 14"l. x 9 1/2"P. x 21"H.
Intérieur 12"l. x 7 1/2"P. x 19"H.
Poids 4 lb

N° de comm. 4500

BOÎTIER MURAL À VERROUILLAGE ET ÉTIQUETAGE

Ce boîtier peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est fait pour protéger son contenu de la poussière et des éléments. En outre, il inclut trois tablettes et peut être verrouillé.

Extérieur 14"l. x 9 1/2"P. x 18"H.
Intérieur 12"l. x 7 1/2"P. x 16"H.
Poids 6 lb

N° de comm. 4400-L



BOÎTIER MURAL POUR APR À ÉPURATION D'AIR PROPULSÉ

Ce modèle léger comprend deux hublots qui permettent de rapidement identifier son contenu. Il inclut deux tablettes et de l'espace de rangement pour les batteries, les cartouches et les filtres. Vous pouvez même y ranger votre APR sans retirer le flexible d'air. De plus, le sas couvert habilite le chargement pendant l'entreposage, tout en maintenant la poussière et l'humidité hors du boîtier.

Extérieur	20"l. x 13"P. x 32 1/2"H.
Intérieur	18"l. x 10"P. x 28"H.
Poids	14 lb

N° de comm. 4100-P



ARMOIRE DE RANGEMENT À PORTE SIMPLE

Cette robuste armoire d'acier inclut deux tablettes réglables, une poignée et un hublot. Durable et pratique, elle est offerte avec un ensemble de 17 étiquettes personnalisées (Consulter la liste ci-dessous. Étiquettes en anglais seulement.).

Extérieur	14"l. x 13"P. x 30"H.
Intérieur	13 3/4"l. x 12 3/4"P. x 29 3/4"H.
Poids	26 lb

N° de comm. 4200



BOÎTIER MURAL POUR EXTINCTEUR

Ce boîtier est conçu pour protéger les extincteurs de la poussière et des environnements nocifs. Il est fait d'ABS hautement résistant aux chocs et à la corrosion. D'un rouge hautement visible, il est facile à repérer. Il peut accueillir la plupart des extincteurs de tout au plus 30 lb.

Extérieur	20"l. x 13"P. x 32 1/2"H.
Intérieur	18"l. x 10"P. x 28"H.
Poids	9 lb

N° de comm. 3100

BOÎTIERS MURAUX GÉNÉRIQUES

Ces boîtiers sont faits d'ABS anticorrosion et comportent des inhibiteurs de rayons UV. Leur joint en caoutchouc empêche la poussière et l'humidité d'entrer, alors que leurs charnières et leurs loquets non métalliques sont à l'épreuve de la rouille. Ils peuvent être personnalisés à l'aide de notre ensemble de 17 étiquettes. L'ensemble inclut les inscriptions suivantes (en anglais seulement):

BioSafety Products
Fire Extinguisher
Fire Blanket
Hearing Protection
Hand Protection
Maintenance Supplies
Safety Documents, MSDS
Personal Protection Equipment (PPE)
Respirator Fit Test Equipment
Instruments
Respirator Storage
Disposable Respirators
Lockout/Tagout
Safety Glasses
Visitor Specs
Spill Kit
First Aid

PETIT BOÎTIER JAUNE AVEC UN ENSEMBLE D'ÉTIQUETTES ET UNE TABLETTE:

Extérieur	14"l. x 9 1/2"P. x 18"H.
Intérieur	12"l. x 7 1/2"P. x 16"H.
Poids	4 lb

TOUS LES BOÎTIERS MOYENS AVEC UN ENSEMBLE D'ÉTIQUETTES ET UNE TABLETTE:

Extérieur	14"l. x 9 1/2"P. x 21"H.
Intérieur	12"l. x 7 1/2"P. x 19"H.
Poids	5 lb

Description	N° de comm.
Petit boîtier jaune, étiquettes et tablette	4400-Y
Boîtier moyen jaune, étiquettes et tablette	4500-Y
Boîtier moyen blanc, étiquettes et tablette	4500-W
Tablette	4511-00
Ensemble de 17 étiquettes	4500-10



RANGEMENT POUR DÉFIBRILLATEUR



BOÎTIER MURAL EN PLASTIQUE POUR DÉFIBRILLATEUR

Ce boîtier blanc est fait de plastique ABS résistant à la corrosion et présente un pictogramme de défibrillateur de haute visibilité. Ses caractéristiques spéciales incluent un hublot de 6" x 10" ainsi qu'une porte s'ouvrant à droite. Trois tablettes coulissantes peuvent être ajoutées en option.

Extérieur 14"l. x 9 1/2"P. x 18"H.
Intérieur 12"l. x 7 1/2"P. x 16"H.
Poids 3 lb

Description	N° de comm.
Boîtier mural	4400-D
Tablette	4511-00



BOÎTIER MURAL EN PLASTIQUE AVEC STROBOSCOPE POUR DÉFIBRILLATEUR

Ce boîtier mural blanc pour défibrillateur est fabriqué en plastique ABS résistant à la corrosion et comprend des graphiques de défibrillateur à haute visibilité. Il dispose également d'une alarme de 130 dB alimentée par pile 9 V qui se déclenche lorsque la porte est ouverte, d'une lumière stroboscopique étanche entièrement scellée, d'une fenêtre de 6" x 10" et d'une ouverture de porte à droite. Trois tablettes coulissantes peuvent être ajoutées en option.

N° de comm. 4400-DS

BOÎTIER MURAL EN PLASTIQUE AVEC ALARME POUR DÉFIBRILLATEUR

Ce boîtier en plastique pour défibrillateur comprend les mêmes caractéristiques exceptionnelles que notre 4400-D avec une alarme de 130 dB alimentée par une batterie de 9 V qui se déclenche lorsque la porte est ouverte.

N° de comm. 4400-DA





PETIT BOÎTIER MURAL EN MÉTAL AVEC ALARME POUR DÉFIBRILLATEUR

Ce boîtier pour défibrillateur est fait d'un métal électrostatique et anticorrosion au fini blanc. Il arbore un pictogramme de défibrillateur bien voyant. Il compte également un hublot de 13" x 13" sur la porte avant, laquelle s'ouvre à droite, et une poignée encastrée. Ce boîtier inclut une alarme sonore alimentée par batterie et une tablette en métal.

Extérieur 20 1/4"l. x 9 1/4"P. x 20 1/4"H.
Intérieur 20 1/8"l. x 8 3/4"P. x 20"H.
Poids 23 lb

N° de comm. 4210-01

LISTE NUMÉRIQUE DES **PRODUITS**

N° de produit	Page(s)
01A004A	244
01A005A	244
01A006A	244
01A007A	244
01A008A	244
01A009A	244
01A010A	244
01A011A	244
01A012A	244
01A013A	244
01A014A	244
01A015A	244
01A016A	244
01A017A	244
01A018A	244
01A019A	244
01A020A	244
01A021A	244
01A022A	244
01A023A	244
01A024A	244
01A025A	244
01A026A	244
01A027A	244
01A028A	244
01A029A	244
01A030A	244
01A031A	244
01A032A	244
0201	285
0202	284
0203-01	284
0205	285
02-IP-AF	342
02-OP	321, 322, 337, 338, 339, 340, 342
02-OP-10	321, 322, 340
0350	365
0350-1000	365
0350-20	365
0351	365
0353	365
0355	365
0355-01	365
03-HGSB	340
03-IP	342, 334, 340, 335
03IP-1	340
03IP-2	340
03-OP	320, 334, 335, 336, 340, 342
03-OP-10	320, 340
04A254	123, 125
04A254V	243
04A256	123
04A256V	243
04A258	123, 125
04A258V	243
04A262	123
04A262V	243
04A324	113
04A326	113
04A328	113
04A330	113
04A524	113
04A526	113
04A528	113
04A530	113
04C153	124
04C155	124
04C156	124
04C158	124
04C162	124
04C203	124
04C203V	243
04C205	124
04C205V	243
04C206	124
04C206V	243
04C208	124
04C208V	243
04C212	124
04C212V	243
04C303	124
04C303V	243
04C305	124
04C305V	243
04C306	124
04C306V	243
04C308	124
04C308V	243
04C312	124
04C312V	243
04D203	124, 125
04D203V	243
04D205	124, 125
04D205V	243
04D206	124, 125
04D206V	243
04D208	124, 125
04D208V	243
04D210	124
04D210V	243
04D212	124, 125
04D212V	243
04D303	124, 125
04D303V	243
04D305	124, 125
04D305V	243
04D306	124, 125
04D306V	243
04D308	124, 125
04D308V	243
04D310	124
04D310V	243
04D312	124, 125
04D312V	243
04F203	123
04F303	123
04G201	124
04G202	124, 125
04G202V	244
04G203	124, 125
04G203V	244
04G204	124, 125
04G204V	244
04G205	124, 125
04G205V	244
04G301	124
04G302	124, 125
04G302V	244
04G303	124, 125
04G303V	244
04G304	124, 125
04G304V	244
04G305	124, 125
04G305V	244
04-HGSB-5	340, 342
04IP-1	340
04IP-2	340
04L200	125
04L200V	244
04L300	125
04L300V	244
04-OP	320, 322, 336, 338, 340, 342
04-OP-10	320, 322, 340,
04T204	125
04T204V	244
04T304	125
04T304V	244
04U321	125
04U321V	244
04U322	125
04U322V	244
04U323	125
04U323V	244
04X001	232
04X152	123
04X202	123, 125
04X203	123
04X302	123, 125
04X303	123
04X334	112
04X335	112
04Z992	125
04Z993	125
06A452	83
06A457	83
06A458	83
06A462	83
06A482	83
06A487	83
06A502	83
06A508	83
06A512	83
06A532	83
06A537	83
06A602	83
06A707	83
06A712	83
06B454	82
06B456	82
06B458	82
06B462	82
06B504	82
06B506	82
06B508	82
06B512	82
06B604	82
06B606	82
06B608	82
06B612	82
06F454	84
06F456	84
06F458	84
06F462	84
06F504	84
06F506	84
06F508	84
06F512	84
06F604	84
06F606	84
06F608	84
06F612	84
06-HG	340, 342
06-HGSB	342

Nº de produit	Page(s)
06-HGSB-2	340, 342
06U454	85
06U456	85
06U458	85
06U504	85
06U506	85
06U508	85
06U604	85
06U606	85
06U608	85
06W454	88
06W456	88
06W458	88
06W462	88
06W504	88
06W506	88
06W508	88
06W512	88
06Y454	89
06Y456	89
06Y458	89
06Y504	89
06Y506	89
06Y508	89
07A001	100
07A100	100
07A200	100
07A300	100
07A400	100
07A500	100
07A600	100
07B104	100
07B204	100
07B304	100
07B404	100
07B504	100
07C003	98, 232
07C005	120, 232
07C006	120, 232
07D032	110
07D033	110
07D034	110
07D052	110
07D053	110
07D054	110
07D102	110
07D103	110
07D104	110
07D152	109, 159
07D153	109, 159
07D154	109, 159
07F002	106
07F013	105
07F037	105
07F051	105
07F061	105, 107, 160
07F093	105
07F095	105
07F364	105
07F366	105
07F368	105
07F371	105
07F504	105
07F506	105, 107, 160
07F508	105, 107, 160
07F511	105, 107, 160
07H242	106
07H243	106
07H244	106
07H245	106
07H362	105
07H363	105
07H364	105
07H365	105
07H502	105, 107, 160
07H503	105, 107, 160
07H504	105
07H505	105
07H992	106
07-HGSB	307, 320, 340, 342
07-IP	340, 342
07J424	103
07J426	103
07J428	103
07J432	103
07J444	103
07J446	103
07J448	103
07J452	103
07K322	103
07K342	103, 107, 155
07K421	103, 155
07K422	103
07K441	103
07K442	103, 160
07L420	107
07L422	107
07L440	107
07L441	107
07L442	107
07M322	104
07M323	104, 155
07M324	104
07M342	104
07M343	104, 107
07M344	104
07M411	104
07M422	104
07M423	104
07M424	104
07M425	104
07M441	104
07M442	104
07M443	104
07M444	104
07M445	104
07M446	104
07P445	104
07Q001	114, 232, 233
07Q044	112
07Q045	114, 121, 156, 157
07Q049	112, 121
07Q050	114
07Q054	112
07Q060	114
07Q064	112
07Q070	114
07Q074	112
07Q149	112, 156, 157
07Q154	112
07Q164	112
07Q174	112
07Q454	113
07Q456	113
07Q458	113
07Q462	113, 121
07Q504	113
07Q506	113, 156, 157
07Q508	113
07Q512	113, 156, 157
07Q604	113
07Q606	113
07Q608	113
07Q612	113
07Q953	121
07R450	115
07R452	115, 121, 157
07R453	115, 121, 156, 157
07R454	115, 121, 156, 157
07R455	115
07R500	115
07R502	115
07R503	115
07R504	115
07R600	115
07R602	115
07R603	115
07R604	115
07R613	116
07R614	116
07R615	116
07R700	115
07R702	115
07R703	115
07R704	115
07T100	104
07T105	104
07T220	109
07T225	106
07T425	104, 155
07T427	104
07T450	115, 121, 157
07T452	119
07T453	119
07T454	115, 121, 157
07T456	115
07T457	115
07T502	119
07T503	119
07T504	115
07T505	119
07T506	115
07T507	115
07T530	104
07T534	104
07T536	106
07T600	115
07T602	115, 122
07T604	115
07T700	115
07T704	115
07T901	109, 114, 119, 125
07T905	109, 114, 119, 125
07T907	109, 114, 119, 125, 155, 157
07T909	109, 114, 119, 125
07U101	118
07U102	118
07U103	118
07U321	118
07U322	118
07U323	118
07U451	118, 157
07U501	118
07U611	118
07U612	118
07U613	118, 155
07U615	121, 122
07U615	121, 122
07U621	118, 122, 158
07U622	118
07U623	118
07U625	121, 122, 158
07U651	118
07U652	118
07U653	118
07X003	120, 232

N° de produit	Page(s)
07X004	120, 232
07X005	120, 232
07X006	120, 232
07X008	120
07X120	120
07X450	120
07X452	120
07X502	120
07X505	120
07X640	120
07X660	120
07X661	121
07X662	121, 122, 155, 158
07X663	121
07X664	121
07X683	121
07X845	113, 156, 157
07X860	113
07Z005	114, 232, 233
08B001	232
08B002	232
08B003	232
08B004	234
08B005	234
08B006	234
08B007	234
08B008	234
08B009	105
08B031	232
08B310	66
08B312	67
08B400	66
08B402	67
08B410	66
08B412	67
08B450	66
08B452	67
08B460	66
08B462	67
08B500	66
08B501	66
08B502	67
08B510	66
08B512	67
08B600	66
08B602	67
08B630	66
08B632	67
08B701	66
08B710	66
08B712	67, 68
08B717	68
08B901	66
08B910	66
08B912	67
08D452	70
08D502	70
08E450	70
08E500	70
08F450	69
08F451	69
08F452	69
08F460	69
08F462	69
08F500	69
08F502	69
08F510	69
08F512	69
08F600	69
08F602	69
08F700	69
08F702	69
08H450	68
08H452	68
08H500	68
08H502	68
08H600	68
08H602	68
08H900	68
08-IP	340, 342
08K443	160
08K450	68
08K500	68
08K701	68
08K901	68
08L450	70
08L452	70
08L500	70
08L502	70
08L600	70
08L602	70
08L700	70
08L702	70
08L902	70
08N452	73
08N453	73
08N454	73
08N502	73
08N503	73
08N504	73
08N533	73
08N602	73
08N603	73
08N604	73
08N633	73
08N634	73
08N702	73
08N703	73
08N704	73
08N904	73
08P450	65
08P460	65
08P500	65
08P510	65
08P600	65
08P700	65
08P900	65
08W450	78
08W452	78
08W455	78
08W457	78
08W500	78
08W502	78
08W600	78
08W602	78
08W700	78
08W702	78
08W900	78
08W902	78
08X450	64
08X452	64
08X500	64
08X502	64
08X600	64
08X602	64
08X700	64
08X702	64
08X900	64
08X902	64
09A204	126
09A206	126
09A208	126
09A212	126
09A304	126
09A306	126
09A308	126
09A312	126
09C008	143
09C015	143
09C018	143
09C020	142
09C028	143
09C058	143
09C065	143
09C068	143
09C070	142
09C078	143
09C110	143
09C120	143
09C125	143
09C130	142
09C140	142
09C160	143
09C170	143
09C175	143
09C180	142
09C270	142
09C303	142
09C370	142
09C404	142
09D102	126
09D103	126
09D105	126
09D106	126
09D108	126
09D112	126
09D202	126
09D203	126
09D205	126
09D206	126
09D208	126
09D212	126
09D403	127
09D406	127
09D408	127
09D503	127
09D506	127
09D508	127
09G102	127
09G103	127
09G104	127
09G202	127
09G203	127
09G204	127
09X203	126
09X303	126
09Z992	127
09Z993	127
1000F-0100	332, 336
1000F-1500	333
1001	287
1001-02	287
1001-05	287
10A123	55
10A143	55
10A163	55
10A183	55
10A203	55
10A984	45, 48
10A985	55
10A986	55
10A987	55
10A988	55, 57
10A989	55, 57
10A990	55
10A992	55

Nº de produit	Page(s)
10B123	55
10B143	55
10B163	55
10B183	55
10B203	55
10C143	55
10H143	54
10H163	54
10L123	54
10L143	54
10-0P	340, 342
10P123	54
10P143	54
10P163	54
10Q123	54
10Q143	54
10Q163	54
10W123	59
10W143	59
11A121	56
11A122	56
11A123	56
11A141	56
11A142	56
11A143	56
11D121	56
11D123	56
11D141	56
11D143	56
11F042	50
11F042V	240
11F052	50
11F052V	240
11F062	50
11F062V	240
11F072	50
11F092	50
11F142	50
11F142V	240
11F152	50
11F152V	240
11F162	50
11F162V	240
11F172	50
11F192	50
11H042	51
11H042V	239
11H052	51
11H052V	239
11H062	51
11H062V	239
11-IP	340, 342
11L001	53, 232
11L002	53, 232
11L003	53, 232
11L004	53, 232
11L005	232
11L006	53, 232
11L007	53, 71, 232
11L008	53, 232
11L202	52
11L202V	241
11L203	52
11L203V	241
11L211	52
11L211V	241
11L212	52
11L212V	241
11L213	52
11L213V	241
11L221	52
11L221V	241
11L223	52
11L223V	241
11L231	52
11L231V	241
11L233	52
11L233V	241
11L251	52
11L251V	241
11L253	52
11L253V	241
11L262V	241
11L263	52
11L263V	241
11L302	52
11L302V	241
11L303	52
11L303V	241
11L308	53
11L308V	241
11L312	52
11L312V	241
11L313	52
11L313V	241
11L316V	241
11L317	52
11L317V	241
11L322	52
11L322V	241
11L323	52
11L323V	241
11L333	52
11L333V	241
11L353	52
11L353V	241
11L402V	241
11L403	53
11L403V	241
11L405	53
11L405V	241
11L406V	241
11L408	53
11L408V	241
11L412V	241
11L413	53
11L413V	241
11L415	53
11L415V	241
11L417	53
11L417V	241
11L423	53
11L433	53
11L453	53
11R042	48
11R042V	240
11R052	48
11R052V	240
11R062	48
11R062V	240
11R072	48
11R092	48
11T042	45
11T042V	239
11T052	45
11T052V	239
11T062	45
11T062V	239
11T070	45
11T072	45
11T080	45
11T092	45
11T142	45
11T142V	239
11T152	45
11T152V	239
11T162	45
11T162V	239
11T172	45
11T192	45
11T242	48
11T242V	240
11T252	48
11T252V	240
11T262	48
11T262V	240
11T272	48
11T292	48
11T342	46
11T352	46
11T362	46
11T453	48
11T453V	240
11T503	48
11T503V	240
11T542	44
11T542V	240
11T552	44
11T552V	240
11T603	48
11T603V	240
11T642	44
11T642V	240
11T652	44
11T652V	240
11T662	44
11T662V	240
11T672	44
11T842	49
11T842V	241
11T852	49
11T852V	241
11T862	49
11T862V	241
11U042	50
11U042V	240
11U052	50
11U052V	240
11U062	50
11U062V	240
11U072	50
11U142	50
11U142V	240
11U152	50
11U152V	240
11U162	50
11U162V	240
11U172	50
11U303	53
11U303V	240
11U403	53
11V143	57
11V145	57
11V163	57
11V165	57
11W042	58
11W052	58
11W062	58
11W072	58
11W142	58
11W152	58
11W162	58
11W172	58
11W303	58
11W312	58
11W313	58

N° de produit	Page(s)
11W321	59
11W341	59
11W403	58
11W413	58
11W423	58
11X242	47
11X252	47
11X262	47
11X272	47
12A004	74
12A005	74
12A006	74
12B004	74
12B005	74
12B006	74
12C101	75
12C111	75
12C121	75
12C201	75
12C211	75
12C221	75
12C301	75
12C311	75
12C321	75
12C401	75
12C421	75
12D001	76
12D002	76
12D003	76
12D011	76
12D012	76
12D013	76
12D021	76
12D022	76
12D023	76
12D031	76
12D032	76
12D033	76
12D036	76
12D037	76
12D038	76
12D046	76
12D047	76
12D056	76
12D057	76
12D058	76
12D076	76
12D077	76
12D078	76
12D091	76
12D092	76
12D116	76
12D121	76
12D122	76

N° de produit	Page(s)
12D232	76
12D242	76
12D591	76
12D592	76
12D593	76
12D676	76
12D677	76
12D678	76
12D721	76
12D722	76
12D723	76
12D729	76
12D781	76
12D782	76
12D783	76
12D796	76
12D797	76
12D798	76
12D806	76
12D807	76
12D808	76
12D821	76
12D822	76
12D843	76
12D900	76
12D901	76
12E001	232
12E002	232
12E004	232
12E005	232
12E006	232
12E007	232
12E008	118, 232
12E010	98
12E324	77
12E325	77
12E328	77
12E329	77
12E344	77
12E345	77
12E348	77
12E444	77
12E447	77
12E449	77
12E533	77
12E537	77
12E543	77
12E545	77
12E547	77
12E549	77
12E553	77
12E557	77
12E643	77
12E647	77

N° de produit	Page(s)
12E649	77
12E657	77
12-IP-10	307, 308, 309
13B015	139
13B040	139
13B060	139
13B061	139
13B065	139
13B070	139
13B080	139
13B082	139
13B085	139
13B100	139
13B160	139
13B165	139
13B180	139
13B185	139
13B260	139
13B280	139
13C003	137
13C005	137
13C008	137
13C010	137
13C015	137
13C018	137
13C019	138
13C020	138
13C028	137
13C053	137
13C055	137
13C058	137
13C065	137
13C068	137
13C070	138
13C078	137
13C110	137
13C120	137
13C123	137
13C125	137
13C128	137
13C130	138
13C140	138
13C160	137
13C170	137
13C173	137
13C175	137
13C178	137
13C180	138
13C215	137
13C225	137
13C230	137
13C265	137
13C270	138
13C275	137

N° de produit	Page(s)
13C280	137
13C303	138, 142, 233
13C370	138
13C404	138, 142, 233
13D001	233
13D002	233
13D003	233
13D004	234
13D005	234
13D007	233
13D008	138, 142, 233
13D009	138, 142, 233
13D302	132
13D304	132
13D314	132
13D324	132
13D424	132
13D524	132
13E504	132
13E514	132
13F300	132
13F302	132
13F304	132
13F314	132
13F354	132
13G304	133
13G314	133
13G404	133
13G504	133
13G514	133
13G554	133
13G574	133
13G584	133
13G604	133
13H404	136
13H414	136
13H454	136
13H504	136
13H514	136
13H554	136
13H604	136
13H614	136
13H654	136
13H704	136
13H714	136
13J454	134
13J464	134
13J504	134
13J514	134
13J604	134
13J614	134
13K404	134
13K414	134
13K454	134

Nº de produit	Page(s)
13K464	134
13K504	134
13K504B	134
13K514	134
13K534	135
13K604	134
13K604B	134
13K614	134
13K634	135
13K654	134
13K654B	134
13L404	134
13L414	134
13L454	134
13L464	134
13L504	134
13L514	134
13L604	134
13L614	134
13M454	107, 138
13M464	107, 138, 155
13S104	140
13S114	140
13S134	140
13W301	141
13W302	141
13W311	141
13W312	141
13W313	141
13W431	142
13W441	142
13W451	141
13W461	141
13W501	141
13W531	142
13W541	142
13W551	141
13W553	141
13W561	141
13W561B	141
13W563	141
13W651	141
13W661	141
13W661B	141
13W761	141
1410	285
1410-01	286
1410-12	286
1410-12FR	286
1440	285
1440-12	286
146175	29
14A904	101
14A904A	101
14A906	101
14A906A	101
14A908	101
14A908A	101
14A910	101
14A910A	101
14A912	101
14A912A	101
14A918	101
14A918A	101
14A924	101
14A924A	101
14A932	101
14A932A	101
14B033	110
14B036	110
14B038	110
14B042	110
14B053	110
14B056	110
14B058	110
14B062	110
14B103	110
14B106	110
14B108	110
14B112	110
14C106	101
14C108	101
14C110	101
14C112	101
14C118	101
14C124	101
14C132	101
14C206	101
14C208	101
14C210	101
14C212	101
14C218	101
14C224	101
14C232	101
14C306	101
14C308	101
14C310	101
14C312	101
14C318	101
14C324	101
14C332	101
14D033	110
14D036	110
14D038	110
14D053	110
14D056	110
14D058	110
14D103	110
14D106	110
14D108	110
14E001	110
14X154	109
14X156	109, 159
14X158	109, 159
14X162	109, 159
15A453	91
15A453V	242
15A456	91
15A456V	242
15A458	91
15A458V	242
15A473	93
15A476	93
15A478	93
15A503	91
15A503V	242
15A506	91
15A506V	242
15A508	91
15A508V	242
15A523	93
15A526	93
15A528	93
15A603	91
15A603V	242
15A606	91
15A606V	242
15A608	91
15A608V	242
15A623	93
15A703	91
15A703V	242
15A706	91
15A706V	242
15A708	91
15A708V	242
15A723	93
15A726	93
15A728	93
15C452	95
15C452V	243
15C453	95
15C453V	243
15C454	95
15C454V	243
15C455	95
15C455V	243
15C456	95
15C456V	243
15C458	95
15C458V	243
15C460	95
15C460V	243
15C462	95
15C462V	243
15C502	95
15C502V	243
15C503	95
15C503V	243
15C504	95
15C504V	243
15C505	95
15C505V	243
15C506	95
15C506V	243
15C508	95
15C508V	243
15C510	95
15C510V	243
15C512	95
15C512V	243
15C702	95
15C703	95
15C704	95
15C705	95
15C706	95
15C708	95
15C710	95
15C712	95
15D010	96, 232
15D014	96, 232
15D015	96, 232
15D024	97, 232
15D027	96
15D030	96
15D035	96
15D044	96
15D054	96
15D064	96
15D127	97
15D144	97
15D154	97
15D164	97
15E124	98
15E126	98
15E162	98
15E164	98
15E166	98
15E167	98
15E168	98
15E295	98
15E296	98
15F004	99
15F006	99
15F008	99
15F012	99

N° de produit	Page(s)
15F016	99
15F018	99
15F022	99
15F028	99
15F054	99
15F056	99
15F058	99
15F062	99
15F104	99
15F106	99
15F108	99
15F112	99
15F124	99
15F154	99
15F156	99
15F158	99
15F162	99
15F204	99
15F206	99
15F208	99
15F212	99
15F304	99
15F306	99
15F308	99
15F312	99
15F313	99
15F324	99
15F504	99
15F506	99
15F508	99
15F512	99
15F524	99
15F704	99
15F706	99
15F708	99
15F709	99
15F711	99
15F712	99
15F713	99
15F804	99
15F806	99
15F808	99
15F812	99
15F824	99
15F904	99
15F906	99
15F908	99
15F912	99
15G206	98
15G208	98
15G212	98
15G306	98
15G308	98
15G312	98
15G962	98
15H025	97, 232
15-HG	307, 320, 340
15I451	86, 122
15I453	86, 122, 157
15I454	116
15I458	116
15I468	116
15I478	116
15I501	86, 158
15I503	86, 158
15I504	116
15I508	116
15I518	116
15I528	116
15L303	71
15L453	71
15L456	71
15L460	71
15L463	71
15L503	71
15L506	71
15L510	71
15L513	71
15L516	71
15L602	71
15L603	71
15L606	71
15L702	71
15L703	71
15L706	71
15L743	72
15L753	72
15L763	72
15L773	72
15L843	72
15L853	72
15L863	72
15L873	72
15M007	97
15M008	97
15M014	96, 97, 232
15M044	97
15M045	97
15M054	97
15M055	97
15M064	97
15M065	97
15N403	91
15N453	91
15N456	91
15N458	91
15N503	91
15N506	91
15N508	91
15N603	91
15N606	91
15N608	91
15N703	91
15N706	91
15N708	91
15P452	95
15P452V	242
15P453	95
15P453V	242
15P456	95
15P456V	242
15P458	95
15P458V	242
15P502	95
15P502V	242
15P503	95
15P503V	242
15P506	95
15P506V	242
15P508	95
15P508V	242
15P702	95
15P703	95
15P706	95
15P708	95
15Q454	84
15Q456	84
15Q458	84
15Q462	84
15Q504	84
15Q506	84
15Q508	84
15Q512	84
15Q704	84
15Q706	84
15Q708	84
15Q712	84
15R454	82
15R456	82
15R458	82
15R462	82
15R504	82
15R506	82
15R508	82
15R512	82
15R604	82
15R606	82
15R608	82
15R612	82
15R704	82
15R706	82
15R708	82
15R712	82
15T453	94
15T456	94
15T458	94
15T503	94
15T506	94
15T508	94
15T603	94
15T606	94
15T608	94
15T703	94
15T706	94
15T708	94
15U704	85
15U706	85
15U708	85
15V412	114, 121
15V412V	243
15V418	114, 121, 156, 157
15V418V	243
15V424	243
15V424V	243
15V512	114
15V512V	243
15V518	114
15V518V	243
15V524V	243
15V612	114
15V612V	243
15V618	114
15V618V	243
15V624V	243
15V660	114
15W454	88
15W456	88
15W458	88
15W462	88
15W504	88
15W506	88
15W508	88
15W512	88
15W604	88
15W606	88
15W608	88
15W612	88
15W704	88
15W706	88
15W708	88
15W712	88
15X452	92
15X452V	242
15X453	92
15X453B	92
15X453V	242

N° de produit	Page(s)
15X455	92
15X455B	92
15X455V	242
15X456	92
15X456B	92
15X456V	242
15X458	92
15X458B	92
15X458V	242
15X460	92
15X460V	242
15X462	92
15X462V	242
15X473	93
15X473V	242
15X475	93
15X475V	242
15X476	93
15X476V	242
15X478	93
15X478V	242
15X482	93
15X482V	242
15X502	92
15X502V	242
15X503	92
15X503B	92
15X503V	242
15X505	92
15X505B	92
15X505V	242
15X506	92
15X506B	92
15X506V	242
15X508	92
15X508B	92
15X508V	242
15X510	92
15X510V	242
15X512	92
15X512V	242
15X523	93
15X523V	242
15X525	93
15X525V	242
15X526	93
15X526V	242
15X528	93
15X528V	242
15X532	93
15X532V	242
15X602	92
15X602V	242
15X603	92
15X603V	242
15X605	92
15X605V	242
15X606	92
15X606V	242
15X608	92
15X608V	242
15X610	92
15X610V	242
15X612	92
15X612V	242
15X622V	242
15X623V	242
15X625V	242
15X626V	242
15X628V	242
15X630V	242
15X632V	242
15X702	92
15X703	92
15X705	92
15X706	92
15X708	92
15X710	92
15X712	92
15X723	93
15X726	93
15X728	93
15X732	93
15Y454	89
15Y456	89
15Y458	89
15Y504	89
15Y506	89
15Y508	89
15Y604	89
15Y606	89
15Y608	89
168CL-PC	345
168CL-PC-50	345
168DG-PC	345
168DG-PC-50	345
168IR3-PC	345
168IR3-PC-50	345
168IR5-PC	345
168IR5-PC-50	345
16-HG	340, 342
16-HGGP	340, 342
17-HG	340, 342
17-HGSB-R	340, 342
1910CL-PE-10	345
1910DG-PE-10	345
1910IR5-PE-10	345
2000	324
2010	324
2015	298, 299
2020	324
2025	324
2025-01	324
2028	298
2029	298
2035	298
2036	298
2040	284
2040-11K	284
2040-12K	284
2040-DLX	284
2041	284
2041-11K	284
2041-12K	284
2041-DLX	284
2050	285
2050-01	285
2055	285
2CL-PC	345
2CL-PC-50	345
2DGN-PC	345
2DGN-PC-50	345
3000-01	300
3001	287
3001-05	287
30A141	161
30A145	162
30A150	149
30A153	149
30A157	149
30A161	148
30A163	148
30A170	153
30A190	153
30A255	148
30A260	150
30A263	150
30A264	131, 150
30A265	157
30A267	157
30A268	160
30A269	107, 160
30A275	156
30A277	156
30A285	158
30A287	122, 158
30A288	159
30A289	159
30A560	152
30A563	152
30A606	155
30A607	155
30A653	151
30A663	151
30B002	234
30B010	233
30B017	45, 233
30B020	148, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 233
30B021	45, 233
30B022	45, 48, 50, 232
30B024	148, 149, 150, 151, 152, 233
30B027	233
30B030	94, 233
30B031	94
30B037	148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 160, 233
30B046	161, 162, 234
30B047	99, 234
30B048	234
30B050	234
30B051	234
30B057	65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 148, 149, 150, 153, 156, 157, 160, 233
30B057	65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 148, 149, 150, 153, 156, 157, 160, 233
30B065	234
30B066	234
30B075	148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 160, 233
30B078	153, 233
30B093	46, 234
30B095	46, 234
30G001	154
30G002	234
30G003	234
30G004	234
30G005	234
3100	417
3100-02	279, 300
34B010	148
34B011	148, 149, 151, 152
34B012	150, 151, 152
3500V-1600	333, 337
35M109	205
38A716	174
39D050	164, 166, 174
39D100	164, 167, 174
39D200	164, 168, 174
39D201	164, 168, 174
39D250	164, 171, 174
39D251	164, 171, 174
39D252	164, 169, 174
39D300	164, 173, 174

N° de produit	Page(s)
39D400	164, 173, 174
4000-01	298, 299
4000-20	298, 299
4001	288
4001-02	288
4001-05	288, 324
4001-06	324
4002	288
4003	288
4100	416
4100-45	415
4100-P	417
4101	416
4110-04	415
4110-15	415
4110-16	415
4110-17	415
4110-18	415
4111-05	415
4111-06	415
4111-07	415
4125	414
4150	414
4200	417
4210-01	418
4325	414
4350	414
4400	416
4400-D	418
4400-DA	418
4400-DS	418
4400-L	416
4400-Y	417
4500	416
4500-10	417
4500V	320, 330, 340,
4500V-0100	332, 336
4500V-1500	333
4500-W	417
4500-Y	417
4511-00	417, 418
4550	416
4600	414
4600	414
4605	414
4606	414
4607	414
48L555	162, 233
48M401	233
48M483	153
48M516	153
48M517	153
48M558	148
48M641	149, 151, 152
48M667	150, 151, 152, 156
48R136	22, 23, 24
48R294	26
48Z019	161, 162
48Z148	96, 97, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 160, 233
48Z149	97, 233
48Z392	234
48Z449	234
5001	287
5001-01	287
5003-U	288
5004	288
53A103	180
53A105	180
53A107	180
53B002	178
53B003	178
53B004	178
53B005	178, 187
53B007	178, 187
53B008	178, 187
53B013	178
53B105	227
53B202	179
53B203	179
53B205	179
53B207	179
53B303	179
53C005	185
53C007	185
53C008	185
53C009	185
53C011	190
53C025	185
53C027	185
53C028	185
53C029	185
53C055	169, 180
53C057	180
53C058	180
53C412	206
53C512	204
53C513	204
53C516	204
53C517	204
53C519	204
53C552	204
53C563	205
53C566	205
53C567	205, 227
53C568	205, 227
53C713	206
53C714	206
53C715	206
53C717	206
53D102	193
53D602	194
53D652	194
53D812	195
53D813	195
53D817	195
53D852	195
53D854	195
53D892	196
53D893	196
53D897	196
53E102	193
53F002	32
53F103	38
53F203	32
53F205	32
53F207	32
53F208	32, 36
53F212	38
53F222	32
53F223	32
53F225	32
53F227	32
53F228	32, 36
53F252	33
53F253	33
53F255	33
53F257	33
53F258	33, 36
53F402	33
53F403	33
53F405	33
53F407	33
53F408	33, 36
53F603	37
53F605	37
53F608	37
53F912	38
53G001	215
53G002	215
53G015	214
53G017	214
53G018	214
53G019	214
53G023	214
53G033	214
53G035	214
53G037	214
53G038	214
53G039	214
53G055	228
53G058	228
53G067	212
53G068	212
53G069	212
53G073	216
53G075	216
53G077	216
53G078	216
53G079	216
53G083	216
53G084	216
53G085	216
53G087	216
53G088	216
53G093	228
53G094	228
53G095	228
53G097	228
53G098	228
53G123	208
53G125	208
53G127	208
53G128	208
53G129	208
53G163	207
53G165	207
53G167	207
53G168	207, 227
53G169	207
53G173	224
53G177	224
53G178	224
53G182	221
53G183	225
53G187	225
53G188	225
53G243	223
53G247	223
53G248	223
53G253	222
53G255	222
53G257	222
53G303	225
53G305	225
53G307	225
53G308	225
53G403	226
53G405	226
53G407	226
53G408	226
53G412	226
53G512	220
53G523	220
53G525	220
53G527	220

Nº de produit	Page(s)
53G528	220
53G533	218
53G534	218
53G535	218
53G537	218
53G538	218
53G553	219
53G555	219
53G557	219
53G558	219
53G559	219
53G615	216
53G616	216
53G653	218
53G655	218
53G657	218
53G658	218
53G705	213
53G707	213
53G708	213
53G709	213
53G757	213
53G758	213
53G759	213
53G927	215
53G928	215
53G937	215
53H102	197
53H152	197
53H253	197
53H254	197
53H255	197
53H257	197
53H258	197
53L100	235
53L108	34
53L113	237
53L114	235
53L115	237
53L116	223, 237
53L120	198, 217, 219, 235
53L121	38
53L126	37
53L158	235
53L160	215
53L162	215
53L165	190
53L207	178, 179, 180, 198, 217, 219, 222, 223, 237
53L208	197, 204, 219, 237
53L209	178, 180, 198, 217, 219, 223, 237
53L210	178, 180, 237
53L308	34
53L309	222, 235
53L311	204
53L313	219
53L314	198, 217, 235
53L315	235
53L316	235
53L318	219
53L320	34
53L321	34
53L322	235
53L323	235
53L330	235
53L331	195, 235
53L332	196, 235
53L335	235
53L337	235
53L338	34
53L339	235
53L341	235
53L342	235
53L343	235
53L353	235
53L354	235
53M010	36, 205, 227
53M0125AFPLLVD	205
53M012AF0BB	227
53M012AF0D	227
53M012AFPLLVD	227
53M012AFPLLVP	205
53M015	205, 227
53M022	205, 227
53M023	205, 227
53M025	205, 227
53M030	205, 227
53M037	36, 205, 227
53M038	36, 205, 227
53M039	205, 227
53M041	205, 227
53M052	205, 227
53M058	227
53M109	227
53M132	227
53X002	198, 217
53X003	198, 217
53X005	198, 217
53X007	198, 217, 227
53X008	198, 217, 227
53X009	198, 217
54A001	25
54A003	25
54A005	25
54A006	25
54A007	25
54A008	25
54A023	25
54A025	25
54A027	25
54A028	25
54A031	29
54A036	29
54A041	29
54A050	28
54A061	25
54A063	25
54A065	25
54A066	25
54A067	25
54A068	25
54A073	29
54A076	29
54A077	29
54A078	29
54A083	29, 100
54A085	29
54A087	29
54A088	29
54A093	29
54A095	29
54A097	29
54A098	29
54A131	29
54B002	26
54B009	26
54B020	26
54B026	26
54B028	26
54B038	26
54B043	26
54B046	28
54B048	26
54B051	27
54B063	29
54B080	28
54B081	28
54B082	29
54B083	29
54B086	29
54B087	29
54B088	29
54B089	29
54B092	27
54B106	25, 237
54B143	26
54B149	22, 23, 24, 26
54B150	23, 26
54B180	26
54B601	22, 23, 27
54B602	24, 27
54B603	24, 27
54B604	23, 27
54B605	23, 27
54B606	22, 27
54B607	27
54B608	27
54B609	27
54B610	24
54B611	24
54B614	27
54B615	27
54B618	27
54B619	27
54C001	40
54C003	40
54C011	40
54C013	40
54C021	40
54C022	40
54C023	40
54C031	40
54C032	40
54C033	40
54C041	40
54C042	40
54C043	40
54C113	40
54C132	40
54C133	40
54C141	40
54C142	40
54C143	40
54C232	40
54C242	40
54C301	40
54C302	40
54C311	40
54C312	40
54C321	40
54D066	24
54D076	23
54D096	23
54D216	22
54D316	22
54T012	28
5500V	330
55A007	209
55A008	209
55A009	209
55A107	210
55A108	210
55A109	210
55A207	210
55A208	210

Nº de produit	Page(s)
55A209	210
55B004	236
55B005	236
55B007	236
55B011	236
55B012	236
55B021	236
55B035	236
55B036	236
55B038	236
55B041	236
55B042	236
55B043	236
55B085	219, 236
55D600	211
55D600BCAD	211
55D600BCAP	211
55D600BCLD	211
55D600BCLP	211
55D600BCUD	211
55D600BCUP	211
55D615CBAD	211
55D615CBAP	211
55D615CBD	211
55D615CBP	211
57B000	36
57B101	36
57B102	36
57B103	36
57B104	36
57D000	36
57D018	36
57D028	36
57D038	36
57D048	36
57D058	227
57M001	198, 217, 235
58A157	182
58A158	182
58A159	182
58A255	183
58A257	183
58A258	183
58A259	183
58A295	183
58A297	183
58A298	183
58A299	183
58A407	186
58A408	186
58A507	184
58A508	184
58A509	184
58A707	186
58A708	186
58B305	188
58B307	188
58B308	188
58B377	188
58B378	188
58B379	188
58B507	189
58B508	189
58C007	189
58C008	189
58C101	190
58C105	190
58C107	190
6985	351
6986-GEL	351
6987	349
6987-GEL	349
6988-04	349
6990	351
6991	350
6991-01Q	350
6998	349
6999	351
7100	350
7100-02	350
7101	350
7102	348
7102-GEL	348
7102-Q	348
7103	348
7103-01	349
7103-02	348
7103-04	349
7103-GEL	348
7103-Q	348
7104	354
7105	349
7111-01	354
7111-02	354
7115-01	352
7115-02	352
7115-03	352
7115-04	352
7130-01	353
7130-02	353
7130-03	353
7130-04	353
7160-01	352
7160-02	352
7160-03	352
7160-04	352
7170	353
7176-01	353
7176-02	353
7176-03	353
7176-04	353
7178-01	353
7178-02	353
7178-03	353
7178-04	353
7190-01	352
7190-02	352
7190-03	352
7190-04	352
7190-05	352
7211	354
7211-03	354
7212-01	354
7212-02	354
7212-03	354
7212-04	354
7311	354
8300	355
8300-01	355
8300-01L	355
8300-90	355
8300-95	355
8310-95	355
8400-100	355
8400-50	355
8401-03	356
8401-04	356
8401-05	356
8405	356
8405-01	356
8405-51	356
8405-53	356
8405-53V	356
8405-54	356
8405-55	356
8405-59	356
8407	357
8411-01	357
8413-03	355
8413-03HV	356
8413-04	355
8413-04HV	356
8413-05	355
8413-05HV	356
8413-11	355
8414-11	355
9100-100	251, 289
9100-100EF	268, 272
9100-25	251, 289
9100-50	251, 289
9100-50EF	268, 272
9101-100	282
9101-100B	251, 289
9101-25	282
9101-25B	251, 289
9101-50	282
9101-50B	251, 289
9200-01	263
9200-01A	271
9200-01AE	271
9200-01CA	275
9200-02	263
9200-02A	271
9200-02AE	271
9200-02CA	275
9200-03	263
9205-01	263
9205-02	263
9205-03	263
9210-01	263
9210-02	263
9210-03	263
9215-01	263
9215-02	263
9215-03	263
9220-01	263
9220-02	263
9221-01A	271
9221-01AE	271
9221-01CA	275
9221-02A	271
9221-02AE	271
9221-02CA	275
9222-01A	271
9222-01AE	271
9222-01CA	275
9222-02A	271
9222-02AE	271
9222-02CA	275
9230-01	263
9230-02	263
9245-01	263, 294
9245-02	263, 294
9247-01	264, 294
9247-02	264, 294
9248-01	264, 295
9248-02	264, 295
9249-01	265, 295
9249-02	265, 295
9250-01	264, 294
9250-02	264, 294
9251-01	265, 295
9251-02	265, 295
9252-01	266, 296
9252-02	266, 296
9253-01	266, 296

Nº de produit	Page(s)
9253-02	266, 296
9254-01	267, 297
9254-02	267, 297
9255-01	267, 297
9255-02	267, 297
9285-01	300
9350-03	279
9350-04	279
9401	406
9401-05	406
9401-10	406
9401-12	406
9401-20	404
9401-25	404, 405
9401-25A	404
9401-26	404, 405
9401-26A	404
9401-27	404
9401-27A	404
9401-28	405
9401-28S	405
9401-29	405
9401-30	405
9401-31	405
9401-32	405
9401-33	405
9401-35	404
9401-36	406
9401-40	404
9401-45	404
9401-50	411
9401-66	410
9401-88	410
9402-66	410
9402-88	410
9403	412
9403-01	412
9403-03	412
9403-05	412
9403-10	411
9403-11	411
9403-66	410
9404-02	408
9404-04	408
9404-50	408
9406-24A	407
9406-36A	407
9500-01	393, 394
9500-06	396
9500-15	393, 396
9500-15EX	393, 396
9500-15EXSB	397
9500-15SB	397
9500-25	393, 396
9500-25EX	393, 396
9500-25EXSB	397
9500-25SB	397
9500-34	394
9500-35	393
9500-45	393, 397
9500-500	397
9500-55	397
9500-Y	394
9502	390
9503	390
9503-03	394
9503-06	394
9503-E	390
9504	389
9504-50	389, 391
9504-50E	389
9505	390
9505-50	391
9506	382
9506-01	382
9506-25	382
9507	390
9508	391
9509	385
9509-01	371, 385
9509-01E	385
9509-50	385
9509-50E	385
9510-50	398
9510-50EX	399
9510-55	398
9510-60	398
9510-65	398
9513	382
9513-05	371, 383
9513-05E	383
9513-E	382
9514	282
9514-05	371, 383
9514-05E	383
9514-06	371, 383
9514-06E	383
9514-15	383
9514-25	382
9514-25E	382
9514-E	282
9515	386
9515-01	371, 386
9515-50EX	371, 386, 394
9515-50EXE	386
9515-DC	386
9515-E	386
9516	386
9516	386
9518-03	392, 393
9518-03	392, 393
9518-03S	392, 393
9518-06	392, 393
9518-08	392, 393
9518-10	392, 393
9518-13	392, 393
9518-13S	392, 393
9518-16	392, 393
9518-18	392, 393
9518-20	393
9518-24	393
9519-03	402
9519-03E	402
9520-03M	391
9520-03MEX	391
9520-04M	391
9520-05M	391
9520-05MEX	383
9520-06M	383
9520-07M	391
9520-09M	385
9520-14M	383
9520-33M	374
9520-3512M	381
9520-358M	381
9520-36M	374
9520-38MEX	374
9520-3912M	378
9520-398M	378
9520-43M	375
9520-46M	375
9520-50M	391
9525	387
9525-01	371, 387
9525-01E	387
9525-50	387
9525-50EX	371, 387
9525-50EXE	387
9525-E	387
9529	385
9530	388
9532-15	372
9532-15E	372
9532-25	372
9532-25E	372
9533	372
9533-15	373, 374
9533-15E	373
9533-25	373
9533-25E	373
9533-50	373
9533-50E	373
9533-E	372
9534	384
9534-15	384
9534-15C	384
9534-25	384
9534-25C	384
9535-08	380
9535-08DC	380
9535-08L	380
9535-08LDC	380
9535-12	381
9535-12DC	381
9535-12L	381
9535-12LDC	381
9536	372
9536-15	373
9536-25	373
9536-50	373
9537	384
9537	384
9537	384
9537-15	384
9537-25	384
9538	372
9538-15	371, 373
9538-15E	373
9538-25	371, 373
9538-25E	373
9538-50	371, 373
9538-50E	373
9538-E	372
9539-08	377
9539-08I	379
9539-12	377
9539-12DC	377
9539-12EX	371, 377
9539-12EXI	371, 379
9539-12I	379
9539-16	378
9539-16DC	378
9539-16EX	378
9540-50	394
9540-50EX	394
9540-60EX	394
9541-05	401
9541-10	401
9541-18	400
9541-22	400
9543	374
9543-15	374
9543-15E	374
9543-25	374
9543-25E	374
9543-E	374

N° de produit	Page(s)
9546	374
9546-15	374
9546-25	374
9548	375
9548-15	371, 375
9548-15E	375
9548-25	371, 375
9548-25E	375
9548-E	375
9550-01	394
9550-06	396
9550-15	396
9550-15EX	396
9550-15EXSB	397
9550-15SB	397
9550-25	396
9550-25EX	396
9550-25EXSB	397
9550-25SB	397
9550-50	394
9550-55	397
9550-Y	394
9553	376
9553-15	376
9553-25	376
9556	376
9556	376
9556	376
9556-15	376
9556-25	376
9558	376
9558-15	371, 376
9558-25	371, 376
9600-01	393, 394
9600-15	393, 396
9600-15EX	393, 396
9600-25	393, 396
9600-25EX	393, 396
9600-36	393
9600-45	393, 397
9600-50	393, 394
9600-500	397
9600-55	394
9600-Y	394
9650-01	394
9650-15	396
9650-15EX	396
9650-25	396
9650-25EX	396
9650-Y	394
9700-15	396
9700-25	396
9700-26	394
9700-65	262

N° de produit	Page(s)
9801	368
9801-88	368
9804-03	368
9804-14	368
9804-16	368
9804-17	368
9804-19	368
9806	261
9815-EF	268, 269
9815-EFE	269
9820-HP	280
9820-LP	262
9821	261
9821-E	261
9825-EF	272, 273
9832	261
9832-E	261
9833	261
9833-E	261
9850	261
9871-01	280
9871-01EC	280
9871-02	279
9871-03	280
9871-03EC	280
9871-50E	280
9872	278
9872-40	276, 278
9872-40W	278
9872-40W/O	278
9872-60	279
9872-61	279
9872-62	279
9872-W/O	278
9873	278
9873-40	278
9874-EFC	281
9874-MR	278
9874-W/O	278
9875	278
9875-40	278
9875-40W	278
9875-40W/O	278
9875-W/O	278
9876-MR	278
9878-100	277, 278
9878-150	277, 278
9878-151	277, 278
9878-40	278
9878-40W	278
9878-EFC	281
9878-W/O	278
9890-02	260
9890-04	260

N° de produit	Page(s)
9891-01	260
9891-02	260
9891-03	260
9891-05	260
9891-07	260
9891-08	260
9891-11	260
9891-13	260
9891-17	260
9891-18	260
9892-01	260
9892-02	260
9892-04	260
9900-40	262
9900-45	262
9901	250, 252, 259
9901-25	252
9902	250, 252, 259
9902-C	252
9902-CV	252
9902-EF	270, 274
9902-HC	252
9903	250, 254, 259, 290
9903-25	290
9903-C	254, 290
9903-CV	254, 290
9903-D	254, 290
9903-HC	254, 290
9904	255, 259, 289, 290
9904-25	255, 290
9904-36	256, 289, 291, 314
9904-C	255, 290,
9904-CV	255, 290
9904-CVW	256, 291
9904-CVWB	255, 291
9904-CW	256, 291
9904-CWB	255, 291
9904-D	255, 290,
9904-DW	256, 291
9904-DWB	255, 291
9904-HC	255, 290
9904-HCW	256, 291
9904-HCWB	255, 291
9904-W	250, 256, 291
9904-WB	250, 255, 289, 291
9905-CV	258, 293
9905-CVW	258, 293
9905-CW	258, 293
9905-DW	258, 293
9907-CG	255, 290
9907-CVG	255, 290
9907-CVWADF	256, 291
9907-CWADF	256, 291
9907-DG	255, 290

N° de produit	Page(s)
9907-DWADF	256, 291
9907-G	250, 255, 289
9907-HCG	255, 290
9907-HCWADF	256, 291
9907-WADF	250, 256, 289, 291
9908-CW	257, 292
9908-DW	257, 292
9909-03	254
9909-03C	254
9909-10	250, 254
9909-11	250, 254
9909-CHD	254
9909-CRD	254
9909-CSD	254
9909-CVHD	254
9909-CVRD	254
9909-CVSD	254
9909-HCHD	254
9909-HCRD	254
9909-HCSD	254
9909-HD	254
9909-RD	254
9909-SD	254
9910	250, 235
9910-03	254
9910-10	253
9910-11	251, 259, 289
9910-11EF	268, 272
9910-25	253, 254
9910-D	253
9910-EF	270, 274
9911-10	250, 253, 268, 272
9911-20	250, 253, 268, 272
9911-20S	250
9911-29	282, 283
9911-29S	282, 283
9911-C	253
9911-CV	253
9911-HC	253
9912-C	253
9912-CV	253
9912-D	253
9912-EF	270, 274
9912-HC	253
9920	252, 259
9933	301
9933-21	301
9933-BAT	312, 317
9933-CHG	312, 317
9935	316
9935-AIF	312, 317
9935-BAG	312
9935-BHTX54V	312
9935-BHTX81V	312

Nº de produit	Page(s)
9935-BLW	312
9935-BLW-02	312, 317
9935-BT	317
9935-BTFR	317
9935-DLX	312, 316
9935-DLXE	316
9935-E	316
9935-FIL	312, 317
9935-HFS	317
9935-HGAD	317
9935-PREFIL-10	312, 317
9935-SPARK-2	312, 317
9935-WBT	312, 317
9935-X54V	315, 316
9935-X81V	315, 316
9937-AFFADF	255, 290, 313
9937-BHTG	312, 313
9937-BHTWADF	312, 314
9937-G	312, 313
9937-WADF	312, 314
9937-WFFADF	290
9990	251, 259, 282, 289
9991	251, 259, 282, 289
9991-25	355
9992	251, 259, 282, 289
AG450-7	234
AG500-11	234
AG500-12	234
AG500-7	234
AG500-A22	234
AG600-A36	234
AIR-ADFFA	320
AIR-CL	319, 320, 345
AIR-HEL	345
AIR-SH	345
AP-1	318
AP1K-A-4500V	318, 320
AP1K-D-X90VX	305, 309
AP1K-M-X90VX	305, 307
AP1K-V-X81VX	318, 322
AP-4500V-AIR	318
AP-AFI-01	305, 310, 318, 323
AP-AIRDUCT-01	319, 321, 322, 323
AP-AR-SH	318, 319, 220
AP-BAT-03	305, 310, 318, 323
AP-BFFVX-1500	318
AP-BLW-02	318, 323
AP-BT3-FR	310, 323
AP-BTC-03	323
AP-BTC-04	310
AP-CHG-03	305, 310, 318, 323
AP-FIL-03-12	318, 323
AP-FIL-03-4	318, 323
AP-FIL-03-4	318, 323
AP-FIL-04-10	318, 323
AP-FIL-05-10	305, 310
AP-FIL-06-12	305, 310
AP-FIL-06-4	303, 305, 310
AP-HFS-01	323
AP-HFS-02	319, 320, 323
AP-HFS-03	321, 322, 323
AP-HFS-04	308, 309, 310
AP-HFS-05	306, 307, 310
AP-HG-K	319, 321, 322
AP-MCHG-01	308
AP-MCHG-02	308
AP-MCHG-03	308
AP-QCFS-K1	321, 322
AP-SA-01-2	318, 323
AP-SA-02-2	305, 310
AP-SWB-01	306, 319, 321, 322
AP-WBT-01	318, 323
AP-WBT-02	305, 318
AP-WBT-EXT	318
AP-WBTSP-01	305, 310, 318
AP-X81VX-1500	318
BAG-HELMET-01	343
BFFVX	321, 330, 333, 338, 339, 340, 342
BFFVX-1500	333, 338
BFFVX3-1800	333, 339
BG-1	344
BG1-2CL	344
BG2-2CL	344
BG4-K	344
BG-FF-5	344
BG-FF-8	344
BG-FL	344
CA-CAC-02	305, 318, 343
CAR-CS	342
CAR-SCR	342
CG-01	343
FF-5-AK	344
FF-8-AK	344
FLV-0815040-10	345
FLV-0815060-10	345
FLV-0815060-100	345
FS-CH	345
FSHHA-01	346
FSHHA-02	346
FSHHA-03	346
FVL-0815060-10	345
G-ACT-A1101	362
G-ACT-B1204	362
G-CLIP-05	363
G-COR-A1301	362
G-FLY-A1101	362
G-FLY-A1301	362
G-FLY-B1202	362
G-HOL-A1501	363
G-HOL-B1205	363
H-0300	332
HGSB-2	307, 320, 340, 342
HGSB-5	340, 342
HH-T1	346
HH-T1-OR	346
HH-T1-WR	346
HH-T1-YR	346
HH-T2	346
HH-T2-OR	346
HH-T2-WR	346
HH-T2-YR	346
NV20-00	298, 299
NV20-00H	299
NV20-00HC	299
NV20-00LP	299
NV20-16	298, 299
NV20-17	299
NV30-00	298
NV30-00H	298
NV30-00HC	298
NV37-25	298
OP-1	340
OP-10	307, 308, 309, 320, 321, 322, 340
OP-2	340
PC-50	345
S240-10	329, 342
S240-10-0300	332, 334
S240-10-0400	332, 335
S240-11	329
S240-12	329
S240-8	329
S240-9	329
S450-10	329
S450-11	329
S450-12	329
S450-9	329
S540-10	329
S540-11	329
S540-12	329
SE-1000	360
SE-1001	360
SE-1002	360
SE-1003	360
SE-1004	360
SE-1005	360
SE-1006	360
SE-1007	360
SE-2000	361
SE-2001	361
SE-2002	361
SE-2003	361
SE-2004	361
SE-2005	361
SE-2006	361
SE-2007	361
SE-2008	361
SE-2009	361
SE-2100	361
SE-2150	361
SE-2200	361
SE-2250	361
SE-2300	361
SE-7000	361
SE-7001	361
SE-7002	361
SE-7003	361
SE-7004	361
SE-7008	361
SE-7009	361
SS240-V	329
SS240-V-0300	332, 334
SS240-V-0400	332, 335
SSIP-B-60	335, 342
SUHHA-02	346
SUHHA-03	345, 346
T240-10	329
T240-10-0300	332, 334
TWIST-2SF	244
TWIST-6AM	244
TWIST-6SF	244
UHHA-01	346
UML-100	341
UML-150	341
UML-200	341
UML-250	341
UML-300	341
V-1500	333
VML-100	341
VML-150	341
VML-200	341
VML-250	341
VP-IR3-PC	306, 308, 345
X450V	330, 340
X54V	316, 330, 340, 342,
X54Vi	330, 340, 342,
X54VI-1500	333, 338
X81VX	322, 330, 338, 340, 342
X81VX-1500	333, 338

Centres de service autorisés
Gamme de produits mécanique

ALBERTA

Calgary

INDUSTRIAL POWER TOOL MAINTENANCE LTD
4115 64 Ave SE #8, Calgary, AB T2C 2C8
403 261-0780

Edmonton

CELTIC INDUSTRIAL TOOLS & REPAIR LTD
5736 103a St NW, T6H 2J5
780 431-0970

DAN'S POWER TOOL REPAIR SERVICE INC.
8153 Wagner Rd. NW, T6E 4N6
780 490-1955

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Mission

ROB'S TOOL SERVICES
12325 Cardinal Place, V4S 1L3
604 374-1830

Burnaby

PROTOOL SALES & SERVICE LTD
109-3070 Norland Avenue, V5B 3A6
604 299-6664

Kelowna

CENTRAL ELECTRIC MOTOR REWIND LTD
104-1765 Springfield Rd., V1Y 5V5
250 860-4415

Richmond

PROTOOL INDUSTRIAL SALES & SERVICE LTD
160-11960 Hammersmith Way, V7A 5C9
604 271-3220

MANITOBA

Winnipeg

ATHENA SMALL EQUIPMENT REPAIR
1474 Wellington Ave., R3E 0K5
204 786-1900

ACCUTOOL INDUSTRIAL SOLUTIONS
532 Berry St., R3H 0R9
204 772-6523

TERRE-NEUVE

St. John's

RIDEOUT TOOL & MACHINES INC.
222 Kenmount Rd., A1B 3R2
709 754-2240

NOUVELLE-ÉCOSSE

Dartmouth

DEITER'S TOOL & SAW SERVICE LTD
109 Ilsley Ave., Unit 10, B3B 1S8
902 468-4888

ONTARIO

Barrie

TONY'S POWER TOOL & VACUUM SERVICE
59 Bellfarm Rd., L4M 5G1
705 726-1142

Bradford

BRADFORD RENTAL SALES & SERVICE LTD
192 Bridge St., L3Z 3H2
905 775-7101

Brantford

TOLHURST POWER TOOL REPAIR
53 Hill Ave., N3R 4G8
519 755-6277

Concord

CONCORD HARDWARE
374 Bowes Rd., L4K 1K1
905 669-9914

Cornwall

D-TECH POWER TOOL SERVICE
1112 Marleau Ave., K6K 2W8
613 938-9157

Innerkip

KC'S REPAIR CENTER
156 Blandford St., N0J 1M0
519 469-3351

Kitchener

RMW ELECTRIC INC.
350, Shirley Ave., Unit No. 6, N2B 2E1
519 744-1821

London

PRYDE INDUSTRIAL INC.
542 187 Exeter Rd., N6L 1A4
519 690-1111

Millbank

MILLBANK HARDWARE
7003 Raymond Drive, N0K 1L0
519 595-4212

Mississauga

MISSISSAUGA REPAIR CENTER
3120 Glen Erin Drive, L5L 1R6
905 828-1565

ORIGINAL POWER TOOL CO. LTD
7508 Bath Rd., L4T 1L2
905 612-8252

Ottawa

OTTAWA FASTENER SUPPLY LTD
2205 Robertson Rd., K2H 5Z2
613 828-8399

Sarnia

SERV A TOOL & REPAIRS LTD
504 McGregor Side Road, N7T 7H5
519 344-8837

Scarborough

GEORGE POWER TOOL SERVICE INC.
1365 Morningside Ave., Unit 11
M1B 4Y5
416 286-3933

St. Catharines

A & A POWER TOOL REPAIR LTD
10-A Nihan Drive, L2N 1L1
905 646-4881

Toronto

IMPACT TOOLS & SUPPLIES
1170 The Queensway, M8Z 1R5
416 255-7789

Tillsonburg

WISE LINE TOOLS
20 Clearview Dr, N4G 4G8
519-688-1714

QUÉBEC

Beloeil

OUTILLAGE PLACIDE MATHIEU INC.
670, rue Picard, J3G 5X9
450 467-3565

PNEUMATIQUE RG
1171, rue de la Manic, G7K 1A1
418 545-3609

Drummondville

DOCTEUR DE L'OUTIL INC.
2405, rue St-Pierre, J2C 5A7
819 478-1109

Granby

FIXACLOUS INC.
625, rue Cowie, J2G 3X4
450 378-0049

Laval

SERVICE D'OUTILS F.G.L. INC.
949, rue Michelin, H7L 5B6
450 972-7979

Mont-Laurier

CENTRE DE RÉPARATION LÉON GRENIER INC.
1260, boul. A. Paquette, J9L 1M7
819 623-3740

Montmagny

RÉPARATION ÉLECTRIQUE MONTMAGNY INC.
170, 4ème rue, G5V 3L5
418 248-2072

Montréal

BIO-TECH J.A.
514 703-8083
Produits Bio-Circle, QC et ON seul

INOLEC INC.
100, rue De Port Royal E., H3L 1H7
514 384-9021

J. CARRIER FOURNITURES INDUSTRIELLES
100 rue de Port Royal Est, H3L 1H7
514 384-9021

Plessisville

SERVI MAX
1124, rue St-Calixte, G6L 1N8
800 567-3186

Québec

ALPHA FILTRATION CANADA / SOLUTIONS INDUSTRIELLES ALPHA INC.
3075, boul.Wilfrid-Hamel
local 105, G1P 4C6
418 476-1277

CLINIQUE D'OUTILLAGE M.P. INC.
3075, boul. Wilfrid-Hamel
Suite 107, G1P 4C6
418 877-3371

RÉPARATION D'OUTILS RAYMOND MARTEL INC.
2025, rue Lavoisier, bur. 180, G1N 4L6
418 681-9444

Rouyn Noranda

ATELIER REPAR ENR.
47, ave. De la Matapédia, J9X 1R4
819 762-4446

ÉQUIPEMENTS TNO (2005) INC.
325, boul. Industriel, J9X 6P2
819 764-3221

Sept-Îles

DISTRIBUTIONS JRV INC.
5, rue Regnault, G4R 3R4
418 962-6249

Sherbrooke

DO-MAR ÉLECTRIQUE INC.
1136, rue King E., J1G 1E4
819 563-2234

PIÈCES D'AUTO AUGUS
230, rue Angus S
East Angus, J0B 1R0
819 832-2465

SILEX INDUSTRIEL
4662 Bd Industriel, J1L 2W5
819 562-1411

St-Antonin

ALAIN MAILLOUX DYNATECH
788, ch. Rivière-Verte, G0L 2J0
418 867-3811

St-Georges-de-Beauce

VEILLEUX & FILS INC.
3195, boul. Dionne, G5Y 5E6
418 228-6207

St-Jean-sur-Richelieu

MOTEURS ÉLECTRIQUES ST-JEAN INC.
505, rue St-Jacques, J3B 2M1
450 347-3265

Trois-Rivières

BEL-OUTIL ENR.
1200, rue Dubord, G8T 9C7
819 378-0237

Val d'Or

HYTEX 85 INC.
1721, ch. Sullivan, J9P 1M7
819 825-1475

Ville-Marie

TEMLAC LTÉE
43, rue des Oblats N., J9X 1J1
819 629-3143

SASKATCHEWAN

Saskatoon

SASK TOOL REPAIR LTD
311A 47th St. E., S7K 5H2
306 244-9981

WALTER

Walter Technologies pour surfaces Montréal
5977, route Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec H9R 1C1
Tél. : 514 630-2800
Sans frais : 800 363-7368
Téléc. : 514 630-2825

Toronto
151 Superior Blvd., Unit 12
Mississauga, Ontario L5T 2L1
Tél. : 905 795-8555
Sans frais : 1 888 821-9444
Téléc. : 905 795-8558

Edmonton
18527 – 104 Avenue NW
Edmonton, Alberta T5S 2V8
Tél. : 780 451-2053
Sans frais : 866 435-1271
Téléc. : 780 453-1589

Vancouver
1-1595 Cliveden Ave. West
Delta, British Columbia V3M 6M2
Tél. : 604 540-4777
Sans frais : 877 366-9258
Téléc. : 604 540-4778
Téléc. sans frais : 877 329-9258

POUR PLUS D'INFORMATION, POUR PLANIFIER UNE DÉMONSTRATION OU POUR COMMANDER
Sans frais : 888 592-5837
csr@walter.com • walter.com

WalterSurfaceTech
Walter-Surface-Technologies
@waltersurfacetech
TheWalterNetwork

ALLEGRO

Allegro Industries
1360 Shiloh Church Rd
Piedmont, SC 29673

Sans frais : 800 622-3530

MEMBRE DE :

DISPONIBLE CHEZ :

6 62980 55781 5

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C103114

98E086