



NOMBRE DEL CLIENTE _____

Nombre del proyecto _____

Fecha _____ Tipo _____

Número de catálogo _____

EconoLED Waterproof

Serie WTRPRF

El Luminario LED Waterproof es la solución perfecta para una variedad de aplicaciones de iluminación en pequeñas naves comerciales. Es eficiente en cuestión energética y tiene bajos requerimientos de mantenimiento, en comparación con las lámparas fluorescentes tradicionales.

Construcción y Acabado

Carcasa:	PC
Difusor:	PC
Color:	Gris
Peso:	0.80kgs (2 pies) – 1.68kgs (4 pies)

Sistema Óptico

Lúmenes:	2,070 – 4,140 lm
Distribución:	120 °
Eficiencia:	Hasta 115 LPW
TCC:	4,000K / 5,700K / 6,500K
IRC:	80

Eléctrico

Voltaje de entrada:	100 – 277 V
Frecuencia de entrada:	50 / 60 Hz
Potencia:	18 – 36 W
Atenuación estándar:	No atenuable
Factor de potencia (PF):	0.9
Distorsión Armónica Total (THD):	< 20%
Tipo de Controlador LED:	Incluido

Clasificaciones y temperaturas

Temperatura ambiente de funcionamiento:	-20 °C a 40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento:	-30 °C a 70 °C
Clasificación:	Interiores, corredores, sótanos, evite contaminación ambiental con aceite o que esté expuesto directamente a la luz del sol.
Grado de IP:	IP 65
Protección contra picos de voltaje:	L-N es 1KV; L, N a G es 2KV

Montaje

Montaje típico:	Sobrepuesto
Cable y enchufes:	Se proporciona la tarjeta terminal

Empaque

Empaque:	(4 pies) 8 por cartón maestro; (2 pies) 15 por cartón maestro, incluye caja individual de producto.
-----------------	---

Vida de diseño y garantía

Vida útil:	30,000 hrs @ L70
Garantía Limitada:	3 Años

Las luminarias están certificadas para no depreciarse más de 30% cuando funcionan bajo las condiciones máximas de temperatura ambiental.

Datos Técnicos

SKU	Descripción	Dimensión	Potencia (W)	Salida lumínica (Lm)	Eficiencia (LPW)	TCC	IRC	PF	Óptica	Voltaje	Atenuación	IP	Garantía	Vida Útil
93143425	ECLD WTRPRF 2ft 18W 4000K 100 - 277V	2 pies	18	2070	Hasta 115	4000K	80	0.95	120°	100 - 277V	No aten	IP 65	3 años	30.000 hrs
93143426	ECLD WTRPRF 2ft 18W 5700K 100 - 277V	2 pies	18	2070	Hasta 115	5700K	80	0.95	120°	100 - 277V	No aten	IP 65	3 años	30.000 hrs
93143427	ECLD WTRPRF 2ft 18W 6500K 100 - 277V	2 pies	18	2070	Hasta 115	6500K	80	0.95	120°	100 - 277V	No aten	IP 65	3 años	30.000 hrs
93143428	ECLD WTRPRF 4ft 36W 4000K 100 - 277V	4 pies	36	4140	Hasta 115	4000K	80	0.95	120°	100 - 277V	No aten	IP 65	3 años	30.000 hrs
93143429	ECLD WTRPRF 4ft 36W 5700K 100 - 277V	4 pies	36	4140	Hasta 115	5700K	80	0.95	120°	100 - 277V	No aten	IP 65	3 años	30.000 hrs
93143430	ECLD WTRPRF 4ft 36W 6500K 100 - 277V	4 pies	36	4140	Hasta 115	6500K	80	0.95	120°	100 - 277V	No aten	IP 65	3 años	30.000 hrs

Dimensiones

	L (mm)	A (mm)	Al (mm)	Dimensión del Ensamblaje A (mm)
Modelo de 2 pies	600	92	60	270
Modelo de 4 pies	1200	92	60	870

